



TS-Z a1.106-8 : 01/2007

**ZGORNJI USTROJ – PRITRDILNI SISTEM
REBRASTE PODLOŽNE PLOŠČE TIPA UIC 60-1**

Uporaba:

Obvezna uporaba za nabavo.

Ključne besede:

Rebraste podložne plošče, pritrjevanje tirnic, leseni pragovi.

Stanje izdaje, pripravil TO, datum objave (soglasje ministra):

Prva izdaja xx.02.2007



1.	Predmet in področje uporabe.....	2
2.	Izrazi in definicije.....	2
3.	Zveza z drugimi referenčnimi dokumenti.....	2
4.	Oblike, mere.....	2
5.	Masa	4
6.	Izdelava in dobava.....	4
7.	Označevanje.....	4

1. Predmet in področje uporabe

Specifikacija določa oblike in mere podložnih plošč, ki se uporabljajo za pritrjevanje tirnic oblike UIC 60 za lesene prage pri vzdrževanju železniških prog.

2. Izrazi in definicije

Pod vzdrževalne aktivnosti se razumevajo aktivnosti nabave, zamenjave dotrajanih ali poškodovanih delov, predpisani vzdrževalni posegi na obstoječi opremi železniške infrastrukture.

3. Zveza z drugimi referenčnimi dokumenti


- Pravilnik o projektiranju, gradnji in vzdrževanju zgornjega ustroja železniških prog,
- Pravilnik o ugotavljanju skladnosti in o izdajanju dovoljenj za vgradnjo elementov, naprav in sistemov v železniško infrastrukturo,
- TS-Z a1.106 - Zgornji ustroj – Pritrdilni sistem in vezni pribor - Tehnične zahteve za izdelavo in dobavo,
- UIC 864-6 - Tehnični pogoji za dobavo valjanih jeklenih podložnih ploščic.

4. Oblike, mere

4.1 Oblike in mere podložnih plošč po tej specifikaciji morajo ustrezati meram in tolerancam mer, označenih na sliki. Toleranca mer v oklepaju velja za luknje, prebite na hladni način.

4.2 Polmeri zaokrožitve robov, ki niso označeni na sliki, znašajo 2 mm.

4.3 Tolerance mer za ravnost naležne površine podložne plošče in tolerance mer lukenj so predpisane v TS-Z a1.106.





5. Masa

5.1 Mase plošč, odvisne od stopnje obdelave so:

- | | |
|--|---------------|
| - za nevtane plošče z neobdelanimi izrezi na rebrih | 10,16 kg/kos, |
| - za izvrtane plošče z neobdelanimi izrezi na rebrih | 9,93 kg/kos, |
| - za popolno obdelane plošče | 9,35 kg/kos. |

6. Izdelava in dobava

Za material, izdelavo, preverjanja kakovosti in dobavo plošč po tej specifikaciji veljajo določila specifikacije TS-Z a1.106.

7. Označevanje

7.1 V tehnični dokumentaciji ter v naročilih se podložne plošče po tej specifikaciji označujejo z oznako:

Rebrasta podložna plošča UIC 60-1 TS-Z a1. 106-8

7.2 Vsaka plošča mora imeti vtisnjene oznake:

- znak proizvajalca,
- letnico izdelave (zadnji dve številki).

Oznake morajo biti jasne in nedvoumno prepoznavne ter razporejene tako, kot je prikazano na sliki.