



NAROČNIK

OBČINA SOLČAVA
Solčava 29
3335 Solčava

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z JAVNIM NAROČANJEM

NAKUP NUJNEGA REŠEVALNEGA VOZILA ZA POTREBE ZGORNJESAVINJSKEGA ZD NAZARJE

po odprtem postopku
v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 in 14/2018)

Objavljeno na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU

Številka naročila: 434-0001/2019-2

April 2019



1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik, **Občina Solčava, Solčava 29, 3335 Solčava**, oddaja javno naročilo po odprtem postopku v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 in 14/2018; v nadaljevanju: ZJN-3) ter vabi vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudb.

1.1. Osnovni podatki o naročilu

Predmet naročila:	Nakup nujnega reševalnega vozila za potrebe Zgornjesavinjskega ZD Nazarje			
Opis predmeta naročila:	Minimalne tehnične zahteve iz poglavja 3			
Rok dobave:	Najkasneje do 7. 11. 2019			
Odložni pogoji	Naročnik si pridržuje pravico, da pogodbe za naročilo z izbranim ponudnikom ne podpiše, dokler in v kolikor ne bo sprejet odlok o proračunu Občin sofinancerk: Mozirje, Ljubno, Gornji Grad, Nazarje, Rečica ob Savinji, Luče in Solčava za leto 2019 ter sredstva za predmetno naročilo ne bodo zagotovljena v NRP. Ponudnik ne more zahtevati nobenega povračila stroškov, ki jih je imel v zvezi s pripravo in dostavo njegove ponudbe v primeru, če naročnik iz navedenih razlogov naročilo prekine oziroma prekliče.			
Rok za vprašanja:	rok:	dan: 20. 5. 2019 ura: do 10:00	kraj:	Na Portalu javnih naročil
Oddaja ponudb:	rok:	dan: 5. 6. 2019 ura: do 10:00	kraj:	V sistem e-JN v elektronski obliki
Javno odpiranje ponudb:	Poteka avtomatično v sistemu e-JN po preteku roka za oddajo ponudb dne 5. 6. 2019 ob 10.05 uri			
Razpisna dokumentacija in tehnična specifikacija:	Dosegljiva na Portalu javnih naročil			
Kontaktna oseba naročnika:	Albina Štifter			
E-pošta:	albina.stiftar@solcava.si			

Vljudno vabljeni k oddaji ponudbe.

Odgovorna oseba naročnika
Županja

Katarina Prelesnik



2. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

2.1. Splošno

1. člen

Naročnik je na Portalu javnih naročil objavil javno naročilo (v nadaljevanju: javni razpis) za izvedbo javnega naročila »**Nakup nujnega reševalnega vozila za potrebe Zgornjesavinjskega ZD Nazarje**«. Podrobnejši opis in navedba minimalnih tehničnih zahtev naročnika v okviru javnega razpisa so določena v poglavju 3. Minimalne tehnične zahteve.

Javni razpis ni razdeljen na sklope.

Sestanka s ponudniki ne bo.

2. člen

Ponudbo lahko odda vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.

Ponudba se lahko odda kot:

Samostojna ponudba

Ponudba je samostojna, če v njej nastopa samo en gospodarski subjekt (samostojni ponudnik), ki sam izpolnjuje vse razpisane pogoje in zahteve ter v celoti prevzema izvedbo naročila.

Skupna ponudba

Ponudbo lahko predloži tudi skupina ponudnikov – skupna ponudba. Partnerji so med seboj enakopravni in v razmerju do naročnika neomejeno solidarno odgovarjajo za izvedbo celotnega naročila. V ponudbi morajo biti navedeni vsi partnerji, vodilni partner, ki jih zastopa, ter katera dela iz popisa del vsak od njih prevzema.

Naročnik si pridržuje pravico, da pred sklenitvijo pogodbe zahteva pisni dogovor o skupnem nastopanju, iz katerega bodo razvidna medsebojna razmerja in obveznosti vseh partnerjev.

3. člen

Ponudniki morajo ponuditi izvedbo javnega razpisa v celoti. Tisti, ki izvedbe v celoti ne ponudijo, so iz postopka ocenjevanja ponudb izločeni.

Ponudba mora biti napisana v slovenskem jeziku.



4. člen

Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje, kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji. Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo predložiti zahtevana ustrezna dokazila pristojnih institucij.

Če v državi, kjer ima ponudnik svoj sedež oziroma po pravu, po katerem je ponudnik ustanovljen, državni organi ne izdajajo tovrstnih potrdil, izpisov ali drugih listin, jih lahko ponudniki nadomestijo z lastno pisno izjavo, overjeno pred pristojnim organom države, kjer ima tak ponudnik svoj sedež (upravnim ali sodnim organom, notarjem ali pristojno strokovno ali trgovinsko zbornico) ali pisno izjavo, dano pod kazensko ali materialno odgovornostjo, če tako določa nacionalni zakon ali ESPD obrazcem. Vsi dokumenti tujega ponudnika morajo biti prevedeni v slovenski jezik.

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo za vročanje v tem postopku javnega naročila v skladu z Zakonom o upravnem postopku imenovati pooblaščen osebo za vročanje v Republiki Sloveniji.

2.2. Predložitev in javno odpiranje ponudb

5. člen

Naročnik upošteva vse ponudbe, ki jih ponudniki oddajo v sistemu e-JN do **5. 6. 2019 do 10.00. ure** v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN, ki je del te dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/ejN2>.

Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«. Ponudba, ki ne bo oddana v skladu z zahtevami naročnika, se zavrne kot nedopustna.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba. Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Ponudnik v sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »PREDRAČUN-ponudba_obrazec 0« v *.pdf obliki, preostale obrazce ponudbe pa naloži v razdelek »Drugi dokumenti«.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).



Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

6. člen

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne **5. 6. 2019** in se bo začelo **ob 10.05 uri** na spletnem naslovu.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

2.3. Obveščanje ponudnikov

7. člen

Ponudnik lahko pojasnila o vsebini dokumentacije zahteva preko Portala javnih naročil. Naročnik odgovori na vsa vprašanja v zvezi z razpisom, ki jih dobi skladno z zahtevanim rokom.

Naročnik lahko pred potekom roka za oddajo ponudb dopolni dokumentacijo v zvezi z javnim naročanjem. Vsaka od teh dopolnitev postane sestavni del dokumentacije in se posreduje preko Portala javnih naročil. Naročnik lahko po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb, da ponudnikom omogoči upoštevanje dopolnitev. S premaknitvijo roka za oddajo ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnikov vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšane roka za oddajo ponudb.

Naročnik o vseh odločitvah o oddaji javnega naročila iz 90. člena ZJN-3 obvesti ponudnike tako, da podpisano odločitev objavi na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno ponudniku z dnem objave na portalu javnih naročil.

2.4. Pogoji za priznanje sposobnosti

8. člen

Naročnik ponudnikom prizna sposobnost na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev.



2.4.1. Razlogi za izključitev

1. Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil ali bil drugače seznanjen, da je bila ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba zaradi kaznivih dejanj, kot jih določa 1. odstavek 75. člena ZJN-3.
2. Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da ponudnik ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več.
Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave.
3. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.
4. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.
5. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, če se je nad ponudnikom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske subjekte, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.
6. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, če so se pri ponudniku pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije.



Dokazilo: ESPD

Pogoje iz točk 1, 2, 3, 4, 5 in 6 mora izpolniti vsak od partnerjev v skupni ponudbi posebej.

2.4.2. Pogoji za sodelovanje

Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti

7. Ponudnik, ki nastopa v ponudbi, je pri pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za dejavnost, ki jo prevzema v ponudbi.

Dokazilo: ESPD

Pogoj 7 mora izpolniti vsak od partnerjev v skupni ponudbi posebej.

Ekonomski in finančni položaj

8. Ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred rokom za oddajo ponudbe ni imel blokiranih transakcijskih računov.
9. Ponudnik sprejema plačilo trideseti (30.) dan od prejema pravilno izstavljenega računa.

Dokazilo: OBRAZEC-4

Pogoja 8 in 9 mora izpolniti vsak od partnerjev v skupni ponudbi posebej.

Tehnična in strokovna sposobnost

10. Ponudnik mora zagotoviti ustrezne tehnične in kadrovske zmogljivosti za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, v skladu z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila.
11. Ponudnik zagotavlja:
- da ponujeno blago v celoti izpolnjuje minimalne tehnične zahteve in standarde iz poglavja 3,
 - dobavo najkasneje do 7. 11. 2019,
 - dostavo DDP (Delivery Duty Paid, Incoterms 2000) dvorišče ZD Nazarje skupaj z dokumentacijo v slovenskem jeziku,
 - tehnični prevzem vozila na sedežu ZD Nazarje,
 - garancijski rok najmanj 24 mesecev od dneva dobave,
 - odzivni čas na naročnikovo obvestilo o napaki v roku dveh (2) ur po prejemu obvestila, odpravo napake na vozilu najkasneje v roku štiriindvajset (24) ur od prejema obvestila o



napaki, če je za popravilo potrebna dobava rezervnega dela iz tujine pa v roku petih (5) dneh,

- lastno enakovredno nadomestno vozilo (ali kritje stroškov najema enakovrednega vozila), če popravilo traja več kot osemindeset (48) ur,
- šolanje uporabnikov vozila.

Dokazilo: OBRAZEC-5 in priloge

9. člen

Ponudniki morajo izjave predložiti na predpisanih obrazcih brez dodatnih pogojev in pripisov. Pripisi in dodatni pogoji ponudnika se ne upoštevajo. Potrdila in druga dokazila so lahko v kopijah, vendar morajo odražati dejansko stanje in ustrezati vsebini originala. Naročnik lahko pred izbiro zahteva predložitev ustreznih dokazil za dokazovanje dejstev, navedenih v predloženih izjavah v ponudbi.

10. člen

Ponudbo morajo sestavljati izpolnjeni obrazci in zahtevane priloge, napisani ali natipkani z neizbrisljivo pisavo in podpisani od osebe, pooblaščen za zastopanje. Ponudba se odda v enem izvodu.

Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo ali potrebni zaradi odprave napak ponudnika. Popravljenе napake morajo biti označene z inicialkami osebe, ki podpiše ponudbo.

Ponudnik mora priložen vzorec pogodbe (OBRAZEC-8) na zadnji strani parafirati in žigosati. S tem potrjuje, da se strinja z vsebino osnutka pogodbe.

2.5. Merila za izbor

11. člen

Naročnik bo najugodnejšega ponudnika izbral na osnovi naslednjih meril

Št.	Merilo	Udeležba (%)
1.	najnižja cena (v EUR brez DDV)	100

12. člen

Ponudnik mora vrednost ponudbe navesti v evrih (EUR). Končna ponudbena cena mora vsebovati vse stroške – prevozne, špeditorske. Vključevati mora tudi popuste, rabate in davek na dodano vrednost.

Ponudbena cena je fiksna. Naročnik naknadno ne prizna nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno.



13. člen

Naročnik pred oddajo javnega naročila preveri obstoj in vsebino podatkov oziroma drugih navedb iz ponudbe ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo.

Kadar koli se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je posamezni gospodarski subjekt (ne glede na razvrstitev njegove ponudbe) v postopku javnega naročila predložil neresnično izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot pravo, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 112. člena ZJN-3, prav tako lahko odstopi od sklenjene pogodbe o izvedbi javnega naročila.

2.6. Finančna zavarovanja

14. člen

Naročnik za resnost ponudbe zahteva bianco podpisano in žigosano menico z menično izjavo v višini 2.500 EUR, s pooblastilom za izpolnitev, z oznako „Brez protesta“, plačljivo na prvi poziv in veljavno do vključno 30. 9. 2019.

Menico z menično izjavo, dano za resnost ponudbe, naročnik unovči, če ponudnik:

- po odpiranju ponudb svojo ponudbo umakne ali jo spremeni v času njene veljavnosti,
- zavrne sklenitev pogodbe,
- po sklenitvi pogodbe ne predloži finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Naročnik unovči menico z menično izjavo tudi v primeru, da se v postopku javnega naročila izkaže, da je ponudnik podal neresnične izjave. Naročnik po zaključku postopka oddaje javnega naročila neizbranim ponudnikom vrne neunovčene menice za resnost ponudbe.

Menična izjava s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje je sestavni del te razpisne dokumentacije (OBRAZEC 6).

Če ponudnik zavarovanja ne bo predložil ali bo predložil zavarovanje, ki ni skladno z zahtevami naročnika in zato ni v celoti unovčljivo skladno z navedenimi zahtevami, bo naročnik takšno ponudbo izločil.

Ponudnik mora predložiti zavarovanje za resnost ponudbe do roka za predložitev ponudb osebno ali po pošti na naslov: Občina Solčava, Solčava 29, 3335 Solčava.

Ponudnik predloži finančno zavarovanje za resnost ponudbe v zapečateni ali zaprti ovojnici, na katero se nalepi izpolnjen brazec Ovojnica, ki je priloga teh navodil. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe mora v vložišče naročnika prispeti do zgoraj navedenega roka. V primeru, da bo finančno zavarovanje za resnost ponudbe naročniku prispelo po zgoraj navedenem roku, bo takšna ponudba, kot nepravočasna izločena, poslano finančno zavarovanje za resnost ponudbe pa bo zaprto vrnjeno ponudniku.



15. člen

Ponudnik izjavlja, da bo naročniku ob podpisu kupoprodajne pogodbe kot jamstvo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti izročil tri (3) blanco podpisane in žigosane menice z meničnimi izjavami v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV, s pooblastili za izpolnitev, z oznako „Brez protesta“, plačljivo na prvi poziv in veljavno do vključno tridesetdeset (30) dni po preteku roka za dobavo (OBRAZEC-7).

Naročnik unovči menico z menično izjavo v primerih kot jih določa pogodba.

16. člen

Po izvedenem tehničnem prevzemu mora ponudnik naročniku izročiti nepreklicno, brezpogojno in na prvi poziv plačljivo finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, ki ga izda banka ali zavarovalnica, za odpravo napak v garancijskem roku, v višini 5 % končne pogodbene vrednosti z DDV, z veljavnostjo do vključno dveh (2) let in 10 dni po izvedenem tehničnem prevzemu, za kar se šteje prevzem brez pripomb in zadržkov. (OBRAZEC-7)

Ponudnik se zavezuje, da naročniku izroči finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v skladu z EPGP-758 v vsebini, kot je navedena v OBRAZCU-7a.

2.7. Ostali splošni in posebni pogoji

17. člen

Ponudba mora veljati do 30. 9. 2019. Variantne ponudbe ne bodo upoštevane.

18. člen

V skladu s šestim odstavkom 91. člena ZJN-3 bo moral izbrani ponudnik na poziv naročnika, v postopku javnega naročila ali pri izvajanju javnega naročila, v roku osmih (8) dni od prejema poziva, naročniku posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

V skladu s šestim odstavkom 14. člena in 35. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2) bo moral izbrani ponudnik, pred sklenitvijo pogodbe z naročnikom, zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj, izročiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma poda neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.



19. člen

Če izbrani ponudnik odstopi od podpisa pogodbe ali če ne izpolnjuje pogojev za priznanje sposobnosti iz dokumentacije za izvedbo javnega naročila, si naročnik pridrži pravico, da kot najugodnejšega ponudnika izbere naslednjo dopustno ponudbo na ocenjevalni lestvici.

2.8. Pouk o pravnem sredstvu

20. člen

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah v nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.

Zahtevka za revizijo iz prejšnjega odstavka ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb, razen, če je naročnik v postopku javnega naročanja določil rok za prejem ponudb, ki je krajši od desetih delovnih dni. V tem primeru se lahko zahtevek za revizijo vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu.

Takso v višini 4.000,00 EUR mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, številka SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BS LJ SI 2X; namen nakazila – taksa za postopek revizije javnega naročanja.

Zahtevek mora biti vložen pri naročniku po pošti priporočeno ali po pošti priporočeno s povratnico.

Odgovorna oseba naročnika

Županja

Katarina Prelesnik



OVOJNICA (Finančno zavarovanje)

<p>Pošiljatelj:</p> <p>Naziv: _____</p> <p>Naslov: _____</p> <p>_____</p>	<p>Prispetje (izpolni prejemnik):</p> <p>Datum: _____</p> <p>Ura: _____</p> <p>Zap. št.: _____</p> <p>Podpis: _____ Žig: _____</p>
<p>„Javno naročilo: NAKUP NUJNEGA REŠEVALNEGA VOZILA ZA POTREBE ZGORNJESAVINJSKEGA ZD NAZARJE“</p> <p>Številka: 434-0001/2019</p> <p>NE ODPIRAJ – FINANČNO ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE</p>	<p>Prejemnik: OBČINA SOLČAVA SOLČAVA 29</p> <p>3335 SOLČAVA</p>



3. MINIMALNE TEHNIČNE ZAHTEVE NAROČNIKA

Splošne zahteve:

Reševalno vozilo, ki naj bo TIP B – povišana verzija z medicinsko opremo, mora v celoti ustrezati standardu SIST EN 1789-2007+A2:2015. Iz tega sledi, da morajo posamezni elementi vozila izpolnjevati vse zahteve navedenega standarda.

Zahteve naročnika glede splošne uporabnosti vozila:

Vsa oprema in aparati morajo biti novi, nerabljeni, ter kvalitetno in funkcionalno razporejeni v namenskih prostorih, skladno z zahtevami naročnika.

Izbrani ponudnik je v celoti odgovoren za ustrezno pritrditev na za to določenih nosilcih v skladu s standardom SIST EN 1789:2007+A2:2015.

Vozilo naj bo v RAL 1016 barvi in opremljeno s predpisanimi oznakami in napisi, skladno z določili Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči (Ur.l. RS št. 81/2015). V ponudbeno ceno vozila morajo biti vključeni vsi dodatni napisi in lokalne oznake naročnika, ki se bodo izvedli po predlogu naročnika.

Bolniški prostor naj bo izdelal iz nerjavečih, nehigroskopičnih in težko gorljivih materialov skladno s standardom SIST EN 1789:2007+A2:2015. Vsi vogali na omarah in oblogah v bolniškem delu vozila mora biti zaobljeni.

Tehnične lastnosti vozila in opremljenost:

Naročnikove zahteve
OSNOVNO VOZILO
Oblika: Vozilo kombi ali furgon izvedbe za predelavo in nadgradnjo potniškega ali tovornega prostora v bolniški prostor (dolga medosna razdalja).
Motor: dizelski s turbinskim polnilnikom min. 1950 ccm max. 2.100ccm, euro 6, min. 147 kW
Pogon: stalni pogon na vsa štiri kolesa z razporeditvijo moči.
Menjalnik: 6 stopenjski ročni menjalnik.
Mere bolniškega prostora:
Mere bolniškega prostora morajo ustrezati standardu.
Vozilo mora ustrezati homopoliziranim vozilom, za katere je dovoljen vozniški izpit B kategorije
V primeru, da homopolizacija v RS ne bo mogoča ali da bodo zanjo potrebni dodatni stroški, jih v celoti prevzema ponudnik



Največja dovoljena masa (skupna teža) predelanega vozila ne sme presegati 3.500 kg. Naročnik ima pravico, da vozilo na javni tehnični postaji steha ob upoštevanju predpisanih tež standarda.

Oprema osnovnega vozila:

Celoletne pnevmatike min. 215/60R17 s povišano nosilnostjo. Vozilo mora ob dostavi imeti nameščene nove pnevmatike za ustrezen letni čas, ki morajo ustrezati povečani nosilnosti vozila.

Klimatiziran voznikiški prostor (tovarniška pol-avtomatska klima).

Ojačan akumulator.

Zračno vzmetenje (prilagojeno za težo vozila)

Električni vmesnik za zunanje porabnike.

Več funkcijski prikazovalnik in potovalni računalnik.

Električno nastavljiva in ogrevana vzvratna ogledala

Dodatno so vzvratna ogledala nameščena ogledala za nadzor nad mrtvim kotom.

Daljinsko centralno zaklepanje vseh vrat.

Avtoradio

Kamera za vzvratno vožnjo z avtomatskim vklopom/izklopom: namenjena, da vozniku omogoči vpogled v dogajanje za RV in s tem izboljša natančnost in varnost vzvratne vožnje, s funkcijo avtomatskega vklopa ob izbiri vzvratne prestave, s funkcijo zrcaljenja slike: Vodoodporna, za zunanjo montažo na RV.

Kamera za bolniški del z ročnim vklopom/izklopom: namenjena, da vozniku omogoči vpogled v dogajanje v RV, funkcija zrcaljenja slike.

Sistem ogrevanja v bolniškem prostoru ob delujočem motorju.

Voznikov sedež z nasloni za roke, nastavljiv po višini in z ledveno oporo ter tritočkovnim varnostnim pasom.

Dodatni akumulator. Meglenke spredaj.

Konzola na armaturni plošči. Ogrevane šobe za pranje stekel.

Servo volan - hidravlični, nastavljiv po višini in globini.

Led žarometi s pranjem žarometov. Bifunkcijski žarometi spredaj.

Kontinuiran tek motorja.

Zračni vreči za voznika in sovoznika. Stranski zračni blazini.

Pregradna stena s pomičnim oknom med voznikiškim in bolniškim prostorom.

ABS (antiblokirni sistem).

ASR (uravnava pogonskega zdrsa).

EDS (elektronska zapora diferenciala),

ESP (elektronski sistem za regulacijo vozne dinamike).

Električni pomik prednjih stekel.

Dovod svežega zraka s filtrom z aktivnim ogljem.

Osnovna barva vozila RAL 1016.



Rezervna pnevmatika.
Gasilni aparat na prah 2 kg.
Dodatna bralna lučka na sovoznikovi strani na stebri.
Prenosna svetilka z akumulatorjem in polnilcem v LED tehnologiji
Sos signal za opozorilo šoferju.
Sistem za zagon motorja v sili, ki se naj aktivira preko dodatnega akumulatorja.
Na sredinski konzoli v vozniki kabini mora biti nameščen grafični zaslon s stikali, enostaven za čiščenje in uporabo. V šoferskem prostoru sistem mora omogočati centralni izklop dodatno vgrajenih električnih porabnikov reševalnega vozila.
Zvočna opozorilna signalizacija: Vklop / izklop sirene, izbira tona, Horn, Centralni izklop zvočne in svetlobne signalizacije
Klimatska naprava za bolniški prostor: nastavitev temperature, nastavitev ventilatorja.
UKV antena z vzmetno nogo, montirana na vozilo s kablom do postaje v voznikem prostoru.
UHF antena z vzmetno nogo, montirana na vozilo s kablom do postaje v voznikem prostoru (radijsko postajo dobavi naročnik).
Dodatni element v električni napeljavi mora biti elektronski sistem, ki aktivira zvočni alarm, ko pade kapaciteta akumulatorjev stoječega vozila pod nivo 90%.
Polnilec za osnovni in dodatni akumulator 25A/12V ter za vse električne porabnike v bolniškem delu vozila.
Zunanja vtičnica 220 V z blokado ob zagonu motorja v povezavi z notranjimi vtičnicami 220 V. V kompletu mora biti še min. 10 metrov 2,5mm ² zunanjega kabla za povezavo vozila z izvorom električne energije in standardnim vtikačem na drugem koncu.
Podaljšano jamstvo za osnovno vozilo, vsaj 24 mesecev po preteku garancijskega obdobja.
NADGRADNJA Z OPREMO REŠEVALNEGA VOZILA
Izvedba modula oz nadgradnje:
Nadgradnja reševalnega vozila mora biti povišan TIP B
V predelno steno mora biti vgrajeno pomično komunikacijsko okno površine cca. 0,24m ² .
V notranjosti mora biti vgrajen mehanski sistem za odpiranje vseh vrat v sili.
Ročaj za vstopanje na predelne steni ob desnih drsnih bočnih vratih.
Dodatno mora biti v streho vgrajeno:
Integrirana Alu ploščo za vgradnjo antene za UKV.
Prostor za vgradnjo integriranih modrih in belih opozorilnih luči.
Prostor za vgradnjo zadnjih in bočnih delavnih luči.
Okno na desni strani takoj za drsnimi vrati ob desnem bočnem sedežu. Okno mora imeti dovolj veliko površino, da omogoča neoviran pogled izven vozila ob sedenju na desnem sedežu v smeri vožnje.
Drsna vrata na desni strani z drsnim oknom. Vrata morajo imeti možnost odpiranja vrat na zunanji in notranji strani. Na notranji strani mora biti nameščen ročaj za pomoč pri zapiranju drsnih vrat iz bolniškega prostora.



Opozorilna signalizacija
Modre opozorilne luči morajo biti integrirane v streho reševalnega vozila. Svetlobni moduli vgrajeni v streho vozila morajo biti izdelani v LED tehnologiji. Naročnik ne dopušča postavitve in pritrditve svetlobnih blokov in ostalih signalnih elementov na streho vozila !!
Modre luči na sprednji strani vozila (zahtevano velja ločeno za levo in desno stran): centralni svetlobni modul z min. 8 LED svetlobnimi telesi.
Dodatni svetlobni moduli z usmerjeno svetilnostjo naprej naj vsebuje 2 modula z min. 2 svetlobnima telesoma – LED elementov, ki so naj nameščeni v vertikalni smeri na sprednji strani strehe.
Za bočno osvetlitev modra luč dodatno vsebuje 1 posamični svetlobni telesi – LED elementa, nameščeni za centralnim modulom z delovanjem na bočno stran vozila.
Vsi svetlobni moduli vgrajeni v modro luč so izključno v LED tehnologiji.
Modre luči na zadnji strani vozila (zahtevano velja ločeno za levo in desno stran): centralni svetlobni modul z min. 6 LED svetlobnimi telesi.
Za bočno osvetlitev mora modra luč dodatno vsebovati posamično svetlobno telo – LED elementa, nameščeni za centralnim modulom z delovanjem na bočno stran vozila.
Vsi svetlobni moduli vgrajeni v modro luč morajo biti izključno v LED tehnologiji.
2 modri signalni luči morata biti vgrajeni na boku vozila, vgradnja levo in desno.
2x modri LED signalni luči morata biti integrirani v masko vozila, vgradnja levo in desno v višini cca.0,7 m.
2x beli LED signalni luči morata biti integrirani v masko vozila, vgradnja levo in desno v višini cca.0,7 m.
Dodatno mora biti v streho integrirano poleg integriranega osvetljenega ustreznega napisa modul z po min. 2 elementoma POWER LED belih luči usmerjenih naprej za dnevno uporabo Namestitev levo in desno od ustreznega napisa.
Na streho zadaj je nameščena 1 delovna luč v LED tehnologiji z min. 6 svetilnimi elementi.
Na boku vozila mora biti levo in desno nameščena po ena delovna luč v LED tehnologiji s po 6 svetlobnimi elementi. Upravljanje delovnih luči mora biti preko USTREZNEGA sistema. Modul za upravljanje mora nahajati v vozniki kabini, desnih drsnih vratih. Indikacija delovanja delovnih luči mora biti vizualna na vsakem modulu posebej ter dodatno na zaslonu v vozniki kabini. Vklon zadnje delovne luči mora biti avtomatski ob vzvratni vožnji.
Sirena 2x100 W nameščena v odbijač vozila. Hrup v kabini zaradi siren ne sme presegati 75 dBA. Zvočniki so naj nameščeni v razmiku 80cm oziroma glede na razpoložljiv prostor v vozilu.
Ojačevalnik sirene v kvaliteti enaki ali boljši kot federal.
Zračne kompresorske sirene oddaljenosti 2m proizvajati min. 105 db.
Dodatna zvočna izolacija bolniškega dela vozila in vozniske kabine, kjer hrup ne sme presegati dovoljenih vrednosti iz standarda SIST EN 1789:2007+A2:2015.
Bolniški prostor – osnovna oprema
Splošno:
Prostor za 2 kos jeklenki za kisik 10 lit z enostavnim dostopom do ventilov jeklenk tudi iz



bolniškega prostora.
Potrebna inštalacija za priklop na jeklenke (2 kos reducirna ventila, sistem za avtomatski preklon jeklenk, aktivne jeklenke etc).
Nosilec za kardiološki stol .
Prostor za opremo za imobilizacijo hrbtenice.
Prostor za opremo za imobilizacijo otrok.
Prostor za vakuumske opornice.
Nosilec za perfuzor
Klimatizacija bolniškega prostora z ločenim upravljanjem od klimatizacije vozniškega prostora mora ustrezati standardu SIST EN 1789:2007+A2:2015. Klimatska naprava mora biti nameščena pod strop v prostor nad vozniško kabino. Delovanje in nastavitve temperature/ventilatorja se mora uravnavati preko USTREZNEGA sistema v vozniškem in bolniškem prostoru.
Notranje obloge bolniškega prostora morajo biti v celoti izdelane iz visoko odpornega materiala, težko gorljivega, enostavnega za čiščenje in razkuževanje v skladu s standardom SIST EN 1789:2007+A2:2015 brez vidnih pritrditev in ostrih robov z možnostjo izbire barvnih kombinacij s strani naročnika.
Električna napeljava za vse naprave v bolniškem prostoru. Vsa električna inštalacija mora biti nameščena v posebnih kanalih ter omogočena enostavna zamenjava katerekoli žice ali kablanskega seta po celotnem reševalnem vozilu.
Odpiranje in zapiranje predalov mora biti enostavno in zanesljivo, omogočeno mora biti zapiranje/zaklepanje. Uporabljena vodila in zapahi morajo biti namenjeni profesionalni rabi. Vsi predali se morajo samodejno blokirati v odprtem položaju.
omara z vratci v zadnjem delu vozila nad dvžnimi vrati (namenjena bo za spravilo opornic, čelad in drugih večjih stvari),
Tla morajo izdelana iz talne obloge izvedbe v barvi usklajeni z notranjo bolniškega prostora, nederseča, odporna za mehanske poškodbe in kemikalije, enostavna za čiščenje in razkuževanje, na vogalih morajo biti povlečena navzgor po oblogah do višine cca. 60 mm. Vogali morajo biti obdelani tako, da se mehansko ne poškodujejo. Vsi spoji morajo biti izdelani iz enakega materiala in zavarjeni.
Okna v bolniškem prostoru morajo biti prevlečena s črno a-termično folijo, približno 85% prepustnost svetlobe, ter dodatno z notranje strani prevlečeno z mat folijo do 2/3 višine vseh oken.
Pomična (levo/desno) izvlečna miza za glavna nosila s podvozjem. Bočni pomik mora imeti 3 pozicije fiksacije. Podnožje nosil mora imeti enostavno nastavljiv nakladalni kot. Boks mora biti certificiran skladno s standardom EN1789.
Prostor z vratci nad vozniško kabino po celotni širini od leve proti desni. Notranjost mora biti obdelana brez hrapavih površin in ostrih robov.
Koš za kužne odpadke, kontejner za ostre predmete ter nosilec za razkužilo (Spitaderm 500 ml) morajo biti funkcionalno integrirani v bolniški prostor, da ne ovirajo vstopanja/izstopanja skozi stranska vrata bolniškega prostora, rokovanja z opremo oz. ne



ovirajo dela ekipe reševalnega vozila.
Omarica na predelni steni za spravilo reanimacijskega nahrbtnika možnostjo dostopa med vožnjo ter min. 2 izvlečnima predaloma.
3 prostori za odložitev različnih velikosti rokavic
Vgrajen ampularij za min. 60 ampul (lahko sta tudi max. 2 ločena), z možnostjo zaklepanja
Ogrevani predal za medicinski material s prikazom temperature v notranjosti in možnostjo reguliranja gretja (predal mora omogočati pravilno delovanje v vseh zunanjih temperaturnih pogojih), volumen predala mora zadoščati za min. 6 plastenk 500 ml. temperatura ogrevanja med 30 0C in 40 0C.
Kompresorski hladilni predal za medicinski material s prikazom temperature v notranjosti in možnostjo reguliranja hlajenja (hladilni sistem mora pravilno delovati v vseh zunanjih temperaturnih pogojih) in zagotavljati temperature 4 0C z dopustno toleranco +-10C.
Sedež na predelni steni z integriranim tritočkovnim varnostnim pasom.
Prostor namenjen pediatričnem kovčku.
Strop
Stropna konzola s prostorom za:
Zložljiv nosilec za min. 4 infuzijske steklenice montiran v strop.
Dva vzdolžna drogova na stropu bolniškega prostora za oprijem osebja pri delu.
4 x LED močne luči povezane v USTREZNI sistem
Leva stran (v smeri vožnje):
Na levem boku stene mora biti prostor/konzola z nosilci za namestitev medicinske opreme na levem boku bolniškega prostora:
EKG monitor/defibrilator, <u>NAROČNIK UPORABLJA LIFEPAK 15</u>
prenosni ventilator (ob nosilcu za ventilator direktni izvod za priklop na centralni razvod kisika),
Nosilec za prenosni aspirator.
Omara v povišanem delu vozila na levi strani in zajema : omarico s policami v dveh nivojih in prečnimi pregradami ter pokrovom za zapiranje in omarice/predalnice (ali kako drugače ločene enote) za shranjevanje igel in brizg.
Desna stran (v smeri vožnje):
Na desni strani vozila je dodatni odlagalni prostor med drsnimi vrati in omarico nad zadnjimi dviržnimi vrati
Ročaj pri prvem desnem zložljivem sedežu.
Vrtljiv in zložljiv sedež z integriranim varnostnim pasom na desni strani vozila v smeri vožnje. Sedež mora imeti zložljivo sedišče. Naslon za hrbet mora imeti integrirano oporo za glavo. Oblazinjeni deli se lahko zamenjajo zaradi morebitnih poškodb, naslon za roke, pritrditev za 3-točkovni varnostni pas in integriran 3-točkovni avtomatski varnostni pas. Sedež mora omogočati vrtenje v levo proti nosilom in fiksacijo.
Za bočnim sedežem mora biti izdelana predpriprava, za kasnejšo montažo še enega vrtljivega in zložljivega stola.



Osvetlitev bolniškega prostora
Notranje luči v LED tehnologiji so naj montirane v kanal na levi, desni in sprednji strani. Avtomatski vklop luči ob odprtju katerih koli vrat v bolniškem prostoru - avtomatski vklop in izklop se naj uravnava s svetlobnim senzorjem preko USTREZNEGA računalniškega sistema z možnostjo ročnega vklopa in izklopa vseh luči. Luči morajo biti postavljene tako, da ni mrtvega prostora oz. zmanjšane svetilnosti v vozilu.
Min. 2 kos stropnih luči v LED tehnologiji za dodatno osvetlitev pri glavi pacienta, vgrajene so naj v konzolo na stropu. Snop žarkov se mora usmerjati med glavo in pasom pacienta.
Nočna / modra osvetlitev bolniškega prostora v stropu skladno s standardom EN 1789-2007 +A2:2014.
V bolniškem prostoru mora biti vgrajen sistem upravljanja in nadzora vseh elementov nadgradnje bolniškega prostora (kot na primer: gretje, glajenje, ventilacija, hladilnik itd)
Modul v vozniki kabini mora vsebovati naslednje funkcije:
Svetlobna opozorilna signalizacija:
nočni / dnevni režim skladno s standardom
Vklop / izklop luči v bolniškem prostoru ločeno za normalno in zasenčeno osvetlitev.
Posamični vklop / izklop delovnih luči (levo, desno in zadaj). Ter centralni izklop
Modul v bolniškem prostoru:
Vklop/ Izklop nočne bele osvetlitve.
Posamični vklop / izklop delovnih luči (levo, desno in zadaj).
Dvig in spust zadnjega dela vozila (upravljanje z zračnim vzmetenjem).
Tipka za centralni izklop.
2 x 220 V vtičnica v bolniškem prostoru. Vsaka vtičnica mora biti opremljena z ustreznim svetlobnim signalom ob izpadu električne energije ali drugi okvari, ena vtičnica je povezana s kaloriferjem.
Min. 3 x 12 V vtičnica v bolniškem prostoru. Vsaka vtičnica mora biti opremljena z ustreznim svetlobnim signalom ob izpadu električne energije ali drugi okvari. Nameščene na levem boku.
2 x 12V vtičnica v vozniki kabini za uporabo z Garminom.
2 x 12V (1x21mm, 1x12mm) vtičnica s pokrovom v vozniki kabini v električni konzoli.
Zvočniki za bolniški del v povezavi z avtoradiem.
Ura digitalna v bolniškem delu v povezavi z GPS.
Nosilec radijsko postajo in mikrofona montiran v armaturo vozila.
RADIJSKO POSTAJA MOTOROLA DM 4600 (skladno s pravilnikom o DSZ)
Gretje in klimatizacija vozila
Električno prezračevanje na strehi vozila s smerjo vrtenja levo in desno ter upravljanjem preko USTREZNEGA sistema za vklop in izklop v voznikem in bolniškem delu vozila.
Dodatno toplotovodno gretje bolniškega prostora s primerno razporejenimi izpušnimi šobami z možnostjo usmerjanja toplega zraka za optimalno ogrevanje prostora.
Električni grelec 220V kalorifer min.2.000w bolniškega prostora, kadar je vozilo priključeno



na 220V, upravljanje preko USTREZNEGA računalniškega vodenega sistema za nadzor pred-nastavljeno vklopno območje je med 15-25 oC.

Klimatska naprava za prednji vozniki in zadnji - bolniški del reševalnega vozila. Sestavljena mora biti iz dveh med seboj neodvisnih delov, tako da je hlajenje bolniškega dela neodvisno od prednjega dela vozila in obratno. Upravljanje, prikaz želene in dejanske temperature na zaslonu USTREZNEGA računalniško vodenega sistema za nadzor v bolniškem in voznikem prostoru. Klimatska naprava bolniškega dela ima avtomatsko nastavljanje temperature z digitalnim prikazom.

Toplozračno gretje bolniškega prostora (neodvisno od delovanja motorja) v kvaliteti enaki ali boljši kot Eberspächer ali Webasto.

Zunanje označbe reševalnega vozila

Zunanje označbe reševalnega vozila morajo zajemati:

rdeče oznake reševalnega vozila iz fluorescentne folije v RAL3024 (v dogovoru z naročnikom),

znak sistema NMP SLOVENIJA na zadnjih bočnih stenah, zadnjih vratih, s sprednje strani in na strehi vozila,

napis v skladu z dogovorom z naročnikom na voznikovih in sovoznikovih vratih ter na zadnjih krilnih vratih Zgornjesavinjski zdravstveni dom,

zrcalni napis URGENCA 112 na pokrovu motorja.

Medicinska oprema:

Prostor za 2 x 10l jeklenki za kisik. Brez dobave jeklenk.

Centralna inštalacija za kisik od jeklenk do sklopk za kisik. Inštalacija mora biti v posebnih kanalih zaradi zaščite cevi in morebitne zamenjave.

2 x sklopka za kisik. Sklopki morata biti nameščeni na centralnem stenskem mestu na levi strani.

2 x reducirni ventil s tipalom za vsebnost kisika v jeklenki.

Dva (2) aplikatorja kisika z možnostjo stopenjske regulacije pretoka 0-25 l na minuto in nastavkom za kisikovo masko (brez vlažilca kisika).

Sklopka za respirator.

Atestiran nosilec za defibrilator(naročnik uporablja Lifepak 15)

Stenski nosilec za ponujen aspirator

Nosilec za ponujen respirator

Nosilec za namestitev aparata za oživljanje.

Preostala oprema, ki naj bo dobavljena in ustrezno vgrajena oz. nameščena v dobavljeno reševalno vozila je razvidna v nadaljevanju iz posebne tabele.

DOBAVLJENO REŠEVALNO VOZILO TIP B- MORA IMETI POLEG OSNOVNE KONFIGURACIJE ŠE NASLEDNJO DODATNO MEDICINSKO OPREMO

MEDICINSKA OPREMA:

Glavna nosila v kvaliteti enaki ali boljši kot Stryker M1, ki morajo ustrezati tehničnim specifikacijam in so naj univerzalna nosila/stol z oporo za noge, blazino + pasovi za pacienta



+ pritrditve za blazino na glavna nosila in vzglavnik na blazini.
- ustreza CE in EN 1865, EN 1789.
- Nosilnost min. 227kg, teža nosil max. 33kg, podvozja 22kg.
Opora za glavo za zajemalna nosila, 5 pasov za zajemalna in zajemalna nosila v rumeni barvi, zložljiva v kvaliteti enaki ali boljši kot Ferno 65 EXL. Skladnost EN 1865.
Stol kardiološki v rumeni barvi z gosenicami. Teža stola max. 14 kg, nosilnost min. 227kg, višina 95cm, globina max. 71cm, zložena globina 20cm.
Komplet za imobilizacijo okončin, ki mora biti sestavljen iz treh opornic različnih velikosti, s priloženo črpalko za zrak, v kvaliteti enaki ali boljši kot FERNO AS190.
Deska za imobilizacijo otroka do 40kg, velikost otrok od 700 do 1.300mm. Komplet naj vsebuje zanke za fiksacijo, prilagodljivo oporo za glavo za kontrolo sluhovoda, torbico za lažje shranjevanje in prenašanje, v kvaliteti enaki ali boljši kot FERNO PediPac M78.
Reševalne škarje in nosilec nameščen v avtomobil.
Mehanska naprava za srčno masažo z baterijskim in električnim pogonom.
- Frekvenca kompresije 100 krat v minuti – po smernicah Evropskega združenja za urgentno medicino – ERC,
- Globina kompresije 4-6 cm odvisno od pacienta – glede na smernice ERC.
Prenosni ventilator za montažo v vozilu:
Ventilator, respirator, z vgrajenim zaslonom, prikazom krivulje in vseh nastavljenih parametrov v kvaliteti enaki ali boljši kot WEINMANN MEDUMAT STANDARD ² . Delovanje s pomočjo stisnjenega kisika. Baterijski vir napajanja kontrolne enote, delovanje baterije do min. 3 ure.
Delovanje: intubiran CPR odrasli, otrok in novorojenček.
O2 2L jeklenka
reducirni ventil 0-25 L/min.
možnost priklopa na centralni kisikov sistem v reševalnem vozilu.
Nosilec za prenašanje in namestitev v vozilu.
Avtomatski zunanji defibrilator – možnost uporabe pri otrocih in odraslih, priložene 2x otroške in 2x odrasle samolepljive defibrilacijske elektrode. V vozilu ni potrebna namestitev posebnega nosilca za AZD.
Aspirator; delovanje baterije min. 50 min, min. 3 nastavitve sukcije jakosti.
POGOJI DOBAVE
Rok dobave 7. 11. 2019
GARANCIJSKI ROKI <i>Minimalni garancijski roki so 24 mesecev</i>
Garancijski rok na vozilo:
Garancijski rok za nadgradnjo (predelavo):
Garancijski rok na pločevino:
Garancijski rok na vgrajene aparature



I. SERVIS IN VZDRŽEVANJE
Ponudnik zagotavlja servisiranje in dobavo originalnih rezervnih delov za osnovno vozilo v garancijskem roku pri pooblaščenem serviserju s strani proizvajalca vozila, ki je najbližji sedežu naročnika – ZD Nazarje.
Ponudnik in pooblaščen serviser osnovnega vozila rešujeta vse reklamacije na osnovnem vozilu in predelavi brez stroškov za naročnika.
Vse stroške v času garancije, ki nastanejo pri naročniku ob lastni dostavi vozila v popravilo, krije ponudnik.
Ponudnik mora naročniku za čas popravila, ki traja več kot 48 ur, zagotoviti lastno enakovredno nadomestno vozilo ali kriti strošek najema enakovrednega vozila.
Stroške najema, zavarovanja ter druge morebitne stroške za nadomestno vozilo nosi ponudnik, razen stroške goriva ter popravila škode, ki je očitna in dokazana posledica nepravilne rabe vozila ali opreme s strani naročnika.
Delovni čas za popravila in prijavo okvar je vsak delovni dan od 08.00 – 16.00 ure. V primeru, da naročnik javi okvaro vozila ali opreme, je ponudnik dolžan takoj – najkasneje pa v roku do 2 ur od prevzema prijave – zagotoviti prevzem vozila na lokaciji naročnika (ZD Nazarje) in pričetek odprave okvare.
Vsa tehnična navodila morajo biti v slovenskem jeziku.
Ponudnik zagotavlja rezervne dele za osnovno vozilo in nadgradnjo še 10 let po dnevu prevzema vozila.
Ponudnik mora naročniku izročiti vso potrebno dokumentacijo za registracijo vozila.
Začetek garancije na osnovno in predelano vozilo je z dnem podpisa primopredajnega zapisnika.
Servis osnovnega vozila zagotavlja:
Servis za nadgradnjo (predelavo) zagotavlja:
Servis za opremo (navesti vso opremo in njihove servise – ponudnik lahko predloži lasten seznam)