

TEHNIČNE ZAHTEVE - ČELNI ELEKTRIČNI VILIČAR – SKLOP 4	
• NOSILNOST	Min 2000 Kg pri c= 500mm
• VIŠINA DVIGA s teleskopom Triplex	Min. 5000mm
• VIŠINA ZAPRTEGA TELESKOPA	Max. 2300mm
• PROSTI DVIG	Min.1700 mm
• VIŠINA KABINE	Max. 2100mm
• MAX VIŠINA IZTEGNJENEGA TELESKOPA	Max. 5700 mm
• BATERIJA min. 48 V s centralnim dolivalnim sistemom	Kapaciteta min. 575 Ah
• BOČNI POMIK VILIC	Min. +/- 80
• VILICE	Dolžina 1200mm
• RADIJ OBRAČANJA Wa	Max. 1700 mm
• GUME SUPERELASTIK	4x
• ŠTEVEC DELOVNIH UR IN INDIKATOR STANJA BATERIJE	
• POPOLNO ELEKTRONSKO KRMILJENJE POGONA IN DVIGOVANJA	
• STRANSKA MENJAVA BATERIJE BREZ ROLNIČNEGA PODVOZJA	
• SERVO VOLAN NASTAVLJIV PO VIŠINI	
• KONTROLNI PANEL	
• VARNOSTNA UTRIPAJOČA LUČ	
• ZVOČNI SIGNAL VZVRATNE VOŽNJE	
• DELOVNE LUČI SPREDAJ LEVO IN DESNO	
• DELOVNA LUČ ZADAJ DESNO	
• VZVRATNO OGLEDALO	
• SEDEŽ z nastavitvijo teže	
• OGREVANA KABINA	
• ELEKTRONSKI SISTEM ZA EKONOMIČNO VOŽNJO (nižja poraba električne energije)	
OSTALO	
• SERVISNI INTERVAL 1X LETNO OZIROMA MIN NA 1000 DELOVNIH UR	
• Dobavni rok: maksimalno 8 tednov od sklenitve pogodbe	
• Viličar dodatno zaščiten za delo v slanem okolju	
• Dobava FCO Soline d.o.o.	
• GARANCIJSKA DOBA min 2 leti od dobave	
• Zagotavljanje rezervnih delov in servis: najmanj 5 let po dobavi	