

TEHNIČNI DEL DOKUMENTACIJE

DOBAVA RAZTOPINE (UREA 40%)

TEHNIČNE ZAHTEVE ZA DOBAVO RAZTOPINE 40% UREA

Zahteve za kakovost

Urea (raztopina uree) mora ustrezati zahtevani kvaliteti za uporabo v DENOX napravah v postopku čiščenja dimnih plinov.

Sestava/podatki o sestavinah:

Urea solution

Št. CAS: [57-13-6]

Tehnične karakteristike:

Urea :	min. 39,0 %, max. 41,0 %
Biuret:	max 0,5 g/100g
Formaldehyde:	max 400 ppm
Water insoluble:	max. 0,005 g/100g

Prečrpavanje:

Za prečrpavanje iz avtocisterne je potrebno imeti naslednje priključke:

- hitra spojka VK 802.

Ostale zahteve:

- Pogoji dobave: Dobava mora biti izvršena nemoteno glede na obratovalne potrebe kupca, DDP Šoštanj.
- Dobava raztopine mora biti izvršena v roku 5 delovnih dni od datuma oddaje naročila. Ponudnik mora biti sposoben na tedenski ravni zagotavljati dobavo 80 t raztopine uree.
- Ponudnik mora ob vsaki dobavi dostaviti analizni list kemikalije.
- Ponudnik je bil v zadnjih štirih letih zmožen dobavljati ponujeno blago v skupni količini vsaj 2.000 ton.
- Ponudnik mora dostaviti varnostni list pripravka v slovenskem jeziku. V primeru nove izdaje varnostnega lista, je le-tega dolžan poslati naročniku.
- Ponudnik mora upoštevati vse veljavne zakonske in podzakonske akte, ki urejajo prevoz blaga.
- Ponudnik mora predati dostavljeno pošiljko naročniku skladno z naročnikovimi notranjimi predpisi o prevzemu pošiljke materiala, pri čemer se izrecno zaveže, da bo na svoje stroške odstranil vsako onesnaženje, nastalo pri prevozu in prečrpavanju.

Dokazila za izpolnjevanje tehničnih pogojev

1. Izjava o sposobnosti.
2. Reference ponudnika.
3. Potrdilo reference (za blago) v TEŠ potrdilo ni potrebno, zadostuje navedba reference).
4. Varnostni list kemikalije izdelan v skladu s Prilogo II REACH Uredbe (E 1907/2006), Uredbe (ES) 1272/2008 in Uredbe (ES) 453/2010.
5. Tehnična specifikacija kemikalije.
6. Registracijska številka kemikalije.

In English

Technical requirements

Urea (urea solution) must meet the required quality for use in NOX control of flue gas treatment (DENOX devices).

Composition / information on ingredients:

Urea solution

No. CAS: [57-13-6]

Technical characteristics:

Urea :	min. 39,0 %, max. 41,0 %
Biuret:	max 0,5 g/100g
Formaldehyde:	max 400 ppm
Water insoluble:	max. 0,005 g/100g

Pumping:

The following fittings are required for pumping from road tanker:

- Couplers VK 802

Other Requirements:

- Delivery conditions: The delivery must be performed smoothly according to the customer's business needs, DDP Šoštanj and must be made within 5 working days from the delivery of the order to delivery.
- At each delivery, the Tenderer must supply the technical specification. The tenderer have to be able to deliver weekly 80 t of urea solution.
- The Tenderer has been able to supply the offered goods in the annual quantity of at least 2,000 tons together in the last four years.
- The Tenderer must deliver a safety data sheet in the Slovenian language. In case of a new issue of a safety data sheet, it is obliged to send it to the buyer.
- The Tenderer must take into account all applicable acts governing the carriage of goods.
- The Tenderer must deliver the delivered shipment in accordance with the client's internal regulations on the takeover of the shipment of material, expressly committing to removing any pollution caused by transport and pumping at his own expense.