

VI. TELOVADNA OPREMA**SPLOŠNA NAVODILA**

Ponudnik mora priložiti spričevala neodvisnih organov, ki potrjujejo da ima ponudnik zagotovljeno kakovost vezano na:

a. dobavo in montažo športne opreme, SIST ISO 9001 ali enakovredno

b. varjenje kovinskih konstrukcij, skladno z EN 1090-1

c. uveden sistem ravnanja z okoljem SIST ISO 14001, ali enakovredno

Sistemi zagotavljanje kakovosti morajo temeljiti na ustrezni seriji evropskih standardov, potrjenih s strani organov, ki so usklajeni s serijo evropskih standardov v zvezi z izdajanjem potrdil.

FOTOGRAFIJE SO SIMBOLIČNE!

PONUDBNIK MORA PREVERITI POVEZAVE IN SEŠTEVKE V TABELI!

PRILOGE ZA DOKAZOVANJE USPOSABLJENOSTI, KI MORAJO BITI PRILOŽENE PRI VSAKEM**ELEMENTU TELOVADNE OPREME:**

*potrdilo o skladnosti (certifikat) s katerimi se potrdi minimalne zahteve skladnost in varnosti opreme z zahtevanim standardom iz serije ISO ali SIST EN , izdan in potrjen s strani neodvisnih, usposobljenih organov.

*Potrdilo o skladnosti (certifikat) s katerim se potrdi skladnost opreme z zahtevanim standardom SIST EN 915, SIST EN 914, SIST EN 12196, SIST EN 12197, SIST EN 916 in SIST EN 12432, SIST EN 12346 izdanih in potrjenih s strani neodvisnih, usposobljenih organov.

A. TELOVADNA OPREMA

Št.:	Opis:	Enota:	Količina	Cena po enoti	Cena skupaj
1.	LETVENIKI				
	LETVENIK - Fiksni, enojni	kom	30	0,00	0,00
	Oznaka na načrtu: 11				
	Dobava in montaža letvenikov dimenzije 260x89x14cm komplet z elementi za pritrditev na steno. Stranice letvenika so izdelane iz prvovrstnega smrekovega lesa, 16 prečk pa iz trdega lesa.				
	*Letvenik s konzolo.	kom	1		
	*Montažni set za pritrditev v steno.	kom	1		
	Garnitura mora zajemati tudi blazino, ki se shranjuje na letveniku med stranicama. Velikost blazine prilagojena letveniku, debelina 6 cm.	kom	1		
	Skladno s SIST EN 12346				
	LETVENIK - Odmični, dvojni				
	Glej opis DOJNI VTIČNI DROG				
	SKUPAJ LETVENIK				0,00



Št.:	Opis:	Enota:	Količina	Cena po enoti	Cena skupaj
2.	STENSKA PLEZALA				
	Oznaka na načrtu: 12a, 12b, 12c, 12d				
	Dobava in montaža stenskega plezala v sestavi:				
	*Plezalni drog: s trajnimi oznakami višine na 3 in 4 m. Dimenzije: h = 5m, Ø 42 mm.	kom	2	0,00	0,00
	*Plezalna vrv: izdelana iz konoplje, zaključek vrvi iz naravnega usnja. Dimenzije: h = 5cm, Ø 32 mm.	kom	2	0,00	0,00
	* Mornarska lestev: vrv je izdelana iz konoplje, prečke so iz trdega lesa. Dimenzija: h = 5m, š = 28,5cm.	kom	2	0,00	0,00
	*Nosilna stenska konzola za plezala z dvema obesnima mestoma, montirano na višini od 500 - 580cm. Izvedba konzole omogoča pomikanje plezal po konzoli naprej in nazaj oz. umikanje k steni pri neuporabi.	kom	3	0,00	0,00
	*Enojna premična lestev: izdelana je iz lesa, vodila pa so iz jeklenih profilov, ki so pritrjena na steno. Dimenzije 500 x 116 cm; nosilna stenska konzola. Izvedba konzole omogoča namestitvev in pomikanje plezala v obliki lesene lestve dolžine 5 m, ki se preko mehanizma lahko spušča oz. nastavlja vertikalno.	kom	1	0,00	0,00
	SKUPAJ PLEZALA				0,00



SKUPAJ TELOVADNA OPREMA	0,00
--------------------------------	-------------

B. GIMNASTIČNA OPREMA	
------------------------------	--

Št.:	Opis:	Enota:	Količina	Cena po enoti	Cena skupaj
4.	DVOJNI VTIČNI DROG	kom	1	0,00	0,00
	Oznaka na načrtu: 13				
	Dobava dvojnega vtičnega droga za vadbo šolske gimnastike v sestavi:				
	*Aluminijast steber za vtični drog, z možnostjo regulacije višine prečke od 80 do 250 cm.	kom	3		
	*Prečka za vtični drog iz najkvalitetnejšega jekla Ø28mm.	kom	2		
	*Lestvina za vtični drog, Ø 40 mm z jeklenim vložkom.	kom	1		
	*Puša za vtični drog, za montažo potrebna priprava temelja globine minimalno 55 cm.	kom	3		
	*Pokrov puše.	kom	3		
	*Dodatna oprema za dvojni letvenik:				
	prečka za drog	kom	8		
	dodatna vpenjalna mesta na stebru vtičnega droga - razporeditev na razdalji 11,8 cm osno.				
	Skladno s SIST EN 12197.				
SKUPAJ DVOJNI VTIČNI DROG					0,00




Št.:	Opis:	Enota:	Količina	Cena po enoti	Cena skupaj
6.	STENSKO OGLEDALO	kom	1	0,00	0,00
	Oznaka na načrtu: 15				
	Dobava stenskega ogledala za izvajanje baletnih prvin.				
	Stensko ogledalo mora biti izvedeno na ustrezni podlagi in imeti varovalno folijo v dim. 670 cm in višini 2 m.				
	Ogledalo je vgrajeno tudi kot finalna obloga vrat.				
	Dolžina = cca. 670cm, Višina = enaka višini okna (2m).				
SKUPAJ STENSKO OGLEDALO					0,00



	SKUPAJ GIMNASTIČNA OPREMA	0,00
--	----------------------------------	-------------

C. OPREMA ZA SHRANJEVANJE

Št.:	Opis:	Enota:	Količina	Cena po enoti	Cena skupaj
13.	VOZ ZA VTIČNO ORODJE	kom	1	0,00	0,00
	Oznaka na načrtu: Vo				
					

Št.:	Opis:	Enota:	Količina	Cena po enoti	Cena skupaj
14.	KONZOLA ZA VTIČNO ORODJE	kom	1	0,00	0,00
	Oznaka na načrtu: Ko				
	Dvojna konzola s štirimi zaščitenimi mesti za odlaganje vtične opreme.				
					

	SKUPAJ OPREMA ZA SHRANJEVANJE	0,00
--	--------------------------------------	-------------

	SKUPAJ TELOVADNA OPREMA	0,00
--	--------------------------------	-------------