

PROJEKTANTSKI POPIS DEL

OBJEKT

*Stara šola Log
Loška cesta 12
1358 Log pri Brezovici*

**PROJEKT
VRSTA PROJEKTA
OZNAKA PROJEKTA**

*Novelacija projekta opreme Stara Šola Log
PZI
P300/2020*

INVESTITOR:

*Občina Log-Dragomer
Občinska uprava
Na Grivi 5,
1358 Log pri Brezovici*

KRAJ IN DATUM

Postojna, julij 2020

REKAPITULACIJA DEL

A/ AMBULANTA

I.	TIPSKA OPREMA	0,00 €
II.	OPREMA PO NAROČILU	0,00 €
III.	OSTALA OPREMA	0,00 €

A/ AMBULANTA SKUPAJ

0,00 €

B/ OPREMA OBČINSKE UPRAVE

I.	TIPSKA OPREMA	0,00 €
II.	OPREMA PO NAROČILU	0,00 €
III.	OSTALA OPREMA	0,00 €

B/ OPREMA OBČINSKE UPRAVE SKUPAJ

0,00 €

SKUPNA REKAPITULACIJA

A/	AMBULANTA	0,00 €
B/	OPREMA OBČINSKE UPRAVE	0,00 €

SKUPAJ A + B

Brez DDV

0,00 €

DDV 22%

0,00 €

SKUPAJ Z DDV

0,00 €

SPLOŠNO

- 1 IZDELAVO PONUDB IN IZVEDBO PROJEKTA JE POTREBNO IZDELATI SKLADNO Z NAČRTOM. NAČRT JE POTREBNO UPOŠTEVATI V CELOTI (RISBE, OPISI IN POPISI). V PRIMERU TISKARSKIH NAPAK IN MOREBITNIH NESKLADIJ V PROJEKTU, JE PONUDNIK ALI IZVAJALEC DOLŽAN NA TO OPOZORITI ODGOVORNEGA PROJEKTANTA.
- 2 PONUDNIK ALI IZVAJALEC JE DOLŽAN OPOZORITI NA MOREBITNO TEHNIČNO POMANJKLJIVOST IZVEDBENIH DETAJLOV, RISB, OPISOV ALI POPISOV. PREDLOGE POTRDITA ODGOVORNI PROJEKTANT IN INVESTITOR.
- 3 VZORCE VSEH FINALNIH MATERIALOV JE PONUDNIK DOLŽAN PREDLOŽITI PROJEKTANTU V POTRDITEV. KJER SO MOŽNE ALTERNATIVE V IZBIRI MATERIALA (FINALNE OBLOGE POVRŠIN, NJIHOVE OBDELAVE, VIDNI IN NEVIDNI PRITRDILNI MATERIALI, PODKONSTRUKCIJE, VZORCI POTISKOV, OKOVJE, OBDELAVE POHIŠTVA IN PODOBNO), JE PRED IZVEDBO OBVEZNO PREDLOŽITI VZORCE, KI JIH POTRDITA ODGOVORNI PROJEKTANT IN INVESTITOR.
- 4 VSA PONUJENA OPREMA MORA USTREZATI VELJAVNIM STANDARDOM IN PREDPISOM ZA TOVRSTNE IZDELKE! VSI ELEMENTI TIPSKE OPREMA MORAJO BITI IZDELANI V SKLADU Z VSEMI EU STANDARDI GLEDE KVALITETE IN VARNOSTI IN MORAJO USTREZATI CE OZNAKAM, KAR POMENI DA PROIZVAJALEC GARANTIRA SKLADNOST PRODUKTA Z VSEMI EVROPSKIMI IN SLOVENSKIMI STANDARDI IN ZAHTEVAMI. IZVAJALEC JE DOLŽAN PRED PRIČETKOM IZDELAVE OPREME PREVERITI VSE MERE NA MESTU SAMEM!
- 5 IZBRANI PONUDNIK JE DOLŽAN PREDLOŽITI PROJEKTANTU IN INVESTITORJU V POTRDITEV DELAVNIŠKE RISBE IN DRUGO DOKUMENTACIJO IZ KATERE BODO RAZVIDNI MATERIALI, OBLIKA, BARVA IN KVALITETA IZDELAVE, INVESTITORJU PA ATESTE ZA PONUJENO OPREMO. OPREMO NAVEDENO SAMO S SPLOŠNIM OPISOM PREDLAGA PONUDNIK IN POTRDI ODGOVORNI PROJEKTANT IN INVESTITOR. IZVAJALEC JE DOLŽAN PRAVOČASNO DOSTAVITI VSE VZORCE V IZBOR IN PRIDOBITI PISNO POTRDITEV ODGOVORNEGA PROJEKTANTA IN INVESTITORJA!
- 6 VSI ELEMENTI MORAJO BITI OPREMLJENI TAKO, DA JIH JE MOŽNO FUNKCIONALNO UPORABLJATI! POHIŠTVO MORA BITI OPREMLJENO Z VSEMI PRIPADAJOČIMI POLICAMI, KOŠARICAMI, KOLESI, KASETAMI, PRITRDILI, ZAKLJUČNICAMI ITD. IN VŠTETI V CENO. VSA OPREMA, KI JE PREDMET DOKUMENTACIJE, MORA BITI POSTAVLJENA V PROSTOR NEOPOREČNO V SKLADU Z VELJAVNIMI STANDARDI IN NORMATIVI. VSE PRITRDITVE KONZOLNO OBEŠENE OPREME MORAJO BITI VARNE IN ČVRSTE PO PRIPOROČILU PROIZVAJALCA OPREME.

SPLOŠNI OPIS OPREME

MIZE

Podnožja miz so izdelana iz kovinskih prašnobarvanih cevi 60x30 mm preseka 2 mm. Noge miz imajo fino nastavitev višine. Noge so med seboj povezane s kovinskim inštalcijskim kanalom, ki omogoča razvod kablov in pa pritrdjevanje elektro in prodakovnih priključkov računalnikov in elektro naprav. Lokacija pritrdjevanje teh priključkov je fleksibilna (drsni nastavek). Priključki se pritrdjujejo na klik sistem (brez uporabe orodja).

Mizne plošče so izdelane iz 25 mm debele iverne plošče oplemenitene z melaminsko folijo, robovi obdelani z ABS trakom 2 mm. Na podnožje so privijačene preko distančnikov (izgled lebdeče mize) in podprte z instalcijskim kanalom.

Mize so opremljene z okroglimi PVC ali pravokotnimi ALU rozetemi za razvod kablov oz. dostop do elektro in UTP priključkov montiranih pod mizo. Kot npr. sistem Smart proizvajalca Gonzaga ali enako vredno. V kolikor ni navedeno drugače, imajo vse mize montirano, kovinsko, perforirano, prašno barvano hrbtišče po celi dolžini.

Miza mora biti narejena in testirana skladno s sledečimi normativi:

EN 527-1 - dimenzije

EN 527-2 – varnost, trdnost in trajnost

PREDALNIKI

Predalnik je izdelan iz 18 mm debelih ivernih plošč (tudi hrbtišče) oplemenitenih z melaminsko folijo in zaključenih z ABS robovi 2 mm na vratih in pokravnih ploščah, ter 1 mm na korpusu.

Predalnik je na skritih kolesih in ima centralno zaklepanje z varnostnim anti-tilt sistemom (odpiranje mogoče le en predal hkrati). Notranjost predalov je v celoti iz lakirane pločevine. Gornji predal je opremljen s PVC vložkom za pisala. Kot npr. predalnik sistema Insert proizvajalca Gonzaga ali enakovredno.

Predalnik mora biti narejen skladno s sledečimi normativi:

CEN/TR 14073-1 - dimenzije

EN 14073-2 - varnostne zahteve za omare

EN 14073-3 - stabilnost in trdnost konstrukcije

EN 14074 - trdnost in trajnost gibljivih delov

ČAJNE KUHINJE

Vsi leseni elementi so izdelani iz iverice debeline 18 mm oplemenitene z melaminsko folijo. Vsi robovi so zaključeni z ABS robom debeline 2 mm. Vse omarice (podpultne in viseče) imajo po dve polici.

Vrata so opremljena s tečaji z mehkim zapiranjem, odpiranje 110°. Predali so na vodilih z mehkim in tihim zapiranjem. Podpultne omarice stojijo na PVC regulacijskih nogicah višine 15 cm. Cokel je PVC v izgledu brušenega inoksa. Ročaji kovinski dvovijačni mat krom izvedbe po izboru projektanta.

Delovna ploskev je izdelana iz ultrapasa postforming v barvi po izboru arhitekta. Stik med steno in delovno površino se zatesni z gumijastim profilom ali antibakterijskim silikonskim kitom. Korito je z odcejalnikom vgrajeno v poglobljeno delovno površino z nagibom proti koritu. Rob naj preprečuje prelivanje vode preko roba delovne površine. V delovno ploskev je vgrajen modul z dvema električnima ploščama s komandnimi moduli na dotik na plošči. V čajni kuhinji morajo biti kuhalniki in drugi grelniki opremljeni s časovnimi releji - timerji za izklapljanje (do max. 10 min), za tem je delovanje grelnikov potreben ponoven vklop - dobavi izvajalec opreme. Kuhinje imajo vgrajena korita, nizek vgradi hladilnik z zmrzovalnim delom, kuhališča in pomivalne stroje (če je označeno na načrtu), samoventilirno napo, vgradni koš za smeti pod umivalnikom. Pri vgradnji hladilnika je potrebno omaro izvesti tako, da je zagotovljeno prezračevanje aparata ter omare. Izvajalec opreme mora dobaviti in vgraditi tudi vgradne aparate ter ustrezni priključiti.

A. AMBULANTA

Glej splošni opis opreme!

I. TIPSKA OPREMA	enota	količina	cena	skupaj
1 KO1 Kartotečna omara/predalniki za shranjevanje zdravstvenih kartonov pacientov. Omara je kovinska, sestavljena iz 5 predalnikov. Nosilnost posamznega predala je 50kg. Vgrajen mora biti mehanizem kateri onemogoča istočasno odpiranje več predalov. Predali naj imajo vgrajena teleskopska vodila, ki omogočajo malipuliranje s celotno globino predala. Omare naj imajo montirane cilindrične ključavnice s kovinskim ohišjem na ključ. Zunanje dimenzije maksimalno šxgxv 420x620x1650. V ceni upoštevati tudi dodatno pritrdjevanje omar na steno. Omara kot npr. Kartotečni predalniki KIT	kpl	4,00		0,00 €
2 VO1 Viseča zaprta omarica, s policami šxvxg 600x530x400 mm, s ključavnico, dekor Egger bela w1100 ST9 PM	kom	4,00		0,00 €
3 VO2 Viseča odprta omarica, šxvxg 600x530x400 mm. dekor Egger bela w1100 ST9 PM - ordinacija	kom	1,00		0,00 €
4 VO3 Viseča zaprta omarica, šxvxg 820x530x400 mm, s ključavnico, dekor Egger bela w1100 ST9 PM - sprejemna pisarna	kom	7,00		0,00 €
5 DMA2 Delovna miza v obliki črke L dimenzij 1600X800 ter 900x700 mm, z kovinskim prašno barvanim podnožjem. Vključno s hrbtiščem v dolžini 1500mm ter montiranim nosilcem za računalnik. Dekor mizne plošče Egger bela w1100 ST9 sprejemna pisarna	kom	1,00		0,00 €

6	PR3 Prostostoječi predalnik na kolesih, dimenzij šxvxg 430x550x570 mm, (glej opis zgoraj) dekor Egger Hikori les H3730 ST 10	kom	3,00	0,00 €
7	DE2 Delovna enota v previjalnici Pult s predalniki skupne dolžine 2250mm, globine min 600mm in višine 912mm sestavljena iz: - omarica s petimi predali različnih dimenzij šxvxg 500x912x600 mm z notranjimi vložki, ima centralno zaklepanje z varnostnim anti-tilt sistemom (odpiranje mogoče le en predal hkrati) dekor Egger bela w1100 ST9 PM - omarica s petimi predali različnih dimenzij šxvxg 500x912x600 mm z notranjimi vložki, dekor Egger bela w1100 ST9 PM - omarica z vgrajenima dvema kerrock umivalniškimi koriti dim d450xš300xg110 , s tremi vrati, vključno s povezavami na vodo ter odtok, v omarici vgrajen izvlečni koš za ločeno zbiranje odpadkov, dekor Egger bela w1100 ST9 PM, z dobavo in vgradnjo nizkotlačne armature kot npt. Blitz K610/3 z medico ročajem (zapiranje s komolcem), - delovna površina iz antibakterijskega kerrocka 2250 x 600 mm deb 12mm, proti zidu je polkrožno zavihana navzgor in polkrožno zaključena proti steni - stenska obloga iz kerrocka dimenzije 2250mmx600mm z vodilom (šino) in 5 premičnimi posodicami po celi dolžini dekor Egger Hikori les H3730 ST 10	kpl	1,00	0,00 €
8	VOD2 Viseče zaprte omare s policami dimenzij šxvxg 750x510x320 mm z dvížnimi vrati dekor Egger bela w1100 ST9 PM - previjalnica	kpl	3,00	0,00 €
9	DMA3 Delovna miza v obliki črke L dimenzij 1600X800 ter 600x600 mm, s kovinskim brašno barvanim podnožjem. Vključno s hrbtiščem v dolžini 1400mm ter montiranim nosilcem za računalnik. Dekor mizne plošče dekor Egger bela w1100 ST9 referenčna ambulanta	kpl	1,00	0,00 €

10 DE1 Delovna enota v ordinaciji	kpl	1,00	0,00 €
<p>Pult s predalniki skupne dolžine 1000mm, višine 860mm globine min 600mm, obdelava dekor Egger bela w1100 ST9 PM in dekor Egger Hikori les H3730 ST 10 sestavljen iz:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Leva stranica Compact 848X600 mm, debeline 12 mm - delovna površina iz antibakterijskega kerrocka 1000 x 600 mm deb 12mm, proti zidu je polkrožno zavihana navzgor in polkrožno zaključena proti steni - Omarica širine 500 mm, višine 860 mm s 5 predali različnih višin z notranjimi vložki, - Omarica širine 500 mm, višine 860 mm s keramičnim ovalnim koritom fi 350 mm,z dobavo in vgradnjo nizkotlačne armature kot npt. Blitz K610/3 z medico ročajem (zapiranje s komolcem) in vgrajenim izvlečnim košem za medicinske odpadke - stenska obloga dolžine iz kerrocka 1600 mm, višine 600 mm (kotna) <p>dekor Egger Hikori les H3730 ST 10</p>			
11 VOD1 Viseča zaprta omarica dolžine 1000 mm z dvižnimi vrati , višine 510mm, globine 320 mm, v notranjosti vključno z dezinfektorjem 1x, milnikom 1x , podajalcem brisač 2x, podajalnikom rokavic (večjih , manjših) 1x, v enakem dekorju kot delovna enota DE1 - Ordinacija	kpl	1,00	0,00 €
12 DMA1 Miza zdravnik:	kom	1,00	0,00 €
<p>Delovna miza v obliki črke L dimenzij 1800X800 ter 1600x600 mm, z kovinskim brašno barvanim podnožjem ter hrbtiščem v dolžini 1800mm ter montiranim nosilcem za računalnik</p> <p>Dekor mizne plošče dekor Egger bela w1100 ST9</p>			

13 NO3 NIZKA ZAPRTA OMARA

kos 2,00

0,00

Omare so izdelane iz 18 mm debelih ivernih plošč (tudi hrbtišče) oplemenitenih z melaminsko folijo in zaključenih z ABS robovi 2 mm na vratih in pokrivnih ploščah ter 1 mm na korpusu. Opremljene so z ALU valjastim ročajem, centralno ključavnico in tečaji, ki omogočajo 110° odpiranje. Police omar so premične, postavitev v rastru za skladiščenje registratorjev in so postavljene na L nosilce, ki preprečujejo nenadzorovani izvlek. Omare stojijo na lesenem podstavku višine 80 mm. Omari sta prekriti s skupno pokrivno ploščo. Vse kot npr. sistem Insert proizvajalca Gonzaga ali enakovredno.

dekor Egger Hikori les H3730 ST 10

Omare in predalniki morajo biti certificirani skladno s sledečimi normativi:

CEN/TR 14073-1 - dimenzije

EN 14073-2 – varnostne zahteve za omare

EN 14073-3 - stabilnost in trdnost konstrukcije

EN 14074 - trdnost in trajnost gibljivih delov

dim. š600xq400xv82cm

14 NO4 Nizka delno odprta omara	kom	1,00	0,00
dimenzij š1250xg700gv912.			
Leva polovica omare je širine 650mm in mora omogočati vstavev samostoječega hladilnika zun.mer š600xg615xv825mm vključno z izdelavo rež na pokrivni plošči za omogočenje kroženje zraka.			
Desna polovica širine 600 je zaprta, Hrbtišče je odmaknjeno 5 cm od stene/roba zaradi vtičnic. Na plošči izdelana vrtina za potek kablov in montirana PVC rozeta. Z zgibnimi dvodelnimi vrati deljenimi na 350 in 250mm z ALU valjastim ročajem in tečaji, ki omogočajo 90° odpiranje, s premičnimi policami v notranjosti, postavljenih na L nosilce, ki preprečujejo nenadzorovani izvlek. Omara ima enodelno pokrivno ploščo. Desni del omare stoji na lesenem podstavku višine 80 mm.			
Omara je izdelana iz 18 mm debele iverne plošče (tudi hrbtišče) oplemenitenih z melaminsko folijo in zaključenih z ABS robovi 2 mm na vratih in korpusu.			
Vse kot npr. sistem Insert proizvajalca Gonzaga ali enakovredno.			
dekor Egger Hikori les H3730 ST 10			
Omare in predalniki morajo biti certificirani skladno s sledečimi normativi:			
CEN/TR 14073-1 - dimenzije			
EN 14073-2 – varnostne zahteve za omare			

15 SA1 Stol ambulante	kom	1,00	0,00 €
-----------------------	-----	------	--------

Hrbtni naslon z rogovji, ki nadomeščajo rokonaslone. Sedalo nepravilne oblike. Mehanizem ASYNCHRO, ki omogoča neodvisno nastavljanje naklona sedeža ter naslona z opcijo prostega gibanja. Podnožje kromirano. Oblazinjenje iz umetnega usnja oz. materiala primerne za dezinfekcijo opreme v ordinacijah. Po potrjenem vzorcu projektanta. Stol Ergo+ proizvajalca Donar ali enakovredno. Stol mora ustrezati sledečim normativom:
 EN 1335-1 - določitev dimenzij
 EN 1335-2 - varnostne zahteve
 EN 1335-3 - metode



16 SK5 STOL VEČNAMENSKI NAKLADALNI	kom	9,00	0,00 €
------------------------------------	-----	------	--------

Konferenčni stol z lesenim sedalom in hrbtiščem, kovinsko kromirano ogrodje kot npr. Škerjanc ISOL L



17 LK1 Lesena klop v čakalnici	m1	4,20	0,00 €
--------------------------------	----	------	--------

Lesena klop iz ivernih plošč, zaključeni z ABS robovi deb.2mm. Sestavljena iz naslona privijačenega na steno (stenske obloge) višine 1100mm, sedežne ploskve globine neto 45cm v 5% naklonu, ter montirano kovinskimi prašno barvanimi konzolami na steno , vsi vogali zaobljeni:
 dekor Egger Hikori les H3730 ST 10

18 GO1 GARDEROBNA OMARA za zaposlene	kpl	4,00	0,00 €
<p>Ločena prekata za shranjevanje čiste in umazane obleke v zdravstvu.</p> <p>Omare so v celoti izdelane iz iverice oplemenitene z melaminsko folijo. Tečaji vrat omogočajo 110° odpiranje. Robovi vrat so obrobljeni z ABS trakom 2 mm. Garderobne omare stojijo na kovinskih, sivo prašno barvanih regulacijskih nogicah višine 8 cm. Posebna izvedba stropa, dna in vrat garderobnim omaram zagotavlja zračenje notranjosti. Notranjost omare mora imeti dve polici, drog za obešanje obleke, podstavek PVC za čevlje in pa pregrado za ločevanje delovne in civilne obleke. Gardarebno omara mora omogočati zaklepanje. Certificirana skladno z normativom EN 16121.</p> <p>DIM. 50*60*H190cm</p>			
19 GO2 GARDEROBNA OMARA za zaposlene	kpl	1,00	0,00 €
<p>Ločena prekata za shranjevanje čiste in umazane obleke v zdravstvu.</p> <p>Omare so v celoti izdelane iz iverice oplemenitene z melaminsko folijo. Tečaji vrat omogočajo 110° odpiranje. Robovi vrat so obrobljeni z ABS trakom 2 mm. Omara stoji na lesenem podstavku višine 80 mm. Vse kot npr. sistem Insert proizvajalca Gonzaga ali enakovredno. Posebna izvedba stropa, dna in vrat garderobnim omaram zagotavlja zračenje notranjosti. Notranjost omare mora imeti dve polici, drog za obešanje obleke, podstavek PVC za čevlje in pa pregrado za ločevanje delovne in civilne obleke. Gardarebno omara mora omogočati zaklepanje. Certificirana skladno z normativom EN 16121.</p> <p>DIM. 60*60*H202cm</p> <p>dekor Egger Hikori les H3730 ST 10</p>			
20 OO1 Visoka odprta omara s policami. Omara stoji na lesenem podstavku višine 80mm.	kom	1,00	0,00 €
<p>DIM. 55*60*H202cm</p> <p>dekor Egger Hikori les H3730 ST 10</p>			

21 MK1 KUHINJSKA MIZA	kom	1,00	0,00 €
<p>Mizna plošča iz ivernih plošč oplemenitenih z melaminsko folijo in zaključenih z ABS robovi 2 mm. Na podnožje je pritrjena preko distančnikov višine 2 cm (izgled lebdeče mize). Privijačine z metričnimi vijaki v vgrajene "rampa" matice. Podnožje, pravokotne kovinske noge preseka 30*60 mm na podkonstrukciji iz pravokotnih kovinskih cevi. Kovinski deli so prašno barvani.</p> <p>DIM. 140*80*H75</p>			
22 Samostojec obešalnik za obleke,	kom	4,00	0,00 €
<p>unikaten obešalnik izgleda drevesa, iz poliuretana z vejami), v barvi po proizvajalčevi barvni skali, baza obtežena z jekleno ploščo in zaščitnimi čepki, Dim. fi31cm; višina 175cm</p> <p>Omare in predalniki morajo biti certificirani skladno s sledečimi normativi:</p> <p>CEN/TR 14073-1 - dimenzije</p> <p>EN 14073-2 – varnostne zahteve za omare</p> <p>EN 14073-3 - stabilnost in trdnost konstrukcije</p> <p>EN 14074 - trdnost in trajnost gibljivih delov</p> <p>DIM. 80*40*H189+71 cm</p>			
23 SD2 Stojalo za dežnike za delovno mesto,	kom	3,00	0,00 €
<p>kovinsko, na zaščitnih čepih, prašno barvan v beli barvi z zaobljenimi robovi, DIM. 25 x 25 x 45cm;</p>			
24 KS1 Koš za smeti za delovno mesto,	kom	5,00	0,00 €
<p>kovinski, na zaščitnih čepih, prašno barvan v beli barvi z zaobljenimi robovi, DIM. 25 x 25 x 35cm;</p>			

25 Dobava in montaža pregledovalne luči montirane na steno za uporabo v zdravstvu naslednjih karakteristik: - svetilke LED - obračanje svetilke 280°, - temperatura barve 4400K, - predstavnost barve (precise colour rendering index) Ra>93 - svetilnost 50000 Lux/0,5m - ustrezati standardom EN60601-1 in EN 60601-2-41 kot npr. Visiano 10-1	kpl	1,00	0,00 €
---	-----	------	--------

26 Izdelava dobava in montaža lesene stenske obloge dim 1200x600mm v enakem dekoru kot nohištvo ordinarije	kpl	1,00	0,00 €
---	-----	------	--------

TIPSKA OPREMA SKUPAJ			0,00
-----------------------------	--	--	-------------

II. OPREMA PO NAROČILU	enota	količina	cena	skupaj
1 OU1 Lesena kotna omarica z umivalnikom. dimenzij 400x400x600mm z vgrajenim keramičnim koritom dimenzij 400x400 mm (po celi površini) , Omarica ima izvlečna vrata z vgrajenim košem za smeti . Pritrjena na steno, dvignjena od tal. Enoročna armatura za korito nizka kot.npr. Blitz K611 z medico ročajem. Dekor Egger Hikori les H3730 ST 10.	kpl	1,00		0,00 €
2 ČK1 ČAJNA KUHINJA - KUHINJSKI BLOK; po zgornjem opisu z naslednjimi vgradnimi elementi hladilnik podpultni vgradni GORENJE RBIU6092AW ali enakovredno steklokeramično kuhališče GORENJE ECT322BCSC ali enakovredno vgradna kuhinjska napa GORENJE WHU629ES/S ali enakovredno korito enojno skupaj z odtokom ALVEUS BASIC 140 ali enakovredno pipa ALVEUS AZETA-P ali enakovredno DIM. 150*65*H90/210	kpl	1,00		0,00 €

OPREMA PO NAROČILU SKUPAJ			0,00
----------------------------------	--	--	-------------

III. OSTALA OPREMA	enota	količina	cena	skupaj
---------------------------	-------	----------	------	--------

1 Samo montaža obstoječega podpultnega bojlerja v delovno enoto	kpl	2,00	0,00 €
2 Samo montaža enoročne armature za umivalnik - pipe v inox korito delovne enote - pulta	kpl	2,00	0,00 €
3 Demontaža parapetnih kanalov, ponovna montaža po izvedeni montaži opreme ter lokalna slikopleskarska sanacija stene po odstranjenem kanalu, vključno z vsemi potrebnimi deli in prevezavami.	m	4,00	0,00 €
4 Selitev obstoječe opreme ambulante na razdalji do 1km. V ceni upoštevati tudi vse ročne Transporte in postavitev v nove prostore ter po potrebi sestavljanje opreme - seznam opreme je v priloženih dokumentih razpisa	kpl	1,00	0,00 €

OSTALA OPREMA SKUPAJ

0,00

B. OPREMA OBČINSKE UPRAVE

Glej splošni opis opreme!

I. TIPSKA OPREMA	enota	količina	cena	skupaj
1. NADSTROPJE - ČAJNA KUHINJA N08a				
1 ČK2 ČAJNA KUHINJA Tehnične zahteve glej zgoraj. dodatno izdelati spodnjo in visečo omarico dim 40x40 z delovno površino DIM. 290*60*H90/210 z naslednjimi vgradnimi elementi: hladilnik visoki vgradni GORENJE NRKI4181E1 ali enakovredno set vgradne pečice in steklokeramnične plošče kot npr. Candy FCS 201 X/E in CH 64 CCB vgradna kuhinjska napa GORENJE WHU629ES/S ali enakovredno enojno korito z odcejalnikom ALVEUS Line 80 ali enakovredno pipa ALVEUS AZETA-P ali enakovredno pomivalni stroj GORENJE GI62010X ali enakovredno vgradna pečica	kos	1,00		0,00
2 VKM1Kuhinjska miza Mizne plošče so izdelane iz 25 mm debele iverne plošče oplemenitene z melaminsko folijo, robovi obdelani z ABS trakom 2 mm. Na podnožje je pritrjena preko distančnikov višine 2 cm (izgled lebdeče mize). Privijačine z metričnimi vijaki v vgrajene "rampa" matice. Podnožje, pravokotne kovinske noge preseka 30*60 mm na podkonstrukciji iz pravokotnih kovinskih cevi. Kovinski deli so prašno barvani.	kos	1,00		0,00
3 SK4 STOL VEČNAMENSKI Konferenčni stol s oblazinjen - umetno usnje renna s kovinskim ogrodjem kot npr... Škerjanc ISO ECO	kom	3,00		0,00 €



1. NADSTROPJE - DIREKTORICA N01

5 DM4 DELOVNA MIZA

Noge miz so izdelane iz kovinskih prašnobarvanih cevi 30x60 mm v obliki narobe obrnjene črke C. Med seboj so noge povezane s kovinskim inštalcijskim kanalom, ki omogoča pritrdjevanje elektro priključkov za računalnike in ostale elektro naprave. Noge miz imajo skrite PVC nogice za fino nastavitve višine. Mizne plošče so izdelane iz 25 mm debele iverne plošče oplemenitene z melaminsko folijo, robovi obdelani z zaobljenim ABS trakom debeline 2 mm. Na podnožje so preko distančnikov višine 2 cm (izgled lebdeče mize) privijačine z metričnimi vijaki v vgrajene "rampa" matice.

Priključne mize se lahko po potrebi enostavno premika ter prestavi v prostoru.. Če ni drugače navedeno, se za vsako delovno mesto na mizi predviti po eno okrogle pvc rozeto za razvod kablov oz. dostop do računalnikov, elektro in UTP priključkov pod mizo. Pozicijo določi projektant oziroma uporabnik. Mize kot npr. sistem Smart proizvajalca Gonzaga ali enakovredno. Na podnožje je potrebno dobaviti in montirati nosilec za računalnike.



Mize morajo ustrezati sledečim normativom:


EN 527-1 - dimenzije

EN 527-2 - varnostne zahteve za mize

EN 527-3 - stabilnost in trdnost konstrukcije


a	DIM. 160 x 80 x H75cm	kos	2,00	0,00
b	DIM. 120x 50 x H75cm - premična	kos	1,00	0,00
c	Zaslon mize 140*H35, montirano 10 cm nad mizo. Izdelan iz pleksi stekla debeline 10 mm. Na mizo montiran s prašnobarvanimi kovinskimi kotniki. Vogali zaokroženi R 5 cm. Barva po izboru arhitekta.	kos	1,00	0,00
d	Hrbtišče mize 160 x 40	kos	1,00	0,00

- | | | | | |
|---|--|-----|------|------|
| 6 | PR1 PREDALNIK | kos | 1,00 | 0,00 |
| | <p>Obodi predalnikov so izdelani iz 18 mm debele iverne plošče oplemenitene z melaminsko folijo. Vsi robovi so zaključeni z ABS obrobo debeline 2 mm. Predalniki so na skritih kolesih in imajo centralno zaklepanje. Notranjost predalov je v celoti iz lakirane pločevine. Gornji predal mora imeti PVC vložek za pisala. Predalniki so opremljeni z "anti tilt" varnostnim sistemom. Ročaj ALU valjast. Predalnik kot naprimer sistem Insert proizvajalca Gonzaga ali enakovredno, DIM. 43*50*h57</p> <p>Omare in predalniki morajo biti certificirani skladno s sledečimi normativi:
 CEN/TR 14073-1 - dimenzije
 EN 14073-2 – varnostne zahteve za omare
 EN 14073-3 - stabilnost in trdnost konstrukcije</p> <p>EN 14074 - trdnost in trajnost gibljivih delov</p> | | | |
| 7 | SP1 VISEČA OMARICA | kos | 1,00 | 0,00 |
| | <p>Lesena stenska obloga z vgrajenimi boksi različnih velikosti. Vključno s stabilnim stenskim nosilcem in priborom za montažo. Izgled kot na priloženi fotografiji. Natančo izvedbo bo arhitekt uskladił z izbranim izvajalcem. Vse izdelano iz 18 mm debele iverne plošče oplemenitene z melaminsko folijo. Vsi robovi so zaključeni z ABS obrobo debeline 2 mm. DIM. 120*30*H90cm</p> | | | |



- | | | | | |
|----|--|-----|------|------|
| 8 | NO2 NIZKA OMARA - delno odprta
Omare so izdelane iz 18 mm debelih ivernih plošč (tudi hrbtišče) oplemenitenih z melaminsko folijo in zaključenih z ABS robovi 2 mm na vratih in pokrивnih ploščah ter 1 mm na korpusu. Opremljene so z ALU valjastim ročajem, centralno ključavnico in tečaji, ki omogočajo 110° odpiranje. Police omar so premične, postavitev v rastru za skladiščenje registratorjev in so postavljene na L nosilce, ki preprečujejo nenadzorovani izvlek. Omare stojijo na PVC regulacijskih nogicah višine 17 mm. Omari sta prekriti s skupno pokrivno ploščo. Omogočajo nakladalnost v višino in kasnejše enostavno spreminjanje konfiguracij. Vse kot npr. sistem Insert proizvajalca Gonzaga ali enakovredno.
Omare in predalniki morajo biti certificirani skladno s sledečimi normativi:
CEN/TR 14073-1 - dimenzije
EN 14073-2 – varnostne zahteve za omare
EN 14073-3 - stabilnost in trdnost konstrukcije

EN 14074 - trdnost in trajnost gibljivih delov
DIM. 50*40*H125cm | kos | 2,00 | 0,00 |
| 9 | KS1 KOŠ ZA SMETI
Koš za smeti za delovno mesto , kovinski, na zaščitnih čepih, prašno barvan v beli barvi z zaobljenimi robovi. DIM. 25x25*H32cm; | kos | 1,00 | 0,00 |
| 10 | SD2 STOJALO ZA DEŽNIKE
Stojalo za dežnike, iz jekla in poliranega aluminija na zaščitnih čepih,
Kot npr. na sliki spodaj DIM. 25x25*H45cm; | kos | 1,00 | 0,00 |
| 11 | OO2 OBEŠALNIK ZA OBLEKE
Obešalnik za obleke, ki se prisloni na steno. Unikaten obešalnik iz jekla in poliranega aluminija, baza obdana z gumo, stojalo nosi pet obešal (vključena v ceno - kromirani obešalniki 5kosov). DIM. 60*45*H190cm; | kos | 1,00 | 0,00 |



- | | | | | |
|----|---|-----|------|--------|
| 12 | SK4 STOL VEČNAMENSKI
Konferenčni stol s oblazinjen - umetno usnje renna s kovinskim ogrodjem kot npr... Škerjanc ISO ECO | kom | 6,00 | 0,00 € |
|----|---|-----|------|--------|



- | | | | | |
|----|--|-----|------|------|
| 13 | PS2 PISARNIŠKI STOL
Delovni stol z visokim hrbtiščem, struktura it litega aluminija prašno barvana v srebrni barvi (8GP) po proizvajalčevi barvni skali, petkraka baza iz litega aluminija, prašno barvana v srebrni barvi (8GP) po proizvajalčevi barvni skali, na kolesih za trda tla, dvizen (gas lift) vrtljak z blažilcem, opremljen s sinhronim mehanizmom.
Visoko hrbtišče obdano v poliuretanski peni oblazinjeno v kvalitetnem naravnem usnju (barva po proizvajalčevi barvni skali), z višinsko nastavljivo oporo ledvenega dela, z višinsko in globinsko nastavljivimi rokonaslone iz litega aluminija. Kot npr. stol Soulmate proizvajalca Donar ali enakovredno.
DIM. 66*64*H101cm | kos | 1,00 | 0,00 |
|----|--|-----|------|------|



14	<p>VO3 VISOKA OMARA</p> <p>Omارة so izdelane iz 18 mm debelih ivernih plošč (tudi hrbtišče) oplemenitenih z melaminsko folijo in zaključenih z ABS robovi 2 mm na vratih in pokravnih ploščah ter 1 mm na korpusu.</p> <p>Opremljene so z ALU valjastim ročajem, centralno ključavnico in tečaji, ki omogočajo 110° odpiranje.</p> <p>Police omare so premične, postavitev v rastru za skladiščenje registratorjev in so postavljene na L nosilce, ki preprečujejo nenadzorovani izvlek.</p> <p>Omارة stojijo na PVC regulacijskih nogicah višine 17 mm. Omogočajo nakladalnost v višino in kasnejše enostavno spreminjanje konfiguracij. Vse kot npr. sistem Insert proizvajalca Gonzaga ali enakovredno.</p> <p>Omارة in predalniki morajo biti certificirani skladno s sledečimi normativi:</p> <p>CEN/TR 14073-1 - dimenzije</p> <p>EN 14073-2 – varnostne zahteve za omare</p> <p>EN 14073-3 - stabilnost in trdnost konstrukcije</p> <p>EN 14074 - trdnost in trajnost gibljivih delov</p> <p>DIM. 60*40*H225cm</p>	kos	1,00	0,00
15	<p>Dobava in montaža zaščitne stenske obloga v pisarnah iz umetne mase v dekorju po izbiri projektanta.</p>	m2	4,00	0,00

1. NADSTROPJE - ŽUPAN N02

16 DM3 DELOVNA MIZA

Mizne plošče so izdelane iz iverne plošče z izgledom debeline 7 cm v furnirju po izboru arhitekta, robovi so 2 mm debela zaobljena masivna letvica. Površina je lakirana s PU lakom. Noge miz so iz 120*10 mm kromiranega jekla, podkonstrukcijski okvir pa je iz inox cevi 30*50 mm. Kot npr. sistem Brix proizvajalca Gonzaga ali enakovredno.



Mize morajo ustrezati sledečim normativom:

EN 527-1:2001 - dimenzije

EN 527-2:2003 - varnostne zahteve za mize

EN 527-3:2003 - stabilnost in trdnost konstrukcije

Izgled je simbolični

a	DELOVNA MIZA DIM. 200 x 100 x H75cm	kos	1,00	0,00
b	PRIKLJUČNA MIZA DIM. 120 x 80 x H75cm	kos	1,00	0,00
c	Predalnik v podaljšku mize dim 80x80xH75	kos	1,00	0,00
d	Hrbtišče mize 200 x H40	kos	1,00	0,00
e	Hrbtišče mize 180 x H40	kos	1,00	0,00

17	PR2 PREDALNIK	kos	1,00	0,00
----	---------------	-----	------	------

Notranjost predalnika je iz lužene in lakirane vezane plošče. Gornji predal je opremljen s PVC vložkom za pisala. Odpiranje predalov je izvedeno z varnostnim antitilt mehanizmom, mehko zapiranje in push system odpiranje predalov. Predalniki so na posebej oblikovanih vrtljivih kolesih premira 80 mm. Predalnik je opremljen s ključavnico, odpiranje predalov na potisk - brez ročaja. Kot npr. predalnik Most proizvajalca Gonzaga ali enakovredno.
DIM. 41*60*H65



18	PS1 PISARNIŠKI STOL	kos	1,00	0,00
----	---------------------	-----	------	------

Delovni stol z visokim hrbtiščem, struktura iz litega aluminija prašno barvana v srebrni barvi (8GP) po proizvajalčevi barvni skali, petkraka baza iz litega aluminija, prašno barvana v srebrni barvi (8GP) po proizvajalčevi barvni skali, na kolesih za trda tla, dvizen (gas lift) vrtiljak z blažilcem, opremljen s sinhronim mehanizmom.
Visoko hrbtišče obdano v poliuretanski peni oblazinjeno v kvalitetnem naravnem usnju (barva po proizvajalčevi barvni skali), z višinsko nastavljivo oporo ledvenega dela, z višinsko in globinsko nastavljivimi rokonasloni iz litega aluminija. Kot npr. stol Soulmate+ proizvajalca Donar ali enakovredno.
DIM. 66*64*H123cm




- | | | | | |
|----|--|-----|------|------|
| 19 | SK2 KONFERENČNI STOL
Stol konferenčni na sankastem krom podnožju.
Sedalo in naslon tapecirano v tkanino po izboru arhitekta. | kos | 2,00 | 0,00 |
|----|--|-----|------|------|



- | | | | | |
|----|--|-----|------|------|
| 20 | KS1 KOŠ ZA SMETI
Koš za smeti za delovno mesto , kovinski, na zaščitnih čepih, prašno barvan v beli barvi z zaobljenimi robovi. Kot npr. na sliki dim DIM. 25x25*H32cm; | kos | 1,00 | 0,00 |
|----|--|-----|------|------|

- | | | | | |
|----|--|-----|------|------|
| 21 | SD2 STOJALO ZA DEŽNIKE
Stojalo za dežnike, iz jekla in poliranega aluminija na zaščitnih čepih,
Kot npr. na sliki spodaj DIM. 25x25*H45cm; | kos | 1,00 | 0,00 |
|----|--|-----|------|------|

- | | | | | |
|----|--|-----|------|------|
| 22 | OO2 OBEŠALNIK ZA OBLEKE
Obešalnik za obleke, ki se prisloni na steno.
Unikaten obešalnik iz jekla in poliranega aluminija, baza obdana z gumo, stojalo nosi pet obešal (vključena v ceno - kromirani obešalniki 5kosov).
DIM. 60*45*H190cm; | kos | 1,00 | 0,00 |
|----|--|-----|------|------|



23 NO1 NIZKE OMARE

Vsi deli omar so izdelani iz iverne plošče debeline 18 mm z izgledom debeline 7 cm furnirani v furnirju po izboru arhitekta. Robovi so 2 mm debela zaobljena masivna letvica. Površina je lakirana s PU lakom.

Vse omare so pokrite s skupnimi pokrivnimi ploščami in zaključne z dekorativnimi stranicami. Zaprte omare imajo premikajoče se police in 17 mm visoke nogice za uravnavanje višine, odprte omarice imajo stekleni polici. Fronte omar imajo ključavnico in se odpirajo na push (brez ročajev). Kot npr. omare sistema Brix proizvajalca Gonzaga ali enakovredno.

a	omara nizka 60*40*H88	kos	2,00	0,00
b	omara nizka odprta 60*40*H88	kos	2,00	0,00
c	polici stekleni za omaro 56*35*1	kos	2,00	0,00
d	stranica zaključna 39*H61*2	kos	2,00	0,00
e	plošča pokrivna 244*39*2	kos	1,00	0,00

24 F1 ENOSED - FOTELJ

kos 2,00 0,00

Fotelj na štirih nogah z rokonasloni. Lesena struktura iz izverice in vezane plošče s kromiranim podnožjem in tapcirano s tkanino po izboru arhitekta. Med sedalom in naslonom je dekorativna odprtina. Tapciranje tkanina po izboru arhitekta.

DIM. 80 x 72 x H68 cm; višina sedišča 40cm



- | | | | | |
|----|------------|-----|------|------|
| 25 | TR1 TROSED | kos | 1,00 | 0,00 |
|----|------------|-----|------|------|
- Trosed na štirih nogah z rokonaslomi. Lesena struktura iz izverice in vezane plošče s kromiranim podnožjem in tapecirano s tkanino po izboru arhitekta. Med sedalom in naslonom je dekorativna odprtina. Tapecciranje tkanina po izboru arhitekta.
- DIM. 180 x 72 x H68 cm; višina sedišča 40cm



- | | | | | |
|----|------------------|-----|------|------|
| 26 | KM2 Klubska miza | kos | 1,00 | 0,00 |
|----|------------------|-----|------|------|
- Mizna plošča klubske mize je izdelana iz iverne plošče debeline 18 mm z izgledom debeline 7 cm v furnirju, robovi so 2 mm debela zaobljena masivna letvica. Površina je lakirana s PU lakom. Noge miz so iz 120*10 mm kromiranega jekla. Kot npr. klubska miza sistema Brix proizvajalca Gonzaga ali enakovredno.
- DIM 120x60xh45



MANSARDA - SEJNA SOBA N107

27	SM4 SEJNA MIZA	kos	10,00	0,00
<p>Pravokotna sejna miza.</p> <p>Noge miz so izdelane iz kovinskih prašnobarvanih cevi 30x60 mm v obliki narobe obrnjene črke C. Med seboj so noge povezane s kovinskim inštalcijskim kanalom, ki omogoča pritrdjevanje elektro priključkov za računalnike in ostale elektro naprave. Noge miz imajo skrite PVC nogice za fino nastavitve višine.</p> <p>Mizne plošče so izdelane iz 25 mm debele iverne plošče oplemenitene z melaminsko folijo, robovi obdelani z zaobljenim ABS trakom debeline 2 mm.</p> <p>Na podnožje so preko distančnikov višine 2 cm (izgled lebdeče mize) privijačine z metričnimi vijaki v vgrajene "rampa" matice.. Pozicijo določi projektant oziroma uporabnik. Mize kot npr. sistem Smart proizvajalca Gonzaga ali enakovredno.</p> <p>V ceni vključiti Alu rozeto s koritom za vtičnice in kable 26x12cm, kanal za skrito vodenje kablov ter demontažno hrbtišče.</p> <p>Miza DIM. 140*70*H75cm</p> <p>Mize moraju ustrezati sledečim normativom:</p> <p>EN 527-1 - dimenzije</p> <p>EN 527-2 - varnostne zahteve za mize</p> <p>EN 527-3 - stabilnost in trdnost konstrukcije</p>				
28	Konferenčni stol s oblazinjen - umetno usnje renna s kovinskim ogrodjem kot npr... Škerjanc ISO ECO	kom	50,00	0,00 €



- | | | | | |
|----|---|-----|------|--------|
| 29 | <p>PNZ Predalnik za načrte večjega formata za shranjevanje načrtov, kakovostna teleskopska vodila, ki omogočajo 100% izvlek predalov in omogočajo mehko zapiranje, notranje mere predala 66x880x600mm, zunanje mere 782x986x748mm, cilindrična ključavnica s ključem, ki zaklene vse predale hkrati, možnost zlaganja predalnikov enega na drugega, nosilnost predala min 40kg, z pregradami katere omogočajo razdlitev predala na manjše formate.</p> <p>Barva po izboru p</p> | kom | 1,00 | 0,00 € |
|----|---|-----|------|--------|



- | | | | | |
|----|--|-----|------|--------|
| 30 | <p>Čajna kuhinja ČK3</p> <p>Glej tehnične zahteve za čajne kuhinje dim 204x60xH95cm</p> <p>ČK3 ima samo spodnje omarice z naslednjimi vgradnimi elementi:</p> <p>hladilnik podpultni vgradni GORENJE RBIU6092AW ali enakovredno</p> <p>steklokeramično kuhališče GORENJE ECT322BCSC ali enakovredno</p> <p>enojno korito z odcejalnikom ALVEUS Line 80 ali enakovredno</p> | kpl | 1,00 | 0,00 € |
|----|--|-----|------|--------|

TIPSKA OPREMA SKUPAJ

0,00

II. OPREMA PO NAROČILU	enota	količina	cena	skupaj
1 Z2 FIKSNA ZAVESA NA VODILIH Fiksna zavesa black out kot sredinska pregrada prostora. Na poševnem mansarnem stropu vpeta v alu vodilo, spodaj obtežena z zvezno,linijsko obtežbo, kar daje zavesi daje ravnost in stabilnost. Zavesa mora biti izrezana po meri prostora, spodnji del poravnan s tlakom. Barva tkanine po izboru arhitekta. Dolžina vsake posamezne zavesa cca 2,5 m, višini na nižjem delu 80cm in višjem 250cm	kom	2,00		0,00
2 LES LESENA STENA Z VRATI V KOTU MS Podkonstrukcija izdelana iz masivnih smrekovih moralov. Dimenzije vrat cca. 60*H205 cm, vidna nasadila. Površina HPL laminat (ultrapas) po izboru projektanta oz. naročnika. Polnilo stene iverila 18 mm, polnilo vrat iverokal (perforirana iverica). Vrata so opremljena s kljuko in ključavnico po izboru projektanta. Ravni del z vrati dimenzij 290x240cm, poševni del 250x(80-240cm)	m2	11,00		0,00
3 GP Govorniški pult iz pleksi stekla z gravuro na sprednji strani. DIM. 65 x 59 x 102cm	kom	1,00		0,00



OPREMA PO NAROČILU SKUPAJ				0,00
---------------------------	--	--	--	------

III. OSTALA OPREMA	enota	količina	cena	skupaj
1 STENSKÉ ŠINE ZA OBEŠANJE SLIK - (SŠ1) Stenska šina za obešanje slik in obešanje drugih dekorativnih predmetov. Namesti se na steno, tik pod strop, na stenske nosilce. Barve: srebrna mat. Nosilnost: 20kg/tm (stenski nosilci za šino morajo biti vključeni v ceno). V ceni morajo biti zajeti ustrezni dodatki za obešanje (drsniki, obešala, jeklena vrvica, objemke, štoparji). Lokacije namestitve: hodniki, pisarne (pred montažo je potrebno lokacije uskladiti z naročnikom).	m1	22,00		0,00 €

- 2 GO Izdelava, dobava in montaža demontažnega govorniškega odra dimenzij 600x300cm višine max 30cm, za notranjo rabo sestavljen iz posameznih Alu segmentov max dim 200x100, med seboj povezljivih, neдрseča vezana nosilna plošča, max. obremenitev 500kg/m2. Ob skladiščenju naj se podnožje zlaga v posamezni segment, max debelina segmenta pri skladiščenju je 7cm. Po celotnem obodu odra mora biti kanal za pritrjevanje druge scenske opeme. Vsi elementi certificirani po TÜV/GS, DIN 4112, 1055 in 15920, (kot npr. Maori, super light)



- 3 Dobava in montaža odrskega tapisona dim 600x300cm v barvi po izboru projektanta, vključno z robnimi elementi (sponami) za preprečitev vihanja na robovih
- 4 Dobava in montaža črne zavese iz zatemnitvene tkanine za skrivanje pododnja, spec teže min 260g/m2, ognjevarna z vgrajeno obtežilno vrvico vsaj 200g/m
- 5 NS1 Namizna svetilka na delovni mizi. Struktura iz aluminija z namizno bazo, izgled natur aluminij, raztegljiva roka s tremi zglobi, senčilo (difuzor) rotira okoli osi, svetilo opremljeno z LED sijalko (10W). DIM. 78*65 cm; baza fi23cm Izdelek/material do 140€/kom.
- 6 NS2 Namizna svetilka na delovni mizi. LED svetilka 4-5kW. Izdelek/material do 30€/kom. Po izboru projektanta.
- 7 TABLA "PIŠI BRIŠI" - SAMOSTOJEČA, VRTLJIVA
Dim: 120 x 180 cm, visokokakovostna bela magnetna površina na obeh straneh, vrtljiva, ALU okvir s PVC vogali, priložen pribor (4/1 markerji in gobica za brisanje), premična odložna polička za pisala, 4 kolesa z mehkim tekom za polno mobilnost in z zaklopom, s kompletom magnetov.

8	TABLA "PIŠI BRIŠI" Dim: 120 x 90, visokokakovostna bela magnetna površina, ALU okvir s PVC vogali, priložen pribor (4/1 markerji in gobica za brisanje), s kompletom magnetov, premična odložna polička za pisala, priloženi pribor za montažo na steno in pocinkana hrbtna stran. Tabla ni privijačena neposredno na steno, temveč obešena z nastavljivimi/premičnimi obešali.	kom	2,00	0,00 €
---	---	-----	------	--------

OSTALA OPREMA SKUPAJ				0,00
-----------------------------	--	--	--	-------------