

**PONUĐNIK**

Naziv: \_\_\_\_\_

Naslov: \_\_\_\_\_

ID za DDV: \_\_\_\_\_

**PREDRAČUN ŠT.**

1. Cena

	Vrednost v EUR
Dobava gasilskega vozila GVC 16/25 brez DDV	
Vrednost DDV	
Končna cena gasilskega vozila GVC 16/25 z DDV	

2. Ponujeno vozilo ima naslednje tehnične lastnosti (*ustrezno obkrožiti*):

- a. Izdelava nadgradnje vozila iz samonosilnih aluminijastih plošč, ki so vijačene v celoto ž.  
Prilagamo naslednje reference: \_\_\_\_\_
- b. Kombinirana črpalka z eno stopnjo na normalnem tlaku in štirimi stopnjami na visokem tlaku  
znamka in tip črpalke: \_\_\_\_\_
- c. Črpalka, monitor, navijalni boben in rolete so od istega proizvajalca, in sicer \_\_\_\_\_
- d. Rezervoar za vodo iz polipropilena
- e. Mobilni servis (ponudnik prilaga slike mobilnega servisa).

Garancijska doba za izdelano nadgradnjo in vgrajeno črpalko (najmanj dve leti): \_\_\_\_\_

**Naslov** pooblaščenega servisa za nadgradnjo in črpalko: \_\_\_\_\_

**Veljavnost ponudbe** (minimum dva meseca od datuma za prejem ponudb):

Kraj in datum:

Žig:

Podpis:

## **SPECIFIKACIJA PODVOZJA**

- medosje 3950 mm
- kabina 2240 mm široka, 1620 mm dolga
- previs 2125
- skupna teža 15000 kg
- prednja os 6300 kg
- zadnja os 9500 kg
- motor 290 KM /213 kW 1150 Nm
- visko ventilator
- EDC regulacija motorja
- oljno korito za naklon pri vzponu do 30%
- filter za gorivo
- gretje filtra za gorivo
- predpriprava za daljinsko vodeno sklopko
- krmilni modul za zunanjo izmenjavo podatkov
- 1 valjni zračni kompresor 238 ccm
- motorna zavora povezana z zavornim pedalom
- pojačana motorna zavora
- naprava za hladni zagon motorja
- sklopka s premerom 395 mm
- elektronska omejitev hitrosti 89 km/h
- suhi filter stransko
- izpušni sistem vzdolžno
- menjalnik avtomatski
- razdelilni menjalnik G102
- izvod moči N109/10b s prirobnico f=1,90 zgoraj
- ventilator za trajnejšo uporabo
- prednja os gnana pogonsko
- prednje vzmeti parabolične 6,3 t
- zapora diferenciala na prednji osi z brenčalom
- omejena sposobnost krmiljenja pri vklopu zapore na prednji osi
- vklopljiv pogon prednjih koles
- stabilizator za prednjo os
- pnevmatske zadnje vzmeti 9,5 t
- zadnja os zračno vzmetena
- zapora diferenciala na zadnji osi
- zračno vzmetena naprava
- prenos osi i=5,07
- platišča z 8 luknjami 7,50-22,5 na prednji in zadnji osi,
- ojačan elektronski zavorni sistem
- pnevmatike os MI 385/55R22,5 XFN2 TL 160 K
- pnevmatike zadnja os MI 275/70R22,5 XINCXZU TL 148&145 J
- diskaste zavore na prednji osi
- ročna zavora tudi na sprednji osi
- disk zavore na zadnji osi
- priključek za polnjenje stisnjenega zraka spredaj desno
- terenska logika za ABS

- sušilec zraka ogrevan
- vzratna ogledala ogrevana in električno nastavljiva
- širokokotna ogledala levo in desno ogrevana
- ogledalo za rampo desno
- EU ogledalo na sprednji strani sovoznika
- nosilci ogledal za širino 2500-2600 mm
- sklopka za priklopnik TK 226 A
- rezervoar goriva 100 litrov s sitom in ključavnico
- hidravlično krmiljenje na levi strani
- po nagibu in višini nastavljiv volan
- previs okvirja zadaj 2125 mm
- naletna zaščita zadaj
- jekleni odbijač spredaj
- 2 škobca spredaj in 2 škobca zadaj
- zadnji prečni nosilec za vlečno sklopko 83x56/120x55 nižje vpetje
- sklopka za priklopnik
- centralno zaklepanje
- vetrobransko steklo in stekla vrat tonirana
- zadnja stranica na voznikovi kabini brez okna
- senčnik nad vetrobranskim steklom
- komfortni zračno vzmeten sedež voznika
- statičen sovoznikov sedež s predali za shranjevanje
- notranja obloga vrat pralna
- klimatska naprava brez FCKW-jev z avtomatsko regulacijo temperature
- bralna lučka na sovoznikovi strani
- električni pomik stekel na voznikovi in sovoznikovi vratih
- preklopni senčnik za voznika in sovoznika
- ročaj levo in desno na B in A stebričku
- ročaj na vratih L+D
- armaturna plošča v standardni izvedbi
- inštrumentna plošča km/h
- brez tahografa
- računalnik jezikom v slovenščini
- opozorilno brenčalo za vzvratno vožnjo
- regulacija svetlobnega snopa v kabini
- dolgi žarometi in meglenke dodatno
- Halogenski dvojni žarometi H7 za desni promet
- zaščitna mreža za žaromete spredaj
- pozicijske luči
- stranske markirne luči
- predpriprava za vgradnjo bliskovnih luči
- Radio CD 24V
- dvotonska električna hupa
- vtičnica v kabini 1x 12V, in 1 x 2 polna
- 2 x akumulator 12 V 155 Ah
- generator
- naprava za pranje stekel
- cigaretni vžigalnik
- zavesice spredaj
- varnostni trikotnik

- utripajoča rumena opozorilna akumulatorska svetilka
- dvigalka 10 t
- 2 x podložna zagozda
- barva ; šasija RAL 9011 grafitno črna, kabina RAL 3000 ognjeno rdeča, platišča RAL 9006

(kot npr. MAN 13.290 4x4 TGM EURO 5 ali enakovredno)

**NADGRADNJA** gasilskega vozila je narejena iz Aluminija.