



Kraj in datum:

.....,

Naročnik:

Občina Postojna

župan

Igor Marentič

Kraj in datum:

.....,

Izvajalec:

.....

Podpis:

PGD Razdrto

predsednik

Primož Čeč

Podpis:

PGD Veliko Ubeljско

predsednik

Mitja Mrše

Podpis:

PGD Planina

predsednica

Ana Simšič

Podpis:

Podpis pripravljavca pogodbe:

Pravna služba:



SKLOP 1

PODVOZJA GVGP-1: 3X (PGD PLANINA, PGD RAZDRTO, PGD VELIKO UBELJSKO)

PODVOZJE:

- podvozje v Pick-up izvedbi
- pogon na vsa kolesa 4x4
- elektronsko preklapljanje štirikolesnega pogona
- ločen vklop reduktorja
- pnevmatike z ustreznim profilom za terensko vožnjo, enojne, iste dimenzije na prvi in zadnji osi
- dvoosno vozilo
- rezervno kolo z jeklenim platiščem
- vlečna kljuka
- zaščita vitalnih delov podvozja z udarnimi ploščami

KABINA:

- izvedba vozila z dvojno kabino in štirimi vrati v rdeči barvi
- pet sedežev (1+4)
- varnostne zračne blazine
- klimatska naprava

ZAVORNI SISTEM:

- hidravlične zavore s servoojačevalnikom

ELEKTRONSKA OPREMA:

- ABS sistem
- ESC sistem za nadzor stabilnosti in sistemom za pomoč pri zaviranju v sili EBA
- dnevne luči
- daljinsko centralno zaklepanje

MOTOR:

- dizelski agregat
- moč motorja minimalno **105 kW**
- prostornina motorja vsaj 1.800 cm³

MENJALNIK:

- 6 stopenjski ročni menjalnik + vzvratna prestava **ali avtomatski menjalnik**
- reduktor prestavnih razmerij
- blokada diferenciala na zadnji osi

KRMILNI MEHANIZEM:

- servoojačevalnik volana

ELEKTRIČNE NAPRAVE:

- 12 V napeljava v vozilu
- kombinirana analogno/digitalna ZARE mobilna radijska postaja MOTOROLA DM4601 ali enakovredna, vključno z dobavo, montažo, anteno in GPS anteno.

NADGRADNJE GVGP-1: 3X (PGD PLANINA, PGD RAZDRTO, PGD VELIKO UBELJSKO)

- tovorni del vozila v celoti opločevinjen z rebrasto alu pločevino na način, da opločevinjeni del sega preko celotnega zgodnjega dela in čez zunanji rob tovarnega dela;
- modularna nadgradnja v tovarnem delu vozila z rezervoarjem za gasilno sredstvo volumna minimalno 350 litrov, visokotlačno batno črpalko pretoka vsaj 100l/min, gnano preko bencinskega 4-taktnega motorja priznanega proizvajalca s servisno mrežo v Republiki Sloveniji in navijakom s 100 metri visokotlačne cevi premera 13 mm, opremljenim s primernim visokotlačnim ročnikom, odklopljiva ročnik in cev, črpalka mora biti opremljena tudi z "D" izlivom s slepo spojko. Na rezervoarju je integriran priključek za polnjenje s "C" priključkom, opremljen z varnostno mrežico pred vdorom nesnage ter ventilom na zasun s pokrovom (slepa spojka) na verižici. Priključek za polnjenje mora biti izveden na način, da je omogočena namestitev prehodne B/C spojke;
- Rezervoar je opremljen z nivokazom vode. Prikaz se vrši na armaturni plošči črpalke;