

# **PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ZAGORJE-MESTO**

## **RAZPISNA DOKUMENTACIJA**

**JAVNEGA RAZPISA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA  
BLAGA PO ODPRTEM POSTOPKU skladno s 40. členom  
ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 –  
odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F; v  
nadaljevanju ZJN-3)**

**NAKUP NOVEGA GASILSKEGA VOZILA GVC-1 V SKLADU  
S TIPIZACIJO GASILSKIH VOZIL GZS ZA  
PGD ZAGORJE-MESTO**

**Št. predmeta:**

**JN-1-Z/2024**

Številka: JN-1-Z/2024

Datum: 29.02.2024

## POVABILO K ODDAJI PONUDBE

**Naročnik:** Prostovoljno gasilsko društvo ZAGORJE-MESTO  
( v nadaljevanju PGD ZAGORJE-MESTO )  
Cesta Borisa Kidriča 11/a  
1410 ZAGORJE OB SAVI  
zakoniti zastopnik: Simon SIHUR, predsednik društva  
matična številka: 5260485000  
davčna številka: 43010628  
TRR: SI56 61000-0006564822 Delavska hranilnica d.d.

### Osnovni podatki:

V skladu z ZJN-3 je naročnik objavil obvestilo o javnem naročilu po odprtem postopku za oddajo javnega naročila:

### NAKUP NOVEGA GASILSKEGA VOZILA GVC-1

Opis novega gasilskega vozila GVC-1, ki je predmet javnega naročila in tehnične zahteve so navedene v nadaljevanju te razpisne dokumentacije.

Javno naročilo ni razdeljeno v sklope. Ponudniki lahko oddajo ponudbo samo za celotno javno naročilo.

Variantne ponudbe niso sprejemljive in jih naročnik v primeru prejema ne bo upošteval. Naročnik bo ob izpolnjevanju vseh pogojev in zahtev iz te razpisne dokumentacije izbral ponudbo enega ponudnika na podlagi merila, ki je določeno v razpisni dokumentaciji.

Skrajni rok dobave novega gasilskega vozila GVC-1 je 29.3.2025.

Pri pripravi ponudbe morajo ponudniki upoštevati skrajni rok dobave za gasilsko vozilo in tehnične zahteve za gasilsko vozilo, ki so navedene v nadaljevanju te razpisne dokumentacije in dosledno upoštevati tipizacijo gasilskih vozil sprejeto s strani Gasilske zveze Slovenije (v nadaljevanju GZS), vse ostale veljavne predpise za tovrstna vozila v Republiki Sloveniji in mednarodne predpise. Stroške prijave na razpis v primeru razveljavitve javnega naročila nosi vsak vlagatelj sam. Ponudbena dokumentacija mora biti pripravljena v skladu z določili tega povabila in navodila za pripravo ponudbe ter to razpisno dokumentacijo.

Naročnik je predvidel, da se bo javno naročilo izvedlo skladno s sledečim terminskim načrtom:

Rok za postavitev vprašanj: do 29.3.2024 do 9:00 ure

Rok za predložitev ponudb: do 8.4.2024 do 9:00 ure

Odpiranje ponudb: 8.4.2024 ob 12:00 uri

Morebitne spremembe navedenih rokov bodo objavljene na Portalu javnih naročil.

**Predložitev ponudbe:**

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN (v nadaljevanju: sistem e-JN) na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si>, v skladu s točko 4 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si>.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si>, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN <https://ejn.gov.si> v zahtevanem roku. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v sistemu e-JN označena s statusom »ODDANA«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

**Veljavnost ponudbe:**

Ponudba velja najmanj **tri mesece** od roka za predložitev ponudb. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe se ponudba zavrne.

Naročnik opozarja ponudnike, da prekratek rok veljavnosti ponudbe predstavlja napako, ki se je ne da odpraviti v fazi po roku za predložitev ponudb. Naročnik lahko zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Ponudnik lahko zavrne zahtevo za podaljšanje ponudbe, ne da bi s tem zapadlo zavarovanje resnosti ponudbe, če je bilo to zahtevano in dano.

**Odpiranje ponudb:**

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si>.

Odpiranje poteka tako, da sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, skupni ponudbeni vrednosti ponudbe ter omogoči dostop do dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Skupna ponudbena cena«, v del »Predračun«.

Če za javno naročilo v odprtem postopku ne bo oddana nobena ponudba ali prijava za sodelovanje ali nobena ustrezna ponudba ali prijava za sodelovanje, ima naročnik možnost uporabe postopka s pogajanji brez predhodne objave (46. člen ZJN-3).

**Kontaktna oseba:**

Kontaktna oseba s strani naročnika je Marko BOKAL, telefon: 051-364 182.

Kontaktna oseba je navedena zgolj za primere tehničnih težav v zvezi s pridobivanjem razpisne dokumentacije ali uporabo razpisne dokumentacije (npr. težave pri odpiranju dokumentov). Vsa pojasnila v zvezi z vsebino razpisne dokumentacije lahko ponudniki zahtevajo zgolj preko portala javnih naročil. Prav tako so za vsebino razpisne dokumentacije relevantna zgolj pojasnila, ki jih potencialnim ponudnikom posreduje naročnik preko portala javnih naročil. Vsa ostala pojasnila, ki niso posredovana na zgoraj predviden način so zgolj informativne narave in niso pravno zavezujoča.

**Prevzem razpisne dokumentacije:**

Razpisna dokumentacija je brezplačna in je na voljo na portalu javnih naročil.

**Vprašanja in odgovori/pojasnila:**

Način postavljanja zahtev za pojasnila:

- Portal javnih naročil

Naročnik bo v zakonskem roku na Portal javnih naročil posredoval pisni odgovor. Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

Naročnik sme v skladu z 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji. Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil.

Vabimo vas, da podate vašo ponudbo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe. Vašo ponudbo pričakujemo v roku, določenem v objavi javnega naročila in tem povabilu.

**Predsednik PGD:**  
**Simon SIHUR**

## TEHNIČNE IN DRUGE SPECIFIKACIJE

**Opomba:** Ponudnik mora na koncu tega poglavja (»Tehnične in druge specifikacije«) izpolniti, datirati, žigosati in podpisati izjavo, s čimer jamči, da se je seznanil z zahtevami naročnika in obsegom del iz te razpisne dokumentacije. Ponudnik priloži ponudbi tehnično risbo in zahtevane načrte, ki se nanašajo na ponujeno vozilo.

### 1. OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA IN ZAHTEVE NAROČNIKA

Na podlagi javnega razpisa za oddajo javnega naročila blaga po odprtem postopku je predmet javnega naročila nakup enega (1) novega gasilskega vozila GVC-1 s sistemom financiranja v predvidenem obdobju za potrebe naročnika Prostovoljnega gasilskega društva Zagorje-mesto, Cesta Borisa Kidriča 11/a, 1410 Zagorje ob Savi.

Ponudniki lahko oddajo ponudbo samo za celotno javno naročilo. Variantne ponudbe niso sprejemljive in jih naročnik v primeru prejema ne bo upošteval.

**Skrajni rok dobave** za novo gasilsko vozilo GVC-1, kot ga zahteva naročnik, najkasneje do **29.3.2025**.

Naročnik zahteva fiksno ceno za gasilsko vozilo GVC-1 in kakršnekoli naknadne podražitve ne bo upošteval.

Ponudniki morajo v Obrazcu št. 1 – Ponudba navesti dobavni rok za ponujeno gasilsko vozilo, upošteva je zahtevo naročnika glede skrajnega dobavnega roka, ki pa mora biti naveden realno, glede na predmet javnega naročila. V primeru, da bi ponudnik ponudil nerealni rok za dobavo gasilskega vozila, bo pozvan k pojasnilu ponudbe. V primeru, da bi naročnik na podlagi posredovanega pojasnila ugotovil, da je ponudnik dejansko ponudil nerealni rok dobave, bo ponudbo takega ponudnika izločil. Prav tako bo naročnik izločil ponudbo ponudnika, ki bo za dobavo gasilskega vozila ponudil daljši rok.

Prevzem gasilskega vozila je na naslovu naročnika - Prostovoljno gasilsko društvo Zagorje-mesto, Cesta Borisa Kidriča 11/a, 1410 Zagorje ob Savi. Mesto prevzema se lahko spremeni izključno v primeru, da se tako dogovorita izbrani ponudnik in naročnik.

Dobavljeno gasilsko vozilo GVC-1 mora ustrezati, kot že navedeno, vsem zahtevam naročnika, vsem predpisom, tehničnim normativom in standardom, ki veljajo v Republiki Sloveniji in mednarodnim predpisom, tako, da bo naročnik brez težav registriral gasilsko vozilo. Glede na navedeno, bo moral izbrani ponudnik ob dobavi oziroma dokončnem prevzemu gasilskega vozila GVC-1 izročiti naročniku vse potrebne dokumente in potrdila, ki so potrebni za registracijo vozila, ateste, certifikate o ustreznosti gasilskega vozila in ostale dokumente zahtevane v tej razpisni

dokumentaciji. Izbrani ponudnik bo moral izročiti naročniku za dobavljeno gasilsko vozilo:

- dokument o drugostopenjski homologaciji,
- vse ostale dokumente potrebe za takojšnjo registracijo gasilskega vozila,
- zapisnik o pregledu tehnične komisije pri GZS in potrdilo o ustreznosti vozila po tipizaciji GVC-1, izdano s strani GZS,
- navodila za vzdrževanje gasilskega vozila v slovenskem jeziku
- tehnično dokumentacijo z vsemi tehničnimi podatki, vse v slovenskem jeziku,
- navodila za vozno osebje,
- tehnično risbo vozila,
- načrt – elektro shemo vozila
- ostale dokumente, ki se nanašajo na gasilsko vozilo in vso vgrajeno opremo,
- garancijsko in servisno knjižico vozila,
- podatke o pooblaščenem izvajalcu servisa za redna vzdrževalna dela – predpisane servisne intervale vozila, na območju Slovenije.
- carinsko deklaracijo z vsemi spremnimi dokumenti, če država proizvajalka ni članica EU,
- ostale dokumente, ki se nanašajo na gasilsko vozilo, ki jih zahteva naročnik.

Vsa elektro instalacija mora biti izvedena v skladu z veljavnimi standardi, cestno prometnimi predpisi in mednarodnimi predpisi.

Vsa vgrajena oprema mora imeti ustrezne ateste in deklaracije v skladu s predpisi, ki veljajo v Republiki Sloveniji in mednarodnimi predpisi.

Za ponujeno in dobavljeno gasilsko vozilo GVC-1 mora imeti ponudnik zagotovljeno servisno službo za redno servisiranje ali popravila v času garancijskega roka. V primeru, da ponudnik sam ne izvaja servisnih storitev, mora zagotoviti ustrezen pooblaščen servis. Servisna služba mora biti zagotovljena oziroma oddaljena največ 170 km od sedeža naročnika.

Zaželeno je, da ima ponudnik organizirano mobilno servisno službo na terenu. V primeru nujnih potreb naj bi ponudnik zagotavljal tudi nepretrganost servisne službe in takojšnjo dobavo morebitno potrebnih rezervnih delov oziroma dobavo le-teh v najkrajšem možnem času in konkurenčnost cen za opravljanje storitve servisiranja in popravil.

Odzivni čas v primeru servisiranja in/ali v primeru okvare gasilskega vozila v času garancijskega roka mora biti čim krajši, in ga mora ponudnik navesti v Obrazcu št. 1 – Ponudba, v delovnih urah. Vendar pa morajo ponudniki odzivni čas v Obrazcu št. 1 navesti realno glede na svojo lokacijo oziroma glede na lokacijo pooblaščenega servisa in organizacijo mobilne servisne službe, saj bo naročnik ves čas trajanja

garancijskega roka od izbranega ponudnika zahteval odzivni čas, ki ga bo le-ta navedel v svoji ponudbi.

Prav tako mora ponudnik zagotavljati tudi morebitno potrebne nadomestne dela za gasilsko vozilo ter jih zagotavljati še v obdobju, ki ga bo navedel v svoji ponudbi po poteku garancijskih rokov.

Za informacijo ponudnikom, za lažjo pripravo ponudbe, je v nadaljevanju tega obrazca pri posameznih zahtevah naročnika naveden naziv izdelka, blagovna znamka ali proizvajalec. Navedba izdelka, blagovne znamke ali proizvajalca ni izključni pogoj. Ponudniki lahko ponudijo tudi enakovredne izdelke drugega proizvajalca, vendar pa morajo le-ti po kvaliteti, lastnostih, uporabi in glede na cenovni razred v celoti ustrezati zahtevam naročnika.

Navedba »ali enakovredno« se uporablja tudi skladno z 68. členom ZJN-3, ki določa, da je sklicevanje na posamezno blagovno znamko, tip ali posebno poreklo izjemoma dovoljeno, če ni mogoče dovolj natančno in razumljivo opisati predmeta naročila in če se s tem navajanjem ne daje prednost nekaterim podjetjem ali nekaterim proizvodom, s tem da se pri takem sklicevanju navedeta besedi »ali enakovredno«.



## 2. ZAHTEVE NAROČNIKA GLEDE TEHNIČNIH LASTNOSTI NOVEGA GASILSKEGA VOZILA GVC-1

### A. ŠASIJA S KABINO

#### TEHNIČNI OPIS VOZILA:

Vrsta vozila:	Tovorno vozilo, zasnovano za uporabo na javnih cestah in terensko uporabo
Prostornina motorja:	min. 12.500 ccm <sup>3</sup>
Število valjev:	min. 6
Moč motorja:	min. 450 KS
Navor:	min. 2.200 Nm, pri 870 – 1.440 min <sup>1</sup>
Normativ motorja:	min. EURO 6
Tip motorja:	Dizel – Turbo
Menjalnik:	Avtomatski / min. 16-stopenjski naprej + 2 vzratni
Tip sklopke:	Avtomatizirana suha sklopka
Način prestavljanja:	Elektropnevmatsko
Pogon:	4x4 AWD
Odgon:	Menjalniški s prirobnico za trajno delovanje 1x za gasilsko centrifugalno črpalko 1x za hidravlično črpalko navijaka z vlečno jeklenico
Zavore:	Dvojne bobnaste zavore na obeh oseh Elektronski zavorni sistem (EBS)
Mase:	Skupna masa šasije s kabino max. 7,600 kg, ( <i>Podatek o masi mora vključevati: šasijo s kabino, voznika (75 kg), polne rezervoarje za gorivo in Adblue, komplet orodja ter rezervno kolo.</i> )
Nosilnosti:	NDM (CPP), 18.000 kg NDM (Tehnično) min. 20.000 kg Nosilna teža na sprednji osi min. 8.000 kg Nosilna teža na zadnji osi min. 13.000 kg
Tip kabine:	Standardna kabina, širine ca. 2.300mm in višine max. 3.100mm, ( <i>Naročnik k ponudbi priloži skico oblike kabine, ter skico na kateri so prikazane zahtevane dimenzije</i> ) Karoserijski lak: kabina 52033 – Gasilsko rdeča RAL 3000 Karoserijski lak: prvi odbijač v beli barvi RAL 9010 Karoserijski lak: pokrov motorja v kombinaciji črna & barva kabine Krmiljenje: Levo krmiljenje Posadka: 1+1
Število osi:	2
Medosna razdalja:	max. 3.800 mm
Debelina okvirja:	min. 7,5 mm
Višina okvirja na koncu okvirja, brez obremenitve:	min. 1.200 mm
Višina okvirja na sprednji osi, neobremenjeno:	min. 1.160 mm

Višina okvirja na zadnji osi, neobremenjeno:	min. 1.190 mm
Sprednji previs:	max. 1.450 mm
Zadnji previs (tovarniško):	ca. 1.195 mm
Najmanjša oddaljenost od tal (spredaj):	min. 370 mm
Najmanjša oddaljenost od tal (zadaj):	min. 310 mm
Obračalni krog med robniki:	max. 17.300 mm
Obračalni krog od stene do stene:	max. 18.900 mm
Vstopni kot:	min. 33°
Kot rampe (med 1 in 2 osjo do najnižje točke na šasiji):	min. 27°

**PNEVMATIKE:**

1 os, 2 x: 385/65 R22,5 „M+S“ (X Works)

2 os, 4 x: 315/80 R22,5 „M+S“ (X Works)

Rezervno kolo 1 x: 315/80 R22,5 „M+S“ (X Works)

*(Ponudnik k ponudbi priloži fotografije ustreznega profila)*

**OPREMA VOZILA:**

Opozorilni trikotnik

Stabilizator zadnje preme

Stabilizator prednje preme

Končni prečni nosilec, D 130 Kn

Jekleni odbijač

Stikalo za odklop akumulatorja mehanski

Zadnja stena kabine brez okna

Vtičnica za priklopnik 24V / 15 - polna

Akustični signalni sistem

Jeklena platišča

Amortizer na zadnji osi

Tempomat (Cruise Control)

EBS OFF ROAD način

Izpušna cev, levo

Grelnik vsesanega zraka

Brez zmanjšanja moči motorja

Emisijski razred Euro VI- E

Vin-koda, digitalna

Dvojne pnevmatike zadaj

Mehansko vzmetenje za Fhs

Obremenitev 8000-13000

Ročna prekucna naprava za kabino

Polica z 2 predelkoma na zdanji steni

Zračni kompresor 2-valjni 630 ccm

Trapezno vzmetenje na zadnji osi

Baterije vodoravno na okvirju

Pomoč pri speljevanju v klanec (Hill Holder)

Primarni omejevalec hitrosti V-Max  
Ključavnica z 2. ključem  
K predfilter, separator, ogrevan  
Programska oprema menjalnika, Brez Eco-Roll  
Zagozda za kolesa: 2 kos.  
Intarder ZF  
Cev za polnjenje pnevmatik 15 m  
Can-Open vmesnik Can-Bus  
Zaščitna mreža na žarometih spredaj  
Zunanji senčniik – vetrobransko steklo  
Dvižna streha - loputa  
Ogrevano vetrobransko steklo  
Zapora diferenciala + sprednja os  
Priprava odvoda moči – PTO odgon  
Akumulator min. 220 Ah  
Klimatska naprava popolnoma avtomatska  
Ogledalo električno nastavljivo in ogrevano  
Tahometer 150 km/h  
Varnostna utripajoča svetilka  
Prva pomoč  
Vlečno uho – vlečna spona; 40mm / 130kN  
Omejitev hitrosti na 110 km/h  
Dvigalka za vozilo  
Luksuzni voznikov sedež, zračno vzmeten in ogrevan, 4-smerno nastavljiv  
Luksuzni sovoznikov sedež,  
Priklop za vleko Rockinger  
Ojačana parabolična vzmet, prednja os  
Radijski sistem z barvnim zaslonom  
Prednji LED žarometi  
Meglenke + s funkcijo osvetlitve v zavoju  
Rezervno kolo  
Zvočni signal za vzvratno vožnjo, z možnostjo izklopa  
Senčnik – rolo v stranskem oknu  
Pametni generator (24V X 120A)  
Električni priključek za nadgradnjo  
Način zibanja / ROCKING MODUS - dodatna programska oprema za vožnjo s tovrnjakom iz težke situacije na terenu  
Vtičnica za polnjenje akumulatorjev, priključek  
PTO NTX/10B, s prirobnico  
Priprava za namestitev radijske antene UKW postaje na strehi  
Parkirna zavora + na prvi osi  
EVI-E kalibracija motorja brez zmanjšanja moči navora – posebna kalibracija za vojaška in intervencijska vozila  
Drugi pomožni odgon za hidravlični kabelski vitel

Škopec spredaj (2 kosa)

Škopec zadaj (2 kosa)

## **B. SPECIFIKACIJA GASILSKE NADGRADNJE**

Naročnik k ponudbi priloži fotografijo že izdelanega vozila, na isti šasiji in istim tipom nadgradnje, kot ju ponuja v ponudbi.

Ponujeno vozilo mora izpolnjevati splošne tehnične zahteve za večje gasilsko vozilo GVC-1, katere so določene v standardih SIST EN 1846-1, SIST EN 1846-2 in SIST EN 1846-3.

Vozilo mora biti proizvedeno v skladu s kvalitativnimi standardi vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem in vodenjem varnosti in zdravja pri delu s certifikati; ISO 9001 : 2015, ISO 14001 : 2015 in ISO 45001 : 2018.

Vozilo mora ustrezati zahtevam DIN 14530-5, kot tudi tipizaciji gasilskih vozil Gasilske zveze Slovenije, ki je veljavna na dan objave tega razpisa.

Ponudnik mora ponuditi kompletno vozilo s šasijo, nadgradnje in opremo. Ponudba za delno dobavo za naročnika ni sprejemljiva. Kompletno vozilo z vsemi komponentami mora biti prirejeno za uporabo v zahtevnih razmerah, kot je uporaba vozila v gasilske namene.

Na šasiji se izvedejo sledeča dela:

- prilagoditev zadnjega previsa dolžini vozila;
- namestitev zadnjega naletnega branika na prilagojeno dolžino zadnjega previsa;
- izdelava kardanskega prenosa (od odgona na menjalniku do gasilske in hidravlične črpalke) za pogon črpalk ter pritrdišče gasilske črpalke na previsu;
- namestitev vseh ostalih potrebnih – ustreznih tehničnih sklopov, za namestitev konstrukcije nadgradnje na samo šasijo vozila.

Struktura gasilske nadgradnje:

Kabina za posadko naj bo izdelana iz aluminija – ogrodje v smislu aluminijaste varnostne kabine. Modularni koncept podaljševanja kabine mora biti sestavljen iz skeletne strukture na podlagi profiliranih eloksiranih aluminijastih plošč, katere so zasnovane za zvišanje trdnosti in zmanjšanje teže.

Zunanje plošče na bočnem delu kabine morajo biti sestavljene iz vremensko odpornih delov izdelanih iz umetne mase. Velika vrata moštvenega dela kabine morajo biti izdelana iz GFK materiala, ojačanega s karbonom. Notranje plošče naj bodo izdelane iz umetne mase, ki je enostavna za čiščenje. Varnostna kabina mora biti zasnovana in

izdelana v skladnosti s standardom ECE R29. Na zadnji nosilec kabine, ki se nahaja sredinsko pod kabino, so nameščeni min. štiri dušilni elementi, ki omogočajo optimalno blaženje celotne kabine v vseh pogojih delovanja. Moštveni del kabine je povezan z originalno vozniško kabino, kar ima za posledico znatno izboljšano torzijsko prožnost in bistveno več udobja pri vožnji za posadko. Kabina mora zagotavljati večje prostorske gabarite notranjega dela, s čemer omogoča uporabniku neovirano gibanje. Njena stojna višina naj zagotavlja min. 1.700 mm. višine in notranje širine min. 1.600 mm. Višina od sedežne blazine do stropa naj znaša min. 1.200 mm, kar omogoča prosto gibanje pri nadevanju IDA aparata in zaščitne čelade med samo vožnjo. Prostor za noge naj meri v širino med sedeži min. 630 mm, kar zagotavlja neovirano in udobno sedenje, kot tudi dobro oporo za noge med vožnjo.

Vibracije, ki izhajajo iz nadgradnje, katera je nameščena neposredno na podvozju, se tako s prej zahtevanim blaženjem / dušenjem tresljajev odpravljene, kar znatno poveča udobje pri vožnji.

Vgrajena mora biti protihrupna zaščita motorja z zunanje strani s konstrukcijo, ki obdaja motor, s čemer se zmanjša raven hrupa in ne zmanjša zmožnosti koncentracije oseb v vozilu.

Z neprekinjeno konstrukcijo in veliko odprtino v povezavi med kabinama, mora biti zagotovljena neovirana komunikacija med voznikom, vodjo vozila in posadko.

Kabino je možno dvigniti z uporabo dveh dvojno delujočih hidravličnih cilindrov na voznikovi kabini vključno s kabino za posadko, kar zagotavlja, da je mogoče motor in šasijo servisirati lažje in hitreje. Dvojno delovanje cilindrov zagotavlja, da se kabina ne more nenamerno spustiti. Dvojno delovanje zahteva nadzorovan pogon v obe smeri, tako dvigovanje kot spuščanje. Za popolno varnost ob dvignjeni kabini, je potrebno dobaviti jeklen vzvod, ki se namesti v zato določen predel na šasiji podvozja in konstrukciji kabine.

Pnevmatsko zložljive stopnice pod vrati kabine, naj bodo nameščene na levi in desni strani šasije na tehnološkem modulu, ki je ločen od same kabine. Omogočati mora ustrezno namestitev ostalih komponent šasije, kot so izpušni sistem, rezervoar za dizelsko gorivo, rezervoar za AdBlue in zračni filter, neposredno za njimi, brez oviranja za dvig kabine.

Vstop v kabino naj bo izveden v izvedbi sistema pnevmatskih zložljivih stopnic, katera se aktivirajo in samodejno razklopijo, s pritiskom na elektronsko stikalo vgrajeno v notranjem predelu večjega - masivnega aluminijastega ročaja na vratih kabine. V transportni položaj pa se poklopijo avtomatsko ob zaprtju vrat. Vhod mora biti osvetljen z LED trakom na spodnjem robu vrat.

Vrata se morajo odpirati vse do kota 90°, kar zagotavlja ergonomski in varen vstop ter izstop tudi s polno zaščitno / intervencijsko opremo.

Stopnice morajo imeti enako globino profila po celotni širini stopnice, brez izrezov, izsekov ali zaobljenih delov, ki zmanjšujejo pohodno površino. Zaželeno je, da globina stopnice presega normo po določenih standarda glede vstopne globine, s čemer bi se zagotovila večja hitrost pri uporabi in večja varnost uporabnika.

Po dva vgrajena ročaja na notranji strani vrat kabine, morata biti ovalne oblike, ergonomična in enostavna za udoben oprijem. Ročaji ergonomsko / ovalne oblike, vedno nudijo trden in zanesljiv oprijem tudi med vožnjo v sili. Ročaja morata biti barvana v rumeni barvi.

Tla v kabini posadke so izdelana iz nedrsečega materiala umetnih mas, ki je enostaven za vzdrževanje in je vizualno privlačen. Oblogo sestavlja tri – delni odstranljivi set, po možnosti z logotipom proizvajalca.

Naročnik naj ponudbi priloži fotografijo mesta vstopa v kabino, na kateri morajo biti vidni tehnični sklopi kot so, pnevmatsko zložljive stopnice, navpična vstopna ročaja, ročaji na notranji strani vrat in ročaji v stropu kabine – znotraj.

Notranje in vratne panelne plošče morajo biti optimalno oblikovane za uporabo in enostavne za čiščenje, ter izdelane iz globoko vlečenih plastičnih delov.

Na obeh straneh kabine mora biti nameščen zvočnik za radijski prenos tako, da posadka pred prihodom na kraj dogodka, prejme popolne informacije.

Pasivna zaščita potnikov je dosežena s 3-točkovnimi varnostnimi pasovi, kateri so pritrjeni neposredno na jekleno konstrukcijo sedeža. Ustrezati morajo standardom ECE R 14/16/17.

Sedežni boksi in pokrovi sedežnih boksov, naj bodo izdelani iz prašno barvane gladke aluminijaste pločevine. Sedežne blazine naj bodo izdelane iz mehkih umetnih mas, ki so nezahtevne za čiščenje. Zagotovljeno mora biti veliko prostora za noge, kot tudi razdalja med naslonjali, v in proti smeri vožnje.

Nosilci izolirnega dihalnega aparata, morajo biti povezani neposredno na okvir sedeža, kar zagotavlja, da se lahko IDA namesti na vsak izbrani sedež. Varnostna zapora naj se električno aktivira prek enostavno dosegljivega ročaja v obliki črke T na nosilcu aparata. Sproži naj se hidravlično z električnim krmiljenjem, ki zagotavlja, da je dihalni aparat na stisnjen zrak mogoče odkleniti in odstraniti šele, ko je zategnjena parkirna zavora. Mehanska sprostitev v sili naj bo pritrjena na hidravlični cilinder. Zasnova nosilca za IDA naj nudi možnost praktične namestitve IDA traku preko držal nosilcev, kar omogoča še hitrejšo in učinkovitejšo opremljanje med vožnjo pred izstopom.

V kabini mora biti nameščen svetel neprekinjen LED svetlobni trak po celotni širini kabine, ki osvetli celotno kabino. Obvezno pa mora biti izključeno bleščanje, ker je izvedeno na način, da je LED trak nameščen za pokrovom iz pleksi matiranega stekla, ali temu podobni izvedbi.

Ponudnik mora nuditi v kabini možnost razdelitve pod sedežnih zabojev na večje ali manjše odlagalne prostore z vmesnimi ploščami - pregradami. Na izbiro mora nuditi tudi možnost vgradnje odlagalnih zabojev v sedežni boks tako, da so le-ti neposredno dostopni, kar odpravlja potrebo po dvigovanju pokrova sedežnega boksa in omogoča takojšen dostop do opreme s čelne strani podnožja sedeža. Na stropu, nad vsakim sedežem, morajo biti na voljo še dodatne možnosti za shranjevanje.

Vrata kabine morajo biti robustna, stabilna in ergonomska. Vrata morajo biti opremljena z električnim mehanizmom za odpiranje, ki preprečuje odpiranje vrat pri vožnji s hitrostjo nad 3 km/h. Za povišano stopnjo varnosti naj bodo vgrajene dvojne ključavnice. Poleg sistema odpiranja na podlagi električnega mehanizma, je seveda obvezna varianta tudi mehansko zasilno odklepanje vrat z notranje in zunanje strani. Zahtevana je minimalna površina 3 m<sup>2</sup>, steklenih površin iz razloga, da ima ekipa v njej vedno optimalen pogled navzven.

Izvedba nadgradnje naj bo modularna. Ločena aluminijasta konstrukcija prostora za opremo do kabine za posadko naj bo izdelana iz vijačenih aluminijastih profilov, elastično pritrjenih na variabilni okvir modula na šasiji.

Nadgradnja vključuje tudi nižje postavljene prostore za shranjevanje opreme, pod nivojem šasije. Zagotavljati morajo optimalni odvzem težke opreme in izboljšati oprijem vozila na cesti zaradi nizkega splošnega težišča.

Med obema osema in za zadnjo osjo, naj bo nameščen zložljiv samostoječi most (preklopna vrata s pohodno stopnico), z vgrajeno LED varnostno utripajočo signalizacijo.

Prostori z opremo morajo biti na obeh bočnih straneh vodotesno in protiprašno zatesnjeni s po tremi aluminijastimi roletami, z gladkim in tihim tekom. (Barlock zapiranje).

Variabilna notranja zasnova iz gladkih eloksiranih aluminijastih plošč in aluminijastih polic, nastavljivimi po višini, kot tudi vrtljivimi stenami in platoji, za optimalno izrabo prostora. Sortirniki za tlačne cevi naj bodo izdelani iz visokotlačno stisnjene umetne mase s pritrjevalnimi trakovi kateri nosijo oznako cevi nameščeno v posameznemu ležišču. ALU notranje in zunanje plošče nadgradnje, naj bodo nameščene v tehnologiji lepljenja.

Do pohodne strešne konstrukcije s strešno obrobo, lahko dostopamo preko poševne zložljive lestve na desni strani zadnje stene nadgradnje. Vključena mora biti tudi varnostna stopnica na vrhu z večjo pohodno površino in nadaljevanjem oprijemalnega ročaja na levi in desni strani.

Na strehi mora biti nameščen nosilec za 4-delno stikalno lestev (2+2).

Elektro oprema s krmilno enoto:

A po cestno prometnih predpisih dodatno z:

- 2 modri LED utripajoči luči, vgrajeni v streho GRP spredaj
- 2 modri LED utripajoči luči vgrajeni zadaj zgoraj levo/desno

B 1 GRP nosilec zadnjih luči po CPP z dodanimi:

- 2 dodatni rumeni utripajoči luči na vrhu – smerokaz,
- 2 LED dodatni zavorni luči na vrhu,
- 1 zadnja luč za meglo na dnu modula,
- 1 vzratna luč zadaj spodaj,
- 1 vzratna kamera,
- 1 zvočnik za UKW radio nameščen bočno v modul.

2 LED markirni luči levo in desno / bočno spodaj (označevanje širine vozila)

1 glavno stikalo za baterije

1 pnevmatska sirena

1 radijska antena vključno z električnim napajalnim vodom

Napeljava – ožičenje, za radijsko postajo v zadnjem predelu nadgradnje pri črpalki

Brezkontaktni nadzor rolet

Funkcija nadzora – prikaza, na zaslonu za sistem:

- modre luči,
- dvižna vrata pri črpalki,
- preklopna vrata s pohodno površino.

Samodejna osvetlitev strehe s parkirnimi lučmi in položajem lestve za dostop

Krmilne funkcije:

- sistem modrih luči, (in ostalih intervencijskih luči v drugih barvah)
- intervencijske alarmne naprave,
- osvetlitev prostora za posadko,



- zmanjšanje glasnosti za opozorilni akustični signal pri vzvratni vožnji,
- LED utripajoče luči v maski vozila,
- ambientalna osvetlitev,
- manevrski žarometi na vzvratnih ogledalih,
- sistem za nadzor prometa na zadnjem delu nadgradnje,
- črpalka in
- sistem za pranje ulic.

#### Barvanje / lepljenje

- Kabina vozila RAL 3000 rdeča,
- Nadgradnja gasilskega vozila RAL 3000 rdeča,
- Pokrov motorja v kombinaciji črna & rdeča RAL 3000,
- Blatnik RAL 9010 bela,
- Odbijač RAL 9010 bela,

#### Označevanje – oznake

- Srednja stran GASILCI,
- Zadnja stran GASILCI,
- Označevanje na vratih grb društva - po naročilu,
- Taktično označevanje - po naročilu glede na tip vozila (GVC-1),
- Tlak v pnevmatikah nad vsako pnevmatiko,
- Simbolni znaki

#### Zaščita pred korozijo

- Zaščita spodnjega dela karoserije z voskanjem

#### Oprema nadgradnje

- Centralno zaklepanje vrat moštvene kabine,
- Zvočnik UKW postaje v moštveni kabini,
- Radijski zvočnik v moštveni kabini,
- Električno navijanje koluta VT cevi,
- Okvir z vodilnimi valji za VT cev,
- Vzratna kamera,
- Luči za vzratno vožnjo zadaj,
- Končni prečni nosilec,
- Radio zvočnik v prtljažnih vratih,
- Rolete v antracidno sivi barvi RAL 7016 - 6 kosov,
- Električni pomik stekel v moštveni kabini,
- Zatemnjena zasteklitev kabine prostora za posadko (dodatno zatemnitev s folijo),
- Posadka vozila 1+7;
  - o prva vrsta: 1+1,
  - o druga vrsta: 2,
  - o tretja vrsta: 4.

- Varnostni in udobni nosilec dihalnega aparata na stisnjen zrak;
  - o nameščen v nasprotni smeri vožnje (2. sedežna vrsta),
  - o z električnim odklepanjem in mehanski aktivator v sili,
  - o 2 kom.
- Varnostni in udobni nosilec dihalnega aparata na stisnjen zrak;
  - o nameščen v smeri vožnje (3. sedežna vrsta) 2 kom,
  - o z nosilcem sta opremljena 2 sredinska sedeža od skupno 4,
  - o zunanja sedeža sta v tej vrsti s samostojnim naslonom, brez hrbtišča IDA.
- Izrez v zadnjo steno, poglobljen utor kot nahrbtnik za integrirano namestitve dveh (2), nosilcev dihalnega aparata na stisnjen zrak v smeri vožnje.
- Regalni sistem
  - o nameščen v drugi sedežni vrsti, v sredinskem delu med sedežema z IDA nosilcem,
  - o namenjen za hitri odvzem in uporabo določene opreme,
  - o večje dimenzije, ki sega nad polovico višine moštvene kabine,
- Sedežni zaboj  
Spodnji zaboj za shranjevanje različne opreme:
  - o 2. vrsta sedežev – pod sedežema
  - o 3. vrsta sedežev - pod sedeži
- 3 - točkovni varnostni pas za sedež v nasprotni smeri vožnje
  - o signalna barva rdeča
  - o 2 kos
- 3 - točkovni varnostni pas za sedež v smeri vožnje
  - o signalna barva rdeča
  - o 4 kos
- Sredinska konzola med voznikom in sovoznikom iz aluminija
- Sprednji nosilec čelade za voznika ali sovoznika
  - o 2 kos
- LED osvetlitev kabine
  - o v stropu v prostoru za posadko,
  - o barva: zelena
- LED osvetlitev vhoda v moštveno kabino
  - o vgrajena v rob stopnic,
  - o barva: zelena
- Rolete in dvizna vrata z možnostjo zaklepanja
- Varnostni mostovi nad zadnjimi osmi
  - o Vrtljiv blatnik na zadnji osi s preklopno pohodno polico. Sistem se mora enostavno kine matično razklopi preko zadnje osi levo/desno, upravljanje z eno roko. Pohodna polica se ob odpiranju sistema avtomatsko postavi v položaj za pristop in ob zlaganju avtomatsko pospravi nazaj v transportni položaj. Ročno posredovanje pri postavljanju / zlaganju, ni potrebno! ,
  - o Mehanizem je zaščiten z ohišjem koles iz nerjavečega jekla spredaj,

1 par.

- Izvlečni plato za pogonske generatorje (glede na opremo naročnika)
    - o vrtljiv,
  - Vrtljiva stena za orodje
    - o visoka izvedba,
    - o v prostoru L1,
  - Vrtljivi nosilec za elektro-agregat
    - o v prostoru D1,
  - Vrtljiva stena ali vrtljivi plato za vodne armature
    - o v prostoru L3,
  - Naprava za hitri izvzem gasilnih aparatov
    - o hidravlično zložljiva, po naklonu pregibna,
    - o za min. 4 gasilne aparate,
    - o v prostoru D3,
  - Higieniski plato – iztegljiv
    - o odsesavanje vode preko tlačnega odvoda z mehanskim krogelnim ventilom, stisnjenim zrakom in vodnim priključkom Gardena ali podobno,
    - o cev za vodo dolžine min. 6 m,
    - o ščetka za umivanje in vodna pištola, nameščena na notranji strani vrtljive stene,
    - o zložljiva higienska polica z razpršilniki za razkužilo, brisače in milo,
    - o držala za pištolo na stisnjen zrak in spiralno cev za stisnjen zrak.
    - o 1 kpl.
  - Strešni kovček nižje izvedbe "Low design"
    - o dimenzije min. 2400 x 750 x 250 mm,
    - o vključno s plinskimi tlačnimi blažilniki lopute,
    - o LED notranja osvetlitev,
    - o montaža na desni strani strehe.
  - Električno raztegljiva tenda
    - o namestitev na sovoznikovo stran,
    - o nadzorna plošča markize bo v zadnjem prostoru (črpalka),
    - o prevleka tende bela,
    - o ogrodje sivo.
- Električna oprema
- LED utripajoče luči
    - o R65 modre
    - o nameščene v mreži hladilnika
    - o s funkcijo, ločeno preklapljanje s stikalom dan/noč
    - o 1 par
  - LED utripajoče luči
    - o bele
    - o nameščene v mreži hladilnika
    - o 1 par
  - LED utripajoče luči

- R65 modre,
  - nameščene v spodnjem predelu zadnje stene nadgradnje,
  - s funkcijo, ločeno preklapljanje s stikalom dan/noč,
  - 1 par.
- LED utripajoče luči
  - modra
  - nameščene na stranskem delu odbijača,
  - 1 par.
- LED utripajoče luči
  - oranžna
  - opozorilno / varnostna svetilka v dvižnih vratih zadaj,
  - nameščena 1x levo / 1x desno in 2x zadaj
  - 1 kpl.
- Min. 3-linijska zunanja LED ambientalna osvetlitev (vgrajena v strešne nosilce)
  - ambientalna osvetlitev okolice vozila, s 3-linijskimi LED-trakovi, vgrajenimi v strešne module (povišane robove) na levi in desni strani nadgradnje,
  - 2 LED-luči za vzvratno vožnjo na zadnjem delu nadgradnje,
  - upravljanje poteka prek krmilne enote CanBus ali podobno in tipkovnice svetlobnega stebra,
  - osvetlitev na zadnjem delu pa se aktivira tudi, ko je vklopljena vzvratna prestava,
  - avtomatski izklop ob doseženi hitrosti nad 15 km/h, v smeri naprej,
  - 1 kpl.
- LED dodatna razsvetljava v vseh prostorih z opremo
  - LED svetlobni trak vgrajen v aluminijasti profil v prostoru za opremo,
  - 2 x LED svetlobni trak na vsak prostor z opremo
  - 1 kpl.
- LED delovna luč
  - Ledbar reflektor, nameščen na zunanjem senčniku nad vetrobranskim steklom,
  - vklop / izklop preko krmilne enote,
  - avtomatski izklop ob doseženi hitrosti nad 15 km/h, v smeri naprej,
- Sprostitutvena spojka "Rettbox Air" in stisnjen zrak 230 V, ali enakovredno
  - avtomatski izmetni mehanizem ob zagonu motorja,
  - z zaporo zagona (v primeru sporočila o napaki),
  - FIT zaščitno stikalo na diferenčni tok 30 mA za osebno zaščito po VDE 230 V, napajalni vod z do 6 vtičnicami,
  - lokacija prostora za namestitev vtičnice: kabina za posadko v levo stransko steno
- Avtomatska pod napetostna zaščita
  - za gasilsko tehniko priključeno na el. porabo,
- Vzdrževalec - Polnilec za akku baterije

- tip Leab 2420 ali enakovredno, za 2 akumulatorja vozila, za 24V električni sistem vozila (2x 12V akumulatorja) - 24V, maks. 20A,
- Vzdrževalec - Polnillec za akku baterije
  - tip Leab 1207 ali enakovredno za generatorje 12V, maks. 7A, kot za npr. elektroagregat
- LED opozorilni sistem za promet za vozilom
  - Puščice, usmerjene v levo
  - Puščice, usmerjene v desno
  - 1x puščica, ki teče v levo (tekoča oznaka)
  - 1x puščica, ki teče v desno (tekoča oznaka)
  - Puščici levo in desno
  - Utrip (vsa širina plošče)
  - 3x besedila na izbiro glede na zahteve kupca
- Zunanji LED indikator nivoja vode v rezervoarju
  - nameščen naj bo med voznikovo kabino in kabino posadke (zunaj) levo/desno,
  - 1 par
- LED manevrske luči
  - nameščene v območju levega/desnega zunanjega ogledala,
  - samodejno vklopljive pri vzratni prestavi in dodatno z gumbom na upravljalni enoti CanBus ali enakovredno v voznikovi kabini
  - avtomatski izklop ob doseženi hitrosti nad 15 km/h, v smeri naprej,
  - 1 par
- Hladilnik
  - nameščen v prostoru za posadko
  - 1 kos

#### Radijska oprema/radijski sistem

- Namestitev priloženega UKW radia v vozilu
  - v polico pod stropom se vgradi 1x DIN univerzalni montažni nosilec, vanj se namesti 1x mobilna UKW radijska postaja MOTOROLA DM-4600-e, na streho kabine se vgradi 1x VHF ADS-21/2-B antena, *(znamka in model zahtevana zaradi poenotenja v društvu naročnika, kot celotni GZ)*,
  - vključno z usmernikom napetosti 24 V na 12 V,
  - postaja ima izvedeno povezavo med postajo vgrajeno v kabini vozila, z oddvojenim sistemom nameščenim pri črpalki.
  - vso navedeno opremo za zveze dobavi ponudnik.
  - 1 kpl.
- Zadnja povezava za mobilno UKW radijsko postajo
  - analogno ali digitalno,
  - vezava na prvi mikrofona,
  - 2 kos.
- Dodatna radijska UKW naprava

- v polico pod stropom se vgradi 1x DIN univerzalni montažni nosilec, vanj se namesti 1x mobilna UKW radijska postaja MOTOROLA DM-4600-e, na streho kabine se vgradi 1x VHF ADS-21/2-B antena, *(znamka in model zahtevana zaradi poenotenja v društvu naročnika, kot celotni GZ)*,
- vključno z usmernikom napetosti 24 V na 12 V,
- vso navedeno opremo za zveze dobavi ponudnik.
- 1 kos.
- Dodatni zvočnik mobilne UKW postaje
  - nameščen v prostoru za posadko,
  - z možnostjo nastavitve jakosti zvoka,
  - 1 kos.
- Dodatni radijski zvočnik
  - nameščen v prostoru za posadko,
  - z možnostjo nastavitve jakosti zvoka,
  - 1 kos.

#### Rezervoar za gasilno sredstvo

- Rezervoar za požarno vodo
  - kapaciteta min. 2000 l,
  - nizka torzija brez nosilne funkcije,
  - z avtomatsko regulacijo nivoja vode v rezervoarju,
  - izdelan iz umetne mase, ojačane s steklenimi vlakni, s poliuretanskimi vmesnimi plastmi in laminiranim kevlar trakom,
  - UV obstojni in varni materiali za živilske namene (prevoz pitne vode),
  - vgrajene pregrade za stabilizacijo vode / proti-prelivne blokade,
  - odtočna pipa za izpust vode iz rezervoarja,
  - termostatsko krmiljeno ogrevanje rezervoarja moči 2000 W,
  - dovod vode do rezervoarja s tlačnim drenažnim ventilom in proti povratnim ventilom na zadnji strani nadgradnje - 2x STORZ B/75 priključka,
- Rezervoar za penilo
  - kapaciteta 100 l,
  - izdelan iz plastičnih umetnih mas, ojačane s steklenimi vlakni,
  - indikator nivoja penila na armaturni plošči črpalke z dovodnim vodom od vgrajene črpalke do posode za penilno sredstvo in vodom za izpiranje penila.
  - možnost zunanjega sesanja,

#### Naprave za hitri napad

- Navijak za hitri napad VT
  - sestavljen iz visokotlačnega koluta, VT cevi in VT pištola ročnika
  - nameščen v prostoru D3,
  - navijak ima pnevmatsko zavoro,
  - cev dolžine 60 m in notranjega premera Ø25 mm,
- Okence – okvir z vodili za cev za kolutu

- Električno navijanje koluta

#### Sistem gasilske črpalke

- Gasilska črpalka FPN 10-3000/FPH 40-250,
  - o Črpalni sistem v skladu z EN 1028
  - o Model – ponudnik navede znamko in model ponujene črpalke
- Kombinirana normalno/visokotlačna centrifugalna črpalka
  - o tip:
  - o ohišje: lahka litina,
  - o pretok NT: min. 3.000 l/min pri 10 bar,
  - o pretok VT: min. 250 l/min pri 40 bar,
  - o Sesalni dovod STORZ A/110,
  - o 2x STORZ B/75 tlačni izhodi levo/desno,
  - o 1x VT priključek na desni strani zgoraj (za hitri napadalni kolut),
  - o 1x VT izhod STORZ H/38 na desni strani vozila spodaj.
- Pogonja jo pogonski motor vozila, preko izhoda na menjalniku, v povezavi s priključno kardansko gredjo,
- Deli črpalke, ki prenašajo vodo, naj bodo izdelani iz lahke kovinske zlitine, visoko odporne - celo na slano vodo,
- Gred črpalke mora biti izdelana iz nerjavečega jekla,
- Gred črpalke naj bo zatesnjena s samonastavljivim aksialnim mehanskim tesnilom, ki ne zahteva vzdrževanja. Tekalni obroči iz termoplasta, naj bo enostavno zamenljiv.
- Enkapsulacija za zmanjšanje hrupa črpalke, mora biti zagotovljena z armaturnim pokrovom črpalke za atmosfersko zaščito zvoka. Izdelan naj bo iz GFK mase, in sega po celotni širini in višini prostora z vgrajeno črpalko.
- Dvostopenjski normalni tlak in enostopenjski visoki tlak, morata biti razporejena na skupni gredi črpalke. Visokotlačni del centrifugalne črpalke se po potrebi vklopi popolnoma samodejno z odpiranjem zaporne naprave med normalnim in visokotlačnim delom, brez izklopa ali zniževanja vrtljajev že delujoče črpalke.
- Opremljena naj bo s temperaturnim obvodom in avtomatsko regulacijo vode/pene, ki preprečuje pregrevanje črpalke. Opozorilni zaslon na nadzorni postaji CanBus ali enakovredno, mora sproti obveščati strojnika o procesu - stanju.
- Črpalka mora vključevati popolnoma avtomatski prezračevalni sistem za centrifugalne črpalke. Naj bo odporen proti obrabi in zanesljiv, zasnova pa naj temelji na membranski črpalki, za katero je znano, da je zelo odporna na umazanijo.
- Vključek in izklop se krmili neposredno s tlakom črpalke, torej brez električnih ali drugih mehanskih ali hidravličnih pripomočkov.

#### Upravljalna enota črpalke CanBus ali enakovredno

- V izvedbi z velikim barvnim zaslonom in samodejnim nadzorom svetlosti glede na svetlobo okolice. Osnovna slika zaslona naj vsebuje grafično predstavitev

indikatorja nivoja vode kot tudi trenutni tlak črpalke, vrednost hitrosti črpalke in indikator nivoja za rezervoar penila. Poleg tega mora nuditi informacije kot so; el. napetost v vozilu, temperatura črpalke, itd. Po meniju je mogoče poizvedovati po informacijah o; delovnih urah motorja vozila, črpalke, itd., zunaj avtomatskega prikaza, z iskanjem po meniju na željo uporabnika.

- Izvajati se mora samodejno - avtomatsko zaznavanje in prikaz nepravilnih delovnih stanj, kot so; temperatura črpalke, tlak motornega olja vozila, hladilna voda, menjalnik vozila ni v nevtralnem položaju, stisnjen zrak prenizek, itd..
- Vključuje naj tipke z LED osvetlitvijo ozadja za aktiviranje nizkotlačne črpalke, preklapljanje med rezervoarjem / zunanjim sesalnim načinom, regulacijo rezervoarja za vodo / zunanji dovod, tokokrog, zunanjo dovodno črpalko za vodo, zaustavitev motorja vozila in hitri napad VT.
- Ko je gumb za hitri napad VT aktiviran, se mora avtomatsko vklopiti pogon gasilske črpalke, odpreti ventil rezervoarja za vodo, odzračevanje črpalke in sprostiti tlačni izhod v napravo za hitri napad VT.
- Omogočene morajo biti delovne funkcije za dovajanje črpalke/cisterne s samodejnim nadzorom nivoja vode, centralna drenaža črpalke (časovno nadzorovano - tempirano zapiranje), preskus suhega sesanja z nadzorovanim testom puščanja, ter osvetlitev okolice, prometni opozorilni sistem in nadzor sistemov za peno.
- Hitrost črpalke se lahko regulira enostavno z vrtljivim gumbom, (delo z rokavicami).
- Regulacija tlaka črpalke se lahko aktivira ali krmilite z gumbi na vrtljivem gumbu, (delo z rokavicami)
- Zagon/ustavitev motorja za vozilo, mora biti omogočeno s Start / Stop funkcijo pogonskega motorja vozila, s krmiljenjem na CanBus krmilni postaji črpalke,

#### Sistem za pranje ulic s 3 pršilnimi šobami

- o z min. 3x razpršilnimi šobami za pršenje ali pranje talnih površin,
- o šobe je možno regulirati skupno ali posamezno, v smeri levo/desno ter gor/dol,
- o delovanje črpalke in sistema za pranje je mogoče elektro-pnevmatsko preklapljati prek CanBus zaslona v voznikovi kabini,

#### VT priključek spredaj

- o nameščen naj bo na desni sprednji strani (poleg sistema za pranje ulic),
- o priklop STORZ, H/38,

#### Naprava za hitri napad pene "Z2" (vključen dozirnik)

- o dodatni C tlačni izhod z elektropnevmatskim zapornim ventilom,
- o nameščenim na levi strani do roba nadgradnje,
- o vključno z vgrajenim Z2 mešalnikom penila,
- o sesanje sredstva za peno neposredno iz rezervoarja za penilo,



**Vlečni vitel s hidravličnim pogonom**

- Vlečni vitel z jeklenico 5 t "Rotzler Treibmatic TR 030 Fire" (2 prestavi), ali enakovredno
  - Nosilno ogrodje vitla Rotzler,
  - Pogon preko odgona na menjalniku vozila,
  - Elektro proporcionalno digitalno krmiljenje, 24 voltov,
  - Obremenitveni profil F-naziv min. 50 kN
  - Overdrive z oznako F min. 12 kN
  - Obremenitveni profil V-naziv min. 12 m/min
  - Hitri izteg z oceno V. min. 30 m/min
  - Krmilna stikala in nadzorne funkcije - minimalno:
    - o Stikalo v sili,
    - o Stikalo za pred izbiro smeri,
    - o Preklopni gumb "vrv vklopljena - ustavitev - izklopljena vrv",
    - o Prikaz obremenitve (prek LCD-jev),
    - o Tlačno stikalo z optičnim prikazom za "sistem pripravljen za delovanje",
    - o Vizualni prikaz "vrvne zanke",
    - o Vizualni prikaz "konec vrvi",
    - o Dodatno stikalo za vklop (kratkotrajno pribl. 10 % več vlečne moči),
    - o Samodejno stikalo za podaljševanje kabla.
  - v načinu delovanja "Visoka prestava" (simbol zajca) se mora izvajati pogon vitla v visoki – hitrejši prestavi in se ta po potrebi, ko je vitel pod obremenitvijo, samodejno preklopi v obremenitveno - počasnejšo prestavo,
  - v načinu delovanja "obremenitev" ostane vitel vedno v nosilnosti, tj. vlečna sila min. 50 kN pri maks. hitrost vrvi 12 m/min,
  - premer vrvi je 13 mm, dolžina vrvi pa min. 65 m, ko je vrv potegnjena naprej. Pravilno navijanje vrvi je možno z obremenitvijo in brez nje (ohlapna vrv),
  - nameščena mora biti ti. vodilna vrvna trobenta – lijak, za namen ustrezne vrvne diagonalne potege do min. 25 stopinj,
  - vsebovati mora električno proporcionalno digitalno krmiljenje 24 V (zmožnost Can-Bus) s pred izbiro smeri iz voznikove kabine,
  - samodejni izklop sistema v primeru okvare, ali npr., ko je dosežen konec vrvi, sprostitvev je možna samo v smeri odprave okvare,
  - funkcija delovanje v sili naj bo omogočena tudi v voznikovi kabini,
  - zahtevana zaščita pred nesrečami in varnost: Zaščita pred preobremenitvijo z dvema neodvisnima sistemoma,
  - min. 10 letna garancija proizvajalca,
- Dvojna funkcija potega – vleka
- vitel se mora poleg vleke na prvem delu, uporablja tudi za vleko na zadnjem delu vozila - (dvojni poteg),

**Pnevmatski steber z reflektorji**

- Svetlobni jambor "Teklite TF serija" 3,15 m, ali enakovreden. Vsebovati mora sledeče parametre;
  - o višina dviga min. 3,15 m,
  - o pnevmatski pogon za dvig,
  - o vrtljiv okrog svoje osi in po naklonu (električni pogon),
  - o pnevmatski sekcijski steber mora biti vgrajen v konstrukcijo nadgradnje,
  - o steber: anodizirani deli iz aluminijeve zlitine (min. Ø 114 mm osnovna cev),
  - o zaščitna škatla za žaromete,
  - o avtomatski izklop (žarometi se ugasnejo in premaknejo v osnovni položaj, svetlobni drog se samodejno spusti v transportni položaj),
  - o grafični prikaz na zaslonu FHS in zvočno opozorilo za iztegnjen svetlobni drog, ko je parkirna zavora popuščena,
  - o izmenjava podatkov preko vmesnika FireCAN,
  - o delovanje tipkovnice s pomočjo spiralnega kabla, vključno s funkcijskimi lučkami za vse gumbе na nadzorni plošči črpalke,

#### Reflektorji na dvižnem stebru

- o svetlobni most z min. 4 x 24V, LED žarometom,
- o znamka in model: WHELEN Pioneer PFP24 Dual, ali enakovredno
- o vsaka enota je sestavljena iz min. dveh LED reflektorjev,
- o 24V napajanje preko akumulatorja vozila,
- o približno 82.000 lumnov,

#### Protikorozijska – Površinska obdelava

- Zaščita za ohranjenost podvozja in nadgradnje,
  - o za večja tovorna vozila,
  - o 2 x konzervacijski vosek,
  - o 1 x oksidacijski vosek (za izboljšanje oprijema),
  - o Min. 3 leta garancije,

#### Oznake na vozilu

- Grb po predlogu naročnika
  - o nameščen na voznikova in sovoznikova vrata,
- Grb zadaj po predlogu naročnika
  - o nameščen na dvižna vrata pri črpalki,
- Ime gasilske enote
  - o Nameščeno na senčniku nad vetrobranskim steklom,
- Simbol telefona "112"
  - o nameščeno na zadnji strani – dvižna vrata,
- Varnostni trak
  - o varnostni odsevni trakovi levo/desno nad roletami,
  - o izvedba za težja vozila (nad 7,5t NDM),
- Nalepka,

- rdeča/rumena konturna oznaka v skladu z ECE-R104 na zadnji strani vozila,

CE varnostni predpisi:

- Vsi nacionalni in mednarodni varnostni standardi uredbe o varnosti strojev in direktive ES o strojih 2006/42/ES,
- V ponudbi mora biti vključen pregled tehnične komisije GZS ter II.st. homologacija.

**C. OPREMA****Oprema za nameščanje v vozilo**

1. ZAŠČITNA OBLEKA IN ZAŠČITNA OPREMA											
št.	OPIS OPREME	Število	Dobavi								
1.	Brezrokavnik operativni GZS; * 1x VODJA INTERVENCIJE - PGD ZAGORJE - mesto, * 1x VODJA ENOTE - PGD ZAGORJE - mesto, * 1x VODJA VOZILA GVC-1 - PGD ZAGORJE - mesto - zanka za mikrofon na levi in desni strani - žep za radijsko postajo na levi in desni strani - pripravljeno za namestitev ježka z identiteto - odsevni trakovi - EN 471	3 kos	Ponudnik								
2.	Škornji ribiški; Material: PVC in Polyester - dvojno varjen (min. 500 g/m2) Nastavljive naramnice z zaponkami Visoka fleksibilnost tudi pri nizkih temperaturah Škornji naj imajo močan profiliran in nedrseč podplat	2 par	Ponudnik								
3.	Zaščitne rokavice za nevarne snovi; Naravni lateks z bombažnim trikotom, Dlan brez stiskalnih šivov, Kratkotrajna zaščita pred kontaktno toploto do min. 100°C Debelina materiala: od 1,10 mm do 1,20 mm Dolžina: 300 - 330 mm Standard: EN 388 (3.1.4.1.), EN 407, EN 374	2 par	Ponudnik								
4.	Kapljevinska zaščitna obleka (tip 3, 4, 5 in 6); Obleka mora nuditi zanesljivo zaščito pred pljuski nevarnih tekočih trdih medijev, pred večino koncentriranimi anorganskimi kislimi in bazičnimi raztopinami, prav tako mora biti odporna na širok spekter organskih tekočih kemikalij. Ustrezati mora standardom kot so to; <table><tr><td>EN 14605</td><td>EU zahteve za zaščitne obleke tipa 3 in 4</td></tr><tr><td>EN ISO 13982-1</td><td>EU zahteve za zaščitne obleke tipa 5</td></tr><tr><td>EN 13034</td><td>EU zahteve za zaščitne obleke tipa 6</td></tr><tr><td>EN 1073-2</td><td>EU zahteve za zaščitne obleke, ki varujejo pred radiološko kontaminacijo</td></tr></table>	EN 14605	EU zahteve za zaščitne obleke tipa 3 in 4	EN ISO 13982-1	EU zahteve za zaščitne obleke tipa 5	EN 13034	EU zahteve za zaščitne obleke tipa 6	EN 1073-2	EU zahteve za zaščitne obleke, ki varujejo pred radiološko kontaminacijo	2 kos	Ponudnik
EN 14605	EU zahteve za zaščitne obleke tipa 3 in 4										
EN ISO 13982-1	EU zahteve za zaščitne obleke tipa 5										
EN 13034	EU zahteve za zaščitne obleke tipa 6										
EN 1073-2	EU zahteve za zaščitne obleke, ki varujejo pred radiološko kontaminacijo										

	EN 14126	EU zahteve za zaščitne obleke, ki varujejo pred okužbam		
	EN 1149	EU zahteve za zaščitne obleke – elektrostatične lastnosti		
5.	Izolirni dihalni aparat (IDA), izvedba za gasilce		4 kpl	Naročnik
6.	Celo obrazna maska za IDA, izvedba za gasilce		4 kos	Naročnik
7.	Dodatna tlačna posoda za izolirni dihalni aparat		4 kos	Naročnik
8.	Reševalna maska z torbo (Dräger Rescue Hood ali enakovredno)		2 kos	Ponudnik
9.	Gozdarske zaščitne hlače; Hlače naj vsebujejo membrano, naj bodo vodoodporne in dobro zračene. Na kolenih in gležnjih naj imajo ojačitve iz kevlarja, od kolena navzdol pa zadrgo in ježka, ki omogočata hitrejše in predvsem lažje oblačenje. Material: 100% poliester Barva: rdeča/rumena (vidljivost) Standard: DIN EN343		1 kos	Ponudnik
10.	Pas za gasilce; Pozicijski delovni pas velikost M-XL Izdelan v skladu z EN 358. Material: poliester vsaj 45 mm Sponka: aluminij, pocinkano jeklo Niti: poliester - sprednja povezovalna in nastavljiva zaponka, - bočna D-obročka za pritrditev delovno pozicijskega sistema		4 kos	Ponudnik
2. GASILSKA OPREMA				
11.	Vedro 11 L – pocinkano; Vsebina: 11 l Dimenzije: max. Ø 280 mm x V 290 mm		1 kos	Ponudnik
12.	Gasilni aparat na prah 9 kg; Raiting gašenja: min. 55A, 233B, C Ustrezati mora vsaj 15 gasilnim enotam A požarnega razreda oz. 15 gasilnim enotam B požarnega razreda. Plastificirana zaščita posode proti rjavenju		2 kos	Ponudnik
13.	Gasilni aparat CO2 Gasilnik na plin CO2 - 5kg Gasilna sposobnost: min. 89 B		1 kos	Ponudnik

	Ustrezati mora min. 5 gasilnim enotam B požarnega razreda		
14.	Naprtnjača	2 kos	Naročnik
15.	Gasilska metla z ročajem	2 kos	Naročnik
16.	<p>Orodje dimnikarsko DIN 14800-SSWK, z 20 m verige;  Zaboj za dimniško orodje po DIN 14800-4:2013-12. v Firebox Al kovčku. Koncept z dvodelnim setom orodja. V zaboju mora biti tudi priročna torbica z naramnico za "čiščenje na vrhu objekta". Preostali deli orodja so za "čiščenje spodaj" in ostanejo v zaboju.  Komplet z 20m verige mora vsebovati min.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zaboj komplet z 20 m verige</li> <li>• Zaboj po DIN 14880-2-LM-4,</li> <li>• Torba za zgornje čiščenje dimnika</li> <li>• Konica za prebijanje na verigi 4 kg</li> <li>• Komplet prebojne kroglice</li> <li>• Zvezdna linija srednja trdota 250 mm</li> <li>• Praskajoči vzmetni vložek 160 mm</li> <li>• Praskajoči vzmetni vložek 200 mm</li> <li>• Praskajoči vzmetni vložek 240 mm</li> <li>• Ramensko železo kratko (2 kosa)</li> <li>• Zvezdasti ključ (2 kosa)</li> <li>• Zaščitne rokavice proti vročini (1 par)</li> <li>• Ogledalo za kamin s teleskopskim ročajem (2 kosa)</li> <li>• Vzmetena jeklena palica 3 m (2kosa)</li> <li>• Valjasti odpiralč</li> <li>• Lopata z navojem 250 mm ( 2 kosa)</li> </ul> <p>Teža: ca. 19 kg</p>	1 kpl	Ponudnik
<b>3. CEVI, ARMATURE in PRIBOR</b>			
17.	<p>Cev tlačna B/75 5 m s spojko – Signal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DIN 14811</li> <li>- NEN 2242</li> <li>- BS 6391:2009 Type 1, prEN 1924 class 2</li> <li>- 3 slojna</li> <li>- 3 krožno pletena</li> <li>- barva: ORANŽNA</li> <li>- z napisom: PGD ZAGORJE - mesto</li> </ul>	1 kos	Ponudnik
18.	<p>Cev tlačna B/75 15 m s spojko – Signal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DIN 14811</li> <li>- NEN 2242</li> </ul>	10 kos	Ponudnik

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- BS 6391:2009 Type 1, prEN 1924 class 2</li> <li>- 3 slojna</li> <li>- 3 krožno pletena</li> <li>- barva: ORANŽNA</li> <li>- z napisom: PGD ZAGORJE - mesto</li> </ul>		
19.	Cev tlačna C/52 15 m s spojko – Signal <ul style="list-style-type: none"> <li>- DIN 14811</li> <li>- NEN 2242</li> <li>- BS 6391:2009 Type 1, prEN 1924 class 2</li> <li>- 3 slojna</li> <li>- 3 krožno pletena</li> <li>- barva: ZELENA</li> <li>- z napisom: PGD ZAGORJE - mesto</li> </ul>	10 kos	Ponudnik
20.	Cev visokotlačna H38 Typ HD Rekord rot KB 15 m, ali enakovredna ÖNorm F2105 Dolžina 15m Spojka: STORZ H/38 – mesing VT Barva: rdeča	4 kos	Ponudnik
21.	Ročnik Turbo 250 l; Zahtevane minimalne lastnosti: <ul style="list-style-type: none"> <li>- šoba certificirana po standardu EN15182-2 (šobe PN16), ter po zahtevh standarda za visokotlačne ročnike EN15182 - 4 (PN 40).</li> <li>- cilindrični oziroma drsni ventil mora zagotavljati popolno obliko curka ne glede na odprtost ročice ali spreminjanja nastavitve pretoka.</li> <li>- ustrezno primeren pri impulzivnem gašenju,</li> <li>- dizajn za ergonomsko uporabo,</li> <li>- regulacija pretoka preko sprožilca,</li> <li>- deadman funkcija ventila z možnostjo zaklepa,</li> <li>- maksimalen razpršeni curek do kota min. 120°,</li> <li>- vodni curek se lahko iz strnjene oblike v popolnoma razpršeni curek spremeni v četrtini obrata šobe,</li> <li>- ohišje iz trdega eloksiranega aluminija / ročica iz poliuretana odporna na toploto, ogljikovodike in kemikalije,</li> <li>- s funkcijo izpiranja ročnika.</li> </ul> Tehnične značilnosti: <ul style="list-style-type: none"> <li>- teža: max. 2,2 kg (brez spojke),</li> <li>- pretok: 250 l/min,</li> <li>- delovni tlak 16 in 40 bar,</li> <li>- spojka STORZ H/38.</li> </ul>	1 kos	Ponudnik

<b>22.</b>	Hidrantni nastavek za podzemni hidrant B/2B	1 kos	Ponudnik
<b>23.</b>	Ključ za podzemni hidrant FE 34	1 kos	Ponudnik
<b>24.</b>	Ključ B za nadzemni hidrant - univerzalni	1 kos	Ponudnik
<b>25.</b>	Vodni zbiralec A/2B	1 kos	Ponudnik
<b>26.</b>	Tridelni razdelilec B/B2C - Na ventil 4,5 obrata	2 kos	Ponudnik
<b>27.</b>	Omejevalec pritiska B DIN 14362	1 kos	Ponudnik
<b>28.</b>	Prehodna spojka A/B DIN 14342	1 kos	Ponudnik
<b>29.</b>	Prehodna spojka B/C DIN 14342	2 kos	Ponudnik
<b>30.</b>	Ročnik Turbo 500 I; Zahtevane minimalne lastnosti: Drsni ventil za namestitev različnih vrst šob. Minimizarati mora vodni sunek in omogočati postopno odpiranje in zapiranje z ročajem. Kar v nadaljevanju pomeni, da mora biti primeren za pulzirano gašenje. - Uporabljeni naj bodo kompozitni material za manjšo težo in večjo odpornost proti koroziji. - Poliuretansko ohišje. Za izboljšano odpornost na ogljikovodike in kemikalije - Velik taktilni kazalec. Velik taktilni marker, svetle barve s teksturo oprijema. - Zelo širok razpršilni curek. Za čim bolj varno delo z vodno zaveso – samozaščita. Pretok: nastavljiv od 100 do 500 l/min / 6 bar Priključek: STORZ B/75 Teža: max. 2,4 kg	1 kos	Ponudnik
<b>31.</b>	Oporno koleno B	1 kos	Ponudnik
<b>32.</b>	Ročnik Turbo 200 I +; Zahtevane minimalne lastnosti: - šoba certificirana po standardu EN15182-2 (šobe PN16), ter po zahtevh standarda za visokotlačne ročnike EN15182 - 4 (PN 40). - cilindrični oziroma drsni ventil mora zagotavljati popolno obliko curka ne glede na odprtost ročice ali spreminjanja nastavitve pretoka.	3 kos	Ponudnik



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- min. 6 različnih pozicij ventila</li> <li>- vodni curek se mora iz strnjene oblike v popolnoma razpršeni curek spremeniti v zgolj četrtini obrata šobe</li> <li>- ohišje iz trdega eloksiranega aluminija</li> </ul> <p>Tehnične značilnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- teža: max. 1,75 kg (brez spojke)</li> <li>- nast. Pretoka: od max. 40 do min. 230 l/min</li> <li>- delovni tlak 16 in 40 bar</li> <li>- spojka STORZ C/52</li> </ul>		
33.	<p>Delovna vrv F-30 K 30 m;</p> <p>Na eni strani karabin, na drugi strani spojna zanka <math>f_i=90\text{mm}</math> z min. 14kN natezno trdnostjo.</p> <p>Dolžina 30 m</p> <p>Premer <math>f_i=10\text{mm}</math></p> <p>DIN 14920</p>	1 kos	Ponudnik
34.	<p>Torbica za reševalno vrv</p> <p>Testirana torba za vrv po veljavnem DIN 14921 standardu,</p> <p>Izdelana iz impregniranega platna,</p> <p>Ustreza namestitvi vrvem F20 in F30,</p> <p>Z zavihkom in zaponko ter obročki za prenašanje vrvice in dodatnim karabinom.</p> <p>Standard: DIN 14921</p>	1 kos	Ponudnik
35.	Vezna vrv dolžine 2m, z zanko	2 kos	Ponudnik
36.	<p>Cevni pritrdilec</p> <p>Dvojno šivan trak za prenašanje cevi s karabinom.</p> <p>Signalno rumena barva za izboljšano vidljivost.</p> <p>Dimenzije DxŠ: min. 600 x 25 mm</p>	4 kos	Ponudnik
37.	<p>Ključ ABC</p> <p>ALU</p>	3 kos	Ponudnik
38.	<p>Ključ za spojke H/38</p> <p>ALU</p>	2 kos	Ponudnik
39.	Kavelj z verigo	2 kos	Ponudnik
40.	<p>Cevni mostiček 2B</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- cevni most s povezovalnimi priključnimi deli, ki lahko služijo tudi kot ročaji za prenos.</li> <li>- prilagodljiv neenakomerni podlagi,</li> <li>- z reflektno odbojnimi črtami v rumeni barvi.</li> <li>- izdelan iz črne trde gume</li> <li>- lateralne odbojne črte</li> <li>- preizkušeno do min. 40 t prekomerne vožnje</li> </ul>	2 kos	Ponudnik

	DIMENZIJE: - za cevi 2 x B, C ali D		
41.	Transportna košara za cevi B - material: ALU, - standard DIN 14827, - za namestitvev: 2xB	3 kos	Ponudnik
42.	Kombiniran ročnik za peno S2/M2 - pretok: 200 l/min, - za težko in srednjo peno - z zapornim ventilom - priključek: STORZ C/52	1 kos	Ponudnik
43.	Oporno koleno C/52	1 kos	Ponudnik
44.	Zaporni ventil na zasun B/75	1 kos	Ponudnik
<b>4. REŠEVALNA OPREMA</b>			
45.	Stikalna lestev tip »A« - dolžina: 2,7m - število klinov: 9 kos - standard: DIN EN 1147 - material: ALU - teža: max. 10 kg	1 kos	Ponudnik
46.	Stikalna lestev tip »B« - dolžina: 2,7m - število klinov: 7 kos - standard: DIN EN 1147 - material: ALU - teža: max. 9,8 kg	3 kos	Ponudnik
47.	Povezovalni in dodatni del stikalne lestve - Stopnica za oblikovanje lestve v "A" pozicijo - dimenzija: ca. 500 × 470 × 180 mm - nosilnost: min. 300 kg + Dodatni del stikalne lestve - dodatna dva klina za pripenjanje na stikalno lestev tipa »B«	1 kpl	Ponudnik
48.	Reševalna vrv s torbico - vrv dimenzije: Ø10mm, l=30m, - vrv oznaka in standard: F 30-K / DIN 14920 - torba z nosilno vrvjo: DIN 14921 - dolžina nosilne vrvi: 1m	4 kos	Ponudnik
<b>5. SANITETNI PRIBOR</b>			

<b>49.</b>	Nosila za PP Zložljiva - klasična	1 kos	Naročnik
<b>50.</b>	Zajemalna nosila; - dimenzija: min. L= 1610 - 1970 mm, Š= 450 mm, V= 85 mm - dimenzija zloženo: max. L= 1160 mm, Š= 450 mm, V= 85 mm - izdelane iz umetne mase - max nosilnost: min. 150 kg - rentgensko propustna - v kompletu 3 trakovi - teža: max. 7,8 kg - barva: rumena	2 kos	Ponudnik
<b>51.</b>	Opora za glavo; - za namestitev na zajemalna nosila, - dimenzija: ca. 280 mm / 160 mm / 430 mm, - teža: max. 1 kg, - barva: rumena	2 kos	Ponudnik
<b>52.</b>	Vratna opornica - za odrasle osebe, - nastavljiva vratna opornica standardizirana za imobilizacijo vratnih vretenc, - možnost nastavitve različnih višin, - omogočati mora nastavitve spremembe višina tudi po namestitvi, - ponujena v različici za odrasle s štirimi nastavljivimi višinami, - ne sme vsebovati lateksa, - v skladu z CE certifikatom in FDA potrditvijo, - omogočati mora čiščenje z blago milnico, - teža: max. 125 g	2 kos	Ponudnik
<b>53.</b>	Nahrbtnik z reševalno opremo; - reševalni nahrbtnik z notranjimi žepi in polnilom, - z vsebino kompleta gasilske prve pomoči po DIN 14142-K, - na telo nahrbtnika se lahko pritrdi notranje žepe različnih velikosti (priloženi morajo biti vsaj štirje notranji žepi!), - na preklopu naj bo prostor za dokumentacijo in drobnarije, - na voljo naj bo tudi držalo za ampule, za do 12 ampul, - na zunanji sprednji strani naj bo Velcro trak za pritrditev odsevnega znaka z individualnim tiskom,	1 kos	Ponudnik

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nahrbtnik mora biti izdelan iz izjemno robustnega in za čiščenje ne zahtevnega materiala.</li> </ul> <p>Dobava zajema minimalno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 kos nahrbtnika</li> <li>1 kos modrega notranjega žepa</li> <li>1 kos zelenega notranjega žepa</li> <li>1 kos rdečega notranjega žepa</li> <li>1 kos rumenega notranjega žepa</li> <li>1 kos polnila po DIN 14142</li> </ul>		
<b>54.</b>	<p>Odeja z embalažo;</p> <p>Odeja za ponesrečenca mora izpolnjevati min. zahteve kot:</p> <p>Ustrezati direktivi 93/42 / EGS / DIN 13046, izpolnjuje vse določbe direktive 93/42 / EGS (ali 90/385 / EGS), ki se nanašajo nanjo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bež barve</li> <li>- velikost: min. 1,5 × 2m</li> <li>- velikost v embalaži: max. 40 × 25 × 65 cm (torba za shranjevanje mora biti priložena)</li> <li>- teža: max. 1 kg, vključno s torbo.</li> <li>- izdelana iz umetnih vlaken</li> <li>- omogočeno naj bo strojno pralna na vsaj 40°</li> </ul>	1 kos	Ponudnik
<b>6. OSVETLITEV IN SIGNALIZACIJA</b>			
<b>55.</b>	<p>Ročna baterijska svetilka</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dvojna osvetlitev (v smeri točke + pohodna površina)</li> <li>- 90 stopinj vrteča glava žarometa</li> <li>- certifikati cULus, ATEX, IECEx, CE</li> <li>- NFPA standard 1971-8.6 (2013)</li> <li>- CREE LED tehnologija</li> <li>- min. 8 različnih programov svetlosti</li> <li>- stranka stikala za lažje upravljanje</li> <li>- min. IP 67</li> <li>- sponka za nošenje</li> <li>- napajanje 3 × AA 1,5V baterija (priložen mora biti nosilni adapter)</li> <li>- Nylon Polymer ohišje odporno na kisline in padce do min. 2 m</li> <li>- svetilnost: min. 200lm / 110lm / 60lm</li> <li>- čas: min. 11h / 18h / 33h</li> <li>- dolžina snopa: min. 400m / 250m / 180m</li> </ul>	4 kos	Ponudnik
<b>56.</b>	<p>Triopan znak GASILCI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- visoko odsevni material,</li> <li>- enostavno upravljanje,</li> </ul>	2 kos	Ponudnik

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- etui za shranjevanje,</li> <li>- stranice ca. 700/700/700 mm</li> </ul>		
57.	Varnostna svetilka LED <ul style="list-style-type: none"> <li>- LED / 2x akku baterija 6V,</li> <li>- baterijski vložki priloženi,</li> <li>- senzor svetlobe,</li> <li>- nosilec za montažo na triopan.</li> </ul>	2 kos	Ponudnik
58.	Prometni lopar STOP <ul style="list-style-type: none"> <li>- obojestranska LED osvetlitev,</li> <li>- napis: STOP / GASILCI,</li> <li>- polnilne akku baterije – priložene</li> <li>- polnjenje preko 230V priključka – (priložen priključek)</li> </ul>	2 kos	Ponudnik
59.	Prometni stožec <ul style="list-style-type: none"> <li>- popolnoma odseven Typ3</li> <li>- LED osvetlitev - svetilka</li> <li>- zložljiv,</li> <li>- višina: 60 cm,</li> </ul>	6 kos	Ponudnik
60.	Trak za zavarovanje dogodke <ul style="list-style-type: none"> <li>- barva: rdeča</li> <li>- z napisom STOP GASILCI v beli barvi,</li> <li>- dolžina min. 200 m</li> </ul>	2 kos	Ponudnik
61.	Škatla za trak <ul style="list-style-type: none"> <li>- z rezalno napravo za enostavno rezanje traku,</li> <li>- preostali kolut je vedno viden,</li> <li>- udoben ročaj za nošenje,</li> <li>- hitra menjava koluta s trakom brez orodja,</li> <li>- dimenzija: ca. 240 x 200 x 100 mm.</li> </ul>	1 kos	Ponudnik
62.	Akumulatorska samostoječa prostorska LED svetilka <ul style="list-style-type: none"> <li>- MILWAUKEE M18 HOSALC-0 / ali enakovredna</li> <li>- brez akumulatorja in polnilnika</li> </ul>	2 kos	Ponudnik
63.	Električni podaljšek na kolutu <ul style="list-style-type: none"> <li>- električni podaljšek v izvedbi za gasilce 230V na kolutu,</li> <li>- standard: DIN 14680 / EN 61316</li> <li>- 230 V/400 V, 16 A,</li> <li>- vhod: 1 x vodotesni CEE-vtikač 16 A, v skladu z VG 96926, IP67,</li> <li>- izhod 1: 3 x vodotesna vtičnica 16 A, v skladu z VG 96926, IP68,</li> <li>- izhod 2: 1 x vodotesna CCE-vtičnica 16 A, v skladu z VG 96926, IP67</li> <li>- napeljava: 5G2.5,</li> <li>- dolžina kabla: 50 m,</li> <li>- dimenzije: ca. 350 x 430 x 290 mm,</li> </ul>	2 kos	Ponudnik

	- teža: max. 21 kg.		
<b>64.</b>	Razdelilec 3-delni – t.i. DeltaBox - napetost: 400 V, 16A, - kabel: H07RN-F5G2.5 DIN VDE 0282, - vtičnik: 1x zaščiten pred vdorom vode CEE - 16A, IP67, - vtičnica: 3x 400V zaščiten pred vdorom vode CEE - 16A, IP67, - dolžina kabla: 2,0m, - teža: max. 2 kg	1 kos	Ponudnik
<b>7. DELOVNE PRIPRAVE IN OPREMA</b>			
<b>65.</b>	Potopna črpalka - model: TP 4/1, - zapolnjuje zahteve standarda DIN 14425, - enofazni motor 1,8 kW, 230 V, s termično zaščito pregretja, - stopnja zaščite min. IP 68, - za delovanje zadostuje max. 3kVA električni agregat, - pretok trdih delcev do min. 8 mm z možnostjo odstranitve zaščitne mrežice brez orodja, tako povečamo prehod trdih delcev do vsaj 40 mm, - kapaciteta pretoka min. 800 l/min, oziroma min. 400 l/min pri 10m višinske razlike, - teža: max. 25 kg, - potiskanje vode do min. 18 m višinske razlike, - priključek STORZ B/75, - neobčutljiva na umazano in slano vodo, - min. 20 m izredno odpornega »heavy duty« kabla z vgrajenim kontrolorjem z ON / OFF funkcijo, - pogonski impeler narejen iz abrazivno odporne litine aluminija in brona - ročaj izdelan iz robustnega Polyamida, ohišje črpalke iz aluminija, podnožje črpalke iz PE-HD, - primerna za črpanje umazane vode, blatne vode oziroma mulja, vode pomešane s trdimi delci do premera min. 40 mm	1 kos	Ponudnik
<b>66.</b>	Generator električnega toka: OPREMA: - Nadzor izolacije, - 3-smerna pipa za dovod gorivo iz zunanjega vira polnjenje, - merilnik goriva, - večnamenski elektronski nadzorni zaslon, - samodejni izklop v primeru pomanjkanja olja,	1 kos	Ponudnik

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- generator z zaščito pred preobremenitvijo,</li> <li>- starter baterija min. 12 V / 20 A za modele E-Start,</li> <li>- transportni ročaji zložljivi + orodje za vzdrževanje,</li> <li>- paket varovanja z opozorilnim signalom (nadzor temperature zraka, motorja in goriva).</li> </ul> <p>LASTNOSTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ustrezati mora standardu: DIN 14685-1 in 14685-2,</li> <li>- obsežne funkcije na zaslonu, varno in enostavno upravljanje,</li> <li>- Duplex sistem napajanja z zadostnimi zalogami moči,</li> <li>- večnamenski nadzorni zaslon - sistem s pregledom,</li> <li>- tehnologija lahke gradnje s pomočjo aluminijastih komponent,</li> <li>- ECO sistem in FireCAN – tehnologija, ali enakovredni sistem,</li> <li>- velik rezervoar za dolgo časovno delovanje - brez polnjenja,</li> <li>- moč že v najmanjših obsegih - do 9 kVA v max. 5 DIN okvirju,</li> <li>- funkcija nujnega zagona (zagon v sili) s pomočjo ročnega zagona,</li> </ul> <p>TEHNIČNI PODATKI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Generator tip: DUPLEX,</li> <li>- Izhodna moč 400V / 3-faze: min. 9,0 kVA / 7,2 kW,</li> <li>- Izhodna moč 230V / 1-faze: min. 6,0 kVA / 5,4 kW,</li> <li>- Nazivni tok 3-faze: ca. 12,9 A,</li> <li>- Nazivni tok 1-faza: ca. 26,1 A,</li> <li>- Frekvenca: 50 Hz,</li> <li>- Zaščita: min. IP 54,</li> <li>- Regulacija napetosti: Elektronska,</li> <li>- Motor tip: vpiše ponudnik</li> <li>- Moč pogonskega motorja: min. 16 KS,</li> <li>- Št. valjev v motorju: vsaj 2,</li> <li>- Delovna prostornina: min. 480 ccm,</li> <li>- Gorivo: Bencin,</li> <li>- Zagon pogonskega motorja: E - Start (+ ročni zagon kot zagon v sili - varnostni element),</li> <li>- Prostornina posode za gorivo: min. 8,5 lit,</li> <li>- Dimenzije: 700 x 440 x 580 mm,</li> <li>- Teža: max. 110 kg,</li> <li>- Izhodne vtičnice, min.: <ul style="list-style-type: none"> <li>* 3x 230 V / 16 A,</li> <li>* 1x 400 V CEE / 16 A.</li> </ul> </li> </ul>		
	Lovilna posoda za iztekajočo tekočino		

<b>67.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- izdelano iz nerjavečega jekla,</li> <li>- standard DIN 14060,</li> <li>- z dvema zložljivima ročajema,</li> <li>- z možnostjo zlaganja ene posode v drugo,</li> <li>- dimenzija: 600 x 400 x 120 mm</li> </ul>	2 kos	Ponudnik
<b>68.</b>	<p>Škopec</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- standard DIN 52101-C,</li> <li>- za vleko 10t,</li> <li>- dimenzije: ca. 84 x 27 x 38 mm</li> <li>- teža: max. 750 g</li> </ul>	4 kos	Ponudnik
<b>69.</b>	<p>Verižna motorna žaga</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Husqvarna 550 XP Mark II (zahteva zaradi poenotenja opreme)</li> </ul>	1 kos	Ponudnik
<b>70.</b>	<p>Veriga za verižno motorno žago</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rezervna</li> </ul>	2 kos	Ponudnik
<b>71.</b>	<p>Klin za podiranje dreves</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 14 cm</li> </ul>	1 kos	Ponudnik
<b>72.</b>	<p>Klin za podiranje dreves</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 20 cm</li> </ul>	1 kos	Ponudnik
<b>73.</b>	<p>Kotna rezalka, 230 V, 2000 W, za rezilne plošče, 230 mm, ter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 kos plošča za kovino</li> <li>- 3 kos plošča za kamen</li> </ul>	1 kpl	Naročnik
<b>77.</b>	<p>Nadtlačni prezračevalnik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- visoka trdnost vetrnice, katera se ujema z močjo motorja,</li> <li>- dvoslojno ohišje vetrnice iz armiranega poliestra visoke gostote,</li> <li>- High-tech kompozitna zaščitna mrežica,</li> <li>- ohišje zaščiteno z epoksi premazom,</li> <li>- optimalna postavitev pred odprtino od min. 0,9 m do max. 6 m, brez izgube moči, s čimer si zagotovi več delovne površine ter manj hrupa v objektu,</li> <li>- prilagoditev naklona do min. + 20°, z dodatkom pa tudi vsaj 10° v negativno smer,</li> <li>- velika transportna kolesa za stabilen in lažji transport tudi po neravni površini</li> <li>- zložljiv transportni ročaj,</li> <li>- avtomatska postavitev v delovno pozicijo pod naklonom, v primeru dviga - raztega ročaja,</li> <li>- avtomatski izklop ob pomanjkanju olja v motorju.</li> </ul>	1 kos	Ponudnik



	<b>LASTNOSTI:</b> - Pretok zraka: min. 52 600 m <sup>3</sup> /h, - Teža (brez pogonskih tekočin): max. 40 kg, - Dimenzije: max. 550 x 560 x 500 mm, - Motor navede ponudnik, - Moč motorja: min. 4.8 KS, - Glasnost max. 93 dB na razdalji 3 m, Čas delovanja (polni rezervoar goriva, pri polni hitrosti) min. 2 h		
<b>8. ROČNO ORODJE IN MERILNE NAPRAVE</b>			
<b>78.</b>	Lomilno orodje Hooligan tool ali enakovredno - oblika – z lomilno konico, - dolžina: ca. 920 mm,	1 kos	Ponudnik
<b>79.</b>	Gasilska sekira - gasilska sekira z "Glavo sekire" v skladu z DIN 14900, - ročaj NUPLA, ki je zaradi svoje posebne konstrukcije in visoke vsebnosti steklenih vlaken praktično neizrabljivo. <b>LASTNOSTI:</b> - v skladu z DIN 14900, - ročaj skoraj neuničljiv, - visokokakovostna, kovana glava, - dobra električna izolacija <b>TEHNIČNI PODATKI:</b> - dolžina: 900 mm, - teža: max. 3.150 g	2 kos	Ponudnik
<b>80.</b>	Gozdarska sekira - v skladu z DIN 7294 B2, - dolžina 900 mm, - teža: max. 3 kg.	1 kos	Ponudnik
<b>81.</b>	Lopata - pločevinasta – ravna, - z ročajem.	1 kos	Ponudnik
<b>82.</b>	Lopata - prekopna, - s T ročajem.	1 kos	Ponudnik
<b>83.</b>	Kopača - »rovnica«, - z ročajem.	2 kos	Ponudnik
<b>84.</b>	Požarni kavelj - dvodelni, - izdelan po DIN 14851, Tip A, - ročaj fi=50 mm,	2 kos	Ponudnik

	- dolžina: 5 m, - teža: max. 8300 g		
<b>85.</b>	Cestna metla - širina: 50 cm, - z ročajem.	1 kos	Ponudnik
<b>86.</b>	Ročno orodje v kovčku - orodje po DIN 14881:2005-02, - v Al kovčku DIN 14880-3-LM, - dimenzija: max. 600 x 400 x 150 mm, - teža kompleta: max. 23500g Komplet vsebuje min.: Izvijač, izoliran 2,5 mm Izvijač, 4 mm Izvijač, 6,5 mm Izvijač, 8 mm Križni izvijač velikost 1 Križni izvijač velikost 2 Križni izvijač velikost 3 Kotni izvijač zarez A1 x 5,5 Kotni izvijač križna zarez PH 1x2 Imbus ključ dolžina 1,5 mm Imbus ključ dolžina 2 mm Imbus ključ dolžina 2,5 mm Imbus ključ dolžina 3 mm Imbus ključ dolžina 4 mm Imbus ključ dolžina 5 mm Imbus ključ dolžina 6 mm Imbus ključ dolžina 8 mm Imbus ključ dolžina 10 mm Notranji šesterokotni zatični ključ ( Torx) T 10 Notranji šesterokotni zatični ključ ( Torx) T 15 Notranji šesterokotni zatični ključ ( Torx) T 20 Notranji šesterokotni zatični ključ ( Torx) T 25 Notranji šesterokotni zatični ključ ( Torx) T 27 Notranji šesterokotni zatični ključ ( Torx) T 30 Notranji šesterokotni zatični ključ ( Torx) T 40 Notranji šesterokotni zatični ključ ( Torx) T 45 Kombiniran ključ 8 mm Kombiniran ključ 10 mm Kombiniran ključ 11 mm Kombiniran ključ 12 mm Kombiniran ključ 13 mm Kombiniran ključ 14 mm	1 kos	Ponudnik

	Kombiniran ključ 15 mm Kombiniran ključ 16 mm Kombiniran ključ 17 mm Kombiniran ključ 18 mm Kombiniran ključ 19 mm Kombiniran ključ 21 mm Kombiniran ključ 22 mm Kombiniran ključ 24 mm Kombiniran ključ 27 mm Kombiniran ključ 30 mm Kombiniran ključ 32 mm Nastavljiv viličasti ključ 200 mm Garnitura imbus nasadnih ključev 3/8 v zaboju Novo izdelani ključ Ključ za omarico Kovinsko kladivo 500 Točkalo 4mm 75 Klešče za robljenje 250 mm VDE- Stranski rezalnik 160 mm VDE – Klešče 160 mm VDE – Ploščate klešče 200 mm Klešče 250 mm Klešče za vodno črpalko Cevne kotne klešče 1-1/2" Žaga za kovino 300 mm Žagni lističi dvostranski ( 10 kos) Železna ročica 400 mm Ploščato dleto 200 mm Reševalni nož-olfa nož Merilni trak 3 m Zaščitna očala		
<b>87.</b>	Klešča za žico - do Ø13 mm, - dolžina: min. 900 mm, - teža: max. 5 kg	1 kos	Ponudnik
<b>88.</b>	Merilnik plinov - Tip ATEX II 2G Ex ia d IIC T4, - z vgrajenimi senzorji LEL, O2, CO, H2S in notranjo črpalko. Priloženo mora biti: - 230V polnilnik, - komplet za črpalko z min. 3 m dolgo cevjo, - uporabniška navodila,	1 kpl	Ponudnik

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ATEX EU izjava o skladnosti in</li> <li>- kalibracijski list za obdobje 1 leta.</li> </ul>		
89.	<p>Termo kamera (Fire/Search/Inverse/Cold/MultiColor)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gasilska termovizijska kamera mora omogočati velik temperaturni razpon merjenja, ki ga uravnava več različnih merilnih shem s prikazom na min. 3,5" zaslonu. Izpolnjevati mora minimalne tehnične zahteve, ko so:</li> <li>- min. 3,5" velik zaslon z min. resolucijo 384*288</li> <li>- min. 3 različna temperaturna območja s samodejnim preklopom (-40 +150°C / -40 +500°C / -40 +1150°C)</li> <li>- temperaturna obstojnost do min. 260°C / 5 min</li> <li>- akumulator odporen na visoke temperature</li> <li>- čas zagona max. 5 sekund</li> <li>- čas delovanja do min. 480 minut (dva akumulatorja)</li> <li>- barvna shema serijsko; Fire, Search, Inverse. Dodatno možno še;</li> <li>- Cold fire, Multicolour</li> <li>- teža: max. 910 g z dvema akumulatorjema</li> <li>- več večjih gumbov za upravljanje z rokavicami</li> <li>- video, slika in zamrznitev slike</li> <li>- USB 2.0 prenos podatkov</li> <li>- min. 8 GB integriranega spomina, ki zadošča za približno 1000 slik ali 8 ur video posnetka)</li> <li>- WIFI prenos video in slika</li> </ul> <p>Garancija:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kamera min. 5 let,</li> <li>- akumulator min. 6 let (5000 polnjenj),</li> <li>- senzor min. 10 let.</li> </ul> <p>Tehnični podatki:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dimenzije: max. 170 × 140 × 90 mm,</li> <li>- teža: 900 g (±10g) z dvema akumulatorjema,</li> <li>- zaslon: 3,5" LCD /,</li> <li>- frekvenca zaslona: 60 Hz,</li> <li>- temperaturno območje min.: -40° to +1100°C,</li> <li>- material ohišja: PUR / Elastomer,</li> <li>- vodotesnost: min. IP 67 / 1meter 30 min,</li> <li>- občutljivost senzorja: 0.05°C ±0.01°C,</li> <li>- tip akumulatorja: za visoke temperature,</li> <li>- čas delovanja: min. 8 ur,</li> <li>- čas zagona: min. 5 sekund,</li> </ul>	1 kpl	Ponudnik

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- čas polnjenja: max. 1,5 ur – 2 ur (odvisno od tipa polnilca)</li> </ul> Dobava zajema tudi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2x akku baterija</li> <li>- USB kabel</li> </ul>		
<b>90.</b>	Ročaj za kamero - enoročno držalo (pištola)	1 kos	Ponudnik
<b>91.</b>	Polnilna postaja za kamero - možnost polnjenja poleg kamere še dve dodatni bateriji, skupaj vsaj 3 polnilna mesta - odporno na udarce	1 kos	Ponudnik
<b>92.</b>	Napajalni kabel za polnilno postajo - 12/24V	1 kos	Ponudnik
<b>93.</b>	Termo kamera - osebna - možnost izbire treh slikovnih načinov (barva, anketa, ogenj), - min. 4 GB notranjega pomnilnika za do min. 4000 fotografij, - toplotni senzor z ločljivostjo min. 320 x 240 slikovnih pik - integrirana LED svetilka / 300 Lum – min., - 1 kos USB polnilni in podatkovni kabla, - 1 kos napajalni vtikač (220 V)	2 kpl	Ponudnik
<b>9. POSEBNA OPREMA</b>			
<b>94.</b>	Absorbcijsko sredstvo za posip - nedrseč na posuti podlagi, - certifikat: 22 000 6134 08, - večkratno uporaben – do popolnega nasičenja, - absorbent nima stranskih učinkov pri uporabi na kemikalijah, - pakirano v plastičnem vedru, - vsebina: 10 kg, - 10kg zadostuje vsaj za 80 do 120m2.	1 kos	Ponudnik
<b>95.</b>	Vlečna jeklenica - dimenzija: 16 x 5.000 mm, - vlečna sila: 15.000 kg, - vlečne zanke na obeh straneh jeklenice, - standard: DIN 76031	1 kos	Ponudnik
<b>96.</b>	Posoda za gorivo - testirana: TÜV/GS/UN + GGVS-odobritev - izdelana s pločevine, - dimenzija: 345 x 466 x 165 mm, - prostornina: 20l,	1 kos	Ponudnik

	- barva: rumena , - prazna brez dizel goriva.		
<b>97.</b>	Posoda za gorivo - testirana: TÜV/GS/UN + GGVS-odobritev - izdelana s pločevine, - dimenzija: 345 x 275 x 165 mm - prostornina: 10l, - barva: rdeča, - prazna brez bencinskega goriva.	1 kos	Ponudnik
<b>98.</b>	Izlivna cev - avtomatska izlivna cev za gorivo, - samodejni točilnik zazna, ko je rezervoar poln, in samodejno ustavi pretok goriva, - dolžina: ca. 185 mm	1 kos	Ponudnik
<b>99.</b>	Posoda za gorivo verižne motorne žage - kombinirana: 5,0 / 2,5 l	1 kos	Ponudnik
<b>100.</b>	Reševalni jopič WRS, - Rescue Wrap PFD - (zahteva zaradi poenotenja opreme)	2 kos	Ponudnik
<b>101.</b>	Suha obleka za reševanje na vodi Agressor WRS - min. 3-slojna zračna tkanina, - notranji nastavljivi naramnici, - integrirana suha nogavica iz lateksa, - žep za pametni telefon na roki in prsih, - velikost: 2x M-XL - velikost: 1x XL+, XXL (zahteva zaradi poenotenja opreme)	3 kos	Ponudnik
<b>102.</b>	Čevlji za reševanje na vodi WRS BOA - zgornji del iz umetnega usnja in neoprena, - podplat iz nitrilne gume za dodaten oprijem, - zaščitni vmesni podplat iz Kevlar® vlaken, - podplat, odporen na olje, - svetla barva za identifikacijo pod vodo, - certificirano: EN ISO 20345:2011 S1P SRC (zahteva zaradi poenotenja opreme)	2 par	Ponudnik
<b>103.</b>	Elastični pas Cowstail WRS (zahteva zaradi poenotenja opreme)	2 kos	Ponudnik
<b>104.</b>	Karabin DMM Big Boa twist-lock (zahteva zaradi poenotenja opreme)	2 kos	Ponudnik
<b>105.</b>	Tehnična čelada za reševanje na vodi WRS rumena, z notranjim vizirjem - večnamenska čelada - reševanje iz vode,	2 kos	Ponudnik

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- veliki regulatorji in sponke za enostavno uporabo z rokavicami,</li> <li>- notranja očala – vizir,</li> <li>- klasifikacija nizke temperature -20 stopinj Celzija,</li> <li>- prezračevana školjka za udobje in varnost,</li> <li>- srebrne odsevne oznake,</li> <li>- zamenljiva podloga za glavo in naglavni trak,</li> <li>- barve: rumena</li> </ul> (zahteva zaradi poenotenja opreme)		
<b>10. REŠEVALNA OPREMA</b>			
<b>106.</b>	Razpiralo WeberRescue SP 50 BS S-FORCE - navedeni proizvajalec se zahteva iz razloga poenotenja z že obstoječo opremo za reševanje, v enoti naročnika.	1 kos	Ponudnik
<b>107.</b>	Škarje WeberRescue RSC 190 PLUS S-Force - navedeni proizvajalec se zahteva iz razloga poenotenja z že obstoječo opremo za reševanje, v enoti naročnika.	1 kos	Ponudnik
<b>108.</b>	Cilinder WeberRescue RZT 2-1500 S-Force - navedeni proizvajalec se zahteva iz razloga poenotenja z že obstoječo opremo za reševanje, v enoti naročnika.	1 kos	Ponudnik
<b>109.</b>	Stabilizacijska oprema StabFast WeberRescue	1 kos	Naročnik
<b>110.</b>	Akumulatorski odpiralec vrat WeberRescue Hydraulic battery door opener WeberRescue DO 140 MK2 E-FORCE3 - navedeni proizvajalec se zahteva iz razloga poenotenja z že obstoječo opremo za reševanje, v enoti naročnika.	1 kos	Ponudnik
<b>111.</b>	Visoko zmogljiv akumulator 8,0 Ah Milwaukee High-Output Akku baterija 8,0 Ah Milwaukee - navedeni proizvajalec se zahteva iz razloga poenotenja z že obstoječo opremo za reševanje, v enoti naročnika.	3 kos	Ponudnik
<b>112.</b>	Komplet za prometne nesreče, DIN 14800-VUK Komplet orodje za posredovanje pri nesrečah v cestnem prometu izdelan v skladu z DIN 14800-13:2005-02 V kompletu shranjen v Al zaboju DIN 14880-1-LM z IP 44 Komplet zaboja mora vsebovati min.:	1 kpl	Ponudnik

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rokavice za enkratno uporabo srednje velikosti (4 par)</li> <li>- Rokavice za enkratno uporabo večje velikosti (4 par)</li> <li>- Reševalna ponjava 210cm × 160cm</li> <li>- Zaščitna očala (v skladu z EN 166)</li> <li>- Prozorna folija velikosti 200cm × 100cm (2 kosa)</li> <li>- Dvojni matični ključ 10 × 11</li> <li>- Dvojni matični ključ 12 × 13</li> <li>- Nož za rezanje varnostnih pasov</li> <li>- Vzmetno točkalo za razbijanje stekla</li> <li>- Nož z nazobčanim rezilom</li> <li>- Montirno lomilno orodje dolžine 50cm</li> <li>- Orodje za odstranjevanje plastike</li> <li>- Žaga za rezanje stekla Glas – Master</li> <li>- Lepilni trak ojačen z vlakni 5cm × 50 m</li> <li>- Označevalno pisalo (primerno za pisanje tudi po mokri kovini, UV odporno)</li> <li>- Lesena zagozda 400 × 100 × 80 mm (6 kosov)</li> <li>- VDE električno izolirane ščipalne klešče</li> </ul>		
<b>113.</b>	<p>Zaščita voznikove zračne blazine</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 – delni set,</li> <li>- primerno za osebna in tovorna vozila</li> </ul> <p>Komplet vsebuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zaščita 35 - 39 cm</li> <li>- zaščita 40 - 45 cm</li> <li>- zaščita 43 - 50 cm</li> <li>- PVC kovček</li> </ul>	1 kpl	Ponudnik
<b>114.</b>	<p>Zaščita sovoznikove zračne blazine</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- s pomočjo petih priloženih napenjalnih trakov lahko sistem namestimo hitro (v približno eni minuti) tako pri snemljeni strehi kot pri nepoškodovanem vozilu,</li> <li>- dobavljeno v robustnem plastičnem kovčku,</li> <li>- dimenzije D x Š x V: ca. 390 x 290 x 100 mm,</li> <li>- izvedba: Univerzalna na sovoznikovi stran</li> </ul>	1 kpl	Ponudnik
<b>115.</b>	<p>Zaščita za ostre robove Economy-A,</p> <p>Komplet vsebuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 × pregrinjalo velikosti ca. 145 × 40 cm, opremljen z osmimi magneti,</li> <li>- 2 × pregrinjalo velikosti ca. 60 × 40 cm, opremljeno s šestimi magneti,</li> <li>- 2 × pregrinjalo velikosti ca. 35 × 35 cm, z ježkom za fiksacijo,</li> <li>- 1 × torba.</li> </ul>	1 kpl	Ponudnik



<b>116.</b>	Podporniki za stabilizacijo vozila STAB PACK 4, WeberRescue Komplet zaboja vsebuje: - 4x Stab Pack, - 1x Eurobox. - navedeni proizvajalec se zahteve iz razloga poenotenja z že obstoječo opremo za reševanje, v enoti naročnika.	1 kpl	Ponudnik
<b>117.</b>	Žični poteg Dönges MZ32 Komplet za vleko vsebuje; - 1x aluminijasti kovček Zarges DIN 14880 – 6 – LM - 1x vlečna naprava MZ 32 (vlečna sila 32 Kn) - 1x ročica za vlečno napravo - 1x rezervni zatič za preobremenitev - 1x škripec, preklopni (teža: 7,9kg / 64kn vlečne moči) Dostavljeno ločeno izven kovčka; - 1x jeklenica Ø 16 mm, dolžine 30 m, na eni strani s kavljem, - 1x kovinsko ogrodje s kolutom za namestitev jeklenice, - 1x talna sidra velikosti 2, - 12x klin za talno sidro.	1 kpl	Ponudnik
<b>11. OSTALA OPREMA</b>			
<b>118.</b>	Postaja radijska ročna Motorola R7 VHF FKP CAPABLE - (136-174MHz) digitalna ročna radijska postaja (136-174MHz), - barvni zaslon, 1-5 W, 1000 kanalov, IP68, Komplet vsebuje; - 1x postaja R7 CAPABLE - 1x protiprašni pokrovček, R7, - 1x antena VHF, Helical, 152-174MHz - R7, - 1x baterija Li-Ion, 2850mAh, R7, - 1x polnilec, enopolni, IMP - R7. - navedeni proizvajalec se zahteve iz razloga poenotenja z že obstoječo opremo za komunikacijo, v enoti naročnika.	4 kpl	Ponudnik
<b>119.</b>	Ločeni mikrofoni za ročno postajo Motorola R7 Model: RM760 IMPRES (večji model) - navedeni proizvajalec se zahteve iz razloga poenotenja z že obstoječo opremo za komunikacijo, v enoti naročnika.	4 kos	Ponudnik
	Piši-Briši Dahle tabla samostoječa,		

<b>120.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- belo prevlečena magnetna površina table v aluminijastem okvirju,</li> <li>- za pisanje z markerji za belo tablo,</li> <li>- nosilci za pisalni blok, nastavljivi za vse običajne velikosti,</li> <li>- tri podporne noge z vijaki za dobro stabilnost,</li> <li>- odložna polica za pisala,</li> <li>- dva dodatna izvlečna nosilca za popisane liste z vpenjalniki listov,</li> <li>- hrbet table je izdelan tako, da zagotavlja visoko stabilnost,</li> <li>- nastavljiva višina do min. 185 cm,</li> <li>- površina ca. 70 × 100 cm,</li> <li>- teža: max. 10 kg.</li> </ul>	1 kos	Ponudnik
<b>121.</b>	Podloga za IDA	2 kos	Naročnik
<b>122.</b>	<p>Sesalec za umazano vodo;</p> <p>Lastnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- moč sesalne turbine min. = 1200 W,</li> <li>- pretok sesalne turbine min. = 130 l/min,</li> <li>- moč pretočne črpalke min. = 900 W,</li> <li>- pretok pretočne črpalke min. = 215 l/min,</li> <li>- sesanje trdih delcev do premera min. 30 mm,</li> <li>- prečrpavanje trdih delcev do premera min. 9 mm,</li> <li>- zmožnost črpanja do višinske razlike min. 4 m,</li> <li>- zmožnost potiskanja vode v višinski razliki do min. 6 m,</li> <li>- zmožnost potiskanja vode v ravnini do min. 35 m,</li> <li>- zbiralnik vode kapacitete min. 45 l,</li> <li>- avtomastko plovno, izklopno stikalo,</li> <li>- teža sesalca max. = 18 kg,</li> <li>- teža kompleta max. = 29 kg (cevi, nastavki,...),</li> <li>- velikost ca. = 45 x 50 x 65 cm (Š x D x V),</li> <li>- obseg sesalne cevi = Ø 38mm,</li> <li>- zaščita sesalca min. = IP 54,</li> <li>- električni kabel dolžine min. 10m z vgrajenim PRCD stikalom</li> </ul> <p>Standardi:</p> <p>EN 60 335-1 : 2002 + A1 : 2004 + A11 : 2004 + A2 : 2006 + A12 : 2006 + A13 : 2008 + A14 : 2010/Part1 EN 60 335-2-69 : 2003 + A1 : 2004 + A2 : 2008/Part 2-69 EN 60335-2-41: 2003 + A1 : 2004/Part 2-41 EN 62 233 : 2008</p>	1 kpl	Ponudnik

	Komplet mora vsebovati: - 1x sesalec, - 1x sesalna cev dolžine min. 8 m, - 1x tlačna cev dolžine min. 10 m, s spojkami STORZ C/52, - 4x različni nastavki za sesanje.		
<b>12. VRVNA TEHNIKA</b>			
<b>123.</b>	Pas SINGIN ROCK, EXPERT 3D Speed (zahteva zaradi poenotenja opreme)	4 kos	Ponudnik
<b>124.</b>	Vponka OK Petzl M33SL Screw-Lock - ovalna vponka z matico, 22 kn, 8 kn, 7 kN (zahteva zaradi poenotenja opreme)	30 kos	Ponudnik
<b>125.</b>	Zanka za sidrišče Petzl Anneau C40 – 120 - zanka za pritrdišča, - 120 cm, - 22 kN. (zahteva zaradi poenotenja opreme)	15 kos	Ponudnik
<b>126.</b>	Čelada za delo na višini SINGING ROCK - Flash Eero - barva: rdeča (zahteva zaradi poenotenja opreme)	4 kos	Ponudnik
<b>127.</b>	Plošča sidriščna Petzl Paw M (zahteva zaradi poenotenja opreme)	2 kos	Ponudnik
<b>128.</b>	Statična vrv - Tendon Static - debelina Ø10,5 mm / dolžina 50 m, - barva: bela (zahteva zaradi poenotenja opreme)	4 kos	Ponudnik
<b>129.</b>	Torba za vrv - model: Singing Rock, - velikost: L. (zahteva zaradi poenotenja opreme)	4 kos	Ponudnik
<b>130.</b>	Torba za opremo Convoy Kong Lastnosti: - izdelana iz visoko trdne in odporne tkanine, - vodotesna, - 5 velikih mrežastih žepov z zapiranjem na ježka, - 24 pritrdilnih točk za priključke, - 2 jermena z nastavljivimi zaponkami za pritrditev vrvi (zahteva zaradi poenotenja opreme)	1 kos	Ponudnik
<b>131.</b>	Reševalne hlače za reševanje iz višin in globin - Rescue Triangle - EN1497 - EN1498B, - evakuacijske triangel hlače, opremljene s prednastavljenimi zankami,	1 kos	Ponudnik

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- z njimi lahko rešujete otroke od vsaj 2 let starosti, ter odrasle osebe,</li> <li>- triangel omogoča tudi nošenje ponesrečenca na hrbtu reševalca,</li> <li>- zložene triangel reševalne hlače se nosi na pasu.</li> </ul>		
<b>132.</b>	Varnostna vrvna zavora Petzl ID'S (zahteva zaradi poenotenja opreme)	2 kos	Ponudnik
<b>133.</b>	Prižema ročna Petzl Ascension sport <ul style="list-style-type: none"> <li>- ročna vrvna prižema - desna,</li> <li>- za vrvi od 8-13 mm,</li> <li>- teža; 165 g (zahteva zaradi poenotenja opreme)</li> </ul>	2 kos	Ponudnik
<b>134.</b>	Prižema ročna Petzl Rescuecender <ul style="list-style-type: none"> <li>- "brezzoba prižema",</li> <li>- za vrvi od 9-13 mm,</li> <li>- teža; 260 g (zahteva zaradi poenotenja opreme)</li> </ul>	2 kos	Ponudnik
<b>135.</b>	Škripec dvojni Petzl Twin <ul style="list-style-type: none"> <li>- MINDER v dvojni izvedbi (zahteva zaradi poenotenja opreme)</li> </ul>	2 kos	Ponudnik
<b>136.</b>	Škripec Rescue Petzl P50 (zahteva zaradi poenotenja opreme)	2 kos	Ponudnik
<b>13. DODATNA OPREMA</b>			
<b>137.</b>	Zložljivi ALU šotor <ul style="list-style-type: none"> <li>- brez stranic,</li> <li>- močnejše ogrodje: Al profil min. 45 mm,</li> <li>- dimenzija min.: 3000 x 3000 mm,</li> <li>- barva: rdeča,</li> <li>- napis: tisk strehe po meri naročnika</li> </ul>	1 kos	Ponudnik

# NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

## 1. Splošna navodila

Navodila so namenjena za pomoč pri pripravi ponudbe.

Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije oz. posameznih delov le-te. Ponudbena dokumentacija mora biti izpolnjena in natisnjena, natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo. Predložite vse zahtevane podatke v obliki in po vrstnem redu, kot je zahtevano oziroma smiselno sledi spodaj navedenim obrazcem.

Ponudba mora biti izdelana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Ponudniki morajo izjave predložiti brez dodatnih pogojev. Vse priloge morajo biti izpolnjene, podpisane in žigosane s strani ponudnika (zakonitega zastopnika ali pooblaščen osebe s priloženim pooblastilom) in jih z optičnim bralnikom pretvoriti v digitalno obliko (barvno »skenira«)., razen prilog, ki jih izpolnijo, podpišejo in žigosajo samo tisti ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci.

Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo. Popravljenе napake morajo biti označene s parafo osebe, ki podpiše ponudbo.

Dokumenti morajo biti izpolnjeni, kot to zahtevajo navodila obrazca ali to iz njihovega besedila izhaja.

V primeru, če ponudnik katerega od dokumentov, zahtevanih v razpisni dokumentaciji ne predloži (oziroma ga ne predloži na poziv naročnika, če je takšen poziv mogoč na podlagi določil ZJN-3), ali pa bo predložen dokument v nasprotju z zahtevami razpisne dokumentacije, bo naročnik tako ponudbo zavrnil kot nedopustno.

V ponudbi predložite:

- izpolnjen, podpisan in požigosan predračun - rekapitulacijo v pdf formatu, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun« - ta dokument bo dostopen na javnem odpiranju ponudb
- vse izpolnjene, podpisane in požigosane obrazce Razpisne dokumentacije v pdf formatu pa ponudnik naloži v razdelek »Drugi dokumenti«.

Naročnik ima pravico od najugodnejšega ponudnika zahtevati, da se celotna ponudba brezplačno dostavi naročniku še v pisni obliki – originalu.

Kot ponudnik lahko na razpisu konkurira vsak gospodarski subjekt, fizična ali pravna oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te

dejavnosti vsa predpisana dovoljenja ter ustreza ostalim zahtevam iz razpisne dokumentacije.

Oddaja javnega naročila se izvaja predvsem po določbah naslednjih veljavnih zakonov in na njihovi podlagi sprejetih podzakonskih predpisov:

- Zakon o javnem naročanju
- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja
- Zakon o javnih financah
- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije
- Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju
- Obligacijski zakonik ter
- Vsa ostala veljavna zakonodaja, ki velja v Republiki Sloveniji in ureja zadevno področje.

Pri izvedbi javnega naročila ne more nastopati subjekt, za katerega je podana absolutna prepoved poslovanja na podlagi določbe 35. člena ZIntPK. V primeru nastopanja subjekta za katerega je na podlagi določbe 35. člena ZIntPK dovoljeno pogojno poslovanje, se morajo takšni subjekti vzdržati vseh dejanj, ki bi lahko pomenila vpliv na odločanje o sklenitvi in izvedbi postopka ali posla. V zvezi s tem morajo biti dosledno upoštevana določila ZIntPK in relevantne določbe ZJN-3 (3. odstavek 91. člena). V primeru kršitev navedenih določb bo takšna ponudba izločena iz nadaljnjega postopka.

Na naročnikov poziv mora izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikov in podatke o lastniških deležih navedenih oseb in
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Izbrani ponudnik mora podatke posredovati naročniku v roku osmih dni od prejema naročnikovega poziva.

Zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj je naročnik dolžan skladno s 6. odstavkom 14. člena ZIntPK pridobiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico nepravilnost ponudbe oziroma ničnost pogodbe.

V času javnega razpisa naročnik in ponudnik ne smeta začenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor določene ponudbe. V času izbire ponudbe do začetka

veljavnosti pogodbe naročnik in ponudnik ne smeta začeti dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi začela veljati ali da ne bi bila izpolnjena.

V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme začeti in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na nepristranskost naročnika in/ali Državne revizijske komisije.

## **2. Jezik razpisne dokumentacije in ponudbe, oblika in način predložitve:**

Razpisna dokumentacija je pripravljena v slovenskem jeziku. Ponudbe se oddajo v slovenskem jeziku.

Ponudba je lahko v delu, ki se nanaša na tehnične značilnosti, kakovost in tehnično dokumentacijo, kot so na primer prospekti, propagandni material in drugo, predložena v tujem jeziku. Če bo naročnik ob pregledu in ocenjevanju ponudb ocenil, da je potrebno del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, uradno prevesti v slovenski jezik, bo to zahteval in ponudniku določi ustrezn rok. Stroške prevoda nosi ponudnik. Za tolmačenje vsebine ponudbe se upošteva besedilo ponudbe v slovenskem jeziku oziroma uraden prevod ponudbe v slovenski jezik.

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. V primeru, da naročnik postopka ne zaključi z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma z najugodnejšim ponudnikom ne sklene pogodbe, naročnik ponudnikom odškodninsko ne odgovarja za stroške v zvezi s pripravo ponudbe. Izključena je tudi odškodninska odgovornost naročnika na podlagi 20. člena Obligacijskega zakonika za primer, če naročnik postopka ne bo zaključil z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma če z izbranim ponudnikom ne bo sklenil pogodbe zaradi neizpolnitve podlag za oddajo ali realizacijo predmeta javnega naročila.

Vsi dokumenti, ki jih predloži ponudnik, morajo izkazovati aktualno in resnično stanje ponudnika (stanje v trenutku oddaje ponudbe). Ponudnik mora zahtevani dokument predložiti v roku, ki ga določi naročnik, v nasprotnem primeru bo naročnik ponudbo zavrnil.

Če obstaja naročnikova zahteva po najvišji dovoljeni starosti dokumentov, ki jih ponudnik prilaga kot dokazila, je to navedeno ob vsakem posameznem dokazilu.

Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil, ki se jih s to razpisno dokumentacijo zahtevajo, ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov, ki so z razlogi za izključitev opredeljeni, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

Potrdila tujih organov se predložijo v izvirniku (z optičnim bralnikom se dokument pretvori v digitalno obliko -barvno »skenira« , ki mu je priložen prevod v slovenski jezik.

### 3. Skupna ponudba

Ponudbo lahko odda skupina gospodarskih subjektov, vključno z začasnimi združenji. Naročnik od slednjih v fazi oddaje ponudbe ne zahteva določene pravne oblike. V ponudbi mora skupina gospodarskih subjektov predložiti s strani zakonitih zastopnikov vseh sodelujočih v skupni ponudbi podpisan sporazum oziroma pogodbo, iz katere izhajajo sledeče informacije:

- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,
- pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe, za komunikacijo z naročnikom, za zastopnika za sprejem pošilk ter podpis pogodbe,
- obseg posla (natančna navedba vrste in obsega del), ki ga bo opravil posamezni gospodarski subjekt v skupni ponudbi prevzel in odgovornosti posameznega gospodarskega subjekta v skupni ponudbi,
- izjava, da so vsi gospodarski subjekti v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,
- izjava, da so vsi gospodarski subjekti v skupni ponudbi seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije, in
- navedba, da gospodarski subjekti odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno za izvedbo celotnega naročila.

Izkazovanje, da niso podani razlogi za izključitev, kot jih opredeljuje 75. člen ZJN-3 in so navedeni v poglavju Pogoji za ugotavljanje sposobnosti te razpisne dokumentacije, mora biti podano s strani vseh sodelujočih gospodarskih subjektov v skupni ponudbi. Izpolnjevanje pogojev za sodelovanje, kot jih opredeljuje 76. člen ZJN-3, se, če ni pri posameznem pogoju te razpisne dokumentacije določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za vse gospodarske subjekte v skupni ponudbi.

### 4. Ponudba s podizvajalci

Za podizvajalsko razmerje gre v vseh primerih, ko glavni izvajalec **del javnega naročila** odda v izvajanje drugi osebi, to je podizvajalcu. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. V razmerju do naročnika ponudnik kot glavni ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:



- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,
- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Ponudnik z oddajo ponudbe in podpisom krovne izjave potrjuje, da je v primeru podajanja popusta na ponudbeno ceno, pridobil predhodno soglasje podizvajalca k znižanju ponudbene cene tudi v delu, ki ga bo izvedel podizvajalec. Popust na ponudbeno ceno se bo upošteval tudi na vrednost del, ki jih bo izvedel podizvajalec. Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3.

Ne glede na to ali je naročnik v razpisni dokumentaciji kot relevantne opredelil razloge za izključitev iz 6. odstavka 75. člena ZJN-3, lahko zavrne vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točke č, d, g in h 6. odstavka 75. člena ZJN-3.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

V kolikor podizvajalec v skladu z 2. in 3. odstavkom 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno, kar sta dolžna upoštevati naročnik in glavni izvajalec.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravnava podizvajalčevo terjatev do ponudnika,
- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s 94. členom ZJN-3, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Nepredložitev izjave v roku je razlog za uvedbo prekrškovnega postopka zoper ponudnika pred Državno revizijsko komisijo. Poleg globe je sankcija tudi izločitev iz postopkov naročanja za predpisano obdobje.

## **5. Način pojasnjevanja, spreminjanja in dopolnjevanja ponudb**

Naročnik bo v primeru dopolnjevanja ter pojasnjevanja ponudbe ravnal skladno z določili 89. člena ZJN-3.

Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti gospodarski subjekti, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik zahteva, da gospodarski subjekti v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti.

Naročnik bo od gospodarskega subjekta zahteval dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne bo mogel preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev prijave ali ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če gospodarski subjekt ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik gospodarski subjekt izključil iz nadaljnjega ocenjevanja.

Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:

- svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom tega člena in ponudbe v okviru meril,
- tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,
- tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

Ne glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem

se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije. Naročnik lahko ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

## **6. Ustavitev postopka, zavrnitev vseh ponudb, odstop od izvedbe javnega naročila**

Naročnik lahko skladno z določili 90. člena ZJN-3 ustavi postopek oddaje javnega naročila, zavrne vse ponudbe ali odstopi od izvedbe javnega naročila.

## **7. Zmanjšanje obsega naročila, dodatna naročila**

Naročnik si pridržuje pravico, da zmanjša obseg razpisanih del, ne da bi zato moral navajati posebne razloge. Ponudniki morajo to dejstvo upoštevati pri sestavi ponudbenih cen.

Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da je z navedenim dejstvom seznanjen in nima pravice do uveljavljanja odškodnine v primeru, da se naročnik odloči za zmanjšanje obsega razpisanih del. Izbrani ponudnik nima pravice do kakršnihkoli zahtevkov iz naslova neoddanega dela javnega naročila.

Naročnik si v fazi sklenjene pogodbe na podlagi konkretnega javnega naročila pridržuje pravico do izvedbe postopka s pogajanjem brez predhodne objave z obstoječim izvajalcem skladno z ZJN-3.

## **8. Ponudbena cena in plačilni pogoji**

Cene v ponudbi morajo biti izražene v evrih (EUR) in morajo vključevati vse stroške, davke in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršni koli drugi stroški, povezani z predmetom javnega naročila.

Končna vrednost ponudbe mora vsebovati davek na dodano vrednost po zakonsko določenih stopnjah. Pri izračunu ponudbene vrednosti morajo ponudniki upoštevati vse elemente, ki vplivajo na izračun cene, z upoštevanjem, da gre za novo gasilsko vozilo GVC-1, kot tudi vse pogoje in zahteve iz te razpisne dokumentacije. Prav tako morajo ponudniki pri izračunu vrednosti ponudbe upoštevati, da bo moralo biti gasilsko vozilo dostavljeno na naslov PGD Zagorje-mesto, kjer se bo tudi opravil prevzem, razen v primeru, da se naročnik in izbrani ponudnik ne bi dogovorila drugače.

Ponudniki morajo upoštevati tudi, da mora biti novo gasilsko vozilo dobavljeno najpozneje v roku kot ga določa naročnik. Daljši dobavni rok, za naročnika ni

sprejemljiv. Vrednost ponudbe mora biti fiksna, kar pomeni, da se vrednost dobavljenega gasilskega vozila ne sme spremeniti. Javno naročilo se oddaja po načelu pogodbe »ključ v roke«.

### **8.1. Financiranje:**

Ponudnik mora **ponudbi predložiti zavezujočo ponudbo za financiranje** (finančni leasing). Za naročnika ponudba za financiranje, ki jo bo ponudnik predložil ni zavezujoča in si pridržuje pravico, da samostojno uredi financiranje nakupa vozila v primeru, da bo na trgu dobil ugodnejšo ponudbo od ponudbe leasing financiranja izbranega ponudnika.

Ponudnik mora upoštevati naslednje pogoje financiranja:

- polog 30 %
- doba financiranja: 60 mesecev

### **8.2. Plačila:**

V imenu naročnika bo izbrani leasingodajalec dobavljeno gasilsko vozilo plačal 30. dan po pravilno izstavljenem računu, ki ga izbrani ponudnik izstavi po dobavi celotnega gasilskega vozila z opravljeno drugo stopenjsko homologacijo, ter vso opremo zahtevano po cestnoprometnih predpisih in mednarodnih predpisih in z opravljenim pregledom vozila pri komisiji Gasilske zveze Slovenije, ki potrdi ustreznost tipizacije vozila GVC-1, torej po potrjenem primopredajnem zapisniku.

V primeru izvajanja javnega naročila s podizvajalci, ki skladno z 2. in 3. odstavkom 94. člena ZJN-3 zahtevajo neposredna plačila s strani naročnika, so obvezne priloge računu glavnega izvajalca računi oz. situacije podizvajalcev, ki jih je glavni izvajalec predhodno potrdil.

## **9. Merila za izbor**

Izbira ponudb bo potekala po naslednjem kriteriju: **ekonomsko najugodnejša ponudba.**

Upoštevali se bodo naslednji ponderji:

Ponder 1:	Najnižja ponudbena cena za celoten obseg javnega naročila v EUR brez DDV	Naročnik bo prejete ponudbe razvrstil glede na ponudbene cene v EUR brez DDV.  Relevantne cene za razvrstitev glede na merilo so ponudbene cene, kot bodo izhajale iz obrazca Ponudba.
-----------	--	--

V primeru enakovrednih ponudb se izvede javni žreb med najugodnejšimi ponudniki z identično ceno.

## **10. Zaupnost ponudbene dokumentacije**

Ponudniki, ki z udeležbo v postopku oziroma izvajanju pogodbenih obveznosti izvedo za zaupne podatke oziroma poslovne skrivnosti, so jih dolžni varovati v skladu s predpisi. Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne oziroma poslovno skrivnost, bodo uporabljeni zgolj za namene postopka in ne bodo dostopni nikomur zunaj kroga oseb, ki bodo vključene v postopek konkretnega javnega naročila. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali pozneje. Te osebe kot tudi naročnik bodo v celoti odgovorni za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov. Na podlagi drugega odstavka 35. člena ZJN-3 so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril. Kot poslovno skrivnost lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni, ter poslovne podatke, ki so s predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni/poslovna skrivnost. Ponudnik mora v tem primeru predložiti sklep o varovanju poslovne skrivnosti v katerem je opredeljeno, katere podatke ponudnik šteje za poslovno skrivnost. Naročnik bo obravnaval kot takšne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo opredeljeni v sklepu o varovanju teh podatkov in bodo jasno označeni kot poslovna skrivnost (npr. bodo imeli v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami izpisano »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«). Če naj bo zaupen samo določen podatek v obrazcu ali dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa oznaka »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«. Ob tem naročnik opozarja ponudnike, da pod zaupne podatke ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki so predmet ocenjevanja ponudb oziroma na podlagi predpisov ne sodijo pod zaupne ali poslovno skrivnost. Vsi podatki, ki so na podlagi ZJN-3 javni oziroma podatki, ki so javni na podlagi drugega zakona, ne bodo obravnavani kot poslovna skrivnost, ne glede na to, ali jih bo ponudnik označil kot take.

## **11. Obvestilo o oddaji naročila**

Po sprejemu odločitve o oddaji naročila bo naročnik slednjo objavil na portalu javnih naročil. Naročnik o vseh odločitvah obvesti ponudnike in kandidate na način, da odločitev objavi na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

Ponudnike opozarjamo, da so sami dolžni spremljati objave odločitev na portalu javnih naročil. Če se v objavi odločitve na portalu javnih naročil ni mogoče sklicevati na objavljeno povabilo k sodelovanju, naročnik odločitev vroči v skladu z zakonom, ki ureja upravni postopek, in na dan odpošiljanja ponudniku ali kandidatu tudi objavi na portalu javnih naročil prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost, če je to

glede na vrednost primerno pa tudi v Uradnem listu Evropske unije. Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave nezakovitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti, svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo.

## **12. Sklenitev pogodbe in spremembe pogodbe**

Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe. Pogodba bo v primeru zahtevanega zavarovanja za dobro izvedbo sklenjena pod odložnim pogojem do predložitve zahtevanega zavarovanja naročniku in do izpolnitve morebitnih drugih pogojev, kot izhajajo iz vzorca pogodbe in te razpisne dokumentacije.

Če se izbrani ponudnik v osmih (8) delovnih dneh od prejema poziva k podpisu pogodbe ne bo odzval z vračilom podpisane verzije pogodbe in jo poslal ali izročil na naslov/sedež naročnika (oddajna teorija), lahko naročnik šteje, da je izbrani ponudnik odstopil od ponudbe.

V primeru, da je zahtevano zavarovanje za resnost ponudbe in bo ponudnik umaknil dano ponudbo, bo naročnik unovčil celotno finančno zavarovanje za resnost ponudbe, katerega mu je predložil ponudnik, ki je odstopil od ponudbe. Prav tako lahko naročnik od takšnega ponudnika zahteva povračilo vse morebitno dodatno nastale škode zaradi takšnega ravnanja izbranega ponudnika. Naročnik si pridržuje tudi pravico sodno iztožiti podpis pogodbe, če bi bilo to naročniku v interesu.

V skladu z ZJN-3 se lahko pogodba o izvedbi javnega naročila spremeni brez novega postopka javnega naročanja v katerem koli od naslednjih primerov:

- a.** če je sprememba, ne glede na njeno denarno vrednost, predvidena v razpisni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila v jasnih, natančnih in nedvoumnih določbah o reviziji, ki lahko vključujejo določbe o reviziji cen, ali opcijah. V takih določbah morajo biti navedeni obseg in vrsta možnih sprememb ali opcij ter pogoji, pod katerimi se lahko uporabijo, ne smejo pa biti predvidene spremembe ali opcije, ki bi spremenile splošno naravo pogodbe o izvedbi javnega naročila ali okvirnega sporazuma;
- b.** za dodatne gradnje, storitve ali dobave blaga, ki jih izvede prvotni izvajalec, če so potrebne, čeprav niso bile vključene v prvotno javno naročilo, in če zamenjava izvajalca:
  - ni mogoča iz ekonomskih ali tehničnih razlogov, kot so zahteve glede zamenljivosti ali interoperabilnosti z obstoječo opremo, storitvami ali inštalacijami, naročenimi v okviru prvotnega javnega naročila, ter
  - bi naročniku povzročila velike nevšečnosti ali znatno podvajanje stroškov;

- c. če je sprememba potrebna zaradi okoliščin, ki jih skrben naročnik ni mogel predvideti, in sprememba ne spreminja splošne narave javnega naročila;
- d. če izvajalca, ki mu je naročnik prvotno oddal javno naročilo, zamenja nov izvajalec kot posledica enega od naslednjih razlogov:
  - nedvoumna določba o reviziji ali opcija v skladu z a. točko;
  - drug gospodarski subjekt, ki izpolnjuje prvotno določene pogoje za sodelovanje, standarde za zagotavljanje kakovosti in standarde za okoljsko ravnanje ter zanj ne obstajajo prvotno določeni razlogi za izključitev, v celoti ali delno nasledi prvotnega izvajalca po prestrukturiranju podjetja, vključno s prevzemom, združitvijo, pripojitvijo ali insolventnostjo, če to ne vključuje drugih bistvenih sprememb javnega naročila in ni namenjeno obidu določb tega zakona;
- e. če sprememba ne glede na njeno vrednost ni bistvena.

V primeru iz b. in c. točke kakršno koli zvišanje cene ne sme presegati 30 odstotkov vrednosti prvotne pogodbe o izvedbi javnega naročila. Če je v primeru iz b. ali c. točke opravljenih več zaporednih sprememb, velja ta omejitev za vrednost vseh sprememb skupaj. Če vključuje pogodba o izvedbi javnega naročila določbo o valorizaciji denarnih obveznosti, se kot referenčna vrednost za izračun najvišje dovoljene vrednosti sprememb v primeru iz b. ali c. točke uporabi vrednost pogodbe s posodobljenimi cenami.

Sprememba pogodbe o izvedbi javnega naročila med njegovo veljavnostjo se šteje za bistveno, če se zaradi te spremembe pogodba znatno razlikuje od prvotno oddanega javnega naročila. Ne glede na prejšnje odstavke tega člena sprememba v vsakem primeru šteje za bistveno, če je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

- sprememba uvaja pogoje, ki bi, če bi bili del prvotnega postopka javnega naročanja, omogočili udeležbo drugih kandidatov kot tistih, ki so bili prvotno izbrani, ali sprejem druge ponudbe kot tiste, ki je bila prvotno izbrana, ali pa bi k sodelovanju v postopku javnega naročanja pritegnili še druge udeležence;
- sprememba spreminja ekonomsko ravnotežje pogodbe o izvedbi javnega naročila v korist izvajalca na način, ki ni bil predviden v prvotni pogodbi;
- zaradi spremembe je znatno razširjen obseg pogodbe o izvedbi javnega naročila;
- drug gospodarski subjekt zamenja prvotnega izvajalca v primeru, ki ni naveden v d. točki.

### **13. Podpis ponudbe**

Ponudba mora biti na zahtevanih mestih podpisana s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali osebe, ki ima pisno pooblastilo s strani zakonitega zastopnika za podpis ponudbe. V tem primeru mora biti ponudbi priloženo pooblastilo za podpis ponudbe (predmetno pooblastilo pripravi ponudnik sam).

V nasprotnem primeru bo naročnik tako ponudbo zavrnil kot nepopolno. V primeru več zakonitih zastopnikov zadošča podpis enega od zakonitih zastopnikov.

**A. V primeru samostojnega ponudnika:**

v kolikor podpisnik ponudbenih dokumentov ni zakoniti zastopnik ponudnika, mora ponudnik priložiti pooblastilo, s katerim zakoniti zastopnik ponudnika pooblašča podpisnika ponudbenih dokumentov.

**B. V primeru ponudbe skupine ponudnikov:**

v kolikor podpisniki ponudbenih dokumentov niso zakoniti zastopniki ponudnikov v ponudbi skupine ponudnikov, mora ponudnik priložiti pooblastilo, s katerimi zakoniti zastopniki ponudnikov pooblaščajó podpisnike ponudbenih dokumentov. Pooblastila je potrebno priložiti tako za podpisnike glavnega ponudnika kot tudi za podpisnike ostalih ponudnikov v ponudbi skupine ponudnikov.

**C. Podizvajalci:**

v primeru, da podpisniki ponudbenih dokumentov niso zakoniti zastopniki podizvajalcev, je pooblastila potrebno priložiti tudi za podizvajalce. V primeru, da je podpisnik ponudbe zakoniti zastopnik ponudnika oziroma glavnega ponudnika oziroma drugega ponudnika v ponudbi skupine ponudnikov oziroma podizvajalca, obrazca in pooblastila oziroma pooblastil ni potrebno priložiti.

## **14. Pravno varstvo**

Pravno varstvo v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (v nadaljevanju: ZPVPJN), po postopku in na način kot ga določa zakon.

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa drugače. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN. Zahtevke za revizijo mora vsebovati vse obvezne sestavine, kot jih določa 15. člen ZPVPJN.

Zahteva za pravno varstvo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, ni dopustna, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih naročil lahko opozoril na očitano kršitev, če je bilo v postopku javnega naročanja na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, na podlagi katerega ponudniki oddajo ponudbe.



Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo se lahko vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika, pri čemer se lahko zahtevek za revizijo nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi ali razpisni dokumentaciji. Zahtevka za revizijo ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb, razen če je rok za prejem ponudb krajši od desetih delovnih dni. V tem primeru se lahko zahtevek za revizijo vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu.

Takso v višini 4.000 eurov mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, številka SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BSLJSI2X; IBAN:SI56011001000358802.

Zahtevek za revizijo se vloži prek portala eRevizija.

## **15. Protikorupcijska določba**

Naročnik bo izločil iz postopka izbire prijavitelja ali ponudnika v primerih, ko obstaja utemeljen sum, da je prijavitelj/ponudnik ali druga oseba v njegovem imenu, delavcu naročnika ali drugi osebi, ki lahko vpliva na odločitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, obljubil, ponudil ali dal kakršnokoli (premoženjsko ali nepremoženjsko) korist z namenom, da bi tako vplival na vsebino, dejanje ali odločitev naročnika glede prijave pred, med ali po izbiri prijavitelja. V zvezi z navedenim se upoštevajo določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri). Sklenjena pogodba je nična, če je kdo v imenu ali na račun druge pogodbenice stranke, predstavnika ali posrednika naročnika obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla,
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji,
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

## **POGOJI ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI**

Dopustna ponudba je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni

dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Ponudnik mora pripraviti ponudbo v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije. V nadaljevanju so opredeljene zahteve, ki jih mora izpolnjevati ponudnik. Naročnik lahko ponudnika iz sodelovanja izključi tudi v ostalih primerih za katere tako določa zakon (šesti odstavek 75. člena ZJN-3).

Ponudnik mora izpolnjevati vse navedene pogoje.

Ob predložitvi ponudbe bo naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, v skladu z 79. členom ZJN-3 sprejel ESPD, ki predstavlja lastno izjavo, kot predhodni dokaz v zvezi z zahtevanimi izpolnjevanjem vseh navedenih pogojev v teh navodilih.

Gospodarski subjekt mora v obrazcu ESPD navesti vse informacije, na podlagi katerih bo naročnik potrdila ali druge informacije pridobil v nacionalni bazi podatkov, ter v predmetnem obrazcu podati soglasje, da dokazila pridobi naročnik.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati predmetno naročilo, zahteval, da predloži dokazila (potrdila, izjave) kot dokaz neobstoja razlogov za izključitev in kot dokaz izpolnjevanja pogojev za sodelovanje.

Gospodarski subjekt lahko dokazila o neobstoju razlogov za in dokazila o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje predloži tudi sam. Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti predloženih dokazil pri podpisniku le-teh.

V kolikor ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevnih dokumentov, ker država v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če pa ta v državi v kateri ima ponudnik svoj sedež ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

Za skupne ponudbe in ponudbe s podizvajalci je potrebno upoštevati še določila za (Skupna ponudba) in (Ponudba s podizvajalci) teh navodil.

## **RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV**

Pogoje pri razlogih za izključitev morajo izpolnjevati in dokazovati tudi vsi podizvajalci in partnerji ter morajo izpolniti ESPD obrazec.

1. Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 najkasneje do roka za oddajo ponudb predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

#### DOKAZILA:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami«), za vse gospodarske subjekte v ponudbi. V kolikor je vaš odgovor v tem primeru DA, v navedena polja vpišete podatke, ki jih od vas zahteva ESPD. V primeru, da uveljavljate popravni mehanizem, z odgovorom »Da« na vprašanje »Ste sprejeli ukrepe, s katerimi ste dokazali svojo zanesljivost ("samočiščenje")?« v polje »Prosimo opišite jih\*« napišete kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokažete svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za izključitveni razlog iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 (kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1)). V kolikor je vaš odgovor v tem primeru DA in uveljavljate popravni mehanizem, kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokažete svojo zanesljivost kljub obstoju navedenega razloga za izključitev priložite na koncu ponudbe.

Ponudnik lahko potrdila iz Kazenske evidence priloži sam. Tako predložena potrdila ne smejo biti starejša od 4 mesecev od roka za oddajo ponudbe

2. Gospodarski subjekt mora izpolnjevati obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da gospodarski subjekt izpolnjuje obveznost iz prejšnjega stavka, če ima na rok za oddajo prijav ali ponudb poravnane neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več. Gospodarski subjekt mora imeti na rok za oddajo prijav ali ponudb predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo prijave ali ponudbe.

#### DOKAZILO:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi

3. Gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ne sme biti uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.

**DOKAZILA:**

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi

4. Gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ni ugotovil najmanj dveh kršitev v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 najkasneje do roka za oddajo ponudb predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

**DOKAZILA:**

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«). V kolikor je vaš odgovor v tem primeru DA in uveljavljate popravni mehanizem, kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokažete svojo zanesljivost kljub obstoju navedenega razloga za izključitev, priložite na koncu ponudbe.

**POGOJI ZA SODELOVANJE GLEDE USTREZNOSTI ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI**

1. Gospodarski subjekt mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

**DOKAZILA:**

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek A: Ustreznost, Vpis v ustrezen poklicni register ALI Vpis v poslovni register«) s strani vseh gospodarskih subjektov v ponudbi.

ESPD mora vsebovati vse potrebne podatke, da lahko naročnik v uradni evidenci preveri izpolnjevanje predmetnega pogoja. V kolikor takšna preveritev ne bo mogoča, bo naročnik od ponudnika zahteval predložitev kopije vpisa v enega od poklicnih ali poslovnih registrov.

**Partnerji v skupni ponudbi:**

MORAJO izpolnjevati pogoj; Vsak partner mora pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzema izvedbo del. Vsak izmed partnerjev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj.

**Podizvajalci:**

MORAJO izpolnjevati pogoj; Vsak podizvajalec mora pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzema izvedbo del. Vsak izmed podizvajalcev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Izjava pooblaščne osebe podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalce, s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj.

**POGOJI ZA SODELOVANJE GLEDE TEHNIČNE IN STROKOVNE SPOSOBNOSTI**

1. Ponudnik je v zadnjih treh letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil, uspešno dobavil vsaj tri (3) gasilska vozila katera ustrezajo kriterijem GVC-1. Obvezna so vsaj 3 (tri) referenčna potrdila, ki se nanašajo na dobavo gasilskega vozila, kateri ustrezajo kriterijem vozila GVC-1. Naročnik bo v primeru, da iz referenčnih potrdil ne bo jasno razvidno referenčno delo ali katerikoli drug podatek, gospodarski subjekt pozval k dodatni obrazložitvi in predložitvi ustreznih pisnih dokazil v kolikor to ne bo mogel preveriti sam. V primeru, da gospodarski subjekt v roku, ki ga bo določil naročnik, ne bo posredoval pojasnila in ustreznih pisnih navodil, bo naročnik ponudbo izločil. Če bo iz ponudbe (spiska referenc) razvidno, da gospodarski subjekt referenčnega pogoja ne izpolnjuje, bo naročnik štel, da gospodarski subjekt zahtevanih referenc nima.

**DOKAZILO:**

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek C: Tehnična in strokovna sposobnost, Za naročila blaga: Izvedba dobave blaga določene vrste«).

ESPD mora vsebovati vse potrebne podatke, da lahko naročnik preveri izpolnjevanje predmetnega pogoja.

**Referenčni pogoji za vozilo GVC-1****Dokazilo:**

Kot referenčno vozilo se šteje vozilo, ki izpolnjuje minimalne spodaj navedene tehnične zahteve;

- Vozilo s posadko min.1 + 7,
- Kabina proizvajalca nadgradnje, povezana z voziško kabino, ECE R29,
- Stojna višina v kabini min. 1.700 mm, notranja širina min. 1.600 mm,
- Min. par pnevmatsko preklonih stopnice pod vrati moštvene kabine,
- Vgrajena centrifugalna gasilska črpalka,
- Rezervoar vode min. 2.000 l, rezervoar penila min. 100 l,

- Vgrajen vlečni vitel – hidravlični pogon, Rotzler Triebmatic ali enakovredno,
- Can-Bus krmiljenje.

Gospodarski subjekt izpolni obrazec Seznam opravljenih del in predloži izpolnjen obrazec Referenčno potrdilo. Obrazec Referenčno potrdilo podpiše in ožigosa ponudnik, s čemer zagotavlja, da so navedeni podatki resnični.

Gospodarski subjekt mora obrazcem priložiti sliko referenčnega vozila, iz katere bo jasno razvidna oznaka lastnika – uporabnika.

Ponudbo gospodarskega subjekta, ki ponudbi ne bo priložil vsaj tri referenčna potrdila, s prilogi – s slikami referenčnih vozil, bo naročnik izločil.

**Navodilo/opomba:**

Naročnik si pridržuje pravico, da navedene reference preveri. V kolikor bo naročnik z dodatnimi poizvedbami ugotovil, da katera izmed referenc ne izkazuje kvalitetno opravljenih del, se takšna referenca ne upošteva. Kot nekvalitetno opravljena dela štejejo: zamude pri izvedbi, napake v izvedbi, izstavitev višjih računov, kot je bilo dogovorjeno, odpoved pogodbe, unovčenje zavarovanja za dobro izvedbo in podobno.

**Partnerji v skupni ponudbi:**

Pri skupni ponudbi je pogoj izpolnjen, če je kdorkoli izmed partnerjev tak posel v celoti izvedel sam ali skupaj z glavnim izvajalcem-vodilnim partnerjem (seštevanje referenc).

**Podizvajalci:**

Pri ponudbi s podizvajalci je pogoj izpolnjen, če je glavni izvajalec tak posel v celoti izvedel sam ali s podizvajalci (reference se seštevajo) in če bodo podizvajalci pri izvedbi sodelovali v obsegu, ki jih izkazujejo z referenco.

2. Ponudnik mora imeti veljavne certifikate kakovosti ISO 9001 : 2015; ISO 14001 : 2015; OHSAS 18001 : 2007

Gospodarski subjekt oziroma izvajalec zahtevanih del na nadgradnji, mora imeti za svoje poslovanje izdane certifikate kakovosti ISO 9001 : 2015, ISO 14001:2015; OHSAS 18001:2007 ki se nanašajo na izdelavo in servisiranje gasilskih nadgradenj.

**DOKAZILO:**

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek D: Sheme za zagotavljanje kakovosti in standardi za okoljsko ravnanje, Potrdila neodvisnih organov o standardih za zagotavljanje kakovosti IN/ALI Potrdila neodvisnih organov o sistemih oziroma standardih za okoljsko ravnanje«) in k ponudbi predloži kopije ustreznih certifikatov kakovosti ISO 9001 : 2008; ISO 14001 : 2015; OHSAS 18001 : 2007.

**Partnerji v skupni ponudbi:**

Pogoj mora obvezno izpolnjevati vsaj partner, ki bo izvajal zahtevana dela na nadgradnji.

**Podizvajalci:**

Pogoj mora izpolnjevati glavni izvajalec oziroma podizvajalec, ki bo izvajal zahtevana dela na nadgradnji.

**3. Drugi zahtevani pogoji tehnične sposobnosti**

Ponudnik mora biti tehnično sposoben izvesti naročilo najpozneje v roku, ki ga je določil naročnik in je opredeljen v tej razpisni dokumentaciji.

Ponudnik mora imeti organiziran servis podvozja za redne servisne intervale in nadgradnjo največ 170 km oddaljen od sedeža naročnika.

**DOKAZILO:**

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek D: Sheme za zagotavljanje kakovosti in standardi za okoljsko ravnanje, Potrdila neodvisnih organov o standardih za zagotavljanje kakovosti IN/ALI Potrdila neodvisnih organov o sistemih oziroma standardih za okoljsko ravnanje«) in k ponudbi predloži:

- Izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec – Ponudba, v katerem mora ponudnik vpisati podatke v zvezi z zagotavljanjem servisiranja gasilskega vozila (lahko ločeno za podvozje in nadgradnjo).
- Izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec – Izjava o tehnični ustreznosti gasilskega vozila.
- Tehnična risba vozila z označenimi glavnimi merami (dolžina, širina, višina, medosje, izstopni koti) ter osnovnimi podatki o vozilu,
- Načrt oziroma predlog lepljenja odsevnih trakov.

**Partnerji v skupni ponudbi:**

Pogoj mora izpolnjevati glavni izvajalec-vodilni partner.

**Podizvajalci:**

Pogoj mora izpolnjevati glavni izvajalec.

**FINANČNA ZAVAROVANJA**

Ponudnik mora predložiti naslednja zavarovanja:

**1. Zavarovanje za resnost ponudbe**

Instrument zavarovanja: menica

Višina zavarovanja: 1.500,00 EUR

Čas veljavnosti: najmanj 90 dni od roka za predložitev ponudb

Razlog, da se v okviru predmetnega javnega naročila zahteva zavarovanje za resnost ponudbe opravičuje tveganje, povezano s predmetom javnega naročila.

Ponudnik mora v ponudbi predložiti originalno zavarovanje za resnost, skladno z zgoraj navedenimi zahtevami in vzorcem zavarovanja, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. V primeru, da ponudnik v ponudbi zavarovanja ne bo predložil ali bo predložil zavarovanje, ki ni skladno z zahtevami naročnika in zato ni v celoti unovčljivo skladno z navedenimi zahtevami, bo naročnik takšno prijavo/ponudbo zavrnil.

Dokazilo: Bianco menica, ki mora biti žigosana in podpisana. Menična izjava za resnost ponudbe, ki mora biti v celoti izpolnjena, datirana, žigosana in podpisana.

## **2. Zavarovanje za dobro izvedbo**

Instrument zavarovanja: menica

Višina zavarovanja: 10,00 % pogodbene vrednosti z DDV.

Čas veljavnosti: do izročitve garancije za odpravo napak v garancijskem roku oziroma vključno 60 dni dlje kot bo v pogodbi določen rok za izvedbo naročila. Če se bo rok za izvedbo naročila podaljšal, bo potrebno temu ustrezno podaljšati tudi veljavnost garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Dokazilo: Vzorec menične izjave za dobro izvedbo mora biti podpisan in žigosan.

Ni zahtevano dokazilo, ponudnik s podpisom in žigom na Vzorcju menične izjave za dobro izvedbo potrjuje, da bo naročniku izročil ustrezno zavarovanje. Zavarovanje za dobro izvedbo je dolžan predložiti izbrani ponudnik najkasneje v roku 10 dni od podpisa pogodbe s strani obeh pogodbenih strank. Predložitev zavarovanja za dobro izvedbo je predpogoj za veljavnost pogodbe. Predloženo zavarovanje mora biti skladno z vzorcem in razpisno dokumentacijo.

## **3. Zavarovanje za odpravo napak**

Instrument zavarovanja: bančna garancija / kavcijsko zavarovanje

Višina zavarovanja: 5,00 % pogodbene vrednosti z DDV.

Čas veljavnosti: Garancija za odpravo napak v garancijskem roku bo morala biti veljavna do vključno 60 dni dalj, kot bo v pogodbi naveden najdaljši garancijski rok.



Brez izročitve zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku se šteje, da prevzem gasilskega vozila ni izvršen.

Dokazilo: Vzorec bančne garancije / kavcijskega zavarovanja za odpravo napak mora biti podpisan in žigosan.

Ni zahtevano dokazilo. ponudnik s podpisom in žigom na Vzorcju bančne garancije / kavcijskega zavarovanja za odpravo napak potrjuje, da bo naročniku izročil ustrezno zavarovanje. Izvajalec je dolžan naročniku ob primopredaji gasilskega vozila izročiti nepreklicno, brezpogojno in na prvi poziv plačljivo garancijo banke / kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV, skladno z vzorcem in določbami razpisne dokumentacije.

V primeru, da se v času trajanja instrumenta zavarovanja odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred njegovim iztekom veljavnosti, je izvajalec dolžan sorazmerno podaljšati veljavnost zavarovanja za odpravo napak.

## PONUDBA

### 1. Ponudbena dokumentacija

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo naslednji dokumenti:

Obrazec	Naziv	Opombe
1	Predračun	Izpolnjen, podpisan in žigosan.  Prvo stran obrazca Ponudba iz katere je razvidna ponudbena cena, ponudnik pripne v razdelek »Predračun« v aplikaciji eOddaja.
2	Ponudba	Izpolnjen, podpisan in žigosan.
2.1	Priloga k obrazcu št. 2 - PONUDBO ZA FINANCIRANJE – FINANČNI LEASING	

3	Izpolnjen obrazec »ESPD« (za vse gospodarske subjekte v ponudbi)	Izpolnjen, podpisan in žigosan.
4	Podatki za preverbo v kazenski evidenci - za fizične osebe (člane organov in zastopnike gospodarskega subjekta)	Izpolnjen, podpisan in žigosan
5	Referenčna lista gospodarskega subjekta	Izpolnjen.
6	Referenčno potrdilo	Izpolnjen, podpisan in žigosan.
7	PRILOGE k referenčnem potrdilu	- slike referenčnega / referenčnih vozil, iz katerih bo jasno razvidna oznaka lastnika uporabnika,
8	Izjava o tehnični ustreznosti gasilskega vozila	Izpolnjen, podpisan in žigosan.
9	Certifikati	Optičen odčitek certifikatov
10	Vzorec menične izjave za resnost ponudbe	Izpolnjen, podpisan in žigosan. Zavarovanje mora biti predloženo skladno z navodili iz razpisne dokumentacije.
11	Vzorec menične izjave za dobro izvedbo	Parafiran.
12	Vzorec bančne garancije / kavcijskega zavarovanja za odpravo napak	Parafiran.

13	Izjava zastopnika podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalce	Izpolnjen, podpisan in žigosan.
14	Izjava podizvajalca	Izpolnjen, podpisan in žigosan.
15	Izjava o nastopu s podizvajalci	Izpolnjen, podpisan in žigosan
16	Izjava o lastniških deležih	Izpolnjen, podpisan in žigosan.
17	Vzorec pogodbe	Parafiran, podpisan in žigosan.
18	Naslovnica – samo za predložitev finančnega zavarovanja	Izpolnjena in dostavljena naročniku pred rokom za odpiranje ponudb
Priloga	Druge – dokazila za uveljavljanje popravnega mehanizma	

Ponudnik v ponudbi priloži le dokumente, ki so navedeni v tej točki. Po pregledu ponudb lahko naročnik najugodnejšega ponudnika pozove k predložitvi dokazil, kot je navedeno pri posameznih zahtevanih pogojih oziroma razlogih za izključitev.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

## 2. Sestavljanje ponudbe

Predmet ponudbe mora izpolnjevati najmanj minimalne tehnične zahteve, navedene v tehnični specifikaciji, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije.

## 3. Obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje. S predložitvijo obrazca ESPD ponudnik tudi potrdi, da izpolnjuje vse druge zahteve naročila.

S predložitvijo obrazca ESPD se šteje, da je ponudnik podal tudi izjavo, da potrjuje, da ni povezan s funkcionarjem in po njegovem vedenju ni povezan z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb; v nadaljnjem besedilu: ZIntPK).

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni povezavi: <https://ejn.gov.si/espd> in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »Dokumenti«, del »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči« priloži lastnoročno podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

Obrazec št. 1

Ponudnik: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_Naročnik: PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ZAGORJE-MESTO  
Cesta Borisa Kidriča 11/a, 1410 Zagorje ob Savi**PREDRAČUN**

Na podlagi javnega razpisa za oddajo javnega naročila blaga po odprtem postopku NAKUP NOVEGA GASILSKEGA VOZILA GVC-1, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, glede na pogoje, tehnične in ostale zahteve ponujamo naročniku naslednje gasilsko vozilo GVC-1, po tem predračunu in navedeni ceni, ki vključuje vse elemente, ki vplivajo na izračun cene.

Vozilo mora biti predano naročniku z opravljenim atestom, drugo homologacijo, tehničnim pregledom ter vso opremo zahtevano po cestnoprometnih predpisih in mednarodnih predpisih in z opravljenim pregledom vozila pri komisiji Gasilske zveze Slovenije, katera potrdi, da vozilo ustreza tipizaciji vozila GVC-1 (zapisnik o pregledu in potrdilo o ustreznosti).

**VREDNOST PONUDBE ZA 1 (eno) NOVO GASILSKO VOZILO GVC-1:**

element	vrednost v EUR
VREDNOST PODVOZJA VOZILA brez DDV	
VREDNOST NADGRADNJE brez DDV	
VREDNOST OPREME brez DDV	
SKUPAJ brez DDV	
davek na dodano vrednost 5,00%	
<b>KONČNA VREDNOST PONUDBE ZA 1(ENO) VOZILO Z DDV</b>	

**FINANCIRANJE:**

	<b>element</b>	<b>Vrednost v EUR</b>
1.	Stroški odobritve leasinga	
2.	Višina obroka	
3.	Število obrokov	
4.	Pričetek odplačevanja (zapade v plačilo prvi obrok leasinga) dne	

V ponudbi morajo biti vključeni vsi stroški za izvedbo javnega naročila, tudi če niso posebni opredeljeni v tehnični specifikaciji.

Naročniku izjavljamo, da smo pri določanju vrednosti ponudbe upoštevali vse zahteve glede tehničnih lastnosti gasilskega VOZILA GVC-1, vgrajene opreme in opreme, ki jo zahteva naročnik, ter vgraditev opreme, ki jo bo zagotovil naročnik. Prav tako smo upoštevali vse morebitne dajatve in vse ostale stroške, ki jih bomo imeli z dobavo gasilskega vozila, ki ga ponujamo v svoji ponudbi. Predračun velja do vključno 60 dni po roku za oddajo ponudb.

kraj: \_\_\_\_\_

podpis pooblaščenice osebe  
za podpis ponudbe

datum: \_\_\_\_\_

žig

\_\_\_\_\_

Obrazec št. 2

Ponudnik: \_\_\_\_\_

Naročnik: Prostovoljno gasilsko društvo Zagorje-mesto, Cesta Borisa Kidriča 11/a,  
1410 Zagorje ob Savi

Na podlagi javnega razpisa za oddajo javnega naročila blaga po odprtem postopku  
NAKUP NOVEGA GASILSKEGA VOZILA GVC-1, ki je bil objavljen na Portalu javnih  
naročil, vam dajemo naslednjo

## PONUDBA

### 1. Ponudbo oddajamo (ustrezno označite):

☐ samostojno☐ z naslednjimi partnerji (navedite samo firme):  
\_\_\_\_\_☐ z naslednjimi podizvajalci (navedite samo firme):  
\_\_\_\_\_

### 2. PODATKI O GOSPODARSKEM SUBJEKTU-PONUDBNIKU

**KONTAKTNA OSEBA:****E-POŠTA KONTAKTNE OSEBE:****TELEFON:****ID ZA DDV:****PRISTOJNI FINANČNI URAD:****MATIČNA ŠTEVILKA:****ŠTEVILKE TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV:****POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS PONUDBE IN POGODBE:****RAZVRSTITEV DRUŽBE PO ZGD:** (mikro, majhna, srednja ali velika družba)

**POOBLAŠČENA OSEBA ZA VROČANJE:** Ime in priimek, ulica in hišna številka, kraj  
v Republiki Sloveniji (izpolni ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji)

\* Opomba: V primeru, da ponudbo podpiše pooblaščen oseb, ki ni zakoniti  
zastopnik, mora biti ponudbi priloženo pooblastilo zakonitega zastopnika osebi, ki je  
pooblaščen za podpis ponudbe.

### 3.VRSTA PONUJENEGA GASILSKEGA VOZILA GVC-1

Glede na razpisne pogoje in tehnične zahteve naročnika se naša ponudba nanaša na  
dobavo naslednjega gasilskega VOZILA GVC-1:

znamka vozila/proizvajalec in tip:

tip vozila (tipizacija GZS):

#### 4. VREDNOST PONUDBE

V skladu s pogoji in zahtevami iz razpisne dokumentacije in glede na tehnične zahteve naročnika, ki so navedene v obrazcu predračuna in opisu predmeta javnega naročila, znaša skupna končna vrednost naše ponudbe skupaj z davkom na dodano vrednost za gasilsko vozilo GVC-1:

končna vrednost podvozja brez DDV: \_\_\_\_\_ EUR

končna vrednost nadgradnje brez DDV: \_\_\_\_\_ EUR

končna vrednost opreme brez DDV: \_\_\_\_\_ EUR

skupna končna vrednost brez DDV: \_\_\_\_\_ EUR

(podvozje + nadgradnja + oprema)

DDV<sup>1</sup> – 5%: \_\_\_\_\_ EUR

**skupna končna vrednost z DDV : \_\_\_\_\_ EUR**

z besedo: \_\_\_\_\_

#### 5. FIKSNOST CENE

Odgovorna oseba ponudnika izjavljam, da je cena za ponujeno gasilsko vozilo GVC-1, ki ga ponujamo v tej ponudbi fiksna, in da se v času od podpisa pogodbe do dobave in uspešnega prevzema gasilskega vozila s strani naročnika ne bo spremenila. Naročniku izjavljam, da smo pri izračunu vrednosti ponudbe upoštevali vse elemente, ki vplivajo na izračun cene in vse zahteve naročnika iz razpisne dokumentacije.

#### 6. PLAČILNI ROK

Naročniku, izjavljam, da:

- sprejemamo kot plačilni rok 30. dan po pravilno izstavljenem računu, ki ga bomo izstavili po dobavi celotnega gasilskega vozila, opravljenim atestom, drugo homologacijo, tehničnim pregledom ter vso opremo zahtevano po cestnoprometnih predpisih in mednarodnih predpisih in z opravljenim pregledom vozila pri komisiji Gasilske zveze Slovenije, ki potrdi ustreznost tipizacije vozila GVC-1 torej po potrjenem primopredajnem zapisniku;
- da bomo k računu, ki bo vseboval vse podatke o dobavljenem gasilskem vozilu GVC-1, priložili vse dokumente, ki bodo omogočili nadzor nad dobavljenim gasilskim vozilom ki jih zahteva naročnik;

<sup>1</sup> Pravilnik o določitvi seznama tipiziranih gasilskih vozil, posebne zaščitne in reševalne opreme ter orodij za opravljanje nalog gasilstva, za katere se davek na dodano vrednost obračunava in plačuje po posebni nižji stopnji 5 % od davčne osnove (Uradni list RS.: št.: 98/2023)



## **7. PREDAJA GASILSKEGA VOZILA GVC-1**

Naročniku izjavljamo, da bomo novo gasilsko vozilo GVC-1, ki je predmet naše ponudbe, predali z opravljeno drugo stopenjsko homologacijo in pregledom tehnične komisije GZS o ustreznosti vozila ter opremo po cestnoprometnih predpisih, opremo, ki jo bomo namestili v vozilo in jo bo zagotovil naročnik sam in ostalih predpisih, ki urejajo področje gasilskih vozil oziroma skladno z vsemi zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije in pogodbenimi določili.

## **8. DOBAVNI ROK**

Naročniku izjavljamo, da bomo gasilsko vozilo, ki je predmet naše ponudbe dobavili do dne \_\_\_\_\_ (skrajni rok: 29.3.2025).

Izjavljamo, da smo seznanjeni s tem, da se rok za dobavo gasilskega vozila lahko spremeni izključno in samo na podlagi odločitve naročnika, s sklenitvijo aneksa k pogodbi, sicer se šteje, da rok za dobavo gasilskega vozila ni podaljšan.

## **9. GARANCIJSKI ROK**

Izjavljamo, da dajemo za gasilsko vozilo, ki ga ponujamo v naši ponudbi, naslednje garancijske roke:

- splošna garancija za vozilo 2 leti oziroma \_\_\_\_\_ let\*, glede na splošno garancijo proizvajalca vozila; rok se šteje od dokončnega uspešnega prevzema gasilskega vozila s strani naročnika,
- garancijo za nadgradnjo 2 leti oziroma \_\_\_\_\_ let\*; rok se šteje od dokončnega uspešnega prevzema gasilskega vozila s strani naročnika,
- garancijo za vgrajene tehnične sklope in opremo 1 leto oziroma \_\_\_\_\_ let\*; rok se šteje od dokončnega uspešnega prevzema gasilskega vozila s strani naročnika,

\* Opomba: v kolikor ponudnik nudi daljši garancijski rok od zahtevanega vpiše svoj ponujeni garancijski rok.

## **10. ZAGOTAVLJANJE NADOMESTNIH DELOV**

Izjavljamo, da bomo zagotavljali nadomestne dele gasilsko vozilo GVC-1, ki ga ponujamo v naši ponudbi, še vsaj 5 let od poteka najdaljšega garancijskega roka, ki je naveden v prvi alineji 9. točke te ponudbe.

## **11. IZPOLNJEVANJE POGOJEV PO PREDPISIH**

Podpisani, kot odgovorna oseba ponudnika izjavljam, da gasilsko vozilo GVC-1, ki ga ponujamo v naši ponudbi, odgovarja vsem tehničnim predpisom, normativom in standardom, ki veljajo za tovrstna gasilska vozila v Republiki Sloveniji, da ustreza deklariranim tehničnim navedbam ter kvaliteti in zahtevam naročnika iz razpisne dokumentacije in mednarodnim predpisom.

**12. SERVISIRANJE GASILSKEGA VOZILA GVC-1 V ČASU GARANCIJSKEGA ROKA**

Odgovorna oseba ponudnika izjavljam, da (opomba: ustrezno vpišite):

**- da SAMI OPRAVLJAMO SERVIS za gasilsko vozilo GVC-1**, ki ga ponujamo v tej ponudbi;

Servis zagotavljamo na naslednji lokaciji:

naziv servisa .....

naslov servisa.....

servisiranje podvozja/nadgradnje\*.....

telefon .....

telefaks .....

elektronski naslov.....

kontaktna oseba.....

**- da NE OPRAVLJAMO SERVISA za gasilsko vozilo GVC-1**, ki ga ponujamo v tej ponudbi.

**Servis zagotavljamo preko naslednjega pooblaščenega servisa:**

naziv servisa.....

naslov servisa.....

servisiranje podvozja/nadgradnje\*.....

telefon .....

telefaks .....

elektronski naslov.....

kontaktna oseba.....

\*ponudnik vpiše ali zagotavlja servisiranje podvozja in/ali nadgradnje. Ponudnik lahko zagotovi servisiranje podvozja in/ali nadgradnje preko pooblaščenega serviserja.

(opomba: pogoj naročnika je, da je, da ima ponudnik organiziran servis za gasilsko vozilo za redne servisne intervale in nadgradnjo največ 170 km oddaljen od sedeža naročnika sam ali s strani pooblaščenega serviserja)

**13. MOBILNA SERVISNA SLUŽBA**

Naročniku izjavljam, da (opomba: ustrezno obkrožiti):

- IMAMO organizirano mobilno servisno službo na območju Republike Slovenije, ki je dostopna na:

telefon: \_\_\_\_\_ telefaks: \_\_\_\_\_

elektronski naslov: \_\_\_\_\_ in sicer \_\_\_\_\_ ur na dan;

- NIMAMO organizirane mobilne servisne službe na območju Republike Slovenije.

**14. DRUGE UGODNOSTI**

---

---

---

(opomba: morebitne druge ugodnosti, ki bi jih ponudil ponudnik niso predmet ocenjevanja ponudb in ne bodo vplivale na izbiro ponudnika).

**15. VELJAVNOST PONUDBE**

Ponudba velja do vključno 90 dni od roka za oddajo ponudb.

Kraj in datum: \_\_\_\_\_

gospodarski subjekt

žig

\_\_\_\_\_  
(ime in priimek pooblaščen  
osebe)

\_\_\_\_\_  
(podpis)

**PONUDBNIK PODA PRILOGO K OBRAZCU ŠT. 2 – PONUDBO ZA  
FINANCIRANJE – FINANČNI LEASING**

Obrazec št. 3 »**ESPD**«

Obrazec št: 4

**PODATKI ZA PREVERBO V KAZENSKI EVIDENCI -  
ZA FIZIČNE OSEBE (ČLANE ORGANOV IN ZASTOPNIKE GOSPODARSKEGA  
SUBJEKTA)**

V skladu s 2. odstavkom 75. člena ZJN-3 mora naročnik iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključiti gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali **osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem**, izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja iz Kazenskega zakonika ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča.

Za preverbo izpolnjevanje teh zahtev, mora naročnik pridobiti naslednje podatke o članih upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta (prijavitelja, partnerja in podizvajalca) ali o osebah, ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem:

Ime in priimek:	Funkcija v gospodarskem subjektu:	EMŠO:

Ime in priimek: \_\_\_\_\_

Kraj in datum:

(podpis)

## Obrazec št. 5: Referenčna lista gospodarskega subjekta

Ponudnik:

**SEZNAM OPRAVLJENIH DEL<sup>2</sup>**

Izjavljamo, da smo v zadnjih treh letih pred objavo javnega razpisa za oddajo javnega naročila NAKUP NOVEGA GASILSKEGA VOZILA GVC-1, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, opravili dobavo gasilskih vozil, po kriterijih tipa GVC-1, in po kriterijih naročnika z razpisa za naslednje naročnike:

<b>1. Referenčno delo - POGOJ</b>	
naziv naročnika referenčnega dela	
naslov naročnika referenčnega dela	
vrsta gasilskega vozila	
vrednost gasilskega vozila v EUR z DDV	
datum dobave (Mesec. Leto)	

<b>2. Referenčno delo - POGOJ</b>	
naziv naročnika referenčnega dela	
naslov naročnika referenčnega dela	
vrsta gasilskega vozila	
vrednost gasilskega vozila v EUR brez DDV	
datum dobave (Mesec. Leto)	

<b>3. Referenčno delo - POGOJ</b>	
naziv naročnika referenčnega dela	
naslov naročnika referenčnega dela	
vrsta gasilskega vozila	
vrednost gasilskega vozila v EUR brez DDV	
datum dobave (Mesec. Leto)	

<sup>2</sup> **navodilo:** Ponudnik ta obrazec izpolni. Obrazec mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani pooblaščen osebe, ki je podpisnik ponudbe. Ponudnik v obrazec vpiše zahtevano število referenčnih del, ki ustrezajo pogoju in za katerega prilaga referenčno potrdilo s priložo (fotografija vozila). V koliko ponudnik preda več kot tri reference naj se obrazec ustrezno razširi.

PGD Zagorje-mesto

Nakup novega gasilskega vozila GVC-1

Kraj: \_\_\_\_\_

podpis pooblaščenice osebe  
za podpis ponudbe

datum: \_\_\_\_\_

žig

\_\_\_\_\_



## Obrazec 6: Referenčno potrdilo

Naziv izvajalca referenčnega dela:

---

naslov:

---

za prijavo na javni razpis za oddajo javnega naročila blaga po odprtem postopku NAKUP NOVEGA GASILSKEGA VOZILA GVC-1, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, izdajamo naslednje

**REFERENČNO POTRDILO<sup>3</sup>**

Potrjujemo, da smo kot ponudnik dobavili za:

Naziv naročnika:

---

Naslov naročnika:

---

v času: datum dobave

---

za potrebe naročnika dobavil naslednje **gasilsko vozilo po kriteriju tipa GVC-1:**  
proizvajalca:

---

znamka vozila:

---

tip vozila:

---

gasilsko vozilo izdelano v EU

DA NE

v vrednosti \_\_\_\_\_ EUR brez DDV.

Izjavljamo, da (opomba: ustrezno obkrožiti):

- SMO kot ponudnik dobavil zgoraj navedeno gasilsko vozilo v pogodbenem roku in v skladu s pogodbenimi določili

<sup>3</sup> **navodilo:** Ponudnik ta obrazec izpolni. Obrazec mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani pooblaščen osebe, ki je nosilec referenčnega dela, za katerega je kot izvajalec v zadnjih treh letih šteto od roka za oddajo ponudb, opravil dobavo gasilskega vozila, po kriterijih tipa GVC-1. Kot veljavna potrdila se upoštevajo tudi reference podizvajalca, ali partnerja v skupni ponudbi. Potrdila so lahko tudi kopije predhodnih potrdil istih naročnikov, ki vsebujejo vse zahtevane podatke z razpisnega obrazca. Ponudnik lahko zaradi večjega števila referenc obrazec fotokopira.

- NISMO dobavil zgoraj navedenega gasilskega vozila v pogodbenem roku in v skladu s pogodbenimi določili, iz naslednjega razloga:
- 

**Dodatne podrobnosti o izvršeni dobavi**

Kot ponudnik izjavljamo, da referenčno vozilo vključuje sledeče tehnične rešitve:

- Vozilo s posadko min.1 + 7,
  - Kabina proizvajalca nadgradnje, povezana z vozniško kabino, ECE R29,
  - Stojna višina v kabini min. 1.700 mm, notranja širina min. 1.600 mm,
  - Min. par pnevmatsko preklonih stopnice pod vrati moštvene kabine,
  - Vgrajena centrifugalna gasilska črpalka,
  - Rezervoar vode min. 2.000 l, rezervoar penila min. 100 l,
  - Vgrajen vlečni vitel – hidravlični pogon, Rotzler Triebmatic ali enakovredno,
  - Can-Bus krmiljenje.
- 

V kolikor bi naročnik želel dodatne informacije v zvezi z izvršenim delom, mu je ponudnik dolžan posredovati kontaktne podatke naročnika posla in organizirati ogled referenčnega vozila.

Potrdilo se izključno lahko uporablja samo za potrebe prijave v zgoraj navedenem postopku oddaje javnega naročila blaga.

Za tem obrazcem ponudnik priloži obvezno prilogo, fotografijo referenčnega vozila, s katere bo mogoče jasno razbrati ime – naziv, naročnika navedenega v obrazcu potrdila.

kraj: \_\_\_\_\_

datum: \_\_\_\_\_

žig

podpis  
ponudnika

\_\_\_\_\_

Obrazec 7: PRILOGE k referenčnem potrdilu

Za tem listom ponudnik priloži slike referenčnega / referenčnih vozil, iz katerih bo jasno razvidna oznaka lastnika – uporabnika,

## Obrazec št. 8: Izjava

Ponudnik: \_\_\_\_\_

**IZJAVA O TEHNIČNI USTREZNOSTI GASILSKEGA VOZILA**

Odgovorna oseba ponudnika izjavljam, da v kolikor bomo izbrani v postopku javnega razpisa za oddajo javnega naročila blaga po odprtem postopku NAKUP NOVEGA GASILSKEGA VOZILA GVC-1, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil:

- bomo dobavili novo gasilsko vozilo GVC-1, ki ga ponujamo v svoji ponudbi,
- da ponujeno gasilsko vozilo GVC-1 v celoti ustreza tehničnim zahtevam naročnika, ki so bila navedena v razpisni dokumentaciji,
- da je ponujeno gasilsko vozilo GVC-1 v skladu z vsemi veljavnimi predpisi, ki veljajo v Republiki Sloveniji za vozila v cestnem prometu in z vsemi tehničnimi predpisi, normativi in standardi, ki veljajo za tovrstna vozila v Republiki Sloveniji, ter so v skladu z mednarodnimi predpisi, in da ima vsa vgrajena oprema ustrezne certifikate in ateste,
- da ponujeno gasilsko vozilo GVC-1 ustreza deklariranim tehničnim navedbam in kvaliteti in da bo v gasilsko vozilo vgrajena vsa oprema, ki jo zahteva naročnik,
- bomo ob dobavi gasilskega vozila GVC-1 naročniku izročili vso dokumentacijo, ki se bo nanašala na naročeno in dobavljeno gasilsko vozilo GVC-1, in sicer:
  - dokument o drugostopenjski homologaciji,
  - vse ostale dokumente potrebe za takojšnjo registracijo gasilskega vozila,
  - zapisnik o pregledu tehnične komisije pri GZS in potrdilo o ustreznosti vozila po tipizaciji GVC-1, izdano s strani GZS,
  - navodila za vzdrževanje gasilskega vozila in servisno knjižico,
  - tehnično dokumentacijo z vsemi tehničnimi podatki,
  - navodila za vožnjo osebje,
  - tehnično risbo vozila,
  - načrt – elektro shemo vozila,
  - ostale dokumente, ki se nanašajo na gasilsko vozilo in vso vgrajeno opremo,
  - garancijsko in servisno knjižico vozila,
  - podatke o serviserju za gasilsko vozilo na območju Slovenije,
  - carinsko deklaracijo z vsemi spremnimi dokumenti, če država proizvajalka ni članica EU,

- ostale dokumente, ki se nanašajo na gasilsko vozilo ter, ki jih zahteva naročnik.

S to izjavo prevzemamo vse posledice, ki izhajajo iz nje in je dana pod materialno odgovornostjo.

kraj: \_\_\_\_\_

ime in priimek pooblaščen  
osebe za podpis ponudbe:

datum: \_\_\_\_\_

žig

\_\_\_\_\_

Obrazec št. 9

Za tem listom ponudnik priloži:

- KOPIJO CERTIFIKATA KAKOVOSTI ISO 9001 : 2015
- KOPIJO CERTIFIKATA KAKOVOSTI ISO 14001 : 1015
- KOPIJO CERTIFIKATA KAKOVOSTI OHSAS 18001 : 2007

Obrazec št. 10

**Vzorec menične izjave za resnost ponudbe**

**MENIČNA IZJAVA**

**s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice**

Naročniku Prostovoljnemu gasilskemu društvu Zagorje-mesto, Cesta Borisa Kidriča 11/a, 1410 Zagorje ob Savi, kot zavarovanje za resnost naše ponudbe za pridobitev javnega naročila

**NAKUP NOVEGA GASILSKEGA VOZILA GVC-1**

izročamo 1 bianko lastno menico ter menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice.

Naročnika pooblaščamo, da izpolni priloženo menico z zneskom v višini 1.500,00 EUR in z vsemi ostalimi potrebnimi podatki ter jo na naš račun unovči v primeru, če:

- ponudbo umaknemo po roku za oddajo ponudb oziroma odstopimo od ponudbe ali
- ne predložimo zahtevanih dokazil za navedbe v ponudbi v določenem roku ali
- ne soglašamo z odpravo napak v ponudbi ali
- ne sklenemo pogodbe v določenem roku ali
- po sklenitvi pogodbe v določenem roku ne predložimo zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Menična izjava je veljavna od njenega podpisa do izteka roka veljavnosti zavarovanja za resnost ponudbe po predmetnem naročilu, t.j. najkasneje do \_\_\_\_\_.(zahteva: najmanj 90 dni od roka za predložitev ponudb)

Tako dajemo nalog za plačilo oz. pooblastilo vsem spodaj navedenim bankam iz naslednjih računov:

/navesti vse banke, kjer ima ponudnik odprt račun/

št.računa: \_\_\_\_\_ pri

banki: \_\_\_\_\_,

št.računa: \_\_\_\_\_ pri

banki: \_\_\_\_\_,

št.računa: \_\_\_\_\_ pri

banki: \_\_\_\_\_

Kraj: \_\_\_\_\_

Izdajatelj menice:

Datum: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(žig in podpis)

Priloga:

- 1 bianco menica za vsak TRR, podpisana in žigosana
- fotokopija menic in menične izjave



Obrazec št. 11

**Vzorec menične izjave za dobro izvedbo****MENIČNA IZJAVA****s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice**

Naročniku Prostovoljnemu gasilskemu društvu Zagorje-mesto, Cesta Borisa Kidriča 11/a, 1410 Zagorje ob Savi, kot zavarovanje za dobro izvedbo del, ki so opredeljena v javnem naročilu za pridobitev javnega naročila

**NAKUP NOVEGA GASILSKEGA VOZILA GVC-1**

izročamo 1 bianko lastno menico ter menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice.

Naročnika pooblaščamo, da izpolni priloženo menico z zneskom v višini 10,00 % pogodbene vrednosti z DDV, kar znaša \_\_\_\_\_EUR in z vsemi ostalimi potrebnimi podatki ter jo na naš račun unovči v primeru, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljenih v pogodbi o izvedbi predmetnega naročila. Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če izvedba tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam.

Menična izjava je veljavna od njenega podpisa do izteka roka veljavnosti zavarovanja za dobro izvedbo po predmetnem naročilu, to je najkasneje do \_\_\_\_\_( zahteva: najmanj 60 dni dlje kot bo v pogodbi določen rok za izvedbo naročila. Če se bo rok za izvedbo naročila podaljšal, bo potrebno temu ustrezno podaljšati tudi veljavnost garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Tako dajemo nalog za plačilo oz. pooblastilo vsem spodaj navedenim bankam iz naslednjih računov:

/navesti vse banke, kjer ima ponudnik odprt račun/

št.računa: \_\_\_\_\_ pri

banki: \_\_\_\_\_,

št.računa: \_\_\_\_\_ pri

banki: \_\_\_\_\_,

št.računa: \_\_\_\_\_ pri

banki: \_\_\_\_\_

Kraj: \_\_\_\_\_

Izdajatelj menice:

Datum: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(žig in podpis)

Priloga:

- 1 bianco menica za vsak TRR, podpisana in žigosana
- fotokopija menic in menične izjave

Obrazec št. 12

## **Vzorec bančne garancije / kavcijskega zavarovanja za odpravo napak**

*Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ*

Za: Prostovoljno gasilsko društvo Zagorje-mesto, Cesta Borisa Kidriča 11/a, 1410 Zagorje ob Savi

Datum: *(vpiše se datum izdaje)*

**VRSTA ZAVAROVANJA:** *(vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)*

**ŠTEVILKA:** *(vpiše se številka zavarovanja)*

**GARANT:** *(vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)*

**NAROČNIK:** *(vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)*

**UPRAVIČENEC:** Prostovoljno gasilsko društvo Zagorje-mesto, Cesta Borisa Kidriča 11/a, 1410 Zagorje ob Savi

**OSNOVNI POSEL:** obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št. \_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_  
*(vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za* **NAKUP NOVEGA GASILSKEGA VOZILA GVC-1**

**ZNESEK IN VALUTA:** 5,00 % pogodbene vrednosti z DDV, kar znaša \_\_\_\_\_

**LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZREČNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:**

1. Original garancije št. \_\_\_\_\_

**JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH:** slovenski

**OBLIKA PREDLOŽITVE:** v papirni obliki s priporočeno pošto

**KRAJ PREDLOŽITVE:** *(garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)*

**DATUM VELJAVNOSTI:** Garancija velja najmanj 60 dni dalj, kot znaša najdaljši garancijski rok določen v zgoraj navedeni pogodbi, vendar pa najkasneje do vključno \_\_\_\_\_.

**STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:** *(vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)*

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno in brezpogojno zavezuje, da bomo upravičencu na prvi poziv izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj našteje, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja po prejemu poziva za odpravo napak v pogodbenem roku ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerikoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu upravičenca po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Garant  
(žig in podpis)

Obrazec št. 13

**IZJAVA**  
**o nastopu s podizvajalci**

Izjavljamo, da **(ustrezno označi in izpolni)**:

[ ] ne nastopamo s podizvajalci

[ ] nastopamo z naslednjimi podizvajalci:.....

**Podizvajalec 1 (firma, naslov):**

Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec: .....

% končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec: \_\_\_\_\_

**Podizvajalec 2 (firma, naslov):**

Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec:.....

% končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec: \_\_\_\_\_

.

Izjavljamo, da bomo ob morebitni zamenjavi podizvajalca ali uvedbi novega podizvajalca, ki ni priglasičen v dokumentaciji, predhodno pridobili pisno soglasje naročnika. Seznanjeni smo z dejstvom, da ima naročnik, če ne bomo priglasili vseh podizvajalcev, iz tega razloga pravico krivdno odpovedati sklenjeno pogodbo, če naknadno ugotovi, da nastopamo s podizvajalci ali s podizvajalci, ki jih nismo priglasili.

Kraj in datum:

Ime in priimek:  
(žig in podpis)

**Navodilo/Opomba:**

V primeru nastopa z več podizvajalci se obrazec ustrezno razmnoži.

Obrazec št. 14

### IZJAVA PODIZVAJALCA

Izjavljamo, da bomo v primeru izbire gospodarskega subjekta sodelovali pri izvedbi predmeta javnega naročila z deli v vrednosti \_\_\_\_\_ EUR v skladu z razpisnimi pogoji.

**Izjavljamo (ustrezno označi):**

☐ DA zahtevamo izvedbo neposrednih plačil, in zato podajamo soglasje, da sme naročnik namesto glavnega izvajalca poravnati obveznosti glavnega izvajalca, ki nastanejo pri izvajanju javnega naročila do nas kot podizvajalca.

☐ NE zahtevamo izvedbe neposrednih plačil.

Kraj in datum:

Ime in priimek:

\_\_\_\_\_  
(žig in podpis)

Opomba:

V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.

Obrazec št. 15

**IZJAVA****zastopnika podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalce**

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo da naša družba \_\_\_\_\_ (Firma), \_\_\_\_\_ (Naslov), matična številka: \_\_\_\_\_, ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj, ki so naštet v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

Obenem izjavljamo, da:

- nimamo na dan, ko je bila oddana prijava oziroma ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, zapadlih, neplačanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v vrednosti 50 EUR ali več,
- na dan oddaje ponudbe ali prijave nimamo nepredloženih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave,
- nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ni bila s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo,
- smo vpisani v poklicni oziroma poslovni register v državi sedeža,
- na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, nismo izločeni iz postopkov javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

Obenem izjavljamo, da:

- lahko naročnik sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, predvsem potrdila iz Kazenske evidence in evidence o izdanih odločbah o prekrških,
- bomo, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku naročniku izročili ustrezna potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno, in se ne vodijo v uradnih evidencah, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil,
- da izpolnjujemo vse druge obvezne pogoje in pogoje glede poslovno-finančne in tehnične sposobnosti, zahtevane v tej razpisni dokumentaciji, ki se nanašajo na nas.

Kraj in datum:

Ime in priimek:

\_\_\_\_\_  
(žig in podpis)

## Obrazec št. 16

V skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 45/2010 s spremembami in dopolnitvami), t.j. zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov kot zakoniti zastopnik ponudnika v postopku javnega naročila »NAKUP NOVEGA GASILSKEGA VOZILA GVC-1« podajam naslednjo izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v našem lastništvu:

Podatki o ponudniku (pravna oseba, podjetnik, društvo ali drug pravni subjekt, ki nastopa v postopku javnega naročanja):

Firma ponudnika: \_\_\_\_\_

Sedež ponudnika (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj): \_\_\_\_\_

Matična številka ponudnika oziroma davčna številka za druge fizične in pravne osebe - ponudnike, ki niso vpisane v poslovnem registru: \_\_\_\_\_

Ponudnik je nosilec tihe družbe\* (ustrezno označi):           DA           NE

Lastniška struktura ponudnika:

1.1. Podatki o udeležbi fizičnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno s tihimi družbeniki\*:

Fizična oseba 1:

Ime in priimek: \_\_\_\_\_

Prebivališče – stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj): \_\_\_\_\_

Delež lastništva ponudnika: \_\_\_\_\_

Tihi družbenik\* (ustrezno označi):   DA           NE

Če DA, navedite nosilca tihe družbe\*: \_\_\_\_\_

Fizična oseba 2:

Ime in priimek: \_\_\_\_\_

Prebivališče – stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj): \_\_\_\_\_

Delež lastništva ponudnika: \_\_\_\_\_

Tihi družbenik\* (ustrezno označi):   DA           NE

Če DA, navedite nosilca tihe družbe\*: \_\_\_\_\_

Fizična oseba 3:

Ime in priimek: \_\_\_\_\_

Prebivališče – stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj): \_\_\_\_\_

Delež lastništva ponudnika: \_\_\_\_\_

Tihi družbenik\* (ustrezno označi):   DA           NE

Če DA, navedite nosilca tihe družbe\*: \_\_\_\_\_

1.2. Podatki o udeležbi pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z navedbo, ali je pravna oseba nosilec tihe družbe\*:



Naziv pravne osebe: \_\_\_\_\_

Sedež pravne osebe: \_\_\_\_\_

Delež lastništva ponudnika: \_\_\_\_\_

Matična številka ponudnika oziroma davčna številka za druge pravne osebe, ki niso vpisane v poslovnem registru: \_\_\_\_\_

Pravna oseba je hkrati nosilec tihe družbe\* (ustrezno označi):                      DA                      NE  
pri čemer je pravna oseba v lasti naslednjih fizičnih oseb:

Ime in priimek: \_\_\_\_\_

Prebivališče – stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj):  
\_\_\_\_\_

Delež lastništva ponudnika: \_\_\_\_\_

Tihi družbenik\* (ustrezno označi):      DA                      NE

Če DA, navedite nosilca tihe družbe\*: \_\_\_\_\_

1.3. Podatki o družbah, za katere se po določbah zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom:

Naziv pravne osebe: \_\_\_\_\_

Sedež pravne osebe: \_\_\_\_\_

Matična številka ponudnika oziroma davčna številka za druge pravne osebe, ki niso vpisane v poslovnem registru: \_\_\_\_\_

je v medsebojnem razmerju, v skladu s 527. členom ZGD s pravno osebo:

Naziv pravne osebe: \_\_\_\_\_

Sedež pravne osebe: \_\_\_\_\_

Matična številka ponudnika oziroma davčna številka za druge pravne osebe, ki niso vpisane v poslovnem registru: \_\_\_\_\_

povezana na način \_\_\_\_\_

Izjavljam, da sem kot fizične osebe - udeležence v lastništvu ponudnika navedel:

- vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kakor 5% delnic, oziroma je udeležena z več kot 5% deležem pri ustanovitelskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;
- vsaka fizična oseba, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju.

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

Ime in priimek: \_\_\_\_\_

(oseba, ki je pooblaščen za podpisovanje v imenu ponudnika/partnerja/podizvajalca)

Razpisna dokumentacija

Žig in podpis ponudnika: \_\_\_\_\_  
(oseba, ki je pooblaščen za podpisovanje v imenu ponudnika/partnerja/podizvajalca)

Kraj in datum: \_\_\_\_\_

Navodilo: Obrazec je informativne narave. Subjekt (ponudnik / podizvajalec / soponudnik) lahko priloži lastno izjavo o lastništvu iz katere izhajajo vsi podatki, ki so zahtevani v tem informativnem obrazcu. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani pooblaščen osebe. V primeru, da ponudnik / podizvajalec / soponudnik uporabi predmetni obrazec ga lahko kopira. Dokument se predloži v ponudbi. Obrazec mora izražati dejansko stanje. V primeru spremembe v lastniški strukturi mora gospodarski subjekt o tem pravočasno obvestiti naročnika (pred podpisom pogodbe o izvedbi predmetnega javnega naročila).

Obrazec št. 17

Pogodbeni stranki

**PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ZAGORJE-MESTO,****Cesta Borisa Kidriča 11/a, 1410 ZAGORJE OB SAVI,**

ki ga zastopa predsednik društva Simon SIHUR,

matična številka: 5260485000

davčna številka: 43010628

transakcijski račun: IBAN **SI56 61000-0006564822** ( Delavska hranilnica d.d. )

(v nadaljevanju: naročnik)

in

---

*(naziv in naslov ponudnika)*

ki ga zastopa

---

*(funkcija, ime in priimek zakonitega zastopnika ponudnika)*

matična številka: \_\_\_\_\_

ID za DDV: SI \_\_\_\_\_

transakcijski račun: SI56 \_\_\_\_\_ pri \_\_\_\_\_

(v nadaljevanju: dobavitelj)

sklepata naslednjo

**POGODBO številka \_\_\_\_\_****O NAKUPU IN DOBAVI NOVEGA GASILSKEGA VOZILA GVC-1<sup>4</sup>****I. UVODNA DOLOČBA****1. člen**

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- je naročnik na podlagi Zakona o javnem naročanju izvedel javni razpis za oddajo javnega naročila blaga po odprtem postopku NAKUP NOVEGA GASILSKEGA VOZILA GVC-1, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne \_\_\_\_\_, pod številko objave \_\_\_\_\_,
- je naročnik na podlagi izvedenega postopka javnega naročila iz prve alineje tega odstavka, na podlagi merila, določenega v razpisni dokumentaciji, z Obvestilom o odločitvi o oddaji javnega naročila številka \_\_\_\_\_, z dne \_\_\_\_\_, izbral dobavitelja kot najugodnejšega ponudnika za izvedbo javnega naročila NAKUP NOVEGA GASILSKEGA VOZILA GVC-1,

---

<sup>4</sup> **navodilo:** Ponudnik mora obrazec št. 17 parafirati s strani pooblaščen osebe, ki je podpisnik ponudbe. Ponudnik s svojim podpisom jamči, da se je seznanil s pogodbenimi določili in se z njimi strinja.

- osnova je ponudba ponudnika, št. .... z dne ....., ki je sestavni del te pogodbe,
- ima naročnik zagotovljena sredstva za nakup novega gasilskega vozila NAKUP NOVEGA GASILSKEGA VOZILA GVC-1.

## II. PREDMET POGODBE

### 2. člen

Predmet pogodbe je nakup in dobava enega (1) novega gasilskega VOZILA GVC-1 proizvajalca \_\_\_\_\_, znamka vozila \_\_\_\_\_, vključno z nadgradnjo in opremo vozila, ki je bila določena v razpisni dokumentaciji po javnem naročilu iz 1. člena te pogodbe, za potrebe naročnika (v nadaljevanju: gasilsko vozilo),

Dobavitelj se obvezuje naročilo opraviti strokovno, kvalitetno in skrbno, v skladu z zahtevami naročnika, ki so bile navedene v razpisni dokumentaciji po javnem naročilu iz 1. člena te pogodbe in skladno z zahtevami vseh zakonskih in podzakonskih aktov ter predpisov in standardov, ki veljajo v Republiki Sloveniji in mednarodnimi predpisi, za področje gasilskih vozil iz prvega odstavka tega člena. Dobavitelj jamči, da tehnične lastnosti gasilskega vozila in vgrajena oprema v celoti odgovarjajo veljavnim predpisom, normativom in standardom v Republiki Sloveniji, deklariranim tehničnim navedbam in kvaliteti, mednarodnim predpisom ter zahtevam naročnika iz razpisne dokumentacije po javnem naročilu iz 1. člena te pogodbe in ponudbi dobavitelja z dne \_\_\_\_\_, na podlagi katere je bil izbran.

### 3. člen

Dobavitelj se obvezuje, da bo pri izvedbi naročila upošteval pogoje in zahteve naročnika, ki so bili določeni v razpisni dokumentaciji po javnem naročilu iz 1. člena te pogodbe in svojo ponudbo z dne \_\_\_\_\_ dano na javni razpis in na podlagi katere je bil izbran.

## III. IZVEDBA NAROČILA

### 4. člen

Dobavitelj bo dela po tej pogodbi izvajal sam, oziroma z navedenimi podizvajalci v ponudbi.

Podatki o podizvajalcih:

Podizvajalec 1 (firma, naslov): \_\_\_\_\_

Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec: \_\_\_\_\_

% končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec: \_\_\_\_\_

Razpisna dokumentacija

Podizvajalec 2 (firma, naslov): \_\_\_\_\_

Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec: \_\_\_\_\_

% končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec: \_\_\_\_\_

V kolikor podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. V kolikor bo podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3 zahteval neposredna plačila, se šteje, da:

- glavni izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
- je podizvajalec dolžan najkasneje z izstavitvijo prvega računa predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravnava podizvajalčevo terjatev do ponudnika,
- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priloži račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Zgolj ob izpolnitvi vseh pogojev iz predhodnega odstavka, je naročnik obvezan izvršiti neposredno plačilo podizvajalcu.

Plačila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak način kot velja za plačila izvajalcu.

Izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz 2. odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje 2. odstavka 94. člena ZJN-3.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s tem členom, mora glavni izvajalec najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati

svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Nepredložitev izjave v roku je razlog za uvedbo prekrškovnega postopka zoper izvajalca pred Državno revizijsko komisijo. Poleg globe je sankcija tudi izločitev iz postopkov naročanja za predpisano obdobje.

#### 5. člen

Podizvajalska pogodba je veljavna samo, če je to pisni sporazum, s katerim dobavitelj zaupa del izvedbe svoje pogodbe tretji osebi. Dobavitelj je odgovoren za delovanje, zamude in malomarnost svojih podizvajalcev in njihovih zastopnikov ali zaposlenih, kot da bi to bilo delovanje, zamude ali malomarnost izvajalca, njegovega pooblaščenca ali zaposlenih. Odobritev naročnika za sklenitev podizvajalske pogodbe za kateri koli del pogodbe ali odobritev podizvajalcu, da izvede kateri koli dela po tej pogodbi, ne odveže dobavitelja katerih koli pogodbenih obveznosti. Če dobavitelj sklene podizvajalsko pogodbo brez odobritve, lahko naročnik brez uradnega obvestila upravičeno uporabi sankcije za kršitev pogodbe, določene v 14. členu te pogodbe ali unovči zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Če naročnik ugotovi, da podizvajalec ni sposoben opravljati svojih nalog, lahko naročnik od dobavitelja zahteva, da ali zagotovi nadomestnega podizvajalca s kvalifikacijami in izkušnjami, ki so sprejemljive za naročnika ali nadaljuje z izvajanjem naročila sam.

#### 6. člen

Dobavitelj ob dolžni skrbnosti in prizadevnosti ter v skladu z določbami pogodbe in veljavnih predpisov izvrši vsa dela po tej pogodbi in naročniku dobavi novo gasilsko vozilo GVC-1, skladno z zahtevami naročnika in odpravi morebitne pomanjkljivosti in napake v garancijskem roku ter zagotovi redno servisiranje vozila ves čas garancijskega roka. Dobavitelj zagotovi celotno vodenje, osebje, vozilo, opremo in vse drugo, kar je potrebno pri izvedbi naročila in odpravljanju morebitnih pomanjkljivosti in napak, če je tako navedeno v pogodbi ali je to iz nje mogoče upravičeno sklepati.

### IV. POGODBENA VREDNOST

#### 7. člen

Dobavitelj se obvezuje, da bo gasilsko vozilo, ki je predmet te pogodbe in njegove ponudbe, naročniku dobavil po skupni končni ceni, ki jo je navedel v predračun, ki je sestavni del njegove ponudbe z dne \_\_\_\_\_.

## 8. člen

Pogodbena vrednost podvozja za gasilsko vozilo, ki je predmet te pogodbe znaša:

vrednost brez DDV = \_\_\_\_\_ EUR

DDV – 5,00% = \_\_\_\_\_ EUR

vrednost z DDV = \_\_\_\_\_ EUR

(z besedo: \_\_\_\_\_ EUR \_\_\_\_\_/100).

Pogodbena vrednost nadgradnje za gasilsko vozilo, ki je predmet te pogodbe znaša:

vrednost brez DDV = \_\_\_\_\_ EUR

DDV – 5,00% = \_\_\_\_\_ EUR

vrednost z DDV = \_\_\_\_\_ EUR

(z besedo: \_\_\_\_\_ EUR \_\_\_\_\_/100).

Pogodbena vrednost opreme za gasilsko vozilo, ki je predmet te pogodbe znaša:

vrednost brez DDV = \_\_\_\_\_ EUR

DDV – 5,00% = \_\_\_\_\_ EUR

vrednost z DDV = \_\_\_\_\_ EUR

(z besedo: \_\_\_\_\_ EUR \_\_\_\_\_/100).

Skupna pogodbena vrednost za gasilsko vozilo (podvozje + nadgradnja + oprema), ki je predmet te pogodbe znaša:

vrednost brez DDV = \_\_\_\_\_ EUR

DDV – 5,00% = \_\_\_\_\_ EUR

vrednost z DDV = \_\_\_\_\_ EUR

(z besedo: \_\_\_\_\_ EUR \_\_\_\_\_/100).

V pogodbeno vrednost so všeti vsi stroški, davek na dodano vrednost, ostale morebitne dajatve in stroški, ki so vezani na dobavo novega gasilskega vozila. V pogodbeno vrednost je vključeno tudi

---

(opomba: glede na morebitne dodatne ugodnosti, ki jih bi ponudil izbrani ponudnik).

Pogodbena vrednost naročila je fiksna, pogodba pa je sklenjena po načelu »ključ v roke«.

Pogodbena vrednost ne vključuje stroškov financiranja.

## V. PLAČILNI POGOJI

## 9. člen

Naročnik bo skupno pogodbeno vrednost za vozilo poravnal v zneskih in v obdobju, ki je navedeno v Pogodbi o finančnem leasingu, ki je sestavni del te pogodbe.

## 10. člen

Naročnik bo dobavitelju dobavljeno gasilsko vozilo plačal 30. dan po pravilno izstavljenem računu, ki ga dobavitelj izstavi po celotni dobavi gasilskega vozila z opremo, ter opravljenim atestom, drugo homologacijo, tehničnim pregledom ter vso opremo zahtevano po cestnoprometnih predpisih in mednarodnih predpisih in z opravljenim pregledom vozila pri komisiji Gasilske zveze Slovenije, ki potrdi ustreznost tipizacije vozila GVC-1, torej po potrjenem primopredajnem zapisniku.

Skupna pogodbena vrednost bo nakazana na transakcijski račun dobavitelja številka SI56 \_\_\_\_\_ pri \_\_\_\_\_.

Kot dan plačila se šteje dan, ko je naročnik izdal nalog za izplačilo in je bilo plačilo nakazano na transakcijski račun dobavitelja. V primeru, da je zadnji dan za plačilo dela prost dan se šteje, da je zadnji dan za plačilo prvi naslednji delovni dan.

## 11. člen

V primeru reklamacije vezane na dobavo gasilskega vozila ali na izstavljen račun za plačilo dobavljenega gasilskega vozila, se plačilo zadrži do odprave vzrokov reklamacije.

## 12. člen

V kolikor naročnik računa ne bo plačal v dogovorjenem roku iz prvega odstavka 10. člena te pogodbe, ima dobavitelj pravico obračunati zamudne obresti skladno z zakonom.

## VI. NAROČILO IN DOBAVA

## 13. člen

Dobavitelj bo naročniku dobavil gasilsko vozilo v roku, ki je določen v pogodbi, do **dne** \_\_\_\_\_.

Rok za dobavo gasilskega vozila v nobenem primeru ne sme biti daljši kot je naveden v pogodbi.

Naročnik je izven primerov višje sile, svoje krivde ali svojega soglasja upravičen do pogodbene kazni v višini 5‰ pogodbene vrednosti za vsak dan zamude roka iz prvega odstavka tega člena, vendar največ do višine 10 % pogodbene vrednosti z DDV.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je v primeru neizpolnitve ali le delne izpolnitve obveznosti po tej pogodbi po dobaviteljevi krivdi naročnik upravičen do pogodbene kazni v višini 10% od celotne pogodbene vrednosti brez DDV.

Razpisna dokumentacija



Rok dobave se lahko podaljša izključno samo v primeru, če tako odloči naročnik. V primeru, da naročnik odloči, da se pogodbeni rok dobave lahko podaljša, morata pogodbeni strani o tem skleniti aneks k tej pogodbi, v nasprotnem primeru se šteje, da rok dobave ni podaljšan. Prav tako mora dobavitelj naročniku predložiti ustrezno podaljšanje zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

#### 14. člen

Pogodbeni stranki soglašata, da se prevzem gasilskega vozila opravi pri naročniku, na lokaciji Prostovoljnega gasilskega društva Zagorje-mesto, Cesta Borisa Kidriča 11/a, 1410 Zagorje-mesto, razen v primeru, da se naročnik in dobavitelj ne dogovorita drugače.

#### 15. člen

Dobavitelj se obvezuje, da bo ob predaji gasilskega vozila naročniku izročil prevzemnico-dobavnico, v kateri bo navedena cena z davkom na dodano vrednost in naslednje dokumente:

- dokument o drugostopenjski homologaciji,
- vse ostale dokumente potrebe za takojšnjo registracijo gasilskega vozila,
- zapisnik o pregledu tehnične komisije pri GZS in potrdilo o ustreznosti vozila po tipizaciji GVC-1, izdano s strani GZS,
- navodila za vzdrževanje gasilskega vozila in servisno knjižico,
- tehnično dokumentacijo z vsemi tehničnimi podatki
- navodila za vožnjo osebje,
- tehnično risbo vozila,
- načrt – elektro shemo vozila,
- ostale dokumente, ki se nanašajo na gasilsko vozilo in vso vgrajeno opremo,
- garancijsko in servisno knjižico vozila,
- podatke o serviserju za gasilsko vozilo na območju Slovenije,
- carinsko deklaracijo z vsemi spremnimi dokumenti, če država proizvajalka ni članica EU,
- ostale dokumente, ki se nanašajo na gasilsko vozilo, ki jih zahteva naročnik.

Prevzem gasilskega vozila, kakor tudi morebitne reklamacije, se vpišejo v primopredajni zapisnik, ki jo podpišeta obe, s strani naročnika in dobavitelja, pooblaščenici osebi.

Če se ugotovi, da dobavljeno gasilsko vozilo ni v skladu z naročilom in če tehnične lastnosti gasilskega vozila in vgrajena oprema odstopajo od zahtevane, ponujene in dogovorjene, lahko naročnik prevzem odkloni. Dobavitelj je dolžan odklonjeno gasilsko vozilo sanirati v roku, ki ga dogovorita pogodbeni stranki.

Naročnik je dolžan takoj, najpozneje pa v roku 10 dni od dneva prevzema gasilskega vozila, pisno posredovati dobavitelju morebitne reklamacije povezane s ceno ali obračunom na prevzemnici-dobavnici.

Reklamacije v zvezi z dobavljenim gasilskim vozilom je naročnik dolžan posredovati dobavitelju takoj po tem, ko ugotovi, da gasilsko vozilo ni v skladu z naročenim, pa to ni bilo ugotovljeno ob prevzemu. Vsi stroški v zvezi z reklamacijo bremenijo dobavitelja.

## VII. OBVEZNOSTI DOBAVITELJA

### 16. člen

Garancijski roki za gasilsko vozilo po tej pogodbi so:

- splošna garancija za vozilo 2 (dve) leti oziroma \_\_\_\_\_,
- garancija za nadgradnjo 2 (dve) leti oziroma \_\_\_\_\_,
- garancija za vgrajene naprave 1 (eno) leto oziroma \_\_\_\_\_,
- garancija za nameščeno opremo 1 (eno) leto oziroma \_\_\_\_\_,

Garancijski roki iz prvega odstavka tega člena začnejo teči z dnem dokončnega in uspešnega prevzema gasilskega vozila s strani naročnika. V garancijski rok je všteta tudi vsa vgrajena oprema. Dobavitelj je dolžan ob dobavi gasilskega vozila naročniku predložiti dokumente, iz katerih so razvidni garancijski roki navedeni v prvem odstavku tega člena.

### 17. člen

Dobavitelj se obvezuje, da bo v garancijskem roku, za redno servisiranje in v primeru okvare

gasilskega vozila zagotovil lasten servis na lokaciji \_\_\_\_\_ oziroma servis s strani pooblaščenega serviserja \_\_\_\_\_

*(opomba: glede na ponudbo izbranega ponudnika)*

### 18. člen

Dobavitelj jamči, da je odzivni čas v primeru servisiranja in/ali v primeru okvare gasilskega vozila ves čas trajanja garancijskega roka \_\_\_\_\_ delovnih ur od prejema poziva s strani naročnika. Dobavitelj ima (nima) zagotovljene mobilne servisne službe, ki je dostopna \_\_\_\_\_ ur na dan.

*(opomba: glede na ponudbo izbranega ponudnika)*

## 19. člen

Dobavitelj jamči, da:

- ima ustrezno servisno mrežo za gasilsko vozilo, ki je predmet te pogodbe,
- bo zagotavljal redni servis gasilskega vozila in vsa potrebna popravila ves čas trajanja garancijske dobe za gasilsko vozilo,
- ima za servisiranje in popravilo gasilskega vozila ustrezno usposobljene delavce,
- bo zagotovil redni servis gasilskega vozila v roku in času, ki ga bo dogovoril z naročnikom,
- bo zagotovil popravila v primeru okvare gasilskega vozila v roku in času, ki ga bo dogovoril z naročnikom,
- bo vsa dela izvedel strokovno, kvalitetno in v skladu z veljavnimi predpisi.

Dobavitelj jamči, da bo v gasilsko vozilo, če bo to zahtevalo popravilo v primeru okvare, vgrajeval samo originalne nadomestne dele, razen v primeru, da naročnik ne bi odločil drugače.

## 20. člen

Dobavitelj se obvezuje, da bo naročniku zagotavljal vse potrebne nadomestne dele za gasilsko vozilo in vgrajeno opremo še \_\_\_\_\_ let po poteku najdaljšega garancijskega roka iz te pogodbe.

Dobavitelj bo morebitno potrebne nadomestne dele zagotovil takoj oziroma v najkrajšem možnem času.

**VIII. ODPSTOP OD POGODBE**

## 21. člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da lahko naročnik odstopi od pogodbe:

- če mu dobavitelj dobavi gasilsko vozilo, ki ne ustreza naročenemu,
- če se dobavitelj ne drži roka dobave, garancijskih rokov in plačilnih pogojev, ki so navedeni v predhodnih členih te pogodbe, oziroma jih je dobavitelj ponudil v postopku javnega naročila ali spremenjenih rokov, ki jih je predhodno dogovoril z naročnikom,
- če dobavitelj ne upošteva reklamacij s strani naročnika,
- če dobavitelj ne izpolnjuje določil te pogodbe.

Odstop od pogodbe mora biti pisen. V primeru, da naročnik odstopi od te pogodbe po krivdi dobavitelja, nima proti dobavitelju nikakršnih finančnih ali drugih obveznosti.

## **IX. POSLOVNA SKRIVNOST**

### **22. člen**

Podatki iz te pogodbe, kot tudi dokumentacija, ki se nanaša na to pogodbo in njeno izvajanje, se štejejo za poslovno skrivnost, razen podatkov, ki v skladu z veljavnimi predpisi štejejo za javne.

## **X. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA**

### **23. člen**

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti dodatka iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

## **XI. TRAJANJE POGODBE**

### **24. člen**

Ta pogodba stopi v veljavo in se začne izvajati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.

Ta pogodba je sklenjena za določen čas, in sicer od dneva začetka izvajanja pogodbe do izteka najdaljšega garancijskega roka, to je do \_\_\_\_\_.

Pogodbene obveznosti so zaključene po izteku vseh garancijskih rokov po tej pogodbi in odpravi vseh napak, ki bi se pokazale v času garancijskega roka.

## **XII. REŠEVANJE SPOROV**

### **25. člen**

Pogodbeni stranki bosta morebitne spore nastale pri izvrševanju te pogodbe reševali sporazumno, v nasprotnem primeru bo o sporu odločalo pristojno stvarno pristojno sodišče katerega določi naročnik po pravu Republike Slovenije.

## **XIII SOCIALNA KLAUZULA IN RAZVEZNI POGOJ**

### **26. člen**

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznaitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznaitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 30 dneh od seznaitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznaitve s kršitvijo.

## **XVI. KONČNE DOLOČBE**

### **27. člen**

Dobavitelj se obvezuje, da bo v roku 10 dni po podpisu pogodbe izročil naročniku zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, kot je določeno v razpisni dokumentaciji, veljavno do vključno 60 dni dalj, kot je v tej pogodbi določen rok za dobavo gasilskega vozila, to je do vključno \_\_\_\_\_. Brez izročitve zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznost se šteje, da ta pogodba ni veljavna, naročnik pa bo unovčil menico z menično izjavo za zavarovanje za resnost ponudbe.

Dobavitelj se obvezuje, da bo ob dobavi in prevzemu gasilskega vozila s strani naročnika, naročniku izročil nepreklicno, brezpogojno in na prvi poziv plačljivo garancijo banke / zavarovalnice za odpravo napak v garancijskem roku, v višini 5 % skupne pogodbene vrednosti z DDV, veljavno najmanj še 60 dni dalj, kot znaša najdaljši garancijski rok po tej pogodbi. Brez izročitve garancije za odpravo napak v garancijskem roku se šteje, da prevzem gasilskega vozila ni opravljen.

#### 28. člen

S strani naročnika je pooblaščen oseb in skrbnik te pogodbe

\_\_\_\_\_.

S strani dobavitelja je pooblaščen oseb za izvrševanje te pogodbe

\_\_\_\_\_.

#### 29. člen

Dobavitelj ne more prenesti nobene svoje pogodbene obveznosti na tretjo osebo, razen če za to dobi pisno soglasje naročnika.

#### 30. člen

V kolikor bi v času veljavnosti te pogodbe prišlo do spremembe statusa dobavitelja naročnik samostojno odloči o prenosu obveznosti iz te pogodbe na tretjo osebo v skladu s predpisi, ki urejajo prenesene pogodbe.

#### 31. člen

Dobavitelj se obvezuje, da bo v roku osmih dni od dneva prejema poziva s strani naročnika, naročniku, v kolikor jih bo zahteval, posredoval podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihiimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikov in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so z njim povezane družbe.

#### 32. člen

Vsaka od strank te pogodbe lahko predlaga spremembe te pogodbe, ki se dogovorijo in uredijo v obliki aneksa k tej pogodbi.

## 33. člen

Ta pogodba je sestavljena v štirih (4) enakih izvodih, od katerih ima vsak značaj izvirnika in od katerih vsaka od pogodbenih strank prejme po dva (2) izvoda.

## 34. člen

Glede vprašanj, ki jih ta pogodba ne ureja se smiselno uporabljata razpisna dokumentacija po javnem naročilu iz 1. člena te pogodbe, ponudba dobavitelja na javni razpis z dne \_\_\_\_\_ na podlagi katere je bil izbran, določila Obligacijskega zakonika in predpisov, ki urejajo področje gasilskih vozil, ki so predmet te pogodbe.

\_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Zagorje-mesto, \_\_\_\_\_ dne

**Dobavitelj:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Naročnik:**

PGD ZAGORJE-MESTO  
predsednik društva  
Simon SIHUR

Obrazec št. 17

**NASLOVNICA**

**\*(Naslovnica se uporabi samo za predložitev finančnega zavarovanja (ostali del ponudbe se obvezno odda v sistem e-JN v elektronski obliki). Naročnik mora zavarovanje za resnost ponudbe prejeti do roka za oddajo ponudb.**

<b>POŠILJATELJ:</b>	
Označi:	
<input type="checkbox"/> Finančno zavarovanje	
<b>»NE ODPIRAJ – PONUDBA«</b>	
<b>Za javni razpis: »NAKUP NOVEGA GASILSKEGA VOZILA GVC-1«</b>	
<p><i>(izpolni naročnik)</i></p> <p>Datum in ura prispetja: <input type="text"/></p> <p>Način prispetja: <input type="text"/></p> <p>Zaporedna številka prispelosti: <input type="text"/></p> <p>Podpis prevzemnika: <input type="text"/></p>	<p><b>PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ZAGORJE-MESTO Cesta Borisa Kidriča 11/a <u>1410 Zagorje ob Savi</u></b></p>



**PRILOGE**