

A/ SPECIFIKACIJA PREDMETA NAROČILA

1.	Naziv:
	Hladilni pult z nevtralno omarico – hladna kuhinja
2.	Področje in namen uporabe:
	Kuhinja
3.	Številka in naziv potrjenega investicijskega dokumenta:
4.	Funkcionalne in druge tehnične zahteve:
	<ul style="list-style-type: none">Postavljen na betonski podstavek 140 mm, na sredi kuhinjeSestavljen iz dveh hladilnih pultov z ločeno delovno ploščo in nevtralne omarice <ol style="list-style-type: none">Hladilni pult desni:<ul style="list-style-type: none">Zunanje mere: (ŠxGxV) 2310 (+-5%)x 700-750x 700mm (višina z delovno ploščo)Štirje boksi: 3x enokrilna vrata in 1x 2 predalaHladilni pult levi:<ul style="list-style-type: none">Zunanje mere: (ŠxGxV) 1840 (+-5%) x 700-750x 700mm (višina z delovno ploščo)Trije boksi: 1x enokrilna vrata in dva predala in 1x trije predaliDelovna plošča:<ul style="list-style-type: none">Zunanje mere: (ŠxGxV) 4150(+/-5%) x 800x 50mmDebelina inox površine pulta min. 2,5mm brez ostrih robovDelovna plošča debeline 50 mm s robom R=14 (na obeh straneh). Izdelana je s tehnologijo krivljenja, uporablja se material AISI 304 debeline min 2,5mm. Ojačitev delovne površine je izdelana iz zakrivljenih profilov debeline min 2,5mm. Ojačitev delovne plošče je brez lesene gradnje.Delovna plošča se spaja s spodnjimi elementi (hladilnimi pulti)Delovna plošča naj bo izolirana s poliuretanom in spodaj zaprta z inox-omNevtralna omarica:<ul style="list-style-type: none">Zunanje mere: (ŠxGxV) 790 (+-5%) x 700-800x 700mmDvokrilna vrata inox 304 debeline min 1.5 mmSredinska polica snemljiva debeline 40mm izdelana po tehnologiji krivljenja, debeline min 1,5mmDebelina inox površine pulta min. 2,5mm brez ostrih robovDelovna plošča debeline 50 mm s robom R=14. Izdelana je s tehnologijo krivljenja, uporablja se material AISI 304 . Ojačitev delovne površine je izdelana iz zakrivljenih profilov debeline 2mm.Delovna plošča naj bo spodaj zaprta z inox-om <p>Dodatne zahteve:</p> <ul style="list-style-type: none">V boksih 3 vodila za police ali gastro posode 1/1V boksu kjer so vrata tri perforirane inox policeVodila v boksih naj bodo fiksna : eno vodilo spodaj in eno vodilo na polovici in eno zgorajTemp. območje delovanja -2°C / +8°CZunanja in notranja obloga v celoti iz nerjaveče pločevine AISI 304Notranji vogali zaobljeniIzolacija iz poliuretana debeline min 50mmSamozaporna vrataIntegrirani ročaji vrat in predalov zgoraj po celi širini brez ostrih robovZamenljiva magnetna tesnilna guma

	<ul style="list-style-type: none"> • Notranja led osvetlitev (kjer so vrata) • Delovanje do temp. okolja min 40°C • Napetost (V/Hz): 230/50 • Hladilno sredstvo R 290 • Oba hladilnika elektronski regulator • Dinamično hlajenje • Ker sta oba hladilna pulta postavljena na betonski podstavek je potrebno poskrbeti za ustrezno zračenje kompresorjev • Delovna plošča mora biti v primeru zamenjave enega pulta snemljiva na enostaven način • Dimenzija odprtine za oba hladilna pulta in omarico je 4930 mm
5.	Standardi in certifikati:
6.	Tehnična dokumentacija:
	<ul style="list-style-type: none"> - Ponudbi mora biti priložena tehnična dokumentacija/prospekti v slovenskem jeziku, iz katerih bo razvidno, da ponujeno blago dosega naročnikove zahteve.
7.	Ostale zahteve:
	<ul style="list-style-type: none"> - V ceno morajo biti vključeni vsi stroški vključno s stroški prevoza, demontaže(starega pulta z iznosom) in montaža. - Garancija min.24 mesecev - V ponudbi mora biti navedena dolžina življenjske dobe. - Ponudnik se v garancijskem roku, v roku minimalno dveh ur od klica, obvezuje odzvati in odpraviti napake, - Ponudnik mora najmanj za čas življenjske dobe zagotavljati oskrbo z rezervnimi deli in servisiranje na območju R Slovenije. - Obvezen predhodni ogled in izmera pred oddajo ponudbe - Dostava in montaža Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana – kuhinja Triglav
8.	Izdelki, ki v celoti ustrezajo opredelitvi predmeta naročila