PRILOGA 1C

NASLOVNA STRAN NAČRTA

Načrt Tehnologije

PODATKI O GRADNJI		
naziv gradnje		**NOVOGRADNJA 5 ODDELČNEGA VRTCA S PRIPADAJOČIMI PROSTORI IN POVEZAVO NA OBSTOJEČI VRTEC**
kratek opis gradnje		**Občina Sveti Jurij ob Ščavnici namerava razširiti obstoječi vrtec, v obliki novogradnje samostoječega objekta na parceli pred obstoječim objektom. Novi vrtec bo imel 5 oddelkov, torej 5 igralnic s pripadajočimi servisnimi prostori, administracijo, prostorom za individualno delo, prostorom za strokovne delavce, pralnico, shrambo čistil, garderobo, sanitarije za delavce ter skladiščne prostore. V novem objektu je predvidena tudi kuhinja s servisnimi prostori, ki bo nadomeščala sedanjo manjšo kuhinjo v obstoječem objektu.**
VRSTE GRADNJE *označiti vse ustrezne vrste gradnje*	☑	**NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT**
	☐	**NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA**
	☐	**REKONSTRUKCIJA**
	☐	**SPREMEMBA NAMEMBNOSTI**
	☐	**ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA**
	☐	**LEGALIZACIJA**
	☐	**MANJŠA REKONSTRUKCIJA**
PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI		
vrsta dokumentacije		**PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)**
številka projekta		**13/2023**
PODATKI O NAČRTU		
strokovno področje načrta		**5 Načrt s področja tehnologije**
naziv načrta		**Načrt Tehnologije**
številka načrta		**11/0923-T**
datum izdelave		**September 2023**
datum spremembe		
PODATKI O PROJEKTANTU NAČRTA		
projektant načrta (naziv družbe)		**GEPETEH d.o.o.**
naslov		**Višnje 25, 1303 Zagradec**
odgovorna oseba projektanta načrta		**Gregor Papež**
podpis odgovorne osebe projektanta načrta		GEPETEH projektiranje-inženiring-nadzor
PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA		
ime in priimek pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja		**Gregor Papež, dipl.inž.str.**
identifikacijska številka		**IZS PI T-0802**
podpis pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja		GREGOR PAPEŽ dipl.inž.str. IZS PI T-0802

5.4 POPIS TEHNOLOŠKE OPREME VRTEC SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI

Tehnične zahteve opreme javnega naročila

Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev za vse postavke predložiti ustrezna dokazila oz. dokumentacijo, kot je katalog, tehnični list, skica ali slikovno gradivo, opis ponujenega artikla, itd. pri čemer ponudnik v njegovi ponudbi označi kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko (na dokazilih se zapiše zaporedno številko postavke s popisa)
Vsi prospekti morajo biti nedvoumno označeni , na katero pozicijo v specifikaciji se tehnična dokazila nanašajo.
Mapa je tudi podlaga pri količinskem in kakovostnem prevzemu opreme.
Vsi elementi so izvedeni iz nerjavečega jekla AISI 304, razen če v specifikaciji ni naveden drugačen material.
Delovne površine elementov morajo biti izvedene iz nerjaveče pločevine AISI 304 min. 1,5 mm debeline in s privihom pločevine AISI 304 min. 1,2 mm debeline in s privihom proti zidu min. 40 mm.
Delovne površine imajo vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, delovna površina pa je spredaj zaključena in zaokrožena z radijem cca R15 in odkapnim robom 10 mm za prepračevanje zatekanja
Debelina zgornjih površin mora biti min. 50 mm, z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, izvedena z vodoodporno iverno ploščo debeline min 48 mm.
Vsi predali morajo imeti vgrajena teleskopska, popolnoma izvlečna vodila s "Soft" zapiranjem.
Vsa korita in mize morajo imeti v spodnjem delu polico ali tristransko ojačitev zaradi trdnosti.
Vsi elementi morajo imeti možnost priklopa ozemljitve.
Vsi elementi morajo imeti popolnoma zaprto izvedbo odkapnih robov
Vsi dostopni robovi morajo biti stisnjeni oziroma razigljeni - pobrušeni
Vsa hladilna oprema in toplovodne kopeli, ki predstavljajo kritične kontrolne točke morajo imeti vgrajene kontrolnike temperature.
Termični elementi morajo biti izdelani tako, da so robovi površin spojeni "rob na rob" in je na ta način preprečeno zatekanje med elementi.
Vse bočne stranice morajo biti izvedene iz nerjaveče pločevine AISI 304 min. 1 mm debeline.
Obdelava vseh površin je Scotch Brite.
Vsa oprema v kuhinji je opremljena z regulirnimi nogami min +/- 15 mm.
Cokel termičnega bloka se izvede in vgradi ob montaži termičnega bloka iz nerjaveče pločevine, tako, da se ga demontira brez orodja za čiščenje po pulti.
Elementi se medsebojno povežejo z ozemljitvenim kablom ali kratkimi zvari pod delovno površino.
Elementi se na delovišče vnesejo zaščiteni z statično PVC folijo in se po končani montaži odstrani s strani montažne ekipe.
Vse ostanke embalaže in montažnega materiala , je izvajalec dolžan pospraviti za seboj in delovišče pustiti za seboj čisto.
Samopostrežni elementi morajo biti opremljeni s podložno iverico za namestitev fasade, v primeru če je prjektirana fasada s strani arhitekta
Samopostrešni elementi morajo biti opremljeni z nosilci GN posod v bazenih.
Elementi samopostrežne linije se dobavijo skupaj z nosilci za drsno rampo, kakor tudi z drsnimi cevmi, če ni drugače opredeljeno (arh. zahteve).
Obveza izvajalca je, da kontrolira mere objekta in mere elementov uskladi s prostorom. Vsaka sprememba mer se pisno vskladi z investitorjem.
Zamenjava opisanega elemnta v specifikaciji je mogoča le ob predhodnem dogovoru z investitorjem
Za vsak element je potrebno v ceno všteti ves potrebni spojni material do funkcionalne uporabnosti.

Izvedbene zahteve tehnološke opreme

Ozemljitev kuhinjskih elementov izvede izvajalec elektro del.
Izbrani dobavitelj tehnološke opreme tudi dobavi inox talne rešetke.
Vgradnjo in povezavo izvede izvajalec vodovodnih instalacij.
Zahteve za inox talne rešetke:
izvedba v inox Aisi 304, bazenom iz inox pločevine debeline 1,5mm
višina bazena z rešetko je 145mm, sifoniziran odtok fi75mm,
inox sito za večje odpadke z luknjami fi8
inox pohodna mreža, nedrsna, izdelana iz lasersko rezanih profilov debeline 2mm, višine 20mm
ter sestavljena v mrežo s kvadratnimi luknjami 25x25
inox zapora proti glodalcem, privarjena sidra za vgradnjo, prirobnica za hidro izolacijo

Vgradnjo in montažo sifonov, zaključnih ventilov in enoročnih mešalnih pip montiranih iz stene izvrši izvajalec strojnih inštalacij.
Nape, prezračevalne rešetke dobavi, montira in priključi izvajalec strojnih inštalacij.
V popisu tehnološke opreme ni upoštevano: sanitarna oprema,čistilno orodje, računalniška oprema, domofoni, sistem ozvočenja…

CENA NA ENOTO MORA ZAJEMATI TRANSPORT, MONTAŽO IN PRIKLOPE
VSE OPISANE DIMENZIJE V POPISU OPREME PO VREDNOSTIH (DIMENZIJAH, MOČEH, TEMPERATURAH IN OSTALIH TEHNIČNIH VREDNOSTIH) LAHKO ODSTOPAJO ZA NAJVEČ 5 %

Poz.	Opis blaga in storitev	ME	Količina	Točen naziv proizvajalca, oznaka in tip ponujene opreme	Cena/kos	Cena [€]
	SPECIFIKACIJA KUHINJSKE OPREME					
A	**PROSTOR ZA BIOLOŠKE ODPADKE**					
1	SOD ZA ODPADNO HRANO - (dobavi pogodbeni izvajalec) - volumen: 50L	*kos*	*6,00*			
2	IZVLEČNI TUŠ S PIŠTOLO – STENSKI - l=12m - zaprt inox kolut - max. temperatura: 60°C - max. pritisk: 8,5 bar priklop vode: THV DN15 (mešalni ventil)	*kos*	*1,00*			
	TALNA REŠETKA - dim. 200x200x210 mm (ŠxGxV) - protismradna zapora in protizdrsne mrežaste rešetke - higienski design po SIST EN 1672, EN ISO 14159 in EHEDG (št. 8) odtok: DN50 V POPISU STROJNIH INSTALACIJ	*kos*	*1,00*			
B	**JUTRANJA DOSTAVA**					
1	HLADILNA OMARA - dim. 700x830x2120 mm (ŠxGxV) - hladilno sredstvo: R290 - moč zvoka hrupa: 58 dB (A) - hladilni sistem/postopek odtajanja: dinamičen/avtomatsko - temperaturno območje: -2°C do +15°C - gastronorm: GN2/1, 530x650 mm (530 mm širina) - vrsta krmiljenja/prikaz temperature: elektronsko krmiljenje/zunaj digitalno - kapaciteta/prostornina: 597/465 l (bruto/neto) - nastavljive odlagalne površine: 4 - nosilnost odlagalne površine: 60kg - odpiranje vrat: desno (po potrebi zamenljivo) - izolacija: 83-60 mm (max. do min.) priključna moč: 0,15kW 1N~230V	*kos*	*1,00*			
2	ODPRT INOX REGAL - dim. 900x500x1800 mm (ŠxGxV) - 4 prestavljive police - možnost naknadne vgradnje dodatnih polic - nosilnost police: 100kg/tm	*kos*	*2,00*			
C	**PROSTOR ZA ČISTILA**					
1	IZLIVNO KORITO-TROKADERO - dim.500x600/700x890 (ŠxGxV) - z umivalnikom, nast. po višini in iz inoxa, - vključena mreža za lijak in pipa, dim. umivalnika za roke 430/350x280x130 mm - dimenzije lijaka: 400x400x200 mm	*kos*	*1,00*			
2	ODPRT INOX REGAL - dim. 1400x500x1800 mm (ŠxGxV) - 4 prestavljive police - možnost naknadne vgradnje dodatnih polic - nosilnost police: 100kg/tm	*kos*	*2,00*			
	TALNA REŠETKA - dim. 200x200x210 mm (ŠxGxV) - protismradna zapora in protizdrsne mrežaste rešetke - higienski design po SIST EN 1672, EN ISO 14159 in EHEDG (št. 8) odtok: DN50 V POPISU STROJNIH INSTALACIJ	*kos*	*1,00*			

Poz.	Opis blaga in storitev	ME	Količina	Točen naziv proizvajalca, oznaka in tip ponujene opreme	Cena/kos	Cena [€]
D	**SPREJEM IN POPIS BLAGA (SUROVIN)**					
5	SKLADIŠČNA TEHTNICA – TALNA TEHTNICA - dim. 800x800x45 mm (ŠxGxV) - nosilnost: do 150 kg - razdelek [d]: 100/200 g - indikator iz ABS plastike, tipkovnica s 6 tipkami - napajanje preko električnega omrežja priključna moč: 0,8kW 1N-230V	*kos*	*1,00*			
1	PLATO VOZIČEK - dim. 770x570x900 mm (ŠxGxV) - nosilnost: do 200kg - velikost platoja: 600x600 mm - v celoti izdelan iz nerjaveče pločevine in opremljen s kakovostnimi uležajenimi kolesi - 2 kolesi z zavoro, guma na kolesih živilske kvalitete	*kos*	*1,00*			
2	SANITARNI UMIVALNIK - dim. 400x400x250 mm (ŠxGxV) - v kompletu iztočna pipa - proženje vode preko tipke s kolenom, ki omogoča dotok vode brez dotikanja priklop vode: THV DN15 odtok: DN50	*kos*	*1,00*			
	TALNA REŠETKA - dim. 200x200x210 mm (ŠxGxV) - protismradna zapora in protizdrsne mrežaste rešetke - higienski design po SIST EN 1672, EN ISO 14159 in EHEDG (št. 8) odtok: DN50 V POPISU STROJNIH INSTALACIJ	*kos*	*1,00*			
E	**SUHO SKLADIŠČE**					
1	ODPRT INOX REGAL - dim. 1500x500x1800 mm (ŠxGxV) - 4 prestavljive police - možnost naknadne vgradnje dodatnih polic - nosilnost police: 100kg/tm	*kos*	*1,00*			
2	ODPRT INOX REGAL - dim. 1700x500x1800 mm (ŠxGxV) - 4 prestavljive police - možnost naknadne vgradnje dodatnih polic - nosilnost police: 100kg/tm	*kos*	*1,00*			
3	ODPRT INOX REGAL - dim. 1300x500x1800 mm (ŠxGxV) - 4 prestavljive police - možnost naknadne vgradnje dodatnih polic - nosilnost police: 100kg/tm	*kos*	*1,00*			
4	ODPRT INOX REGAL - dim. 1200x500x1800 mm (ŠxGxV) - 4 prestavljive police - možnost naknadne vgradnje dodatnih polic - nosilnost police: 130kg/tm	*kos*	*1,00*			
F	**SHRAMBA ČISTIL**					
1	ODPRT INOX REGAL - dim. 1000x500x1800 mm (ŠxGxV) - 4 prestavljive police - možnost naknadne vgradnje dodatnih polic - nosilnost police: 130kg/tm	*kos*	*1,00*			
2	ODPRT INOX REGAL - dim. 1000x500x1800 mm (ŠxGxV) - 4 prestavljive police - možnost naknadne vgradnje dodatnih polic - nosilnost police: 130kg/tm	*kos*	*1,00*			

Poz.	Opis blaga in storitev	ME	Količina	Točen naziv proizvajalca, oznaka in tip ponujene opreme	Cena/kos	Cena [€]
3	ODPRT INOX REGAL - dim. 800x500x1800 mm (ŠxGxV) - 4 prestavljive police - možnost naknadne vgradnje dodatnih polic - nosilnost police: 130kg/tm	*kos*	*1,00*			
G	**HLADILNA KOMORA-KOMBINIRANA**					
1	MONTAŽNA HLADILNA KOMORA-KOMBINIRANA - dim. 1850x2250x2850 mm - poliuretan debeline 80 mm, stenski in stropni elementi iz barvane pločevine - vrata 90/200 cm obojestransko nerjaveča pločevina - levo odpiranje krilnih vrat (glej tehnološki načrt) - temperaturno območje: +2°C/+8°C - stropni dimamični zračni uparjalnik s TE ventilom - integrirana LED razsvetljava - s podnom - stikalna omarica z elektronskim regulatorjem - hladilni agregat oddvojen (cca 10m) priključna moč: 1,5kW 1N-230V odtok: 1x DN32 Opomba: komora je poglobljena, vstop v njo je raven ter enake višine končne obloge po hodniku	*kos*	*1,00*			
1.1	HLADILNI AGREGAT - za plusno komoro V=12m3, temp. režim od +2°C/+8°C - hermetični kompresor - z zrakom hlajenega kondenzatorja z ventilatorjem - rezervoar kapljevitega hladiva - presostat za regulacijo HP - plastificirano ohišje - električno napajanje in zaščita - magnetna in termoekspanzijski ventil s šobo - krmilnik s sondami, stropna svetilka, žarnica, stikalo vrat	*kos*	*1,00*			
2	ODPRT INOX REGAL - dim. 800x400x1800 mm (ŠxGxV) - 4 prestavljive police - možnost naknadne vgradnje dodatnih polic - nosilnost police: 100kg/tm	*kos*	*4,00*			
H	**ZAMRZOVALNA KOMORA-KOMBINIRANA**					
1	MONTAŽNA ZAMRZOVALNA KOMORA-KOMBINIRANA - dim. 1350x2250x2850 mm - poliuretan debeline 120 mm, stenski in stropni elementi iz barvane pločevine - vrata 90/200 cm obojestransko nerjaveča pločevina - levo odpiranje krilnih vrat (glej tehnološki načrt) - temperaturno območje: -18°C/-22°C - stropni dimamični zračni uparjalnik s TE ventilom - integrirana LED razsvetljava - s podnom - stikalna omarica z elektronskim regulatorjem - hladilni agregat oddvojen (cca 10m) priključna moč: 1,5kW 1N-230V odtok: 1x DN32 Opomba: komora je poglobljena, vstop v njo je raven ter enake višine končne obloge po hodniku	*kos*	*1,00*			
1.1	HLADILNI AGREGAT - za minus komoro V=9m3, temp. režim od -18°C/-22°C - hermetični kompresor - z zrakom hlajenega kondenzatorja z ventilatorjem - rezervoar kapljevitega hladiva - presostat za regulacijo HP - plastificirano ohišje - električno napajanje in zaščita - magnetna in termoekspanzijski ventil s šobo - krmilnik s sondami, stropna svetilka, žarnica, stikalo vrat	*kos*	*1,00*			

Poz.	Opis blaga in storitev	ME	Količina	Točen naziv proizvajalca, oznaka in tip ponujene opreme	Cena/kos	Cena [€]
2	ODPRT INOX REGAL - dim. 900x400x1800 mm (ŠxGxV) - 4 prestavljive police - možnost naknadne vgradnje dodatnih polic - nosilnost police: 100kg/tm	*kos*	*1,00*			
3	ODPRT INOX REGAL - dim. 1000x400x1800 mm (ŠxGxV) - 4 prestavljive police - možnost naknadne vgradnje dodatnih polic - nosilnost police: 100kg/tm	*kos*	*1,00*			
4	TALNA PODLOŽKA - dim. 600x700x210 mm - podložka na RF nogicah s PVC čepi - iz nerjaveče pločevine	*kos*	*1,00*			
I	**PRIROČNI HODNIK**					
1	HLADILNA OMARA - dim. 700x830x2120 mm (ŠxGxV) - hladilno sredstvo: R290 - moč zvoka hrupa: 58 dB (A) - hladilni sistem/postopek odtajanja: dinamičen/avtomatsko - temperaturno območje: -2°C do +15°C - gastronorm: GN2/1, 530x650 mm (530 mm širina) - vrsta krmiljenja/prikaz temperature: elektronsko krmiljenje/zunaj digitalno - kapaciteta/prostornina: 597/465 l (bruto/neto) - nastavljive odlagalne površine: 4 - nosilnost odlagalne površine: 60kg - odpiranje vrat: desno (po potrebi zamenljivo) - izolacija: 83-60 mm (max. do min.) priključna moč: 0,15kW 1N~230V	*kos*	*2,00*			
J	**ODDELEK GROBE PRIPRAVE ZELENJAVE**					
1	SANITARNI UMIVALNIK - dim. 400x400x250 mm (ŠxGxV) - v kompletu iztočna pipa - proženje vode preko tipke s kolenom, ki omogoča dotok vode brez dotikanja priklop vode: THV DN15 odtok: DN50	*kos*	*1,00*			
2	DVOJNO KORITO - dim.1400x700x900/1000 mm - 2x korito 600x500x300 mm postavljeno na sredini pulta - namizna mešalna baterija - spodnja polica - zavih zadaj 100 mm - enotna delovna površina pozicije H2 in H4 priklop vode: THV DN15 odtok: 2x DN50	*kos*	*1,00*			
3	NAMIZNA ENOROČNA MEŠALNA BATERIJA S TUŠEM priklop vode: THV DN15	*kos*	*1,00*			
4	ODCEJALNI IN DELOVNI PULT - dim.1400x700x900/1000 mm - poglobljena površina ter padec v korito - odcejalna površina - spodaj odprto s spodnjo polico - zavih zadaj in desno 100 mm - enotna delovna površina pozicije H2 in H4	*kos*	*1,00*			
5	TALNA PODLOŽKA - dim. 600x700x210 mm - podložka na RF nogicah s PVC čepi - iz nerjaveče pločevine	*kos*	*2,00*			

Poz.	Opis blaga in storitev	ME	Količina	Točen naziv proizvajalca, oznaka in tip ponujene opreme	Cena/kos	Cena [€]
6	LUPILNICA KROMPIRJA - dim. 440x495x1000 mm (ŠxGxV) - programator - kapaciteta: 350kg/h - vključen podstavek s posoda za prestrezanje olupkov priključna moč: 0,75kW 3N~400V priklop vode: HV DN20 odtok: DN125 preko talne rešetke 600x400 mm	*kos*	*1,00*			
7	BAZEN VOZIČEK ZA ZELENJAVO - dim. 655x565x600 mm (ŠxGxV) - kapaciteta bazena: 80 l - izpustni ventil spodaj - posoda vozička izdelana z zaokroženimi robovi - višina vozička prilagojena višini lupilnice	*kos*	*1,00*			
	TALNA REŠETKA - dim. 200x200x210 mm (ŠxGxV) - protismradna zapora in protizdrsne mrežaste rešetke - higienski design po SIST EN 1672, EN ISO 14159 in EHEDG (št. 8) odtok: DN50 V POPISU STROJNIH INSTALACIJ	*kos*	*1,00*			
	TALNA REŠETKA - dim. 600x400x270 mm (ŠxGxV) - protismradna zapora in protizdrsne mrežaste rešetke - higienski design po SIST EN 1672, EN ISO 14159 in EHEDG (št. 8) odtok: DN75 V POPISU STROJNIH INSTALACIJ	*kos*	*1,00*			
K	**ODDELEK PRIPRAVE DIET**					
1	SANITARNI UMIVALNIK - dim. 400x400x250 mm (ŠxGxV) - v kompletu iztočna pipa - proženje vode preko tipke s kolenom, ki omogoča dotok vode brez dotikanja priklop vode: THV DN15 odtok: DN50	*kos*	*1,00*			
2	DELOVNI PULT S KORITOM - dim. 1430x700x900/980 mm (ŠxGxV) - korito levo dim.500x400x250 mm - spodaj odprto s spodnjo polico - na desni strani set treh predalov velikosti GN 1/1 - zavih zadaj 80 mm priklop vode: THV DN15 odtoki: DN50 iz stene	*kos*	*1,00*			
3	BATERIJA NAMIZNA ENOROČNA - dolžina izliva l= 230 mm	*kos*	*1,00*			
4	ODPRT DELOVNI PULT - dim. 1250x700x900/980 mm (ŠxGxV) - spodaj odprto s spodnjo in prestavljivo vmesno polico po celotni širini - zgoraj delovna površina - zavih zadaj in desno 80 mm	*kos*	*1,00*			
5	KONZOLNA POLICA - DVOJNA - dim.800x350x80/450 mm (ŠxGxV) - skupaj s konzolami za pritrditev v steno - zadaj zavih 40 mm	*kos*	*1,00*			
6	ZAPRTA VISEČA OMARICA - dim.1400x400x660 mm (ŠxGxV) - drsna vrata - vmesna polica nastavljiva po višini - nosilnost police: 100kg/tm	*kos*	*1,00*			

Poz.	Opis blaga in storitev	ME	Količina	Točen naziv proizvajalca, oznaka in tip ponujene opreme	Cena/kos	Cena [€]
7	PODPULTNA HLADILNA OMARA - dim. 600x615x830 mm (ŠxGxV) - bruto prostornina: 148l - hladilno sredstvo: R 600a - hladilni sistem: dinamičen - postopek odtajanja: avtomatsko - temperaturno območje: + 1°C do + 15°C - material/barva ohišja: nerjavno jeklo/nerjavno jeklo - vrsta krmiljenja: elektronsko krmiljenje - prikaz temperature: zunaj in digitalno - notranja osvetlitev: LED - osvetlitev z ločenim preklopom - nastavljive odlagalne površine: 3 - ključavnica: na voljo - vrata z samodejnim zapiranjem: da - odpiranje vrat: desno zamenljivo priključna moč: 0,080kW 1N~230V	*kos*	*1,00*			
8	NAMIZNA INDUKCIJSKA PLOŠČA - dim. 338x418x84 mm (ŠxGxV) - število grelcev: 1 - moč grelcev: 3,5kW - energent: elektrika priključna moč: 3,5kW 1N~230V	*kos*	*1,00*			
	TALNA REŠETKA - dim. 200x200x210 mm (ŠxGxV) - protismradna zapora in protizdrsne mrežaste rešetke - higienski design po SIST EN 1672, EN ISO 14159 in EHEDG (št. 8) odtok: DN50 V POPISU STROJNIH INSTALACIJ	*kos*	*1,00*			
L	**ODDELEK FINE PRIPRAVE**					
1	PLANETARNI MEŠALEC - dim. 620x685x1050 mm (lahko tudi mešalec dimenzij 910x650x1520 h (mm) in s priključno močjo 1,3 kW, če so ostale zahteve izpolnjene) - kapaciteta posode: 40l - 3 hitrosti - 3 priključki (stepanje, mešanje, gnetenje) - varnostna zaščita motorja - spirala in palica iz aluminija - metlica in pokrov iz inoxa priključna moč: 1,1kW 3N-400V	*kos*	*1,00*			
2	DELOVNI PULT S KORITOM - dim. 1400x700x900/980 mm (ŠxGxV) - korito desno dim.500x400x250 mm - spodaj odprto s spodnjo polico - na levi strani set treh predalov velikosti GN 1/1 - zavih zadaj 80 mm priklop vode: THV DN15 odtoki: DN50 iz stene	*kos*	*1,00*			
3	BATERIJA NAMIZNA ENOROČNA - dolžina izliva l= 230 mm	*kos*	*1,00*			
4	KONZOLNA POLICA - DVOJNA - dim.800x350x80/450 mm (ŠxGxV) - skupaj s konzolami za pritrditev v steno - zadaj zavih 40 mm	*kos*	*1,00*			

Poz.	Opis blaga in storitev	ME	Količina	Točen naziv proizvajalca, oznaka in tip ponujene opreme	Cena/kos	Cena [€]
5	UNIVERZALNI KUHINJSKI STROJ - dim. 304x347/515x485/590 mm (ŠxGxV) - namizni aparat - nastavek za rezanje zelenjave GD - nastavek za rezanje sadja in zelenjave 4,0 mm - nastavek za drobno rezanje kumar, zelja, čebule 0-8 mm - nastavek za predelavo krompirja, korenja, kolerabe, zelena 3,5x3,5 - nastavek za gratiniranje zelenjave, sira, sadja 2,0 mm -rotor RT - nož za kockasto rezanje WSE 10x10x10 mm - cilinder za ribanje sadja in zelenjave, 3,5 in 7 mm - pasirni cilinder za juhe, omake, čokoladne mase 3 mm - priključek za mešanje, stepanje, gnetenje z magnetnim stikalom - dve hitrosti: 280/560 vrt/min - zaščita: IP65 priključna moč: 0,95kW 3N-400V	*kos*	*1,00*			
M	**ODDELEK MOČNATE IN HLADNE PRIPRAVE**					
1	ODPRT DELOVNI PULT - dim. 1350x700x900/980 mm (ŠxGxV) - spodaj odprto s spodnjo in prestavljivo vmesno polico - zgoraj delovna površina - zavih zadaj 80 mm	*kos*	*1,00*			
2	ODPRT DELOVNI PULT - dim. 1150x700x900/980 mm (ŠxGxV) - spodaj odprto s spodnjo in prestavljivo vmesno polico - zgoraj delovna površina - zavih zadaj 80 mm	*kos*	*1,00*			
3	ZAPRTA VISEČA OMARICA - dim.1200x400x660 mm (ŠxGxV) - drsna vrata - vmesna polica nastavljiva po višini - nosilnost police: 100kg/tm	*kos*	*1,00*			
4	ZAPRTA VISEČA OMARICA - dim.1200x400x660 mm (ŠxGxV) - drsna vrata - vmesna polica nastavljiva po višini - nosilnost police: 100kg/tm	*kos*	*1,00*			
5	NAMIZNA TEHTNICA - dim. 230x300x130 mm (ŠxGxV) - nosilnost: do 6 kg - razdelek [d]: 1 g - tipkovnica s 3 tipkami - napajanje preko električnega omrežja priključna moč: 0,10kW 1N-230V	*kos*	*1,00*			
6	SANITARNI UMIVALNIK - dim. 400x400x250 mm (ŠxGxV) - v kompletu iztočna pipa - proženje vode preko tipke s kolenom, ki omogoča dotok vode brez dotikanja priklop vode: THV DN15 odtok: DN50	*kos*	*1,00*			
	TALNA REŠETKA - dim. 200x200x210 mm (ŠxGxV) - protismradna zapora in protizdrsne mrežaste rešetke - higienski design po SIST EN 1672, EN ISO 14159 in EHEDG (št. 8) odtok: DN50 V POPISU STROJNIH INSTALACIJ	*kos*	*1,00*			

Poz.	Opis blaga in storitev	ME	Količina	Točen naziv proizvajalca, oznaka in tip ponujene opreme	Cena/kos	Cena [€]
N	**ODDELEK PRIPRAVE-PREMIČNE MIZE**					
1	ODPRTA DELOVNA MIZA-PREMIČNA - dim. 1100x650x900 mm (ŠxGxV) - odprto z vseh štirih straneh - spodaj odprto s spodnjo in vmesno polico - zgoraj delovna površina - premična miza na kolesih - kolesa premera 60-80 mm - 2x fiksno kolo in 2x vrteče kolo z zavoro	*kos*	*2,00*			
O	**PRIPRAVA HRANE S KONVEKTOMATOM IN MULTIFUNKCIJSKO POSODO**					
1	HITRI OHLAJEVALNIK - dim.790x800x850 mm (ŠxGxV) - kapaciteta 6x GN 1/1 ali 6x pladenj 600x400 mm - notranjost iz inoxa AISI 304 - zaslon na dotik - več-točkovna ogrevana sonda - več-stopenjski nizkoenergijski ventilatorji - sistem nežnega indirektnega kroženja zraka v komori - hitro ohlajevanje: 23 kg - hitro zamrzovanje: 15 kg priključna moč: 1,63kW 1N-230V	*kos*	*1,00*			
2	MULTIFUNKCIJSKA POSODA IVARIO dim. 1100x938x485 mm (ŠxGxV) - uporabna prostornina: 2x25 l oz. 2x GN 1/1 - dotok in odtok vode - temeraturno območje delovanja: 30-250°C - dno posode iz troslojnega jekla - 7 načinov avtomatične priprave in 3 načini priprave (kuhanje, cvrtje, pečenje) - nastavitev po višini (kot dodatna oprema) - connected cooking (aplikacija ter Wi-Fi vmesnik že serijsko vgrajena) - avtomatični dvig in spust košar - enostavno čiščenje - vgrajen ročni tuš - vgrajena vtičnica s FID stikalom (opcija) in USB priključek - upravljanje preko zaslona na dotik - hladen rob ponve - dodatna oprema: 2x košara za kuhanje GN 1/1, lopatica oz. strgalo, roka za dvig/spust košare - dodatna oprema: 1x mreža za dno ponve, vložek za košaro za cvrtje, 1x košara za cvrtje GN 1/1 priključna moč: 21,0kW, 3N~400N priklop vode: HV DN20 odtok: DN50	*kos*	*1,00*			
3	PODSTAVEK ZA MULTIFUNKCIJSKO POSODO dim. 1100x870x600 mm (ŠxGxV) - 2x izvlečna polica - 2x set po 4 vodila za GN1/1	*kos*	*1,00*			
4	ELEKTRO PARNO KONVEKCIJSKA PEČ dim. 850x775/842x1014 mm (ŠxGxV) - kapaciteta 10x GN 1/1 - temperaturno območje delovanja: 30°C do 300°C - upravljanje preko ekrana na dotik - 6-točkovna sonda temperature jedra - avtomatski samočistilni set - parni generator s svežo paro - dinamično vrtinčenje zraka - ročni tuš s točkovnim in razpršenim brizganjem - LED razsvetljava s signalizacijo vodil - vrata kuhalnega prostora s trojno zasteklitvijo - 7 načinov priprave in min. 1100 programskih mest priključna moč: 18,9kW, 3N~400N priklop vode: HV DN20 odtok: DN50	*kos*	*1,00*			

Poz.	Opis blaga in storitev	ME	Količina	Točen naziv proizvajalca, oznaka in tip ponujene opreme	Cena/kos	Cena [€]
5	PODSTAVEK PARNO KONVEKCIJSKE PEČI 10x GN 1/1 - dim. 800x780x750-800 mm (ŠxGxV) - 7 x GN 1/1 vodila za pladnje - prostor za mehčalno napravo - zgornja in spodnja polica - regulacijske nogice	*kos*	*1,00*			
6	STENSKI PAROLOV - NAPA - dim. 2600x1300x600 mm (ŠxGxV) - s filtri, lovilci maščobe in razsvetljavo V POPISU STROJNIH INSTALACIJ	*kos*	*1,00*			
	TALNA REŠETKA - dim. 200x200x210 mm (ŠxGxV) - protismradna zapora in protizdrsne mrežaste rešetke - higienski design po SIST EN 1672, EN ISO 14159 in EHEDG (št. 8) odtok: DN50 V POPISU STROJNIH INSTALACIJ	*kos*	*1,00*			
P	**GLAVNI TERMIČNI DEL**					
1	BLOK PULT S PREDALOM - dim. 400x900x900 mm - spodaj predal	*kos*	*2,00*			
2	ELEKTRIČNI ŠTEDILNIK - dim. 1200x900x875 mm (ŠxGxV) - 6 x gorilniki/plošče dim. 300x300 - moč el. plošč: 6x 2,5kW - spodaj odprto priključna moč: 15,0 kW 3N~400V	*kos*	*1,00*			
3	ELEKTRIČNA PREKUCNA PONEV - dim.800x900x900 mm (ŠxGxV) - ponev iz nerjavnega jekla - prostornina ponve: 39 dm2 - kapaciteta: 80 l - ventil z izlivom za dovod vode v posodo - temperaturno področje: 0-300°C - motorno nagibanje posode priključna moč: 10,0 kW 3N~400V priklop vode: HV DN15 odtok: DN160 preko talne rešetke 600x400x280 mm	*kos*	*1,00*			
4	BLOK PULT S POVIŠANO MEŠALNO BATERIJO - dim. 400x900x900 mm (ŠxGxV) - spodaj predal /prostor za priklop vodovodnih instalacij - enoročna blok mešalna baterija/izliv z radijem min. 300mm, h izliva min. 300mm priklop vode: THV DN15	*kos*	*1,00*			
5	ELEKTRIČNI KOTEL ZA KUHANJE Z OKROGLO POSODO - dim.800x900x900 mm (ŠxGxV) - kapaciteta: 100 l - dim. posode: premer 600 mm - indirektno gretje (duplikator iz nerjaveče pločevine) - avtomatsko dotakanje vode v duplikator priključna moč: 16,0 kW 3N~400V priklop vode: THV DN15 odtok: DN160 preko talne rešetke 800x400x280 mm	*kos*	*1,00*			
6	PULT ZA POZICIONIRANJE HRANE - dim. 1800x600x900 mm (ŠxGxV) - spodaj odprto s spodnjo in fiksno vmesno polico - pult odprt z vseh treh strani, razen hrbtne strani - zavih zadaj 0 mm	*kos*	*1,00*			
7	VARČNI STROPNI PAROLOV S SISTEMOM VRAČANJA TOPLOTE - dim. 2400x2600x600 mm (ŠxGxV) - s filtri, lovilci maščobe in razsvetljavo V POPISU STROJNIH INSTALACIJ	*kos*	*1,00*			

Poz.	Opis blaga in storitev	ME	Količina	Točen naziv proizvajalca, oznaka in tip ponujene opreme	Cena/kos	Cena [€]
	TALNA REŠETKA - dim. 800x400x280 mm (ŠxGxV) - protismradna zapora in protizdrsne mrežaste rešetke - higienski design po SIST EN 1672, EN ISO 14159 in EHEDG (št. 8) odtok: DN75 V POPISU STROJNIH INSTALACIJ	*kos*	*1,00*			
	TALNA REŠETKA - dim. 600x400x280 mm (ŠxGxV) - protismradna zapora in protizdrsne mrežaste rešetke - higienski design po SIST EN 1672, EN ISO 14159 in EHEDG (št. 8) odtok: DN75 V POPISU STROJNIH INSTALACIJ	*kos*	*1,00*			
R	**POMIVANJE KUHINJSKE POSODE**					
1	BAZEN KORITO - dim. 1470x750x900/1050 mm - korito dim. 800x500x350 mm na levi strani - spodnja polica - zavih zadaj in desno h=150 mm priklop vode: THV DN15 odtok: 1x DN50	*kos*	*1,00*			
2	STENSKA ENOROČNA MEŠALNA BATERIJA S TUŠEM priklop vode: THV DN15	*kos*	*1,00*			
3	ODCEJALNI PULT - IZHODNA MIZA - dim.1900x750x900/1000 mm - spodnja polica - zgoraj na površini odcejalnik v širini 2/3 mize - odcejalnik poglobljen min. 15 mm - zavih zadaj in levo h=100 mm	*kos*	*1,00*			
4	IZVLEČNI TUŠ S PIŠTOLO – STENSKI - l=12m - zaprt inox kolut - max. temperatura: 60°C - max. pritisk: 8,5 bar priklop vode: THV DN15 (mešalni ventil)	*kos*	*1,00*			
5	ODPRT INOX REGAL - dim. 900x300x1800 mm (ŠxGxV) - 4 prestavljive police - možnost naknadne vgradnje dodatnih polic - nosilnost police: 100kg/tm	*kos*	*2,00*			
	TALNA REŠETKA - dim. 300x300x270 mm (ŠxGxV) - protismradna zapora in protizdrsne mrežaste rešetke - higienski design po SIST EN 1672, EN ISO 14159 in EHEDG (št. 8) odtok: DN75 V POPISU STROJNIH INSTALACIJ	*kos*	*1,00*			
S	**POMIVANJE JEDILNE POSODE**					
1	VHODNA MIZA ZA POMIVALNI STROJ – LEVA - dim. 1770x750x900/1050 mm (ŠxGxV) - 1x korito 600x450x300 mm in 1x korito 500x450x300 mm - po celotni površini poglobljeno za transport košare - na levi strani spodaj prostor za koš za odpadke - zavih zadaj in levo 150 mm priklop vode: THV DN15 odtok: 2x DN50	*kos*	*1,00*			
2	KOŠ ZA SMETI 50L - dim. premer 380 mm, višina 615 mm - kapaciteta: 50 litrov - celoten iz inoxa 18/10 - na kolesih, brez pedala	*kos*	*1,00*			

Poz.	Opis blaga in storitev	ME	Količina	Točen naziv proizvajalca, oznaka in tip ponujene opreme	Cena/kos	Cena [€]
3	NAMIZNA ENOROČNA MEŠALNA BATERIJA S TUŠEM priklop vode: THV DN15	*kos*	*1,00*			
4	PRETOČNI POMIVALNI STROJ - dim. 735x750x1535/2175 mm (ŠxGxV) - čas pomivanja: 22/32/45 košar/h + hitri programi - dimenzija košare: 500x500, 540x500 in 600x500 mm - vstopna višina: 440 mm - poraba vode: 2,0-2,4 l/košaro - povratno zajemanje toplote v integrirani napi in v odtoku vode - kapaciteta tanka: 35l - avtomatska črpalka za doziranje pomivalnega sredstva - tri-stransko zaprta dvižna havba - motorno zapiranje in odpiranje havbe priključna moč: 9,1kW, 3 x 16A, 3N~400V priklop vode: HV DN20 odtok: DN50	*kos*	*1,00*			
5	AVTOMATSKI MEHČALEC VODE - dim. 233x435x470 mm - pritisk dovodne vode: min 2 bar in max. 6 bar - max. pretok vode: 1350 l/h - priklop vodovodnega omrežja DN20 - poraba soli na regeneracijo: cca 1,5 kg - količina soli v zbiralniku: 20 kg - različne nastavitve regulacije - enostavno upravljanje preko LCD zaslona	*kos*	*1,00*			
6	IZHODNA MIZA ZA POMIVALNI STROJ – LEVA - dim.1120x750x900/1000 mm - spodaj prostor za mehčalno napravo - spodaj odprto s spodnjo polico - vodilo za košaro po celotni dolžini - zavih zadaj in desno h=100 mm	*kos*	*1,00*			
7	ODPRT INOX REGAL - dim. 800x400x1800 mm (ŠxGxV) - 4 prestavljive police - možnost naknadne vgradnje dodatnih polic - nosilnost police: 100kg/tm - prestavljive police so perforirane DN 20-30 mm	*kos*	*2,00*			
	TALNA REŠETKA - dim. 300x300x270 mm (ŠxGxV) - protismradna zapora in protizdrsne mrežaste rešetke - higienski design po SIST EN 1672, EN ISO 14159 in EHEDG (št. 8) odtok: DN75 V POPISU STROJNIH INSTALACIJ	*kos*	*1,00*			
T	**PARKIRNA CONA ZA TRANSPORTNE VOZIČKE**					
1	TRIETAŽNI SERVIRNI VOZIČEK - dim. 880x480x840 mm (ŠxGxV) - police iz barvnega umetnega materiala - razmak med policami 330 mm	*kos*	*8,00*			
	TALNA REŠETKA - dim. 200x200x210 mm (ŠxGxV) - protismradna zapora in protizdrsne mrežaste rešetke - higienski design po SIST EN 1672, EN ISO 14159 in EHEDG (št. 8) odtok: DN50 V POPISU STROJNIH INSTALACIJ	*kos*	*1,00*			
U	**PROSTOR ZA OSEBJE KUHINJE-ZAPOSLENI**					
1	LESENA JEDILNA MIZA - dim. 1200x600x750 mm (ŠxGxV) - lesena miza namenjena osebju kuhinje - na levi in desni strani prostor za stole - odtenek RAL barve izbere naročnik	*kos*	*1,00*			

Poz.	Opis blaga in storitev	ME	Količina	Točen naziv proizvajalca, oznaka in tip ponujene opreme	Cena/kos	Cena [€]
2	LESENI STOL NA NOGAH - dim.660x650x1170-1270 mm (ŠxGxV) - material: tkanina, mreža, kovina, plastika - barva: črna oz. temna - max. nosilnost: 120kg - na fiksnih nogah ter z naslonom	*kos*	*6,00*			
V	**PROSTOR ZA VODJO KUHINJE-PISARNA**					
1	PISALNA MIZA S PREDALI - dim. 1980x650x750 mm (ŠxGxV) - lesena pisalna miza s setom treh predalov (desno) - na levi prostor za vrtljiv pisalniški stol z naslonjalom za roke - odtenek RAL barve izbere naročnik	*kos*	*1,00*			
2	KONZOLNA POLICA - ENOJNA - dim.900x350x80 mm (ŠxGxV) - skupaj s konzolami za pritrditev v steno - zadaj zavih 40 mm - odtenek RAL barve izbere naročnik	*kos*	*1,00*			
3	PISARNIŠKI STOL NA KOLESIH - dim.660x650x1170-1270 mm (ŠxGxV) - material: tkanina, mreža, kovina, plastika - barva: črna - max. nosilnost: 120kg - vrtljiv in nastavljiv po višini	*kos*	*1,00*			
4	OMARA S KRILNIMI VRATI - dim. 1200x400x1800/2000 mm (ŠxGxV) - lesena omara za hrambo fasciklov in ostalih stvari - v notranjosti omare 4x prestavljive police - odtenek RAL barve izbere naročnik	*kos*	*1,00*			
	SPECIFIKACIJA PRALNICE IN SUŠILNICE					
A	**ODDELEK PRANJA PERILA**					
1	IZLIVNO KORITO-TROKADERO - dim.500x600/700x890 (ŠxGxV) - z umivalnikom, nast. po višini in iz inoxa, - vključena mreža za lijak in pipa, dim. umivalnika za roke 430/350x280x130 mm - dimenzije lijaka: 400x400x200 mm	*kos*	*1,00*			
2	TRANSPORTNI REGAL-OMARA - dim. 600x810x1520 mm (ŠxGxV) - transportni regal za prevoz čistega in umazanega perila - fiksni mrežasti stranici in zadnja stena - preklopna vrata (dva segmenta – deljiva po polovici) - dve togi in dve vrtljivi gumijasti kolesi Ø125mm z zavoro - nerjaveča mrežasta kovinska konstrukcija – pocinkana - nosilnost do 160 kg	*kos*	*2,00*			
3	INDUSTRIJSKI PRALNI STROJ - dim. 686x767x983 mm (ŠxGxV) - kapaciteta stroja: 10kg - volumen bobna: 103l - G-faktor: 413 priključna moč: 3,2kW 1N-230V priklop vode: HV DN20 priklop vode: TV DN20 Opomba: kot npr. LG Giant C Max	*kos*	*2,00*			
B	**ODDELEK SUŠENJA PERILA**					
1	INDUSTRIJSKI SUŠILNI STROJ - dim. 686x767x983 mm (ŠxGxV) - kapaciteta stroja: 10,2kg - volumen bobna: 206,7l priključna moč: 5,4kW 1N-230V Opomba: kot npr. LG Giant C Pro Electric	*kos*	*2,00*			


Poz.	Opis blaga in storitev	ME	Količina	Točen naziv proizvajalca, oznaka in tip ponujene opreme	Cena/kos	Cena [€]
C	**ODDELEK LIKANJA PERILA**					
1	ODLAGALNA MIZA - dim. 1100x370x220 mm (ŠxGxV) - gretje: električno - ogrevana delovna plošča z regulacijskim termostatom - prostostoječa priključna moč: 5,0kW 3N-400V	*kos*	*1,00*			
2	ODLAGALNA MIZA - dim. 1000x600x750 mm (ŠxGxV) - lesena miza na jekleni konstrukciji - RAL barvo izbere naročnik/arhitekt	*kos*	*1,00*			
D	**ODDELEK SKLADIŠČENJA PERILA**					
1	REGAL-POLICE - dim. 1000x600x2000 mm (ŠxGxV) - nerjaveča kovinska konstrukcija – barvana - poljubno nastavljive štiri police - regal za odlaganje čistega perila - nosilnost police do 140 kg	*kos*	*2,00*			
2	REGAL-POLICE - dim. 900x600x2000 mm (ŠxGxV) - nerjaveča kovinska konstrukcija – barvana - poljubno nastavljive štiri police - regal za odlaganje čistega perila - nosilnost police do 140 kg	*kos*	*1,00*			
E	**PROJEKTANTSKI NADZOR** - izvajanje projektantskega nadzora nad GOI deli ter nad ponudnikom tehnološke opreme	*kpl*	*1,00*			
				Skupna vrednost [€]		0,00 €
				Popust [%]		0%
				Vrednost pop [€]		0,00 €
				Skupna vrednost s popustom brez DDV		0,00 €
				DDV 22% od osnove		0,00 €
				Vrednost z DDV		0,00 €


SKUPNA PRIKLJUČNA ELEKTRIČNA MOČ: 126,0 *kW*
SKUPNA PRIKLJUČNA PLINSKA MOČ: ... *kW*
FAKTOR ISTOČASNOSTI JE 0,7

2x PE 1N-230V, h=50cm OD TAL, VTIČNICA (REZERVA)
OV DN50 PREKO TALNE REŠETKE (ACO) 200x200 mm
2x PE 1N-230V, h=50cm OD TAL, VTIČNICA (REZERVA)
OV DN50, h=35cm OD TAL
3x PE 1N-230V, h=120cm OD TAL, VTIČNICA (RAČUNALNIK, TISKALNIK)
THV DN15 h=50cm OD TAL
THV DN15 h=50cm OD TAL
OV DN50, h=50cm OD TAL
HV DN20 h=50cm IZ TAL/VENTIL NAVZDOL (MEHČALEC VODE)
OV DN50, h=35cm OD TAL
OV DN50, h=5cm IZ TAL OB ZIDU
PE 18,9kW 3N-400V, OD TAL+2M KABLA (EL. KONVEKCIJSKA PEČICA)
PE 9,1kW 3N-400V, h=10cm OD TAL+2M KABLA (POMIVALNI STROJ)
HV DN20 h=80cm IZ STENE/VENTIL VODORAVNO
OV DN50, h=70cm IZ TAL
PE 21kW 3N-400V, h=90cm OD TAL+2m KABLA (MULTIFUNKCIJSKA PONEV)
OV DN100 PREKO TALNE REŠETKE (ACO) 300x300 mm
PE 3N-400V, h=10cm OD TAL+2M KABLA (HITRI OHLAJEVALNIK)
OV DN50, h=5cm IZ TAL
OV DN50, IZ TAL OB ZIDU, h=5cm
HV DN20 h=40cm OD TAL/VENTIL NAVZDOL (MEHČALEC VODE)
OV DN50 PREKO TALNE REŠETKE (ACO) 200x200 mm
OV DN50, h=15cm OD TAL
HV DN20 h=40cm OD TAL, PRIKLOP MEHČANE VODE
PE 1N-230V, h=40cm OD TAL, VTIČNICA (MEHČALEC VODE)
MOČNOSTNO STIKALO
OV DN100 PREKO TALNE REŠETKE (ACO) 600x400 mm
PE 10,0kW 3N-400V, OD TAL+2M KABLA (EL. PREKUCNA PONEV)
THV DN15 h=max. 10cm IZ TAL/VENTIL HORIZONTALNO
PE 3N-400V, OD TAL+2M KABLA (ELEKTRIČNI ŠTEDILNIK-REZERVA)
THV DN15 h=max. 10cm IZ TAL/VENTIL HORIZONTALNO
OV DN50, h=5cm IZ TAL
OV DN100 PREKO TALNE REŠETKE (ACO) 600x400 mm
PE 16,0kW 3N-400V, OD TAL+2M KABLA (ELEKTRIČI KOTEL)
THV DN15 h=max. 10cm IZ TAL/VENTIL HORIZONTALNO
2x PE 1N-230V, h=120cm OD TAL, VTIČNICA (NAMIZNI APARATI)
PE 15,0kW 3N-400V, OD TAL+2M KABLA (ELEKTRIČNI ŠTEDILNIK)
THV DN15 h=200cm OD TAL/MEŠALNI VENTIL
MOČNOSTNO STIKALO
OV DN50 PREKO TALNE REŠETKE (ACO) 200x200 mm
OV DN100 PREKO TALNE REŠETKE (ACO) 300x300 mm
PE 1N-230V, h=120cm OD TAL, VTIČNICA (NAMIZNI APARATI)
PE 1N-230V, h=40cm OD TAL, VTIČNICA (MEHČALEC VODE)
PE 1N-230V, h=50cm OD TAL, VTIČNICA (POD. HLADILNA OMARA)
HV DN20 h=40cm OD TAL, PRIKLOP MEHČANE VODE
PE 3N-400V, h=120cm OD TAL, VTIČNICA (UNIVERZALNI KUH. STROJ)
2x PE 1N-230V, h=120cm OD TAL, VTIČNICA (NAMIZNI APARATI)
OV DN50, h=15cm OD TAL
HV DN20 h=40cm OD TAL/VENTIL NAVZDOL (MEHČALEC VODE)
OV DN50, IZ TAL OB ZIDU, h=5cm
PE 17,5kW 3N-400V, h=10cm OD TAL+2M KABLA (POMIVALNI STROJ)
OV DN50, h=35cm OD TAL
2x PE 1N-230V, h=120cm OD TAL, VTIČNICA (NAMIZNI APARATI)
OV DN50, h=30cm OD TAL
THV DN15 h=50cm OD TAL
THV DN15 h=50cm OD TAL
OV DN50, h=40cm OD TAL
THV DN15 h=50cm OD TAL
OV DN50 PREKO TALNE REŠETKE (ACO) 200x200 mm
OV DN50, h=35cm OD TAL
PE 2,3kW 1N-230V, h=120cm OD TAL, VTIČNICA (PLANETARNI MEŠALEC)
PE 1,1kW 3N-400V, h=120cm OD TAL, VTIČNICA (PLANETARNI MEŠALEC)
THV DN15 h=50cm OD TAL
OV DN50, h=50cm OD TAL
OV DN50, h=50cm OD TAL
THV DN15 h=50cm OD TAL
OV DN50, h=40cm OD TAL
THV DN15 h=50cm OD TAL
PE 3,5kW 1N-230V, h=120cm OD TAL, VTIČNICA (INDUKCIJSKA PLOŠČA)
2x PE 1N-230V, h=120cm OD TAL, VTIČNICA (NAMIZNI APARATI)
PE 0,1kW 1N-230V, h=50cm OD TAL, VTIČNICA (POD. HLADILNA OMARA)
OV DN50 PREKO TALNE REŠETKE (ACO) 200x200 mm
OV DN100 PREKO TALNE REŠETKE (ACO) 600x400 mm
2x PE 0,20kW 1N-230V, h=210cm OD TAL, VTIČNICA (2x HLADILNA OMARA)
PE 0,75kW 3N-400V, h=120cm OD TAL, VTIČNICA (LUPILNIK KROMPIRJA)
PE 0,75kW 1N-230V, h=120cm OD TAL, VTIČNICA (LUPILNIK KROMPIRJA)
HV DN20 h=110cm OD TAL/VENTIL NAVZDOL
DOVOD HLADILNIH INSTALACIJ h=250cm OD TAL IN POVEZAVA DO ZUNENJE ENOTE-AGREGAT
OV DN32, h=160cm OD TAL, IZ STENE
PE 1,5kW 1N-230V, h=260cm OD TAL + 2M KABLA (UPARJALNIK)
2x PE 2,0kW 3N-400V, h=260cm OD TAL + 2M KABLA (POVEZAVA AGREGAT IN KRMILNA ENOTA)
THV DN15 h=50cm OD TAL
OV DN50, h=50cm OD TAL
OV DN50 PREKO TALNE REŠETKE (ACO) 200x200 mm
FPŽ02
DOVOD HLADILNIH INSTALACIJ h=250cm OD TAL IN POVEZAVA DO ZUNENJE ENOTE-AGREGAT
OV DN32, h=160cm OD TAL, IZ STENE
PE 1,5kW 1N-230V, h=260cm OD TAL + 2M KABLA (UPARJALNIK)
PE 0,8kW 1N-230V, h=100cm OD TAL, VTIČNICA (TEHTNICA)
PE 1N-230V, h=50cm OD TAL, VTIČNICA (REZERVA)
OV DN50 PREKO TALNE REŠETKE (ACO) 200x200 mm
OV DN50, h=15cm IZ TAL/ZIDU
PE 3,2kW 1N-230V, h=130cm OD TAL + 2m KABLA (PRALNI STROJ)

FPS01
OK-K-05
FPS04
FPS02
ZS-K-02
VS-K-01
ASV-K-02
NC-K-02
NV-K-06
FPZ01
FPZ01a
-3,91
K-31
Kuhinja - vodja pisarne
4,04 m²
Keramika
VODJA KUHINJE
POČITEK OSEBJA KUHINJE
TRANSPORTNI VOZIČKI ZA PREVOZ PO ODDELKIH-PARKIRNA CONA
K-32
Kuhinja - tovorno dvigalo
1,90 m²
PVC
TOVORNO DVIGALO
dim.: 2,5m/1,40m
spr.r.=3,91m | zg.r.=-2,51m
K-28
Kuhinja - čisti del
44,26 m²
Keramika
TERMIČNA OBDELAVA-KONVEKTOMAT IN MULTIFUNKCIJA
GLAVNI TERMIČNI DEL
POMIVALNICA JEDILNE POSODE
K-02
Osrednji prostor
18,83 m²
PVC
požarno odporna stena REI90
K-29
Kuhinja - tekoči del
6,74 m²
Keramika
K-30
Kuhinja - umazan del
13,45 m²
Keramika
MOČNATA-HLADNA PRIPRAVA
DELOVNA POVRŠINA
FINA PRIPRAVA
PREMIČNI MIZI
SKLADIŠČENJE POSODE
POMIVALNICA KUHINJSKE POSODE
PRIPRAVA DIET
NO-K-01
NV-K-07*
NV-K-07'
NV-K-05
NV-K-06
EI30-SmC3
R-KUH
PS-KUH
K-27
Zamrzovalna komora
3,15 m²
Keramika
ZAMRZOVALNA KOMORA
K-26
Hladilna komora G
4,05 m²
Keramika
HLADILNA KOMORA
K-23
Hodnik kuhinja
13,11 m²
Keramika
K-25
Greba priprava zelenjave
7,35 m²
Keramika
GREBANJE/PRIPRAVA ZELENJAVE
K-24
Suho skladišče
7,88 m²
Keramika
SUHO SKLADIŠČENJE
K-22
Garderoba / WC
8,63 m²
Keramika
Predpražnik dim. 0,90m/0,30m
Predpražnik dim. 0,90m/1,20m
Predpražnik dim. 0,90m/0,30m
Greben PREL-20/15 dim. 0,50m/0,20m
Greben PR-ST-30/20 dim. 0,20m/0,20m
Greben PR-EL-20/20 dim. 0,20m/0,20m
Opomba: Shramba čistil je ožja, steno se prestavi za 60cm ter na steno se montira tehtnico + elektrika
instalacijska stena višine 250 cm
X4

Opomba: Vsi priključki iz tal ne smejo presegati max. višino 100 mm





VSAK ODTOK MORA MED GRADNJO IN TUDI KASNEJE DO UPORABE BITI ZAPRT S POKROVOM.

OZNAČBA NA TLORISU

H.0

TEHNOLOGIJA KUHINJE - MIKROLOKACIJE

TV – TOPLA VODA
HV – HLADNA VODA
THV – TOPLA IN HLADNA VODA
Cevi pocinkane DN15 (razen posebej označenih)
PRIKLJUČKI IZ TAL; na vsak izvod montirati vodopredhodni ventil. Višina priključka skupno z ventilom ne sme presegati 10 cm iz tal (ventil v ležečem položaju).
PRIKLJUČKI IZ ZIDA; (razen posebej označenih) na višino 0.5m montirati ventil, kar dobavi in montira izvajalec instalacije.
Pod termičnimi elementi obvezno izvesti instalacije iz kovinskih (pocinkanih) cevi.

MAX.100CM

OV – ODPADNA VODA
Odtočne cevi Φ50 (razen posebej označenih)
Pri pomivalnih koritih montirati na vsako posodo korita po en OV iz stene 40cm od tal.
Talne sifone namestiti na označena mesta.
Podne rešetke postaviti na kotirana mesta v tlorisu in to v ravnini tlaka, ki pa naj ima ustrezen nagib.
PPL – priključek plina, ventil vodoravno, max. višina 10 cm.
PE – PRIKLJUČEK ELEKTRIKE
Posamezne moči in dolžine kablov so razvidne iz tlorisa Vtičnice namestiti na približno označena mesta na višini 1.2m od tal, razen posebej označenih!
Vsi elementi morajo imeti lastno pontencijalno izravnavo (galvanski vodnik), izvedejo in priklopijo ga izvajalci elektro instalacij.

- Suho vtičnica 220/230V
- Spolna euro vtičnica

Za morebitna odstopanja ne odgovarjamo. Vse kote zidov in priključkov se nanašajo na finalizirane zidove in tla.
Objekt mora biti obdelan v skladu s : P R A V I L N I K O M o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti
Načrt ne zajema priključkov za nape nad pomivalnim strojem in termično opremo za potrebe odvoda pare! Nape se obdela v načrtu strojnih inštalacij. Priključke za blagajne in ostalo WLAN/UPN omrežje se obdela v načrtu elektro inštalacij.

OPOMBA:
Mikrolokacije priključkov za tehnološko opremo so informativne za projektante strojnih in elektro inštalacij
Končne mikrolokacije priključkov za tehnološko opremo določi in kotira dobavitelj tehnološke opreme!

GEPETEH

GEPETEH d.o.o.
Višnje 25, 1303 Zagradec
M: +386 31288778
E: info@gepeteh.si

Izdelal/projektant: Gregor PAPEŽ, dipl.inž.str.		Id.št. IZS PI T-0802
Pooblaščeni inženir: Gregor PAPEŽ, dipl.inž.str.		Id.št. IZS PI T-0802
Vodja projekta: Uroš ROŠKER, univ.dipl.inž.arh.		Id.št. ZAPS 1737 PA
Investitor: OBČINA SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI Ulica Bratka Krefta 14 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici	Vrsta načrta: 5. TEHNOLOŠKI NAČRT KUH. TEHNOLOGIJE	
	Vsebina risbe: TLORIS TEHNOLOŠKE OPREME IN MIKROLOKACIJE_KLET	
Naročnik: OBČINA SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI Ulica Bratka Krefta 14 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici	Vrsta projekta: PZI	Številka načrta: 11/0923-T
Objekt: Vrtec Sveti Jurij ob Ščavnici	Merilo: 1:20	Številka risbe: 1
Številka projekta: 13/2023 Datum izdelave: Oktober 2023	Format lista: A2	

OV DN50, h=15cm IZ TAL/ZIDU
PE 3,2kW 1N-230V, h=130cm OD TAL + 2m KABLA (PRALNI STROJ)
TV DN20 h=110cm IZ STENE/VENTIL NAVZDOL
HV DN20 h=110cm IZ STENE/VENTIL NAVZDOL
OV DN50, h=15cm IZ TAL/ZIDU
PE 3,2kW 1N-230V, h=130cm OD TAL + 2m KABLA (PRALNI STROJ)
TV DN20 h=110cm IZ STENE/VENTIL NAVZDOL
HV DN20 h=110cm IZ STENE/VENTIL NAVZDOL

OV DN50, h=15cm OD TAL
THV DN15 h=10cm OD TAL
THV DN15 h=120cm OD TAL

OV DN100 PREKO TALNE REŠETKE (ACO) 300x300 mm
OV DN50, h=15cm IZ TAL/ZIDU
PE 5,4kW 1N-230V, h=130cm OD TAL + 2m KABLA (SUŠILNI STROJ)
OV DN50, h=15cm IZ TAL/ZIDU
PE 5,4kW 1N-230V, h=130cm OD TAL + 2m KABLA (SUŠILNI STROJ)

PE 5,6kW 3N-400V, h=50cm OD TAL + 2m KABLA (LIKALNI STROJ)
HV DN20 h=50cm IZ STENE/VENTIL NAVZDOL
OV DN50 PREKO TALNE REŠETKE (ACO) 200x200 mm
PE 1N-230V, h=120cm OD TAL, VTIČNICA (NAMIZNI APARATI)

THV DN15 h=10cm OD TAL
OV DN50, h=15cm OD TAL
OV DN50 PREKO TALNE REŠETKE (ACO) 200x200 mm

OV DN50 PREKO TALNE REŠETKE (ACO) 200x200 mm
PE 0,20kW 1N-230V, h=210cm OD TAL, VTIČNICA (HLADILNA OMARA-REZERVA)
PE 0,20kW 1N-230V, h=210cm OD TAL, VTIČNICA (HLADILNA OMARA)
THV DN15 h=200cm OD TAL/MEŠALNI VENTIL
OV DN50 PREKO TALNE REŠETKE (ACO) 200x200 mm

K-19 Hodnik - servisni prostor 36,36 m² PVC
K-21 Pralnica / Likalnica 9,15 m² Keramika
K-09 Sanitarije ženske 5,28 m² Keramika
K-08 Sanitarije moški 5,25 m² Keramika
K-02 Osrednji prostor 51,04 m² PVC
K-07 Sramba za igralne pripomočke in športne rekvizite 7,89 m² Keramika
K-20 Shramba KUHARSKO OSEBJE Kuhinja 5,06 m² Keramika
K-18 Tehnični prostor EI 4,39 m² Keramika
K-17 Tehnični prostor 13,29 m² Keramika
K-01 Vetrolov 10,76 m² Keramika

NV-K-05 NV-K-03 NV-K-02 NV-K-07 NV-K-01 NV-K-04
NO-K-01 NSV-K-01 ASV-K-01
ZV-K-01 ZV-K-02
FPJ01 FPJ01a
FPZ03 FPZ03a
PS-POMI PS-EL PS-TEH
EI30-SmC3 EI90-SmC3
požarno odporna stena R/EI90
hidrant

JUTRANJA DOSTAVA-KUHINJA
PROSTOR ZA BIOLOŠKE ODPADKE

Opomba: Vsi priključki iz tal ne smejo presegati max. višino 100 mm

KERAMIKA
ESTRIH
min. 100 mm

KERAMIKA
HT ČEP FI50
HT FI 50
HTSW 50
ESTRIH

VSAK ODTOK MORA MED GRADNJO IN
TUDI KASNEJE DO UPORABE
BITI ZAPRT S POKROVOM.

OZNAČBA NA TLORISU
H.0

TEHNOLOGIJA KUHINJE - MIKROLOKACIJE

TV - TOPLA VODA
HV - HLADNA VODA
THV - TOPLA IN HLADNA VODA
Cevi pocinkane DN15 (razen posebej označenih)
PRIKLJUČKI IZ TAL; na vsak izvod montirati vodoprehodni ventil. Višina priključka skupno z ventilom ne sme presegati 10 cm iz tal (ventil v ležečem položaju).
PRIKLJUČKI IZ ZIDA; (razen posebej označenih) na višino 0.5m montirati ventil, kar dobavi in montira izvajalec instalacije.
Pod termičnimi elementi obvezno izvesti instalacije iz kovinskih (pocinkanih) cevi.

MAX.10CM

OV - ODPADNA VODA
Odtočne cevi Φ50 (razen posebej označenih)
Pri pomivalnih koritih montirati na vsako posodo korita po en OV iz stene 40cm od tal.
Talne sifone namestiti na označena mesta.
Podne rešetke postaviti na kotirana mesta v tlorisu in to v ravnini tlaka, ki pa naj ima ustrezen nagib.
PPL - priključek plina, ventil vodoravno, max. višina 10 cm.
PE - PRIKLJUČEK ELEKTRIKE
Posamezne moči in dolžine kablov so razvidne iz tlorisa Vtičnice namestiti na približno označena mesta na višini 1.2m od tal, razen posebej označenih!
Vsi elementi morajo imeti lastno pontencijalno izravnavo (galvanski vodnik), izvedejo in priklopijo ga izvajalci elektro instalacij.
- šuko vtičnica 220/230V
- Spolna euro vtičnica

Za morebitna odstopanja ne odgovarjamo. Vse kote zidov in priključkov se nanašajo na finalizirane zidove in tla.
Objekt mora biti obdelan v skladu s : P R A V I L N I K O M o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti
Načrt ne zajema priključkov za nape nad pomivalnim strojem in termično opremo za potrebe odvoda pare! Nape se obdela v načrtu strojnih inštalacij. Priključke za blagajne in ostalo WLAN/UPN omrežje se obdela v načrtu elektro inštalacij.

OPOMBA:
Mikrolokacije priključkov za tehnološko opremo so informativne za projektante strojnih in elektro inštalacij!
Končne mikrolokacije priključkov za tehnološko opreme določi in kotira dobavitelj tehnološke opreme!

GEPETEH
GEPETEH d.o.o.
Višnje 25, 1303 Zagradec
M: +386 31288778
E: info@gepeteh.si

Izdelal/projektant: Gregor PAPEŽ, dipl.inž.str.		Id.št. IZS PI T-0802
Pooblaščeni inženir: Gregor PAPEŽ, dipl.inž.str.		Id.št. IZS PI T-0802
Vodja projekta: Uroš ROŠKER, univ.dipl.inž.arh.		Id.št. ZAPS 1737 PA
Investitor: OBČINA SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI Ulica Bratka Krefta 14 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici	Vrsta načrta: 5. TEHNOLOŠKI NAČRT KUH. TEHNOLOGIJE	
	Vsebina risbe: TLORIS TEHNOLOŠKE OPREME IN MIKROLOKACIJE_KLET	
Naročnik: OBČINA SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI Ulica Bratka Krefta 14 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici	Vrsta projekta: PZI	Številka načrta: 11/0923-T
Objekt: Vrtec Sveti Jurij ob Ščavnici	Merilo: 1:15	Številka risbe: 2
Številka projekta: 13/2023 — Datum izdelave: Oktober 2023	Format lista: A2	