OV DN50, h=15cm IZ TAL/ZIDU
PE 3,2kW 1N-230V, h=130cm OD TAL + 2m KABLA (PRALNI STROJ)
TV DN20 h=110cm IZ STENE/VENTIL NAVZDOL
HV DN20 h=110cm IZ STENE/VENTIL NAVZDOL
OV DN50, h=15cm IZ TAL/ZIDU
PE 3,2kW 1N-230V, h=130cm OD TAL + 2m KABLA (PRALNI STROJ)
TV DN20 h=110cm IZ STENE/VENTIL NAVZDOL
HV DN20 h=110cm IZ STENE/VENTIL NAVZDOL

OV DN50, h=15cm OD TAL
THV DN15 h=10cm OD TAL
THV DN15 h=120cm OD TAL

OV DN100 PREKO TALNE REŠETKE (ACO) 300x300 mm
OV DN50, h=15cm IZ TAL/ZIDU
PE 5,4kW 1N-230V, h=130cm OD TAL + 2m KABLA (SUŠILNI STROJ)
OV DN50, h=15cm IZ TAL/ZIDU
PE 5,4kW 1N-230V, h=130cm OD TAL + 2m KABLA (SUŠILNI STROJ)

PE 5,6kW 3N-400V, h=50cm OD TAL + 2m KABLA (LIKALNI STROJ)
HV DN20 h=50cm IZ STENE/VENTIL NAVZDOL
OV DN50 PREKO TALNE REŠETKE (ACO) 200x200 mm
PE 1N-230V, h=120cm OD TAL, VTIČNICA (NAMIZNI APARATI)

THV DN15 h=10cm OD TAL
OV DN50, h=15cm OD TAL
OV DN50 PREKO TALNE REŠETKE (ACO) 200x200 mm

OV DN50 PREKO TALNE REŠETKE (ACO) 200x200 mm
PE 0,20kW 1N-230V, h=210cm OD TAL, VTIČNICA (HLADILNA OMARA-REZERVA)
PE 0,20kW 1N-230V, h=210cm OD TAL, VTIČNICA (HLADILNA OMARA)
THV DN15 h=200cm OD TAL/MEŠALNI VENTIL
OV DN50 PREKO TALNE REŠETKE (ACO) 200x200 mm

K-19
Hodnik - servisni prostor
36,36 m²
PVC

K-21
Pralnica / Likalnica
16,15 m²
Keramika

K-09
Sanitarije ženske
5,28 m²
Keramika

K-08
Sanitarije moški
5,23 m²
Keramika

K-02
Osrednji prostor
51,04 m²
PVC

K-07
Sramba za igralne pripomočke in športne rekvizite
7,89 m²
Keramika

K-20
Sramba za čistila
5,06 m²
Keramika

K-18
Tehnični prostor EI
4,39 m²
Keramika


K-17
Tehnični prostor
13,29 m²
Keramika


K-01
Vetrolov
10,76 m²
Keramika

NV-K-01 100 220
NV-K-02 100 220
NV-K-03 100 220
NV-K-04 100 220
NV-K-05 90 220
NV-K-07 130 220
NV-K-B2 100 220
NO-K-01 120 120
vp= 100
EI30-SmC3
požarno odporna stena R/EI90
PS-EL
PS-TEH
FPZ03
FPZ03a
FPJ01
FPJ01a
NSV-K-01
ASV-K-01
ZV-K-01
ZV-K-02
FZK-01
FZK-03
R-0
R-TK1
A
B
C
D
JUTRANJA DOSTAVA-KUHINJA
PROSTOR ZA BIOLOŠKE ODPADKE
-3,91
X5
X6
X7
X8
Y1
Y2
N

Izvedba PR-EL-40/15 dim. 0,15m/0,40m sp.r.=1,00m | sg.r.=0,85m
Izvedba PR-ST-20/20 dim. 0,20m/0,20m sp.r.=1,00m | sg.r.=0,80m
Izvedba PR-ST-30/30 dim. 0,30m/0,30m sp.r.=1,05m | sg.r.=0,75m
Izvedba PR-ST-40/20 dim. 0,20m/0,40m sp.r.=1,00m | sg.r.=0,80m
Izvedba PR-ST-50/80 dim. 0,30m/0,15m sp.r.=0,28m | sg.r.=0,16m
Izvedba PR-EL-30/15 dim. 0,15m/0,30m sp.r.=1,00m | sg.r.=0,85m
Izvedba PR-ST-100/20 dim. 0,20m/1,00m sp.r.=1,00m | sg.r.=0,80m

Opomba: Vsi priključki iz tal ne smejo presegati max. višino 100 mm





VSAK ODTOK MORA MED GRADNJO IN TUDI KASNEJE DO UPORABE BITI ZAPRT S POKROVOM.

OZNAČBA NA TLORISU

H.0

TEHNOLOGIJA KUHINJE - MIKROLOKACIJE

TV - TOPLA VODA
HV - HLADNA VODA
THV - TOPLA IN HLADNA VODA
Cevi pocinkane DN15 (razen posebej označenih)
PRIKLJUČKI IZ TAL; na vsak izvod montirati vodoprehodni ventil. Višina priključka skupno z ventilom ne sme presegati 10 cm iz tal (ventil v ležečem položaju).
PRIKLJUČKI IZ ZIDA; (razen posebej označenih) na višino 0.5m montirati ventil, kar dobavi in montira izvajalec instalacije.
Pod termičnimi elementi obvezno izvesti instalacije iz kovinskih (pocinkanih) cevi.

MAX.100CM

OV - ODPADNA VODA
Odtočne cevi Φ50 (razen posebej označenih)
Pri pomivalnih koritih montirati na vsako posodo korita po en OV iz stene 40cm od tal.
Talne sifone namestiti na označena mesta.
Podne rešetke postaviti na kotirana mesta v tlorisu in to v ravnini tlaka, ki pa naj ima ustrezen nagib.
PPL - priključek plina, ventil vodoravno, max. višina 10 cm.
PE - PRIKLJUČEK ELEKTRIKE
Posamezne moči in dolžine kablov so razvidne iz tlorisa Vtičnice namestiti na približno označena mesta na višini 1.2m od tal, razen posebej označenih!
Vsi elementi morajo imeti lastno pontencijalno izravnavo (galvanski vodnik), izvedejo in priklopijo ga izvajalci elektro instalacij.
- suko vtičnica 220/230V
- Spolna euro vtičnica

Za morebitna odstopanja ne odgovarjamo. Vse kote zidov in priključkov se nanašajo na finalizirane zidove in tla.
Objekt mora biti obdelan v skladu s : P R A V I L N I K O M o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti
Načrt ne zajema priključkov za nape nad pomivalnim strojem in termično opremo za potrebe odvoda pare! Nape se obdela v načrtu strojnih inštalacij. Priključke za blagajne in ostalo WLAN/UPN omrežje se obdela v načrtu elektro inštalacij.

OPOMBA:
Mikrolokacije priključkov za tehnološko opremo so informativne za projektante strojnih in elektro inštalacij!
Končne mikrolokacije priključkov za tehnološko opreme določi in kotira dobavitelj tehnološke opreme!

GEPETEH
GEPETEH d.o.o.
Višnje 25, 1303 Zagradec
M: +386 31288778
E: info@gepeteh.si

Izdelal/projektant:	Gregor PAPEŽ, dipl.inž.str.		Id.št. IZS PI T-0802
Pooblaščeni inženir:	Gregor PAPEŽ, dipl.inž.str.		Id.št. IZS PI T-0802
Vodja projekta:	Uroš ROŠKER, univ.dipl.inž.arh.		Id.št. ZAPS 1737 PA
Investitor:	OBČINA SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI Ulica Bratka Krefta 14 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici	Vrsta načrta:	5. TEHNOLOŠKI NAČRT KUH. TEHNOLOGIJE
		Vsebina risbe:	TLORIS TEHNOLOŠKE OPREME MIKROLOKACIJE TER KOTE_KLET
Naročnik:	OBČINA SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI Ulica Bratka Krefta 14 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici		
Objekt:	Vrtec Sveti Jurij ob Ščavnici	Vrsta projekta: PZI	Številka načrta: 11/0923-T
Številka projekta: 13/2023	Datum izdelave: Oktober 2023	Merilo: 1:15	Številka risbe: 2
		Format lista: A2	