

Datum: 28.06.2024

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA BLAGA PO ODPRTEM POSTOPKU Z OZNAKO

JN-23/2024-NVV

OSEBNA VAROVALNA OPREMA

VSEBINA:

Razpisno dokumentacijo sestavljajo:

1. navodila ponudnikom za pripravo ponudbe;
2. obrazec ESPD v elektronski obliki (datoteka xml) – za vse gospodarske subjekte;
3. vzorec pogodbe (OBR-5);
4. obrazec Ponudba (OBR-6a);
5. obrazec Predračun (OBR-6b);
6. Izjava za gospodarski subjekt (OBR-6c);
7. vzorec finančnega zavarovanja za resnost ponudbe (OBR-7a);
8. vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR-7b);
9. vzorec finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku (OBR-7c);
10. obrazec Referenčno potrdilo (OBR-8);
11. obrazec Podatki o podizvajalcu (v primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalci) (OBR-10);
12. Tehnične specifikacije (OBR-11).

NAVODILA PONUDNIKOM ZA PRIPRAVO PONUDBE

KAZALO

1.	NAROČNIK.....	5
2.	OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA	5
3.	NAČIN ODDAJE JAVNEGA NAROČILA.....	5
4.	ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE.....	5
5.	ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB.....	6
6.	PRAVNA PODLAGA.....	6
7.	TEMELJNA PRAVILA ZA DOSTOP, OBVESTILA IN POJASNILA V ZVEZI Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO	6
7.1	DOSTOP DO RAZPISNE DOKUMENTACIJE	6
7.2	OBVESTILA IN POJASNILA V ZVEZI Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO	6
8.	UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI	7
8.1	UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI ZA SODELOVANJE V POSTOPKU ODDAJE JAVNEGA NAROČILA IN DOKAZILA.....	7
8.1.1	Razlogi za izključitev.....	7
8.1.2	Pogoji za sodelovanje glede ustreznosti za opravljanje poklicne dejavnosti.....	9
8.1.3	Pogoji za sodelovanje glede ekonomskega in finančnega položaja.....	9
8.1.4	Pogoji za sodelovanje glede tehnične in strokovne sposobnosti	10
8.1.5	Drugi pogoji	10
9.	MERILA	11
9.1	MERILA ZA SKLOP 1 IN SKLOP 2:.....	11
o	PONUDBENA CENA.....	11
10.	PONUDBA.....	11
10.1	PONUDBENA DOKUMENTACIJA	11
10.2	SESTAVLJANJE PONUDBE	12
10.2.1	Dokazila o izpolnjevanju zahtev iz tehničnih specifikacij.....	12
10.2.2	Obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte.....	12
10.2.3	Obrazec »Predračun« (OBR-6b)	13
10.2.4	Zavarovanje za resnost ponudbe.....	13
10.2.5	Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.....	14
10.2.6	Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku	15
10.3	DRUGA DOLOČILA ZA PRIPRAVO PONUDBE.....	16
10.3.1	Skupna ponudba.....	16
10.3.2	Ponudba s podizvajalci.....	17
10.3.3	Variantne ponudbe.....	18
10.3.4	Jezik ponudbe.....	18
10.3.5	Priprava in oddaja ponudbe v sistemu e-JN.....	18
10.3.6	Veljavnost ponudbe	19
10.3.7	Ogled vzorcev	19
10.3.8	Štroški ponudbe	19
10.3.9	Protikorupcijsko določilo.....	19
11.	OBVESTILO O ODLOČITVI O ODDAJI NAROČILA.....	19
12.	ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA	20
13.	POGODBA	20

14. PRAVNO VARSTVO	20
VZOREC POGODBE (OBR-5)	22
PONUDBA (OBR-6A).....	33
IZJAVA ZA GOSPODARSKI SUBJEKT (OBR-6C).....	35
FINANČNO ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE (OBR-7A)	36
FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI (OBR-7B)	38
FINANČNO ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU (OBR-7C)	40
REFERENČNO POTRDILO (OBR-8).....	42
PODATKI O PODIZVAJALCU (OBR-10).....	43
TEHNIČNE SPECIFIKACIJE (OBR-11).....	44

1. NAROČNIK

To naročilo izvaja Elektro Celje, d. d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje (v nadaljevanju: naročnik).

Naročnik vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo ponudbo, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.

2. OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Oznaka: JN-23/2024-NVV

Predmet: OSEBNA VAROVALNA OPREMA

Naročilo je razdeljeno na 2 sklopa, in sicer:

SKLOP 1: VAROVALNA OBLAČILA

SKLOP 2: VAROVALNA OBUTEV, ROKAVICE, OSTALO

Podrobnejša specifikacija naročila je razvidna iz Tehničnih specifikacij (OBR-11).

3. NAČIN ODDAJE JAVNEGA NAROČILA

Za oddajo predmetnega naročila se v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 s spremembami; v nadaljevanju ZJN-3) izvede **odprti postopek**.

Ponudnik lahko odda ponudbo za katerikoli sklop, za en sklop, več sklopov ali za vse sklope. Ponudnik v obrazcu »Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD« (v nadaljevanju: ESPD) navede, za kateri sklop se prijavlja. Kadar to ne bo izrecno označeno, bo naročnik štel, da se ponudnik prijavlja na sklop, za katerega je v obrazcu Predračun (OBR-6b) navedel cene.

Za vsakega od sklopov se zahteva neobstoj vseh razlogov za izključitev, ki so navedeni v točki 8.1.1. teh navodil. Ostale zahteve naročnika (pogoji za sodelovanje in zahteve, določene v drugih delih navodil ponudnikom za pripravo ponudbe) morajo ponudniki izpolnjevati, kot so zapisane za posamezen sklop. Naročnik bo izbral najugodnejšega ponudnika na podlagi meril za izbiro za posamezen sklop in oddal naročilo po posameznem sklopu.

Naročnik bo na podlagi pogojev in meril za posamezen sklop, določenih v razpisni dokumentaciji, izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo, skladno z vzorcem pogodbe (OBR-5).

4. ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN (v nadaljevanju: sistem e-JN) na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si>, v skladu s točko 4 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si>.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si>, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika¹). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN <https://ejn.gov.si> **najkasneje do 06.08.2024 do 08:30 ure**. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v sistemu e-JN označena s statusom »ODDANA«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

5. ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN dne **06.08.2024** in se bo začelo **ob 10:30 uri** na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si>.

Odpiranje poteka tako, da sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, skupni ponudbeni vrednosti ponudbe ter omogoči dostop do dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Skupna ponudbena cena«, v del »Predračun«.

6. PRAVNA PODLAGA

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javno naročanje, v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področje, ki je predmet javnega naročila.

7. TEMELJNA PRAVILA ZA DOSTOP, OBVESTILA IN POJASNILA V ZVEZI Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO

7.1 DOSTOP DO RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na portalu javnih naročil.

Dostop do razpisne dokumentacije je brezplačen.

7.2 OBVESTILA IN POJASNILA V ZVEZI Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil.

¹ [Obligacijski zakonik](#) (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)

Naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do vključno **29.07.2024 do 10:00 ure**.

Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

Naročnik sme v skladu z 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji. Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil.

8. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

8.1 UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI ZA SODELOVANJE V POSTOPKU ODDAJE JAVNEGA NAROČILA IN DOKAZILA

Ponudnik mora izpolnjevati vse v tej točki navedene pogoje.

Ob predložitvi ponudbe bo naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, v skladu z 79. členom ZJN-3 sprejel ESPD, ki predstavlja lastno izjavo, kot predhodni dokaz v zvezi s točkami od 8.1.1 do 8.1.3 teh navodil.

Gospodarski subjekt mora v obrazcu ESPD navesti vse informacije, na podlagi katerih bo naročnik potrdila ali druge informacije pridobil v nacionalni bazi podatkov, ter v predmetnem obrazcu podati soglasje, da dokazila pridobi naročnik.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati predmetno naročilo, zahteval, da predloži dokazila (potrdila, izjave) kot dokaz neobstoja razlogov za izključitev iz točke 8.1.1 teh navodil in kot dokaz izpolnjevanja pogojev za sodelovanje iz točk 8.1.2 do 8.1.5 teh navodil.

Gospodarski subjekt lahko dokazila o neobstoju razlogov za izključitev iz točke 8.1.1 teh navodil in dokazila o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje iz točk 8.1.2 do 8.1.4 teh navodil predloži tudi sam. Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti predloženih dokazil pri podpisniku le-teh.

V kolikor ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevnih dokumentov, ker država v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če pa ta v državi v kateri ima ponudnik svoj sedež ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

Za skupne ponudbe in ponudbe s podizvajalci je potrebno upoštevati še točki 10.3.1 (Skupna ponudba) in 10.3.2 (Ponudba s podizvajalci) teh navodil.

8.1.1 Razlogi za izključitev

1. Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 najkasneje do roka za oddajo ponudb predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

DOKAZILA:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami«), za vse gospodarske subjekte v ponudbi. V kolikor je vaš odgovor v tem primeru DA, v navedena polja vpišete podatke, ki jih od vas zahteva ESPD. V primeru, da uveljavljate popravni mehanizem, z odgovorom »Da« na vprašanje »Ste sprejeli ukrepe, s katerimi ste dokazali svojo zanesljivost ("samočiščenje")?« v polje »Prosimo opišite jih*« napišete kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokažete svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za izključitveni razlog iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 (kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1)). V kolikor je vaš odgovor v tem primeru DA in uveljavljate popravni mehanizem, kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokažete svojo zanesljivost kljub obstoju navedenega razloga za izključitev, navedite v **Izjavi za gospodarski subjekt (OBR-6c)**.

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del II: Informacije v povezavi z gospodarskim subjektom, Oddelek B: Informacije o predstavnikih gospodarskega subjekta«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi. Naročnik potrebuje podatek o številki EMŠO za preverjanje razloga za izključitev oziroma okoliščine za razvezo pogodbe v zvezi z nekaznovanostjo predstavnikov gospodarskega subjekta.

Ponudnik lahko potrdila iz Kazenske evidence priloži sam. Tako predložena potrdila ne smejo biti starejša od 4 mesecev od roka za oddajo ponudbe.

2. Gospodarski subjekt mora izpolnjevati obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da gospodarski subjekt izpolnjuje obveznost iz prejšnjega stavka, če ima na rok za oddajo prijav ali ponudb poravnane neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več. Gospodarski subjekt mora imeti na rok za oddajo prijav ali ponudb predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo prijave ali ponudbe.

DOKAZILO:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

3. Gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ne sme biti uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.

DOKAZILA:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

4. Gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ni ugotovil najmanj dveh kršitev v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 najkasneje do roka za oddajo ponudb predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

DOKAZILA:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«). V kolikor je vaš odgovor v tem primeru DA in uveljavljate popravni mehanizem, kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokažete svojo zanesljivost kljub obstoju navedenega razloga za izključitev, navedite v **Izjavi za gospodarski subjekt (OBR-6c)**.

8.1.2 Pogoji za sodelovanje glede ustreznosti za opravljanje poklicne dejavnosti

1. Gospodarski subjekt mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

DOKAZILA:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek A: Ustreznost, Vpis v ustrezen poklicni register ALI Vpis v poslovni register«) s strani vseh gospodarskih subjektov v ponudbi.

ESPD mora vsebovati vse potrebne podatke, da lahko naročnik v uradni evidenci preveri izpolnjevanje predmetnega pogoja. V kolikor takšna preveritev ne bo mogoča, bo naročnik od ponudnika zahteval predložitev kopije vpisa v enega od poklicnih ali poslovnih registrov.

8.1.3 Pogoji za sodelovanje glede ekonomskega in finančnega položaja

1. Ponudnik mora dokazati, da na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nima na svojih transakcijskih računih (T) neporavnanih obveznosti.

DOKAZILO:

ESPD mora vsebovati vse potrebne podatke, da lahko naročnik v uradni evidenci preveri izpolnjevanje predmetnega pogoja. V kolikor takšna preveritev ne bo mogoča, bo naročnik od ponudnika zahteval predložitev potrdil od bank (ponudnikov plačilnih storitev), pri katerih ima odprte transakcijske račune.

8.1.4 Pogoji za sodelovanje glede tehnične in strokovne sposobnosti

- Potrdila o referencah za ponudnika oz. za proizvajalca:
 - o Ponudnik mora dokazati, da je v zadnjih 3 (treh) letih, šteto od datuma, določenega za oddajo ponudb, uspešno dobavil s predmetnim javnim naročilom zahtevane istovrstne izdelke za sklop 1 (jakna, hlače farmer, hlače do pasu, halja, obleka varilska / električarska, kombinezon zimski, telovnik zimski, telovnik odsevni, majica, kapa) oz. za sklop 2 (čevlji, škornji, vložki, bunda, jakna dežna, hlače dežne, gamaše, podmajica termo, podhlače termo, podkapa, rokavice, čelada, očala, ušesni čepki), ki morajo biti od istega proizvajalca kot ga ponuja v svoji ponudbi, vsaj dvema različnima naročnikoma s sedežem v državah članicah Evropske unije (EU) oz. državah članicah Evropskega združenja za prosto trgovino (EFTA), ki opravljata dejavnost dela na terenu, ter da dobavljene količine za posamezne istovrstne izdelke za sklop 1 oz. sklop 2 skupaj znašajo vsaj eno polovico razpisanih s tem javnim naročilom.

DOKAZILO: Potrdila o referencah (OBR-8).

Opomba: Upoštevale se bodo samo reference, katerih pogodba oz. dobave so zaključene! Naročnik si pridržuje pravico predložene reference preveriti in jih ne upoštevati, v kolikor jih ne bo mogoče preveriti.

Referenčni pogoj lahko ponudnik izpolnjuje tudi z referencami soponudnikov ali podizvajalcev, a le do višine sorazmernega odstotnega deleža istovrstnih del, ki jih bo v skladu z izpolnjenim obrazcem OBR-10 prevzel posamezni podizvajalec. (Npr. V primeru, da podizvajalec prevzema 20 % vseh del, lahko ponudnik z referencami podizvajalca izpolni pogoj referenčnih zahtev zgolj do 20 % pod pogojem, da gre za isto vrsto del, ki jih bo izvajal podizvajalec.)

8.1.5 Drugi pogoji

Gospodarski subjekt potrjuje:

- da nudi plačilni rok 30 dni od datuma prevzema blaga oz. zaključka izvedbe del, in prejema pravilno izstavljenega računa.

Dokazilo: Ponudba (OBR-6a).

- da nudi splošni garancijski rok za ponujeno blago:
 - o za Sklop 1 in Sklop 2 vsaj 12 (dvanajst) mesecev.

Dokazilo: Ponudba (OBR-6a).

- da bo rok dobave:
 - o za Sklop 1 maksimalno 30 dni od posameznega sukcesivnega naročila,
 - o za Sklop 2 maksimalno 15 dni od posameznega sukcesivnega naročila.

Dokazilo: Ponudba (OBR-6a).

9. MERILA

9.1 MERILA ZA SKLOP 1 IN SKLOP 2:

Naročnik bo oddal javno naročilo ekonomsko najugodnejši ponudbi. Za oceno ponudb bo uporabil naslednja merila:

- ponudbena cena (100 točk);

Skupno največje možno število točk po vseh merilih znaša 100 točk. Ekonomsko najugodnejša ponudba je tista ponudba, ki po merilih za izbiro doseže najvišji rezultat. V kolikor izbor najugodnejšega ponudnika po postavljenih merilih zaradi izenačenosti ponudb ponudnikov ne bo možen, bo naročnik izmed ponudnikov z enakim rezultatom izbral tistega, ki nudi daljši garancijski rok, oz. bo, v kolikor bodo ponudbe še vedno izenačene, izbral tistega, ki nudi krajši rok dobave oz. izvedbe, oz. bo v kolikor bodo ponudbe še vedno izenačene, izbral tistega, ki je prvi oddal ponudbo.

o PONUDBENA CENA

Ponudba z najnižjo ceno brez DDV za posamezen sklop dobi maksimalno število točk: **100 točk**. Ostale ponudbe prejmejo število točk, ki ustreza sorazmernemu odstopanju njihovih ponudbenih vrednosti od ponudbene vrednosti najnižje ponudbe, kar se izračuna po formuli:

$$Tx = \frac{NPC}{PC} \times 100$$

kjer pomeni: Tx – število točk vrednotene ponudbe;

100 – ponder določen po merilu;

NPC – najnižja ponudbena cena (vrednost) izmed vseh vrednotenih ponudb;

PC – ponudbena cena (vrednost) vrednotene ponudbe.

10. PONUDBA

10.1 PONUDBENA DOKUMENTACIJA

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo naslednji dokumenti:

1. izpolnjen Obrazec ESPD (za vse gospodarske subjekte v ponudbi);
2. podpisan vzorec pogodbe (OBR-5);
3. izpolnjena Ponudba (OBR-6a);
4. izpolnjeni Predračun (OBR-6b), v pdf in excel datoteki;
5. izpolnjena Izjava za gospodarski subjekt (OBR-6c), v primeru, da ponudnik uveljavlja popravni mehanizem;
6. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe, skladno z obrazcem (OBR-7a);
V primeru, da finančno zavarovanje ne bo predloženo, bo naročnik ponudnika izključil.
7. Referenčno potrdilo (OBR-8);
8. obrazec Podatki o podizvajalcu (OBR-10), v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci;
9. Akt o skupni izvedbi, v primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila nastopal s skupno ponudbo, glej točko 10.3.1 teh navodil;
10. Tehnične specifikacije (OBR-11) in vse morebitne zahtevane dokumente iz obrazca OBR-11, ter dokazila o izpolnjevanju tehničnih zahtev.

Ponudnik v ponudbi priloži le dokumente, ki so navedeni v tej točki. Po pregledu ponudb bo naročnik najugodnejšega ponudnika pozval k predložitvi dokazil, kot je navedeno za posameznim zahtevanim pogojem oziroma razlogom za izključitev.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

10.2 SESTAVLJANJE PONUDBE

10.2.1 Dokazila o izpolnjevanju zahtev iz tehničnih specifikacij

Predmet ponudbe mora izpolnjevati najmanj minimalne tehnične zahteve, navedene v Tehnični specifikaciji (OBR-11), ki je sestavni del te razpisne dokumentacije.

10.2.2 Obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje. S predložitvijo obrazca ESPD ponudnik tudi potrdi, da izpolnjuje vse druge zahteve naročila.

S predložitvijo obrazca ESPD se šteje, da je ponudnik podal tudi izjavo, da potrjuje, da ni povezan s funkcionarjem in po njegovem vedenju ni povezan z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb; v nadaljnjem besedilu: ZIntPK).

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni povezavi: <https://ejn.gov.si/espd> in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekli, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »Dokumentii«, del »ESPD – ponudnikii«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »Sodelujočii«, del »ESPD – ostali sodelujočii«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »Sodelujočii«, del »ESPD – ostali sodelujočii« priloži lastnoročno podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

10.2.3 Obrazec »Predračun« (OBR-6b)

Ponudnik mora v Predračunu ponujati vse pozicije, ob upoštevanju tehničnih specifikacij, ki so del razpisne dokumentacije.

Ponudbeni predračun v elektronski obliki v Excelovi preglednici je priloga predmetne dokumentacije.

Ponudnik izpolni vse postavke v Predračunu, in sicer na največ dve decimalni mesti natančno.

Ponudnik mora izpolniti vse postavke v predračunu. V kolikor ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da predmetne postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika iz predmetne razpisne dokumentacije.

V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno.

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna.

Ponujena cena z DDV mora zajemati vse popuste in stroške (dobave blaga, špeditorske, prevozne, carinske ter vse morebitne druge stroške...).

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3.

Ponudnik v sistem e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v zato namenjen prostor vpiše skupni ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR. Znesek skupaj z davkom v EUR se izračuna samodejno. V del »Predračun« pa naloži združeno v eno datoteko Ponudbo (OBR-6a) in Predračun (OBR-6b) v obliki PDF. Poleg tega Predračun (OBR-6b) v Excel datoteki naloži v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«. »Skupna ponudbena vrednost«, ki bo vpisana v istoimenski razdelek in dokument, ki bo naložen kot predračun v del »Predračun«, bosta razvidna in dostopna na javnem odpiranju ponudb.

V primeru razhajanj med podatki navedenimi v razdelku »Skupna ponudbena vrednost« in dokumentu, ki je predložen v delu »Predračun«, kot veljavni štejejo podatki v dokumentu, ki je predložen v delu »Predračun«.

10.2.4 Zavarovanje za resnost ponudbe

Zavarovanje za resnost ponudbe so ponudniki dolžni predložiti skupaj s ponudbo. Za zavarovanje resnosti ponudbe ponudniki lahko predložijo bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje, skladno z obrazcem (OBR-7a) ali brezobrestni depozit, ki se vplača pred oddajo ponudbe (in pred rokom za prejem ponudb) na transakcijski račun naročnika št. SI56 0311 8100 0007 817, Referenca (sklic) 00 2854-23-2024.

Višina zavarovanja za resnost ponudbe za posamezni sklop znaša:

- Sklop 1: 4.900,00 EUR,
- Sklop 2: 9.600,00 EUR.

V primeru, da ponudnik odda ponudbo za več sklopov lahko v ponudbi predloži eno zavarovanje za resnost ponudbe za vse navedene ponujene sklope, lahko pa predloži več zavarovanj za vsak sklop posebej. V kolikor bo ponudnik predložil eno zavarovanje za več sklopov, mora biti znesek zavarovanja enak najmanj seštevku zneskov za vse sklope, za katere je predložil ponudbo.

Ponudnik v ponudbi predloži bančno garancijo oziroma kavcijsko zavarovanje v elektronsko podpisani pdf. obliki (podpisano s kvalificiranim digitalnim potrdilom garanta) ali skeniran izvod originala bančne garancije oziroma kavcijskega zavarovanja, v kolikor je le-to izdano v originalu v papirni obliki (naročnik lahko zahteva, da mu ponudnik predloži tudi originalen izvod).

Uporabljena valuta finančnega zavarovanja mora biti enaka valuti javnega naročila. Finančno zavarovanje, ki ga izbrani ponudnik ne predloži po vzorcu iz razpisne dokumentacije, po vsebini ne sme bistveno odstopati od vzorca finančnega zavarovanja iz razpisne dokumentacije in ne sme vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih je določil naročnik, nižjega zneska, kot ga je določil naročnik ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in izdajateljem zavarovanja.

Naročnik bo zavarovanje za resnost ponudbe unovčil v naslednjih primerih:

- če bo ponudnik umaknil ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno spremenil ponudbo v času njene veljavnosti ali
- če ponudnik na poziv naročnika ne bo podpisal pogodbe ali
- če ponudnik ne bo predložil zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s pogoji naročila.

Zavarovanje za resnost ponudbe mora veljati še 90 dni od izteka roka za oddajo ponudb.

Če bo ponudnik v ponudbi navedel daljši rok veljavnosti ponudbe od zahtevanega, mora biti le-ta pokrit z zavarovanjem za resnost ponudbe.

Za bančne garancije: Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Za kavcijska zavarovanja: Zahtevi za plačilo ni potrebno priložiti originalnega izvoda zavarovanja.

Ponudnikom, ki bodo neuspešni pri javnem naročilu (naročnik jim ne bo oddal predmetnega javnega naročila), bo garancija za resnost ponudbe vrnjena po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila, na njihovo pisno zahtevo.

Vračilo finančnega zavarovanja za resnost ponudbe v obliki brezobrestnega depozita

Morebitni vplačani brezobrestni depozit sme naročnik vrniti ponudniku brez pisne zahteve kandidata, v roku 15 dni po veljavni sklenitvi pogodbe z izbranim ponudnikom oziroma v primeru odločitve, da naročilo ne odda nobenemu izmed ponudnikov, v roku 15 dni po pravnomočnosti te odločitve.

10.2.5 Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izbrani ponudnik mora za zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predložiti finančno zavarovanje. Finančno zavarovanje mora biti brezpogojno in plačljivo na prvi poziv. Izbrani ponudnik lahko predloži bančno garancijo ali garancijo zavarovalne družbe, skladno z obrazcem (OBR-7b) ali brezobrestni depozit. Ne glede na vrsto finančnega zavarovanja, mora zagotoviti zavarovanje, v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV (_____ EUR), ki mora veljati še vsaj 30 dni po poteku roka za izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti.

Izbrani ponudnik predloži bančno garancijo oziroma kavcijsko zavarovanje v elektronsko podpisani pdf. obliki (podpisano s kvalificiranim digitalnim potrdilom garanta) ali skeniran

izvod originala bančne garancije oziroma kavcijskega zavarovanja, v kolikor je le-to izdano v originalu v papirni obliki (naročnik lahko zahteva, da mu ponudnik predloži tudi originalen izvod).

Uporabljena valuta finančnega zavarovanja mora biti enaka valuti javnega naročila. Finančno zavarovanje, ki ga izbrani ponudnik ne predloži po vzorcu iz razpisne dokumentacije, po vsebini ne sme bistveno odstopati od vzorca finančnega zavarovanja iz razpisne dokumentacije in ne sme vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih je določil naročnik, nižjega zneska, kot ga je določil naročnik ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in izdajateljem zavarovanja.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti po tej pogodbi v primeru:

- če izbrani ponudnik ne bo pričel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali
- če izbrani ponudnik ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali
- če izbrani ponudnik ne bo pravočasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali
- če izbrani ponudnik ne bo pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali
- če bo izbrani ponudnik prenehal izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti, v skladu z določili pogodbe.

Če se bodo med trajanjem te pogodbe spremenili roki za izvedbo posla, vrsta blaga ali storitve, kakovost in količina, bo moral izbrani ponudnik temu ustrezno spremeniti tudi zavarovanje oziroma podaljšati njeno veljavnost.

Za bančne garancije: Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Za kavcijska zavarovanja: Zahtevi za plačilo ni potrebno priložiti originalnega izvoda zavarovanja.

10.2.6 Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku

Izbrani ponudnik bo moral po zaključku del, naročniku izročiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku in sicer bančno garancijo ali garancijo zavarovalne družbe, skladno s priloženim obrazcem (OBR-7c) ali brezobrestni depozit, v višini petih odstotkov (5 %) od skupne pogodbene vrednosti z DDV (_____ EUR). Rok trajanja zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku je za 30 dni daljši kot je splošni garancijski rok, določen v pogodbi. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

Izbrani ponudnik predloži bančno garancijo oziroma kavcijsko zavarovanje v elektronsko podpisani pdf. obliki (podpisano s kvalificiranim digitalnim potrdilom garanta) ali skeniran izvod originala bančne garancije oziroma kavcijskega zavarovanja, v kolikor je le-to izdano v originalu v papirni obliki (naročnik lahko zahteva, da mu ponudnik predloži tudi originalen izvod).

Uporabljena valuta finančnega zavarovanja mora biti enaka valuti javnega naročila. Finančno zavarovanje, ki ga izbrani ponudnik ne predloži po vzorcu iz razpisne dokumentacije, po vsebini ne sme bistveno odstopati od vzorca finančnega zavarovanja iz razpisne dokumentacije in ne sme vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot

jih je določil naročnik, nižjega zneska, kot ga je določil naročnik ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in izdajateljem zavarovanja.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v primeru, če izbrani ponudnik ne bo izvrševal garancijskih obveznosti v rokih in na način, kot bo opredeljeno v pogodbi.

Za bančne garancije: Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Za kavcijska zavarovanja: Zahtevi za plačilo ni potrebno priložiti originalnega izvoda zavarovanja.

10.3 DRUGA DOLOČILA ZA PRIPRAVO PONUDBE

10.3.1 Skupna ponudba

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora vsak ponudnik izpolnjevati vse pogoje, določene v točkah 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3 in 8.1.5. Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo podati dokumente, ki se nanašajo na dokazovanje navedenih pogojev, posamično.

Pogoje, določene v točki 8.1.4 lahko ponudniki izpolnjujejo kumulativno skladno z navodili za skupno izpolnjevanje predmetnih pogojev, ki so prav tako navedena v tem poglavju. Dokumente, ki se nanašajo na dokazovanje teh pogojev, poda katerikoli ponudnik v skupni ponudbi.

Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo izpolniti ESPD posamično in v njem navesti vse zahtevane podatke.

Obrazec »Predračun« podajo vsi ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, skupaj (en obrazec, podpisan s strani vsaj enega izmed ponudnikov, ki nastopajo v skupni ponudbi). Finančna zavarovanja lahko ponudniki predložijo na način, da jih predloži samo eden izmed skupnih ponudnikov ali vsak ponudnik posebej. V kolikor so predložena s strani vsakega izmed ponudnikov, mora biti seštevek vseh zneskov zavarovanj najmanj v višini zahtevanega zneska.

V primeru skupne ponudbe naj pravne osebe v obrazcu »ESPD« navedejo vse, ki bodo sodelovali v tej skupni ponudbi (v oddelku A Dela II ESPD). Ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, lahko navedejo tudi eno izmed pravnih oseb, s katero bo naročnik komuniciral do sprejema odločitve o naročilu, v nasprotnem primeru bo naročnik vse dokumente naslavljal na vse ponudnike, ki bodo sodelovali v skupni ponudbi.

V kolikor skupna ponudba ni podana za vse sklope, naj bo iz navedbe razvidno, za katere sklope je podana skupna ponudba, in kateri skupni ponudniki oddajajo ponudbo za posamezen sklop.

Skupine gospodarskih subjektov lahko predložijo skupno ponudbo. V primeru skupne prijave naročnik od izbrane skupine zahteva predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila (na primer pogodbo o sodelovanju) iz katerega bo nedvoumno razvidno naslednje:

- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,
- pooblastilo nosilcu posla, za podpis prijave in pogodbe,
- obseg del, ki jih bo opravil posamezni ponudnik in njihove odgovornosti,

- izjava, vsakega izmed sodelujočih gospodarskih subjektov v skupni prijavi, da je v celoti seznanjen s temi Navodili kandidatom za izdelavo prijave, s pogoji in z merili za dodelitev javnega naročila ter da z njimi v celoti soglaša,
- izjava, da so vsi kandidati seznanjeni s plačilnimi pogoji iz te dokumentacije,
- določilo, da velja družbena pogodba za preostale partnerje v konzorciju tudi po tem, ko posamezni družbenik ni več udeležen v konzorciju zaradi katerega izmed razlogov iz 4. do 8. točke prvega odstavka 1000. člena OZ;
- neomejena solidarna odgovornost vseh kandidatov v skupni prijavi;
- izjava, vsakega izmed sodelujočih gospodarskih subjektov v skupni prijavi, da soglašajo, da se vsa pisanja pošiljajo samo nosilcu posla.

Omenjeni pravni akt o skupnem nastopanju mora biti veljaven celoten čas, v katerem takšen konzorcij izvaja javno naročilo.

Naročnik vse zainteresirane subjekte opozarja, da po oddaji prijav konzorcijskih partnerjev ne bo več mogoče zamenjevati. Morebitna menjava v konzorciju bo pomenila izločitev kandidata iz postopka javnega naročanja.

V primeru, da je tekom izvedbe javnega naročila zoper katerega izmed članov konzorcija (tudi v primeru zgolj dveh članov) uveden postopek z namenom prenehanja njegovega poslovanja, se sklenjena pogodba obdrži v veljavi, v kolikor preostali člani konzorcija izpolnjujejo vse, s to dokumentacijo zahtevane tehnične pogoje in finančna zavarovanja.

10.3.2 Ponudba s podizvajalci

V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, mora v ESPD navesti vse predlagane podizvajalce. Ponudnik mora v ponudbi predložiti tudi izpolnjene obrazce ESPD za vsakega podizvajalca, s katerim bo sodeloval pri naročilu.

V kolikor ponudnik podizvajalca ne prijavlja na vse sklope, naj bo iz navedbe v ESPD za posameznega podizvajalca razvidno, za katere sklope je prijavljen posamezen podizvajalec.

V kolikor bodo pri podizvajalcu obstajali razlogi za izključitev oziroma ne bo izpolnjeval ustreznih pogojev za sodelovanje iz točke 8.1 teh navodil, bo naročnik podizvajalca zavrnil in zahteval njegovo zamenjavo.

Podizvajalec mora enako kot ponudnik izpolnjevati pogoje pod točkami 8.1.1, 8.1.2 in 8.1.3 teh navodil.

Ponudnik mora za posameznega podizvajalca priložiti enaka dokazila za izpolnjevanje pogojev, določenih v prejšnjem stavku, kot jih mora priložiti zase, razen pri pogojih, kjer so že predvidena dokazila, ki jih mora podizvajalec predložiti.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,
- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter
- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, **če podizvajalec to zahteva.**

Izbrani izvajalec bo moral med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje pogodbe, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev bo moral glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka.

Naročnik bo zavrnil vsakega naknadno nominiranega podizvajalca:

- če zanj obstajajo razlogi za izključitev, kot so navedeni v poglavju 8.1 te razpisne dokumentacije ter zahteval zamenjavo,
- če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del,
- če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev v zvezi z oddajo javnega naročila.

Le če podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje tako naročnika kot tudi glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravnava podizvajalčevo terjatev do ponudnika,
- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Za tiste nominirane podizvajalce, ki neposrednih plačil ne bodo zahtevali, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela. Če izvajalec ne ravna skladno s tem določilom, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Izbrani ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo naročila.

10.3.3 Variantne ponudbe

Variantne ponudbe niso dopuščene.

10.3.4 Jezik ponudbe

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku. V slovenskem jeziku morajo biti vsi ponudbeni dokumenti, z izjemo certifikatov, tehničnih dokazil in preizkusov ter neobveznega komercialnega informativnega gradiva, ki so lahko v angleškem jeziku oz. prevedeni v angleški jezik, razen če za katero od naštetih izjem naročnik v Tehničnih specifikacijah (OBR-11) zahteva drugače.

Vsi dokumenti v tujem jeziku, z izjemo prej navedenih, morajo biti prevedeni v slovenski jezik. Prevod v slovenski jezik mora opraviti sodni tolmač. Ponudnik priloži v ponudbeni dokumentaciji dokument v tujem jeziku, zraven pa slovenski prevod dokumenta.

10.3.5 Priprava in oddaja ponudbe v sistemu e-JN

Ponudnik ponudbeno dokumentacijo odda na način, da po registraciji oziroma prijavi v sistem e-JN na naslovu: <https://ejn.gov.si> pri predmetnem javnem naročilu izbere opcijo

»Sodeluj na javnem naročilu«, s čimer se odpre stran za pripravo ponudbe. Po vnosu podatkov in dokumentov, podatke in dokumentacijo shrani v sistemu in jo odda tako, da se s klikom na gumb »Oddaj ponudbo« odpre okno, v katerem gospodarski subjekt, ki oddaja ponudbo, s potrditvijo seznanitve s splošnimi pogoji le-te sprejme in s klikom na gumb »Oddaj« ponudbo odda.

Podrobna navodila v zvezi z načinom priprave in oddaje ponudbe so navedena v Navodilih za uporabo e-JN, ki so del te razpisne dokumentacije in objavljena na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si>.

10.3.6 Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati še 90 dni od izteka roka za oddajo ponudb.

V izjemnih okoliščinah bo naročnik lahko zahteval, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje.

10.3.7 Ogled vzorcev

Za tipizirane oblačilne izdelke je možen ogled vzorcev s kontaktno osebo naročnika za tehnični del po predhodnem pisnem dogovoru z naročnikom. Potencialne ponudnike naprošamo, da predlagajo termin ogleda v okviru delovnega časa naročnika po e-pošti na naslov vili.koritnik@elektro-celje.si – g. Vilko Koritnik.

Pri ogledu oblačil lahko potencialni ponudniki:

- oblačila fotografirajo;
- podrobno pregledajo in premerijo kroje oblačil, z namenom, da bodo lahko izdelali ponudbo in ustrezne vzorce za ponudbo;
- zaradi omejenega časa prosimo, da vsa ostala vprašanja v zvezi s potekom ogleda zastavijo vnaprej.

Vzorcev naročnik ne bo posojal.

Vsa druga tehnična vprašanja v zvezi z izdelki sprejema naročnik izključno v pisni obliki in bo nanje pisno odgovoril.

10.3.8 Stroški ponudbe

Vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, nosi ponudnik.

10.3.9 Protikorupcijsko določilo

V postopku oddaje javnega naročila naročnik in ponudniki ne smejo pričenjati in izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbor določene ponudbe, ali ki bi povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati oziroma ne bi bila izpolnjena.

Vsakršno lobiranje v postopkih oddaje javnih naročil je prepovedano.

11. OBVESTILO O ODLOČITVI O ODDAJI NAROČILA

Naročnik bo podpisano odločitev o oddaji naročila objavil na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

12. ODPSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA

Naročnik lahko na podlagi osmega odstavka 90. člena ZJN-3 po sprejemu odločitve o oddaji naročila do sklenitve pogodbe odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebujejo več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. V tem primeru bo naročnik v svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pisno obvestil ponudnike.

13. POGODBA

Pogodbo bo podpisal naročnik Elektro Celje, d. d., Vrnčeva ulica 2A, 3000 Celje.

V skladu s šestim odstavkom 14. člena ZIntPK je izbrani ponudnik dolžan na poziv naročnika, pred podpisom pogodbe, predložiti izjavo ali podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu izbranega ponudnika, ter o gospodarskih subjektih za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z izbranim ponudnikom. Če bo ponudnik predložil lažno izjavo oziroma bo dal neresnične podatke o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost pogodbe.

Na poziv naročnika bo moral izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila, v dogovorjenem roku od prejema poziva, posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Izbrani ponudnik mora podpisati in vrniti naročniku pogodbo v roku 10 delovnih dni po prejemu s strani naročnika podpisane pogodbe.

Pogodba se bo pred podpisom vsebinsko prilagodila glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev in podobno.

S podpisom ESPD ponudnik potrdi, da sprejema vsebino vzorca pogodbe (OBR-5). Poleg tega vzorec pogodbe, v kolikor ni elektronsko podpisan, ponudnik podpiše in v kolikor posluje z žigom tudi žigosa, in ga v .pdf datoteki priloži v ponudbi.

14. PRAVNO VARSTVO

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo se lahko vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika, pri čemer se lahko zahtevek za revizijo nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi ali razpisni dokumentaciji. Zahtevka za revizijo ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb, razen če je rok za prejem ponudb krajši od desetih delovnih dni. V tem primeru se lahko zahtevek za revizijo vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu.

Takso v višini 4.000 eurov mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, številka SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BSLJSI2X; IBAN:SI56011001000358802.

Zahtevek za revizijo se vloži prek portala eRevizija.

Predsednik uprave:
mag. Boris Kupec

 Elektro
Celje, d.d.
Vruncева 2a, 3000 Celje 1

za javno naročilo

OSEBNA VAROVALNA OPREMA

Opomba: Vzorec pogodbe, v kolikor ni elektronsko podpisan, mora ponudnik podpisati in v kolikor posluje z žigom tudi žigosati, s čimer potrjuje, da je seznanjen z njeno vsebino in se z njo strinja!

PRODAJNA POGODBA

št. _____/_____

ki jo skleneta

KUPEC:

ELEKTRO CELJE, d.d.,
Vrunčeva ulica 2A, 3000 Celje,
ki ga zastopa predsednik uprave,
mag. Boris Kupec
(v nadaljevanju: kupec)

TRR številka: SI56 0311 8100 0007 817
Davčna številka: SI62166859
Matična številka: 5223067000

in

PRODAJALEC:

ki ga zastopa _____

(v nadaljevanju: prodajalec)

TRR številka: SI56 _____
Davčna številka: SI _____
Matična številka: _____

PREDMET POGODBE:

OSEBNA VAROVALNA OPREMA

_____ - Sklop _

UGOTOVITVE

1. člen

Stranki ugotavljata, da je kupec izvedel postopek oddaje javnega naročila na osnovi 40. čl. Zakona o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15 in nasl.) za nabavo blaga »**OSEBNA VAROVALNA OPREMA**«, ki je bilo objavljeno na portalu javnih naročil s št. JN_____ dne _____, ter da je bil prodajalec izbran na podlagi odločitve o oddaji javnega naročila št. JN-23/2024-NVV z dne _____, kot najugodnejši ponudnik s ponudbo št. _____ z dne _____, ki je sestavni del te pogodbe.

PREDMET POGODBE

2. člen

Prodajalec prodaja, kupec pa kupuje:

»**OSEBNA VAROVALNA OPREMA**- _____ - **Sklop _**«, v skladu z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, njenimi prilogami in ponudbo prodajalca iz prvega člena te pogodbe.

Pogodbeni stranki s to pogodbo določita splošne in posebne pogoje prodaje in okvirni obseg količin dobave po priloženi specifikaciji.

Količine so predvidene za obdobje **dveh let**. Kupec bo blago iz javnega naročila naročal sukcesivno po potrebi.

Kupec sme blago naročiti pri drugem dobavitelju v primeru, ko mu prodajalec v zahtevanem času ne more zagotoviti vnaprej napovedane količine in kvalitete zahtevanega blaga. V tem primeru je prodajalec kupcu dolžan povrniti vse stroške in škodo, ki jo ima kupec zaradi nakupa omenjenega blaga pri drugem prodajalcu.

POGODBENA VREDNOST

3. člen

Pogodbena vrednost, skladno s specifikacijo iz ponudbe izbranega ponudnika št. _____ z dne _____, ki je priloga te pogodbe, znaša:

_____ - **Sklop _**

Skupna vrednost brez DDV	_____	EUR
Znesek 22% DDV	_____	EUR
Skupna pogodbena vrednost z DDV	_____	EUR

z besedo: _____ **evrov 00/100 EUR z DDV.**

Kupec se zavezuje, da bo prodajalcu blago plačal po cenah, navedenih v specifikaciji. Pogodbene cene iz ponudbenega predračuna so fiksne.

Pogodbene cene iz ponudbenega predračuna veljajo DDP skladišča Elektra Celje, d. d., (Ipavčeva ulica 23, 3000 Celje; Kidričeva ulica 5, 2380 Slovenj Gradec in Cesta 4.julija, 8270 Krško), Incoterms 2020.

Davek na dodano vrednost bo obračunan po veljavni zakonodaji, na dan dobave blaga.

ROK DOBAVE

4. člen

Pogodba se sklepa za obdobje **dveh let**. Pogodbeni stranki se dogovorita, da bo prodajalec izvršil posamezno dobavo pogodbenega blaga v zahtevanem obsegu v maksimalnem roku _____ dni od posameznega sukcesivnega naročila.

ROK PLAČILA

5. člen

Pogodbeni stranki se dogovorita za plačilni rok 30 (trideset) dni od dneva prejema pravilno izstavljenega računa po izvršeni dobavi blaga.

V primeru zamude pri plačilu se zaračunavajo zakonske zamudne obresti.

Kasaskonto, za predčasno plačilo, znaša 0,025 % na dan.

Prodajalec računu obvezno priloži kopijo naročilnice.

V kolikor je izstavljeni račun nepravilen ali sporen ga ima kupec pravico v celoti zavrniti oz. plačati le nesporni del in za sporni del zahtevati izstavitvev dobropisa.

DOSTAVA IN PREVZEM BLAGA

6. člen

Prodajalec se s to pogodbo zaveže izvršiti dobavo(-e) pogodbenega blaga za Elektro Celje, d.d., DDP skladišča Elektra Celje, d. d., (Ipavčeva ulica 23, 3000 Celje; Kidričeva ulica 5, 2380 Slovenj Gradec in Cesta 4.julija, 8270 Krško), Incoterms 2020.

Kupec se obvezuje prevzeti naročeno blago v celoti, na osnovi dobavnice.

Količinski prevzem bo opravljen takoj ob prevzemu blaga, kvalitativni pa v rokih, določenih z Obligacijskim zakonikom. Pri prevzemu ugotovljeni manko blaga ali njegove vidne napake, ki so nastale med prevozom, mora praviloma potrditi tudi prevoznik.

Kvaliteta blaga mora ustrezati navedenemu obstoječemu standardu in deklaraciji na embalaži oz. spremljajočih dokumentih. Prodajalec je dolžan zavarovati blago proti vsem rizikom, do njegove predaje v namembnem skladišču. Blago potuje na riziko prodajalca.

O skriti napaki mora kupec obvestiti prodajalca v 8 (osmih) dneh od dneva, ko je napako opazil. Odgovornost prodajalca za skrite napake traja najmanj toliko časa kot traja garancija proizvajalca za konkretno blago.

POGODBENA KAZEN, ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST

7. člen

Če prodajalec ne bo dobavil blaga v pogodbenem roku, je dolžan plačati kupcu pogodbeno kazen v višini 5‰ (pet promilov) od vrednosti posamezne dobave z DDV, za vsak zamujeni koledarski dan, vendar kazen za zamudo skupno ne more preseči 10% vrednosti posamezne dobave z DDV.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da je skupno najvišji znesek kakršnihkoli stroškov in/ali odškodnine, ki bi jo bil prodajalec eventualno dolžan plačati kupcu iz naslova kršitve katerekoli obveznosti iz te pogodbe ali v povezavi s to pogodbo v vsakem primeru največji pogodbeni znesek z DDV. Če škoda, ki nastane kupcu znaša več kot pogodbeni znesek z DDV, je dolžan dobavitelj plačati kupcu pogodbeni znesek z DDV, v nobenem primeru pa ne odgovarja za škodo, ki presega ta znesek. Če škoda, ki nastane kupcu, znaša manj kot pogodbeni znesek z DDV, je dolžan prodajalec plačati nižji znesek dejansko nastale škode. Prodajalec in kupec se dogovorita, da prodajalec krije posredno škodo, ki bi kupcu nastala zaradi kršitve pogodbe, napak, nedelovanja ali nepravilnega delovanja predmeta pogodba in/ali zaradi izvršenih del samo v primeru, če je posredna škoda nastala zaradi naklepa ali hude malomarnosti prodajalca. Za posredno škodo se šteje škoda, ki nastane kupcu na drugih dobrinah in ni v neposredni povezavi z obveznostmi iz te pogodbe (npr. izguba dohodka ali dobička kupca, motnje ali povečani stroški proizvodnje oz. poslovanja kupca, zahtevki kupčevih poslovnih partnerjev zaradi zamude ali nepravilnosti pri izpolnjevanju te pogodbe ali iz drugih pravnih naslovov ipd.).

SKRBNIK POGODBE

8. člen

Za prodajalca: _____,

Za kupca: _____.

Skrbnik pogodbe je dolžan spremljati potek izvajanja pogodbe in postoriti vse potrebno za realizacijo vseh določil pogodbe ter vsaj enkrat letno preveriti ali se pogodba izvaja skladno s pogodbenimi določili in ali pogodbeni določila še vedno ustrezajo namenu, ki je bil podlaga za sklenitev pogodbe.

Skrbnik pogodbe nima pravice spreminjati pogodbenih obveznosti.

Morebitne spremembe skrbnikov pogodbe sta dolžni pogodbeni stranki javiti pisno v roku 3 (treh) dni.

POSEBNE OBVEZNOSTI PRODAJALCA IN KUPCA

9. člen

Prodajalec se obvezuje, da bo:

- opravil dobavo(-e) strokovno, pravilno, vestno in kvalitetno v skladu z veljavnimi dogovori, soglasji, standardi in veljavno zakonodajo,
- izvršil dobavo(-e) v dogovorjenem roku,

- hkrati z blagom dostavi kupcu vso potrebno spremno dokumentacijo (navodila za uporabo/montažo oz. obratovanje in vzdrževanje, ev. potrjene garancijske liste, listine o skladnosti, ipd.),
- sproti obveščal kupca o tekoči problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev prevzetih obveznosti,
- varoval poslovno tajnost kupca in njegovih partnerjev, kakor tudi tajnost vseh ostalih informacij, če to kupec posebej zahteva,
- dogovorno s kupcem pripravil posebno seznanitev kupca oz. njegovih delavcev z zanj novo opremo, ki jo vsebuje ta pogodba.

10. člen

Kupec se obvezuje, da bo:

- dal prodajalcu v dogovorjenih rokih na razpolago potrebno dokumentacijo, oz. informacije (na primer prednaročila) v zvezi s pogodbenimi obveznostmi,
- sodeloval s prodajalcem po določilih pogodbe z namenom, da bo pogodbeno dobava blaga opravljena v obojestransko korist in zadovoljstvo,
- tekoče obveščal prodajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev pogodbenih obveznosti,
- enako zanesljivo kot to zahteva od prodajalca, tudi sam varoval poslovno tajnost prodajalca in njegovih poslovnih partnerjev in bo kot tajne obdržal tudi druge informacije in dokumente, če bo prodajalec to posebej zahteval.

TEHNIČNA DOKUMENTACIJA

11. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da za pogodbeno blago velja tehnična dokumentacija, katero je prodajalec kot ponudnik predložil v svoji ponudbi.

Kupec lahko med izvajanjem pogodbe na lastne stroške pri neodvisni akreditirani strokovni inštituciji v EU preizkusi kvaliteto naključno izbranega blaga, ki je predmet te pogodbe. V primeru, da je preizkus negativen (ugotovljeno neskladje med podatki iz ponudbe ponudnika in preizkušenim(i) vzorci, zaradi česar niso izpolnjeni tehnični pogoji) nosi prodajalec stroške preizkusa in vso škodo, ki bi kupcu nastala zaradi negativnega izida preizkusa.

POSLOVNA SKRIVNOST

12. člen

Vse podatke vezane na predmet pogodbe mora prodajalec šteti za poslovno skrivnost in se obvezuje, da jih bo uporabljal, izključno za realizacijo pogodbenih obveznosti. Brez predhodnega soglasja kupca, prodajalec ne sme dokumentacije niti razmnoževati ali omogočiti vpogleda tretjim osebam, niti je ne sme uporabljati za izven pogodbene namene. Prodajalec jamči kupcu za škodo, nastalo zaradi kršitve teh obveznosti.

V primeru kršitve varovanja poslovne skrivnosti se prodajalec zaveže plačati kupcu ne glede na dejansko škodo, ki je nastala kupcu, pavšalno odškodnino v znesku 10.000,00 EUR v osmih dneh od prejema pisnega poziva kupca. Če bi bila dejanska škoda višja od pavšalne odškodnine, ima kupec pravico zahtevati tudi razliko do popolne odškodnine.

PODIZVAJALCI

13. člen

Prodajalec bo za izvedbo pogodbenih del vključil podizvajalca/-e:

(natančnejši opis vsake vrste del, ki jo bo izvedel podizvajalec je razviden iz obrazca »Podatki o podizvajalcu« (OBR-10), ki je obvezna priloga te pogodbe).

Prodajalec prevzema v svojem imenu vse obveznosti in odgovornosti za vključene podizvajalce. Prodajalec pooblašča kupca, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije, izvršuje plačila neposredno podizvajalcem, v kolikor podizvajalec zahteva neposredna plačila.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, mora glavni izvajalec, najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije kupcu predložiti svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve povezane s predmetom javnega naročila.

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

14. člen

Najkasneje ob podpisu pogodbe mora prodajalec kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, kupcu predložiti **bodisi** bančno garancijo ali garancijo zavarovalne družbe, skladno z obrazcem (OBR-7b); **bodisi** na transakcijski račun kupca nakazati brezobrestni depozit.

Ne glede na vrsto finančnega zavarovanja, mora prodajalec zagotoviti zavarovanje **v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV (_____ EUR), ki mora veljati še vsaj 30 dni po poteku roka za izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti.**

Kupec ima pravico unovčiti finančno zavarovanje, če prodajalec prevzetih obveznosti ne izpolni v skladu z določili te pogodbe. Unovčenje finančnega zavarovanja prodajalca ne odvezuje obveznosti odprave napak pri izpolnitvi pogodbenih obveznosti. Unovčeno finančno zavarovanje mora prodajalec nemudoma nadomestiti z novim.

GARANCIJA - REKLAMACIJE - FINANČNO ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

15. člen

Garancijska doba za blago je minimalno _____ mesecev od prevzema blaga s strani kupca.

Prodajalec mora v čim krajšem roku (najkasneje v 24 urah) po prejemu pisnega obvestila (pošta, e-pošta, fax) od kupca, poslati na objekt svojega predstavnika in pričeti odpravljati pomanjkljivosti in nepravilnosti, ki bi se izkazale na prodanem blagu. Prodajalec mora v najkrajšem možnem času oz. v maksimalnem roku 3. (treh) dni odpraviti ugotovljene

napake. V kolikor odprava napake traja daljši čas, mora o tem obvestiti kupca in se pisno dogovoriti za primeren čas odprave napake.

V kolikor prodajalec ne prične z delom v 8 (osmih) dneh oz. v sporazumno dogovorjenem roku, od obvestila o ugotovljenih nepravilnostih, ima kupec pravico nepravilnosti odpraviti sam oz. po tretjem usposobljenem subjektu, na račun prodajalca.

Prodajalec mora, po dobavi blaga, kupcu predložiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi. Prodajalec je zavezan predložiti **bodisi** bančno garancijo ali garancijo zavarovalne družbe, skladno s priloženim obrazcem **(OBR-7c)**, **bodisi** na transakcijski račun kupca nakazati brezobrestni depozit. Ne glede na vrsto zavarovanja, ki ga izbere prodajalec, mora kupcu za obdobje garancijske dobe zagotoviti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi **v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV (_____ EUR), ki mora veljati še vsaj 30 dni več** od navedenega garancijskega obdobja.

Unovčenje finančnih zavarovanj prodajalca ne odvezuje obveznosti odprave napak, pri izpolnitvi pogodbenih obveznosti. Kupec ima pravico unovčiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi v višini njegove vrednosti, če prodajalec pogodbene obveznosti ne bo izpolnil, kot mu sledi iz te pogodbe. Unovčeno zavarovanje mora prodajalec nemudoma nadomestiti z novim.

Prodajalec se obvezuje rešiti reklamacije kupca na kvaliteto dobavljenega blaga, takoj po prejemu njegovega pismenega zahtevka. Prodajalec ne bo priznal reklamacij napak v garancijskem roku, ki bi nastale zaradi nestrokovne ali nepravilne manipulacije z blagom s strani kupca, prav tako pa tudi ne škode, kot posledice delovanja višje sile ali tretjih oseb. Kupec ima pravico nabaviti ustrezno novo blago na stroške prodajalca, če slednji v roku določenim z garancijskim listom, ne bo poskrbel za odpravo priznanih napak reklamiranega blaga.

VIŠJA SILA

16. člen

Prodajalec je prost odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi neizpolnitve ali zamude pri izpolnjevanju pogodbene obveznosti, če so po sklenitvi pogodbe nastale okoliščine, ki jih prodajalec ni mogel predvideti, preprečiti, niti jih odpraviti, oz. se jim ogniti – višja sila. Pogodbeni stranki se pismeno obvestita o nastanku in prenehanju višje sile najkasneje v 3 (treh) dneh od njenega nastanka, oz. prenehanja. K pismenemu obvestilu morata predložiti verodostojne dokaze o nastanku in trajanju višje sile.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

17. člen

Pogodbeni stranki potrjujeta, da sta seznanjeni in se zavedata dejstva, da je predmetna pogodba nična, če je ali bo v katerikoli fazi sklepanja ali izvajanja te pogodbe kdo v imenu ali na račun prodajalca predstavniku ali posredniku kupca obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla po tej pogodbi, za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je ali bo kupcu povzročena škoda ali pa je ali bo omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali posredniku kupca in/ali prodajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

ODSTOP OD POGODBE

18. člen

V primeru, da prodajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, začne kupec ustrezne postopke za njeno prekinitev. Kupec si pridržuje pravico, da v primeru ko prodajalec ne spoštuje pogodbenih obveznosti ter kljub naknadnemu pozivu svojih obveznosti ne izpolni, lahko odstopi od pogodbe brez odpovednega roka.

V kolikor sta dva preizkusa kvalitete naključno izbranega dobavljenega blaga, ki je predmet te pogodbe, pri neodvisni akreditirani strokovni inštituciji v EU negativna, ima kupec pravico takoj po drugem negativnem preizkusu odstopiti od pogodbe brez odpovednega roka.

Prodajalec pa je ob nastali škodi kupcu dolžan povrniti tudi razliko v kupnini do višine nove izbrane ponudbe na javnem naročilu za celotno preostalo količino blaga, ki bi jo kupec še lahko naročil skladno z določili te pogodbe.

Poleg tega lahko kupec unovči tudi finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Rok za odpoved pogodbe znaša 90 (devetdeset) dni in velja za obe pogodbeni stranki.

RAZVEZNI POGOJ

19. člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo kupec seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani prodajalca ali podizvajalca ali
- če bo kupec seznanjen, da je pristojni državni organ pri prodajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:
 - o plačilom za delo,
 - o delovnim časom,
 - o počitki,
 - o opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali
 - o v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznaitve kupca s kršitvijo bo kupec o tem obvestil prodajalca v desetih dneh. Prodajalec lahko v roku, ki ga bo določil kupec, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko prodajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če prodajalec ne bo predložil dokazov za podizvajalca ali če jih bo, pa bo kupec ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko prodajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga bo določil kupec in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu,

če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če prodajalec ne bo predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih bo, pa bo kupec ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če prodajalec ne bo prevzel del sam ali predlagal novega podizvajalca ali če bo kupec v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrnil, se razvezni pogoji uresniči pod pogojem, da je od seznaitve kupca s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba za tega prodajalca razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo kupec obvestil prodajalca.

Če kupec v 60 dneh od seznaitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznaitve s kršitvijo.

REŠEVANJE SPOROV

20. člen

Pogodbeni stranki soglašata, da bosta vse spore iz te pogodbe reševali sporazumno, v kolikor to ne bi bilo možno, bo o sporu odločalo pristojno sodišče v Celju, po slovenskem pravu. Za tolmačenje spornih pogodbenih določil stranki soglašata z merodajno razlago, po naslednjem vrstnem redu:

- pogodba,
- dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila, ki je sestavni del te pogodbe,
- obligacijski zakonik.

V primeru, ko bi bila sporna nabavljena količina posamezne vrste blaga, bo upoštevana celotna realizacija te pogodbe.

KONČNE DOLOČBE

21. člen

Pogodba je pod odložnima pogojema veljavno sklenjena na dan, ko jo podpišeta obe stranki. Prodajalec izpolni odložna pogoja tako, da kupcu najkasneje ob podpisu pogodbe predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti kot je določeno s to pogodbo in izjavo v skladu s VI. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.

Pogodba je sestavljena v 2 (dveh) enakih izvodih. Vsaka pogodbeni stranka prejme po 1 (en) izvod. Za vsa pravna razmerja, ki niso podrobneje opredeljena, veljajo določila Obligacijskega zakonika.

Morebitne spremembe pogodbe so veljavne zgolj v primeru, da so dogovorjene v pisni obliki kot dodatek k tej pogodbi in podpisane s strani odgovornih oseb pogodbenih strank.

Priloge:

- Ponudba št. _____ z dne _____ s ponudbenim predračunom;
- Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti;
- Izjava v skladu s VI. odstavkom 14. člena ZIntPK;
- Podatki o podizvajalcu (OBR-10).

_____, dne _____

Prodajalec:

Celje, dne _____

Kupec:

ELEKTRO CELJE, d.d.
predsednik uprave
mag. Boris Kupec



PONUDBA

(OBR-6a)

poln naslov (firma in naslov firme)

TRR: _____ e-pošta: _____
Davčna št.: _____ Tel. št.: _____
Matična št.: _____ Fax. št.: _____
Zakoniti zastopnik: _____ Kontak. oseba: _____
Podpisnik pogodbe: _____
Skrbnik pogodbe: _____

Na podlagi pozitivne zakonodaje zadevnega področja dajemo:

PONUDBO št. _____

za predmet javnega naročila:

OSEBNA VAROVALNA OPREMA

BLAGO PO SKLOPIH

Kraj in datum:

Podpis odgovorne osebe:

Priloga: Predračun s skupno ponudbeno ceno brez DDV.

Sklop 1: VAROVALNA OBLAČILA

s ponudbeno ceno _____ EUR (skupni znesek brez DDV)

Rok plačila: 30 dni od datuma prevzema blaga in prejema pravilno izstavljenega računa

Rok dobave: _____ (max. 30) dni od posameznega sukcesivnega naročila

Garancijska doba: _____ (min. 12) mesecev od prevzema blaga

in se zavezujemo, da ponudbe v času njene veljavnosti ne bomo umaknili ali kakor koli spremenili, razen v primeru določenih pogajanj z naročnikom.

Veljavnost ponudbe 90 dni od dneva roka za oddajo ponudbe.

Kraj in datum:

Podpis odgovorne osebe:

Priloga: Predračun s skupno ponudbeno ceno brez DDV.

Sklop 2: VAROVALNA OBUTEV, ROKAVICE, OSTALO

s ponudbeno ceno _____ EUR (skupni znesek brez DDV)

Rok plačila: 30 dni od datuma prevzema blaga in prejema pravilno izstavljenega računa

Rok dobave: _____ (max. 15) dni od posameznega sukcesivnega naročila

Garancijska doba: _____ (min. 12) mesecev od prevzema blaga

in se zavezujemo, da ponudbe v času njene veljavnosti ne bomo umaknili ali kakor koli spremenili, razen v primeru določenih pogajanj z naročnikom.

Veljavnost ponudbe 90 dni od dneva roka za oddajo ponudbe.

Kraj in datum:

Podpis odgovorne osebe:

Priloga: Predračun s skupno ponudbeno ceno brez DDV.



IZJAVA ZA GOSPODARSKI SUBJEKT

(OBR-6c)

(samostojni ponudnik, ponudnik v skupni ponudbi, podizvajalec, subjekt, katerih
zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik)

Naziv gospodarskega subjekta:

Sedež (naslov) gospodarskega subjekta:

S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

- Ker je v izpolnjenem obrazcu ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za izključitveni razlog iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 (kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1), **naš odgovor DA, uveljavljamo popravni mehanizem**, pri čemer so kršitve in ukrepi, s katerimi lahko dokažemo svojo zanesljivost kljub obstoju navedenega razloga za izključitev naslednji:

- Ker je v izpolnjenem obrazcu ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) **naš odgovor DA, uveljavljamo popravni mehanizem**, pri čemer so kršitve in ukrepi, s katerimi lahko dokažemo svojo zanesljivost kljub obstoju navedenega razloga za izključitev naslednji:

Kraj:

Ime in priimek odgovorne osebe:

Datum :

Podpis odgovorne osebe

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE**(OBR-7a)**

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: _____ (vpiše se upravičenca tj. izvajalca postopka javnega naročanja)

Datum: _____ (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: _____ (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA: _____ (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT: _____ (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK: _____ (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

UPRAVIČENEC: _____ (vpiše se izvajalca postopka javnega naročanja)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz njegove ponudbe, predložene v postopku javnega naročanja št. _____ (vpiše se številka objave oziroma interna oznaka postopka javnega naročanja), z dne _____ (vpiše se datum objave), katerega predmet je _____

ZNESEK IN VALUTA: _____ (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZREČNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: _____ (nobena)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov _____ (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE: _____ (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum, ki je naveden v razpisni dokumentaciji za oddajo predmetnega javnega naročila)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: _____ (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezuje, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih)

podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj našteje, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Zavarovanje se lahko unovči iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi upravičenca oziroma zahtevi za plačilo:

1. naročnik zavarovanja je umaknil ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno spremenil ponudbo v času njene veljavnosti; ali
2. izbrani naročnik zavarovanja na poziv upravičenca ni podpisal pogodbe; ali
3. izbrani naročnik zavarovanja ni predložil zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s pogoji naročila.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Celju po slovenskem pravu.

Za bančne garancije: Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Za kavcijska zavarovanja: Zahtevi za plačilo ni potrebno priložiti originalnega izvoda zavarovanja.

garant
(žig in podpis)

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI (OBR-7b)

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: _____ (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum: _____ (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: _____ (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA: _____ (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT: _____ (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK: _____ (vpišeta se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: _____ (vpiše se naročnik javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št. _____ z dne _____ (vpišeta se št. in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila), katere predmet je _____ (vpiše se predmet javnega naročila).

ZNESEK V EUR: _____ (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: _____ (nobena)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov _____ (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE: _____ (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI MORA PLAČATI STROŠKE: _____ (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezuje, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih)

podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj našteje, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Celju po slovenskem pravu.

Za bančne garancije: Za to garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Za kavcijska zavarovanja: Zahtevi za plačilo ni potrebno priložiti originalnega izvoda zavarovanja.

garant
(žig in podpis)

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU (OBR-7c)

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: _____ (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum: _____ (vpiše se datum izdaje)

VRSTA: _____ vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA: _____ (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT: _____ (vpišeta se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK: _____ (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: _____ (vpiše se naročnik javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št. _____ z dne _____ (vpiše se pogodbo o izvedbi javnega naročila), katere predmet je _____ (vpiše se predmet javnega naročila).

ZNESEK V EUR: _____ (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: _____ (nobena)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov _____ (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE: _____ (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: _____ (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezuje, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštet, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na

ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja svojih pogodbenih obveznosti iz naslova odprave napak v garancijski dobi ni izpolnil v skladu z določili iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje pristojno sodišče v Celju po slovenskem pravu.

Za bančne garancije: Za to garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Za kavcijska zavarovanja: Zahtevi za plačilo ni potrebno priložiti originalnega izvoda zavarovanja.

garant
(žig in podpis)

REFERENČNO POTRDILO**(OBR-8)**

Potrjujemo, da nam je ponudnik oz. podizvajalec (ustrezno podčrtati):

v zadnjih treh (3) letih, šteto od datuma določenega za oddajo ponudb za nas kot naročnika referenčnega posla dobavil blago:

OSEBNA VAROVALNA OPREMA

Št. pogodbe oz. naročila	Pogodbeni partner	Predmet pogodbe oz. naročila (obvezno navesti tudi proizvajalca blaga)	Čas realizacije (mesec in leto)	Količine (kos)

Potrdilo se izdaja za potrebe javnega naročila naročnika Elektro Celje, d.d. in se v druge namene ne more uporabiti. Za potrebe predmetnega postopka javnega naročila, lahko Elektro Celje, d. d. reference preveri. V kolikor jih ne bo mogoče preveriti jih naročnik ne bo upošteval.

Kontaktna oseba naročnika referenčnega posla za preveritev reference:

e-pošta: _____ Tel.: _____

V _____, dne _____

NAROČNIK REFERENČNEGA POSLA:

(Naziv naročnika referenčnega posla)

(Žig in podpis odgovorne osebe)

PODATKI O PODIZVAJALCU
(OBR-10)

Naročnik	Elektro Celje, d.d., Vrunčeva ulica 2A, 3000 Celje
Javno naročilo	OSEBNA VAROVALNA OPREMA
Ponudnik oz. glavni ponudnik	
Naziv in sedež	
Podizvajalec	
Naziv in sedež	
ID št. za DDV	
Matična številka	
Transakcijski račun	
Zakoniti zastopniki	
Deli javnega naročila ki jih bo izvajal podizvajalec	
Vrednost delov brez DDV	
Odstotek delov v izvajanju podizvajalca	

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik podizvajalca izjavljam, da: (obkroži eno izmed alinej)

- ne zahtevam neposrednih plačil naročnika;
- zahtevam neposredna plačila in soglašam, da naročnik namesto ponudnika poravnava oz. plača našo terjatev do ponudnika neposredno na naš transakcijski račun;

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik ponudnika oz. glavnega izvajalca pooblašчам naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije, ki mora imeti obvezno priložen predhodno potrjen račun oz. situacijo podizvajalca za delo, ki ga je prevzel za predmetno javno naročilo, neposredno plačuje zgoraj imenovanemu podizvajalcu, v kolikor le ta zahteva neposredna plačila.

Ponudnik oz. glavni ponudnik	Podizvajalec
V/na _____, dne _____	V/na _____, dne _____
Ime in priimek: _____	Ime in priimek zakonitega zastopnika: _____
Podpis: _____	Podpis: _____

Opomba: V kolikor dokument ni elektronsko podpisan, ga mora ponudnik podpisati ter žigosati, v kolikor posluje z žigom.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

(OBR-11)

Specifikacija tehničnih zahtev je priložena kot priloga razpisni dokumentaciji za oddajo javnega naročila blaga po odprtem postopku z oznako JN-23/2024-NVV - OSEBNA VAROVALNA OPREMA.

PONUDBENI PREDRAČUN (OBR-6b) - OSEBNA VAROVALNA OPREMA - SKLOP 1: VAROVALNA OBLAČILA							
Zap. št.	Opis blaga / storitev	Količina	EM	Cena za EM brez DDV (€)	Vrednost brez DDV (€)	DDV	Skupaj z DDV (€)
1	JAKNA VAROVALNA - LETNA	700	kos	0,00	0,00	22,00%	0,00
2	HLAČE VAROVALNE FARMER - LETNE	500	kos	0,00	0,00	22,00%	0,00
3	HLAČE VAROVALNE DO PASU - LETNE	400	kos	0,00	0,00	22,00%	0,00
4	HALJA VAROVALNA - MOŠKA	30	kos	0,00	0,00	22,00%	0,00
5	HALJA VAROVALNA - ŽENSKA	10	kos	0,00	0,00	22,00%	0,00
6	OBLEKA VAROVALNA FARMER - ELEKTRIČARSKA	20	kos	0,00	0,00	22,00%	0,00
7	OBLEKA VAROVALNA - VARIILSKA	10	kos	0,00	0,00	22,00%	0,00
8	KOMBINEZON VAROVALNI - ZIMSKI	50	kos	0,00	0,00	22,00%	0,00
9	TELOVNIK VAROVALNI - ZIMSKI	250	kos	0,00	0,00	22,00%	0,00
10	TELOVNIK VAROVALNI - ODSEVNI	200	kos	0,00	0,00	22,00%	0,00
11	MAJICA LETNA AKTIVNA - KRATEK ROKAV	100	kos	0,00	0,00	22,00%	0,00
12	MAJICA LETNA - KRATEK ROKAV	1000	kos	0,00	0,00	22,00%	0,00
13	KAPA VAROVALNA - LETNA	400	kos	0,00	0,00	22,00%	0,00
14	KAPA VAROVALNA - ZIMSKA	300	kos	0,00	0,00	22,00%	0,00
SKUPAJ PONUDBENA CENA (z DDV)							0,00

Kraj in datum:

Podpis:

Opombe:

Vse cene na enoto morajo biti vnesene v ponudbeni predračun na dve decimalni mesti natančno, v nasprotnem primeru bo naročnik ponudnika izključil.

Ponudnik mora v kolikor posluje z žigom ponudbeni predračun tudi žigosati.

PONUDBENI PREDRAČUN (OBR-6b) - OSEBNA VAROVALNA OPREMA - SKLOP 2: VAROVALNA OBUTEV, ROKAVICE, OSTALO							
Zap. št.	Opis blaga / storitev	Količina	EM	Cena za EM brez DDV (€)	Vrednost brez DDV (€)	DDV	Skupaj z DDV (€)
1	ČEVLJI ZAŠČITNI – MONTER	250	par	0,00	0,00	22,00%	0,00
2	ČEVLJI ZAŠČITNI – TEHNIK	50	par	0,00	0,00	22,00%	0,00
3	ČEVLJI ZAŠČITNI – POLVISOKI	400	par	0,00	0,00	22,00%	0,00
4	ČEVLJI ZAŠČITNI - TEHNIK NIZKI	150	par	0,00	0,00	22,00%	0,00
5	ČEVLJI ZAŠČITNI - VOZNIK NIZKI	150	par	0,00	0,00	22,00%	0,00
6	ČEVLJI ZAŠČITNI - VARILEC	10	par	0,00	0,00	22,00%	0,00
7	ŠKORNJI ZAŠČITNI	400	par	0,00	0,00	22,00%	0,00
8	VLOŽKI ZA ZAŠČITNE ŠKORNJE – PODPLATNI	20	par	0,00	0,00	22,00%	0,00
9	VLOŽKI ZA ZAŠČITNE ŠKORNJE – TERMOIZOLATIVNI	50	par	0,00	0,00	22,00%	0,00
10	BUNDA ZAŠČITNA Z LOČLJIVO PODLOGO	300	kos	0,00	0,00	22,00%	0,00
11	BUNDA ZAŠČITNA – ELEKTRIČARSKA	10	kos	0,00	0,00	22,00%	0,00
12	BUNDA ZAŠČITNA – DOBROVIDNA	30	kos	0,00	0,00	22,00%	0,00
13	JAKNA ZAŠČITNA - DOBROVIDNA	30	kos	0,00	0,00	22,00%	0,00
14	JAKNA ZAŠČITNA - DEŽNA	250	kos	0,00	0,00	22,00%	0,00
15	HLAČE ZAŠČITNE - DEŽNE	250	kos	0,00	0,00	22,00%	0,00
16	GAMAŠE ZAŠČITNE	100	par	0,00	0,00	22,00%	0,00
17	PODMAJICA ZAŠČITNA - TERMO	300	kos	0,00	0,00	22,00%	0,00
18	PODHLAČE ZAŠČITNE- TERMO	300	kos	0,00	0,00	22,00%	0,00
19	PODKAPA ZAŠČITNA - TERMO	200	kos	0,00	0,00	22,00%	0,00
20	ROKAVICE ZAŠČITNE – TANJŠE SINTETIČNE	5000	par	0,00	0,00	22,00%	0,00
21	ROKAVICE ZAŠČITNE – DEBELEJŠE USNJE	1500	par	0,00	0,00	22,00%	0,00
22	ROKAVICE ZAŠČITNE – KEMIKALIJE	300	par	0,00	0,00	22,00%	0,00
23	ROKAVICE ZAŠČITNE – ZIMSKE DEBELEJŠE	400	par	0,00	0,00	22,00%	0,00
24	ROKAVICE ZAŠČITNE – ZIMSKE NEPREMOČLJIVE	100	par	0,00	0,00	22,00%	0,00
25	ROKAVICE ZAŠČITNE – PROTIUREZNE	400	par	0,00	0,00	22,00%	0,00

26	ČELADA ZAŠČITNA - ELEKTRIČARSKA Z VIZIRJEM		30	kos	0,00	0,00	22,00%	0,00
27	ČELADA ZAŠČITNA - GOZDARSKA Z VIZIRJEM IN GLUŠNIKI		30	kos	0,00	0,00	22,00%	0,00
28	ČELADA ZAŠČITNA – PLEZALNA		120	kos	0,00	0,00	22,00%	0,00
29	ČELADA ZAŠČITNA – DELOVNA		120	kos	0,00	0,00	22,00%	0,00
30	OČALA ZAŠČITNA – ZATEMNJENA		250	kos	0,00	0,00	22,00%	0,00
31	OČALA ZAŠČITNA – RAHLO ZATEMNJENA		200	kos	0,00	0,00	22,00%	0,00
32	OČALA ZAŠČITNA – PROZORNA		50	kos	0,00	0,00	22,00%	0,00
33	ČEPKI ZAŠČITNI - UŠESNI		200	par	0,00	0,00	22,00%	0,00
SKUPAJ PONUDBENA CENA (z DDV)								0,00

Kraj in datum:

Podpis:

Opombe:

Vse cene na enoto morajo biti vnesene v ponudbeni predračun na dve decimalni mesti natančno, v nasprotnem primeru bo naročnik ponudnika izključil.

Ponudnik mora v kolikor posluje z žigom ponudbeni predračun tudi žigosati.

SKLOP 1: VAROVALNA OBLAČILA

1.1. JAKNA VAROVALNA - LETNA	
Standardi:	OVO I. kategorije Zahteve v nadaljevanju.
Tkanina:	<p>Osnovna tkanina: Surovinska sestava: 70 % bombaž / 30 % poliester (ali podobno v okviru +/- 5 % odstopanja) Vezava tkanine: saten 4/1 Gostota tkanja: 45 niti/cm v osnovi in 25 niti/cm v votku (ali podobno v okviru +/- 5 % odstopanja) Ploščinska masa: 270 g/m² (+/- 5 %) Barva: modra, vrednosti L* = 42,18 , a* = -2,12, b* = -12,91, odstopanje $\Delta E^* \leq 1,5$ Minimalna zahtevana natezna trdnost znaša 900 N po dolžini in 550 N po širini (EN ISO 13934-1:1999). Minimalna zahtevana pretržna trdnost znaša 22 N po dolžini in 24 N po širini (EN ISO 13937-3:2000). Minimalna zahtevana odpornost na obrabo znaša 40.000 odrgnitev (12 kPa) (EN ISO 12947-2:1999). Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju znaša 2 % po dolžini in širini (EN ISO 6330).</p> <p>Dodatna tkanina: Surovinska sestava: 100 % EME Ploščinska masa: 215 g/m² (+/- 5 %) Barva: temno modra, vrednosti L* = 18,17 , a* = 1,72, b* = -15,46, odstopanje $\Delta E^* \leq 1,5$ Minimalna zahtevana natezna trdnost znaša 1000 N po osnovi in 900 N po votku (EN ISO 13934-1:2013). Minimalna zahtevana odpornost na obrabo znaša 45.000 odrgnitev (12 kPa) (EN ISO 12947-2:2017). Obstojnost na piling po Martindale metodi: 7.000 ciklov ocena: 4-5 (EN ISO 12945-2). Zračna prepustnost: 40 - 120 l/m²/s (EN ISO 9237:1996) Nepropustnost za vodo ≥ 200 mm H₂O (EN ISO 811) Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju znaša: po osnovi: +1 / -3 %, po votku: +1 / -3 %, (EN ISO 6330). Zahtevana temperatura za pranje znaša min. 60 °C.</p>
Odsevne oznake:	Reflektivne odsevne oznake in odsevni trakovi morajo biti v skladu s standardom EN ISO 20471:2013
Kroj:	Tipiziran Elektro Celje. Vsi ponudniki si lahko kraj ogledajo in premerijo po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo naročnika za tehnični del.
Velikosti:	Od 48 do 64
Ostale zahteve:	Jakna mora biti udobna za nošenje. Jakna mora biti vezena z emblemom Elektro Celje na prsnem delu ter levem rokavu in potiskana z odsevnim emblemom na hrbtnem delu po predlogi.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	<p>- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi.</p> <p>- Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščenih certifikacijskih inštitucij za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščenih certifikacijskih inštitucij v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost</p>

	<p>preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči.</p> <p>- V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.</p>
Vzorec:	<p>K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika (npr. 1.1. JAKNA VAROVALNA - LETNA), naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-23/2024-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.</p>

1.2. HLAČE VAROVALNE FARMER - LETNE	
Standardi:	OVO I. kategorije Zahteve v nadaljevanju.
Tkanina:	<p>Osnovna tkanina: Surovinska sestava: 70 % bombaž / 30 % poliester (ali podobno v okviru +/- 5 % odstopanja) Vezava tkanine: saten 4/1 Gostota tkanja: 45 niti/cm v osnovi in 25 niti/cm v votku (ali podobno v okviru +/- 5 % odstopanja) Ploščinska masa: 270 g/m² (+/- 5 %) Barva: modra, vrednosti L* = 42,18 , a* = -2,12, b* = -12,91, odstopanje $\Delta E^* \leq 1,5$ Minimalna zahtevana natezna trdnost znaša 900 N po dolžini in 550 N po širini (EN ISO 13934-1:1999). Minimalna zahtevana pretržna trdnost znaša 22 N po dolžini in 24 N po širini (EN ISO 13937-3:2000). Minimalna zahtevana odpornost na obrabo znaša 40.000 odrgnitev (12 kPa) (EN ISO 12947-2:1999). Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju znaša 2 % po dolžini in širini (EN ISO 6330).</p> <p>Dodatna tkanina: Surovinska sestava: 100 % EME Ploščinska masa: 215 g/m² (+/- 5 %) Barva: temno modra, vrednosti L* = 18,17 , a* = 1,72, b* = -15,46, odstopanje $\Delta E^* \leq 1,5$ Minimalna zahtevana natezna trdnost znaša 1000 N po osnovi in 900 N po votku (EN ISO 13934-1:2013). Minimalna zahtevana odpornost na obrabo znaša 45.000 odrgnitev (12 kPa) (EN ISO 12947-2:2017). Obstojnost na piling po Martindale metodi: 7.000 ciklov ocena: 4-5 (EN ISO 12945-2). Zračna prepustnost: 40 - 120 l/m²/s (EN ISO 9237:1996) Nepropustnost za vodo ≥ 200 mm H₂O (EN ISO 811) Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju znaša: po osnovi: +1 / -3 %, po votku: +1 / -3 %, (EN ISO 6330). Zahtevana temperatura za pranje znaša min. 60 °C.</p>
Odsevne oznake:	Reflektivne odsevne oznake in odsevni trakovi morajo biti v skladu s standardom EN ISO 20471:2013
Kroj:	Tipiziran Elektro Celje. Vsi ponudniki si lahko kraj ogledajo in premerijo po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo naročnika za tehnični del.
Velikosti:	Od 48 do 64
Ostale zahteve:	Farmer hlače morajo biti udobne za nošenje. Farmer hlače morajo biti vezene z emblemom Elektro Celje na trebušnem delu in na stranskem levem žepu (sprednji del) po predlogi.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	<p>- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi.</p> <p>- Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščenih certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščenih certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči.</p> <p>- V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.</p>

Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-23/2024-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.
---------	--

1.3. HLAČE VAROVALNE DO PASU - LETNE	
Standardi:	OVO I. kategorije Zahteve v nadaljevanju.
Tkanina:	<p>Osnovna tkanina: Surovinska sestava: 100 % EME Ploščinska masa: 215 g/m² (+/- 5 %) Barva: temno modra, vrednosti L* = 18,17 , a* = 1,72, b* = -15,46, odstopanje $\Delta E^* \leq 1,5$ Minimalna zahtevana natezna trdnost znaša 1000 N po osnovi in 900 N po votku (EN ISO 13934-1:2013). Minimalna zahtevana odpornost na obrabo znaša 45.000 odrgnitev (12 kPa) (EN ISO 12947-2:2017). Obstojnost na piling po Martindale metodi: 7.000 ciklov ocena: 4-5 (EN ISO 12945-2). Zračna prepustnost: 40 - 120 l/m²/s (EN ISO 9237:1996) Nepropustnost za vodo ≥ 200 mm H₂O (EN ISO 811) Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju znaša: po osnovi: +1 / -3 %, po votku: +1 /-3 %, (EN ISO 6330).</p> <p>Dodatna tkanina: Surovinska sestava: 70 % bombaž / 30 % poliester (ali podobno v okviru +/- 5 % odstopanja) Vezava tkanine: saten 4/1 Gostota tkanja: 45 niti/cm v osnovi in 25 niti/cm v votku (ali podobno v okviru +/- 5 % odstopanja) Ploščinska masa: 270 g/m² (+/- 5 %) Barva: modra, vrednosti L* = 42,18 , a* = -2,12, b* = -12,91, odstopanje $\Delta E^* \leq 1,5$ Minimalna zahtevana natezna trdnost znaša 900 N po dolžini in 550 N po širini (EN ISO 13934-1:1999). Minimalna zahtevana pretržna trdnost znaša 22 N po dolžini in 24 N po širini (EN ISO 13937-3:2000). Minimalna zahtevana odpornost na obrabo znaša 40.000 odrgnitev (12 kPa) (EN ISO 12947-2:1999). Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju znaša 2 % po dolžini in širini (EN ISO 6330).</p> <p>Tkanina za kolenske ojačitve: Surovinska sestava: 73 % PA (40 % PA Cordura), 21 % Kevlar, 6 % elastan (ali podobno v okviru +/- 5 % odstopanja) Ploščinska masa: 265 g/m² (+/- 5 %) Barva: podobno kot PANTONE 19-0506 TPX Minimalna zahtevana natezna trdnost znaša 1300 N v osnovi in 1200 N v votku (EN ISO 13934-1). Minimalna zahtevana odpornost na obrabo znaša 250.000 odrgnitev (EN ISO 12947-2), ocena: 4-5. Spray test: ocena: 4-5 (EN ISO 4920) Barvna obstojnost: <ul style="list-style-type: none"> - na drgnjenje – suho: ocena min.4 (EN ISO 105-X12) - na drgnjenje – mokro: ocena min.4 (EN ISO 105-X12) - znoj kisli: ocena min. 4 (EN ISO 105-E04) - znoj alkalni: ocena min. 4 (EN ISO 105-E04) obstojnost na vodo: ocena min. 4 (EN ISO 105-E01) Zahtevana temperatura za pranje znaša min. 60 °C.</p>
Odsevne oznake:	Reflektivne odsevne oznake in odsevni trakovi morajo biti v skladu s standardom EN ISO 20471:2013
Kroj:	Tipiziran Elektro Celje. Vsi ponudniki si lahko kraj ogledajo in premerijo po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo naročnika za tehnični del.
Velikosti:	Od 48 do 64
Ostale zahteve:	Hlače morajo biti udobne za nošenje. Hlače morajo biti vezene z emblemom Elektro Celje na stranskem levem žepu (sprednji del) po predlogi.
Garancija:	1 leto
Zahtevana	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna

tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	<p>navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi.</p> <p>- Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščenih certifikacijskih institucij za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščenih certifikacijskih institucij v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami instituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči.</p> <p>- V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.</p>
Vzorec:	<p>K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-23/2024-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.</p>

1.4. HALJA VAROVALNA - MOŠKA	
Standardi:	OVO I. kategorije Zahteve v nadaljevanju.
Tkanina:	<p>Osnovna tkanina: Surovinska sestava: 70 % bombaž / 30 % poliester (ali podobno v okviru +/- 5 % odstopanja) Vezava tkanine: saten 4/1 Gostota tkanja: 45 niti/cm v osnovi in 25 niti/cm v votku (ali podobno v okviru +/- 5 % odstopanja) Ploščinska masa: 270 g/m² (+/- 5 %) Barva: modra, vrednosti L* = 42,18 , a* = -2,12, b* = -12,91, odstopanje $\Delta E^* \leq 1,5$ Minimalna zahtevana natezna trdnost znaša 900 N po dolžini in 550 N po širini (EN ISO 13934-1:1999). Minimalna zahtevana pretržna trdnost znaša 22 N po dolžini in 24 N po širini (EN ISO 13937-3:2000). Minimalna zahtevana odpornost na obrabo znaša 40.000 odrgnitev (12 kPa) (EN ISO 12947-2:1999). Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju znaša 2 % po dolžini in širini (EN ISO 6330).</p> <p>Dodatna tkanina: Surovinska sestava: 100 % EME Ploščinska masa: 215 g/m² (+/- 5 %) Barva: temno modra, vrednosti L* = 18,17 , a* = 1,72, b* = -15,46, odstopanje $\Delta E^* \leq 1,5$ Minimalna zahtevana natezna trdnost znaša 1000 N po osnovi in 900 N po votku (EN ISO 13934-1:2013). Minimalna zahtevana odpornost na obrabo znaša 45.000 odrgnitev (12 kPa) (EN ISO 12947-2:2017). Obstoynost na piling po Martindale metodi: 7.000 ciklov ocena: 4-5 (EN ISO 12945-2). Zračna prepustnost: 40 - 120 l/m²/s (EN ISO 9237:1996) Nepropustnost za vodo ≥ 200 mm H₂O (EN ISO 811) Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju znaša: po osnovi: +1 / -3 %, po votku: +1 / -3 %, (EN ISO 6330). Zahtevana temperatura za pranje znaša min. 60 °C.</p>
Odsevne oznake:	Reflektivne odsevne oznake in odsevni trakovi morajo biti v skladu s standardom EN ISO 20471:2013
Kroj:	Tipiziran Elektro Celje. Vsi ponudniki si lahko kraj ogledajo in premerijo po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo naročnika za tehnični del.
Velikosti:	Od 48 do 64
Ostale zahteve:	Halja mora biti udobna za nošenje. Halja mora biti vezena z emblemom Elektro Celje na levem prsnem žepu in potiskana z odsevnim emblemom na hrbtnem delu po predlogi.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	<p>- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi.</p> <p>- Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščenih certifikacijskih inštitucij za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščenih certifikacijskih inštitucij v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči.</p> <p>- V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.</p>

Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-23/2024-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.
---------	--

1.5. HALJA VAROVALNA - ŽENSKA	
Standardi:	OVO I. kategorije Zahteve v nadaljevanju.
Tkanina:	<p>Osnovna tkanina: Surovinska sestava: 70 % bombaž / 30 % poliester (ali podobno v okviru +/- 5 % odstopanja) Vezava tkanine: saten 4/1 Gostota tkanja: 45 niti/cm v osnovi in 25 niti/cm v votku (ali podobno v okviru +/- 5 % odstopanja) Ploščinska masa: 270 g/m² (+/- 5 %) Barva: modra, vrednosti L* = 42,18 , a* = -2,12, b* = -12,91, odstopanje $\Delta E^* \leq 1,5$ Minimalna zahtevana natezna trdnost znaša 900 N po dolžini in 550 N po širini (EN ISO 13934-1:1999). Minimalna zahtevana pretržna trdnost znaša 22 N po dolžini in 24 N po širini (EN ISO 13937-3:2000). Minimalna zahtevana odpornost na obrabo znaša 40.000 odrgnitev (12 kPa) (EN ISO 12947-2:1999). Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju znaša 2 % po dolžini in širini (EN ISO 6330).</p> <p>Dodatna tkanina: Surovinska sestava: 100 % EME Ploščinska masa: 215 g/m² (+/- 5 %) Barva: temno modra, vrednosti L* = 18,17 , a* = 1,72, b* = -15,46, odstopanje $\Delta E^* \leq 1,5$ Minimalna zahtevana natezna trdnost znaša 1000 N po osnovi in 900 N po votku (EN ISO 13934-1:2013). Minimalna zahtevana odpornost na obrabo znaša 45.000 odrgnitev (12 kPa) (EN ISO 12947-2:2017). Obstojnost na piling po Martindale metodi: 7.000 ciklov ocena: 4-5 (EN ISO 12945-2). Zračna prepustnost: 40 - 120 l/m²/s (EN ISO 9237:1996) Nepropustnost za vodo ≥ 200 mm H₂O (EN ISO 811) Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju znaša: po osnovi: +1 / -3 %, po votku: +1 /-3 %, (EN ISO 6330). Zahtevana temperatura za pranje znaša min. 60 °C.</p>
Odsevne oznake:	Reflektivne odsevne oznake in odsevni trakovi morajo biti v skladu s standardom EN ISO 20471:2013
Kroj:	Tipiziran Elektro Celje. Vsi ponudniki si lahko kraj ogledajo in premerijo po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo naročnika za tehnični del.
Velikosti:	Od 34 do 60
Ostale zahteve:	Halja mora biti udobna za nošenje. Halja mora biti vezena z emblemom Elektro Celje na levem prsnem žepu in potiskana z odsevnim emblemom na hrbtnem delu po predlogi.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	<p>- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremljeni ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremljeni.</p> <p>- Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščenih certifikacijskih institucij za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po pravilniku o osebni varovalni opremljeni). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščenih certifikacijskih institucij v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami instituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči.</p> <p>- V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.</p>

Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-23/2024-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.
---------	--

1.6. OBLEKA VAROVALNA FARMER - ELEKTRIČARSKA	
Standardi:	OVO II. kategorije EN ISO 11612:2008 – zahteve: A1, A2, B1, C1, F1 IEC 61482-2:2009 – zahteve: razred 1 EN 1149-5:2008 EN ISO 11611:2007 – zahteve: razred 1 (A1+A2)
Tkanina:	Surovinska sestava: 87 % bombaž / 12 % poliamid / 1 % antistatične niti (ali podobno v okviru +/- 5 % odstopanja) Ploščinska masa: 340 g/m ² (+/- 5 %) Barva: modra, temno modra Maksimalen dovoljen čas širjenja plamena znaša 2,0 s. ATPV vrednost: 16,0 cal/cm ² . Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju znaša -3 % po dolžini in širini. Zahtevana temperatura za industrijsko pranje znaša min. 60 °C.
Kroj:	Tipiziran Elektro Celje. Vsi ponudniki si lahko kraj ogledajo in premerijo po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo naročnika za tehnični del.
Velikosti:	Od 44 do 64
Ostale zahteve:	Obleka mora biti udobna za nošenje. Jakna mora biti vezena z emblemom Elektro Celje na prsnem delu po predlogi. Farmer hlače morajo biti vezene z emblemom Elektro Celje na trebušnem delu po predlogi.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščenih certifikacijskih inštitucij za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščenih certifikacijskih inštitucij v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-23/2024-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.

1.7. OBLEKA VAROVALNA FARMER - VARILSKA	
Standardi:	EN ISO 11612 – zahteve: A1, A2, B1, C1, E3, F1 EN ISO 14116 EN ISO 11611 – zahteve: razred 1 A1+A2 EN ISO 61482-2 – zahteve: razred 1
Tkanina:	Surovinska sestava: 100 % bombaž Vezava tkanine: saten Gostota tkanja: 44 niti/cm v osnovi in 22 niti/cm v votku (ali podobno v okviru +/- 5 % odstopanja) (EN ISO 1049-2) Ploščinska masa: 340 g/m ² (+/- 5 %) Barva: siva – odtenek PANTONE 17-1503 TPX Minimalna zahtevana natezna trdnost znaša 1100 N po dolžini in 800 N po širini (EN ISO 13934-1:1999). Obstojnost na piling (metoda piling posode) : 36.000 ciklov ocena:4 (EN ISO 12945-1) Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju znaša +/- 3 % po dolžini in širini (EN ISO 15797). Zahtevana temperatura za pranje znaša min. 60 °C.
Kroj:	Tipiziran Elektro Celje. Vsi ponudniki si lahko kraj ogledajo in premerijo po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo naročnika za tehnični del.
Velikosti:	Od 48 do 64
Ostale zahteve:	Obleka mora biti udobna za nošenje.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	<ul style="list-style-type: none"> - Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opreми ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opreми. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblašene certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po pravilniku o osebni varovalni opreми). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblašene certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-23/2024-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.

1.8. KOMBINEZON VAROVALNI - ZIMSKI	
Standardi:	OVO I. kategorije Zahteve v nadaljevanju.
Vrhnja tkanina:	<p>Osnovna tkanina: Surovinska sestava: 70 % bombaž / 30 % poliester (ali podobno v okviru +/- 5 % odstopanja) Vezava tkanine: saten 4/1 Gostota tkanja: 45 niti/cm v osnovi in 25 niti/cm v votku (ali podobno v okviru +/- 5 % odstopanja) Ploščinska masa: 270 g/m² (+/- 5 %) Barva: modra, vrednosti L* = 42,18 , a* = -2,12, b* = -12,91, odstopanje $\Delta E^* \leq 1,5$ Minimalna zahtevana natezna trdnost znaša 900 N po dolžini in 550 N po širini (EN ISO 13934-1:1999). Minimalna zahtevana pretržna trdnost znaša 22 N po dolžini in 24 N po širini (EN ISO 13937-3:2000). Minimalna zahtevana odpornost na obrabo znaša 40.000 odrgnitev (12 kPa) (EN ISO 12947-2:1999). Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju znaša 2 % po dolžini in širini (EN ISO 6330).</p> <p>Dodatna tkanina: Surovinska sestava: 100 % EME Ploščinska masa: 215 g/m² (+/- 5 %) Barva: temno modra, vrednosti L* = 18,17 , a* = 1,72, b* = -15,46, odstopanje $\Delta E^* \leq 1,5$ Minimalna zahtevana natezna trdnost znaša 1000 N po osnovi in 900 N po votku (EN ISO 13934-1:2013). Minimalna zahtevana odpornost na obrabo znaša 45.000 odrgnitev (12 kPa) (EN ISO 12947-2:2017). Obstojnost na piling po Martindale metodi: 7.000 ciklov ocena: 4-5 (EN ISO 12945-2). Zračna prepustnost: 40 - 120 l/m²/s (EN ISO 9237:1996) Nepropustnost za vodo ≥ 200 mm H₂O (EN ISO 811) Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju znaša: po osnovi: +1 / -3 %, po votku: +1 / -3 %, (EN ISO 6330). Zahtevana temperatura za pranje znaša min. 60 °C.</p>
Podloga:	Surovinska sestava: 100 % poliester – prešiti (štepeks) ali podobno v okviru 5 % odstopanja Ploščinska masa: 100 g/m ² (+/- 5 %) Barva: modra – odtenek PANTONE 19-4025 TPX
Odsevne oznake:	Reflektivne odsevne oznake in odsevni trakovi morajo biti v skladu s standardom EN ISO 20471:2013
Kroj:	Tipiziran Elektro Celje. Vsi ponudniki si lahko kraj ogledajo in premerijo po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo naročnika za tehnični del.
Velikosti:	Od 48 do 64
Ostale zahteve:	Kombinezon mora biti udoben za nošenje. Kombinezon mora biti vezen z emblemom Elektro Celje na levem prsnem žepu in potiskan z odsevnim emblemom na hrbtnem delu po predlogi.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	<p>- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjave ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi.</p> <p>- Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščenih certifikacijskih institucij za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščenih certifikacijskih institucij v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami instituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil</p>

	ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-23/2024-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.

1.9. TELOVNIK VAROVALNI – ZIMSKI	
Standardi:	OVO I. kategorije Zahteve v nadaljevanju.
Vrhnja tkanina:	<p>Osnovna tkanina: Surovinska sestava: 70 % bombaž / 30 % poliester (ali podobno v okviru +/- 5 % odstopanja) Vezava tkanine: saten 4/1 Gostota tkanja: 45 niti/cm v osnovi in 25 niti/cm v votku (ali podobno v okviru +/- 5 % odstopanja) Ploščinska masa: 270 g/m² (+/- 5 %) Barva: modra, vrednosti L* = 42,18 , a* = -2,12, b* = -12,91, odstopanje $\Delta E^* \leq 1,5$ Minimalna zahtevana natezna trdnost znaša 900 N po dolžini in 550 N po širini (EN ISO 13934-1:1999). Minimalna zahtevana pretržna trdnost znaša 22 N po dolžini in 24 N po širini (EN ISO 13937-3:2000). Minimalna zahtevana odpornost na obrabo znaša 40.000 odrgnitev (12 kPa) (EN ISO 12947-2:1999). Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju znaša 2 % po dolžini in širini (EN ISO 6330).</p> <p>Dodatna tkanina: Surovinska sestava: 100 % EME Ploščinska masa: 215 g/m² (+/- 5 %) Barva: temno modra, vrednosti L* = 18,17 , a* = 1,72, b* = -15,46, odstopanje $\Delta E^* \leq 1,5$ Minimalna zahtevana natezna trdnost znaša 1000 N po osnovi in 900 N po votku (EN ISO 13934-1:2013). Minimalna zahtevana odpornost na obrabo znaša 45.000 odrgnitev (12 kPa) (EN ISO 12947-2:2017). Obstojnost na piling po Martindale metodi: 7.000 ciklov ocena: 4-5 (EN ISO 12945-2). Zračna prepustnost: 40 - 120 l/m²/s (EN ISO 9237:1996) Nepropustnost za vodo ≥ 200 mm H₂O (EN ISO 811) Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju znaša: po osnovi: +1 / -3 %, po votku: +1 / -3 %, (EN ISO 6330). Zahtevana temperatura za pranje znaša min. 60 °C.</p>
Podloga:	Surovinska sestava: 100 % poliester – prešiti (štepeks) ali podobno v okviru 5 % odstopanja Ploščinska masa: 100 g/m ² (+/- 5 %) Barva: modra – odtenek PANTONE 19-4025 TPX
Odsevne oznake:	Reflektivne odsevne oznake in odsevni trakovi morajo biti v skladu s standardom EN ISO 20471:2013
Kroj:	Tipiziran Elektro Celje. Vsi ponudniki si lahko kraj ogledajo in premerijo po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo naročnika za tehnični del.
Velikosti:	Od 48 do 64
Ostale zahteve:	Telovnik mora biti udoben za nošenje. Telovnik mora biti vezan z emblemom Elektro Celje na levem prsnem žepu in potiskan z odsevnim emblemom na hrbtnem delu po predlogi.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremljeni ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjave ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremljeni. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščenih certifikacijskih institucij za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po pravilniku o osebni varovalni opremljeni). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščenih certifikacijskih institucij v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami instituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil

	ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-23/2024-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.

1.10. TELOVNIK VAROVALNI - ODSEVNI	
Standardi:	EN ISO 20471:2013+A1 2016 razred 2
Material:	Surovinska sestava: 100 % mrežasti poliester Ploščinska masa: 120 g/m ² (+/- 5 %) Barva: fluorescentno rumena Minimalna zahtevana temperatura za pranje znaša 40 °C.
Kroj:	Tipiziran Elektro Celje. Vsi ponudniki si lahko kraj ogledajo in premerijo po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo naročnika za tehnični del.
Velikosti:	Od S do XXXXL
Ostale zahteve:	Telovnik mora biti udoben za nošenje. Telovnik mora biti potiskan z emblemom Elektro Celje na levem prsnem in hrbtnem delu po predlogi.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	<ul style="list-style-type: none"> - Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščenih certifikacijskih inštitucij za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščenih certifikacijskih inštitucij v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-23/2024-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.

1.11. MAJICA LETNA AKTIVNA - KRATEK ROKAV	
Standardi:	OVO I. kategorije Zahteve v nadaljevanju.
Material:	Surovinska sestava: 100 % poliester (ali podobno v okviru 5 % odstopanja) Dvoslojna pletenina Ploščinska masa: 160 g/m ² (+/- 5 %) Barva: temno modra – odtenek PANTONE 19-4025 TPX Material mora biti antibakterijsko obdelan. Minimalni zahtevani pretržni raztezek znaša 25 % po dolžini in 120 % po širini. Obstojnost na piling po Martindale metodi: 2.000 ciklov ocena: 5 (EN ISO 12945-2) Obstojnost na piling po Martindale metodi: 7.000 ciklov ocena: 5 (EN ISO 12945-2) Zračna prepustnost ≥ 2000 l/m ² /s (EN ISO 9237) Odpor na prehajanje vodne pare ≥ 15000 g/m ² /24h (EN ISO 15496) Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju znaša +1 / -5 % (EN ISO 6330) Minimalna zahtevana temperatura za pranje znaša 40 °C.
Kroj:	Tipiziran Elektro Celje. Vsi ponudniki si lahko kraj ogledajo in premerijo po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo naročnika za tehnični del.
Velikosti:	Od XS do XXXXL
Ostale zahteve:	Majice morajo biti udobne za nošenje. Majica mora biti vezena z emblemom Elektro Celje na prsnem delu po predlogi.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	<ul style="list-style-type: none"> - Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščenih certifikacijskih institucij za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščenih certifikacijskih institucij v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami instituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-23/2024-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.

1.12. MAJICA LETNA - KRATEK ROKAV	
Standardi:	OVO I. kategorije Zahteve v nadaljevanju.
Material:	Surovinska sestava: 94 % bombaž / 6 % elasta (ali podobno v okviru 5 % odstopanja) Ploščinska masa: 190 g/m ² (+/- 5 %) Barva: temno modra – odtenek PANTONE 539 U ali podoben Minimalna zahtevana temperatura za pranje znaša 40 °C.
Kroj:	Tipiziran Elektro Celje. Vsi ponudniki si lahko kraj ogledajo in premerijo po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo naročnika za tehnični del.
Velikosti:	Od S do XXXL
Ostale zahteve:	Majice morajo biti udobne za nošenje. Majica mora biti potiskana z emblemom Elektro Celje na prsnem delu po predlogi.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	<ul style="list-style-type: none"> - Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščenih certifikacijskih institucij za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščenih certifikacijskih institucij v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami instituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-23/2024-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.

1.13. KAPA VAROVALNA - LETNA	
Standardi:	OVO I. kategorije Zahteve v nadaljevanju.
Tkanina:	Surovinska sestava: 70 % bombaž / 30 % poliester (ali podobno v okviru +/- 5 % odstopanja) Vezava tkanine: saten 4/1 Gostota tkanja: 45 niti/cm v osnovi in 25 niti/cm v votku (ali podobno v okviru +/- 5 % odstopanja) Ploščinska masa: 270 g/m ² (+/- 5 %) Barva: modra, vrednosti L* = 42,18, a* = -2,12, b* = -12,91, odstopanje $\Delta E^* \leq 1,5$ Minimalna zahtevana natezna trdnost znaša 900 N po dolžini in 550 N po širini (EN ISO 13934-1:1999). Minimalna zahtevana pretržna trdnost znaša 22 N po dolžini in 24 N po širini (EN ISO 13937-3:2000). Minimalna zahtevana odpornost na obrabo znaša 40.000 odrgnitev (12 kPa) (EN ISO 12947-2:1999). Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju znaša 2 % po dolžini in širini (EN ISO 6330). Zahtevana temperatura za pranje znaša min. 60 °C.
Kroj:	Tipiziran Elektro Celje. Vsi ponudniki si lahko kraj ogledajo in premerijo po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo naročnika za tehnični del.
Velikosti:	Od 54 do 64
Ostale zahteve:	Kapa mora biti udobna za nošenje. Kapa mora biti vezena z emblemom Elektro Celje na sprednjem delu po predlogi.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	<ul style="list-style-type: none"> - Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščenih certifikacijskih institucij za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščenih certifikacijskih institucij v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami instituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-23/2024-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.

1.14. KAPA VAROVALNA - ZIMSKA	
Standardi:	OVO I. kategorije Zahteve v nadaljevanju.
Vrhnja tkanina:	Surovinska sestava: 62 % akril / 38 % poliester (odsevna preja – kontrastna – reflektira svetlobo) Ploščinska masa: 430 g/ m ² (+/- 5 %) Barva: črna Obstojnost na piling: ocena: 4 Barvne obstojnosti: <ul style="list-style-type: none"> - pranje na 30 °C: ocena: ≥ 3-4 - drgnjenje suho: ocena: ≥ 3-4 - drgnjenje mokro: ocena: ≥ 3 - svetlobo: ocena: ≥ 4-5 Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju znaša: ≤ 5 % po dolžini in širini.
Kroj:	Tipiziran Elektro Celje. Vsi ponudniki si lahko kraj ogledajo in premerijo po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo naročnika za tehnični del.
Velikosti:	Univerzalna
Ostale zahteve:	Kapa mora biti udobna za nošenje. Kapa mora biti vezena z emblemom Elektro Celje na sprednjem delu po predlogi.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	<ul style="list-style-type: none"> - Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremljeni ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremljeni. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščenih certifikacijskih institucij za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po pravilniku o osebni varovalni opremljeni). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščenih certifikacijskih institucij v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami instituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-23/2024-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.

Ponudnik, ki ga zastopa _____, pod materialno in kazensko odgovornostjo izrecno izjavljamo, da ponujeno blago izpolnjuje vse zahteve iz obrazca OBR-11.

Podpis odgovorne osebe:

Opomba: Vsako stran obrazca OBR-11, v kolikor ni elektronsko podpisan, mora ponudnik podpisati in v kolikor posluje z žigom, tudi žigosati.

SKLOP 2: VAROVALNA OBUTEV, ROKAVICE, OSTALO

2.1. ČEVLJI ZAŠČITNI – MONTER	
Standardi:	EN ISO 20345:2011 – SB E P WR CI HI WRU HRO FO SRC EN ISO 20344:2011 – dodatne zahteve v nadaljevanju EN 12568:2010 CSA Z195-14:2014 – metoda za testiranje električne upornosti
Oblika in barva:	Zahtevan tip izdelave/konstrukcije: C (EN ISO 20345:2011 5.2.1) Zahtevana višina vrhnjega dela čevlja znaša od 21 do 22 cm za velikost 42 (EN ISO 20345:2011 5.2.2) Barva čevlja: črna
Vrhnji del:	Surovinska sestava: goveje gladko hidrofobirano obutveno usnje debeline od 2,4 – 2,6 mm. Minimalna zahtevana pretržna trdnost vrhnjega usnjenega dela znaša 275 N (EN ISO 20345:2011 5.4.3). Minimalna zahtevana parna propustnost vrhnjega usnjenega dela znaša 6,3 mg/(cm ² h) (EN ISO 20345:2011 5.4.6). Minimalni zahtevan parni koeficient vrhnjega usnjenega dela znaša 64,5 mg/cm ² (EN ISO 20345:2011 5.4.6). Maksimalno dovoljeno prepuščanje vode vrhnjega usnjenega dela po 60 minutah testa znaša 0,00 g (EN ISO 20345:2011 6.3).
Podloga:	Surovinska sestava: večslojna laminirana iz tekstila z vgrajeno polprepustno membrano (vodoodpornost min. 100 kPa v 5 min - EN 20811 oziroma 10000 mm H ₂ O). Minimalna zahtevana pretržna trdnost podloge znaša 84 N (EN ISO 20345:2011 5.5.1). Minimalna zahtevana parna propustnost podloge znaša 6,4 mg/(cm ² h) (EN ISO 20345:2011 5.5.3). Minimalni zahtevan parni koeficient podloge znaša 51,0 mg/cm ² (EN ISO 20345:2011 5.5.3).
Jezik:	Surovinska sestava: goveje gladko hidrofobirano obutveno usnje Minimalna zahtevana pretržna trdnost jezika znaša 50 N (EN ISO 20345:2011 5.6.1).
Notranjik:	Surovinska sestava: celulozni material s tekstilom Minimalna zahtevana debelina notranjika znaša 5 mm (EN ISO 20345:2011 5.7.1). Minimalno zahtevano odvajanje vlage iz notranjika znaša 90 % (EN ISO 20345:2011 5.7.3).
Notranji podplatni vložek:	Surovinska sestava: umetni material Minimalno zahtevano odvajanje vlage iz notranjega ločljivega podplatnega vložka znaša 91 % (EN ISO 20345:2011 5.7.3). Vložek mora biti ločljiv. Dobavitelj mora zagotavljati dobavo nadomestnih vložkov.
Zunanji podplat:	Surovinska sestava: guma na osnovi naravnega ali umetnega kavčuka Izdelava obulve mora biti taka, da je podplat izredno dobro pritrjen na vrhni usnjeni del (EN ISO 20345:2011 5.3.1.2 minimalno 5,5 N/mm). Minimalna zahtevana debelina podplata znaša 8,0 mm (EN ISO 20345:2011 5.8.1.1). Minimalna zahtevana globina profila podplata znaša 4,5 mm (EN ISO 20345:2011 5.8.1.3). Minimalna zahtevana pretržna trdnost podplata znaša 8,0 kN/m (EN ISO 20345:2011 5.8.2). Maksimalna dovoljena izguba volumna podplata pri obrabi znaša maksimalno 100 mm ³ (EN ISO 20345:2011 5.8.3). Minimalna zahtevana protizdrsna lastnost: SRC
Ostale zahteve:	Čevlji morajo zagotavljati blaženje energije v petnem delu minimalno 32 J (EN ISO 20345:2011 6.2.4). Maksimalno dovoljeno znižanje temperature pri delu v nizkih temperaturah znaša 7 °C (EN ISO 20345:2011 6.2.3.2).

	<p>Maksimalni dovoljeni tok v obutvi po 1 minuti testa pri 18 kV je 0,9 mA (CSA Z195-14:2014 6.5.2.).</p> <p>Maksimalna dovoljena masa čevljev za velikost 42 znaša 2.300 g na par. Zavezovanje vezalk skozi jeklene kovinske nete z blokado v predelu gležnja. Vrhnja obroba gležnja oblažena. Ojačan opetnik in bočni predel čevlja ter udobno obložena zaščitna kapica. Čevlji morajo biti udobni za nošenje ter zagotavljati dober oprijem in stabilnost na zahtevnem neravnem terenu v različnih vremenskih razmerah.</p>
Velikosti:	Od 36 do 49
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	<ul style="list-style-type: none"> - Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščenih certifikacijskih institucij za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po Pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščenih certifikacijskih institucij v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami instituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - Certifikat lahko izda tudi certifikacijski organ izven držav članic EU, če izpolnjuje pogoje, katere morajo izpolnjevati certifikacijski organ držav članic EU in če standardi, po katerih je bilo certificiranje izvedeno zagotavljajo zahtevano ali višjo stopnjo zaščite. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, velikost 42, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika (npr. 2.1. ČEVLJI ZAŠČITNI - MONTER), naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-23/2024-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.

2.2. ČEVLIJI ZAŠČITNI – TEHNIK	
Standardi:	EN ISO 20347:2012 – minimalne zahteve: O3 HI HRO WR FO CI SRC EN ISO 20344:2011 – dodatne zahteve v nadaljevanju
Oblika in barva:	Zahtevan tip izdelave/konstrukcije: B (EN ISO 20347:2012 5.2.1) Zahtevana višina vrhnjega dela čevlja znaša 17 - 18 cm za velikost 42 (EN ISO 20347:2012 5.2.2) Barva čevlja: črna
Vrhnji del:	Surovinska sestava: goveje gladko hidrofobirano obutveno usnje debeline od 1,8 – 2,0 mm Minimalna zahtevana pretržna trdnost vrhnjega usnjenega dela znaša 275 N (EN ISO 20347:2012 5.4.3). Minimalna zahtevana parna propustnost vrhnjega dela znaša 5,0 mg/(cm²h) (EN ISO 20347:2012 5.4.6). Minimalni zahtevan parni koeficient vrhnjega dela znaša 47,0 mg/cm² (EN ISO 20347:2012 5.4.6). Maksimalno dovoljeno prepuščanje vode vrhnjega usnjenega dela po 60 minutah testa znaša 0,01 g (EN ISO 20347:2012 6.3).
Podloga:	Surovinska sestava: večslojna laminirana iz tekstila z vgrajeno polprepustno membrano (vodoodpornost min. 100 kPa v 5 min - EN 20811 oziroma 10000 mm H ₂ O). Minimalna zahtevana pretržna trdnost podloge znaša 46 N (EN ISO 20347:2012 5.5.1). Minimalna zahtevana parna propustnost podloge znaša 5,0 mg/(cm²h) (EN ISO 20347:2012 5.5.3). Minimalni zahtevan parni koeficient podloge znaša 40,0 mg/cm² (EN ISO 20347:2012 5.5.3).
Jezik:	Surovinska sestava: tkanina v kombinaciji z usnjem Minimalna zahtevana pretržna trdnost jezika znaša 150 N (EN ISO 20347:2012 5.6.1.).
Notranjik:	Surovinska sestava: klobučevina ali tekstilni material Minimalna zahtevana debelina notranjika znaša 5,0 mm (EN ISO 20347:2012 5.7.1). Minimalno zahtevano odvajanje vlage iz notranjika znaša 100 % (EN ISO 20347:2012 5.7.3).
Notranji podplatni vložek:	Surovinska sestava: umetni material Minimalno zahtevano odvajanje vlage iz notranjega ločljivega podplatnega vložka znaša 100 % (EN ISO 20347:2012 5.7.3). Vložek mora biti ločljiv. Dobavitelj mora zagotavljati dobavo nadomestnih vložkov.
Zunanji podplat:	Surovinska sestava: guma na osnovi naravnega ali umetnega kavčuka v kombinaciji s polimerom Izdelava obutve mora biti taka, da je podplat izredno dobro pritrjen na vrhni usnjeni del (EN ISO 20347:2012 5.3.1.2 minimalno 11,0 N/mm). Minimalna zahtevana debelina podplata znaša 7,0 mm (EN ISO 20347:2012 5.8.1.1). Minimalna zahtevana globina profila podplata znaša 5,0 mm (EN ISO 20347:2012 5.8.1.2). Minimalna zahtevana pretržna trdnost podplata znaša 13,0 kN/m (EN ISO 20347:2012 5.8.2). Maksimalna dovoljena izguba volumna podplata pri obrabi znaša 80 mm³ (EN ISO 20347:2012 5.8.3). Minimalna zahtevana protizdrsna lastnost: SRC
Ostale zahteve:	Čevlji morajo zagotavljati blaženje energije v petnem delu minimalno 40 J (EN ISO 20347:2012 6.2.4). Maksimalno dovoljeno znižanje temperature pri delu v nizkih temperaturah znaša 4,5 °C (EN ISO 20347:2012 6.2.3.2). Maksimalna dovoljena masa čevljev za velikost 42 znaša 1.650 g na par. Zavezovanje vezalk skozi kovinske nete. Vrhnja obroba gležnja oblazinjena. Čevlji morajo biti udobni za nošenje ter zagotavljati dober oprijem in stabilnost na zahtevnem neravnem terenu v različnih vremenskih razmerah.

Velikosti:	Od 36 do 47
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	<p>- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi.</p> <p>- Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščne certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po Pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščne certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči.</p> <p>- Certifikat lahko izda tudi certifikacijski organ izven držav članic EU, če izpolnjuje pogoje, katere morajo izpolnjevati certifikacijski organ držav članic EU in če standardi, po katerih je bilo certificiranje izvedeno zagotavljajo zahtevano ali višjo stopnjo zaščite.</p> <p>- V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.</p>
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, velikost 42, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-23/2024-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.

2.3. ČEVLJI ZAŠČITNI – POLVISOKI	
Standardi:	EN ISO 20345:2011 – minimalne zahteve: S3 WR CI SRC EN ISO 20344:2011 – dodatne zahteve v nadaljevanju
Oblika in barva:	Zahtevan tip izdelave/konstrukcije: B (EN ISO 20345:2011 5.2.1) Zahtevana višina vrhnjega dela čevlja znaša od 13,5 do 14,5 cm za velikost 42 (EN ISO 20345:2011 5.2.2) Barva čevlja: črna
Vrhnji del:	Surovinska sestava: goveje gladko hidrofobirano obutveno usnje debeline od 1,8 – 2,0 mm. Minimalna zahtevana pretržna trdnost vrhnjega usnjenega dela znaša 220 N (EN ISO 20345:2011 5.4.3). Minimalna zahtevana parna propustnost vrhnjega usnjenega dela znaša 5,0 mg/(cm ² h) (EN ISO 20345:2011 5.4.6). Minimalni zahtevan parni koeficient vrhnjega usnjenega dela znaša 52,0 mg/cm ² (EN ISO 20345:2011 5.4.6). Maksimalno dovoljeno prepuščanje vode vrhnjega usnjenega dela po 60 minutah testa znaša 0,00 g (EN ISO 20345:2011 6.3).
Podloga:	Surovinska sestava: večslojna laminirana iz tekstila z vgrajeno polprepustno membrano (vodoodpornost min. 100 kPa v 5 min- EN 20811 oziroma 10000 mm H ₂ O). Minimalna zahtevana pretržna trdnost podloge znaša 80 N (EN ISO 20345:2011 5.5.1). Minimalna zahtevana parna propustnost podloge znaša 10,0 mg/(cm ² h) (EN ISO 20345:2011 5.5.3). Minimalni zahtevan parni koeficient podloge znaša 82,0 mg/cm ² (EN ISO 20345:2011 5.5.3).
Jezik:	Surovinska sestava: goveje gladko hidrofobirano obutveno usnje Minimalna zahtevana pretržna trdnost jezika znaša 125 N (EN ISO 20345:2011 5.6.1).
Notranjik:	Surovinska sestava: umetni material (ali podobno) Minimalna zahtevana debelina notranjika znaša 5,0 mm (EN ISO 20345:2011 5.7.1). Minimalno zahtevano odvajanje vlage iz notranjika znaša 100 % (EN ISO 20345:2011 5.7.3).
Notranji podplatni vložek:	Surovinska sestava: umetni material (ali podobno) Minimalno zahtevano odvajanje vlage iz notranjega ločljivega podplatnega vložka znaša 100 % (EN ISO 20345:2011 5.7.3). Vložek mora biti ločljiv. Dobavitelj mora zagotavljati dobavo nadomestnih vložkov.
Zunanji podplat:	Surovinska sestava: poliuretan/poliuretan Izdelava obutve mora biti taka, da je podplat izredno dobro pritrjen na vrhnji usnjeni del (EN ISO 20345:2011 5.3.1.2 minimalno 5,2 N/mm za številko 42). Minimalna zahtevana debelina podplata znaša 15,0 mm (EN ISO 20345:2011 5.8.1.1). Minimalna zahtevana globina profila podplata za številko 42 znaša 4,2 mm (EN ISO 20345:2011 5.8.1.3). Minimalna zahtevana pretržna trdnost podplata znaša 11,5 kN/m (EN ISO 20345:2011 5.8.2). Maksimalna dovoljena izguba volumna podplata pri obrabi znaša 20 mm ³ (EN ISO 20345:2011 5.8.3). Minimalna zahtevana protizdrsna lastnost: SRC
Ostale zahteve:	Čevlji morajo zagotavljati blaženje energije v petnem delu minimalno 45 J (EN ISO 20345:2011 6.2.4). Maksimalno dovoljeno znižanje temperature pri delu v nizkih temperaturah za številko 42 znaša 4,0 °C (EN ISO 20345:2011 6.2.3.2). Maksimalna dovoljena masa čevljev za velikost 42 znaša 1.700 g na par. Zavezovanje vezalk skozi kovinske nete. Vrhnja obroba gležnja oblažena. Ojačan opetnik in bočni predel čevlja ter udobno obložena zaščitna kapica. Čevlji morajo biti nepremočljivi (WR) s sistemom za hitro odvezovanje vezalk.

	Čevlji morajo biti udobni za nošenje ter zagotavljati dober oprijem in stabilnost na zahtevnem neravnem terenu v različnih vremenskih razmerah.
Velikosti:	36-49
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	<ul style="list-style-type: none"> - Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opreми ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opreми. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblašene certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po Pravilniku o osebni varovalni opreми). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblašene certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - Certifikat lahko izda tudi certifikacijski organ izven držav članic EU, če izpolnjuje pogoje, katere morajo izpolnjevati certifikacijski organ držav članic EU in če standardi, po katerih je bilo certificiranje izvedeno zagotavljajo zahtevano ali višjo stopnjo zaščite. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, velikost 42, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-23/2024-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.

2.4. ČEVLJI ZAŠČITNI - TEHNIK NIZKI	
Standardi:	EN ISO 20345:2011 – minimalne zahteve: S3 SRC EN ISO 20344:2011 – dodatne zahteve v nadaljevanju EN 61340-4-3 ali EN 61340-5-1 – ESD
Oblika in barva:	Zahtevan tip izdelave/konstrukcije: A (EN ISO 20345:2011 5.2.1) Minimalna višina čevlja znaša od 11,0 do 13,0 cm za velikost 42 (EN ISO 20345:2011 5.2.2) Barva čevlja: pretežno črna z manjšim deležem druge barve
Vrhnji del:	Surovinska sestava: hidrofobni tekstilni material / mikrofibra Minimalna zahtevana debelina vrhnjega dela znaša 2,0 mm. Minimalna zahtevana pretržna trdnost vrhnjega dela znaša 93 N (EN ISO 20345:2011 5.4.3). Minimalna zahtevana parna propustnost vrhnjega dela znaša 7 mg/(cm ² h) (EN ISO 20345:2011 5.4.6). Minimalni zahtevan parni koeficient vrhnjega dela znaša 60,0 mg/cm ² (EN ISO 20345:2011 5.4.6). Maksimalno dovoljeno prepuščanje vode vrhnjega dela po 60 minutah testa znaša 0,0 g (EN ISO 20345:2011 6.3).
Podloga:	Surovinska sestava: zračni tekstilni material. Minimalna zahtevana pretržna trdnost podloge znaša 76 N (EN ISO 20345:2011 5.5.1). Minimalna zahtevana parna propustnost podloge znaša 6,0 mg/(cm ² h) (EN ISO 20345:2011 5.5.3). Minimalni zahtevan parni koeficient podloge znaša 51,0 mg/cm ² (EN ISO 20345:2011 5.5.3).
Jezik:	Umeten tekstilni material – oblazinjen Minimalna zahtevana pretržna trdnost jezika znaša 18 N (EN ISO 20345:2011 5.6.1).
Notranjik:	Surovinska sestava: umetni material (ali podobno) Minimalna zahtevana debelina notranjika znaša 2,0 mm (EN ISO 20345:2011 5.7.1). Minimalno zahtevano odvajanje vlage iz notranjika znaša 80 % (EN ISO 20345:2011 5.7.3).
Notranji podplatni vložek:	Surovinska sestava: umetni material (ali podobno) Minimalno zahtevano odvajanje vlage iz notranjega ločljivega podplatnega vložka znaša 80 % (EN ISO 20345:2011 5.7.3). Vložek mora biti ločljiv in antibakterijski, z aktivnim ogljem. Dobavitelj mora zagotavljati dobavo nadomestnih vložkov.
Zunanji podplat:	Surovinska sestava: PU/TPU Izdelava obutve mora biti taka, da je podplat dobro pritrjen na vrhnji del EN ISO 20345:2011 5.3.1.2 minimalno 5,0 N/mm. Minimalna zahtevana debelina podplata znaša 6,0 mm (EN ISO 20345:2011 5.8.1.1). Minimalna zahtevana globina profila podplata znaša 3,5 mm (EN ISO 20345:2011 5.8.1.3). Minimalna zahtevana pretržna trdnost podplata znaša 32 kN/m (EN ISO 20345:2011 5.8.2). Maksimalna dovoljena izguba volumna podplata pri obrabi znaša 150 mm ³ (EN ISO 20345:2011 5.8.3). Minimalna zahtevana protizdrsna lastnost: SRC
Ostale zahteve:	Čevlji morajo zagotavljati blaženje energije v petnem delu minimalno 20 J (EN ISO 20345:2011 6.2.4). Maksimalna dovoljena masa čevljev za velikost 42 znaša 1.150 g na par. Zavezovanje vezalk skozi tekstilne zanke. Vrhnja obroba gležnja oblazinjena. Čevlji morajo biti udobni za nošenje ter zagotavljati dober oprijem in stabilnost v različnih vremenskih razmerah.
Velikosti:	35-48
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremini ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani

kot priloga k ponudbi:	<p>uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščne certifikacijske institucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po Pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščne certifikacijske institucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami instituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - Certifikat lahko izda tudi certifikacijski organ izven držav članic EU, če izpolnjuje pogoje, katere morajo izpolnjevati certifikacijski organ držav članic EU in če standardi, po katerih je bilo certificiranje izvedeno zagotavljajo zahtevano ali višjo stopnjo zaščite. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.
Vzorec:	<p>K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, velikost 42, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-23/2024-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.</p>

2.5. ČEVLJI ZAŠČITNI - VOZNIK NIZKI	
Standardi:	EN ISO 20345:2011 – minimalne zahteve: S3 SRC EN ISO 20344:2011 – dodatne zahteve v nadaljevanju EN 61340-4-3 ali EN 61340-5-1 - ESD
Oblika in barva:	Zahtevan tip izdelave/konstrukcije: A (EN ISO 20345:2011 5.2.1) Zahtevana višina čevlja znaša od 11,0 do 15,0 cm za velikost 42 (EN ISO 20345:2011 5.2.2) Barva čevlja: pretežno črna z manjšim deležem druge barve
Vrhnji del:	Surovinska sestava: mikrovlakna, debeline 1,9 do 2,0 mm. Minimalna zahtevana pretržna trdnost vrhnjega tekstilnega dela znaša 70 N (EN ISO 20345:2011 5.4.3). Minimalna zahtevana parna propustnost vrhnjega tekstilnega dela znaša 2,2 mg/(cm ² h) (EN ISO 20345:2011 5.4.6). Minimalni zahtevan parni koeficient vrhnjega tekstilnega dela znaša 20 mg/cm ² (EN ISO 20345:2011 5.4.6). Maksimalno dovoljeno prepuščanje vode vrhnjega tekstilnega dela po 60 minutah testa znaša 0,0 g (EN ISO 20345:2011 6.3).
Podloga:	Surovinska sestava: večplastni zračni tekstilni material. Minimalna zahtevana pretržna trdnost podloge znaša 27 N (EN ISO 20345:2011 5.5.1). Minimalna zahtevana parna propustnost podloge znaša 35,0 mg/(cm ² h) (EN ISO 20345:2011 5.5.3). Minimalni zahtevan parni koeficient podloge znaša 290,0 mg/cm ² (EN ISO 20345:2011 5.5.3).
Jezik:	Surovinska sestava: tekstil. Minimalna zahtevana pretržna trdnost jezika znaša 18 N (EN ISO 20345:2011 5.6.1).
Notranjik:	Surovinska sestava: umetni material (ali podobno) Minimalna zahtevana debelina notranjika znaša 2,0 mm (EN ISO 20345:2011 5.7.1). Minimalno zahtevano odvajanje vlage iz notranjika znaša 80 % (EN ISO 20345:2011 5.7.3).
Notranji podplatni vložek:	Surovinska sestava: umetni material (ali podobno) Minimalno zahtevano odvajanje vlage iz notranjega ločljivega podplatnega vložka znaša 80 % (EN ISO 20345:2011 5.7.3). Vložek mora biti ločljiv in antibakterijski. Dobavitelj mora zagotavljati dobavo originalnih nadomestnih vložkov v treh višinah.
Zunanji podplat:	Surovinska sestava: PU / guma Izdelava obutve mora biti taka, da je podplat dobro pritrjen na vrhnji del (EN ISO 20345:2011 5.3.1.2 minimalno 3,70 N/mm). Minimalna zahtevana debelina podplata znaša 9,0 mm (EN ISO 20345:2011 5.8.1.1). Minimalna zahtevana globina profila podplata znaša 2,5 mm (EN ISO 20345:2011 5.8.1.3). Minimalna zahtevana pretržna trdnost podplata znaša 4,5 kN/m (EN ISO 20345:2011 5.8.2). Maksimalna dovoljena izguba volumna podplata pri obrabi znaša 150 mm ³ (EN ISO 20345:2011 5.8.3). Minimalna zahtevana protizdrsna lastnost: SRC
Ostale zahteve:	Čevlji morajo zagotavljati blaženje energije v petnem delu minimalno 20 J (EN ISO 20345:2011 6.2.4). Maksimalna dovoljena masa čevljev za velikost 42 znaša 1.200 g na par. Zavezovanje vezalk skozi tekstilne zanke. Vrhnja obroba gležnja oblazinjena. Ojačan opetnik. Čevlji morajo biti udobni za nošenje ter zagotavljati dober oprijem in stabilnost v različnih vremenskih razmerah.
Velikosti:	39 – 48
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremljeni ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani

kot priloga k ponudbi:	<p>uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi.</p> <p>- Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščne certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po Pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščne certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči.</p> <p>- Certifikat lahko izda tudi certifikacijski organ izven držav članic EU, če izpolnjuje pogoje, katere morajo izpolnjevati certifikacijski organ držav članic EU in če standardi, po katerih je bilo certificiranje izvedeno zagotavljajo zahtevano ali višjo stopnjo zaščite.</p> <p>- V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.</p>
Vzorec:	<p>K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, velikost 42, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-23/2024-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.</p>

2.6. ČEVLJI ZAŠČITNI - VARILEC	
Standardi:	EN ISO 20345:2011 – minimalne zahteve: S3 HI HRO SRC EN ISO 20344:2011 – dodatne zahteve v nadaljevanju
Oblika in barva:	Zahtevan tip izdelave/konstrukcije: B (EN ISO 20345:2011 5.2.1) Zahtevana višina vrhnjega dela čevlja znaša minimalno 12,5 cm za velikost 42 (EN ISO 20345:2011 5.2.1) Barva čevlja: črna
Vrhnji del:	Surovinska sestava: goveje gladko dihalo obutveno usnje debeline 1,9 – 2,1 mm Zaščitna nadkapica. Minimalna zahtevana pretržna trdnost vrhnjega dela znaša 340 N (EN ISO 20345:2011 5.4.3). Minimalna zahtevana parna propustnost vrhnjega dela znaša 2,2 mg/(cm ² h) (EN ISO 20345:2011 5.4.5). Minimalni zahtevan parni koeficient vrhnjega dela znaša 28,0 mg/cm ² (EN ISO 20345:2011 5.4.5). Maksimalno dovoljeno prepuščanje vode vrhnjega usnjenega dela po 60 minutah testa znaša 0,2 g (EN ISO 20345:2011 6.3.).
Podloga:	Surovinska sestava: usnje Minimalna zahtevana pretržna trdnost podloge znaša 85 N (EN ISO 20345:2011 5.5.1). Minimalna zahtevana parna propustnost podloge znaša 4,0 mg/(cm ² h) (EN ISO 20345:2011 5.4.5). Minimalni zahtevan parni koeficient podloge znaša 31,0 mg/cm ² (EN ISO 20345:2011 5.4.5.).
Jezik:	Surovinska sestava: podložen, ki preprečuje pritisk in vstop tujkov v čevlj. Minimalna zahtevana pretržna trdnost jezika znaša 18 N (EN ISO 20345:2011 5.6.1.).
Notranjik:	Surovinska sestava: antistatičen soft-fleece - oblazinjen Minimalna zahtevana debelina notranjika znaša 2,0 mm (EN ISO 20345:2011 7.1). Minimalno zahtevano odvajanje vlage iz notranjika znaša 80 % (EN ISO 20345:2011 7.2).
Notranji podplatni vložek:	Surovinska sestava: tkani tekstilni in umetni material Minimalno zahtevano odvajanje vlage iz notranjega ločljivega podplatnega vložka znaša 80 % (EN ISO 20345:2011 5.7.3). Vložek mora biti ločljiv. Dobavitelj mora zagotavljati dobavo nadomestnih vložkov.
Zunanji podplat:	Surovinska sestava: podplat z dvojno gostoto sestavljen iz PU in gume Izdelava obutve mora biti taka, da je podplat izredno dobro pritrjen na vrhni usnjeni del (EN ISO 20345:2011 5.3.1.2 minimalno 4,0 N/mm). Minimalna zahtevana debelina podplata znaša minimalno 5,0 mm (EN ISO 20345:2011 5.8.1). Minimalna zahtevana globina profila podplata znaša minimalno 4,0 mm (EN ISO 20345:2011 6.4.3). Minimalna zahtevana pretržna trdnost podplata znaša 14,0 kN/m (EN ISO 20345:2011 5.8.2). Maksimalna dovoljena izguba volumna podplata pri obrabi znaša 150 mm ³ (EN ISO 20345:2011 5.8.3). Minimalna zahtevana protizdrsna lastnost: SRC
Ostale zahteve:	Čevlji morajo zagotavljati blaženje energije v petnem delu minimalno 20 J (EN ISO 20345:2011 6.2.4). Maksimalna dovoljena masa čevljev za velikost 42 znaša 1.600 g na par. Sistem za hitro odpenjanje, ki omogoča hitro odstranitev čevlja v nevarnosti. Vrhnja obroba gležnja oblazinjena. Ojačan opetnik in udobno obložena zaščitna kapica. Dodatna zgornja zaščita pred vročino ali iskrenjem. Negorljivi šivi. Čevlji morajo biti udobni za nošenje.
Velikosti:	39 - 48
Garancija:	1 leto

<p>Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščne certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po Pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščne certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - Certifikat lahko izda tudi certifikacijski organ izven držav članic EU, če izpolnjuje pogoje, katere morajo izpolnjevati certifikacijski organ držav članic EU in če standardi, po katerih je bilo certificiranje izvedeno zagotavljajo zahtevano ali višjo stopnjo zaščite. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.
<p>Vzorec:</p>	<p>K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, velikost 42, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-23/2024-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.</p>

2.7. ŠKORNJI ZAŠČITNI	
Standardi:	EN ISO 20347:2012 – minimalne zahteve: O4 SRC EN ISO 20344:2011 – dodatne zahteve v nadaljevanju
Oblika in barva:	Tip izdelave: D Višina škornjev: višina od 36,0 cm do 39,0 cm (za velikost 42) Barva škornjev: olivno zelena
Vrhnji del:	Material: polimer Minimalna zahtevana raztezna upornost vrhnjega polimernega dela znaša 890 N/cm ² (skupaj s podlogo) (EN ISO 20347:2012 5.4.4.). Minimalni zahtevan natezni raztezek vrhnjega polimernega dela znaša 900 % (skupaj s podlogo) (EN ISO 20347:2012 5.4.4.).
Notranji podplatni vložek:	Material: umetni ali naravni material, ki nudi klimatsko udobje. Vložek mora biti ločljiv. Dobavitelj mora zagotavljati dobavo nadomestnih vložkov.
Zunanji podplat:	Material: polimer Minimalni profil podplata znaša 6,5 mm. (EN ISO 20347:2012 5.8.1.3.) Maksimalna izguba volumna podplata pri obrabi znaša največ 40 mm ³ (EN ISO 20347:2012 5.8.3). Minimalna zahtevana protizdrsna lastnost: SRC
Ostale zahteve:	Škornji morajo zagotavljati blaženje energije v petnem delu minimalno 30 J (EN ISO 20347:2012 6.2.4) Maksimalna dovoljena masa škornjev za velikost 42 znaša 1.350 g/par. Škornji morajo biti udobni za nošenje.
Velikosti:	36 - 48
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	<ul style="list-style-type: none"> - Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opreми ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opreми. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblašene certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po Pravilniku o osebni varovalni opreми). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblašene certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - Certifikat lahko izda tudi certifikacijski organ izven držav članic EU, če izpolnjuje pogoje, katere morajo izpolnjevati certifikacijski organ držav članic EU in če standardi, po katerih je bilo certificiranje izvedeno zagotavljajo zahtevano ali višjo stopnjo zaščite. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, velikost 42, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-23/2024-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.

2.8. VLOŽKI ZA ZAŠČITNE ŠKORNJE - PODPLATNI	
Standardi:	-
Zahteve:	Material: umetni ali naravni materiali, ki zagotavljajo stabilnost vložka v škornjih in nudijo klimatsko udobje in udobje pri hoji Vložek mora biti ločljiv in pralen.
Velikosti:	36 - 48
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	<p>- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi.</p> <p>- Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščenih certifikacijskih institucij za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po Pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščenih certifikacijskih institucij v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami instituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči.</p> <p>- V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.</p>
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, velikost 42, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-23/2024-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.

2.9. VLOŽKI ZA ZAŠČITNE ŠKORNJE – TERMOIZOLATIVNI	
Standardi:	-
Zahteve:	<p>Material: umetni tekstilni material</p> <p>Pranje: strojno pranje pri 40 °C</p> <p>Vložek se mora zavijati preko roba škornja.</p> <p>Vložki se morajo popolnoma prilegati ponujenim zaščitnim škornjem in morajo biti udobni.</p> <p>Vložki morajo imeti visoko odpornost na obrabo.</p>
Velikosti:	35 - 47
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	<p>- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi.</p> <p>- Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščenih certifikacijskih inštitucij za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po Pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščenih certifikacijskih inštitucij v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči.</p> <p>- V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.</p>
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-23/2024-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.

2.10. BUNDA ZAŠČITNA Z LOČLJIVO PODLOGO	
Standardi:	EN 343 3/3 EN 14058 razred 1 (jakna + podloga)
Jakna:	Sestava: 100 % poliestrska tkanina s polprepustnim polimernim nanosom (ali podobno v okviru +/- 5% odstopanja) Barva: temno modra Masa jakna: 145 g/m ² (+/- 5 %) Minimalna natezna trdnost osnovne niti znaša 900 N (EN ISO 13934-1:1999) Minimalna pretržna trdnost osnovne niti znaša 27 N (ISO 4674-1:2003) Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju po dolžini in širini: 2 %
Podloga:	Sestava: 100 % poliester – (termo velur oz. termo flis ali podobno v okviru +/- 5 % odstopanja) Barva: temno modra Masa podloge: 320 g/m ² (+/- 5 %) Minimalna termo izolacija znaša 0,310 m ² x K/W Minimalna zahtevana temperatura za strojno pranje znaša 40 °C. Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju po dolžini in širini: 2 %
Kroj:	Tipiziran Elektro Celje. Vsi ponudniki si lahko kraj ogledajo in premerijo po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo naročnika za tehnični del.
Velikosti:	S do 3XL
Ostale zahteve:	Udobna jakna, podaljšan kraj, s kapuco. Jakna s tiskanim in podloga z veznim emblemom Elektro Celje.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	<ul style="list-style-type: none"> - Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremiter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremiter. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščenec certifikacijske institucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po Pravilniku o osebni varovalni opremiter). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščenec certifikacijske institucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami instituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, velikost L, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-23/2024-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.

2.11. BUNDA ZAŠČITNA – ELEKTRIČARSKA	
Standardi (jakna):	EN ISO 11612:2008 – zahteve: A1, B1, C1, F1 EN 343:2003 + A1:2007 - Varovalna obleka – Zaščita pred dežjem (razred 3/3) EN 1149-5:2008 - Varovalna obleka - Elektrostatične lastnosti - 5. del EN 61482-1-2:2007 - Delo pod napetostjo - Oblečila za zaščito pred temperaturno nevarnostjo električnega obloka – zahteve: razred 2
Standardi (podloga):	EN 14058:2004 - varovalna obleka - Oblečila za zaščito v hladnih okoljih – zahteve: razred 1
Jakna:	Surovinska sestava: 98 % armid / 2 % karbon (ali podobno v okviru +/- 5 % odstopanja) Ploščinska masa: 260 g/m ² (+/- 5 %) Barva: modra, temno modra Minimalna zahtevana natezna trdnost znaša 300 N (ISO 13934-1) po dolžini in 225 N po širini (ISO 13935-2). Minimalna zahtevana pretržna trdnost znaša 15 N po širini (ISO 13937-2). Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju znaša -3 % po dolžini in širini (ISO 5077). Maksimalen dovoljen čas širjenja plamena znaša 2,0 s (ISO 15025) Zahtevana temperatura za pranje znaša min. 60 °C.
Podloga:	Surovinska sestava: 48 % modakril / 32 % bombaž / 18 % poliester / 2 % karbon (ali podobno v okviru +/- 5 % odstopanja) Ploščinska masa: 350 g/m ² (+/- 5 %) Barva: črna, temno modra Možnost vpetja podloge v jakno.
Kroj:	Tipiziran Elektro Celje. Vsi ponudniki si lahko kraj ogledajo in premerijo po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo naročnika za tehnični del.
Velikosti:	XS - XXXL
Ostale zahteve:	Obleka mora biti udobna za nošenje. Priložena mora biti ločljiva kapuca.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opreми ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opreми. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščenih certifikacijskih inštitucij za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po Pravilniku o osebni varovalni opreми). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščenih certifikacijskih inštitucij v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, velikost L, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-23/2024-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.

2.12. BUNDA ZAŠČITNA – VISOKOVIDNA	
Standardi:	Bunda: EN 343:2003 + A1:2007 - Varovalna obleka – Zaščita pred dežjem (razred 3/3) EN ISO 20471:2013 (razred 2 za velikost S in M, razred 3 za velikosti >L) - Dobro vidna obleka Jakna: EN ISO 20471:2013 (razred 2 za velikost S, razred 3 za velikosti M-XXXL) - Dobro vidna opozorilna obleka za poklicno uporabo
Material:	Bunda: Surovinska sestava: 100% poliester v kombinaciji s poliuretanskim premazom. Ploščinska masa: 260 g/m ² (+/- 5 %). Barva: visokovidna rumena v kombinaciji s črno. Minimalna zahtevana natezna trdnost znaša 1400 N osnovne niti in 1500 N po votku (ISO 1421:1998 metoda 1). Minimalna zahtevana pretržna trdnost znaša 125 N osnovne niti in 112 N po votku (ISO 4674-1:2003 metoda A). Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju znaša 3 % po dolžini in širini. Minimalna zahtevana temperatura za pranje znaša 40°C. Jakna: Surovinska sestava: 100 % poliester Ploščinska masa: 320 g/m ² (+/- 5 %) Barva: visokovidna rumena v kombinaciji s črno Minimalna zahtevana natezna trdnost znaša 410 N po dolžini in 270 N po širini. Minimalna zahtevana pretržna trdnost znaša 28 N po dolžini in 32 N po širini. Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju znaša 3 % po dolžini in širini. Minimalna zahtevana temperatura za pranje znaša 40 °C.
Kroj:	Tipiziran Elektro Celje. Vsi ponudniki si lahko kraj ogledajo in premerijo po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo naročnika za tehnični del.
Velikosti:	S - XXXL
Ostale zahteve:	Bunda: Bunda mora biti udobna za nošenje, vodoodbojna in neprepustna za veter. Zapenjanje z zadrgo s prekrivno letvijo z zapiranjem na sprimni trak / lepljeni šivi / podaljšan hrbtni del / dva spodnja prekrivna stranska žepa z zapiranjem na zadrgo / skrit stranski prsni žep z zapiranjem na zadrgo, ki se zapenja pod zadrgo za zapenjanje jakne / možnost regulacije širine rokavov v zapestju s sprimnim trakom / odprtine za zračenje pod pazduho, z zapiranjem na zadrgo / kapuca z regulacijo širine z elastično vrvico / v spodnjem delu mora imeti jakna možnost regulacije z elastično vrvico / na notranji strani ovratnika flis podloga (zaščita brade in vratu) / ločljiva kapuca v ovratniku pritrjena z zadrgo / možnost kombiniranja s podlogo. Bunda potiskana z emblemom Elektro Celje. Jakna: Visokovidna jakna / podaljšan hrbtni del / sprednje zapiranje na zadrgo / na notranji strani kosmaten material, prijeten na dotik / dva zunanja stranska žepa in vertikalni prsni žep z zapiranjem na zadrgo / odsevni trakovi / v spodnjem delu elastična vrvica za regulacijo širine / odstranljivi rokavi (z zadrgo) / možnost regulacije širine rokavov v zapestju s sprimnim trakom. Jakna potiskana z emblemom Elektro Celje.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opreми ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opreми.

	<p>- Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščne certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po Pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščne certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči.</p> <p>- V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.</p>
--	---

2.13. JAKNA ZAŠČITNA – VISOKOVIDNA	
Standardi:	EN ISO 20471:2013 (razred 2 za velikost XS-S, razred 3 za velikosti M-XXXL) - Dobro vidna opozorilna obleka za poklicno uporabo EN 14058:2017 Razred 1 EN 13758-2:2003+A1:2006: UPF 40+
Material:	Surovinska sestava: 100 % poliester Ploščinska masa: 280 g/m ² (+/- 5 %) Barva: visokovidna rumena Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju znaša 1,5 % po dolžini in 0,5 % širini. Minimalna zahtevana temperatura za pranje znaša 40 °C.
Kroj:	Tipiziran Elektro Celje. Vsi ponudniki si lahko kraj ogledajo in premerijo po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo naročnika za tehnični del.
Velikosti:	S - XXXXL
Ostale zahteve:	Visokovidna flis jakna / sprednje zapiranje na zadrgo / dva zunanja stranska žepa z zadrgo / možnost samostojnega nošenja ali vpenjanja v jakno visokovidno odsevni trakovi. Jakna potiskana z emblemom Elektro Celje.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	<ul style="list-style-type: none"> - Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščenih certifikacijskih institucij za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po Pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščenih certifikacijskih institucij v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami instituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.

2.14. JAKNA ZAŠČITNA - DEŽNA	
Standardi:	EN 343:2003 + A1:2007 - Varovalna obleka – Zaščita pred dežjem (razred 3/1)
Material:	<p>Surovinska sestava: 100 % poliestrska pletenina s 100 % poliuretanskim premazom (ali podobno v okviru 5 % odstopanja)</p> <p>Ploščinska masa: 170 g/m² (+/- 5 %)</p> <p>Barva: modra – odtenek pantone 5395 U</p> <p>Minimalna zahtevana natezna trdnost znaša 440 N po dolžini in 330 N po širini.</p> <p>Minimalna zahtevana pretržna trdnost znaša 30 N po dolžini in 39 N po širini.</p> <p>Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju znaša 1 % po dolžini in širini.</p> <p>Minimalna zahtevana temperatura za pranje znaša 40 °C.</p>
Kroj:	Tipiziran Elektro Celje. Vsi ponudniki si lahko kraj ogledajo in premerijo po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo naročnika za tehnični del.
Velikosti:	XS - XXXXL
Ostale zahteve:	Dežna jakna mora biti udobna za nošenje. Hrbtni del jakne mora biti daljši. Jakna potiskana z emblemom Elektro Celje.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	<p>- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opreми ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opreми.</p> <p>- Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščenih certifikacijskih inštitucij za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po Pravilniku o osebni varovalni opreми). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščenih certifikacijskih inštitucij v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči.</p> <p>- V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.</p>
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, velikost L, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-23/2024-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.

2.15. HLAČE ZAŠČITNE - DEŽNE	
Standardi:	EN 343:2003 + A1:2007 - Varovalna obleka – Zaščita pred dežjem (razred 3/1)
Material:	<p>Surovinska sestava: 100 % poliestrska pletenina s 100 % poliuretanskim premazom (ali podobno v okviru 5 % odstopanja)</p> <p>Ploščinska masa: 170 g/m² (+/- 5 %)</p> <p>Barva: modra – odtenek pantone 5395 U</p> <p>Minimalna zahtevana natezna trdnost znaša 440 N po dolžini in 330 N po širini.</p> <p>Minimalna zahtevana pretržna trdnost znaša 30 N po dolžini in 39 N po širini.</p> <p>Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju znaša 1 % po dolžini in širini.</p> <p>Minimalna zahtevana temperatura za pranje znaša 40 °C.</p>
Kroj:	Tipiziran Elektro Celje. Vsi ponudniki si lahko kraj ogledajo in premerijo po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo naročnika za tehnični del.
Velikosti:	XS - XXXXL
Ostale zahteve:	Dežne hlače morajo biti udobne za nošenje. Hlače potiskane z emblemom Elektro Celje.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	<p>- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opreми ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opreми.</p> <p>- Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblašene certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po Pravilniku o osebni varovalni opreми). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblašene certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči.</p> <p>- V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.</p>
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, velikost L, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-23/2024-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.

2.16. GAMAŠE ZAŠČITNE	
Standardi:	-
Vrhnji tkanina:	Surovinska sestava: vodoodbojna tkanina – 90 % poliamid / 10 % poliuretan (ali podobno) Ploščinska masa: 195 g/m ² (+/- 5 %) Barva: temno modra Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju znaša 3 % po dolžini in širini. Minimalna zahtevana temperatura za pranje znaša 40 °C.
Kroj:	Tipiziran Elektro Celje. Vsi ponudniki si lahko kraj ogledajo in premerijo po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo naročnika za tehnični del.
Velikosti:	univerzalna
Ostale zahteve:	-
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	<ul style="list-style-type: none"> - Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opreми ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opreми. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščne certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po Pravilniku o osebni varovalni opreми). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščne certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-23/2024-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.

2.17. PODMAJICA ZAŠČITNA	
Standardi:	-
Tkanina:	Tekstilna mešanica z volno (57 % volna Merino / 43 % polipropilen, v okviru +/-5 % odstopanja). Ploščinska masa tkanine: 215 g/m ² (+/-5 %). Tkanina se mora hitro sušiti in odvajati odvečno vlago od telesa.
Kroj:	Podmajica z dolgimi rokavi. Okrogel ovratnik. Dobro odvajanje vlage. Brez stranskih in ramenskih šivov.
Velikosti:	XS – XXXXL
Ostale zahteve:	Podmajica mora biti udobna za nošenje s ploskimi šivi za maksimalno udobje.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	<ul style="list-style-type: none"> - Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščenih certifikacijskih institucij za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po Pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščenih certifikacijskih institucij v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami instituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-23/2024-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.

2.18. PODHLAČE ZAŠČITNE	
Standardi:	-
Tkanina:	Tekstilna mešanica z volno (57 % volna Merino / 43 % polipropilen, v okviru +/-5 % odstopanja). Ploščinska masa tkanine: 215 g/m ² (+/-5 %). Tkanina se mora hitro sušiti in odvajati odvečno vlago od telesa.
Kroj:	Podhlače za hladne dni. Dobro odvajanje vlage. Elastičen pas.
Velikosti:	XS – XXXXL
Ostale zahteve:	Podhlače morajo biti udobne za nošenje s ploskimi šivi za maksimalno udobje.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	<p>- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi.</p> <p>- Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščenih certifikacijskih institucij za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po Pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščenih certifikacijskih institucij v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami instituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči.</p> <p>- V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.</p>
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-23/2024-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.

2.19. PODKAPA ZAŠČITNA	
Standardi:	-
Tkanina:	Tekstilna mešanica z volno (57 % volna Merino / 43 % polipropilen, v okviru +/-5 % odstopanja). Ploščinska masa tkanine: 215 g/m ² (+/-5 %). Tkanina se mora hitro sušiti in odvajati odvečno vlago od telesa.
Kroj:	Podkapa je namenjena za nošenje pod čelado ali ostalimi pokrivali ali za samostojno nošenje. Pred mrazom ščiti celotno glavo in vrat razen na odprtini za oči in nos).
Velikosti:	Univerzalna
Ostale zahteve:	Podkapa mora biti udobna za nošenje.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	<ul style="list-style-type: none"> - Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščenih certifikacijskih institucij za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po Pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščenih certifikacijskih institucij v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami instituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-23/2024-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.

2.20. ROKAVICE ZAŠČITNE – TANJŠE SINTETIČNE	
Standardi:	EN 388:2016 - zahteva: 4121x EN 420:2003 + A1:2009
Oblika:	Udobne petprstne rokavice. Visoka odpornost na mehansko obrabo. Reliefni mikroporozni nitrilni premaz na dlani za boljši oprijem. Debelina v prstih: 0,85 mm (+/- 5 %) Debelina v področju dlani: 0,90 mm (+/- 5 %) Zračen hrbtni del. Dolžina od 22 do 27 cm. Pletene elastične manšete.
Surovinska sestava:	V notranjosti brezšivno tkana mikrovlakna z linearno masno gostoto 0,50 denierov (+/- 5 %) Gostota tkanja: 13 gauge (+/- 5 %) Nitrilni mikroporozni premaz na dlaneh in prstih.
Velikosti:	S - XXL
Ostale zahteve:	Rokavice morajo biti brez lateksa in primerne za ljudi s preobčutljivostjo na lateks. Brezšivno pletivo.
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	<ul style="list-style-type: none"> - Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremini ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremini. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščenih certifikacijskih institucij za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po Pravilniku o osebni varovalni opremini). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščenih certifikacijskih institucij v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami instituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, velikost L, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-23/2024-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.

2.21. ROKAVICE ZAŠČITNE – DEBELEJŠE USNJENE	
Standardi:	EN 388:2016 – zahteva: 2132X EN 420: 2003+A1:2009
Oblika:	Kratke pet prstne gladke usnjene rokavice z ločeno všitim palcem, ojačani močni šivi, dolžine od 24 cm do 27 cm.
Surovinska sestava:	Goveje gladko usnje debeline od 0,90 do 1,10 mm (+/- 5 %)
Velikosti:	8, 9, 10, 11
Ostale zahteve:	Rokavice morajo biti udobne za nošenje. Elastika na zgornjem delu zapestja.
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	<ul style="list-style-type: none"> - Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščenih certifikacijskih institucij za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po Pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščenih certifikacijskih institucij v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami instituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, velikost 10, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-23/2024-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.

2.22. ROKAVICE ZAŠČITNE – KEMIKA LIJE	
Standardi:	EN 388:2016 – zahteva: 2001X EN ISO 374-1:2016/Tip A (JKLOPT) EN ISO 374-5:2016 EN 420:2003 + A1:2009
Oblika:	Kemično odporne pet prstne rokavice. Tekstura za boljši oprijem. Podložene z bombažem. Dolžina: 35,5 cm (+/- 5 %). Debelina: 0,38 mm (+/- 5 %)
Material:	Biološko razgradljiv nitril. V notranjosti bombažna podloga za večje udobje.
Velikosti:	S - XXL
Ostale zahteve:	Rokavice morajo biti udobne za nošenje in nuditi natančnost pri rokovanju z majhnimi deli. Izdelane morajo biti iz biološkega razgradljivega nitrila, ki se v biološko aktivnih odlagališčih razgradi v max. 5 letih.
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	<ul style="list-style-type: none"> - Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščne certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po Pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščne certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, velikost L, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-23/2024-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.

2.23. ROKAVICE ZAŠČITNE – ZIMSKE DEBELEJŠE	
Standardi:	EN 388:2016 – zahteva: 2131X EN 511 – zahteva: 010 EN 420:2003+A1:2009
Oblika:	Peč prstna rokavica s pletenimi elastičnimi manšetami v zapestjih, namenjena delu v mrazu. Grob lateks nanos v dlaneh za boljši oprijem. Dolžine od 25 cm do 29,5 cm.
Material:	Notranji del: brezšivno tkana iz kombinacije najlona, poliestra in poliuretana Gostota tkanja: 13 gauge (+/- 5 %) Izolativna podloga: iz akrila, najlona in poliestra Zunanji del: dvojni lateks nanos na dlani in prstih.
Velikosti:	M - XXL
Ostale zahteve:	Rokavice morajo biti udobne za nošenje in vodoodbojne. Anatomsko oblikovane. V dobro vidni, oranžni barvi, lahko v kombinaciji s črno. Izdelane tako, da vsaj krajši čas omogočajo delo tudi do temperature -30 °C. Tehnologija dvojnega nanosa lateksa, ki omogoča, da so rokavice zračne in hkrati odporne na tekočine. Zračno penjen lateks, ki poveča zračnost in zmanjša znojenje.
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opreми ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opreми. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščenih certifikacijskih institucij za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po Pravilniku o osebni varovalni opreми). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščenih certifikacijskih institucij v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami instituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, velikost L, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-23/2024-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.

2.24. ROKAVICE ZAŠČITNE – ZIMSKE NEPREMOČLJIVE	
Standardi:	EN 388:2016 – zahteva: 4221X EN 511 – zahteva: 021 EN 420:2003 + A1:2009
Oblika:	Pet prstna rokavica, namenjena delu v mrazu. Groba zunanost za boljši oprijem. Dolžine od 27,5 cm do 30,0 cm.
Material:	Notranji del: brezšivno tkano iz najlona Izolativna podloga: iz akrila Zunanji del: poliuretan, lahko v kombinaciji z nitrilom
Velikosti:	M - XXL
Ostale zahteve:	Rokavice morajo biti udobne za nošenje in nepropustne za vodo. Anatomske oblikovane. Biti morajo zračne in hkrati odporne na tekočine.
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	<p>- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremini ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremini.</p> <p>- Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščenih certifikacijskih institucij za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po Pravilniku o osebni varovalni opremini). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščenih certifikacijskih institucij v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami instituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči.</p> <p>- V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.</p>
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, velikost L, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-23/2024-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.

2.25. ROKAVICE ZAŠČITNE – PROTIUREZNE	
Standardi:	EN 388:2016 +A1:2018– zahteva: 4X42E EN 21420: 2020
Oblika:	Kratke in udobne pet prstne rokavice, ki ščitijo pred urezninami. Dlan prevlečena s protizdrsnim poliuretanskim nanosom, hrbtni del rokavice in prstov zračen. Elastika v zapestju. Dolžina rokavice od 22 cm do 27 cm.
Material:	Protiurezni sintetični polietilenski elastični material, protizdrsni sintetični poliurefanski nanos, dober oprijem, odpornost na mehansko obrabo, brez silikona, omogočajo delo z zasloni na dotik, zelo tanke
Velikosti:	7, 8, 9, 10, 11
Ostale zahteve:	Rokavice morajo biti udobne za nošenje.
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	<ul style="list-style-type: none"> - Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščne certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po Pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščne certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, velikost 10, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-23/2024-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.

2.26. ČELADA ZAŠČITNA - ELEKTRIČARSKA Z VIZIRJEM	
Standardi:	EN 397 – zahteve v nadaljevanju (čelada) EN 50365:2002 – zahteve v nadaljevanju (čelada) EN 166:2001 (vizir) EN 170:2002 (vizir) GS-ET-29:2011 – zahteve v nadaljevanju (vizir)
Oblika:	Čelada: Čelada mora biti elektroizolativna (maksimalna prevodnost pri napetosti 3000 V sme znašati 1,5 mA). Čelada mora biti dimenzijsko stabilna pri visokih temperaturah. Imeti mora možnost namestitve dodatkov. Čelada mora imeti 6 točkovno vpenjanje notranjega vložka in trak proti potenju iz naravnega usnja. Teža čelade ne sme presegati 480 g. Barva: bela Vizir: Poleg čelade mora biti priložen prozorni vizir, ki mora zagotavljati električarsko zaščito skladno z GS-ET-29:2011.
Material:	Material čelade, ki je odporen na kemikalije, visoke temperature in nizke temperature do -30 °C. Vizir mora biti iz polikarbonata.
Ostale zahteve:	Čelada mora biti udobna za nošenje in na prednjem delu mora čelada imeti nalepko po predlogi. Vizir mora nuditi visoko zaščito pred električnim oblokom (razred 2) in biti izdelan tako, da vključuje tudi zaščito za brado. Vizir mora ustrezati zahtevam za optični razred 1 in nuditi zaščito proti delcem z visoko hitrostjo (B), zaščito pred pljuskom tekočin (3) in zaščito proti električnemu obloku (8). Kompletu mora biti priložen podbradni pašček s 4-točkovnim vpenjanjem in adapter za namestitev vizirja, v kolikor se ta potrebuje za namestitev.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opreми ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opreми. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščenih certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po Pravilniku o osebni varovalni opreми). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščenih certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-23/2024-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.

2.27. ČELADA ZAŠČITNA - GOZDARSKA Z VIZIRJEM IN GLUŠNIKI	
Standardi:	EN 397:2012+A1:2012 – zahteve v nadaljevanju (čelada) EN 1731:2006 – zahteve v nadaljevanju (mrežasti vizir) EN 352-3:2002 – zahteve v nadaljevanju (glušniki za na čelado)
Oblika:	<p>Čelada: Čelada mora imeti ventilacijske odprtine, nastavljive stranske odprtine za zračenje, podaljšan tilni predel za boljšo zaščito vratu, in možnost nastavitve različnih dodatkov. Čelada mora imeti 6 točkovno vpenjanje notranjega vložka (trakov). 30 mm reža za dodatke, odpornost na mraz do -40 °C, PH nevtralen ter dermatološko testiran trak proti potenju iz bombaža s poroznim PU premazom za maksimalno vpijanje znoja, lahka in hitra nastavev širine obsega s koleščkom, za obseg glave od 53-61 cm, 1-2-3 točkovna nastavev globine čelade za boljše prileganje, opcija namestitve dodatkov (vizirji, glušniki, očala) Teža čelade ne sme presegati 380 g. Barva: oranžna Čelada mora biti opremljena s snemljivim mrežastim vizirjem in glušniki.</p> <p>Vizir: Mrežasti vizir za zaščito obraza pred letečimi delci, za namestitev na čelado, nuditi mora zaščito pred letečimi delci s hitrostjo minimalno 12 m/s, dolžina vizirja minimalno 20cm in z maksimalno težo do 135 g. Material: kovinska mrežica Debelina: minimalno 1,0 mm Barva: črna/ kovinska</p> <p>Glušniki: Glušniki za montažo na čelado, pritrditev v 30 mm režo, nudijo udobje tudi za daljši čas nošenja, povprečna redukcija hrupa 31 dB SNR, nastavljive ročke za optimalno prilagoditev, enostavna menjava tesnilnih obročkov za večjo higieno. Material: TPE in nerjavno jeklo Material blazinic: TPU in poliuretanska pena Teža: maksimalno 230 g Povprečna redukcija hrupa: minimalno 31 dB SNR</p>
Material:	Polietilen ali podobno, odporen na mraz do -20 °C.
Ostale zahteve:	Čelada mora biti udobna za nošenje in na prednjem delu mora čelada imeti nalepko po predlogi. Čeladi mora biti priložen podbradni štiritočkovni pasček.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	<p>- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremljeni ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremljeni.</p> <p>- Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščenih certifikacijskih institucij za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po Pravilniku o osebni varovalni opremljeni). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščenih certifikacijskih institucij v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami instituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči.</p> <p>- V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.</p>
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-23/2024-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.

2.28. ČELADA ZAŠČITNA – PLEZALNA	
Standardi:	EN 397:2012+A1:2012 EN 12492:2012 (po točkah 4.2.1, 4.2.2) EN 50365:2002 – razred 0
Oblika:	Zaščitna čelada, primerna za delo na višini, nudi zaščito pred električnim udarom. Nudi sprednjo, zadnjo, bočno ter zaščito zgornje strani skladno po standardu EN 12492. 4 točkovni podbrani pašček z D-obročem, ki omogoča pritrditev čelade na varovalni pas za delo na višini, v času neuporabe. Podbradni pašček mora biti v spodnjem delu pod brado, kjer prihaja v stik s kožo iz umetnega usnja, ki zagotavlja večje udobje. Enostavno prilagodljiva – s koleščkom za nastavljanje - glede na velikost glave – od 52 do 63 cm. Zatilni del kjer se nahaja kolešček za regulacijo obsega mora imeti večsmerni sistem za nastavitev prilaganja. Mehek in hitro sušeč obglavni trak iz poliamida, ki mora biti odstranljiv in pralen. Čelada mora omogočati enostavno montažo dodatkov (vizir, glušniki itd.). Biti mora lahka. V zadnjem delu čelade mora biti identifikacijska nalepka, kamor se lahko vpišejo podatki uporabnika. Čelada mora imeti dolg rok uporabe – 10 let in biti primerna za uporabo v temperaturnem območju od -30 °C do +50 °C. Imeti mora nastavke za vpetje traku čelne svetilke. Proizvajalec mora zagotavljati dobavo odsevnih nalepk s katerimi se lahko naknadno opremi čelado. Teža: max. 500 g. Barva: rumena Čelada mora omogočati enostavno montažo naslednjih dodatkov: polikarbonatni, kovinski ali plastični vizir, glušniki, poletna in zimska zaščita vratu za čelado, senčnik za čelado.
Material:	Zunanji del iz HD polipropilena, odporen na mraz do -30 °C in vročino do +50 °C. Notranji del iz HD ekspandiranega polistirena visoke gostote. Mehek obglavni trak iz poliamida ali podobno. Biti mora odstranljiv.
Ostale zahteve:	Čelada mora biti udobna za nošenje in na prednjem delu mora čelada imeti nalepko po predlogi. Čelada mora biti udobna za nošenje. Priložen ji mora biti podbradni pašček. Omogočati mora dolgo življenjsko dobo – rok uporabe 10 let od datuma proizvodnje. V sprednjem zunanjem delu mora imeti rezo za namestitev identifikacijske tablice kamor se lahko vpišejo identifikacijski podatki uporabnika.
Garancija:	3 leta
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščenih certifikacijskih inštitucij za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po Pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščenih certifikacijskih inštitucij v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-23/2024-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.

2.29. ČELADA ZAŠČITNA – DELOVNA	
Standardi:	EN 397:2012+A1:2012
Oblika:	<p>Čelada mora imeti ventilacijske odprtine, podaljšan tilni predel za boljšo zaščito vratu, možnost nastavitve različnih dodatkov. Čelada mora imeti 6 točkovno vpenjanje notranjega HDPE vložka s tekstilnimi trakovi. 30 mm reža za dodatke, odpornost na mraz do -40 °C, PH nevtralen ter dermatološko testiran trak proti potenju iz bombaža s poroznim PU premazom za maksimalno vpijanje znoja, lahka in hitra nastaveitev širine obsega s kolesčkom na zadnji strani, za obseg glave od 53 - 61 cm, 1-2-3 točkovna nastaveitev globine čelade za boljše prileganje, čelada mora imeti antistatične lastnosti, primerna za delo v eksplozivnih nevarnih območjih. Možnost notranje integracije zaščitnih očal.</p> <p>Opcija namestitve dodatkov (vizirji, glušniki, očala)</p> <p>Teža čelade ne sme presegati 380 g.</p> <p>Barva: zelena, rumena</p>
Material:	<p>Material čelade: UV stabilni HDPE (visokotlačni polietilen)</p> <p>Material mreže, paščkov: HDPE, tekstil</p>
Ostale zahteve:	Čelada mora biti udobna za nošenje in na prednjem delu mora čelada imeti nalepko po predlogi. Čeladi mora biti priložen podbradni štiritočkovni pašček.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	<p>- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opreми ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opreми.</p> <p>- Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščne certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po Pravilniku o osebni varovalni opreми). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščne certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči.</p> <p>- V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.</p>
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-23/2024-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.

2.30. OČALA ZAŠČITNA – ZATEMNJENA	
Standardi:	EN 166:2001 EN 172:1994/A1:2000/A2:2001
Oblika:	Oprijemljive in nastavljive nedrseče zaušesne ročke, udobni in protizdrsní nosni mostiček.
Materiál:	Leče iz polikarbonata in okvir polikarbonata.
Lastnosti leč in zaščita:	Optični razred 1 Zaščita pred UV svetlobo (100 % zaščita) Oznaka filtra za leče 5-3.1 (zatemnjene leče) Zaščita pred letečimi delci hitrosti 45 m/s. Leče morajo biti odporna na praske in neroseče.
Ostale zahteve:	Očala morajo biti dobavljiva z vrečko iz mikrofibre ali etuiem za zaščito v času neuporabe. Panoramsko vidno polje. Očala naj bodo lahka (do 22 g).
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	<p>- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi.</p> <p>- Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščne certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po Pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščne certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči.</p> <p>- V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.</p>
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-23/2024-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.

2.31. OČALA ZAŠČITNA – RAHLO ZATEMNJENA	
Standardi:	EN 166:2001 EN 172:1994/A1:2000/A2:2001
Oblika:	Oprijemljive in nastavljive neдрseče zaušesne ročke, udobni in protizdrsni nosni mostiček.
Material:	Leče iz polikarbonata in okvir polikarbonata.
Lastnosti leč in zaščita:	Optični razred 1 Zaščita pred UV svetlobo (100% zaščita) Oznaka filtra za leče 5-1.4 (rahlo zatemnjene leče) Zaščita pred letečimi delci hitrosti 45 m/s. Leče morajo biti odporne na praske in neroseče.
Ostale zahteve:	Očala morajo biti dobavljiva z vrečko iz mikrofibre ali etuiem za zaščito v času neuporabe. Panoramsko vidno polje. Očala naj bodo lahka (do 22 g).
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	<ul style="list-style-type: none"> - Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opreми ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opreми. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščne certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po Pravilniku o osebni varovalni opreми). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščne certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-23/2024-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.

2.32 OČALA ZAŠČITNA – PROZORNA	
Standardi:	EN 166:2001 EN 170:2002
Oblika:	Nastavljive ročke iz najlona in polikarbonata, zgornja in spodnja zaščita.
Material:	Leče iz polikarbonata in okvir iz polikarbonata.
Lastnosti leč in zaščita:	Optični razred 1 Zaščita pred UV svetlobo Oznaka leč: 2C-1.2 (prozorne) Zaščita pred letečimi delci hitrosti 45 m/s. Leče morajo biti neroseče in odporne na praske.
Ostale zahteve:	Očala morajo biti dobavljiva z vrečko iz mikrofibre ali etuiem za zaščito v času neuporabe. Očala naj bodo primerna za nošenje preko korekcijskih očal in lahka (do 45 g). Priložen naj bo elastičen trak.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	<ul style="list-style-type: none"> - Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opreми ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opreми. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščne certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po Pravilniku o osebni varovalni opreми). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščne certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-23/2024-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.

2.33. ČEPKI ZAŠČITNI - UŠESNI	
Standardi:	EN 352-2:2002
Oblika:	Ušesni čepki za večkratno uporabo. Notranji zračni mehurček v konici omogoča, da se čepki udobno prilagodi ušesu. Biti morajo oblike, ki omogoča vstavev brez svaljkanja.
Material:	Polimer, 100 % brez PVC.
Redukcija hrupa:	Povprečna redukcija hrupa 30 dB.
Ostale zahteve:	Biti morajo za večkratno uporabo in pralni. Pakirani morajo biti po 1 par v plastični škatlici, ki služi tudi za njihovo shranjevanje.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	<p>- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi.</p> <p>- Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščenih certifikacijskih institucij za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po Pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščenih certifikacijskih institucij v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami instituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči.</p> <p>- V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.</p>
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-23/2024-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.

Ponudnik, ki ga zastopa _____, pod materialno in kazensko odgovornostjo izrecno izjavljamo, da ponujeno blago izpolnjuje vse zahteve iz obrazca OBR-11.

Podpis odgovorne osebe:

Opomba: Vsako stran obrazca OBR-11, v kolikor ni elektronsko podpisan, mora ponudnik podpisati in v kolikor posluje z žigom, tudi žigosati.