TEHNIČNI POGOJI:

TIP: lesena okna s prekinjenim toplotnim mostom, po vzoru oken na novem delu-III.del
PROFIL: ustrezen glede na zahtevano toplotno prevodnost
VRSTA LESA: po izboru oken na novem delu-III.del
ZASTEKLITEV: troslojna s PVC distančnikom, varnostno steklo VSG do višine 1,25 m
TOPLOTNA PREHODNOST: $U_w \leq 0{,}90$ W/m²K (določeno po standardu SIST EN 14351-1:2006+A1:2010)
OKOVJE: kvalitetno vrtljivo nagibno okovje v sivi barvi (kot npr.: Shuco, Roto NT)
ODKAPNIK: ALU odkapni profil na krilu in okvirju v barvi po izboru oken na novem delu-III.del (barva RAL 7016)
SILIKON: transparentni ali v barvi okvirja
POLICE: zunanje ALU police š= min.22 cm, s stranskim robom, v barvi RAL 7016, notranje police les, d=2,5 cm,
TESNILO: v skladu z zahtevami po toplotni prehodnosti in zrakotesnoti.
POVRŠINSKA OBDELAVA: leseni deli okna površinsko končno obdelani s premazi na vodni osnovi v barvi po izboru arhitekta (brezbarvni premazi, natur les)
NAČIN MONTAŽE: RAL montaža, tesnjenje v treh ravneh s zunanjim paropropustnim trakom (kot npr.: EGOMAT FA) in notranjim paropropustnim trakom (kot npr.: EGOMAT FI samolepilni)
SENČENJE: glej sheme in načrte, krpan žaluzije na elektro pogon (ponekod ročni pogon), podometna toplotno izolirana omarica, standardne C oz Z lamele (kot npr.: Medle Z-75 mm, Z-90 mm in C-80 mm), RAL 7016. V primeru elektro pogona uskladiti mesta priklopa z električarji.
DODATNA OPREMA: navedena pri posamezni shemi

OPOMBE:

- Možna so manjša odstopanja v zasnovi vezano na proizvodni program in zmožnosti izbranega dobavitelja, spremembe mora potrditi projektant arhitekture objekta.
- Za vse sheme oken in vrat velja pogled z zunanje strani objekta in se odpirajo v objekt, če ni drugače navedeno.
- Navpični trikotnik označuje odpiranje na kip, vodoravni pa na stežaj pri čemer je kljuka ali pololiva na mestu vrha trikotnika.
- Podane mere so zunanje.
- Vrata na terase imajo na znanji strani držala, in zaščito proti pripiranju (kot npr.: FInprotect plus ali Alerta), pri tečajih zunanjih vrat TIP90 - 120 v barvi podboja.