

Pošta Slovenije d.o.o.

Slomškov trg 10

2500 MARIBOR

T: (02) 449 2370

E: info@posta.si

www.posta.si

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE ZA MATERIALE, IZDELAVO IN NAMESTITEV NALEPK NA VOZILA

- Nalepke morajo biti nameščene v skladu s priloženimi grafikami (odvisno od tipa vozila):
 - na bočnih straneh vozil,
 - na zadnji strani vozil,
 - na pokrovu motorja (razen TP).
- Za izdelavo napisov in grafik (poštni rog) črne in sive barve, se uporabi kakovostna polimerna ali cast PVC barvna folija opremljena s permanentnim lepilom, ki zagotavlja dimenzijsko stabilnost.
- Napisi, logotipi in grafike (poštni rog) so obrezane po konturi in nato lepljene na vozilo, na rumeno podlago in/ali na zeleno podlago (folijo).
- Rumena podlaga: rumena cast (lita) PVC folija v najbližjem barvnem odtenku Pantone 123 C ali RAL 1003. Pred prvo polepitvijo dobavitelj uskladi barvo rumene folije z naročnikom.
- Za izdelavo vseh vrst nalepk se uporabi folija z zaščitami pred zunanjimi vremenskimi vplivi (UV) ter zagotovljeno življenjsko dobo najmanj 5–7 let.
- Za izdelavo rumenih napisov in manjše zelene podlage (električna vozila) se uporabi kakovostna fleksibilna reflektivna samolepilna folija opremljena z akrilnim lepilom, ki zagotavlja dimenzijsko stabilnost. Nalepke so obrezane po konturi in nato lepljene na vozilo.
- Barve so določene po različnih barvnih lestvicah (Pantone, CMYK, RAL, RGB, HEX).
- Kakovost izdelave in namestitev mora biti v skladu z grafično podobo podjetja. Dimenzijska odstopanja grafičnih elementov od predvidene razporeditve na osnovni mreži, niso dovoljena. Odprta vprašanja dobavitelj pred izdelavo in namestitvijo nalepk uskladi z naročnikom.
- Vsebinsko nalepk in osnutke postavitev na vozilih (priloga) posreduje Pošta Slovenije v elektronski obliki ter služijo kot vzorec za velikost, obliko in razporeditev na posamezni vrsti vozila. Dobavitelj prilagodi grafiko posameznemu tipu in vrsti vozila. Prilagoditve zaradi oznak, okrasnih letov, bočnih zaščit ali drugih omejitev na posameznem tipu vozila, pred namestitvijo uskladi z naročnikom.
- Folije morajo biti na celotnem vozilu natančno in kakovostno obrezane: ravne linije, ustrezno zaključeni ukrivljeni izrezi, brez ostankov na robovih (natrgana ali narezana folija), brez nepotrebnih zarezov v folije, ipd. ter nameščene tako, da po lepljenju ne prihaja do vertikalnega in/ali horizontalnega odstopanja (dodatna uporaba prozornega zaščitnega gela).
- Po pregledu, uskladitvi in potrditvi polepitev na prvem vozilu s strani naročnika se polepijo preostala vozila iz posamezne dobave.
- Namestitev nalepk mora biti izvedena na način, da se nikakor ne poškoduje površine vozila. Obrezovanje nalepk na vozilu ni dovoljeno.



**INVALIDOM
PRIJAZNO
PODJETJE**

Pošta Slovenije d.o.o.

Okrožno sodišče v Mariboru. Matična številka družbe: 5881447000. Šifra dejavnosti: 53.100. Predsednica nadz. sveta: dr. Urška Kežmah.
Osnovni kapital 121.472.482 €. TRR: SI56 0451 5000 1110 867. TRR: SI56 0228 0001 6990 351. TRR: SI56 1010 0005 8717 393.
Id. številka: SI25028022

- Nalepke se nameščajo v smeri vožnje (pri morebitnem prekrivanju folij).
- Nameščanje nalepk se izvede skladno s pogoji, ki jih za lepljenje predpisujejo proizvajalci folij ter ob upoštevanju naslednjih minimalnih pogojev:
 - vozila morajo biti ustrezno pripravljena za lepljenje (pranje, sušenje, čiščenje, ipd.),
 - upošteva se najnižja predpisana temperatura ozračja za lepljenje s strani proizvajalca folije (v kolikor to ni posebej predpisano naj bo ta najmanj 15°C) in
 - upoštevanje časovnih izhodišč za izvedbo polepitev: priprava posameznega vozila (vozilo pred lepljenjem dovolj časa na primerni temperaturi), za izvedbo polepitve (predvidi se ustrezen čas za izvedbo kvalitetne polepitve) ter zaključka lepljenja (že polepljeno vozilo ostane na ustrezni temperaturi toliko časa, da je zagotovljen optimalen oprijem vseh nalepk na vozilu).
- Priložene postavitve in mere nalepk za posamezni tip vozila so informativne.
- Predpisane pogoje za izvedbo polepitev zagotovi dobavitelj.