TABELA ZA DOLOČITEV OBBETONIRANJA REDUKCIJ, ODCEPOV IN KOLEN

premer cevi	površ. (m2)	kot	kot	kot	kot	kot
DN	b(cm)xh(cm)	11°	22°	30°	45°	90°
80	F	500	500	600	850	1600
	b x h	20x25	20x25	23x26	29x30	42x38
100	F	500	650	850	1250	2300
	b x h	20x25	23x27	27x31	35x36	51x45
125	F	500	950	1250	1850	3450
	b x h	18x28	28x34	34x37	43x44	62x55
150	F	650	1300	1750	2600	4800
	b x h	21x31	33x40	40x44	50x52	73x65
200	F	1100	2250	3000	4450	8150
	b x h	27x39	43x52	52x58	66x67	96x85
250	F	1600	3400	4550	6750	12400
	b x h	34x48	53x64	64x71	81x83	118x105
300	F	2300	4800	6450	9600	17600
	b x h	40x58	63x76	76x85	97x99	141x125
400	F	4000	8350	11150	16600	30450
	b x h	52x76	83x100	100x112	127x130	185x165
500	F	6000	12000	15000	23000	41000
	b x h	65x92	104x115	117x128	152x151	211x194
600	F	7900	15000	19500	29000	52000
	b x h	72x110	117x128	132x148	170x171	240x217





