ureditev desnega pritoka s stopenjskim K.B. pragom, L=8.00 m

kamnita zložba v betonu, L=27.00 m

kamnita zložba v suho, L=8.50 m

K.B. zid, L=5.00 m

K.B. zid, L=5.00 m

obojestranski K.B. zid, L=8.50 m

na zaključku tolmun globine 0,60 m, L=5,00 m
brežine zavarovane kamnito zložbo v suho

304/1

363/1

893

P5.1

P5.2

P5.3

P5.4

P5.5

MERILO 1:200

APUS www.apus.si	APUS d.o.o. Pribinova 5, 1000 Ljubljana		
INVESTITOR	Občina SOLČAVA, Solčava 29, 3335 SOLČAVA		FAZA PROJ. DOK. IzN
PROJEKT	Odprava škode po neurju 4. avgusta 2023 na gozdni cesti EGC 101019 Globaša - Jankar		ŠT. PROJEKTA Ap - 33/24
NASLOV RISBE	SITUACIJA UREDITVE ROBNIKOVEGA GRABNA V OBMOČJU MOSTU IN DESNEGA PRITOKA		DATUM IZDELAVE junij 2024
VODJA PROJEKTA	Tadej Jeršič, univ.dipl.inž.gozd.	IZS: T-Goz0560	MERILO 1 : 200
POOBLAŠČENI INŽENIR	Tadej Jeršič, univ.dipl.inž.gozd.	IZS: T-Goz0560	ŠT. LOKACIJSKEGA PRIKAZA 11.2.1.7