



## DODATEK št. 2

k razpisni dokumentaciji:

### DOBAVA MEHANIZACIJE IN OPREME

(Int. ev. št. 000263/2024)

**V skladu s točkama 9 in 10 navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe v nadaljevanju objavljamo odgovore na zastavljena vprašanja:**

#### **Vprašanje št. 1:**

Spoštovani,

Vezano na sklop št. 5 JN000366/2025-EUe16/01 Ref.št. 000263/2024 (Mini nakladalec na gosenicah) imamo sledeča vprašanja:

1) V razpisni dokumentaciji v tehničnih specifikacijah navajate:

Prekucna obremenitev min 3000 kg do max 3200 kg

Vprašanje: Prosim Vas, če lahko ponudimo stroj kateri ima prekucno obremenitev min. 2800 kg in max 3400 kg, saj bi na tak način lahko razširili možnost ponudb večjemu številu ponudnikov.

2) V razpisni dokumentaciji v tehničnih specifikacijah navajate:

Dolžina stroja s standardno žlico max 3450 mm

Vprašanje: Prosim Vas, če lahko ponudimo stroj z maksimalno dolžino 3835 mm, saj bi na tak način lahko razširili možnost ponudb večjemu številu ponudnikov.

3) V razpisni dokumentaciji v tehničnih specifikacijah navajate:

Širina stroja s standardno žlico max 1900 mm

Vprašanje: Prosim Vas, če lahko ponudimo stroj z maksimalno širino 1981 mm, saj bi na tak način lahko razširili možnost ponudb večjemu številu ponudnikov.

4) V razpisni dokumentaciji v tehničnih specifikacijah navajate:

Širina stroja brez priključka (čez gosenice) max 1800 mm

Vprašanje: Prosim Vas, če lahko ponudimo stroj z maksimalno širino 1950 mm, saj bi na tak način lahko razširili možnost ponudb večjemu številu ponudnikov.

#### **Odgovor št. 1:**

Ad 1. Ponudnik lahko ponudi stroj kateri ima prekucno obremenitev min 2700 kg do max 3400kg

Ad 2. Ponudnik lahko ponudi stroj kateri ima dolžino stroja s standardno žlico max 3850 mm

Ad 3. Ponudnik lahko ponudi stroj kateri ima širino stroja s standardno žlico max 1990 mm

Ad 4. Ponudnik lahko ponudi stroj kateri ima širino stroja brez priključka (čez gosenice) max 1950 mm

Naročnik v nadaljevanju prilaga čistopis sklopa 5

**Vprašanje št. 2:**

Vprašanje za JN000366/2025-EUe16/01 (000263/2024) SKLOP 5 – mininakladalec na gosenicah. Spoštovani,

Prosimo Vas, če lahko zamenjate sledeče tehnične parametre stroja:

Prekucna obremenitev:	Min 2750 kg
Širina stroja s std. Žlico:	Max 1985 mm
Širina stroja (čez gosenice):	Max 1900 mm
Dolžina stroja s std. Žlico:	Max 3550 mm

Na podlagi ostalih zahtev v razpisni dokumentaciji je več kot jasno, da želite kupiti stroj BOBCAT model T66, zato Vas prosimo, da razširite možnost ponudbe tudi na druge proizvajalce mini nakladalcev. Hvala.

**Odgovor št. 2:**

Ad 1. Ponudnik lahko ponudi stroj kateri ima prekucno obremenitev min 2700 kg do max 3400kg

Ad 2. Ponudnik lahko ponudi stroj kateri ima širino stroja s standardno žlico max 1990 mm

Ad 3. Ponudnik lahko ponudi stroj kateri ima širino stroja brez priključka (čez gosenice) max 1950 mm

Ad 4. Ponudnik lahko ponudi stroj kateri ima dolžino stroja s standardno žlico max 3850 mm

Naročnik v nadaljevanju prilaga čistopis sklopa 5.

**V skladu s točko 11 navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe v nadaljevanju objavljamo čistopis razpisne dokumentacije, Poglavlje 2 Tehnične specifikacije – Sklop 5:**

**SKLOP 5 - Mini nakladalec na gosenicah s priključki**

Osnovni opis:

- Mini nakladalec na gosenicah
- Moč motorja min 50 kw
- Teža stroja max 4300 kg
- Višina dviga 3m + - 5%
- Prekucna obremenitev min 2700 kg do max 3400kg
- Pretok hidravlične črpalke min 65 l/min
- Zmogljivost črpalke z visokim pretokom min 100 l/min
- Možnost nastavitve pretoka na pomožni hidravliki
- Delovna teža stroja min 4000 kg
- Dolžina stroja s standardno žlico max 3850 mm
- Širina stroja s standardno žlico max 1990 mm
- Polmer obračanja s standardnim vedrom max 2150 mm
- Širina gosenic 400 mm + - 5%
- Širina stroja brez priključka (čez gosenice) max 1950 mm
- Sistem krmiljenja stroja in nakladalnega sistema prek sistema SJC (Selectable Joystick Control)
- Pogonski prenos preko neskončno spremenljive tandemske hidrostatične črpalke, ki poganja popolnoma vzvratna hidrostatična motorja
- Parkirna zavora
- Dve hitrosti vožnje
- LED delovne luči spredaj in zadaj
- Dvižna podpora za roko
- Nastavljiv zračni delovni sedež s tritočkovnim varnostnim pasom
- Ogrevana in klimatizirana kabina
- Zaslon na dotik z vgrajenim bluetooth-om za prostoročno klicanje, prikaz vzvratne vožnje
- Kamera za vzvratno vožnjo
- Samodejni nadzor vožnje
- Reverzibilni ventilator

## **PRIKLJUČKI**

- Standardna nakladalna žlica z zamenljivim privitim rezilnim nožem po celotni širini  
Širina nakladalne žlice max 2000mm +/-5%  
Višina nakladalne žlice max 600mm +/-5%  
Kapaciteta nakladalne žlice 650l +/-20l  
Teža žlice 340kg +/- 5%
- Priključek za šture frezat  
Teža priključka max 450 kg +/- 5%  
Premer vretena z fiksnimi noži min 660mm +/-5%  
Na delovnem vretenu z min 30 nožev  
Hidravlično nastavljiva globina reza
- Priključek gozdarski mulčar  
Širina mulčarja max 1800mm +/-5%  
Delovna širina reza min 1500mm +/-5%  
Teža mulčarja max 850kg +/-5%  
Fiksno montirani karbidni noži v obliki spirale na vretenu  
Število nožev na vretenu min 30 kos  
Hidravlično odpiranje in zapiranje lopute za lažji vstop višjega grmičevja v mulčar  
Višina mulčarja z jekleno zaščito max 1450mm +/-5%

### **Ob predaji mora biti dostavljena naslednja tehnična dokumentacija:**

- navodila za uporabo in vzdrževanje,
- katalog rezervnih delov, oziroma geslo za dostop do kataloga v elektronski obliki
- garancijska knjižica - list,
- CE izjava o skladnosti,
- potrdilo o pregledu stroja pred pričetkom uporabe v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu izdano s strani izvajalca z veljavnim dovoljenjem za preglede delovne opreme izdano s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

**Vsa pojasnila, spremembe in dopolnitve so sestavni del razpisne dokumentacije in jih mora ponudnik upoštevati pri pripravi ponudbe.**