
OPIS

Poz.	V1	Dimenzije	90/220 cm	Kom
Etaža pritličje: L2				1

- enokrilna zunanja lesena vrata v suhomontažnem podboju širine cca. 27 cm s prekinjenim toplotnim mostom,
- odpiranje okoli vertikalne osi - razvidno po skici,
- vrata so opremljena s tipskim okovjem in tesnili, ter kovano kljuko, hladno cinkano, barvano v črni barvi (po izbiri projektanta arhitekture), in protivlomno varnostno cilindrično ključavnico,
- vratno krilo s toplotno zaščito Ud ≤ 0,9 W/m²K, vertikalne lesene deske,
- vratno krilo in podboj je barvano v barvi po izbiri projektanta arhitekture,
- montaža / vgradnja vrat po RAL smernicah.

SKICA

V1




OPIS

Poz.	V2	Dimenzije	90/220 cm	Kom
Etaža pritličje: L1 D1				2

- enokrilna zunanja lesena vrata v suhomontažnem podboju širine cca.12 cm s prekinjenim toplotnim mostom,
- odpiranje okoli vertikalne osi - razvidno po skici,
- vrata so opremljena s tipskim okovjem ter tesnili, kljuko iz eloksiranega aluminija po izbiri projektanta arhitekture, samozapiralom in cilindrično ključavnico,
- vratno krilo s toplotno zaščito Ud ≤ 0,9 W/m²K,
- vratno krilo in podboj je barvano v barvi po izbiri projektanta arhitekture,
- montaža / vgradnja vrat po RAL smernicah.

SKICA

V2




OPIS

Poz.	V3	Dimenzije	90/220 cm	Kom
Etaža pritličje: L1				1

- enokrilna zunanja lesena vrata v suhomontažnem podboju širine cca.12 cm s prekinjenim toplotnim mostom,
- odpiranje okoli vertikalne osi - razvidno po skici,
- vrata so opremljena s tipskim okovjem ter tesnili, obejestranskim ročajem za invalide (mat crom cev preseka 42 mm, dolžine 50 cm), kljuko iz eloksiranega aluminija po izbiri projektanta arhitekture in ključavnico z indikatorjem prosto/zasedeno,
- vratno krilo s toplotno zaščito Ud ≤ 0,9 W/m²K,
- vratno krilo in podboj je barvano v barvi po izbiri projektanta arhitekture,
- montaža / vgradnja vrat po RAL smernicah.

SKICA

V3




OPIS

Poz.	DV1	Dimenzije	135/220 cm	Kom
Etaža pritličje: 1 kom.				1

- enokrilna zunanja lesena drsna vrata vgrajena na opečni zid,
- odpiranje horizontalno drsno - razvidno po skici,
- vrata so opremljena s visokokvalitetnim kovanim drsnim okovjem ter vodili sidranimi na opečni zid, potopnim ročajem - hladno cinkano, barvano v črni barvi (po izbiri projektanta arhitekture) in cilindrično ključavnico,
- vratno krilo (vertikalne lesene deske) in podboj je barvano v barvi po izbiri projektanta arhitekture,
- montaža / vgradnja vrat po RAL smernicah.

SKICA

DV1




OPIS

Poz.	O1	Dimenzije	100/120 cm	Kom
Etaža pritličje: 1 kom.				1

- enodelno okno iz lesenih profilov s spodnjim razširitvenim profilom - poličnik (barva po izbiri projektanta arhitekture) s prekinjenim toplotnim mostom,
- odpiranje okoli vertikalne in horizontalne osi - razvidno po skici,
- okno je opremljeno s tipskim okovjem in tesnili ter kovano kljuko, hladno cinkano, barvano v črni barvi (po izbiri projektanta arhitekture),
- troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom, toplotno zaščito Ug=0,7 W/m²K,
- zunanja polica: alu pločevina (barva po izbiri projektanta arhitekture), notranja polica: umetni kamen (po izbiri projektanta arhitekture),
- profili in vse obrobne pločevine so v barvi po izbiri projektanta arhitekture,
- montaža/vgradnja po RAL smernicah,
- zunanja senčila: lesene vertikalne deske - polkna

SKICA

O1




OPIS

Poz.	O2	Dimenzije	100/120 cm	Kom
Etaža pritličje: 1 kom.				1

- enodelno okno iz lesenih profilov s spodnjim razširitvenim profilom - poličnik (barva po izbiri projektanta arhitekture) s prekinjenim toplotnim mostom,
- odpiranje okoli vertikalne in horizontalne osi - razvidno po skici,
- okno je opremljeno s tipskim okovjem in tesnili ter kovano kljuko, hladno cinkano, barvano v črni barvi (po izbiri projektanta arhitekture),
- troslojna izolacijska zasteklitev s prosojnim (motnim) steklom, toplotno zaščito Ug=0,7 W/m²K,
- zunanja polica: alu pločevina (barva po izbiri projektanta arhitekture), notranja polica: umetni kamen (po izbiri projektanta arhitekture),
- profili in vse obrobne pločevine so v barvi po izbiri projektanta arhitekture,
- montaža/vgradnja po RAL smernicah,
- zunanja senčila: lesene vertikalne deske - polkna, kovano okovje, hladno cinkano, barvano v črni barvi.

SKICA


O2



OPOMBE:

- Vse kote, višine in mere je potrebno preveriti na gradbišču glede na izvedeno stanje.
- Kotirane so modularne mere.
- Detajli okvirjev se uskladijo z izbranim izvajalcem oz. dobaviteljem. Končni detajl potrdi projektant arhitekture!
- Vrata in okna so risana v fasadnem pogledu !

SMER ODPIRANJA VRAT



arhitektura PETRAKOČEVAR
ARHITEKTURA PETRA KOČEVAR S.P.
OB SAVINJI 177
3313 POLZELA

INVESTITOR	OBČINA BRASLOVČE, BRASLOVČE 22, 3314 BRASLOVČE
OBJEKT	OBNOVA LETUŠKE ŽAGE PO POPLAVAH
številka projekta	139 - 2024
datum izdelave	JULIJ 2024
vrsta načrta	ARHITEKTURA
vrsta projektne dokumentacije	PZI
odgovorni vodja projekta	PETRA KOČEVAR udia ZAPS 1396
odgovorni projektant	PETRA KOČEVAR udia ZAPS 1396
odelovalec	/
merilo	M 1:50

SPECIFIKACIJA STAVBNEGA POHIŠTVA

risba št. A.08