Tehnične specifikacije:

DOBAVA ROČNEGA ORODJA IN OPREME ZA DELAVNICE

1. Splošni podatki

S temi tehničnimi značilnostmi in pogoji naročnik določa zahteve, ki jih mora pri dobavi orodja in pripomočkov za delo v delavnicah upoštevati izvajalec. Na njihovi osnovi bo naročnik ugotavljal ustreznost ponujenega blaga. Navedene tehnične značilnosti in pogoji so sestavni del razpisne dokumentacije za izvedbo javnega naročila in tako sestavni del ponudbene dokumentacije ponudnika.

2. Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava ročnega orodja in pripomočkov za električarje, vzdrževalce in avtomehanike. Naročnik naroča orodje in pripomočke, zaradi dopolnitve obstoječega orodja ter orodja za potrebe elektro vzdrževalcev. Orodje za potrebo elektro vzdrževalcev mora biti izolirano, z zagotavljanjem izjemne varnosti pri delu pod napetostjo do 1000 V.

Orodje in potrošni material bo moral izbrani ponudnik dobavljati na lokacije naročnikovih avtocestnih baz. Ob dobavi morajo biti orodju priložena navodila za uporabo v slovenskem jeziku.

3. Lokacije dobav

Izbrani ponudnik bo blago brezplačno dostavljal v poslovnem času avtocestnih baz od 7:00 do 14:00 ure v delovnih dneh. Skladno z naročilom naročnika, bo potrebno orodje dostavljati na naslednje lokacije:

1. AC baza Postojna, Industrijska cesta 3, 6230 Postojna

2. AC baza Slovenske Konjice, Tepanje 2a, 3210 Slovenske Konjice

3. AC baza Ljubljana, Grič 54, 1000 Ljubljana

4. AC baza Hrušica, Hrušica 224, 4276 Hrušica

5. AC baza Maribor, Šentiljska cesta 150, 2000 Maribor

6. AC baza Kozina, Obvozna cesta 33, 6240 Kozina

7. AC baza Vransko, Čeplje 11a, 3305 Vransko

8. AC baza Murska Sobota, Bakovci, Soboška 50, 9000 Murska Sobota

9. AC baza Novo mesto, Na Brezovici 25, 8000 Novo mesto

4. Garancijski rok

Garancijski rok za dobavljeno orodje je (štiriindvajset) 24 mesecev od dneva dobave.

5. Rok izvajanja pogodbenih obveznosti

Rok izvajanja pogodbenih obveznosti je 36 mesecev od datuma sklenitve pogodbe.

Pogodbene artikle mora izbrani izvajalec dobaviti najkasneje v desetih delovnih dneh od prejema odpoklica blaga po pogodbi, vse ostalo pod postavko 54. ponudbenega predračuna pa v skladu z dogovorom s skrbnikom pogodbe pri naročniku, najkasneje v petnajstih delovnih dneh od prejema odpoklica blaga po pogodbi.

Če izvajalec po svoji krivdi ne izvede dobave naročenega blaga v predpisanem roku, bo naročnik poslal pisno opozorilo z navedbo novega roka dobave. V primeru, da izvajalec kljub pisnemu opozorilu naročnika ne izvede dobave v roku navedenem v opozorilu, sme naročnik zaračunati izvajalcu pogodbeno kazen.

6. Druge zahteve

- Orodje za potrebo elektro vzdrževalcev mora biti izolirano, z zagotavljanjem izjemne varnosti pri delu pod napetostjo do 1000 V (skladno s certifikatom EN IEC 60900).
- Orodje mora biti proizvedeno pri proizvajalcu kateri ima mednarodno priznan certifikat kakovosti EQTM, ki zagotavlja ustrezno kakovost proizvodov.

7. Opis in tehnične zahteve blaga

7.1. Pištola za zrak, za kompresor

Pnevmatska pištola z ergonomskim ročajem, robustne izdelave, maksimalni zračni tlak 11 bar, poraba zraka 220 l/min, dolžina med 240 in 270 mm.

7.2. Nasadni ključ T dolgi 10 mm

Ključ mora biti zaradi varnosti (1000V) izoliran z dvoplastno; dvobarvno; izolirno maso, material; krom vanadij, s kromirano glavo, v skladu z IEC 60900.

7.3. Nasadni ključ T dolgi 13 mm

Ključ mora biti (1000V) izoliran z dvoplastno; dvobarvno, izolirno maso, material; krom vanadij, s kromirano glavo, v skladu z IEC 60900.

7.4. Garnitura izoliranih enostranskih obročnih ključev

Ključi morajo biti (1000V) izolirani z dvoplastno; dvobarvno; izolirno maso, material; krom vanadij, s kromirano glavo, v skladu z IEC 60900, dim. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 mm.

7.5. Garnitura izvijačev TBI s TX profilom in luknjo

Izvijači morajo imeti ergonomski ročaj, TX profil in luknjo, dim. TR10, TR15, TR20, TR25, TR27, TR30, TR40.

7.6. Garnitura nastavkov za vijačnik inbus, PZ, PH, ploščati

Vsebina garniture:

- plastična kaseta,

- 1 x držalo univerzalno z magnetom E6,3 (1/4"),

- 4 x nastavek vijačni, inbus dim. 3, 4, 5, 6,

- 9 x nastavek vijačni s TX profilom dim. TX8, TX9, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40,

- 3 x nastavek vijačni križni (PZ), dim. PZ1, PZ2, PZ3,

- 2 x nastavek vijačni križni (PH), dim. PH1, PH2,

- 2 x nastavek vijačni ploščati dim. 0,5 x 4,0, 1,2 x 6,5.

7.7. Prenosna zložljiva miza

Miza z zložljivimi nogami, obremenitev minimalno 200 kg, ogrodje mize iz pločevine, delovna površina vezana plošča, dimenzija (D 1000 mm x Š 600 mm X V 850 mm).

7.8. Klešče grip za kabelske kontakte

Lastnosti: material klešč krom vanadijevo jeklo, izoliran ročaj, kovinski profil za stiskanje z električno oblogo 0,08 – 10 mm2.

7.9. Kovček z orodjem za električarje

Vsebina kovčka:

- 1 x ključ nasadni 1/4", 6 kotni dim, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13,

- 1 x raglja dvosmerna 1/4", 1x ročica z zglobom 1/4", 1x ročica T 1/4", 1x podaljšek 1/4" dim. 55, 150,

- 2 x izvijač inbus s T ročajem dim. 2.5, 4,

- 4 x izvijač s TX profilom in T ročajem dim. 6, 9, 20, 25,

- 9 x ključ inbus dim. 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10,

- 9 x ključ inbus za kotno vijačenje, dolgi, dim. 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10,

- 1 x ključ univerzalni dim. 200,

- 1 x nož za snemanje kabelskih plaščev s kljukastim rezilom,

- 1 x klešče kombinirane dim. 180,

- 1 x klešče stranske, ščipalne, dim. 160,

- 1 x klešče stranske, ščipalne, močne dim. 180,

- 1 x klešče za snemanje izolacije dim. 160,

- 1 x klešče telefonske, ravne dim. 200,

- 1 x klešče telefonske, ukrivljene dim. 200,

- 1 x škarje za kable dim. 170,

- 6 x izvijač ploščati, izoliran VDE TBI, dim. 0,4 x 2,5 x 75, 0,5 x 3,0 x 100, 0,6 x 3,5 x 100, 0,8 x 4,0 x 100, 1,0 x 5,5 x125, 1,2 x 6,5 x 150,

- 2 x izvijač križni (PH), izoliran VDE TBI dim. PH1 x 80, PH2 x 100,

- 1 x preizkuševalec napetosti 220-250 V,

- 1 x sekač ploščati, električarki,

- 1 x meter dol. 5 m, - 1 x žaga dim. 400,

- 1 x kladivo ključavničarsko teže 300 g.

7.10. Garnitura izoliranih enostranskih viličastih ključev

Ključi viličasti, enostranski, izolirani dim. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, ključi (1000 V) izolirani z dvoplastno – dvobarvno izolirno maso, material krom vanadij, s kromirano glavo, v skladu z IEC 60900.

7.11. Garnitura izvijačev VDE s preizkuševalcem toka

Ergonomski ročaji, vsebina garniture:

- 3 x izoliran ploščati izvijač dim. 0,5 x 3,0 x 100, 0,8 x 4,0 x 100, 1,0 x 5,5 x 125,

- 2 x izoliran križni izvijač (PH) dim. PH1 x 80, PH2 x 100,

- 1 x preizkuševalec napetosti 220 - 250 V, v skladu z IEC 60900.

7.12. Klešče grip za kabelske kontakte

Material klešč je ogljikovo jeklo, omogočati mora šesterokotno stiskanje, čeljusti nastavljive dim. 6, 10, 16, 25, 35, 50 mm2.

7.13. Garnitura ključev s TX profilom in T ročajem

Ključi naj bodo izdelani iz krom vanadijevega jekla, vsebina garniture: 10 x izvijač s TX profilom in T ročajem dim. TX6, TX8, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, TX45.

7.14. Garnitura inbus ključev s T ročajem

Material ključev naj bo krom vanadijevo jeklo, ključi inbus s T ročajem dim. 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 10.

7.15. Garnitura izvijačev za elektroniko

Garnitura vsebuje: 5 x izvijač ploščati za elektroniko, dim. 0.23 x 1.5x60, 0.3 x 1.8x60, 0.4 x 2.5x75, 0.5 x 3.0x100, 0.8 x 4.0x100 16.

7.16. Garnitura izoliranih nasadnih ključev 1/2" v kovinski kaseti

Ključi morajo biti (1000 V) izolirani z dvoplastno; dvobarvno, izolirno maso, iz materiala krom vanadijevega jekla, s kromirano glavo, v skladu z IEC 60900. Vsebina garniture:

- 9 x ključ nasadni 1/2", izoliran, 6 kotni, dim. 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24,

- 1 x dvosmerna raglja 1/2", izolirana, izolirani pribor 1/2",

- 1x podaljšek (125mm).

7.17. Klešče stranske, ščipalne

Lastnosti klešč: material klešč iz ogljikovega jekla, kovane, robovi rezil induktivno kaljeni, glava klešč polirana, ročaji izolirani z dvokomponentnimi tulci, Izdelano v skladu z EN IEC 60900.

7.18. Klešče telefonske

Lastnosti klešč: material klešč iz ogljikovega jekla, kovane, robovi rezil induktivno kaljeni, glava klešč polirana, ročaji izolirani z dvokomponentnimi tulci, prijemalna površina nazobčana, izdelano v skladu z EN IEC 60900.

7.19. Pinceta ukrivljena

Lastnosti pincete: material klešč iz nerjavnega jekla, izolirana z dvoplastno, dvobarvno izolirno maso, izdelano v skladu z EN IEC 60900.

7.20. Garnitura izoliranih nasadnih ključev z VDE BI ročajem

Lastnosti ključev: material stebla iz krom vanadijevega jekla, luknjo za obešanje, ročaj mora biti ergonomsko oblikovan, v skladu z IEC 60900. Garnitura mora vsebovati: 6x ključ nasadni izoliran s VDE TBI ročajem, dim. 5.5, 6, 7, 8, 10, 13.

7.21. Garnitura izvijačev za elektroniko

Lastnosti izvijačev: material krom vanadijevo jeklo, ergonomsko oblikovan ročaj, konica prevlečena z antikorozijsko zaščito, ročaj z vrtljivo glavo. Vsebina garniture:

- 4 x izvijač ploščati za elektroniko, dim. 0,3 x 1,8 x 60, 0,4 x 2,5 x 75, 0,5 x 3,0x100, 0,8 x 4,0 x 100,

- 3 x izvijač križni (PH) za elektroniko, dim. PH00 x 60, PH0 x 60, PH1 x 80.

7.22. Klešče za elektroniko, kombinirane

Lastnosti klešč: material ogljikovo jeklo, kovane, robovi rezil induktivno kaljeni, ročaji izolirani z dvokomponentnimi tulci.

7.23. Klešče za elektroniko, čelne, ščipalne

Lastnosti klešč: material ogljikovo jeklo, kovane, robovi rezil induktivno kaljeni, ročaji izolirani z dvokomponentnimi tulci.

7.24. Klešče za elektroniko, telefonske, ukrivljene

Lastnosti klešč: material ogljikovo jeklo, kovane, robovi rezil induktivno kaljeni, ročaji izolirani z dvokomponentnimi tulci.

7.25. Klešče za elektroniko, stranske, ščipalne

Lastnosti klešč: material ogljikovo jeklo, kovane, robovi rezil induktivno kaljeni, ročaji izolirani z dvokomponentnimi tulci.

7.26. Ključ nasadni s TBI ročajem – 10

Lastnosti ključa: material stebla iz krom vanadijevega jekla, kromirano, ergonomski ročaj, z luknjo za obešanje, dim. 10 mm.

7.27. Ključ nasadni s TBI ročajem – 13

Lastnosti ključa: material stebla iz krom vanadijevega jekla, kromirano, ergonomski ročaj, z luknjo za obešanje, dim. 13 mm.

7.28. Klešče za vijake

Lastnosti klešč: material iz ogljikovega jekla, kovane, glava klešč fino brušena, ročaji iz dvokomponentne plastične mase, čeljust dvojno ozobljena – prečno in vzdolžno, vprijemanje vijakov med 3 in 11 mm.

7.29. Klešče za kabelske kontakte

Lastnosti klešč: material iz ogljikovega jekla, površinska zaščita s fosfatiranjem, ročaji izolirani s plastičnimi tulci. Za stiskanje izoliranih in neizoliranih odprtih kabelskih priključkov, za rezanje kablov, vijakov in snemanje izolacije.

7.30. Škarje za žico

Lastnosti škarij: material iz ogljikovega jekla, kovane, robovi rezil induktivno kaljeni, površina nikljana, ročaji izolirani s plastično maso.

7.31. Garnitura dolgih viličasto obročnih ključev

Lastnosti ključev: material iz krom vanadijevega jekla. Garnitura naj vsebuje 8 x dolgi viličasto obročni ključ, dim. 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm.

7.32. Kombinirane klešče 180

Lastnosti klešč: material iz ogljikovega jekla, kovane, robovi rezil induktivno kaljeni, glava klešč polirana, ročaji izolirani z dvokomponentnimi tulci.

7.33. Garnitura VDE BI orodja v torbici

Vsebina garniture:

- 1 x kombinirane klešče dm. 180,

- 1 x stranske ščipalne klešče dim. 160,

- 1 x klešče za snemanje izolacije dim. 160,

- 1 x klešče ploščate dim. 160,

- 3 x izoliran ploščati izvijač VDETBI dim. 0,4 x 2,5 x 75, 0,8 x 4,0 x 100, 1,0 x 5,5 x 125,

- 2 x izoliran križni izvijač VDETBI (PH) dim. PH1 x 80, PH2 x 100,

- 1 x preizkuševalec napetosti 220-250 V dim. 0,5 x 3,0 x140,

- 1 x meter dim. 3 m,

- 1 x žaga izolirana dim. 150,

- 1 x nož izoliran dim. 180.

7.34. Klešče za telefonske priključke

Uporaba klešč za stiskanje zahodnih tipov vtičev s 6 in 8 poli tipov RJ 11/12 (širina 9,65 mm) in RJ 45 (širina 11,68 mm), za rezanje in odstranjevanje izolirnega dela telefonskih kablov, z dodatno možnostjo odstranjevanje izolirnega dela okroglih kablov, z dolžinskim rezalcem in demontažnim nožem za trakovne kable širine 6 in 12 mm. Material klešč iz ogljikovega jekla, površinsko fosfatirane, ročaji izolirani z dvokomponentnimi tulci.

7.35. Garnitura viličasto obročnih ključev z ragljo

Lastnosti ključev: material iz krom vanadijevega jekla. Vsebina garniture: 9x viličasto obročni ključ z ragljo dim. 8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 22, 24 mm.

7.36. Nož za snemanje kabelskih plaščev s kljukastim rezilom

Lastnosti noža: material noža iz umetne mase, vrtljivo rezilo, za snemanje izolacije okroglih kablov 4 – 28 mm2.

7.37. Meter 5m

Lastnosti metra: plastično ohišje, z zavoro in zaponko za nošenje, klasa natančnosti II in kovinskim merskim trakom.

7.38. Meter tračni 50 m

Lastnosti metra: plastično ohišje, kovinski merilni trak prevlečen z akrilno prevleko, vsaj 6 kratna hitrost navijanja, dolžina traka 50 m.

7.39. Torbica električarska

Torbica iz umetne mase, s ključavnico, zaščitni gumb iz železa – kromiran in 11 žepki. Dimenzija torbice 350 x 110 x 300 mm.

7.40. Ključavničarsko kladivo 500

Lastnosti kladiva: material kladiva iz ogljikovega jekla, kovano, udarna ploskev in konica induktivno kaljeni, površinsko lakirano, lesen ročaj – jesen, teža kladiva 500 g.

7.41. Nož - izoliran

Nož za rezanje in snemanje izolacije. Rezilo noža iz legiranega jekla, izoliran z dvoplastno izolirno maso, z zaščito rezila, zaobljeno rezilo dolžine 60 mm, ročaj s kavljastim zaključkom, rezilo zaščiteno z PVC zaščito.

7.42. Preizkuševalec napetosti 140

Dolžina preizkuševalca 140 mm, s priponko, v celoti izdelan v skladu s standardom EN IEC 60900.

7.43. Preizkuševalec napetosti 180

Dolžina preizkuševalca 140mm, v celoti izdelan v skladu s standardom EN IEC 60900.

7.44. Garnitura izoliranih dolgih nasadnih ključev 1/2"

Lastnosti ključev: material iz krom vanadijevega jekla, kovani, kromirana glava, izoliran z dvoplastno – dvobarvno izolirno maso, izdelan v skladu s standardom EN IEC 60900. Vsebina garniture:

- 9 x ključ nasadni 1/2", dolgi, izoliran, 12 kotni dim. 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24 mm,

- 1 x dvosmerna raglja 1/2", izolirana, izolirani pribor 1/2",

- 1 x podaljšek (125mm).

7.45. Klešče univerzalne, pretanjene, s čepom

Lastnosti klešč: material iz krom vanadijevega jekla, kovane, zobje induktivno kaljeni, površinsko kromirano, ročaji izolirani z dvoplastno izolirno maso, regulacija zeva v 7 stopnjah.

7.46. Držalo vakuumsko za vetrobransko steklo

Lastnosti držala: material iz plastike, nosilnost vsaj 70 kg, dve oprijemalni blazinici za ravne in ukrivljene površine.

7.47. Ključ nasadni s TBI ročajem 8

Lastnosti ključev: steblo iz krom vanadijevega jekla, kromirano, konica črnjena, ročaj ergonomske oblike, z luknjo za obešanje, ključ št. 8.

7.48. Ključ nasadni s TBI ročajem 6

Lastnosti ključa: steblo iz krom vanadijevega jekla, kromirano, konica črnjena, ročaj ergonomske oblike, z luknjo za obešanje, ključ št. 6.

7.49. Garnitura kratkih viličasto obročnih ključev v torbici

Lastnosti ključev: material iz krom vanadijevega jekla, kovani, kromirani, polirana glava, vsebina garniture: 26 x kratki viličasto obročni ključ dim. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 mm.

7.50. Garnitura nasadnih ključev 1/2" v kovinski kaseti

Lastnosti ključev: material iz krom vanadijevega jekla, kovani, kromirani, polirani. Vsebina garniture:

- 16 x nasadni ključ 1/2", 6 kotni dim. 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1.1/16", 1.1/8", 1.3/16", 1.1/4",

- 1 x dvosmerna raglja 1/2", pribor 1/2",

- 1 x ročica z zglobom,

- 1 x T ročica,

- 2 x podaljšek (125, 250mm),

- 1 x kardanski zglob,

- 1 x kovinska kaseta.

7.51. Kovček za orodje

Lastnosti kovčka: ohišje iz ABS materiala, odporno na udarce, z aluminijasto zaščito proti ostrim robovom, z zaklepnim mehanizmom, nastavljivim dnom, notranjo dimenzijo D 460 x Š 355 x V 180, prostornino 29l. Notranjost kovčka z delitvenim prostorom formata A4, z dvema zamenljivima pregradnima stenama, nastavljivim dnom z dvema aluminijastima pregradama, 4 x PVC zaključki pregrad.

7.52. Garnitura orodja za servis težke mehanizacije in vozil

Garnitura naj vsebuje voziček in naslednje SOS vložke:

1. Garnitura ključev:

- 12 x viličasti ključ dim. 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32,

- 18 x dolgi viličasto obročni ključ dim. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27,

- 12 x obročni ključ dim. 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32,

- 9x inbus ključ za kotno vijačenje dim. 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 na plastičnem obešalu,

- 9 x inbus ključ s TX profilom in luknjo dim. TR8, TR9, TR10, TR15, TR20, TR25, TR27, TR30, TR40 na plastičnem obešalu.

2. Garnitura izvijačev:

- 5 x izvijač ploščati TBI dim. 0,5 x 3,0 x 80, 0,8 x 4,0 x 100, 1,0 x 5,5 x 125, 1,2 x 6,5 x 150, 1,6 x 8,0 x 175,

- 4 x križni izvijač TBI dim.PH 0 x 60, PH 1 x 80, PH 2 x 100, PH 3 x 150,

- 2 x ploščati izvijač TBI, kratek dim. 1,0 x 5,5 x 25, 1,2 x 6,5 x 25,

- 2 x križni izvijač TBI, kratek dim. PH 1 x 25, PH 2 x 25,

- 9 x TBI izvijač s TX profilom dim. TX 6, TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40,

- 8 x nasadni ključ s TBI ročajem dim. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm,

3. Garnitura nasadnih ključev:

- 18 x nasadni ključ 1/2", 6 kotni dim. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm,

- 1 x dvosmerna raglja 1/2", pribor 1/2",

- 1 x T ročica,

- 2 x podaljšek (125, 250mm),

- 1 x kardanski zglob,

- 6 x nasadni ključ 1/2", dolg, 12 kotni dim. 10, 13, 17, 19, 22, 24 mm,

- 9 x vijačni nastavek 1/2" inbus dim. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17 mm,

- 9 x inbus ključ dim. 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm na plastičnem obešalu,

- 6 x izbijač dim. 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm,

- 1 x točkalo v dim. 4,

- 2 x sekač dim. 150, ploščati, križni.

4. Garnitura klešč in kladiv:

- 1 x kombinirane klešče v dim. 180,

- 1 x grip klešče dim. 250,

- 1 x univerzalne žlebaste klešče dim. 240,

- 1 x stranske ščipalne klešče, močne dim. 180,

- 1 x ravne telefonske klešče dim. 200,

- 1 x telefonske klešče, ukrivljene dim. 200,

- 2 x zunanje seger klešče, ravne in ukrivljenje, dim. 180,

- 2 x notranje seger klešče, ravne in ukrivljenje, dim. 180,

- 1 x točkalo v dim. 5,

- 1 x ploščati sekač v dim. 200,

- 1 x ključavničarsko kladivo dim. 400,

- 1 x kladivo z nastavki iz plastične mase v dim. 40.

5. Garnitura orodja:

- 2 x ključavničarsko kladivo v dim. 800 g, 1000 g,

- 2 x vzvod za montiranje gum v dim. 400, 500,

- 1 x žaga dim. 400,

- 2 x pila z ročajem, polfina, dim. 200 mm; 1x ploščata, 1x okrogla,

- 1 x univerzalni nož dim. 160 x 18.

6. Garnitura nasadnih ključev:

- 10 x nasadni ključ 3/4", 6 kotni dim. 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50 mm,

- 4 x vijačni nastavek 3/4" inbus dim. 14, 17, 19, 22 mm,

- 1 x dvosmerna raglja 3/4",

- pribor 3/4":

    o 1 x T ročica,

    o 2 x podaljšek (200, 400 mm),

    o 2 x adapter (3/4"-1/2", 1/2"-3/4"),

- 1 x krtača za čiščenje zavornih diskov,

- 1 x pobiralec upogljiv z magnetom.

Voziček: material vozička pločevina, na vozičku naj bodo nameščene slepe matice za pritrditev dodatkov, statična obremenitev vozička brez koles 1600kg, dinamična obremenitev vozička 500kg, maksimalna nosilnost posameznega predala 45kg, voziček naj vsebuje 8 predalov, osnovne mere vozička z ročajem in kolesi D800xŠ440xV923mm, predali morajo biti kompatibilni z 1/3, 2/3, 3/3 SOS vložki. Sistem odpiranja in zapiranja predala mora nuditi uporabniku sočasen prijem in odprtje predala, zapiralni mehanizem za preprečevanje samodejnega odpiranja, predali s protizdrsno oblogo, centralno zaklepanje predalov s ključavnico in ključem, predali s krogličnimi vodili, oljno in kislinsko odporna kolesa.

7.53. Garnitura orodja za računalničarje

Vsebina garniture:

- 1 x klešče za elektroniko, kombinirane,

- 1 x klešče za elektroniko, stranske, ščipalne,

- 1 x klešče kombinirane,

- 1 x klešče stranske, ščipalne,

- 1 x klešče za telefonske priključke,

- 1 x nož univerzalni,

- 1 x izvijač križni PH TBI, kratek,

- 1 x izvijač ploščati TBI, kratek,

- 8 x izvijač ploščati za elektroniko dim. 0,25 x 1,2 x 60, 0,23 x 1,5 x 60, 0,3 x 1,8 x 60, 0,4 x 2,5 x 75, 0,5 x 3,0 x 100, 0,5 x 3,0 x 150, 0,8 x 4,0 x 100, 0,8 x 4,0 x 150,

- 4 x izvijač križni PH za elektroniko PH 000 x 60, PH 00 x 60, PH 0 x 60, PH 1 x 80,

- 2 x izvijač križni PZ za elektroniko PZ 0 x 60, PZ 1 x 80,

- 7 x izvijač s TX profilom za elektroniko TX 6, TX 7, TX 8, TX 9, TX 10, TX 15, TX 20,

- 1 x izvijač ploščati TBI, - 3 x izvijač križni PH TBI PH 0 x 60, PH 1 x 80, PH 2 x 100,

- 1 x magnetizer,

- 1 x kladivo z nastavki iz plastične mase,

- 1 x pila ploščata z ročajem, polfina,

- 1 x pinceta ploščata, ukrivljena,

- 1 x svetilka LED,

- 1 x kaseta plastična za nasadne ključe.

8. Kakovost dobavljenega blaga

Vse ponujeno blago mora biti po kakovosti popolnoma enakovredno ali pa boljše od modelov, kateri so zapisani v ponudbenem predračunu. Za vsaki ponujeni artikel mora ponudnik zapisati proizvajalca ter model katerega je ponudil. Naročnik bo na podlagi tega skrbno preveril tehnično ustreznost ponujenega blaga v primerjavi z referenčnim, kateri so zapisani v postavkah ponudbenega predračuna.

Ponudnik more v zadnjem stolpcu ponudbenega predračuna obvezno navesti proizvajalca (znamka) in model ponujenega blaga.