ŠTEVILKA	**VZDRŽEVALEC AKUMULATORJEV OSEBNIH VOZIL**
TABELA A	**TEHNIČNE ZAHTEVE**

PONUDNIK:	

Ref. št. na predračunu	**Predmet nakupa**
0	**1**
1	**VZDRŽEVALEC AKUMULATORJEV - 12V**
	Ob dobavi je potrebno priložiti:

Dodatne zahteve:	**Vse komponente pri posamezni posta** **V primeru potrebe po montaži polniln** **Dobavljeno blago mora biti novo in fu** **Lokacija dobave: Skladišče URSZR, Ob**

Tehnične zahteve naročnika
2
TEHNIČNI PODATKI
• napetost: 12V
• nazivna napetost: 220–240VAC, 50–60Hz
• napetost polnjenja: »motor«, »avto« 14.4V, »snežinka« / AGM 14,7V, »recond«/15,8V pri 25°C, (kompenzira povišano temperaturo akumulatorja z zmanjšanjem moči polnjenja: 2.0V)
• minimalna napetost akumulatorja za pričetek polnjenja: 2.0V
• moč toka polnjenja: 7A maks.
• temperatura uporabe: -20°C do +50°C
• tip akumulatorjev: za vse 12V svinčenokislinske (mokre,brez vzdrževanja, Ca/Ca, AGM,GEL in EFB)
• kapaciteta akumulatorja: 14–150Ah, vzdržuje do 225Ah
• klasifikacija zaščite ohišja: IP65 (za zunanjo uporabo)
Navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenščini
Garancijski rok: min 12 mesecev šteto od dneva podpisa kakovostnega prevzema blaga s strani naročnika.

avki morajo biti med seboj kompatibilne.

nih elementov v vozila, se mora le ta po uspešno izvedeni kontroli kakovosti izvesti na lok

unkcionalno pripravljeno za uporabo. Rok izdelave blaga ne sme biti starejši od 2 let od p

ovozna cesta 112, Ljubljana-Šentvid

OBVEZEN odgovor - dejanske vrednosti oz. podatki, odgovori	Razvidnost odgovora: priloga /stran/navedba podatka
3	4
IZPOLNI PONUDNIK	IZPOLNI PONUDNIK

kaciji dobave ali na lokaciji dobavitelja. Montaža mora biti ključena v ceno blaga.

osameznega leta dobave.

Proizvajalec in tip ponujenega blaga:
5
IZPOLNI PONUDNIK

št	VZDRŽEVALECV AKUMULATORJEV TOVORNIH VOZIL

TABELA A TEHNIČNE ZAHTEVE

PONUDNIK:	

Ref. št. na predračunu	Predmet nakupa
0	1
1	VZDRŽEVALEC AKUMULATORJEV - 24V
	Ob dobavi je potrebno priložiti:

Dodatne zahteve:	Blago mora biti ustrezno za vgradı
	Vse komponente pri posamezni p
	V primeru potrebe po montaži po
	Dobavljeno blago mora biti novo i
	Lokacija dobave: Skladišče URSZR,

Tehnične zahteve naročnika
2
TEHNIČNI PODATKI
• vhodna napetost: 220–240VAC, 50–60Hz
• izhodna napetost: 24V
• napetost polnjenja: maks. 28,8V pri 25°C, VZDRŽEVALNO polnjenje 27,2V, vse pri 25°C okoljske temperature (s senzorjem kompenzira-zmanjša moč polnjenja ob povišani temperaturi akumulatorja)
• minimalna napetost akumulatorja za pričetek polnjenja: 2.0V
• temperatura uporabe: -20°C do +50°C
• tip akumulatorjev: za vse 24V svinčenokislinske (mokre,brez vzdrževanja, Ca/Ca, AGM,GEL)
• kapaciteta akumulatorja: 28–300Ah, do 500Ah za vzdrževanje
• klasifikacija zaščite ohišja: IP65 (za zunanjo uporabo)
Navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenščini.
Garancijski rok: min 12 mesecev šteto od dneva podpisa kakovostnega prevzema blaga s strani naročnika.

njo v vozilo, ki je že opremljeno z NATO 2 polno vtičnico.

ostavki morajo biti med seboj kompatibilne.

lnilnih elementov v vozila, se mora le ta po uspešno izvedeni kontroli kakovosti izvesti na lo

in funkcionalno pripravljeno za uporabo. Rok izdelave blaga ne sme biti starejši od 2 let od p

, Obvozna cesta 112, Ljubljana - Šentvid.

OBVEZEN odgovor - dejanske vrednosti oz. podatki, odgovori	Razvidnost odgovora: priloga /stran/navedba podatka
3	4
IZPOLNI PONUDNIK	IZPOLNI PONUDNIK

kaciji dobave ali na lokaciji dobavitelja. Montaža mora biti ključena v ceno blaga.

posameznega leta dobave.

Proizvajalec in tip ponujenega blaga:
5
IZPOLNI PONUDNIK
