Stavbno pohištvo

1 **Zunanja okna**

Izdelava, dobava in montaža dvokrilnih škatastih lesenih replik dvojnih oken, ki so energetsko posodobljena izvedba originalnih oken:
- replika originalnega okna (dosledni prenos izgleda – delitev, zgradba)
- posamezne velikost stekel se ne smejo zmanjšati več kot 10mm
- les: smreka (ali macesen), debelina 40-45mm
- enojno 4mm steklo
- odpiranje navznoter
- stilna nasadila z možnostjo regulacije (dolžine 14-17cm)
- dvokrilna okna morajo imeti na sredini simetrijo (vertikalna centralna letev zunaj in noter)
- olive oz. pololive stila AltWien velike (pozicija na sredini med obema stekloma – na pripirni letvi)
- oblika profila zasteklitve letvice po posnetku obstoječe (običajno t.i. AltWien oblika)
- zunanja oblika profila (ob steklu): naklon 35-45° - (posnemanje obstoječe oblike steklarskega kita)
- krila imajo spodaj leseno odkapno letev + zaščito z odkapno pločevino v barvi okna (RAL)

Vmesna špaleta

Obdelava vmesne špalete širine do 25cm z vodoodpornimi vezanimi ploščami, barvanimi v enaki barvi kot okvirji

Notranja okna

Izdelava, dobava in montaža dvokrilnih škatastih lesenih replik dvojnih oken, ki so energetsko posodobljena izvedba originalnih oken:
- replika originalnega okna (dosledni prenos izgleda – delitev, zgradba)
- smreka, debelina med 50-70mm
- dvoslojno termopan steklo (2x 4mm – Ug<1.8, termo distančnik)
- 100% skrita nasadila (opcija: stilna nasadila z možnostjo regulacije)
- kvalitetno tesnenje (Q-lon, EPDM ali silikonska tesnila)
- maks. širina (v pogledu) lesenega profila krila 67mm
- dvokrilna okna morajo imeti na sredini simetrijo (vertikalna centralna letev zunaj in noter)
- olive oz. pololive stila AltWien (pozicija na sredini med obema stekloma – na pripirni letvi)
- oblika profila zasteklitve letvice po posnetku obstoječe (običajno t.i. AltWien oblika)
- zunanja oblika profila (ob steklu): naklon 35-45° (posnemanje obstoječe oblike)
- višina parapeta se ne spreminja;

Izdelava dobava in montaža notranjih kamnita polica iz peščenca lokalnega izvora, deb. 4cm; zgornja površina fino brušena – nesvetleče (mat)

Izvedba montaže stavnega pohištva po sistemu "RAL"

OPOMBA: Za podrobnejše informacije za posamezne pozicije glej priložene splošne zahteve, sheme in načrte; upoštevati tudi Načrt požarne varnosti št. 02-03-PRO-12/2024

a	O1, dimenzija 90/65 cm	kos	2,00	0,00	0,00
b	O2, dimenzija 50/80 cm	kos	2,00	0,00	0,00
c	O3*, dimenzija 95/135 cm	kos	6,00	0,00	0,00
d	O3, dimenzija 103/140 cm	kos	5,00	0,00	0,00
e	O4, dimenzija 50/70 cm	kos	1,00	0,00	0,00
f	O5, dimenzija 70/135 cm	kos	1,00	0,00	0,00
g	O6, dimenzija 45/135 cm	kos	1,00	0,00	0,00
h	O7, dimenzija 110/135 cm	kos	3,00	0,00	0,00
i	O8, dimenzija 100/80 cm	kos	2,00	0,00	0,00
j	O9, dimenzija 80/60 cm	kos	4,00	0,00	0,00
k	O9*, dimenzija 80/60 cm	kos	3,00	0,00	0,00
l	O10, dimenzija 105/175 cm	kos	2,00	0,00	0,00
m	O11, dimenzija 110/220 cm	kos	4,00	0,00	0,00
n	O12, dimenzija 140/240 cm	kos	1,00	0,00	0,00
o	O13, dimenzija 100/100 cm	kos	4,00	0,00	0,00
p	O14, dimenzija 98/193 cm	kos	1,00	0,00	0,00
r	O15, dimenzija 104/104 cm	kos	3,00	0,00	0,00
s	O16, dimenzija 110/110 cm	kos	3,00	0,00	0,00
š	O17, dimenzija 225/240 cm	kos	1,00	0,00	0,00
t	O18, dimenzija 100/100 cm	kos	3,00	0,00	0,00
u	O19, dimenzija 175/210 cm	kos	3,00	0,00	0,00

2 Nabava, dobava in montaža screen rolojev z električnim pogonom, konstrukcija v barvi RAL9003, screen prosto viseč

a	O1, dimenzija 90/65 cm	kos	2,00	0,00	0,00
b	O2, dimenzija 50/80 cm	kos	2,00	0,00	0,00
c	O3*, dimenzija 95/135 cm	kos	6,00	0,00	0,00
d	O3, dimenzija 103/140 cm	kos	5,00	0,00	0,00
e	O4, dimenzija 50/70 cm	kos	1,00	0,00	0,00
f	O5, dimenzija 70/135 cm	kos	1,00	0,00	0,00
g	O6, dimenzija 45/135 cm	kos	1,00	0,00	0,00
h	O7, dimenzija 110/135 cm	kos	3,00	0,00	0,00
i	O8, dimenzija 100/80 cm	kos	2,00	0,00	0,00
j	O9, dimenzija 80/60 cm	kos	4,00	0,00	0,00
k	O9*, dimenzija 80/60 cm	kos	3,00	0,00	0,00
l	O10, dimenzija 105/175 cm	kos	2,00	0,00	0,00
m	O11, dimenzija 110/220 cm	kos	4,00	0,00	0,00
n	O12, dimenzija 140/240 cm	kos	1,00	0,00	0,00
o	O13, dimenzija 100/100 cm	kos	4,00	0,00	0,00
p	O14, dimenzija 98/193 cm	kos	1,00	0,00	0,00
r	O15, dimenzija 104/104 cm	kos	3,00	0,00	0,00
s	O16, dimenzija 110/110 cm	kos	3,00	0,00	0,00
š	O17, dimenzija 225/240 cm	kos	1,00	0,00	0,00
t	O18, dimenzija 100/100 cm	kos	3,00	0,00	0,00
u	O19, dimenzija 175/210 cm	kos	3,00	0,00	0,00

3	Izvedba obnove in delnega restavriranja leseni vhodnih vrat po navodilih ZVKDS: odstrani se vse barvne oljne nanose do osnove, izvede manjša mizarska popravila in zaščiti z oljem ali voskom. Kovane dele pred stekli se speska in premaže z barvo za kovino.				
	OPOMBA: Za podrobnejše informacije za posamezne pozicije glej priložene splošne zahteve, sheme in načrte				
a	VZ-1, zunanja lesena vrata, dimenzija 103/210 cm	kos	1,00	0,00	0,00
b	VZ-2, zunanja lesena vrata, dimenzija 103/210 cm	kos	1,00	0,00	0,00
c	VZ-3, zunanja lesena vrata, dimenzija 80/210 cm	kos	1,00	0,00	0,00
d	VZ-4, zunanja lesena vrata, dimenzija 80/210 cm	kos	1,00	0,00	0,00
e	VZ-5, zunanja lesena vrata, dimenzija 80/210 cm	kos	1,00	0,00	0,00
f	VZ-6, zunanja lesena vrata z nadsvetlobo, dimenzija 110/305 cm	kos	1,00	0,00	0,00
g	VZ-7, zunanja lesena vrata v kombinaciji s steklom, dimenzija 185/295 cm	kos	1,00	0,00	0,00
h	VZ-8, zunanja lesena vrata, dimenzija 110/290 cm	kos	1,00	0,00	0,00
i	VZ-9, zunanja lesena vrata v kombinaciji s steklom, dimenzija 100/210 cm	kos	1,00	0,00	0,00
j	VZ-10, zunanja lesena vrata, dimenzija 126/194 cm	kos	1,00	0,00	0,00
4	Izdelava, dobava in montaža enokrilnih lesenih vrat: Podboj: lesen masiven podboj, gumijasta tesnila po celotnem obodu. Krilo: sredica iz iverokala, barvana RAL po izbiri OVP Kljuka: inox Izdelati po shemi. Samozapiralo: glej sheme Elektronska ključavnica: glej sheme Zasteklitve: glej sheme Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. Vgraditev: suha montaža, različne širine zidu. Upoštevati Načrt požarne varnosti št. 02-03-PRO-12/2024				
a	V1, notranja lesena vrata, dimenzija 100/210 cm *vrata so požarna EI30-C	kos	1,00	0,00	0,00
b	V2, notranja lesena vrata, dimenzija 80/200 cm	kos	1,00	0,00	0,00
c	V3, notranja lesena vrata, dimenzija 98/205 cm	kos	4,00	0,00	0,00
d	V4, notranja lesena vrata, dimenzija 88/205 cm	kos	8,00	0,00	0,00
e	V5, notranja lesena vrata, dimenzija 78/205 cm	kos	6,00	0,00	0,00
f	V6, notranja lesena vrata, dimenzija 98/190 cm	kos	1,00	0,00	0,00
g	V7, notranja lesena vrata, dimenzija 88/190 cm	kos	1,00	0,00	0,00
h	V8, notranja lesena vrata, dimenzija 98/195 cm	kos	1,00	0,00	0,00
i	V9, notranja lesena vrata, dimenzija 90/205 cm	kos	2,00	0,00	0,00
j	V10, notranja lesena vrata, dimenzija 108/205+31 cm	kos	2,00	0,00	0,00
k	V11, notranja enokrilna vrata; zidarska mera 90/220 cm	kos	7,00	0,00	0,00
l	V12, notranja dvodelna stena z enokrilnimi vrati 135/210cm; požarna odpornost EI30-C	kos	1,00	0,00	0,00
m	Vd.1, notranja lesena vrata, zidarska mera 115/205 cm	kos	1,00	0,00	0,00
n	Vd.2, notranja lesena vrata, zidarska mera 80/220 cm	kos	1,00	0,00	0,00

o	PV.1, notranja trodelna stena z enokrilnimi vrati, zidarska mera 140/210 cm; požarna odpornost EI30-C, evakuacija - kljuka EN179	kos	1,00	0,00	0,00
p	PV.2, notranja trodelna stena z enokrilnimi vrati, zidarska mera 240/210 cm; požarna odpornost EI30-C, evakuacija - kljuka EN179	kos	1,00	0,00	0,00
5	Notranji zastekljeni stenski sestavi kompletno z vrati,z ALU okvirjem in krili Krilo: glej sheme Kljuka: inox Samozapiralo: glej sheme Elektronska ključavnica: glej sheme Zasteklitve: glej sheme Kompletno prašno barvano v barvi po izboru OVP, Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. Izdelati po shemi. **OPOMBA: Za podrobnejše informacije za posamezne pozicije glej priložene splošne zahteve, sheme in načrte**				
a	SS1, notranja dvodelna steklena stena z enokrilnimi vrati, dimenzija 226/200, kot npr. ALUMIT Glass solutions	kos	1,00	0,00	0,00
b	SS2, notranja dvodelna steklena stena z enokrilnimi vrati, dimenzija 203/200, kot npr. ALUMIT Glass solutions	kos	1,00	0,00	0,00
c	SS3, notranja trodelna steklena stena z enokrilnimi vrati, dimenzija 333/308, kot npr. ALUMIT Glass solutions	kos	1,00	0,00	0,00
d	SS4, notranja trodelna steklena stena z enokrilnimi vrati, dimenzija 331/297, kot npr. ALUMIT Glass solutions	kos	1,00	0,00	0,00
e	SS5, notranja dvodelna steklena stena z enokrilnimi vrati, dimenzija 240/240, kot npr. ALUMIT Glass solutions	kos	1,00	0,00	0,00
f	SS6, notranja dvodelna steklena stena z enokrilnimi vrati, dimenzija 200/236, kot npr. ALUMIT Glass solutions	kos	1,00	0,00	0,00
g	SS7, notranja dvodelna steklena stena z enokrilnimi vrati, dimenzija 311/220, kot npr. ALUMIT Glass solutions	kos	1,00	0,00	0,00
h	SS8, notranja dvodelna steklena stena z enokrilnimi vrati, dimenzija 170/220, kot npr. ALUMIT Glass solutions	kos	1,00	0,00	0,00
6	Izboj obstoječega stavbnega pohištva (oken in vrat), z iznosom na gradbiščno deponijo				
	okna velikosti do 2,00 m2	kos	46,00	0,00	0,00
	okna velikosti 2,00 - 4,00 m2	kos	8,00	0,00	0,00
	okna velikosti 4,00 - 6,00 m2	kos	1,00	0,00	0,00
	zunanja vrata velikosti do 2,00 m	kos	3,00	0,00	0,00
	zunanja vrata velikosti 2,00 - 4,00 m	kos	6,00	0,00	0,00
	zunanja vrata velikosti 4,00 -6,00 m	kos	1,00	0,00	0,00
	notranja vrata velikosti do 2,00 m	kos	28,00	0,00	0,00
	notranja vrata velikosti 2,00 - 4,00 m	kos	8,00	0,00	0,00
	notranje predelne stene z vgrajenimi vrati velikosti nad 6,00 m2	m2	25,00	0,00	0,00

7	Nakladanje odpadnega materiala stavbnega pohištva in odvoz na stalno deponijo vključno s plačilom deponijske takse in pridobitvijo evidenčnih listov				
	les	m3	63,13	0,00	0,00
	steklo	kg	1.085,00	0,00	0,00
6.	Nepredvidena dela, ocena	%	5%	0,00	0,00
	SKUPAJ stavbno pohištvo				**0,00**