PRILOGA 4B

PODATKI O STAVBAH, GRADBENO INŽENIRSKIH OBJEKTIH IN ZUNANJI UREDITVI

podatki se vpisujejo za vsak objekt posebej, pri čemer se uporabi ustrezna predloga glede na vrsto objekta (stavbe, gradbeno inženirski objekti, zunanja ureditev)

rubriko dodati za vsako stavbo posebej

OSNOVNI PODATKI O STAVBI

imenovanje objekta	**OŠ JAKOBSKI DOL-ADAPTACJA PODSTREŠJA**
kratek opis objekta	**Obstoječe, neizkoriščeno podstrešje OŠ Jakobski dol bi na šoli zaradi prostorske stiske želeli preurediti in vanj prenesti del manjkajočih oz premajhnih prostorov iz spodnjih etaž. V prenovljenem podstrešju bi se nahajali učilnici za gospodinjski pouk in računalništvo, zbornica za učitelje in pisarni za ravnateljstvo in tajništvo šole. Poleg tega bi se uredile sanitarije za moške in ženske z manjšo shrambo za čistila. Obstoječe ostrešje se statično utrdi in racionalizira konstrukcijo. Zunanje stene in streha se tehničnim zahtevam primerno toplotno izolira z notranje strani. V strehi so predvidena strešna okna za naravno osvetlitev prostorov, večji okni sta predvideni v severni in južni zatrepni steni. Notranji zidovi bodo suhomontažni. Nova tla bodo zvočno izolirana, prav tako vmesne stene. Strojne in elektro instalacije bodo projektirane in izvedene po veljavnih tehničnih predpisih in smernicah. Dostop bo urejen po obstoječem stopnišču.**

v opisu stavbe se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

klasifikacija po CC-SI	**12630 stavbe za predšolsko vzgojo ter osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje, jasli, vrtci, osnovne šole, srednje šole in gimnazije in Podobno**

KLASIFIKACIJA PO CC-SI IN DOLOČITEV DELEŽEV PRI VEČNAMENSKIH STAVBAH

v DPP in DGD je pri večnamenskih stavbah obvezna določitev deleža, določenega s podrazredom po CC-SI, za najmanj 75 % površine posameznih delov, za ostale deleže pa vsaj do ravni skupine po CC-SI

del	klasifikacija po CC-SI		delež %

po potrebi dodati vrstice

glavni ali pomožni objekt	**OŠ JAKOBSKI DOL**
vrsta gradnje	
zahtevnost objekta	**manj zahteven**
razvrstitev glede na požarno zahtevnost	**manj zahteven**
razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov	

VELIKOST STAVBE

GABARITI	**se ne spreminjajo**
zunanje mere na stiku z zemljiščem (maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno)	**24,85m x 19,1m**

najvišja višinska kota (n. v.)	**275,8 m**
višinska kota pritličja (n. v.)	**262,8 m**
najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v.)	**262,0 m**
višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže do vrha stavbe do najvišje višinske kote)	**10,10 m**
POVRŠINE IN PROSTORNINE	
se ne izpolnjuje v DPP	
površina pod stavbo na stiku z zemljiščem	**430,5 m2 podstrešje**
uporabna površina za stanovanja in poslovne dejavnosti	
bruto tlorisna površina	**430,5 m2 podstrešje**
bruto prostornina	**1187,0 m3 podstrešje**

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE	
se ne izpolnjuje v DPP	
število stanovanjskih enot (stavbe)	
število ležišč, če gre za bolnice, hotele, ipd.	
etažnost	**P+1+M**
fasada	**svetlo rumena**
oblika strehe	**čopasta**
naklon (v stopinjah)	**ca. 33**
število parkirnih mest v stavbi	
število parkirnih mest za vozila oseb z invalidskimi vozički v stavbi	
drug podatek, zahtevan v PA	

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE	
samo v PZI; navede se, ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike	
uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju	Da. SIST EN 1090-1 in SIST EN 1090-2, SIST EN 14081-1:2006
požarna varnost v stavbah	7. členom Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Ur. L. RS št. 31/2004), skladno s TSG smernico TSG-1-001: 2019
nizkonapetostne električne inštalacije	
zaščita pred delovanjem strele	
učinkovita raba energije	PURES 3, Ul RS, št. 70/22, TSG-1-004:2022 Učinkovita raba energije v stavbah
zaščita pred hrupom v stavbah	Pravilnik o zaščiti pred hrupom v stavbah (Ur.l. RS, št. 10/12, 61/17– GZ, 199/21– GZ-1), Tehnična smernica TSG-1-005:2012 - Zaščita pred hrupom v stavbah
druge tehnične smernice	

GRADBENA PARCELA	**se ne spreminja**
se ne izpolnjuje v DPP	
velikost gradbene parcele m^2	

seštevek območij gradbene parcele (A+B+C)

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

k. o.	parc. št.	parcela m2	območje gradbene parcele m^2
614 Spodnji Jakobski Dol	**189/6**	**1266,0 m2**	**440,0 m2**

po potrebi dodati vrstice

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI

k. o.	parc. št.	parcela m2	

po potrebi dodati vrstice

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC

k. o.	parc. št.	parcela m2	

po potrebi dodati vrstice

ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJIŠČ			
samo v DGD in PZI			
k. o.	parc. št.		odmik v m (0,0)
614 Spodnji Jakobski Dol	**189/6**		**se ne spreminjajo**

po potrebi dodati vrstico

rubriko dodati za vsak gradbeno inženirski objekt posebej

OSNOVNI PODATKI O GRADBENO INŽENIRSKEM OBJEKTU

imenovanje objekta

kratek opis objekta

v opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

klasifikacija po CC-SI

glavni ali pomožni objekt

vrsta gradnje

zahtevnost objekta

razvrstitev glede na požarno zahtevnost

razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE

višina

širina

globina

dolžina

nosilni razpon

bruto tlorisna površina

bruto prostornina

opis zmogljivosti (pretok, tlak, premer, napetost, PE ipd.)

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

Samo v PZI, navede se ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike.

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

druge tehnične smernice

GRADBENA PARCELA

samo v DGD

velikost gradbene parcele m2

seštevek območij gradbene parcele (A+B+C)

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

k. o.	parc. št.	parcela m2	

po potrebi dodati vrstice

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI

k. o.	parc. št.	parcela m2	

po potrebi dodati vrstice

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC

k. o.	parc. št.	parcela m2	

po potrebi dodati vrstice

ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJIŠČ

samo v DGD in PZI

k. o.	parc. št.	odmik v m (0,0)

po potrebi dodati vrstico

ZUNANJA UREDITEV STAVB **se ne spreminja**

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTU

utrjene zunanje površine (promet, komunala, tehnične površine)

v opisu se navedejo podatki o dostopih, dovozih, številu in vrsti parkirnih mest, površinah za zbiranje komunalnih odpadkov, površinah za intervencijo in evakuacijo ipd.

utrjene zunanje površine (bivanje na prostem)

v opisu se navedejo podatki o terasah, igriščih, utrjenih površinah, zelenih strehah ipd.

površine raščenega dela

v opisu se navedejo podatki o ureditvah zelenih ali obvodnih površin, krajine in odprtega prostora ipd.

ostale ureditve

v opisu se navedejo podatki o urbani opremi, igralih, razsvetljavi ipd.

po potrebi dodati vrstico