Jekleni profili							
Pozicija	**Število**	**Profil**	**Dolžina**	**Material**	**Masa**	**Teža profila**	**Skupna teža**
			[mm]		**[kg/m]**	**[kg]**	**[kg]**
P1.1	1	UNP160	5205	S235 JR	18,90	98,37	98,37
P1.1	1	UNP120	111	S235 JR	13,30	1,48	1,48
P1.2	1	UNP160	5556	S235 JR	18,90	105,01	105,01
P1.2	1	UNP120	111	S235 JR	13,30	1,48	1,48
P1.3	5	UNP160	1200	S235 JR	18,90	22,68	113,40
P1.4	1	UNP160	1265	S235 JR	18,90	23,91	23,91
P2	1	UNP160	1076	S235 JR	18,90	20,34	20,34
P3	1	UNP160	1076	S235 JR	18,90	20,34	20,34
P4.1	1	UNP160	779	S235 JR	18,90	14,72	14,72
P4.2	1	UNP160	232	S235 JR	18,90	4,38	4,38
P5.1	1	UNP160	779	S235 JR	18,90	14,72	14,72
P5.2	1	UNP160	300	S235 JR	18,90	5,67	5,67
P6.1	1	UNP160	5097	S235 JR	18,90	96,33	96,33
P6.1	1	UNP120	111	S235 JR	13,30	1,48	1,48
P6.2	1	UNP160	5263	S235 JR	18,90	99,47	99,47
P6.2	1	UNP120	111	S235 JR	13,30	1,48	1,48
P6.3	6	UNP160	1200	S235 JR	18,90	22,68	136,08
P6.4	1	UNP160	1265	S235 JR	18,90	23,91	23,91
P7	1	HEA120	1438	S235 JR	19,89	28,60	28,60
P8	1	HEA120	1982	S235 JR	19,89	39,42	39,42
P9	2	SHS80x5	1616	S235 JR	11,56	18,68	37,36
P10	2	SHS80x5	2876	S235 JR	11,56	33,25	66,49
P11	2	L50x5	762	S235 JR	3,77	2,87	5,75
P12	2	RD12	1795	S235 JR	0,89	1,59	3,19
SP1 - RA	2	RD10	315	B500B	0,62	0,19	0,39
						Σ=	963,76

Pločevine								
Pozicija	**Število**	**b**	**h**	**t**	**Material**	**Gostota**	**Teža**	**Skupna teža**
		[mm]	**[mm]**	**[mm]**		**[kg/m^3]**	**[kg]**	**[kg]**
R1	27	52	143	8	S235 JR	7850	0,47	12,61
R2	10	52	169	8	S235 JR	7850	0,55	5,52
R3	2	191	183	8	S235 JR	7850	2,20	4,39
R4	4	52	156	8	S235 JR	7850	0,51	2,04
R5	2	52	152	8	S235 JR	7850	0,50	0,99
R6	16	57	98	5	S235 JR	7850	0,22	3,51
R7	2	57	98	8	S235 JR	7850	0,35	0,70
SP1	4	100	165	10	S235 JR	7850	1,30	5,18
SP2	2	160	65	10	S235 JR	7850	0,82	1,63
SP3	4	180	180	12	S235 JR	7850	3,05	12,21
PP1	8	121	142	8	S235 JR	7850	1,08	8,63
PP2	8	159	67	8	S235 JR	7850	0,67	5,35
PP3	8	80	50	10	S235 JR	7850	0,31	2,51
PP4	4	180	120	10	S235 JR	7850	1,70	6,78
PP5	4	180	120	15	S235 JR	7850	2,54	10,17
PP6	4	120	50	10	S235 JR	7850	0,47	1,88
PP7	8	160	65	10	S235 JR	7851	0,82	6,53
PP8	4	65	45	8	S235 JR	7851	0,18	0,73
							Σ=	91,38

Vijaki	
TIP	**Število**
SIST EN ISO 4017 M12	44
HILTI HIT-Y 200 + HIT-Z M12	20

Podložke	
Tip	**Število**
ISO 7089	88

Matice	
Tip	**Število**
ISO 4032 M12	44

Ograja					
	h	**l**	**Material**	**Teža**	**Teža**
	[mm]	**[mm]**		**[kg/m^2]**	**[kg]**
Ograja	1000	16950	S235 JR	20	339,00

Pohodne rešetke - stabil 30/3					
	a	**b**	**Material**	**Teža**	**Teža**
	[mm]	**[mm]**		**[kg/m^2]**	**[kg]**
Podest 1	1330	1200	S235 JR	28	44,69
Podest 2	1330	1265	S235 JR	28	47,11
Podest 3	1265	1515	S235 JR	28	53,66
Podest 4	1330	2265	S235 JR	28	84,35
				Σ=	229,81

Stopnice				
Tip		**Število**	**Teža stopnice**	**Skupna teža**
			[kg]	**[kg]**
Stop. rešetka 1200x240		16	9,5	152