ZRC SAZU
E1 - Schindler 3000

Tehnična specifikacija

Lastnosti	Izbor
Referenca 100	E1
Funkcija dvigala	Osebno dvigalo
Nazivna nosilnost / Število potnikov	480 kg / 6
Hitrost	1.0 m/s
Število postaj/vhodov	5 / 5 (0, 1, 2, 3, 4)
Glavna postaja	1 (0)
Višina dviga	15.37 m
Strojnica	MRL - Brez strojnično dvigalo
Višina glave	2500 mm
Globina jame	1100 mm
Dimenzije jaška W x D	1500 mm x 1640 mm
Gradbena toleranca	0 mm / +50 mm
Stena jaška	Beton
Dimenzije dvigala W x D x H	1000 mm x 1300 mm x 2100 mm
Dimenzije vrat dvigala W x H	800 mm x 2100 mm
Tip vrat dvigala	T2L - Teleskopska 2 panelna; Levo odpiranje

ZRC SAZU
E1 - Schindler 3000

Podrobna tehnična specifikacija

Lastnosti	Izbor
Zaznavanje vrat dvigala	Večsnopna svetlobna zavesa
Klasifikacija protipožarne zaščite jaškovnih vrat	EN 81-58 **EI120**
Lokacija protiuteži	Na levi strani
Strani za dostop do dvigala	1 1 - En vhod spredaj
Pogon vrat	Varidor 15
Pogon in krmiljenje	1KS
Pozicija krmilja	V desnem vratnem okvirju (LDU)
Lokacija krmilja	Postaja 5 na strani 1
Moč pogona	3.7 kW
Glavna povezava	TN-S (3L+PE+N)
Glavno napajanje	400 V 50 Hz
Napajanje za razsvetljavo	230 V
Število voženj na uro	180
Skladnost dvigala s standardom	Družba Schindler vas opozarja, da je bilo to dvigalo zasnovano in vgrajeno v skladu s standardi SIST EN 81-20 in 50. Za več informacij o spremembah v zvezi s tem standardom glejte nov evrospki standard za dvigala (dokument, priložen v naši ponudbi). V skladu z SIST EN 81 - 73. Popolna skladnost s standardom SIST EN81-73
Način vgradnje	Metoda vgradnje dvigala brez gradbenega odra

ZRC SAZU
E1 - Schindler 3000

Lastnosti	Izbor
Tip frekvečnega regulatorja	VAF0xx REGEN
Možnosti komuniciranja	GSM povezljivost Passenger release alt. landing Daljinski alarm ETMA Sistem za daljinsko spremljanje Alarm na vrhu dvigala
Možnosti krmiljenja	Samodejna vrnitev v glavno nadstropje Neodvisna storitev z parkiranjem dvigala Samodejno zapiranje vrat z odštevalnikom Pokazalnik položaja v kabini1 Indikator smeri vožnje Indikator prihoda in nadaljne vožnje Blokada klica kabine s čitalcem kartic Avtomatska evakuacija Evakuacija v določeno nadstropje + odpiranje vrat Zunanji kontakt + stikalo na ključ

ZRC SAZU
E1 - Schindler 3000

Izbira dekoracije

01	**Vrsta stropa**	Edge Nerjaveče brušeno jeklo (AISI441)
02	**Vrata dvigala**	Nerjaveče brušeno jeklo (AISI441)
03	**Stranska stena**	Nerjaveče brušeno jeklo (AISI441)
04	**Zadnja stena**	Stainless Steel Lucerne Brushed (441)
05	**Tla dvigala**	Gola tla (odvisno od omejitve teže) 25 mm
06	**Poravnava obrobe**	Poravnan s steno Brušena obloga iz nerjavečega jekla (AISI304)
07	**Tipke**	Linea 100 Polovična višina
08	**Jaškovna vrata**	Painted Pure White RAL8014

07



01



01



02



03



04



06



06



08



ZRC SAZU
E1 - Schindler 3000

Izbira dekoracije

Lastnosti	Izbira
Razsvetljava dvigala	LED
Kabinske fronte dvigala	Nerjaveče brušeno jeklo (AISI441) Ureditev Stonehenge, z glavo polne širine dvigala.
Tipke	Nerjaveče brušeno jeklo (AISI304) K320 Zaslon iz črnega stekla Dot Matrix Height of display glass 205 mm
Tehnologija tipk	Mehanske tipke Nerjaveče krtačeno jeklo (AISI304) - Črn Braille tipke
COP - Sistem zaklepanja s ključi	Kaba - nizki profil
COP - Vrsta ključa	Rezervacija kabine
Različica LOP-a	Linea 100 Dot Matrix Low resolution Nerjaveče brušeno jeklo (AISI304) K320 Black Glass Display Black Hairline Stainless Steel AISI304 buttons Vertikalno - Nadometno v steni LIP v vseh postajah Arrival and further travel indicator
Prag dvigala	Prag iz aluminija
Prag jaškovnih vrat	Prag iz aluminija
Dimenzije okvirja jaškovnih vrat	120 mm x 60 mm
Največja dovoljena teža dekoracije	100 kg