TEHNIČNI OPISI: NAKUP PROFESIONALNIH KUHINJSKIH APARATOV, MALIH GOSPODINJSKIH APARATOV IN OPREME ZA JEDILNICO

SKLOP 1: PROFESIONALNI KUHINJSKI APARATI

1.1	**Stroj za pranje in sušenje zelenjave**	**1 kos**
	• Dimenzija: 1000x600x860-910 (prostorska omejitev) • Kapaciteta stroja: - 4kg lahke zelenjave - 15 kg težke zelenjave • Trajanje cikla pranja: do 3 minute • Trajanje cikla centrifuge (sušenja): do 1 minute • Kapaciteta centrifuge za sušenje: 1 kg • Moč: 1kW/230V • Funkcija izbiranja jakosti pranja glede na občutljivost živila • Centrifuga (sušilec) s prozornim pokrovom z varnostnim mikro stikalom • Motor centrifuge s funkcijo prenehanja delovanja ob morebitnem pregretju • Boben iz nerjavečega jekla, perforiran ob straneh in na dnu • Razprševalec vode iz nerjavečega jekla, ki se ga lahko ročno odstrani, za lažje čiščenje • Motorna črpalka, motor centrifuge in ostali vgradni deli morajo biti nameščeni in zaščiteni v notranjosti stroja, dostopni preko sprednje plošče • Motorna črpalka z ventilatorjem z zaščito proti pregrevanju • V celoti iz nerjaveče pločevine AISI 304 (razen pokrov centrifuge) • Priklop na hladno vodo	
	Ostale zahteve:	
	- Ponudbi mora biti priložena tehnična dokumentacija/prospekti v slovenskem jeziku, iz katerih bo razvidno, da ponujeno blago dosega naročnikove zahteve. - Ponudnik mora zagotoviti strokovni priklop na lokaciji naročnika na obstoječo infrastrukturo. Priklop mora biti vključen v končno ceno. - Garancija min. 24 mesecev - V ponudbi mora biti navedena dolžina življenjske dobe stroja. - Ponudnik se v garancijskem roku, v roku minimalno dveh ur od klica, obvezuje odzvati in odpraviti napake. - Ponudnik mora najmanj za čas življenjske dobe stroja zagotavljati oskrbo z rezervnimi deli in servisiranje na območju R Slovenije. - Ponudnik mora zagotoviti šolanje kuhinjskega kadra, s praktičnim prikazom funkcij, na lokaciji montaže naprave. Šolanje mora biti vključeno v končno ceno.	
1.2	**Palični mikser – profesionalni**	**2 kos**
	• Profesionalni mikser z nastavki • 1 x nastavek za stepanje (dolžina metlice 245mm) • 1x nastavek za miksanje- nož iz titana (dolžina 500mm) • 1x nastavek za mešanje v kotlu (dolžina 700-800mm) • Mikro stikalo z avtomatskim zaklepanjem mikserja • Stikalo za vklop neprekinjenega delovanja mikserja • Nastavitev variabilne hitrosti • Inox izvedba nastavkov • Preprosta menjava nastavkov • Tihi motor • Priklop: 220 V • Moč najmanj min. 500 W • Teža: cca 3kg	
	Ostale zahteve:	
	- Ponudbi mora biti priložena tehnična dokumentacija/prospekti v slovenskem jeziku, iz katerih bo razvidno, da ponujeno blago dosega naročnikove zahteve. - V ceno stroja morajo biti vključeni vsi stroški, vključno s stroški prevoza. - Garancija min. 24 mesecev.	

	- V ponudbi mora biti navedena dolžina življenjske dobe stroja. - Ponudnik mora najmanj za čas življenjske dobe stroja zagotavljati oskrbo z rezervnimi deli in servisiranje na območju R Slovenije.
1.3	**Stroj univerzalni namizni** **1 kos**
	• Stroj univerzalni namizni je namenjen sekljanju, rezanju na kocke, trakove, rezine in ribanju. • Priključna napetost: 220 - 240 V 50 Hz. • Pogonska enota mora biti kvalitetne izdelave, zmogljiva, prilagojena profesionalni uporabi in večjim obremenitvam. • Ohišje mora biti iz nerjavečega jekla. • Upravljanje mora biti enostavno preko stikal. • Zaščita IP 67. • Vgrajeno mora biti varnostno stikalo in ostala varnostna oprema, ki preprečuje poškodbe uporabnika. • Rezalne plošče morajo biti lahko odstranljive brez uporabe orodja, iz inox in pralne v profesionalnem pomivalnem stroju. • Praktičen dovodni lijak polkrožne oblike, vrtljiva uvodna cev s potiskom. • Popolnoma odstranljiv pokrov (dovodni lijak). • Hitro in enostavno čiščenje • Zahtevana oprema za obdelavo: a) 1 kos: rez za vaflje 6mm. b) 1 kos: oprema za rezanje kock 5x5x5mm,10x10x10mm,20x20x20mm c) 1 kos: pomfrit 10x10mm d) 1 kos: julienne 3x3mm,8x8mm in 1x26mm(za čebulo in zelje) e) 1 kos:strgalo 9mm,7mm,4mm,1.5mm f) 1kos: valoviti rez 5mm g) 1kos: rezalnik 10mm(por),6mm(paradižnik),1mm(čebula),0.8mm(črna redkev, korenje) h) 1 kos: vložek za narezano zelenjavo za manjše količine- mini skleda i) 1 kpl: Pripomoček za čiščenje mrež in rezalnih plošč. 2 kos: nosilec za najmanj šest (6) plošč.
	Ostale zahteve:
	- Ponudbi mora biti priložena tehnična dokumentacija/prospekti v slovenskem jeziku, iz katerih bo razvidno, da ponujeno blago dosega naročnikove zahteve. - V ceno stroja morajo biti vključeni vsi stroški, vključno s stroški prevoza. - Garancija min.24 mesecev. - V ponudbi mora biti navedena dolžina življenjske dobe stroja. - Ponudnik mora najmanj za čas življenjske dobe stroja zagotavljati oskrbo z rezervnimi deli in servisiranje na območju R Slovenije. - Ponudnik mora zagotoviti šolanje kuhinjskega kadra, s praktičnim prikazom funkcij, na lokaciji montaže naprave. Šolanje mora biti vključeno v končno ceno.
1.4	**Planetarni mešalec – talni** **1 kos**
	• Dimenzija: 590 (brez dvižnega ročaja)x610x1270 mm (ŠxGxV) (prostorska omejitev) +-5% • Ergonomska vrtljiva posoda iz nerjaveče pločevine • Volumen posode 38 litrov +5% • Ročni dvig posode – ergonomski • Eno točkovna namestitev posode • Ščitnik za posodo iz nerjavečega jekla • Žleb za dodajanje sestavin • Tehnologija mehkega zagona mešanja • Sistem trojnega varovanja • Tri hitrosti mešanja 96/179/319 obratov na minuto • Enostavno dosegljivi kontrolni gumbi • Stroj mora imeti ustrezno IP zaščito • Vgrajen 20 min časovnik • Zaščita pred pregrevanjem • Električni priključek 400-3N • Priključna moč 1,1 kW +-5%

	• Priklop preko trifaznega vtikača • Stabilna čvrsta konstrukcija • Noge konstrukcije opremljene z gumiranimi podlogami • Prašno barvana konstrukcija • Teža min 175 kg • 1x ploščati stepalnik za testo iz aluminija • 1x kavelj za testo iz aluminija • 1x žičnata metlica iz nerjaveče pločevine • Stroj mora imeti spredaj priključno pesto (#12), za možnost uporabe drugih nastavkov (rezalnik zelenjave….)
	Ostale zahteve:
	- Ponudbi mora biti priložena tehnična dokumentacija/prospekti v slovenskem jeziku, iz katerih bo razvidno, da ponujeno blago dosega naročnikove zahteve. - Ponudnik mora zagotoviti strokovni priklop na lokaciji naročnika na obstoječo infrastrukturo. Priklop mora biti vključen v končno ceno. - Garancija min.24 mesecev. - V ponudbi mora biti navedena dolžina življenjske dobe stroja. - Ponudnik se v garancijskem roku, v roku minimalno dveh ur od klica, obvezuje odzvati in odpraviti napake, - Ponudnik mora najmanj za čas življenjske dobe stroja zagotavljati oskrbo z rezervnimi deli in servisiranje na območju R Slovenije. - Ponudnik mora zagotoviti šolanje kuhinjskega kadra, s praktičnim prikazom funkcij, na lokaciji montaže naprave. Šolanje mora biti vključeno v končno ceno.

KLOP 2: MALI GOSPODINJSKI APARATI

2.1	**Mikrovalovna pečica** **11 kos**
	• Samostojna • Display s prikazom simbolov ročno • Prostornina: min 23 litrov • Moč: 800 do 1000 W • 6 stopenj moči • Zunanje mere: minimalno; širina 48,5 cm, višina 27,5 cm, globina 37,4 cm
2.2	**Hladilnik 1: 160 l + 40 l** **5 kos**
	• Dimenzije aparata: 550 × 1436 × 542 mm +/-10% • Hladilnik mora biti uvrščen v najvišji energijski razred, dostopen na trgu – obvezno priložiti energijsko nalepko • Prostornina hladilnega prostora: 160 l ali več • Prostornina zamrzovalnega prostora: 40 l ali več • Priključna moč: 75 W +/-5% • Nivo hrupa: 40 dB • Shranjevalni čas ob prekinitvi oskrbe z elektriko: 12 h • Zamrzovalna zmogljivost v 24 urah: 2 kg • Odpiranje vrat: levo ali desno - nastavljivo
	Dokazila:
	- Artiklu morajo biti priložena vsa dokazila
2.3	**Hladilnik 2** **2 kos + 5 poziv**
	• Dimenzije (v x š x g): od 80 - 85 x 50 - 55 x 55 - 60cm • Skupna prostornina hladilnega prostora: 110l ali več • Skupna prostornina zamrzovalnega prostora: 10l ali več • Hladilnik mora biti uvrščen v najvišji energijski razred, dostopen na trgu – obvezno priložiti energijsko nalepko • Samostoječ • Tečaj vrat: desno ali levo; prestavljivo
	Dokazila:

	- Artiklu morajo biti priložena vsa dokazila
2.4	**Hladilnik vgradni** **4 kos**
	• Dimenzije: 1770 x 540 x 550mm ± 5% • Skupna prostornina hladilnega prostora: 180l ali več • Skupna prostornina zamrzovalnega prostora: 75l ali več • Energijski razred: E ali bolje – priložiti energijsko nalepko • Shranjevalni čas zmrzovalnika ob motnjah (h): 10 h • Glasnost: 36 dB(A) ali manj • Tečaj vrat: desno, prestavljivo
	Dokazila:
	- Artiklu morajo biti priložena vsa dokazila
2.5	**Indukcijska kuhalna plošča vgradna** **1 kos**
	• 2 kuhalni polji • Dimenzija plošče: V 5,6 x Š 28,8x G 52 cm • Booster povečana moč delovanja • Opozorilo o pregrevanju • Opozorilo o prelitju • Varnostni izklop
2.6	**Indukcijska kuhalna plošča** **1 kos**
	• Dimenzije aparata: 360 × 280 × 70 mm +/-10% • Napajanje: 230 V, 50 Hz • Kuhalna površina: keramična plošča • Nastavljivo ogrevalno območje premera: od 12 do 20 cm ali več • Regulacija temperature: od 80 °C do 270 °C, vsaj 7 stopenj • Nadzorna plošča s tipkami in zaslonom - prikaz moči, temperature in časa • Noge za stabilizacijo podstavka kuhališča • Samodejni izklop, če posoda ni primerna • Ura/timer s signalom za izklop • Nastavljive noge za stabilizacijo
2.7	**Aparat za kavo** **1 kos**
	• Varčevanje z energijo: samodejni izklop po max 15 min • Posoda za kavo v zrnju • Posoda za vodo (volumen): min 2,5 l, odstranljiv • Zaslon s tipkami na dotik: da • Penilec mleka - avtomatski: da • Napetost: 220 V • Tlak črpalke: 15 bar • Velikost: širina 246 mm, višina 433 mm, globina 371 mm +/-5%
2.8	**Vgradna pečica** **1 kos+2 poziv**
	• Pirolitično čiščenje • Napetost: 220 V • Maksimalna temperatura pečice: 300C • Vrsta: ventilatorska • Prostornina: 77 l • Upravljanje: display s prikazom simbolov z gumbi • Velikost: širina 59,5 cm, višina 59,5 cm, globina 56,4 cm
2.9	**Grelnik za vodo** **5 kos**
	• Dimenzije: 267x231x166 mm ± 5% • Prostornina: 1,7 l • Minimalno polnjenje: 250 ml • Priključna moč: 2400 W ali več • Material ohišja: Plastika • Tip gretja: Skrit grelnik • Filter za vodni kamen: da • Izklop ob dvigu enote: da

2.10	**Prostostoječa pečica**	**1 kos**
	• Prostornina pečice: 45 litrov • Touch tipke za izbiro funkcij • 8 funkcij • Nastavitev temperature (od 100°C do 230°C) • 180 minutni timer • 2 grelca: spodnji in zgornji • Zaščita pred pregretjem • Indikator delovanja • Dodatki: pladenj, vilice, mreža • Notranja osvetlitev • Integriran ventilator za kroženje zraka – konvekcija • Zunanje mere: 56cm (Š) x 34,5cm (V) x 39cm (G) • Notranje mere pečice: 39cm (Š) x 30cm (V) x 31cm (G) • Moč: 2000W • Garancija: 12 mesecev	
2.11	**Steklokeramična plošča**	**1 kos poziv**
	• 220 V • Dimenzije: standardna 4 kuhališča, širina 60 cm • Prikaz toplote • Varnostni izklop	
	Ostale zahteve:	
	- Ponudbi mora biti priložena tehnična dokumentacija/prospekti v slovenskem jeziku, iz katerih bo razvidno, da ponujeno blago dosega naročnikove zahteve. - Ponudnik mora zagotoviti strokovni priklop na lokaciji naročnika na obstoječo infrastrukturo. Priklop mora biti vključen v končno ceno. - V ceno morajo biti vključeni vsi stroški, vključno s stroški prevoza; - V ponudbi mora biti navedena dolžina življenjske dobe; - Ponudnik mora najmanj za čas življenjske dobe naprave zagotavljati oskrbo z rezervnimi deli in servisiranje na območju RS.	

SKLOP 3: OPREMA JEDILNICE

3.1	**Miza za jedilnico -160 x 80 cm**	**43 kos**
3.2	**Miza za jedilnico -120 x 80 cm**	**30 kos**
	Mize so namenjene uporabi v jedilnicah. Konstrukcija in izvedba mize mora biti trdna in odporna na večje obremenitve. Noge miz morajo biti preko kovinskega ogrodja stabilne in trdne, da omogočajo premik miz brez posledic na konstrukcijo.	
	Dimenzije plošče morajo biti: - 160 x 80 cm (D x Š) – 43 kos - 120 x 80 cm (D x Š) – 30 kos Višina mize mora biti 750 mm, od tega višina nog okvirno 70 mm. Dimenzije nog morajo biti 40-50 x 40-50 mm.	
	Plošča mora biti debeline od 25 do 37 mm. Iverna plošča mora biti obojestransko zaprta z melaminom in robljena z ABS 2 mm. Barva plošče mora biti v naravnem odtenku bukve. Plošča mora biti vijačena na kovinsko konstrukcijo z najmanj osmimi vijaki.	
	Povezana kovinska konstrukcija mora biti pravokotne oblike. Noge morajo biti prečno med seboj povezane s pravokotnim kovinskim profilom (vzdolžno in prečno) dimenzije najmanj 40 x 20 mm. Vzdolžni kovinski profil mora biti od zunanjega roba plošče pomaknjen v notranjost od 100 do 130 mm. Kovinski profili morajo biti barvani v sivi strukturni barvi. Profil nog morajo biti zaključen z nastavkom iz umetne mase, ki omogoča regulacijo višine mize (nog) ter varuje tla pred mehanskimi poškodbami.	
	Dostava in vijačenje nog in kovinske konstrukcije se izvede na lokaciji naročnika:	

	- 30 kos (120x80 cm): Izobraževalni center RS za zaščito in reševanje, Enota Pekre, Bezjakova ulica 151 , Maribor – Limbuš - 20 kos (160x80): Izobraževalni center RS za zaščito in reševanje, Zabrv 12, Ig - 23 kos (160x80): Center za velike požare v naravnem okolju, Bazoviška 13, Sežana
	Zahtevana garancija: najmanj 24 mesecev.
3.3	**Stol za jedilnico** **312 kos**
	Ergonomsko oblikovan stol je namenjen za uporabo v jedilnicah. Izdelan je v kombinaciji lesa (vezana plošča) in kovinske konstrukcije.  Slika je simbolična.
	Zahtevane dimenzije: – širina stola mora biti najmanj 530 mm, – globina sedeža mora biti najmanj 400 mm, – višina sedeža mora biti najmanj 450 mm oz. prilagojeno višini mize 750 mm, – skupna višina stola znaša okvirno 300 mm.
	Stol mora imeti kovinsko pohištveno konstrukcijo okrogle ali ovalne oblike, ki je med seboj kvalitetno varjena ali povezana z vijačenjem. Vari morajo biti kakovostni in trdni. Konstrukcijski elementi morajo biti lepo zaključeni (čepi iz umetne mase) in brez ostrih robov.
	Debelina kovinske konstrukcije (stene ogrodja) mora biti najmanj 1,2 mm. Zahtevana je nosilnost stola najmanj 130 kg.
	Kovinska konstrukcij mora biti kromirana in dimenzije 20-30 x 20-30 mm.
	Material sedalnega dela in naslonjala mora biti vezana bukova plošča debeline najmanj 9 mm. Zunanji sloj mora biti z melaminom.
	Barva sedalne plošče in naslona mora biti v naravnem odtenku bukve.
	Noge stola so opremljene z nastavki iz umetne mase, ki preprečujejo poškodbo tal.
	Konstrukcija stola mora omogočati nakladanje stolov eden na drugega in sicer najmanj 4 stole.
	Dostava se izvede: - 120 kos: Izobraževalni center RS za zaščito in reševanje, Enota Pekre, Bezjakova ulica 151, Maribor – Limbuš - 100 kos: Izobraževalni center RS za zaščito in reševanje, Zabrv 12, Ig - 92 kos: Center za velike požare v naravnem okolju, Bazoviška cest 13, Sežana.
	Zahtevana garancija: najmanj 24 mesecev.

OPOZORILO: SKLOP 3: OPREMA JEDILNICE

Ponujeno blago mora ustrezati okoljskim zahtevam iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17 in 64/19; v nadaljevanju: Uredba o ZeJN); z priloge P3: Temeljne in dodatne okoljske zahteve za pohištvo. Ponudnik mora pri pripravi ponudbe za predmetno javno naročilo, upoštevati vse zahteve iz Uredbe o ZeJN.

Ponudnik mora ponujati blago, ki izpolnjuje in dosega naročnikove cilje, ki jih določa Uredba o ZeJN, za predmet tega javnega naročila, ki jih bo moral izbrani ponudnik ob kakovostnem prevzemu dobave blaga in izvedbe storitve, dokazati in blagu priložiti dokazila s katerimi dokaže izpolnitev zahtevanega.

Pri izvedbi tega naročila mora izbrani ponudnik izpolniti temeljne okoljske naročnikove cilje, določene v nadaljevanju:

	Zahteve skladno z Uredbo o ZeJN:
Naročnik v tehničnih specifikacijah, poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naročila, določi:	
	Delež lesa ali lesnih tvoriv v pohištvu mora znašati vsaj 70 % prostornine uporabljenih materialov za izdelavo pohištva. Izjema so lahko stoli in pohištvo, pri katerem zaradi namena uporabe, les ali lesna tvoriva niso dovoljeni zaradi predpisov ali standardov. Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti: – tehnično dokumentacijo proizvajalca ali – ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.
	Les in materiali na njegovi osnovi morajo izvirati iz zakonitih virov. Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti: – potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali – potrdilo FSC[1] ali PEFC[2] zadnjega v skrbniški verigi lesa, ali – potrdilo o vzpostavljenem sistemu sledljivosti, ki ga izda neodvisna akreditirana institucija kot del standarda SIST EN ISO 9001, standarda SIST EN ISO 14001 ali sistema upravljanja EMAS, ali – dovoljenje FLEGT[3], če les izhaja iz države, ki je podpisala prostovoljni sporazum o partnerstvu z EU, ali – ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.
	Plastični deli s težo enako ali večjo od 50 g ne smejo vsebovati dodatkov materialov, ki lahko ovirajo recikliranje. Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti seznam plastičnih delov, ki so sestavni del pohištva, in njihovo težo in: – potrdilo o izpolnjevanju zahtev standarda SIST EN ISO 11469 ali – potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali – tehnično dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.
	Premaz lesa ali plastični ali kovinski deli ne smejo vsebovati aziridina, kromovih (VI) spojin, več kot 5 % teže hlapnih organskih spojin (HOS) in nevarnih snovi, za katere velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki

[1]FSC (Forest Stewardship Council) je samostojna, ne-vladna, ne-profitna organizacija ustanovljena za promocijo odgovornega ravnanja z gozdovi. Več o tem na http://www.fsc.org/.

[2]PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) je program za potrjevanje certifikacijskih shem za gozdove. Več o tem na http://www.pefc.org/internet/html/.

[3]FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) opredeljuje Akcijski načrt EU za uveljavljanje zakonodaje, upravljanja in trgovanja na področju gozdov, ki ga je Evropska komisija sprejela v letu 2003. Akcijski načrt določa več ukrepov za obravnavo nezakonite sečnje v državah v razvoju in opredeljuje sistem izdaje dovoljenj za gradbeni les, ki zagotavljanja zakonitost uvoženih lesnih proizvodov. Za pridobitev dovoljenja morajo države, ki proizvajajo gradbeni les, in EU podpisati prostovoljne partnerske sporazume. Za lesne proizvode, ki so bili zakonito proizvedeni v partnerskih državah na podlagi prostovoljnega partnerskega sporazuma, se bodo izdala dovoljenja o zakonitosti proizvodnje. Več o tem na spletni strani http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm.

	ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2003[4]: – R23 (Strupeno pri vdihavanju.) ali H331 (Strupeno pri vdihavanju.), – R24 (Strupeno v stiku s kožo.) ali H311 (Strupeno v stiku s kožo.), – R25 (Strupeno pri zaužitju.) ali H301 (Strupeno pri zaužitju.), – R26 (Zelo strupeno pri vdihavanju.) ali H330 (Smrtno pri vdihavanju.), – R27 (Zelo strupeno v stiku s kožo.) ali H310 (Smrtno v stiku s kožo.), – R23 (Zelo strupeno pri zaužitvi.) ali H300 (Smrtno pri zaužitju.), – R40 (Možen rakotvoren učinek.) ali H351 (Sum povzročitve raka.), – R42 (Vdihavanje lahko povzroči preobčutljivost.) ali H334 (Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju.), – R45 (Lahko povzroči raka.) ali H350 (Lahko povzroči raka.), – R46 (Lahko povzroči dedne genetske okvare.) ali H340 (Lahko povzroči genetske okvare.), – R43 (Nevarnost hudih okvar zdravja pri dolgotrajnejši izpostavljenosti.) ali H373 (Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.) in H732 (Škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.), – R49 (Pri vdihavanju lahko povzroči raka.) ali H350i (Lahko povzroči raka pri vdihavanju.), – R50 (Zelo stupeno za vodne organizme.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne organizme.), – R51 (Stupeno za vodne organizme.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki.), – R52 (Škodljivo za vodne organizme.) ali H412 (Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.), – R53 (Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.) ali H410 (Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.) ali H413 (Lahko ima dolgotrajne škodljive učinke na vodne organizme.), – R60 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H360F (Lahko škoduje plodnosti.), – R61 (Lahko škoduje nerojenemu otroku.) ali H360D (Lahko škoduje nerojenemu otroku.), – R62 (Možna navarnost oslabitve plodnosti.) ali H361f (Sum škodljivosti za plodnost.), – R63 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H361d (Sum škodljivosti za nerojenega otroka.), – R63 (Možna nevarnost trajnih okvar zdravja.) ali H341 (Sum povzročitve genetskih okvar.), – R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne organizme.) in H410 (Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.), – R51/53 (Strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki.), – R52/53 (Škodljivo za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.) ali H412 (Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.). Premazom, ne smejo biti dodani ftalati, za katere velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2003: – R60 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H360F (Lahko škoduje plodnosti.), – R61 (Lahko škoduje nerojenemu otroku.) ali H360D (Lahko škoduje nerojenemu otroku.), – R62 (Možna navarnost oslabitve plodnosti.) ali H361f (Sum škodljivosti za plodnost.).

[4] Besedilo Uredbe (ES) št. 1272/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2003 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/543/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (UL L št. 353 z dne 31. decembra 2003, str. 1): http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003R1272:SL:NOT.

	Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti: – potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali – seznam vseh snovi za površinsko obdelavo, ki so jo uporabili pri izdelavi pohištva in njen varnostni list, in tehnično dokumentacijo proizvajalca ali – ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.
	Izhajanje prostega formaldehida iz lesnih tvoriv ne sme biti višja od 3 mg/100 g suhe snovi. Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti: – potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da embalaža izpolnjuje zahteve, ali – potrdilo o izpolnjevanju zahtev, ki ga izda neodvisna akreditirana institucija, ali – ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.
	Adhezivi ali lepila, ki se uporabljajo pri sestavljanju pohištva, ne smejo vsebovati več kot 10 % mase hlapnih organskih spojin (HOS). Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti: – potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali – seznam vseh adhezivov ali lepil, ki so bili uporabljeni pri izdelavi pohištva, njihov varnostni list, in tehnično dokumentacijo proizvajalca ali – ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.
	Embalaža mora biti: – iz materiala, ki ga je mogoče enostavno reciklirati, ali – iz materialov, ki temeljijo na obnovljivih virih. Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti: – seznam surovin in embalažnih materialov, iz katerih je izdelana embalaža, in njihov delež v celotni embalaži, in izjavo, da embalaža izpolnjuje zahteve, ali – potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da embalaža izpolnjuje zahteve, ali – ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da embalaža izpolnjuje zahteve.

SKLOP 4: PROFESIONALNE ZAMRZOVALNE OMARE

4.1	**Profesionalna zamrzovalna omara** **4 kos**
	• Zunanje mere: (ŠxGxV) 710x 850x 2000mm +-5% • Volumen najmanj 650l • Temp. območje delovanja -22°C / -10°C • Gastro norma GN 2/1 • Notranji plašč iz nerjaveče pločevine AISI 304 • Zunanji plašč iz nerjaveče pločevine AISI 304 • Notranji vogali zaobljeni • Izolacija iz poliuretana debeline najmanj 70mm • Samozaporna vrata • Vrata levo-desno • Zamrzovalna omara s steklenimi vrati ali inox vrati • Vgrajena ključavnica • Zamenljiva magnetna tesnilna guma • Nosilne letve, razmik med letvami 40-50mm • Notranja led osvetlitev • Hladilni sistem - monoblok

	• Elektronska regulacija • Avtomatsko električno odtajevanje • Delovanje do temp. okolja najmanj 40°C • Priključna električna moč min 500W • Napetost (V/Hz): 230/50 • Hladilno sredstvo R 290 • Število polic/rešetk: 5 • Inox police/rešetke • Nosilnost police/rešetke najmanj 60 kg • Hladilna omara na kolesih (2x z zavoro) • Garancija 24 mesecev
	Tehnična dokumentacija:
	– Ponudbi mora biti priložena tehnična dokumentacija/katalog v slovenskem jeziku, iz katerih bo razvidno, da ponujeno blago dosega naročnikove zahteve. – Iz tehnične dokumentacije morajo biti nedvoumno razvidne zahtevane tehnične karakteristike naročnika (v katalogu oz. tehnični dokumentaciji morajo biti označene po pozicijah).
	Ostale zahteve:
	• V ceno aparatov morajo biti vključeni vsi stroški prevoza, priklopa. • V ponudbi mora biti navedena dolžina življenjske dobe stroja. • Ponudnik se v primeru okvare naprave v času veljavnosti garancije, obvezuje v roku 24 ur od klica, odzvati in odpraviti napake. • Ponudnik mora najmanj za čas življenjske dobe stroja zagotavljati oskrbo z rezervnimi deli in servisiranje na območju R Slovenije. • Garancija min. 24 mesecev. Dobavitelj bo moral pospraviti in odpeljati transportno embalažo, kar mora biti vključeno v ceno!