© Copyright Savaprojekt d.d.

0.1 NASLOVNA STRAN S KLJUČNIMI PODATKI O NAČRTU

STROKOVNO PODROČJE NAČRTA:	**0 – ZBIRNI NAČRT**
INVESTITOR:	**Občina Šentrupert** **Šentrupert 5** **8232 Šentrupert na Dolenjskem**
NAZIV GRADNJE:	**Širitev pokopališča v Šentrupertu**
VRSTA DOKUMENTACIJE:	**Projekt za izvedbo (PZI)**
VRSTA GRADNJE:	**Nova gradnja - prizidava**
PROJEKTANT:	**Savaprojekt d.d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško** **Glavni direktor: Urban Žigante, univ.dipl.inž.str.**
VODJA NAČRTA:	**Aleš Janžovnik, univ. dipl. inž. kraj. arh.** **ZAPS 1334-PKA**
VODJA PROJEKTA:	**Aleš Janžovnik, univ. dipl. inž. kraj. arh.** **ZAPS 1334-PKA**
ŠTEVILKA PROJEKTA IN IZVODA:	**22181-00, 1 2 3 4**
ŠTEVILKA NAČRTA:	**SPK – 0**
KRAJ IN DATUM IZDELAVE PROJEKTA:	**Krško, avgust 2024**

© Copyright Savaprojekt, d.d.

0.2 KAZALO VSEBINE NAČRTA

0.1 NASLOVNA STRAN

0.2 KAZALO VSEBINE NAČRTA

0.3 OBRAZCI ZBIRNEGA NAČRTA

Priloga 1A: NASLOVNA STRAN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
Priloga 1B: PODATKI O UDELEŽENIH STROKOVNJAKIH PRI PROJEKTIRANJU
Priloga 2B: IZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTIRANJA
Priloga 3: KAZALO VSEBINE PROJEKTA
Priloga 4A: SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI
Priloga 4B: PODATKI O STAVBAH, GRADBENO INŽENIRSKIH OBJEKTIH IN ZUNANJI UREDITVI
Priloga 4C: PODATKI O ZEMLJIŠČIH

0.4 TEHNIČNO POROČILO

0.5 GRAFIIČNI PRIKAZI

001-01	**Prikaz obstoječega stanja**	**M 1:250**
002-01	**Prikaz infrastrukture ter varovalnih in zavarovanih območij**	**M 1:250**
003-01	**Situacija predvidenih ureditev in zasaditev**	**M 1:250**

© Copyright Savaprojekt, d.d.

0.3 OBRAZCI ZBIRNEGA NAČRTA

Priloga 1A: NASLOVNA STRAN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
Priloga 1B: PODATKI O UDELEŽENIH STROKOVNJAKIH PRI PROJEKTIRANJU
Priloga 2B: IZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTIRANJA
Priloga 3: KAZALO VSEBINE PROJEKTA
Priloga 4A: SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI
Priloga 4B: PODATKI O STAVBAH, GRADBENO INŽENIRSKIH OBJEKTIH IN ZUNANJI UREDITVI
Priloga 4C: PODATKI O ZEMLJIŠČIH

© Copyright Savaprojekt, d.d.

0.4 TEHNIČNO POROČILO

1 OPIS GRADNJE IN NJENIH ZNAČILNOSTI

1.1 Namen posega

Naročnik Občina Šentrupert, Šentrupert 5, 8232 Šentrupert na Dolenjskem, namerava skladno z Odlokom o pokopališkem redu v občini Šentrupert urediti prostor za raztros pepela in razširiti obstoječe pokopališče v Šentrupertu.

Lokacija obstoječega pokopališča in nameravane širitve se nahaja na jugovzhodnem robu naselja Šentrupert. Na obravnavanem območju trenutno stoji poslovilni objekt – mrliška vežica, ob vežici sta urejena poslovilna ploščad in parkirišče, v ostalem delu pa je v osi med poslovilnim objektom in kapelo sv. Križa urejeno pokopališče s klasičnimi in žarnimi grobovi, ki je zamejeno/ograjeno s kamnitim zidom. Na obstoječem pokopališču so po podatkih občine, ki je upravljavec pokopališča, na voljo zgolj še štiri (4) prosta mesta za pokop, zato je širitev pokopališča nujna.

Celovita zasnova pokopališča obravnava celotno območje, ki je po veljavnem prostorskem aktu občine (OPN Šentrupert) opredeljen z namensko rabi ZK (površine za pokopališče), pri čemer je v zasnovo vključena tudi nova načrtovana cesta in del zemljišča po namenski rabi CD (druge centralne dejavnosti), saj to območje skupaj tvori zaključeno celoto pokopališča. Projekta dokumentacija se trenutno izdeluje samo za območje v lasti investitorja, južno od poslovilne ploščadi in obstoječega kamnitega. Predvidena dokumentacija se izdeluje za dva sklopa. V prvi fazi je predvidena ureditev prostora za raztros pepela. V drugi fazi pa je predvidena širitev pokopališča za klasični in žarni pokop. V sklopu predvidene 1. faze projekta se preoblikuje in uredi tudi prostor za odlaganje smeti ob poslovilnem objektu (na obstoječi lokaciji) ter sanira obstoječi zid in preuredi obstoječi prostor za vodo ob kapeli sv. Križa (znotraj zidu obstoječega pokopališča).

Dokončna ureditev pokopališča kot je predvidena v celoviti zasnovi se bo izvedla, ko se bo izkazala potreba za tako ureditev. Trenutno pa se načrtuje in izvede ureditve 1. in 2. faze, ki sta opisani v nadaljevanju tehničnega poročila.

© Copyright Savaprojekt, d.d.

1.2 Splošni opis zasnove

1.2.1 Opis obstoječega stanja

Obstoječe pokopališče v Šentrupertu se nahaja na jugovzhodnem robu naselja. Pokopališče je razdeljeno na dve funkcionalno zaključeni enoti. Na vhodnem, vhodnem delu (prva enota) je mimo Deotona d.o.o. urejen dostop do parkirišča. Preko parkirišča je urejen udi dostop za vozila, ki v poslovilni objekt pripeljejo pokojnina. Od parkirišča je v osi proti kapeli sv, Križa urejen dostop do poslovilnega objekta (mrliške vežice) ob kateri je urejena tudi manjša poslovilna ploščad. Med poslovilnim objektom in ploščadjo so višje gradice z zimzeleno zasaditvijo, ki delno zapirajo poglede proti mrliškim vežicam. Ob gredicah so urejene tudi lesene klopi, ki so v zelo slabem stanju. Poslovilna ploščat je tlakovana. Pot v osi linije kapele pa je do pokopališča asfaltirana, na območju pokopališča pa peščena.



Slika 4: Ureditev prostora ob poslovilnem objektu (vir: arhiv Savaprojekt, foto: Janžovnik, jan. 2023)

Dostop motornim vozilom na območje poslovilne ploščadi je onemogočen z betonskimi cvetličnimi koriti. Za poslovilnim objektom je urejen ekološki otok (javni namenjam vsem občanom) ter prostor za vodo, ki je v zelo slabem stanju.

© Copyright Savaprojekt, d.d.



Slika 5: Ekološki otok in prostor za vodo (vir: arhiv Savaprojekt, foto: Janžovnik, jan. 2023)

Zahodni del obravnavanega območje je obstoječe pokopališče (druga enota). Pokopališče je od vhodnega dela ločeno z obstoječim kamnitim zidom. Vstop na območje pokopališča je urejeno preko poti v osi kapele sv. Križa (glavni vhod) ter stranskega vhoda, ki je urejen z obstoječe makadamske poti v smeri sever-jug. Os poti stranskega vhoda seka os glavne osti pravokotno približno na sredini obstoječega pokopališča. Obe osi tako tvorita križ, ki obstoječe pokopališče deli na štiri (4) večja grobna polja znotraj katerih so nato mešano razporejeni klasični in žarni grobovi. Ti se nizajo v linije grobov z vmesnimi potmi, ki potekajo v smeri sever-jug. Grobovi znotraj posamezne linije se usmerjeni tako, da je lice spomenika usmerjeno k poti, hrbet spomenika pa v hrbet spomenika druge grobne linije. Dostop na pokopališče je možen še preko stranske poti, ki poteka ob obstoječem prostoru za vodo (glej zgornjo sliko) ter iz skrajnega vzhodnega dela ob kapeli sv. Križa.

Ob stranskem vhodu je obstoječi ekološki otok, ki kazi izgled pokopališča.



Slika 6: Prikaz dostopov na pokopališče (vir:PISO, april 2023)

© Copyright Savaprojekt, d.d.



Slika 7: Ekološki otok ob stranskem vhodu na pokopališče (vir: arhiv Savaprojekt, foto: Janžovnik, jan. 2023)

Vse poti znotraj pokopališča so optično nakazane s potekom oziroma linijo grobnih polj, ki jih zarisujeta ključni osi v prostoru oziroma linijami grobov. Vse poti oz. pohodne površine na pokopališču so peščene in niso robničene.

V bližini kapele je ob mestu, kjer je bil včasih prostor za smeti, prostor za vodo. Omenjeni prostor za vodo je treba ustrezno sanirati in urediti.



Slika 8: Ekološki otok ob stranskem vhodu na pokopališče (vir: arhiv Savaprojekt, foto: Janžovnik, jan. 2023)

© Copyright Savaprojekt, d.d.

Prazen prostor med obstoječim kamnitim zidom in obstoječo makadamsko potjo je tratna površina.

Na južnem robu pokopališča se razprostirajo kmetijske površine, severno in severovzhodno pa pokopališče meji na zeleni pas visoke in nižje vegetacije. Teren se zložno spušča s severa proti jugu.

1.2.2 Predvidene ureditve

V dogovoru z naročnikom je bila na ravni IZP načrtovana celovita krajinsko arhitekturna ureditev ter definirana faznost izvedbe oz. nadaljevanja del. V idejni zasnovi so bile načrtovane tri (3) faze ureditve in širitve pokopališča.

V nadaljevanju / DGD in PZI / pa sta obravnavani le faza 1. in faza 2.

1. Faza (raztros pepela)

- ureditev prostora za raztros pepela,
- ureditev poti do prostora za raztros pepela in razsvetljava poti,
- zatravitve in zasaditve na prostoru raztrosa pepela.

2. Faza (širitev območja klasičnega in žarnega pokopa)

- ureditev dostopne poti do raztrosa pepela,
- delna ureditev pokopališča za klasični in žarni pokop,
- delna ureditev dostopne poti in poslovilen ploščadi,
- zatravitev in zasaditev.

Za fazo 3. (končna ureditev) se bo investitor odločil sproti, skladno s potrebami po pokopih in v dogovoru z. izvajalcem pokopališke dejavnosti.

© Copyright Savaprojekt, d.d.

2 SPLOŠNI OPIS KRAJINSKO ARHITEKTURNE UREDITVE

2.1.1 Opis obstoječega stanja

Obstoječe pokopališče je urejeno znotraj obzidja, kjer so klasični enojni in dvojni ter žarni grobovi. Obstoječe pokopališče je zasedeno, zato je širitev pokopališča izven območja obstoječega zidu nujna. Z Odlokom o pokopališkem redu je poleg širitve pokopališča predvidena tudi ureditev raztrosa pepela, ki ga pokopališče trenutno še nima.

2.1.2 Opis novega stanja

Z novo ureditvijo se predvideva širitev pokopališča, ki temeljev na strukturiranju različnih oblik in načinov pokopa (klasični enojni in dvojni, žarni, raztros pepela) v posamezne zaokrožene enote grobnih polj, ki so med seboj funkcionalno povezane s sistemom poti. Nova grobna polja se nizajo vzdolž nove osi, ki od poslovilne ploščati poteka v smeri proti jugovzhodu in se funkcionalno zaključili z območjem za raztros pepela, optično pa se ta nadaljuje s pogledom v odprto kmetijsko krajino oz. nebo (pont de vaux / pogled v neskončnost). Grobna polja za posamezne oblike pokopa so predvidena južno od obstoječega zidu in južno od ploščadi na zemljišču v lasti investitorja. V vsakem grobnem polju je predviden drugačne način pokopa, linije grobov pa enako kot na obstoječem pokopališču potekajo v smeri sever-jug.

Poleg širitve pokopališča je predvidene tudi delna prenova vhodnega dela pokopališča na območju poslovilnega objekta.

V 1. fazi je predvidena ureditev prostora za raztros pepela na skrajnem jugovzhodnem delu območja urejanja.

V 2. fazi je s širitvijo pokopališča predvidenih 113 mest za klasični pokop (enojni in dvojni grobovi) ter 76 mest za žarni pokop.

2.1.3 Funkcionalna zasnova

Pokopališče

V prvi fazi izvedbe projekta se predvideva ureditev prostora za raztros pepela na skrajnem jugovzhodnem delu predvidenega območja ureditve. Območje raztrosa pepela je predvideno kot dvignjeni plato z dostopno peščeno ploščadjo in dvignjenim platojem z reliefno oblikovanimi gomilami, ki posnemajo relief okoliške krajine. Pred dvignjenim platojem, ki predstavlja prostor raztrosa pepela je predvidena ureditev večje peščene ploščadi, ki je od preostalega dela terena dvignjena za višino robnika. Ploščad je namenjena zbiranju ljudi pred končnim slovesom in raztrosom pepela na dvignjenem platoju med gomilami. Območje raztrosa pepela je z betonskimi palisadami dvignjen plato (ca. 50 cm) na katerem so reliefno oblikovane gomile. Celotna površina dvignjenega platoja je zatravljena. Z izjemo dela, kjer se trosi pepel, da so z nizkimi pokrivnimi rastlinami oz. okrasnimi travami zasajene tudi gomile. Do platoja za raztros pepela se dostopa preko klančine. Vstop na območje raztrosa pepela je preko »portala«, ki ga nakazujejo 4 osvetljeni stebri. Prostor za polaganje sveč je urejen ob skupnem obeležju.

Na severozahodnem robu platoja je predvideno skupno obeležje za napis pokojnikov. Skupno obeležje je mišljeno kot rastoči steber. V primeru, da se družina pokojnika odloči za napis ta pri kamnoseku naroči kolobar z vtičem, ki se nato položi na že položeni predhodni kolobar. Točna oblika, velikost, material in vrsta napisa na kolobarju bo določena v fazi PZI.

V drugi fazi se vzdolž nove osi uredi nova peščena pot od vzhoda proti zahodu nanizata dve grobni polji – najprej grobno polje za klasični pokop, nato pa grobno polje za žarni pokop. Klasični in žarni grobovi so izvedeni na peščeni podlagi, žarni grobovi v zahodnem delu so zatravljeni. Med peščeno in travnato površino je predviden robnik. Med potmi in ostalimi peščenimi površinami pa enako kot na obstoječem pokopališču ni robnikov. Med žarnimi grobovi je predvidena tudi zasaditev dreves, kar daje temu območju pokopališča bolj parkovni značaj, hkrati pa višja zasaditev ustvarja optično bariero med pokopališčem in novim območjem CIDO, kjer je predviden dom za starejše.

© Copyright Savaprojekt, d.d.

Nova pot, ki poteka vzdolž zidu bo ambientalno razsvetljena. Razsvetljava je zasnovana tako, da razsvetljuje pot in poudarja zid, hkrati pa nakazuje posamezne vrste grobov. Nova razsvetljava bo priključena na obstoječo javno razsvetljavo pokopališča. Želja naročnika je, da se s širitvijo pokopališča uredi tudi avtomatsko prižiganje luči v nočnem času.

Vstopna pot na pokopališče se uredi in tlakuje, s tem vodi in usmeri pogled oziroma veduto proti kapeli.

V južnem delu se uredi nov prostor za raztros pepela.

Zasaditve

Na delu žarnih grobov se površine zatravi in zasadi z visokim drevjem.

Ob obstoječi potri se kot fizična in optična bariera zasadi višaja živa meja. Na delu raztrosa pepela pa višja pokorna zasaditev.

Prostor za raztros pepela se zatravi. Gomile se delno zasadijo.

© Copyright Savaprojekt, d.d.

3 OPIS ZUNANJIH UREDITEV

3.1.1 Opis obstoječega stanja

Dostop do parkirišč pred poslovilnim objektom je po asfaltni javni poti št. JP 927 725 Šentrupert – pokopališče. Pred uvozom na parkirišča se odcepi makadamska javna pot JP 927 721 Šentrupert – cerkev.
Vse v upravljanju Občine Šentrupert.
Ostali del parcele, namenjene širitvi pokopališča je trenutno travnik. V skrajnem JV delu obravnavanega območja stoji Ekološki otok.

3.1.2 Opis novega stanja

Parkirišče in dostop

Na SZ delu območja se ohrani obstoječe asfaltirano parkirišče. Uredi se navezava tlakovanja do poslovilne ploščadi. Le – ta se razširi za ca 3,50 m (obst. asfaltna cesta) proti prostoru žarnih pokopov. Razširjen del tlakovanih površin se tlakuje z betonskim tlakovcem / kot obst. oz. podoben. Ta del poslovilne ploščadi je lahko občasno povozen.
Razširjen del tlakovanih površin se ob zaključku prostora žarnih pokopov, nadaljuje kot peščena pešpot oz. peščena površina območja klasičnih /enojnih ali dvojnih grobov.

Zidarska dela

Na območju 1. faze (raztros pepela) se oblikujejo elementi kot; portal, klančina, tlakovane površine in prefabricirane betonske palisade. Ti elementi služijo za bolj razgibano ureditev, premostitev manjših višinskih razlik , oblikovanje klančine ali položeni zvrnjeno / kot klopca.
V 2. fazi pa se uredi le razširitev obst. tlakovane poslovilne ploščadi (opisano zgoraj) ter peščene površine (pešpot od obst. poslovilnega objekta do prostora za raztros in območje klasičnih grobov)

Urbana oprema

Na območju urejanja so umeščene tudi klopi. V 1. fazi se uredi prostor za smeti ter prostor za vodo severovzhodno za vežico.
Ostala mesta za smeti in vodo se v kasnejših fazah poenotijo s tem prostorom.

Ambientalna osvetlitev

Na predmetnem območju se predvidi orientacijska (dekorativna) osvetlitev poti na novem delu pokopališča. Priklop se predvidi na najbližji obstoječi svetilki na parkirišču.
V objektu se predvidi dogradnja časovnega stikala v obstoječo elektro omarico. Povečanje moči bo zanemarljivo, zato sprememba priključka ni potrebna. V naslednjih fazah projektiranja bo določen tip in presek kabla ter ustrezne varovalke.

3.1.3 Izvedba utrjenih površin

Izvedba **prostora za raztros** je predvidena v naslednji sestavi :

- Betonski tlakovec / plošče 6 cm
- fin pesek 4/8 mm 2 cm
- tamponski material 0/32 (Ev2>=60 MPa) 30 cm
- ločilni sloj geotekstila (po potrebi)
- uvaljan planum spodnjega ustroja Ev2>=40 MPa

Izvedba **peščenih površin** je predvidena v naslednji sestavi :

- fin pesek 4/8 mm 2 cm
- protiplevelna koprena 1 cm

© Copyright Savaprojekt, d.d.

- tamponski material 0/32 (Ev2>=60 MPa) 35 cm
- ločilni sloj geotekstila (po potrebi)
- uvaljan planum spodnjega ustroja Ev2>=40 MPa

Izvedba **razširitve poslovilne ploščadi** /občasno povozna površina je predvidena v naslednji sestavi :

- Betonski tlakovec / kot obst. ali podoben 6 cm
- fin pesek 4/8 mm 5 cm
- tamponski material 0/32 (Ev2>=80 MPa) 20 cm
- kamnita greda, frakcije 0/125 mm (zmrzlinsko odporen material) Ev2>=60 MPa 40 cm
- ločilni sloj geotekstila (po potrebi)
- uvaljan planum spodnjega ustroja Ev2>=40 MPa

4 OPIS ELEKTROINSTALACIJ

Na predmetnem območju se predvidi orientacijska (dekorativna) osvetlitev poti na novem delu pokopališča. Priklop se predvidi na najbližji obstoječi svetilki na parkirišču.

V objektu se predvidi dogradnja časovnega stikala v obstoječo elektro omarico. Povečanje moči bo zanemarljivo, zato sprememba priključka ni potrebna. V naslednjih fazah projektiranja bo določen tip in presek kabla ter ustrezne varovalke.

© Copyright Savaprojekt, d.d.

5 OPIS SKLADNOSTI GRADNJE S PROSTORSKIMI AKTI IN PREDPISI O UREJANJU PROSTORA

Odlok o OPN Občine Šentrupert (Ur. list RS, št. 81/2013, 94/2013 - teh. popr., Ur. glasilo eobčina, št. 7/2018 – teh. popr.)

Odlok o 2. spremembah in dopolnitvah OPN Občine Šentrupert (Ur. glasilo e-občina, št. 12/2018)

Odlok o 1. spremembah in dopolnitvah OPN Občine Šentrupert (Ur. glasilo e-občina, št. 6/2021)

54. člen 1050 območja zelenih površin (Z)

(1055) pokopališča (ZK)

(1055a) dopustne so naslednje namembnosti oz. dejavnosti:

- pokopavanje,
- dejavnosti cerkve,
- trgovina kot dopolnilna dejavnost pokopališču (npr. cvetličarna, prodaja kamnoseških izdelkov in sorodne dejavnosti povezane z osnovno namembnostjo območja),
- parkovne površine,

Predvidena ureditev razširitve pokopališča se nahaja na območju namenske rabe ZK – pokopališča.

72. člen nezahtevnih in enostavnih objektov

(1) Odmiki nezahtevnih in enostavnih objektov, kot so: objekti za rejo živali, objekti za kmetijsko-gozdarske namene, pomožni objekti namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi ter drugimi nesrečami, pomožni objekt za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov, pokopališče ter sorodni, morajo biti:

- 4 m od meje gradbene parcele ali regulacijske linije,
- manjši odmik je dopusten s pisnim soglasjem soseda oz. upravljavca javne površine ob zagotovljenih pogojih za varnost, rabo in vzdrževanje objekta,
- večje odmike je treba zagotoviti pri rekonstrukciji ali novogradnji ceste in jih določi upravljavec javne površine.

Za ureditev novega dela pokopališča na jugu se pred zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja pridobi soglasje lastnika parcele 123/5, k. o. 1399 Šentrupert (Župnija Šentrupert) zaradi odmika ureditev od parcelne meje, ki je manjši od 4 m.

© Copyright Savaprojekt, d.d.

99. člen

UREDITVENA ENOTA POKOPALIŠČA (zk)

Merila in pogoji za pokopališča:

- dopustne so ureditve grobov in zelenih površin,

• dopustna je gradnja objektov za potrebe pokopavanja in spremljajočih dejavnosti pokopališča z višinskim gabaritom P,

• oblikovanje objektov in ureditev naj se zgleduje po kakovostnih prvinah lokacije.

Predviden obseg širitve pokopališča je ustrezen z merili in pogoji, saj se urejajo območja grobov, območje raztresa, poti za dostop in zelenih površin. Ureditev in oblikovanje temeljita na kakovostnih prvinah lokacije, obstoječih smereh in vzorcih obstoječega pokopališča.

119. člen

---

(3) Za vse posege v kulturni spomenik ali vplivno območje spomenika, za posege v varstveno območje dediščine ter za posege v registrirano nepremično dediščino in njeno vplivno območje je treba pri pristojni službi za varstvo kulturne dediščine pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje.

(4) Posegi, ki bi razvrednotili, poškodovali ali uničili kulturno dediščino, niso dopustni. Na objektih in območjih kulturne dediščine so dopustni posegi, ki prispevajo k trajni ohranitvi dediščine ali zvišanju njene vrednosti ter dediščino varujejo in ohranjajo na mestu samem (in situ). Na objektih in območjih kulturne dediščine niso dopustni posegi (dozidave in nadzidave ter drugi posegi, ki bi bistveno spremenili zunanji videz objekta, novogradnje objektov in rekonstrukcija objekta), ki bi prizadeli varovane vrednote objekta ali območja kulturne dediščine ter prepoznavne značilnosti in materialno substanco, ki so nosilci teh vrednot. Izvedba toplotne izolacije na zunanji strani stavb je dopustna, če se pri tem ohranijo štukature in druge kakovostne sestavine oblikovanja fasad in s tem ne ogroža ohranitev varovanih elementov.

---

(6) Pri vseh posegih v zemeljske plasti, tudi izven registriranih arheoloških najdišč, je obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju arheološke dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto ZVKDS.

(7) Pri urejanju infrastrukture se je treba izogibati območjem registriranih arheoloških najdišč in s tem zagotavljati ustrezno varstvo arheoloških ostalin. Izjemoma so dopustni posegi v najdišča na stavbnih zemljiščih in v prostor robnih delov najdišč, če ni možno najti drugih rešitev in če se na podlagi rezultatov predhodnih arheoloških raziskav izkaže, da je zemljišče mogoče sprostiti za gradnjo. Obseg in čas izvedbe predhodnih arheoloških raziskav se določi v okviru postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta oz. s projektnimi pogoji za graditev.

© Copyright Savaprojekt, d.d.

(9) Za registrirano kulturno dediščino, ki ni kulturni spomenik in ni varstveno območje dediščine, velja, da posegi v prostor ali načini izvajanja dejavnosti, ki bi prizadeli varovane vrednote, prepoznavne značilnosti in materialno substanco, ki so nosilci teh vrednot, niso dopustni. Posege v prostor ali način izvajanja dejavnosti bo organ, pristojen za varstvo kulturne dediščine, presojal po naslednjih kriterijih:

Vključena je pristojna služba za varstvo kulturne dediščine – ZVKDS, OE Novo mesto. Pridobljeno je pozitivno mnenje na projekt, št. 3515-0220/2023/2, datum: 19. 5. 2023.

Projekt zavarovanih enot kulturnih spomenikov in kulturne dediščine ne spreminja, jih z ureditvijo ne razvrednoti.

Arheološki varstveni režim izven registriranih območji bo upoštevan v fazi izvedbe.

133. člen varstvo pred svetlobnim onesnaženjem

(1) Pri osvetljevanju objektov ali površin je treba upoštevati ukrepe za zmanjševanje emisije svetlobe v okolje, ki jih določajo predpisi s področja svetlobnega onesnaževanja okolja (Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/2007, 109/2007, 62/2010)).

(2) Svetilke zunanje razsvetljave morajo biti razporejene tako, da bosta jakost osvetlitve in način osvetljevanja ustrezala veljavnim tehničnim normam, standardom ter predpisom s področja svetlobnega onesnaževanja. Obstoječe svetilke se preoblikuje tako, da je delež svetlobnega toka, ki seva navzgor enak 0 %, obstoječe sijalke je treba zamenjati z varčnimi. Na javno manj obremenjenih območjih javnih površin je treba uvesti časovne intervale osvetlitve oziroma izklopiti posamezne svetilke. Obstoječo razsvetljavo cest in javnih površin je treba prilagoditi določbam Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10) najpozneje do 31. decembra 2016. Na novih površinah mora občina kot obvezen ukrep k zmanjšanju porabe električne energije poskrbeti za vgraditev varčnih sijalk v svetilke.

(3) Razsvetljava cest, javnih površin, železnice, proizvodnih objektov, poslovnih stavb, ustanov, fasad, kulturnih spomenikov, objektov za oglaševanje, športnih igrišč in gradbišč mora biti nameščena tako, da osvetljenost, ki jo povzroča na oknih varovanih prostorov, ne presega mejnih vrednosti iz Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10), kar je treba preveriti z meritvami.

Predvidena orientacijska (dekorativna) osvetlitev poti na novem delu pokopališča se predvidi v naslednjih fazah projektiranja (faza PZI). Upoštevane bodo navedene zahteve in Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/2007, 109/2007, 62/2010.

© Copyright Savaprojekt, d.d.

Odlok o pokopališkem redu v občini Šentrupert (Uradno glasilo e-občina, št. 3/22)

34. člen (zvrsti grobov)

---

(2) Na pokopališču so naslednje zvrsti grobov in prostorov:

- enojni grob,
- dvojni ali družinski grob,
- grobnica ali trojni grob,
- otroški grob,
- žarni grob,
- prostor za raztros pepela, oz. anonimne pokope.

Zvrsti predvidenih grobov - klasični enojni, klasični dvojni, žarni grob, raztros pepela so skladni z zvrstmi grobov.

35. člen (grobovi)

(1) Mere tlorisne površine grobnega prostora so naslednje:

- za enojni grob je širina do 1,10 m in dolžina do 2,20 m,
- za dvojni grob je širina od 1,11 m do 2,00 m in dolžina do 2,20 m,
- za trojni grob je širina od 2,01 m do 2,50 m in dolžina do 2,20 m,
- za žarni grob je širina 0,80 m in dolžina do 0,80 m,
- za otroški grob je širina do 0,80 m in dolžina do 0,80 m.

Te dimenzije predstavljajo zunanji vidni obod in veljajo za na novo pridobljena grobna polja in preurejanje obstoječih grobnih polj.

---

(10) Odmiki med grobovi so lahko široki največ 0,50 m in najmanj 0,30 m.

Zasnova novega območja klasičnih in žarnih grobov, južno od obstoječega pokopališča, upošteva standardne – navedene dimenzije. Točni odmiki med grobovi bodo detajlno prikazani v naslednji fazi projektiranja – fazi PZI.

© Copyright Savaprojekt, d.d.

36. člen(ureditev pokopališča)

(1) Pokopališče mora biti ograjeno z ograjo oziroma kamnitim zidom. V delih, kjer je pokopališče ograjeno z zidom, se nanj na novo ne smejo pritrjevati nagrobne plošče. Spomeniki, nagrobni okviri in druga znamenja ne smejo segati preko grobnega prostora.

Pokopališče bo ograjeno z živo mejo, ki je tako kot zid bariera. S tem je v prostor vneseno zelenje ki, blagodejno vpliva na mikrolokacijo in krajino.

38. člen(prostor za raztros pepela)

(1) Prostor za raztros pepela je prostor na posebnem oddelku pokopališča v Šentrupertu, namenjen raztrosu pepela. Imena pokojnih, razen pri anonimnem pokopu so, če to želijo naročniki pogrebov, napisana na skupnem spominskem obeležju.

(2) Napis na skupnem spominskem obeležju z imeni pokojnikov na enotno urejenem prostoru za raztros pepela lahko postavlja le upravljavec pokopališča.

(3) Pri skupnem spominskem obeležju za raztros pepela je urejen skupni prostor za prižiganje sveč. Polaganje cvetja ni dovoljeno, razen na pogrebnem obredu. Zunaj tega prostora ni dovoljeno polagati cvetja, sveč in drugih predmetov ali hoditi po tem prostoru, razen za namene vzdrževanja pokopališča.

Prostor za raztros pepela je na posebej izbranem jugovzhodnem delu pokopališča. Na severnem delu prostora za raztros pepela se nahaja spominsko obeležje za možnost zapisa imen pokojnih, ki je predviden enotno oblikovan.

Ob obeležju, na zahodnem robu prostora za raztros pepela je predviden prostor za prižiganje sveč.

© Copyright Savaprojekt, d.d.

6 OPIS PRIČAKOVANIH VPLIVOV GRADNJE NA NEPOSREDNO OKOLICO Z NAVEDBO USTREZNIH UKREPOV ZA ZMANJŠANJE TEH VPLIVOV

Varnost pri uporabi

Predvidena gradnja je zasnovana tako, da pri normalni rabi objekta ne more priti do zdrsa, padca, udarca, opeklin, električnega udara, eksplozije in nezgode zaradi gibanja vozil.

Gradbeni objekt mora biti projektiran in grajen tako, da pri uporabi ali obratovanju ne predstavlja nesprejemljivega tveganja za nastanek nezgod, kot so zdrs, trčenje, opekline, udar električnega toka oziroma poškodbe zaradi eksplozije.

Varstvo pri delu:

- preprečitve zdrsov z ustrezno uporabo nedrsečih talnih oblog, glede na namen uporabe prostorov;
- preprečitve trčenj;
- preprečitve opeklin;
- preprečitve udarov električnega toka;
- preprečitve poškodb zaradi eksplozije;
- preprečitve poškodb zaradi razbitja stekla

Predvidene rešitve v projektu zagotavljajo varnost pri uporabi načrtovanega objekta, ki pa jih bo potrebno v fazi izgradnje izvesti skladno z vsemi predpisanimi zakoni, pravilniki in standardi.

Univerzalna graditev in raba objektov

Skladno s Pravilnikom o univerzalni graditvi in uporabi objektov (Uradni list RS, št. 41/18) objekt spada med objekte, ki morajo biti brez ovir.
Objekt je namenjen javni rabi.

© Copyright Savaprojekt, d.d.

7 OPIS SKLADNOSTI GRADNJE S PRIDOBLJENIMI PROJEKTNIMI IN DRUGIMI POGOJI TER PREDPISI, KI SO PODLAGA ZA IZDAJO MNENJ

Projektni pogoji

Komunala Trebnje, št. projektnih pogojev: 12700/2023, 11. 5. 2023

Tehnični pogoji glede približevanja objekta obstoječim objektom in napravam sistemov za oskrbo s pitno vodo

Preko območja obdelave poteka sekundarni vodovod, ki se zaključi z nadzemnim hidrantom pred mrliško vežico na parceli 124/2, k.o. 1399 Šentrupert. Vodovodna cev do hidranta je azbestcementna. Na območju obdelave je potrebna zamenjava vodovodne cevi s cevmi iz nodularne litine ali polietilena. Pri projektiranju upoštevajte določbe Odloka o izvajanju javne gospodarske službe oskrbe s pitno vodo v Občini Šentrupert (Uradni list št. 33/14) ter Tehničnega pravilnika o javnem vodovodu v Občini Šentrupert (Uradni list RS, št. 2/17).

Vsa dela v bližini cevovodov in naprav je možno izvajati samo ročno in pod strokovnim nadzorom predstavnika Komunale Trebnje d.o.o. Vsi stroški popravil poškodb, ki bi nastale na cevovodih in napravah sistema za oskrbo s pitno vodo in sistema za odvajanja in čiščenje komunalnih in padavinskih voda, kot posledica predmetnega posega, bremenijo investitorja.

Vsa križanja z obstoječimi podzemnimi cevovodi in paralelne poteke, je potrebno geodetsko posneti in posnetek v pisni in elektronski obliki dostaviti Komunali Trebnje d.o.o. V kolikor bi izvajalec pri izkopih naletel na podzemni cevovod, ki ni vrisan v situaciji, mora prekiniti izkop in poklicati predstavnika Komunale Trebnje d.o.o. (Telefon: 07 348 12 60).

Obstoječ vodovodni priključek poteka iz zahodne smeri, preko obst. parkirišč . Območje NI predmet obravnave v tem projektu.

Tehnični pogoji glede priključitve objekta na vodovodni sistem

V kolikor se kapaciteta (poraba) ne spreminja se ohrani obstoječi vodomerni jašek in vodomer. Vodomerni števec se nahaja v vodomernem jašku izven objekta. Prestavitev ni potrebna.

Pritisk v omrežju je bil izmerjen na hidrantu, ki je lociran na parceli št. 124/2, k.o. 1399 in znaša 3,0 bara. Če se izkaže, da je pritisk v omrežju pri objektu, ki se priklaplja na javni vodovod manjši od 1,5 bara ali višji od 5,0 bara, mora uporabnik na lastne stroške namestiti ustrezno opremo za višanje ali nižanje pritiska. Tovrstna oprema se namesti za vodomernim mestom.

Potrebno je upoštevati tudi druge določbe Odloka o izvajanju javne gospodarske službe oskrbe s pitno vodo v Občini Šentrupert (Uradni list št. 33/14) ter Tehničnega pravilnika o javnem vodovodu v Občini Šentrupert (Uradni list RS, št. 2/17).

Z načrtovano širitvijo pokopališča se kapaciteta (poraba) ne spreminja se ohrani obstoječi vodomerni jašek in vodomer.

Tehnični pogoji glede padavinske odpadne vode

Investitor padavinsko odpadno vodo, ki odteka s strehe objekta odvaja v ponikovalnico, razen če to vodo uporabi kot dodatni vir za sanitarno in tehnološko vodo.

Investitor padavinsko odpadno vodo, ki odteka z utrjenih, tlakovanih površin, ki pripadajo objektu zajame in odvaja v ponikovalnico. V kolikor zajeta padavinska voda nastaja na površinah, ki so namenjene prometu, parkiranja ali skladiščenju motornih vozil in vsebuje usedljive snovi mora investitor zagotoviti ustrezno mehansko obdelavo v usedalniku in lovilniku olj ali čistilni napravi padavinske odpadne vode pred odvajanjem v ponikovalnico. Razpršeno odvajanje na cestne površine je prepovedano.

Odvodnjavanje strehe poslovilnega objekta NI predmet projekta. Prav tako parkirne površine NISO predmet tega projekta. Tako se v celoti ohranja obstoječ sistem odvajanja padavinskih odpadnih voda.

© Copyright Savaprojekt, d.d.

Tehnični pogoji glede vključitve objekta v sistem za ravnanje z odpadki

Investitor je dolžan za potrebe delovanja gradbišča preskrbeti potrebne zabojnike za zbiranje komunalnih odpadkov po tem odloku. Investitor oziroma izvajalec novogradnje ali obnove mora sporočiti izvajalcu javne službe najmanj pred pričetkom del podatke o številu delavcev in druge potrebne podatke o gradbišču. Vrsto in število posod določita izvajalec javne službe in vodja gradbišča s pogodbo najkasneje 6 dni pred pričetkom del. Pogodba mora biti v času trajanja del na vpogled občinskemu inšpektoratu.

Investitor je že vključen v sistem ravnanja z odpadki. Potrebno je upoštevati tudi druge določbe Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Šentrupert (Uradni list RS, št. 109/13, 2/17 in 43/17).

Za potrebe delovanja gradbišča bo investitor oz. izvajalec obnove, izvajalcu javne službe pred pričetkom del sporočil podatke o številu delavcev in druge potrebne podatke o gradbišču.

© Copyright Savaprojekt, d.d.

8 NAVEDBA NAČRTOV ZA IZDELAVO DOKUMENTACIJE ZA IZVEDBO GRADNJE

10 NAČRT KRAJINSKE ARHITEKTURE

2 NAČRT GRADBENIŠTVA – zunanja ureditev

3 NAČRT ELEKTROTEHNIKE – načrt električnih inštalacij

© Copyright Savaprojekt, d.d.

0.5 GRAFIIČNI PRIKAZI

Lokacijski prikazi

001-01	**Prikaz obstoječega stanja**	**M 1:250**
002-01	**Prikaz infrastrukture ter varovalnih in zavarovanih območij**	**M 1:250**
003-01	**Situacija predvidenih ureditev in zasaditev**	**M 1:250**