

- led svetlobni blok in utripajoče luči zadaj

## 8 Okvir šasija

- skupna dovoljena masa največ 3500 kg \_\_\_\_\_
- medosna razdalja maksimalno 3800 mm \_\_\_\_\_
- skupna dopustna dolžina kompletnega vozila maksimalno 7560 mm \_\_\_\_\_
- širina v transportni poziciji maksimalno 2250 mm \_\_\_\_\_
- maksimalna višina v transportni poziciji 2900 mm \_\_\_\_\_
- zaboji za kabino za orodje ali predalnik z možnostjo zaklepa \_\_\_\_\_

## 9 Delovna ploščad

- delovna višina košare minimalno 21,5 m \_\_\_\_\_
- nosilnost košare minimalno 250 kg \_\_\_\_\_
- stranski horizontalni izteg na minimalno 11,0 m – 120 kg \_\_\_\_\_
- vrtenje kompletne platforme minimalno 600° stopinj \_\_\_\_\_
- vpetje košare na tel. roko iz zadnje strani košare zaradi lažjega dostopanja na streho objekta \_\_\_\_\_
- škarjasta košara zaradi lažjega dostopa
- sistem avtomatskega prilagajanja bočnega dosega glede na izteg prednjih stabilizatorjev in glede na obremenitve v košari
- Aluminijska košara za dve osebi s sponkami za pripetje varnostnih pasov, stransko odprtino za vstop v košaro z zapiralom
- elektrika v delovni košari 230 V,
- vrtenje delovne košare minimalno +/- 90°
- dvojne komande (košara – podstavek platforme)
- ročna črpalka za spust košare v sili
- HOME funkcija, da se platforma avtomatsko vrne na željeno pozicijo
- avtomatska hidravlična izravnava košare, avtomatsko niveliranje v delovno pozicijo
- varnostni sistem, ki preprečuje dvig stabilizatorjev, ko je platforma v delovnem položaju
- varnostni sistem, ki preprečuje začetek obratovanja, če vozilo ni stabilizirano
- stopnice za dostop v košaro
- 4 x hidravlični stabilizatorji HE izvedbe, prednji hidravlično iztegljivi z različnimi možnostmi stabilizacije:
- varnostne utripajoče luči na stabilizatorjih
- podest platforme ojačana izvedba pokrit z narebričeno aluminijasto pločevino 3/4 mm
- ALU stranice po obodu platoja zadaj višine 200 mm z možnostjo odpiranja
- izklop in vklop motorja vozila iz košare
- homologacija II. stopnje
- pregled varstva pri delu
- zadnji branik po standardu 2006/20/EG
- 4x plastične podložne plošče za stabilizatorjev z nosilci
- barva v barvi proizvajalca

**10 Ostalo:**

- vozilo mora biti homologirano in opremljeno z vsemi dokumenti potrebnimi za registracijo,
- dokončni prevzem bo opravljen po preizkusu delovanja, dobavitelj mora zagotoviti uvajanje upravljavcev platforme
- ob predaji mora biti dostavljena vsa potrebna dokumentacija v skladu s slovensko tehnično regulativo za to področje (navodilo za uporabo in vzdrževanje garancijska izjava za vozilo in platformo, varnostna navodila, spričevala in izjave, tehnični podatki in seznam pooblaščenih servisov za kamion in platformo vse v slovenskem jeziku

V \_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_

PONUDBNIK: