
OBSTOJEČI PODPORNI ZID SE OHRANI
OBSTOJEČI PODPORNI ZID SE OHRANI
OBSTOJEČI PODPORNI ZID SE OHRANI
OBSTOJEČI PODPORNI ZID SE OHRANI
NOV CEVNI PREPUST
-PROFIL: Ø 100 cm
-BETON: C30/37, XC4, XD3, XF4
-ARMATURA: B500B
-ZAŠČITNA PLAST: 4 cm
-ZAŠČITA PROTI KOROZIJI: premaz
-TEMELJENJE: na betonski podlagi C 8/10 d = 10 cm
-ZASIP: z izkopanim materialom
-DOLŽINA: L = 5 m
NOV CEVNI PREPUST
-PROFIL: Ø 100 cm
-BETON: C30/37, XC4, XD3, XF4
-ARMATURA: B500B
-ZAŠČITNA PLAST: 4 cm
-ZAŠČITA PROTI KOROZIJI: premaz
-TEMELJENJE: na betonski podlagi C 8/10 d = 10 cm
-ZASIP: z izkopanim materialom
-DOLŽINA: L = 6 m
NOV CEVNI PREPUST
-PROFIL: Ø 100 cm
-BETON: C30/37, XC4, XD3, XF4
-ARMATURA: B500B
-ZAŠČITNA PLAST: 4 cm
-ZAŠČITA PROTI KOROZIJI: premaz
-TEMELJENJE: na betonski podlagi C 8/10 d = 10 cm
-ZASIP: z izkopanim materialom
-DOLŽINA: L = 8