OBSTOJEČ propust P16
(samo očistiti)
obnovljeno zajetje očistiti kamen/beton
OBNOVLJEN propust P15
kamnita obloga
OBNOVLJEN propust P14
kamnita obloga
OBNOVLJEN propust P17
P61
P60
P59
P58
P57
P62
P63
P64
P65
P66
P67
P68
P69
1+200.00
1+180.00
1+160.00
1+140.00
1+120.00
1+240.00
1+260.00
1+280.00
1+300.00
1+320.00
1+340.00
1+360.00
144 400
144 350
144 300
518 600
518 650
518 700
518 750
iztok iz mulde / kanalete
predvidi iztok kamen/beton
kanalete, L=4m
kanalete, L=12m
hudourniške AB kanalete, L=8m
hudourniške AB kanalete, L=6m
hudourniške AB kanalete, L=12m
cestna varnostna ograja
Popravi brežino nad cesto, v dolžini cca 15 m in višini cca 2,5–3 m, skupni površino 45 m2.
POGLOBITEV JEKLENE CEVI: Dolžina: 12,0 m Višina: 2,2–2,8 m Koničen beton 70 m3
rezširitev cestišča na 3,5 m
mejа obdelave
mejа obdelave
Opis: Sanacija odseka ceste LC 261 061, odsek: Šentlenart - Zlodej - Večkov graben
ID iz AJDE: 1230878
Lokacija: Tolsti vrh, Mišlinja
NIG d.o.o.
nadzor, inženiring, arhitektura
Koroška cesta 4,
2380 Slovenj Gradec
Investitor: OBČINA MISLINJA, Šolska cesta 34, 2382 MISLINJA
Vrsta načrta: INZI
Ime načrta: GRADBENA SITUACIJA P57 - P69
Odgovorni vodja projekta: Samo Piki univ.dipl.inž.g. G - 2164
Odgovorni projektant: Samo Piki univ.dipl.inž.g. G - 2164
Vrsta načrta: INZI
Številka projekta: 14/2024
Datum: april 2024
Merilo: 1 : 250
Številka risbe: 03/6
LEGENDA:
ASFALTNO CESTIŠČE
ASFALTNA MULDA
BANKINA
KAMNITE ZLOŽBE
CESTNA VARNOSTNA OGRAJA
KANALETE