



- LEGENDA: L10000 (PLINOVODI d.o.o.):
1. Izolirna prirobnica, uvarna, DN200 ANSI600
  - 2x Krogelna pipa, uvarno-prirobnične izvedbe, DN50 ANSI600
  - 3x Krogelna pipa, prirobnične izvedbe, DN50 ANSI600
  4. Krogelna pipa, uvarno-prirobnične izvedbe, DN200 ANSI600
  - 5x Plinski filter, DN150 ANSI600
  - 6x Krogelna pipa, navojne izvedbe, NPT 1/2" PN100
  7. Manometer Ø160 s tropolno man. pipo, kazalno območje od 0-100 bar
  - 8x Termometer, kazalno območje od -20° do +60°C
  - 9x Krogelna pipa, prirobnične izvedbe, DN150 ANSI600
  - 10x Krogelna pipa, prirobnične izvedbe, DN250 ANSI600
  - 11x Grelnik plina DN150 ANSI600
  - 12x Krogelna pipa, prirobnične izvedbe, DN50 ANSI600
  - 14x Varnostni hitrozaporni ventil, DN80 ANSI600
  - 15x Regulator tlaka z V.Z.V. in integriranim dušilnikom zvoka, DN80 ANSI600
  - 16x Krogelna pipa, navojne izvedbe, DN06 PN100, s priključkom za testno cev M16x2
  - 17x Krogelna pipa, navojne izvedbe, DN12 PN100
  - 18x Manometer Ø160 s tropolno man. pipo, kazalno območje od 0-25 bar
  - 19x Krogelna pipa, navojne izvedbe, DN25 PN100
  20. Krogelna pipa, navojne izvedbe, DN25 PN100
  21. Varnostni izpušni ventil, DN25 PN16
  - 22x Krogelna pipa, prirobnične izvedbe, DN250 PN16
  - 23x Krogelna pipa, navojne izvedbe, DN12 PN100, s cepom
  24. Zashilna mrežica
  25. Turbinski merilnik pretoka, DN250 PN16, INSTRIMET tip SM RI G 1000
  26. Elektronski korektor
  - 28x Krogelna pipa, navojne izvedbe, DN25 PN16
  - 29x Tripolni manometriški ventil, navojne izvedbe DN15 PN100
  30. Tlačno tokovni pretvornik NPT 1/2", območje 0 - 20 bar
  31. Krogelna pipa, uvarno-prirobnične izvedbe, DN250 PN16
  32. Krogelna pipa, uvarno-prirobnične izvedbe, DN50 PN16
  33. Krogelna pipa, prirobnične izvedbe, DN50 PN16
  34. Izolirna prirobnica, uvarna, DN250 PN16
  35. Temperaturno tipalo
  36. Tlačno tokovni pretvornik NPT 1/2", območje 0 - 100 bar
  37. Krogelna pipa, uvarno-prirobnične izvedbe, DN150 PN16
  38. Izolirna prirobnica, uvarna, DN150 PN16

- Lasna raba-ogrevanje plina:
- 81x Krogelna pipa, navojne izvedbe, DN25 PN16
  - 82x Regulator tlaka z V.Z.V. in V.I.V. ventilom, DN25 PN16
  - 83x Krogelna pipa, navojne izvedbe, DN12 PN100
  - 84x Manometer Ø100 s trop. man. pipo, kazalno območje 0-160 mbar
  - 85x Krogelna pipa, prirobnične izvedbe, DN80 PN16
  86. Mehovni merilnik pretoka, GZ5
  - 87x Krogelna pipa, prirobnične izvedbe, DN50 PN16
  - 88x Krogelna pipa, navojne izvedbe, DN25 PN16
  - 89x Slenski kondenzacijski kotel, Q = 14 kW
  - 90x Krogelna pipa, navojne izvedbe, DN40 PN16
  - 91x Slenski kondenzacijski kotel, Q = 34 kW

- LEGENDA: JP Energetika:
41. Krogelna pipa, uvarno-prirobnične izvedbe, DN80 PN16
  - 42x Krogelna pipa, prirobnične izvedbe, DN80 PN16
  - 43x Plinski filter, DN80 PN16
  - 44x Krogelna pipa, navojne izvedbe, DN06 PN100, s priključkom za testno cev M16x2
  - 45x Krogelna pipa, navojne izvedbe, DN12 PN100
  - 46x Krogelna pipa, prirobnične izvedbe, DN25 PN16
  - 47x Manometer Ø160 s tropolno man. pipo, kazalno območje od 0-160 mbar
  - 48x Krogelna pipa, navojne izvedbe, DN25 PN16
  49. Varnostni izpušni ventil, DN25 PN16
  - 50x Krogelna pipa, navojne izvedbe, DN12 PN100, s cepom
  51. Zashilna mrežica
  - 52x Krogelna pipa, navojne izvedbe, DN12 PN100
  53. Krogelna pipa, uvarno-prirobnične izvedbe, DN50 PN16
  54. Krogelna pipa, prirobnične izvedbe, DN50 PN16
  55. Odonina naprava
  - 56x Grelnik plina, DN80 PN16
  - 57x Regulator tlaka z V.Z.V. in integriranim dušilnikom zvoka, DN25 PN16
  58. Rotacijski merilnik pretoka, DN80 PN16, tip SM RI G 100
  59. Elektronski korektor
  - 60x Manometer Ø160 s tropolno man. pipo, kazalno območje od 0-160 mbar
  61. Tlačno tokovni pretvornik NPT 1/2", kazalno območje 0 - 160 mbar
  62. Krogelna pipa, uvarno-prirobnične izvedbe/DN250 PN16
  63. Izolirna prirobnica, uvarna, DN250 PN16
  - 64x Krogelna pipa, prirobnične izvedbe, DN250 PN16
  - 65x Izpušni lonček RTT
  - 66x Termometer, kazalno območje od -20 °C do +60 °C
  67. Temperaturno tipalo
  68. Manometer Ø160 s tropolno manom. pipo, kazalno območje od 0-25 bar
  69. Tlačno tokovni pretvornik NPT 1/2", kazalno območje 0-20 bar
  - 70x Krogelna pipa, navojne izvedbe, DN15 PN100
  - 71x Tripolni manometriški ventil, navojne izvedbe, DN15 PN100

Sprememba:		Datum spr.:	
Opis spremembe:		Podpis:	
Investitor:		Gradnja/Objekt:	
Projektant:		Del objekta/sistem:	
/		Vrsta načrta:	
Vodja projektiranja:		Vsebina risbe (dokumenta):	
Pooblaščen strokovnjak:		MRP Dobrunje Tehnološka shema	
Izdelal:		Številka projekta:	
Datum izdelave:		Klasifikacijska oznaka:	
marec 2023		PR51CKV-B114/169	
Merilo:		Vrsta dokumentacije:	
/		DZR	
/		Stran/strani:	
/		1/1	
/		Identifikacijska oznaka:	
/		PR51CKV6S2011	