



GASILSKA ZVEZA CELJE

Dečkova cesta 36, 3000 CELJE

Tel.: 03/490 55 50, Fax: 03/490 55 51

e-pošta: gz.celje@telemach.net

Transakcijski račun: SI56 0400 1004 6524 681, Davčna številka: 35353627, Matična št.: 5115698000

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO:

DOBAVA GASILSKEGA VOZILA GVC-1

Naročnik v skladu z določili Zakona o javnem naročanju, (Ur. l. RS št. 91/2015, v nadaljevanju ZJN-3) vabi vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudb. Za oddajo naročila se v skladu s 40. členom ZJN-3 izvede javno naročilo po odprtem postopku. Naročnik bo na podlagi pogojev in meril, navedenih v nadaljevanju, izbral ponudnika, s katerim bo sklenjena pogodba o dobavi gasilskega vozila.

PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je **dobava gasilskega vozila GVC-1 za potrebe PGD Ostrožno**, skladno s to razpisno dokumentacijo, po Tipizaciji gasilskih vozil Gasilske zveze Slovenije, ki je veljavna na dan objave tega razpisa. Izbrani izvajalec bo za naročnika v okviru pogodbe dobavil podvozje, na njem izdelal nadgradnjo gasilskega vozila z oznako GVC-1 po tipizaciji gasilskih vozil in v nadgradnjo vgradil opremo, ki mu jo bo dostavilo PGD oziroma bo slednjo, skladno s tehničnimi zahtevami tega razpisa, dobavil. Pogodba bo sklenjena med naročnikom, PGD kot lastnikom ter izvajalcem. Rok dobave: 1.9.2026.

NAVODILA ZA SESTAVO PONUDBE

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu s to razpisno dokumentacijo ter morajo izpolnjevati vse pogoje za udeležbo na tem javnem razpisu. Obseg razpisanih del je razviden iz tehničnega dela razpisne dokumentacije.

Ponudbene cene morajo biti izražene v evrih (€) z besedo in številko in morajo vključevati vse elemente iz katerih so sestavljene, tudi davke in morebitne popuste. V primeru, da ponudnik daje popust, mora le tega navesti v ponudbenem predračunu in upoštevati v končni skupni ponudbeni ceni. Popusti, ki ne bodo navedeni v ponudbenem predračunu in upoštevani v končni skupni ponudbeni ceni, se ne bodo upoštevali. Cene morajo zajemati vse stroške, ki jih bo ponudnik imel z realizacijo naročila. Cene za izvedbo razpisanih del morajo biti fiksne za čas trajanja pogodbe. Davek na dodano vrednost mora biti prikazan posebej, v skladu z obrazcem ponudbe. Cena ponudbe velja **fco naročnik**. Ponudnik mora končno ponudbeno ceno navesti v obrazcu Predračun, ker bo samo ta cena upoštevana pri razvrščanju po merilih za ocenjevanje ponudbe.

Ponudba mora biti veljavna najmanj 2 meseca od roka za prejema ponudb, kar ponudnik potrdi s podpisom obrazca »Izjava«.

Alternativne in variantne ponudbe niso dopustne. Vsak ponudnik lahko predloži oziroma nastopa le v eni ponudbi. Če ponudnik nastopa v več kot eni ponudbi, ne glede na to, ali samostojno ali kot partner, se izločijo vse ponudbe, v katerih nastopa. Vse tako izločene ponudbe bodo kot nepravilne zavržene.

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu s to razpisno dokumentacijo, ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo na tem javnem razpisu.

Ponudba s podizvajalcem

Ponudnik lahko odda ponudbo skupaj s podizvajalci. Ponudnik v celoti odgovarja naročniku za izvedbo naročila.

V ponudbi morajo biti navedeni vsi podizvajalci (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun podizvajalca). Navedeno mora biti, kateri del javnega naročila prevzema ponudnik kot glavni ponudnik, in kateri del javnega naročila prevzemajo navedeni podizvajalci ter vrsta del oz. del naročila, ki jih bodo izvajali podizvajalci ter predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe del, ki jih prevzemajo podizvajalci.

Skupna ponudba

Skupna ponudba je ponudba, v kateri enakopravno nastopa več izvajalcev skupaj (v nadaljevanju: partnerji), pri čemer je eden izmed izvajalcev vodilni partner. Vodilni partner je gospodarski subjekt v partnerski ponudbi, ki bo v primeru pridobitve posla, od naročnika prejemal obveznosti, navodila in plačila v imenu in na račun partnerjev. Vodilni partner, tako kot ostali partnerji odgovarjajo naročniku za izvedbo javnega naročila v celoti. Partnerji, ki niso hkrati vodilni partner, so gospodarski subjekti, ki v primeru pridobitve posla, obveznosti iz posla izvajajo posredno preko navodil vodilnega partnerja. V skupni ponudbi mora biti jasno razvidno, katera dela prevzema vsak izmed partnerjev. V primeru, da skupina izvajalcev nastopa s skupno ponudbo, mora ponudbi predložiti pogodbo o skupni izvedbi naročila, ki natančno opredeli naloge in odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.

VSEBINA PONUDBE

Ponudba mora vsebovati naslednje obrazce:

1. izpolnjen obrazec Priloga 1: Podatki ponudnika;
2. izpolnjen obrazec Priloga 1a, če ponudnik ne nastopa s podizvajalci/izpolnjen obrazec Priloga 1b, če ponudnik nastopa s podizvajalci/Pogodba o skupni izvedbi javnega naročila, če ponudnik nastopa s partnerjem;
3. izpolnjen in podpisan obrazec Priloga 2: Predračun;
4. izpolnjen in podpisan obrazec Priloga 3: Izjava;
5. izpolnjen in podpisan obrazec ESPD;
6. potrdila iz kazenske evidence ali izpolnjena pooblastila za pridobitev teh potrdil v obrazcu Izjava;
7. tehnične specifikacije ponujenega vozila, v katerem ponudnik opiše ponujeno vozilo, nadgradnjo in vgrajeno opremo ter tehnične rešitve zahtevanega vozila;
8. potrdilo S.BON-1;
9. izpolnjen in paraфирan vzorec pogodbe (priloga 5);
10. izpolnjen obrazec Reference (priloga 6) v zadostnem številu, glede na število predloženih referenc;
11. izjavo, da bo ponudnik izdal ustrezna finančna zavarovanja (vzorec je v prilogi 7);
12. izpolnjen obrazec Podatki za izdajo mnenja o podvozu (Priloga 8);
13. izpolnjen in podpisan obrazec Izjava o lastniških deležih v prilogi 9;
14. prospekti, katalogi in druga tehnična dokumentacija iz katere so razvidne tehnične karakteristike ponujenega vozila in nadgradnje; ter druge listine, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji in dokazujejo predloženo ponudbo.

Ponudba mora biti izdelana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Ponudniki morajo izjave predložiti brez dodatnih pogojev. Vse priloge morajo biti izpolnjene, podpisane in žigosane s strani ponudnika (zakonitega zastopnika ali pooblaščen osebe s priloženim pooblastilom), razen prilog, ki jih izpolnijo, podpišejo in žigosajo samo tisti ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci. Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo. Popravljen napake morajo biti označene s parafo osebe, ki podpiše ponudbo.

JEZIK PONUDBE

Ponudnik predloži ponudbo in dokumentacijo, ki se na ponudbo nanaša, v slovenskem jeziku (razen dela, ki se nanaša na tehnične značilnosti, kakovost in tehnično dokumentacijo, kot so na primer prospekti, propagandni ter tehnični material in drugo – ki je lahko predložen v angleškem ali nemškem jeziku).

Potrdila tujih organov se predložijo v izvirniku, ki mu je priložen prevod v slovenski jezik.

Če bo naročnik ob pregledu in ocenjevanju ponudb ocenil, da je potrebno del ponudbe, ki ni predložena v slovenskem jeziku, uradno prevesti v slovenski jezik, bo to zahteval in ponudniku določil ustrezn rok. Stroške prevoda nosi ponudnik. Za tolmačenje vsebine ponudbe se upošteva besedilo ponudbe v slovenskem jeziku oziroma uraden prevod ponudbe v slovenski jezik.

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. V primeru, da naročnik postopka ne zaključi z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma z najugodnejšim ponudnikom ne sklene pogodbe, naročnik ponudnikom odškodninsko ne odgovarja za stroške v zvezi s pripravo ponudbe. Izključena je tudi odškodninska odgovornost naročnika na podlagi 20. člena Obligacijskega zakonika za primer, če naročnik postopka ne bo zaključil z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma če z izbranim ponudnikom ne bo sklenil pogodbe zaradi neizpolnitve podlag za oddajo ali realizacijo predmeta javnega naročila.

DODATNE INFORMACIJE

Ponudniki lahko dobijo informacije v zvezi z izdelavo ponudbe in pojasnila k razpisni dokumentaciji preko portala javnih naročil na naslovu www.enarocanje.si pri objavi predmetnega javnega naročila, kjer bodo objavljeni vsi odgovori na vprašanja, pojasnila in morebitne dopolnitve razpisne dokumentacije.

Ponudnik lahko zahteva dodatna pojasnila preko portala javnih naročil pri objavi obvestila o javnem naročilu.

PREDLOŽITEV PONUDB

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>, v skladu s točko 3. dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je objavljeno na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu. Za oddajo ponudb je zahtevano eno od s strani kvalificiranega overitelja izdano digitalno potrdilo: SIGEN-CA (www.sigen-ca.si), POŠTA®CA (postarca.posta.si), HALCOM-CA (www.halcom.si), AC NLB (www.nlb.si).

Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN <https://ejn.gov.si/eJN2> do roka za prejem ponudb.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba. Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Ponudnik v sistemu e-JN ponudbeni predračun naloži v razdelek »Predračun« v pdf datoteki.

Ponudnik v sistemu e-JN ponudbene obrazce naloži v razdelek »Druge priloge« v pdf datoteki.

ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN in se bo začelo eno uro po roku za prejem ponudb, na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, samodejno prikaže podatke o ponudnikih, ter omogoči dostop do pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.

RAZLOGI ZA IZKJUČITEV:

Naročnik bo izključil gospodarski subjekt v primeru obstoja kateregakoli od primerov, navedenih v nadaljevanju. Naročnik bo v skladu z osmim odstavkom 75. člena ZJN-3 iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt (ponudnika, ponudnika v skupni ponudbi, podizvajalca), če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev:

1. Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je član upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, je bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 in od datuma izreka pravnomočne sodbe do trenutka preverjanja še ni preteklo pet let, oziroma če je v sodbi določeno daljše trajanje izključitve od pet let, če še ni preteklo obdobje, ki ga določa sodba. Ne glede na navedeno lahko gospodarski subjekt naročniku v skladu z devetim odstavkom in ob upoštevanju desetega odstavka 75. člena ZJN-3 predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost, kljub obstoju tega izključitvenega razloga.

(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak partner, v primeru ponudbe s podizvajalci pa tudi podizvajalec).

DOKAZILO:

- podpisana Izjava in izpolnjen obrazec ESPD v delu III: Razlogi za izključitev, A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami, za vse gospodarske subjekte v ponudbi
- izpolnjena Priloga 3 - pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za vsak gospodarski subjekt v ponudbi in za vse osebe, ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje, odločanje ali nadzor, navedene v obrazcu ESPD).

Ponudnik lahko predloži tudi potrdilo iz kazenske evidence, ki ne sme biti starejše od 4 mesecev od roka za oddajo ponudb. V kolikor ponudnik in vsi njegovi zakoniti zastopniki ne predložijo potrdila iz kazenske evidence, bo naročnik te podatke pridobil sam na podlagi podpisa izjave v Prilogi 3. Ponudnik, ki nima

sedeža v Republiki Sloveniji in vsi njegovi zakoniti zastopniki morajo za izpolnjevanje pogoja predložiti dokazilo, da niso storili dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika. Ta izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

2. Gospodarski subjekt na dan oddaje ponudbe ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti 2 v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave ne znaša 50 EUR ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti tudi, če na dan ponudbe **ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja** za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak partner, v primeru ponudbe s podizvajalci pa tudi podizvajalec).

DOKAZILO:

- podpisana Izjava in izpolnjen obrazec ESPD v delu III: Razlogi za izključitev, B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost, *za vse gospodarske subjekte v ponudbi*. Ponudnik lahko predloži tudi potrdilo FURS. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika. Ta izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

3. Gospodarski subjekt je na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.

(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak partner, v primeru ponudbe s podizvajalci pa tudi podizvajalec).

DOKAZILO:

- podpisana Izjava in izpolnjen obrazec ESPD v delu III: Razlogi za izključitev, D: Nacionalni razlogi za izključitev *za vse gospodarske subjekte v ponudbi*.

4. Pristojni subjekt Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pri gospodarskem subjektu ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za katere mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. 2 ZJN-3, 75. člen, 2. odstavek. Ne glede na navedeno lahko gospodarski subjekt naročniku v skladu s sklepom Ustavnega sodišča št. U-I-180/19-17 predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost, kljub obstoju tega izključitvenega razloga.

(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak partner, v primeru ponudbe s podizvajalci pa tudi podizvajalec).

DOKAZILO:

- podpisana Izjava in izpolnjen obrazec ESPD v delu III: Razlogi za izključitev, D: Nacionalni razlogi za izključitev» *za vse gospodarske subjekte v ponudbi*. Ponudnik lahko predloži potrdilo Inšpektorata RS za delo.

V kolikor je ponudnikov odgovor v tem primeru DA, in uveljavlja popravni mehanizem, v polje »Opišite jih« napiše kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika. Ta izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

5. Ponudnik je uvrščen v **evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije** (Uradni list RS, št. 69/2011 ZintPK-UPB2).

(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak partner, v primeru ponudbe s podizvajalci pa tudi podizvajalec).

DOKAZILO:

- izpolnjen obrazec ESPD v delu III: Razlogi za izključitev, za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

DRUGI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI PONUDNIK

1. Ponudnik mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik, v primeru ponudbe s podizvajalci pa tudi podizvajatelj.)

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca ESPD. Ponudnik lahko predloži tudi kopijo vpisa v register.

2. Ponudnik s podpisom ponudbe izjavlja, da se strinja in sprejema vsebino pogojev, meril in drugih določil, navedenih v povabilu ter da izpolnjuje pogoje iz 75. člena ZJN-3.

(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik.)

Ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji izpolnjevanje tega pogoja izkaže s podpisom obrazca ESPD.

Ponudnik lahko predloži tudi potrdilo iz kazenske evidence, ki ne sme biti starejše od tridesetih (30) dni od roka za oddajo ponudb. V kolikor ponudnik in vsi njegovi zakoniti zastopniki ne predložijo potrdila iz kazenske evidence, bo naročnik te podatke pridobil sam na podlagi podpisa izjave v Prilogi 3.

3. Ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji in vsi njegovi zakoniti zastopniki morajo za izpolnjevanje pogoja predložiti dokazilo, da niso storili dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika. Ta izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

3. Ponudnik ima na dan pred podpisom izjave poravnane vse obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja, prav tako pa nima zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več.

(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik, v primeru ponudbe s podizvajalci pa tudi podizvajatelj.)

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca ESPD. Ponudnik lahko tudi predloži potrdilo FURS. Ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji, mora izpolnjevanje tega pogoja izkazati z ustreznim enakovrednim dokazilom potrdilu FURS. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika. Ta izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

4. Ponudnik na dan pred podpisom izjave ni imel dospelih neporavnanih obveznosti, v zadnjih 6 mesecih pred rokom za oddajo ponudb pa ni bil v blokadi.

(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik.)

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca Izjava in predložitvijo obrazca S.BON-1 ali predložitvijo izjav vseh bank, pri katerih ima odprte poslovne račune. *(Potrdilo oz. izjava ne sme biti starejše od tridesetih (30) dni od roka za oddajo ponudb.)*

5. Zoper ponudnika ni bil uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja.

(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik.)

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca ESPD.

6. Ponudba mora vsebovati vse podatke, ki jih je zahteval naročnik, ponujeno gasilsko vozilo in vsa zahtevana oprema pa mora v celoti ustrezati vsem tehničnim specifikacijam naročnika.

(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik.)

Ponudnik s podpisom in predložitvijo ponudbe potrjuje izpolnjevanje tega pogoja.

7. Ponudnik je v zadnjih petih letih pred rokom za prejem ponudb vsaj trem različnim naročnikom (gasilskim enotam) na območju Slovenije ali EU uspešno izdelal in dobavil skupno vsaj 3 istovrstna vozila klasifikacije GVC-1 (posadka vsaj 1+5, nad 2500 l vode, kombinirana črpalka).

Če je bilo naročnik prostovoljno gasilsko društvo, je moral ponudnik za izdelano vozilo prejeti pozitivno mnenje tehnične komisije GZS oz. (v primeru reference izven Slovenije) drugega nacionalnega organa za potrjevanje ustreznosti izdelanih gasilskih vozil.

(V primeru partnerske ponudbe morajo partnerji pogoj izpolnjevati kumulativno.)

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca Reference. Pisnemu dokazilu – referenčni izjavi mora biti priložena najmanj ena barvna fotografija izdelanega vozila, navedenega na referenčni izjavi. Fotografija mora prikazovati vozilo z boka. Na fotografijah mora biti jasno razvidno ime naročnika oziroma uporabnika tega vozila (napis ali znak z imenom na vratih kabine). Reference morajo vsebovati tudi kontaktno osebo posameznega naročnika, pri kateri se lahko predložena referenca preveri. V primeru, da ponudnik predloži referenčni posel tujega naročnika, mora biti podpisan referenčni obrazec izpolnjen v slovenskem ali angleškem jeziku, v primeru, da je referenca v drugem jeziku, pa mora ponudnik izpolnjenemu in podpisanemu referenčnemu obrazcu priložiti overjen prevod v slovenski jezik.

V primeru, da ponudnik kot referenčno vozilo navede vozilo z oddaljenostjo nad 200 km od naslova naročnika v eno stran, in ga naročnik želi preveriti, je strošek ogleda (gorivo, cestnine, vinjete, nad 400 km na eno stran pa tudi spanje) komisije največ petih (5) članov naročnika breme ponudnika.

8. Ponudnik bo ob prevzemu izdelanega vozila izvedel ustrezno šolanje na vozilu za uporabnike.

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom in predložitvijo ponudbe.

9. Ponudnik zagotavlja reden servis za izdelano vozilo na lokaciji, ki je v območju Republike Slovenije.

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom in predložitvijo ponudbe.

10. Ponudnik mora predložiti ustrezen originalen S.BON-1 obrazec, ki ne sme biti starejši od 1 meseca od datuma oddaje ponudbe in ki izkazuje, da ima ponudnik na dan izdaje bonitetno oceno od SB1 do vključno SB5. Ponudniki s sedežem v tujini morajo izkazati enakovredno bonitetno oceno bonitetnih agencij Moody's Investors Service (Baa3 ali boljša), Standard&Poor's (BBB- ali boljša), Fitch Ratings (BBB- ali boljša) ali drugo primerljivo oceno finančne institucije, ki uporablja metodologijo Basel II.

(V primeru skupne ponudbe ali ponudbe s podizvajalci morajo ta pogoj izpolnjevati vsi partnerji ali podizvajalci, torej morajo tudi oni predložiti ustrezen originalen S.BON-1 obrazec oz. ustrezno poročilo, izdelano na podlagi metode BASEL II – in morajo prav tako imeti na dan izdaje bonitetno oceno od SB1 do vključno SB5).

11. Izdelovalec nadgradnje razpolaga s standardi ISO 9001 in 14001.

Ponudnik predloži kopijo veljavnih standardov.

MERILO ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA - EKONOMSKO NAJUGODNEJŠA PONUDBA,
sestavljena iz naslednjih meril:

1. Najnižja cena ponujenega vozila z DDV

(najvišje možno število točk: 87 točk)

Število točk posameznega ponudnika se izračuna po naslednji formuli:

$$T = C_n / C \times 87$$

T št. točk posameznega ponudnika

C_n najnižja ponudbena cena

C ponudbena cena posameznega ponudnika

2. Tehnične lastnosti vozila (5 točk)

Ponudnik prejme dodatne točke, če ponuja kombinirano črpalko z eno stopnjo na normalnem tlaku in štirimi stopnjami na visokem tlaku (ponudnik v obrazcu predračun in tehničnih specifikacijah navede znamko in tip črpalke).

3. Bonitetna ocena (najvišje število točk: 4 točke)

Če ponudnik razpolaga z bonitetno oceno SB4 ali boljše, prejme dodatne točke:

SB4, SB3 – 2 dodatni točki

SB2, SB1 – 4 dodatne točke

4. Referenca GZS (4 točke)

Če sta bili vsaj dve referenčni vozili dobavljeni za slovensko PGD in je bilo zanj pridobljeno mnenje Tehnične komisije GZS, ponudnik prejme dodatne 4 točke.

FINANČNO ZAVAROVANJE

1. Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti:

Izbrani ponudnik bo moral ob podpisu pogodbe PGD izročiti menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, plačljivo na prvi poziv in z oznako »brez protesta«, v višini 10 % pogodbene vrednosti, plačljivo na prvi poziv, veljavno do vključno 30 dni dlje, kot bo v pogodbi določen rok za izvedbo naročila.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo PGD unovčilo, če ponudnik/izvajalec svojih obveznosti ne bo izpolnil skladno s sklenjeno pogodbo, v dogovorjenem obsegu, kvaliteti in rokih ali v primeru, da izbrani izvajalec po svoji krivdi odstopi od izvedbe pogodbenih obveznosti in v primeru, da PGD po krivdi izvajalca odstopi od pogodbe.

V primeru, da bi naročnik odločil, da se rok za izvedbo naročila podaljša, bo moral ponudnik izročiti novo fin.zavarovanje z ustrezno podaljšano veljavnostjo.

2. Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku:

Izbrani ponudnik bo moral ob dokončni predaji izdelanega vozila PGD izročiti menico, z oznako brez protesta ter plačljivo na prvi poziv, v višini 5 % pogodbene vrednosti, plačljivo na prvi poziv. Menica mora biti veljavna do vključno 15 dni dlje, kot bo v pogodbi naveden garancijski rok za vso opremo. Brez izročitve finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, se šteje, da prevzem vozila ni izvršen.

PROTIKORUPCIJSKE DOLOČBE

Zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj je naročnik dolžan skladno s 6. odstavkom 14. člena ZIntPK pridobiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico nepravilnost ponudbe oziroma ničnost pogodbe.

V času javnega razpisa naročnik in ponudnik ne smeta začeti in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor določene ponudbe. V času izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe naročnik in ponudnik ne smeta začeti dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi začela veljati ali da ne bi bila izpolnjena.

PRAVNO VARSTVO

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo se lahko vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika, pri čemer se lahko zahtevek za revizijo nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi ali razpisni dokumentaciji. Zahtevka za revizijo ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb, razen če je rok za prejem ponudb krajši od desetih delovnih

dni. V tem primeru se lahko zahtevek za revizijo vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu.

Takso v višini 4.000 evrov mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, številka SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BSLJSI2X; IBAN:SI56011001000358802 – taksa za postopek revizije javnega naročanja.

Zahtevek za revizijo mora biti vložen preko portala eRevizija.

Predsednik GZ CELJE
Sašo Farčnik

Priloge:

- priloga 1: obrazec Podatki ponudnika
- priloga 1a: Izjava o nastopanju brez podizvajalcev
- priloga 1b: Izjava o nastopanju s podizvajalci
- priloga 2: obrazec Predračun
- priloga 3: obrazec Izjava
- priloga 4: Specifikacije za zahtevano vozilo
- priloga 5: vzorec pogodbe
- priloga 6: obrazec Reference
- priloga 7: Vzorec menične izjave
- priloga 8: Podatki za izdajo mnenja o podvozju
- priloga 9: Izjava o lastniških deležih
- ESPD obrazec

Priloga 1

PODATKI PONUDNIKA

Firma oz. ime ponudnika:

Naslov:

Zakoniti zastopnik ponudnika:

Matična številka:

Davčna številka:

Številka transakcijskega računa:

Telefon:

Telefax:

E - mail:

Ponudbo dajemo (ustrezno obkrožiti):

a) samostojno *(V tem primeru se izpolni priloga 1a)*

b) s podizvajalcem *(V tem primeru se priloga 1 izpolni tudi za vsakega podizvajalca, izpolni pa se tudi priloga 1b)*

c) skupno ponudbo v skupini izvajalcev *(V tem primeru se priloga 1 izpolni za vsakega partnerja izvajalca posebej ter označi, kateri je vodilni partner, ponudbi pa se priloži Pogodba o skupni izvedbi javnega naročila)*

Priloga 1a

PONUĐNIK

Naziv: _____

Naslov: _____

ID za DDV: _____

IZJAVA

ponudnika, da pri izvedbi naročila ne nastopa s podizvajalcem

Izjavljamo, da pri izvedbi javnega naročila z **nazivom Dobava gasilskega vozila GVC-1** (naročnik GZ CELJE) **ne bomo** nastopali s podizvajalcem.

PONUĐNIK:

(žig in podpis pooblaščen osebe)

Kraj in datum:

Priloga 1b

PONUĐNIK

Naziv: _____

Naslov: _____

ID za DDV: _____

IZJAVA

o nastopanju s podizvajalci

Izjavljamo, da bomo javno naročilo z nazivom **Dobava gasilskega vozila GVC-1** (naročnik GZ CELJE) v _____% vrednosti celotnega naročila opravili sami.

Opis dela naročila, ki ga bomo izvajali sami:

Pri izvedbi naročila bomo sodelovali z/s _____ (število) **podizvajalci**, in sicer: _____

Podizvajalec ter opis naročila, ki ga bo izvedel (predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe del):

Ponudnik (glavni izvajalec) in podizvajalec izjavljata, da:

1. Ponudnik (glavni izvajalec) izjavlja, podizvajalec potrjuje, da ima ponudnik do podizvajalca poravnane vse nesporne obveznosti v predhodnih postopkih javnega naročanja.
2. Ponudnik (glavni izvajalec) pooblašča PGD za plačilo opravljenih, oziroma prevzetih del, oziroma dobav, neposredno podizvajalcu na podlagi potrjenega računa. (Pooblastilo za neposredno plačilo podizvajalcu).
3. Podizvajalec soglašaja, da PGD namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca. (Soglasje k neposrednemu plačilu).

Priloga:

- Podizvajalska pogodba, ki vsebuje vse podatke, zahtevane z razpisno dokumentacijo.

PONUĐNIK:

(žig in podpis pooblaščene osebe)

PODIZVAJALEC:

(žig in podpis pooblaščene osebe)

Kraj in datum:

Kraj in datum:

Priloga 2**PONUĐNIK**

Naziv: _____

Naslov: _____

ID za DDV: _____

PREDRAČUN ŠT. _____

	Vrednost v EUR
Izdelava in dobava gasilskega vozila GVC-1 brez DDV	
Vrednost podvozja	
Vrednost nadgradnje	
Vrednost opreme	
Vrednost 5% DDV	
Vrednost 22% DDV	
Končna cena dobave gasilskega vozila GVC-1 z DDV	

V ceno so zajeti vsi stroški dobave, cena je fiksna fco. naročnik oz. PGD.

Ponudba vsebuje (*ustrezno obkrožiti*):

Kombinirana črpalka z eno stopnjo na normalnem tlaku in štirimi stopnjami na visokem tlaku

DA / NE , znamka in tip črpalke: _____

Garancijska doba za izdelano nadgradnjo (minimum dve leti): _____.**Bonitetna ocena ponudnika:** _____.**Reference GZS:** _____.**Veljavnost ponudbe** (minimum 2 meseca): _____*(Navedeni podatek ponudnik vpiše tudi v obrazec izjava.)*

Kraj in datum:

Podpis

Žig:

Priloga 3

IZJAVA*

Spodaj podpisani, zastopnik/pooblaščenec ponudnika, ki se prijavlja na predmetni razpis za javno naročilo, izjavljam, da smo seznanjeni s pogoji, merili in ostalo vsebino razpisne dokumentacije za navedeno javno naročilo ter jih v celoti sprejemamo.

Izjavljamo, da:

- 1 so vsi podatki, ki smo jih podali v ponudbi, resnični, in da za podane podatke in njihovo resničnost prevzemamo popolno odgovornost;
- 2 ne obstaja noben izmed izključitvenih razlogov za naše kandidiranje pri tem poslu, navedenih v veljavni zakonodaji ali v razpisni dokumentaciji za predmetno javno naročilo;
- 3 v prijavi navajamo samo reference za posle, ki so bili uspešno zaključeni.

S podpisom te izjave posebej potrjujemo tudi izpolnjevanje spodnjih pogojev:

- a. Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.
- b. Ponudnik je vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.
- c. Zoper ponudnika ni bil uveden ali začel postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja.
- d. Ponudnik na dan oddaje ponudbe izpolnjuje obvezne dajatve ali druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, in sicer vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave ne sme znašati petdeset (50) EUR ali več. Ponudnik ima na dan oddaje ponudbe predložene tudi vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih (5) let do dne oddaje ponudbe.
- e. Ponudnik je v zadnjih dveh letih pred objavo predmetnega javnega naročila korektno izpolnjeval pogodbene obveznosti iz pogodb, sklenjenih z naročnikom v okviru javnega naročanja (to pomeni brez zamude pri pogodbenih rokih po krivdi ponudnika, izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti, dobavljeno blago ali opravljena storitev je v celoti ustrezalo zahtevam naročnika, naročnik ni unovčil nobenega finančnega zavarovanja, ipd.).
- f. Ponudniku ni bilo dokazano, da je v zadnjih treh letih storil veliko strokovno napako s področja predmeta javnega naročanja.
- g. Ponudnik na dan oddaje ponudbe ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečeno stransko sankcijo izločitve iz postopkov javnega naročanja.
- h. Ponudnik na dan oddaje ponudbe ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011 ZintPK-UPB2).
- i. Ponujeno gasilsko vozilo v celoti ustreza vsem tehničnim specifikacijam naročnika.
- j. Ponudnik je v zadnjih treh letih pred rokom za oddajo ponudb različnim naročnikom (gasilskim enotam) na območju Slovenije ali EU uspešno izdelal in dobavil vsaj toliko vozil, kot je zahtevano z referenčnim pogojem.
- k. Ponudnik zagotavlja reden servis za izdelano vozilo na območju Republike Slovenije.

- l. Vozilo bo dobavljeno najkasneje 1.9.2026.
m. S podpisom tega obrazca podpisujemo ponudbo kot celoto.

S podpisom te izjave dovoljujemo, da naročnik te podatke iz uradnih evidenc pridobi sam.

Podpisnik v imenu udeleženca:

V/na _____, dne _____

Ime in priimek:

Podpis in žig:

* Izjavo podpišejo ponudniki, ki nastopajo samostojno, ali vsi partnerji v skupnem nastopu.

V primeru, če gospodarski subjekti, ki nastopajo v ponudbi (samostojni ponudnik, partnerji v skupni ponudbi ali podizvajalci) ne predložijo potrdil iz kazenske evidence, skladno s pogojem št. 2, morajo izpolniti naslednji obrazec:

1. Spodaj podpisani pooblastitelj, pooblaščen naročnika, da za potrebe izvedbe predmetnega javnega razpisa (naročnika GZ CELJE) pridobi vse potrebne podatke oz. potrdilo iz kazenske evidence pravnih oseb Ministrstva za pravosodje.

POLNO IME PRAVNE OSEBE: _____

SEDEŽ PRAVNE OSEBE: _____

OBČINA SEDEŽA PRAVNE OSEBE: _____

MATIČNA ŠTEVILKA PRAVNE OSEBE: _____

V/na _____, dne _____

Ime in priimek pooblaščen osebe:

Podpis in žig:

2. Spodaj podpisani zastopniki družbe _____
_____ dovoljujemo naročniku, da lahko za namene izvajanja javnega naročila (naročnik GZ CELJE) pridobi naše osebne podatke iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za sledeče osebe, pooblaščen za zastopanje: *(obrazec je potrebno izpolniti za vsakega zastopnika družbe posebej)*

EMŠO (obvezen podatek): _____

IME IN PRIIMEK: _____

DATUM ROJSTVA: _____

KRAJ ROJSTVA: _____

OBČINA ROJSTVA: _____

DRŽAVA ROJSTVA: _____

NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA BIVALIŠČA:

(ulica in hišna številka) _____

(poštna številka in pošta) _____

DRŽAVLJANSTVO: _____

MOJE PREJŠNJE OSEBNO IME SE JE GLASILO: _____

V/na _____, dne _____

Podpis: _____

Priloga 4

TEHNIČNE ZAHTEVE

Motor emisijskega razreda Euro 5
Moč motorja min. 235 kW (320 KM), min 1250 Nm navora
Prostornina motorja min 6,9 L
Šasija prilagojena namenu gasilske službe
Kabina dvojna
Medosna razdalja min 3950 mm
Pogon 4x4, možnost vklopa /izklopa prednjega pogona
Zapora diferenciala na obeh oseh
Zračno vzmetenje na zadnji premi

Skupna dovoljena teža 16.000 kg
Dovoljena obremenitev prednje osi min 6.300 kg
Dovoljena obremenitev zadnje osi min 10.000 kg

Dokumentacija vozila v slovenščini
Omejevalnik maksimalne hitrosti, elektronski, 90 km/h

Izpušni sistem, na desni strani šasije
Izpušna cev, k sredini okvirja
Vsesavanje zraka, za kabino, nad šasijo

2 akumulatorja, min 180 Ah
Alternator, trifazni tok 28 V, min 120 A, 3360 W
Glavno stikalo akumulatorja

Rezervoar in vod za gorivo začasno nameščena za kabino na šasiji
Zapiralo rezervoarja za gorivo, z zaklepanjem
Pokrov posode za AdBlue, z zaklepom

Rezervno kolo, brez dvigalke rezervnega kolesa, začasno pritrjeno
Zadnji ščitnik podvozja, okrogel
2 zagozdi, z nosilcem
Pritrdilna ušesa za nadgradnjo

Kompresor za zrak, min 238 ccm
Sušilnik zraka, ogrevan
Posoda za stisnjeni zrak, jeklo
Elektronski zavorni sistem

Sistem proti blokiranju koles (ABS), terenska vožnja, z možnostjo delnega ali 100% izklopa
Visokozmogljiva motorna zavora z min 170 kW zavorno močjo
Kolutne zavore na sprednji premi
Kolutne zavore na zadnji premi
Upravljanje parkirne zavore, ob voznikovem sedežu
Parkirna zavora na obeh premah
Asistenca za speljevanje v klanec
Kolutne zavore, zaščitene, za terensko vožnjo

Zadnje luči, LED
Signal zavore v sili, vklop opozorilnih smernikov, samodejno
Brenčalo za vzvratno vožnjo, zvočno, pri aktivni vzvratni prestavi

Predfilter goriva, s separatorjem olja/vode in senzorjem vode, ogrevan (mešalni filter)
Brez zmanjševanja navora pri pomanjkanju Adblue tekočine
Zaščita motornega hladilnika, spodaj
Palica za merjenje olja in digitalni kazalnik nivoja olja na motorju

Samodejni menjalnik (ne robotiziran), s hidridinamičnim pretvornikom navora, 8 prestav
Trije različni programi vožnje.
Običajni način, terenski (offroad) način, način (emergency) za nujne vožnje
Toplotni izmenjevalnik za menjalnik
Pnevmatike sprednje preme Goodyear 385/55R22,5 ULTRAGRIP MAX S
Vrsta platišča na sprednji premi, jekleno
Prekrivni obroč za matico na sprednji premi
Pnevmatike zadnje preme Goodyear 275/70R22,5 KMAX D
Vrsta platišča na zadnji premi, jekleno
Rezervno kolo, glede na konfiguracijo pnevmatik sprednje preme
Cev za polnjenje pnevmatik z manometrom

Opozorilno brenčalo pri aktivirani zapori diferenciala prednje preme
Amortizer in stabilizator obeh prem

Prednji odbijač, jeklen, 3-delen
Senčilo, pred vetrobranskim steklom
Zadnja stopnica nihajna
Centralno zaklepanje, z daljinskim upravljanjem
Hrbtina stena kabine pripravljena za predelavo v dvojno kabino

Sprednji žarometi, LED
Zaščitne mrežice na prednjih lučeh
Dnevne luči, LED
Meglenke, LED
Smernika, stranska, LED
Regulacija dolžine svetlobnega snopa, ročno

Samodejen vklop luči za vožnjo s senzorjem za luči
2 konturni luči, LED
Možnost vklopa funkcije samodejnega 6-kratnega utripanja smernika
Hupa, dvozvočna, električna
Predpriprava za dodatno osvetlitev na strehi kabine
Predpriprava za dodatno osvetlitev v zadnjem delu vozila

Zunanje vzvratno ogledalo, električno nastavljivo s funkcijo pomoči pri ranžiranju, ogrevano
Robno ogledalo, levo, električno nastavljivo, ogrevano
Robno ogledalo, desno, električno nastavljivo, ogrevano
Sprednje ogledalo, ročno nastavljivo
Ohišje ogledala, nelakirano

Komfortni voznikov sedež, zračno vzmeten
Naslonjala roke za voznikov sedež
Komfortni sovoznikov sedež, zračno vzmeten

Večfunkcijski volan, nastavljiv po višini in naklonu
Prikazovalnik števec in računalnika v celoti digitalen

2 vtičnici, na sredini armaturne plošče, 12 V in 24 V

Avtomatizirana klimatska naprava

Senčni rolo za okno stranskih vrat, notranji, mehanski, na voznikovi in sovoznikovi strani

Osvetljava vhoda ob. Odprtih vratih

Notranja obloga vrat iz plastike

Brez dodatnih odlagalnih površin in shranjevalnega prostora

Obvezna oprema

Asistenčni sistemi

Elektronski stabilizacijski program (ESP)

Regulacija zdrsa pogonskih koles (ASR)

Tempomat (regulacija hitrosti vožnje)

Naprava za omejitev hitrosti vožnje, nastavljiva

Radio 7-palčni z bluetooth povezavo

Predpriprava na možnost zagona/zaustavitve motorja za potrebe nadgradnje

Zmogljiv odgon, odvisen od menjalnika s prirobnico, primerne prestavnega razmerja. Tip usklajen z nadgraditeljem

Pomožni odgon je mogoče prekllopiti pod obremenitvijo in ga uporabljati tako pri vozečem kot tudi pri mirujočem vozilu.

Nastavitev obratov motorja po navodilih nadgraditelja.

2 škobca na sprednjem delu vozila OP1S3

Barva

Lakiranje vrhnjega sloja kabine RDEČA RAL 3000

NAPISI

V ceni so napisi oziroma nalepke po tipizaciji GZS za vozilo GVC 1 ;

- spredaj na maski vozila napis GASILCI
- na vratih vozila znak pripadnosti društva in GVC 1
- na zadnji vratih nadgradnje NAPIS PGD OSTROŽNO
- vsi napisi so iz kvalitetne odbojne folij
- poslikava glede na želje in potrditev naročnika.

DOKUMENTACIJA

- Ob predaji vozila izročiti potrdilo o skladnosti s tipizacijo GZS
- Potrdilo o opravljeni drugostopenjski homologaciji
- Navodila za pravilno uporabo

OPREMA, ki se bo vgradila v vozilo:

Skupina	Oprema	Količina	Standard
1	Zaščitna obleka in zaščitna oprema		
	Opozorilni telovnik	2	SIST EN 471

	Zaščitni gumi škornji (št. 42 in 44)	2	SIST EN ISO 20345
	Zaščitne rokavice za nevarne snovi	2	SIST EN 374 SIST EN 388 SIST EN 407
	Kapljevinska zaščitna obleka (tip 3 ali 4)- velikost L in XL	2	SIST EN 14605 SIST EN ISO 13982-1 SIST EN 13034 SIST EN 14126 SIST EN 1149-1 SIST EN 1073-2
	Izolirni dihalni aparat (IDA), izvedba za gasilce (skupina 3)	4	SIST EN 137
	Celo-obrazna maska za IDA, izvedba za gasilce (skupina 3)	4	SIST EN 136
	Dodatna tlačna posoda za izolirni dihalni aparat	4	SIST EN 12245 ali ISO 11119
	Celo-obrazna gasilska reševalna maska ALI	2	SIST EN 136
	Reševalna kapuca s podaljškom	2	SIST EN 403
	Tabla za nadzor IDA	1	
	Zaščitne hlače ali ščitniki za uporabnike verižnih motornih žag, zaščitni razred 1	1	SIST EN 381-5
	Gasilski varovalni pas	4	SIST EN 358
2	Gasilska oprema		
	Vedrovka 10 l, ali	1	lahko DIN 14405
	Vedro 10 l	(1)	
	Gasilnik na prah, 9 kg	2	SIST EN 3
	Gasilnik na CO ₂ , 5 kg	1	SIST EN 3
	Naprtnjača	2	/
	Gasilna metla z ročajem	2	/
	Posoda za penilo, 20 l (penilo za požarni razred B), ali	6	DIN 14452
	Vgrajen rezervoar za penilo, 120 l (poln penila, primerne za požarni razred B)	(1)	/
	Komplet za gašenje dimniških požarov	1	Priloga 5
3	Cevi, armature in pribor		
	Tlačna cev B, 5 m	1	DIN 14811
	Tlačna cev B, 20 m	10	DIN 14811
	Tlačna cev C, 15 m	10	DIN 14811
	Visokotlačna cev DN 25, dolžine 60m, s spojko H, priključena na navijak, z VT-ročnikom	2	SIST EN 1947
	Hidrantni nastavek 2B	1	DIN 14375-1
	Ključ za podzemni hidrant, model B	1	3223
	Ključ za nadzemni hidrant, model C	1	3223
	Zbiralnik A-2B	1	DIN 14355
	Trojak B/CBC	2	DIN 14345
	Omejevalnik tlaka B	1	DIN 14380
	Prehodna spojka A-B	1	DIN 14343
	Prehodna spojka B-C	6	DIN 14342
	Ročnik z zasunom B	1	SIST EN 15182-3

	Oporno koleno B	1	DIN 14368
	Ročnik z zasunom C, ali	3	SIST EN 15182-3
	Turbo ročnik s C-spojko	(3)	SIST EN 15182-2
	Delovna vrv, 20 m	1	lahko DIN 14920
	Vezna vrv, 2 m	2	/
	Cevni pritrdilec	4	DIN 14828
	Spojni ključ ABC	3	14822-2
	Kavelj za odpiranje pokrovov kanalov (z verigo)	2	/
	Cevni mostiček 2B	2	lahko DIN 14820-1
	Cevna košara za B cevi	3	DIN 14827-1
	Kombiniran ročnik za srednjo/težko peno M2/S2-C (200l/min)	1	SIST EN 16712-3
	Mešalnik penila Z2 ali	1	SIST EN 16712-1
	Mešalnik penila kot sestavni del gasilske črpalke z vsaj enakimi karakteristikami kot mešalnik penila Z2	(1)	/
	Sesalna cev za penilo D 1500 (v primeru namestitve mešalnika penila Z2)	1	SIST EN 16712-2
4	Reševalna oprema		
	Tridelna raztegljiva lestev z oporami	1	SIST EN 1147
	Stikalna lestev, 4-delna	1	SIST EN 1147
	Gasilska reševalna vrv, 30 m, z nameščenim karabinom	4	SIST EN 1891 in SIST EN 362
	Torbica za gasilsko reševalno vrv	4	lahko DIN 14921
5	Sanitetni pribor		
	Navadna nosila, zložljiva	1	DIN 13024
	Zajemalna nosila, opora za glavo, vratna opornica	1	SIST EN 1865
	Vratna opornica - otroška	1	SIST EN 1865
	Komplet B ali C za prvo pomoč	1	Priloga 2 ali 3
	Odeja (190x140 cm)	1	
6	Osvetlitev in signalizacija		
	Ročna baterijska svetilka	4	lahko DIN 14642
	Varnostni triopan	2	/
	Varnostna svetilka (utripajoča)	2	/
	Signalni lopar (napis GASILCI)	2	/
	Cestni stožec (cca. 60 cm)	6	/
	Opozorilni trak, 500 m	1	/
	Prenosni reflektor, min. 500W, 230 V, IP 44, z 10 m kablom, z možnostjo enostavne pritrditve, ali	2	/
	Prenosni reflektor LED min. 50W, 230 V, IP 44, z 10 m kablom, z možnostjo enostavne pritrditve	(2)	/
	Trinožni stativ za reflektor, raztegljiv, višine vsaj 1,6 m, z možnostjo enostavne pritrditve reflektorja	1	/
	Nosilec za namestitev 2 reflektorjev, z možnostjo enostavne pritrditve	1	/
	Električni podaljšek na kabelski roleti, cca. 30 m, 16A, 3x2,5 mm ² , kabel H07RN-F, izhodi 3 »šuko« vtičnice s	2	SIST EN 61316

	pokrovčki		
7	Delovne priprave in oprema		
	elektro agregat 14 kVA z nadzorom izolacije	1	DIN 14685-1
	Električna potopna črpalka TP 4/1	1	DIN 14425
	Lovilno korito, nerjaveče, 60x40x18	2	lahko skladno z DIN 14060
	Škopec, velikost 3, za sile do 100 kN, pocinkan	4	DIN 82101
	Verižna motorna žaga, dolžina meča cca. 40 cm, moč ≥ 2kW, z opremo	1	SIST EN ISO 11681-1
	Rezervna veriga za verižno motorno žago	1	/
	Gozdarska zagozda	2	/
	Kotna rezalka, 230 V, min 2000 W, za rezilne plošče, 230 mm, ter: - 3 kos plošča za kovino - 3 kos plošča za kamen	1	/
	Naprava za taktično prezračevanje, neposredna zmogljivost min. 10.000 m ³ /h	1	/

8	Ročno orodje in merilne naprave		
	Lomilka ali večnamensko orodje	1	/
	Gasilska sekira	2	lahko DIN 14900
	Drvarska sekira	1	lahko DIN 7294
	Kramp	1	lahko DIN 20109
	Lopata, gradbena	1	lahko DIN 20121
	Lopata, štiharica	1	lahko DIN 20127
	Vile	1	/
	Kopača	2	/
	Požarni kavelj, dvodelni, 5 m	1	lahko DIN 14851
	Cestna metla, dolžine cca. 1400 mm	1	/
	Škarje za okroglo železo (za \varnothing 12 mm)	1	/
	Kovček z ročnim orodjem	1	Priloga 4
	Merilnik plinov Ex-O ₂ -CO, s polnilcem	1	smernica ATEX 94/9/EC
	Termo kamera - območje merjenja 0–600 st. C, IP 67, odporna na padce z 2 m na beton, zagon kamere max.. 20 s, ločljivost min. 240x180	1	
9	Posebna oprema		
	Absorbent za ogljikovodike, 15 kg, v ustrezni posodi	1	/
	Vlečna jeklenica, dolžine 5 m, \varnothing 16 mm, z očesi na obeh koncih	1	/
	Zagozda za vozilo proizvajalca podvozja	2	/
	Posoda za rezervno gorivo za vozilo, 20 l, testirana, polna	1	/
	Posoda za rezervno gorivo za elektro agregat, 10 l, testirana, polna	1	/
	Kombinirana posoda: mešanica 5 l/olje za verigo, 2 l	1	/
	Izolirni dihalni aparat (IDA), izvedba za gasilce (skupina 3)	4	SIST EN 137

	Celo-obrazna maska za IDA, izvedba za gasilce (skupina 3)	4	SIST EN 136
	Dodatna tlačna posoda za izolirni dihalni aparat	4	SIST EN 12245 ali ISO 11119
	Polnilec za montažo v vozilo za kamero	1	
	Polnilec za montažo v vozilo za detektor plinov	1	
	Postaja radijska mobilna Motorola	1	
	Antena za radijsko postajo	1	
	Nosilec vgradni za radijsko postajo v vozilo	1	
	Prenosna radijska postaja Motorola z mikrofonom	4	
	Polnilec za montažo v vozilo za prenosno radijsko postajo	4	
	Komplet vrvna tehnika	1	
	Veriga z očesom in zapenjalnim kavlom dvojna 3m	1	
	SEILZUG 16KN INKL. TELESKOPHEBEL ALI ENAKOVR. – žični poteg	1	
	Zaboj transportni – kovinski	1	
	Jeklenica fi11mm/20m	1	
	Sidro za vpenjanje	1	
	Nosila koritasta Spencer Oranžna s 4 trakovi ali enakovr.	1	
	Makita akumulatorsko vrtno kladivo 18V+ (DX02)	1	
	Makita akumulatorski kotni brusilnik 18V 125mm	1	
	Makita akumulatorska sabljasta žaga 18V 32mm	1	
	Makita akumulator 18V/5,0Ah	2	
	Makita akumulatorski vijačnik 18V 2st	1	
	Gasilski sesalec z črpalko in odvodom z C spojko	1	
	Polnilec za montažo v vozilo za Makita orodje - dvojni	1	
	- Reševalno ročno orodje z razpiralno konico		
	- Reševalno ročno orodje z rezalno konico		

PODROBEN OPIS NADGRADNJE

Kabina

- Posadka vozila 1 + 1 + 2 + 3 (1+6)

Prva vrsta (v kabini podvozja): voznik in sovoznik:

Pri obeh sedežih spredaj se namesti nosilec za čelado z LED lučko na spodnji strani.

Pod nosilci za čelade predal za odlaganje brezrokavnikov in stvari za vodenje.

Na armaturni plošči se namesti pritrdišče za tablični računalnik z ustrezno napeljavo.

Druga vrsta: dva sedeža, obrnjena v nasprotni smeri vožnje, naslona sedežev z vgrajenima zgibnima nosilcema za IDA; sedeža sta nameščena levo in desno, vmesni prostor med njima je namenjen namestitvi opreme. Na ta vmesni prostor se namestijo polnilci za ročne radijske postaje, ročne akumulatorske svetilke, termo-kamera, zraven se zagotovi 3x 230V vtičnice, itd. Pod polico za polnilce se umesti predal za nahrbtnik za prvo pomoč. Pod sedežema se nahaja predal za drobno opremo. Na primerno mesto ob sedežih se na steno namestijo nosilci za maske IDA in reševalne maske.

Tretja vrsta: Levo in desno sedeža z nasloni sedežev z vgrajenima zgibnima nosilcema za IDA. Na sredini sedež brez nosilca za IDA. Na primerno mesto ob sedežih se na steno namestijo nosilci za maske IDA in reševalne maske.

Vsi sedeži z nasloni z vgrajenim zgibnim nosilcem za IDA, omogočajo namestitev aparata z eno kompozitno tlačno posodo 7,2 lit / 300 bar. Imajo blokado odpiranja, ki se sprostí ročno. Sedeži so opremljeni s homologiranimi tritočkovnim varnostnim pasovi.

Notranjost kabine je iz gladkega ščetkanega aluminija, nerjavnega jekla in umetnih materialov. Sedeži in nasloni so iz materialov, ki jih je možno enostavno čistiti z vlažno krpo.

Streha kabine ima nameščen okrov iz umetne mase z integriranimi modrimi lučmi v LED izvedbi, katere pokrivajo oddajanje signalov naprej in bočno. Omogočen je enostaven dostop za vzdrževanje in morebitno zamenjavo modrih luči.

Tla prostora za posadko so obložena z ne drsljivo podlogo ki onemogoča zatekanje vode pod sedeže ali pod prostore za opremo. Na stropu so nameščeni kvalitetni ročaji za oprijem med vožnjo. Prostor za posadko je primerno osvetljen in ima možnost vklopa in izklopa na stikalo v kabini. Vstop in izstop posadke v prostor za posadko je preko rotirajočih stopnic, ki z odpiranjem ustvarijo poševno lego, ki omogoča lažje in varnejše vstopanje in izstopanje. Gibanje teh stopnic je pogojeno z odpiranjem vrat: v zaprti legi so zaščitene proti vdoru vode in prahu. Stopnice so osvetljene, prekrite pa s proti drsnim posipom oziroma premazom. Izpostavljeni deli mehanizma za gibanje stopnic so ali skriti ali ustrezno zaščiteni proti poškodbam. Za lažji vstop / izstop služijo drogovi za prijemanje. Izstopna odprtina vrat je čim bližje stropu kabine. Vrata se odpirajo minimalno 80° glede na vozilo. Okna vrat se odpirajo z elektromotorjem.

Pomožni kovinski okvir za nadgradnjo je izdelan iz dveh vzdolžnih nosilcev, ki sta med seboj prečno povezana. Nanj so pritrjena pritrdišča za nadgradnjo (oprema) ter nosilci za vpetje kardanskega pogona črpalke, črpalke in rezervoarja za vodo. Pomožni okvir je preko elastičnih elementov pritrjen na podvozje vozila. Celotno podvozje vozila je zaščiteno z brizgano zaščito proti koroziji.

Nadgradnja vozila je izdelana iz aluminijastih samonosilnih plošč-elementov povezanih v stabilno konstrukcijo. Izvedena je kot samonosna aluminijasta konstrukcija (brez cevne ogrodja). Nadgradnja je izvedena tako, da je torzijska odpornost in z njo povezana deformacija čim manjša. Rezervoar vode je vzdolžno postavljen glede na smer vožnje na sredini nadgradnje. Levo in desno je prostor za namestitev opreme, zaprt s po tremi kvalitetnimi Al roletami na vsaki strani, barve antracit (RAL 7016). Rolete so izdelane iz votlih profilov iz eloksiranega aluminija, ki so med seboj povezani s spoji. Med posameznimi profili so elastična tesnila. Tesnila na spodnjem robu in stranskih vodilih ščitijo prostore z opremo pred prahom in vlago. Zapiranje rolet je izvedeno z zunanjim mehanizmom na zapah s pomočjo droga (t.i. barlock), s ključavnicami. V primeru, da je katera izmed rolet odprta, se to kot opozorilo prikaže v vozniški kabini. Za lažji dostop do višje ležeče opreme ima nadgradnja pod vsako roleto (tudi pri roletah nad zadnjimi kolesi) pohodne stopnice, prekrite s proti drsnim posipom oziroma premazom. Pohodne stopnice imajo pri odprti legi na robovih signalne modre LED lučke ter dodatno še obstojno rdečo refleksno odbojno folijo. Nosilnost vsake je 250 kg. Pri zaprti legi tesno zaprejo vse prostore z opremo. Zadnja odprtina nadgradnje (za črpalke) je zaprta z dviznimi vrati, ki ima pri odprti legi na robovih signalne modre LED lučke ter dodatno še obstojno rdečo refleksno odbojno folijo. Notranjost nadgradnje je izdelana iz gladke pločevine iz ščetkanega aluminija. Streha nadgradnje je pohodna, pokrita oziroma premazana s proti drsno oblogo. Na levi in desni strani nadgradnje sta povišana robova z Integriranim LED trakom / po dvema na vsaki strani s svetilnostjo min. 6.900 lm na stran za osvetlitev okolice, z integriranim LED trakom za osvetlitev pohodne strehe za osvetlitev okolice, za osvetlitev pohodne strehe in z integriranimi modrimi lučmi zadaj. Zadaj se nahajata tudi dva reflektorja za osvetlitev okolice. Dostop do strehe je preko zgibne lestve in ročajev za lažji prestop na streho. Lestev je nameščena zadaj na desni strani vozila, gledano v smeri vožnje. Pri izvlečenju

legi je lega lestve poševno, kar omogoča varnejše vzpenjanje oziroma sestop. Za lažji prestop na streho sta ob lestvi ob strani zgoraj dva pokončna oprijemalna drogova. Streha je osvetljena. Na strehi se naredi pritrdišče za 3 delno aluminijasto raztegljivo lestev, pritrdišče za 4 stikalne lestve (opcijsko na pokrov AL zaboja) in Al zaboj v velikosti Dolžina 2300 širina 750 višina 200 mm (višina ne sme presegati višine vozila 3150 mm).

V prvem desnem boksu je nameščena cev za zrak na samo navijalnem bobnu, cev fi 8 mm. Podaljševalne jeklenice so nameščene v kovinskih dveh aluminijastih zabojih z ročajem.

Nadgradnja ima dve hitro napadalni napravi navijaka, vgrajena v zadnjem levem in desnem boksu zgoraj. Visokotlačna cev navijakov ima dolžino 60 m in notranji premer 25 mm. Cev je ob izvleku vodena v vseh smereh s pomočjo okvirja z vrtljivimi valjčki. Pogon bobnov je elektromotoren preko nožnega stikala – tipke na preklopni stopnici, z možnostjo tudi ročnega navijanja v primeru okvare. Revolverski tip VT ročnikov je Rosenbauer Nepiro ali podoben. Ročnika imata tudi nastavek za težko peno. Za zaščito opreme, nameščene pod napravo, pred umazanijo ter vodo je pod navijakom nameščena zaščita v obliki korita z odvajanjem vode na prosto.

Ležišča oziroma pritrdišča opreme v nadgradnji so označena z ustreznimi grafičnimi simboli, v nasprotnem primeru pa s slovenskimi napisi. Prav tako so vsi informacijski in opozorilni napisi ter kratka osnovna navodila za rokovanje in varno delo s posameznimi napravami obvezno navedena v slovenskem jeziku.

Črpalka:

Črpalka je izdelana in preizkušena v skladu s standardoma SIST EN 1028-1 in SIST EN 1028-2. Oznaka je FPN 10-3000 in FPH 40-250. Pogon črpalke je izveden preko hlajenega izvoda iz menjalnika podvozja s pomočjo kardanskih prenosov. Nameščena je v zadnjem delu vozila, za rezervoarjem vode. Izvedba črpalke je centrifugalna. Vklon črpalke je možen iz vozniške kabine in iz prostora, kjer je nameščena črpalka. Je avtomatiziran: aktiviranje sklopke, vklop pogona črpalke in odpiranje ventila rezervoarja vode. Deli črpalke, ki pridejo v stik z vodo in/ali s penilnim sredstvom, so izdelani iz korozijsko odpornih materialov ali delov, prevlečenih s protikorozijskimi materiali. Črpalka ima avtomatsko sesalno napravo za odzračevanje v primeru oskrbovanja z vodo iz zunanjega vira. Za priključitev sesalnih cevi za vodo ima črpalka priključek s premerom Storz 110 mm, zaprt s slepo spojko. Za sesanje penilnega sredstva iz zunanjega vira pa ima črpalka priklon Storz 38, prav tako zaprt s slepo spojko.

Tlačni izhodi iz črpalke so 4:

- štiri velikosti 75 mm (Storz B): 1 x v levem zadnjem boksu, 1 x v desnem zadnjem boksu in 2x zadaj pri črpalki; vsi izhodi so opremljeni z zapornimi ventili, ki so nameščeni zadaj na črpalki in slepimi spojkami,
- dva visokotlačna izhoda 38 mm (Storz 38): oba povezana s hitro napadalnima napravama (navijakoma).

Kot npr. Rosenbauer NH 35.

Črpalka ima avtomatski sistem regulacije vrtiljajev motorja vozila za vzdrževanje konstantnega tlaka vode na tlačnem izhodu neodvisno od odjemne količine. Črpalka oziroma ohišje črpalke ima omogočeno gretje / hlajenje (v primeru ekstremnih pogojev). Črpalka ter pripadajoči cevni sistem imajo možnost popolne izpraznitve vode (za zimski čas). Prav tako je omogočeno izpiranje črpalke in vseh cevovodov, ki pridejo v stik s penilnim sredstvom. Črpalka ima sistem termične zaščite, ki pri prekomerno povišani temperaturi, ki bi škodila črpalki in spusti vodo bodisi v rezervoar ali na prosto (kadar se uporablja penilno sredstvo). Črpalka ima možnost delovanja tudi v primeru, ko se vozilo premika, s tem je omogočena mobilnost pri gašenju. V tem režimu obratovanja črpalke (med premikanjem vozila) je vrtilna hitrost motorja

nastavljena na določeno število vrtljajev tako, da se dosegajo navedene karakteristike črpalke. Vkllop te opcije je v kabini podvozja. Predvidoma ima črpalka ročno upravljanje za prekllop med nizkim in visokim tlakom, za odpiranje tlačnih izhodov B in 38 mm in za sesalno napravo. Vse ostale funkcije se upravljajo daljinsko na upravljalni omarici – plošči nameščeni ob/na črpalki. Te so: vklop/izklop črpalke, nastavitve vrtljajev motorja, avtomatsko vzdrževanje vrtljajev motorja za stalni tlak, ročna in avtomatska regulacija nivoja vode v rezervoarju vode, vklop/izklop električnega generatorja in funkcije za upravljanje s svetlobnim stolpom (dvig/spust, vklop žarometov). Kontrolna plošča črpalke ima naslednje pokazatelje: manovakuumeter, manometer za nizki tlak, manometer za visoki tlak, merilnik količine vode v rezervoarju, kazalnik temperature motorja, števec obratovalnih ur ter ostale indikatorje, ki kažejo funkcije delovanja črpalke in opozarjajo upravljalca na nepredvidena stanja. Kontrolna plošča ima nočno osvetlitev. Besedilne oznake in opozorila so v slovenskem jeziku. Črpalka je protihrupno in atmosfersko zaščitena s pokrovom, vendar dostopna za obratovanje v sili in za vzdrževalna dela. Prav tako je omogočen enostaven dostop za vzdrževanje in popravila tudi z leve in z desne strani nadgradnje.

Tlačni izlivi so barvno označeni: normalni tlak – modra barva, visoki tlak – vijolična barva, penilo – rumena barva. Polnilni priklopi za vodo – rdeča barva.

Dozator penila:

Sistem za doziranje penilnega sredstva, kot npr. Rosenbauer Fix Mix (penila) je izveden tako, da je omogočeno točno določeno mešanje deleža vode in penila, neodvisno od tlaka in/ali pretoka vode. Dozator je vgrajen na črpalco. Sistem je namenjen tako za proteinska kot tudi sintetična penila. Sistem doziranja na nizkem tlaku je stopenjski, z nastavitvijo treh dodatnih stopenj: 1,0 %, 3,0 % in 6,0 %.

Rezervoar za vodo:

Kapaciteta rezervoarja za vodo je 3000 litrov. Izdelan je iz Polipropilena ali drugih plastičnih mas. Postavljen je vzdolžno glede na smer vožnje. Ima zadostno število vzdolžnih in prečnih prekatov, ki preprečujejo prekomerno prelivanje in s tem povezano nagibanje vozila. Za polnjenje rezervoarja sta zadaj nameščeni dve polnilni mesti, ločeno pripeljani v rezervoar-v velikosti Storz B, zaprti s slepo spojko. Desno polnilo mesto je z avtomatskim pnevmatskim ventilom, levo polnilno mesto pa z ventilom na zasun. Vsak polnilni prikllop ima proti povratni ventil. Rezervoar ima avtomatsko regulacijo nivoja vode v rezervoarju pri polnjenju iz zunanjega vira (pri nivoju vode cca $\frac{3}{4}$ kapacitete rezervoarja), seveda tudi z možnostjo popolne napolnitve. Na levi in desni strani nadgradnje sta nameščena optična pokazatelja količine vode v rezervoarju, izdelana iz LED luči različnih barv. Na zgornji strani ima rezervoar ustrezno loputo za dostop v notranjost, v primeru popravil. Za izpust vode je na zadnji delu vozila nameščen prikllop Storz 25 z slepo spojko.

Rezervoar za penilo r :

Rezervoar za penilo, velikosti 300 litrov, je izdelan iz kislinsko odpornih materialov. Polnjenje rezervoarja preko zgornje strani, kjer ima rezervoar ustrezno loputo za dostop v notranjost, v primeru popravil.

Svetlobni stolp:

Pnevmatski svetlobni stolp ima možnost osvetlitve okolice, v LED izvedbi. Položaj stolpa je v zadnjem delu nadgradnje. Pri namestitvi v sprednji del se reflektorji pri spustu popolnoma ugreznejo v nadgradnjo, tako da je preko pohodnega pokrova omogočeno neovirano gibanje po strehi. Skupna višina dvignjenega stolpa se meri od vrha nadgradnje in je 2,8 m. Stolp mora vsebovati 2 LED reflektorja svetlobne moči do 19.000lm reflektorja morata biti gibljiva v vse smeri minimalno 360 stopinj. Upravljanje s stolpom je z upravljalno ploščo ob črpalki. Varnostni elementi, ki jih ima svetlobni stolp: opozorilo v kabini in na plošči pri črpalki pri

izvlečenem stolpu, samodejni izklop reflektorjev pri spustu in avtomatski spust reflektorjev ob sprostitvi ročne zavore vozila.

Električna vitel:

Pod prednji branik se vgradi nosilec in električna vitla. Vlečna sila je 8165 kg, motor 24V, 9Hp, upravljanje preko ročke in daljinca, menjalnik 3 stopenjski, dolžina vlečne vrvi 31 m, premer vlečne vrvi 11 mm.

Razsvetljava :

Na sprednji strani vozila v maski so vgrajeni 4 modre in dve beli bliskajoči LED lučki. Na strehi kabine je v GFK povišku vgrajena modra svetlobna signalizacija naprej in stransko na levo in desno stran. Na streho je vgrajena tri-tonska sirena Federal PA300 ALI ENAKOVREDNO, ki deluje ob vklopljenih modrih lučeh na tipko hupe. Prav tako je na zadnji strani v povišku strehe / galeriji, vgrajen modul modrih LED luči na levi in desni strani vozila za sprednjo stran in stransko bočno. Na zadnji strani nad črpalko je vgrajena usmerjevalna prometna tabla, katera omogoča programiranje 5-tekstov in puščice; levo, desno in utripanje. Na zadnji strani med reflektorjema kratkega dosega je nameščena vzvratna kamera, katera ima povezavo na LCD zaslon v kabini pri šoferju.

Osvetlitev prostorov za opremo je izdelana iz LED svetilnih trakov IP zaščite. Integriranim LED trakom / po dvema na vsaki strani s svetilnostjo min. 6.900 lm na stran za osvetlitev okolice, z integriranim LED trakom za osvetlitev pohodne strehe.

Na sprednji strani v senčniku 2 x LED in zadaj nad črpalko 2 x LED. V kabini za posadko je razsvetljava na stropu kabine v drogovih, prav tako je LED razsvetljava v drogovih ob izstopu iz podaljšanega dela nad stopnicami.

V kabini vozila je na sredini zgornje police vgrajena mobilna radijska postaja, ki jo dostavi naročnik. Vozilo je opremljeno z oddvojenim mestom za radijsko postajo do prostora z črpalko. Oddvojeno mesto je povezano z eno mobilno radijsko postajo iz kabine, ki je slišna tudi preko zvočnika v podaljšanem delu kabine. V vozilo je vgrajen sistem komunikacije med sovoznikom in posadko tako imenovan IntaCom.

Na vozilo na levi strani na kabini je vgrajena vtičnica z napajalnikom za vzdrževanje, tako imenovan RettBox AIR z 230V, ali enakovredno. Pod RettBox-om je vgrajen priključek z možnostjo zasilnega zagona vozila (booster). Akumulator vozila je vgrajen na izvlečni steni na levi strani vozila pod vhodom v zadnji del kabine.

Med voznikom in sovoznikom je vgrajen LCD zaslon Rosenbauer, LCS 2.0 ali enakovredno kateri prikazuje naslednje indikatorje in vklopno/izklopna stikala :

- vklop/izklop razsvetljave
- vklop/izklop svetlobnih teles
- vklop/izklop zvočnih teles
- indikator odprtih vrat in rolet
- indikator dviznega stebra
- indikator prekladne lestve
- indikator odprtega zaboja na strehi
- vzvratna kamera
- vklop prometno signalne table na zadnjem delu nad črpalki

Vsa elektro oprema in signalne naprave so v skladu s cestno prometnimi predpisi v Republiki Sloveniji in EU na dan dobave vozila.

Pritrdišča za opremo

V vozilu so narejena vsa pritrdišča za opremo, katero dostavi naročnik oziroma je predmet razpisne dokumentacije.

V vozilo se gradijo dve preklopni steni v L1 in D1, vgradi se pnevmatska rolo cev v navijaku z 14m cevi Q 8mm, povezana z kompresorjem na vozilu, vgradi se izvlečna stena za elektro agregat z vgrajenim odvodom izpušnih plinov agregata, vgradi se higienska stena in ostala pritrdišča za opremo po seznamu. Na higienskem modulu je na koncu cevke za zrak nameščena hitra spojka za podaljšanje zračne cevi.

Barvanje, označbe

Barvanje:

- kabina, nadgradnja – rdeča RAL 3000
- blatniki, odbijači – bela RAL 9010
- rolete – antracit RAL 7016
- dvižna vrata črpalke - antracit RAL 7016

UMESTITEV OPREME GLEDE NA SMER VOŽNJE:

Leva stran 1 roleta: (za voznikom)

- Elektro agregat 14 kVA z nadzorom izolacije
- Električna potopna črpalka TP 4/1

Vrtljiva Stena 1 roleta :

- Lomilka ali večnamensko orodje
- Gasilska sekira (2x)
- Drvarska sekira
- Kramp
- Reševalno ročno orodje z razpiralno konico
- Reševalno ročno orodje z rezalno konico
- Škarje za okroglo železo (za \varnothing 12 mm)
- Kavelj za odpiranje pokrovov kanalov (z verigo) (2x)
- Torbica za dodatno orodje kot (preizkuševalec napetosti, tapetniški nož, izvijač križni in ploščati, stranske ščipalke, kombinirane klešče, ukrivljene telefonske klešče)

Vrtljiva Stena 1 roleta odprta:

- Verižna motorna žaga, dolžina meča cca. 40 cm, moč \geq 2kW, z opremo
- Rezervna veriga za verižno motorno žago
- Gozdarska zagozda (2x)
- Kotna rezalka, 230 V, min 2000 W, za rezilne plošče, 230 mm, ter: 3 kos plošča za kovino + 3 kos plošča za kamen
- Kombinirana posoda: mešanica 5 l/olje za verigo, 2 l
- Gozdarska čelada

- Zaščitne hlače ali ščitniki za uporabnike verižnih motornih žag, zaščitni razred 1

Leva stran 1 roleta sredina:

- Prenosni reflektor LED min. 50W, 230 V, IP 44, z 10 m kablom, z možnostjo enostavne pritrditve 4x
- Trinožni stativ za reflektor, raztegljiv, višine vsaj 1,6 m, z možnostjo enostavne pritrditve reflektorja
- Nosilec za namestitve 2 reflektorjev, z možnostjo enostavne pritrditve
- Varnostno stikalo PRCD-S
- Gasilska reševalna vrv, 30 m, z nameščenim karabinom (4x)
- Torbica za gasilsko reševalno vrv (4x)
- Električni podaljšek na kabelski roleti, cca. 30 m, 16A, 3x2,5 mm², kabel H07RN-F, izhodi 3 »šuko« vtičnice s pokrovčki (2x)

Leva stran sredina (2 ruleta) cevni material, armature, pribor

- Vrtljiva stena
- Zbiralnik A-2B
- Omejevalnik tlaka B
- Prehodna spojka A-B
- Prehodna spojka B-C (6x)
- Ročnik z zasunom B
- Turbo ročnik s C-spojko (2x)
- Naprtnjača (2X)

Zadnja leva ruleta:

- Visokotlačna cev DN 25, dolžine 60 m, s spojko H, priključena na navijak, z VT-ročnikom
- Tlačna cev C, 15 m (7x)
- Cevna košara za C cevi (2x)
- Trojak B/CBC
- Tlačna cev B 20m
- Cevni pritrdilec (4x)
- Spojni ključ ABC (2x)
- Turbo ročnik s C-spojko
- Cevna obveza 4x

Desna stran prva roleta za sovoznikom smer vožnje:

- Naprava za taktično prezračevanje, neposredna zmogljivost min. 10.000 m³/h
- Posoda za rezervno gorivo za vozilo, 20 l, testirana, polna
- Posoda za rezervno gorivo za elektro agregat, 10 l, testirana, polna
- Gasilnik na prah, 9 kg (2x)
- Gasilnik na CO₂, 5 kg

Desna stran 1 roleta Vrtljiva Stena :

- Varnostni triopan (2x)
- Varnostna svetilka (utripajoča) 2x

- Signalni lopar (napis GASILCI) 2x
- Cestni stožec (cca. 60 cm) 6x zložljivi
- Opozorilni trak, 500 m
-

Desna stran prva ruleta Vrtljiva stena odprta:

- Kovček z ročnim orodjem
- Komplet za gašenje dimniških požarov
- Kovček akumulatorski vijačnik
- Kovček akumulatorski kotni brusilnik
- Kovček akumulatorska sabljasta žaga

Desna stran 1 ruleta, sredina:

- Hidrantni nastavek 2B
- Ključ za podzemni hidrant, model B
- Ključ za nadzemni hidrant, model C
- Delovna vrv, 20 m
- Vezna vrv, 2 m (2x)
- Cevni mostiček 2B (2x)
- Navadna nosila, zložljiva
- Zajemalna nosila, opora za glavo, vratna opornica
- Škopec, velikost 3, za sile do 100 kN, pocinkan (4x)
- Vlečna jeklenica, dolžine 5 m, \varnothing 16 mm, z očesi na obeh koncih
- Zagozda za vozilo proizvajalca podvozja (2x)

Desna stran sredinska ruleta:

- Posoda za penilo, 20 l (penilo za požarni razred B) 6x
- Kombiniran ročnik za srednjo/težko peno M2/S2-C (200l/min)
- Mešalnik penila Z2
- Sesalna cev za penilo D 1500 (v primeru namestitve mešalnika penila Z2)
- Absorbent za ogljikovodike, 15 kg, v ustrezni posodi
- Vedro 10 l

Desna stran zadnja ruleta:

- Visokotlačna cev DN 25, dolžine 60 m, s spojko H, priključena na na navijak, z VT-ročnikom
- Tlačna cev B, 5 m
- Tlačna cev B, 20 m (7x)
- Cevna košara za B cevi
- Trojak B/CBC
- Spojni ključ ABC (2x)
- Lovilno korito, nerjaveče, 60x40x18 (2x)
- Higijenska stena s priključkom za vodo in zrak. Na higijenski steni so nameščena pritrdišča za : papirnate brisače, milo in vinilne rokavice

Streha:

- Tridelna raztegljiva lestev z oporami
- Stikalna lestev
- Kovček za orodje
- Lopata, gradbena
- Lopata, štiharica
- Vile
- Kopača (2x)
- Požarni kavelj, dvodelni, 5 m
- Cestna metla, dolžine cca. 1400 mm
- Vile kopač 4R s tuljavo
- Gasilna metla z ročajem (2x)

Prostor črpalke:

- Na vrata pri črpalci se namesti jeklenica za dimniške požare
- Nad črpalco se namesti prostor oz. izvlečni predal kjer bodo kapljevinske obleke, gumijasti škornji in zaščitne rokavice za nevarne snovi
- Kapljevinska zaščitna obleka (tip 3 ali 4)- velikost L in XL (2x)
- Zaščitni gumi škornji (št. 42 in 44) (2x)
- Zaščitne rokavice za nevarne snovi (2x)

Kabina (del posadke):

- Izolirni dihalni aparat (IDA), izvedba za gasilce (skupina 3) (4x)
- Celo-obrazna maska za IDA, izvedba za gasilce (skupina 3) (4x)
- Dodatna tlačna posoda za izolirni dihalni aparat (4x)
- Reševalna kapuca s podaljškom (2x)
- Gasilski varovalni pas (4x) pod sedeže
- Opozorilni telovnik (2x)
- Vratna opornica – otroška
- Komplet B ali C za prvo pomoč
- Odeja (190x140 cm)
- Ročna baterijska svetilka (4x)
- Termo kamera - območje merjenja 0–600 st. C, IP 67, odporna na padce z 2 m na beton, zagon kamere max. 20 s, ločljivost min. 240x180
- Polnilec za montažo v vozilo za termo kamero
- Polnilec za montažo v vozilo za prenosno radijsko postajo (4x)
- Polnilec za led luči

Priloga 5

VZOREC POGODBE

GASILSKA ZVEZA CELJE

Dečkova cesta 36

3000 Celje

Davčna št.: 35353627

Matična št.: 5115698000

ki jo zastopa predsednik zveze Sašo FARČNIK (v nadaljevanju naročnik)

in

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO OSTROŽNO

Cesta na Ostrožno 90

3000 Celje

Davčna št.: 82809194

Matična št.: 5160367000

ki ga zastopa predsednik društva Andrej Čuček

(v nadaljevanju naročnik)

In

Davčna št.: _____

Matična št.: _____

TRR: _____

ki ga zastopa direktor _____ (v nadaljevanju dobavitelj/izvajalec).

sklepajo naslednjo

POGODBO O NAKUPU GASILSKEGA VOZILA GVC-1

1. člen

PODLAGA POGODBE

Pogodbene stranke ugotavljajo, da:

- je naročnik dne _____ objavil javno naročilo z oznako _____ in izvedel postopek oddaje javnega naročila,
- je naročnik v postopku oddaje javnega naročila kot najugodnejšega ponudnika izbral izvajalca z odločitvijo z dne _____ ;
- je razpisna dokumentacija za izvedeno javno naročilo in ponudba izvajalca, izdelana na podlagi te razpisne dokumentacije, sestavni del pogodbe,
- je izraz lastnik v tej pogodbi namenjen razlikovanju med naročnikom GZ Celje, ki je izvajal

postopek javnega naročila po pooblastilu PGD, in PGD, ki bo postalo dejanski in pravni lastnik vozila in na katerega se glasijo vsi računi, finančna zavarovanja posla, garancije za dobavljeno vozilo, prometno dovoljenje in ostala dokumentacija v zvezi z dobavljenim vozilom.

2. člen

PREDMET POGODBE

Izvajalec se s to pogodbo obvezuje, da bo:

- dobavil ustrezno podvozje ____ in na njem izdelal nadgradnjo za gasilsko vozilo GVC-1,
- dobavil opremo, ki je določena v razpisu, in jo vgradil v vozilo, ter
- v nadgradnjo vgradil opremo, ki mu jo bo dostavilo PGD, zanjo pa v nadgradnji izdelal pritrdišča.

Lastnik se s to pogodbo zavezuje plačati v prejšnjem odstavku navedena dela in opremo.

3. člen

POGODBENA CENA

Vrednost pogodbe po predračunu št. _____ z dne _____ znaša _____ EUR
brez DDV (z besedo: _____ EUR in ____/100)

DDV (5%): _____ EUR

pogodbeni znesek (z DDV): _____ EUR.

Pogodbena vrednost je podana DDP LASTNIKA (Incoterms 2000 - Delivery Duty Paid) in vključuje vse davke in prispevke.

DDV se obračuna po veljavni davčni stopnji v skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo, ki ureja davek na dodano vrednost.

4. člen

PLAČILNI POGOJI

Pogodbene stranke se dogovorijo, da bo lastnik pogodbeno vrednost iz prejšnjega člena poravnal v 30 dneh po prevzemu celotnega vozila, po prejemu pravilno izstavljenega računa, ki se izda na podlagi prevzemnega zapisnika. Prevzemni zapisnik podpišeta obe stranki. Plačilni rok ne začne teči pred prejetjem finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi.

Izvajalec računu priloži original prevzemnega zapisnika in ostalo potrebno dokumentacijo.

V primeru zamude s plačilom ima izvajalec pravico zaračunati, plačnik pa je dolžan plačati zakonske zamudne obresti.

5. člen

IZVAJANJE NAROČILA S PODIZVAJALCI

Poleg svojega računa mora izvajalec, če pri izvajanju naročila nastopa s podizvajalci, obvezno priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa, oziroma situacije, neposredno plačuje podizvajalcem.

Z izvajalcem bodo pri izvedbi te pogodbe sodelovali naslednji podizvajalci:

_____.

_____.

Če izvajalec zamenja podizvajalce ali sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora naročniku v 5 dneh predložiti izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, kopijo pogodbe z novim podizvajalcem, pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del neposredno novemu podizvajalcu in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

(člen se v pogodbo vključi, če izvajalec nastopa s podizvajalci)

6. člen

MEDSEBOJNE OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

Lastnik se obvezuje:

- da bo tekoče obveščal izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih del;
- dati na razpolago izvajalcu vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za realizacijo prevzetih del potrebni;
- sodelovati v času izvedbe s pooblaščenim predstavnikom izvajalca;
- varovati poslovno tajnost izvajalca;
- pravočasno poravnati plačilne obveznosti iz pogodbe.

Izvajalec se obvezuje:

- v roku 8 dni po podpisu pogodbe s strani naročnika in lastnika predložiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, plačljivo na prvi poziv, v višini 10 % pogodbene vrednosti, veljavno do vključno 30 dni dlje, kot je v pogodbi določen rok za dobavo vozila;
- prevzeta dela izvršiti strokovno pravilno, vestno in kvalitetno v skladu z veljavno zakonodajo, predpisi in pravilniki;
- sodelovati z lastnikom v času izvedbe del;
- pooblaščenim predstavnikom naročnika ali lastnika omogočiti in nuditi pregled opravljenih del na vozilu nadgradnji v času izdelave po predhodni najavi naročnika (naročnik/lastnik ima pravico do vsaj 5 obiskov v času izdelave nadgradnje) in ob ogledu opravljenih del sestaviti zapisnik z navedbo pripomb naročnika, spremembami tehničnih rešitev, naročenim ali zmanjšanim obsegom del in podobno, ki ga podpišeta pooblaščen predstavnik naročnika in izvajalca.;
- sproti popravljati in dopolnjevati projektne rešitve v kolikor se pri izvedbi del izkaže, da so le-te pomanjkljive ali nepravilne;
- na zahtevo naročnika/lastnika iskati ali proučiti posredovane nove racionalnejše rešitve detajlov.

7. člen

DOBAVA GASILSKEGA VOZILA

Izvajalec bo dobavil gasilsko vozilo, ki je predmet te pogodbe, najkasneje_____.

8. člen

PREVZEM

Izvajalec mora pred predajo vozila lastniku pridobiti pozitivno mnenje Komisije za pregled gasilskih vozil Gasilske zveze Slovenije, Tržaška 221, 1000 Ljubljana za izdelano nadgradnjo, drugostopenjsko homologacijo vozila, ter opraviti tehnični pregled pri pooblaščen organizaciji za tehnične preglede vozil.

Izvajalec mora lastnika o nameravani dobavi obvestiti najprej po telefonu, nato pa pisno ali preko e-pošte vsaj dva delovna dneva pred nameravano dobavo vozila. Lastnik mora prevzem potrditi najkasneje v enem delovnem dnevu po prejemu obvestila, ter izvršiti pregled in prevzem vozila v roku treh delovnih dni. PGD blaga, ki ni bilo najavljeno, ni dolžno sprejeti.

Prevzem vozila se opravi pri izvajalcu. Ob prevzemu se sestavi primopredajni zapisnik, ki ga podpišejo pooblaščenici vseh pogodbenih strank. Z dnem podpisa prevzemnega zapisnika je prevzem opravljen.

Izvajalec mora ob prevzemu izročiti še:

- ☐ pravilno izpolnjeno dobavnico;
- ☐ vse tovarne liste od odpravnega do namembnega kraja;
- ☐ predpisana potrdila testiranjih, če so jih za blago po zakonu dolžni predložiti;
- ☐ podpisane in potrjene garancijske liste (za tehnično blago);
- ☐ tehnično dokumentacijo in navodila za uporabo;
- ☐ ter druge dokumente, kot je opredeljeno v tehničnih specifikacijah;

Navodila za uporabo morajo biti v slovenskem jeziku. V slovenskem jeziku morajo biti tudi vse oznake opreme, nalepke z navodili za upravljanje.

V primeru ugotovljenih napak, se le-te zavede v prevzemni zapisnik, prevzem pa se zavrne. Napake mora izvajalec odpraviti na svoj račun v roku, ki bo dogovorjen in potrjen v zapisniku ter obojestransko podpisan. Ta rok pa ne sme biti daljši od sedmih delovnih dni od datuma pregleda blaga.

Če izvajalec v tem roku ne bo odpravil ugotovljenih napak in pomanjkljivosti na dobavljenem vozilu oz. izdelani nadgradnji in če se pogodbeni stranki nista pisno dogovorili za podaljšanje tega roka, bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti.

Če lastnik v roku ne prevzame izdelanega vozil, preide v zamudo. Prav tako preide v zamudo, če najkasneje v enem delovnem dnevu po dobavi ne podpiše prevzemnega zapisnika.

Lastnik mora reklamacije v zvezi z dobavljenim gasilskim vozilom posredovati izvajalcu takoj, ko ugotovi, da izdelano gasilsko vozilo ni v skladu z naročenim, in to ni bilo ugotovljeno ob prevzemu.

9. člen

ŠOLANJE

Izvajalec je dolžan izvesti šolanje o upravljanju in vzdrževanju izdelanega vozila, nadgradnje in opreme, ki je vgrajena v nadgradnjo. Šolanje 4 oseb se izvede ob prevzemu. Na naslovu lastnika se opravi usposabljanje za uporabnike vozila v trajanju treh delovnih dni. Stroški usposabljanja so vključeni v pogodbeno vrednost.

10. člen

POGODBENA KAZEN

V kolikor izvajalec svojih obveznosti ne bo izpolnil v roku, ki je določen v prejšnjem členu in bo zamujal z dobavo, pa to ne bo posledica višje sile ali razlogov na strani lastnika, se mu zaračuna pogodbeni kazen v višini 0,5 % od pogodbene vrednosti za vsak zamujeni koledarski dan, vendar ne več kot 10 % od pogodbene vrednosti. Pogodbeni kazen se obračuna s končnim računom.

Pogodbeni stranki soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavil po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

11. člen

VIŠJA SILA

Višja sila so vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki jih ni zakrivila nobena od pogodbenih strank, niti jih ni bilo mogoče predvideti v času sklenitve pogodbe, ter bistveno vplivajo na zmožnost ene ali druge pogodbene stranke, da izpolni pogodbene obveznosti oz. so to dogodki, ki jih prizna pristojno sodišče. Izvajalec je dolžan pisno obvestiti naročnika o nastanku višje sile v dveh delovnih dneh po nastanku le-te.

Pogodbeni in plačilni roki se v tem primeru podaljšajo, kar pogodbeni stranki dogovorita z aneksom k tej pogodbi.

12. člen

JAMSTVA IN GARANCIJSKE OBVEZNOSTI IZVAJALCA

Izvajalec naročniku jamči:

- da izdelano vozilo deluje brezhibno in nima stvarnih ter pravnih napak;
- da popolnoma ustreza vsem tehničnim opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki so bili dani v okviru razpisne in ponudbene dokumentacije ali so priloga te pogodbe;
- da bo lastnik pridobil vse pravice, ki so vezane na blago, izvajalec pa bo brezhibno izvrševal vse obveznosti, ki so vezane na blago.

Jamstvo izvajalca za skrite napake na dobavljenem vozilu velja še 180 dni po prevzemu. Če se v tem roku pri kateremkoli kosu dobavljenega blaga pokažejo zgoraj naštetá odstopanja ali napake, lahko naročnik ali lastnik razdre pogodbo delno ali v celoti. O skriti napaki lastnik izvajalca obvesti v 8 dneh od dneva, ko je napako opazil.

Za predmet te pogodbe, izdelano gasilsko vozilo GVC-1, daje izvajalec garancijo za brezhibno tehnično delovanje _____ (garancijski rok). Garancijski rok teče od dneva podpisa prevzemnega zapisnika. Če je bilo blago v garancijskem roku zamenjano ali bistveno popravljeno, začne teči garancijski rok znova in je izvajalec dolžan izdati nov garancijski list.

13. člen

FINANČNO ZAVAROVANJE

V roku 8 dni po podpisu pogodbe mora izvajalec lastniku izročiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, plačljivo na prvi poziv, v višini 10 % pogodbene vrednosti, veljavno do vključno 30 dni dlje, kot je v pogodbi določen rok za izdelavo gasilskega vozila. Finančno zavarovanje lahko naročnik unovči pod naslednjimi pogoji:

- če se bo izkazalo, da dobavljeno vozilo ni v skladu s pogodbo, zahtevami razpisne dokumentacije

ali specifikacijami;

- če bo naročnik ali lastnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani izvajalca;
- če bo naročnik ali lastnik razdrl pogodbo zaradi zamude.

Predložitev zavarovanja dobre izvedbe posla je pogoj za veljavnost te pogodbe.

Ob prevzemu vozila naročniku izvajalec izroči finančno zavarovanje za opravo napak v garancijskem roku, plačljivo na prvi poziv, v višini 5 % pogodbene vrednosti, veljavno do vključno 15 dni dlje, kot je v pogodbi naveden garancijski rok za izdelano vozilo. Predložitev zavarovanja garancijskih obveznosti je pogoj za začetek teka plačilnega roka.

14. člen

SERVIS IN VZDRŽEVANJE

Servis in rezervni deli vozila za redno vzdrževanje, ki jih zagotovi izvajalec, morajo biti zagotovljeni pri najbližjem pooblaščenem servisu glede na sedež naročnika. Izvajalec se zavezuje, da bo zagotavljal servis in nadomestne dele 15 let od dobave izdelanega vozila.

Izvajalec se zaveže, da bo za odpravo napake na izdelanem vozilu v času garancijskega roka nemoteno zagotavljal servis na lastne stroške na lokaciji _____.

Za napake, ki se na nadgradnji pojavijo v okviru garancijskih rokov, je rok za odpravo 5 dni. Za večja popravila lahko stranki uskladita daljši rok odprave napak. Odzivni čas za odpravo napake je en dan, ki se šteje od prejema naročnikovega sporočila o napaki.

Lastnik izvajalcu pošlje sporočilo o napaki po e-pošti _____, skupaj z nujno potrebnimi podatki za identifikacijo blaga. Vsi transportni in drugi stroški v zvezi z odpravo napake v času garancijskega roka bremenijo izvajalca.

15. člen

POOBLAŠČENE OSEBE

Pooblašcene osebe za podajanje informacij in navodil s strani lastnika:

Poleg njih se lahko ogledov pri izvajalcu nadgradnje udeležujejo še:

Pooblašcene osebe za navzočnost pri ogledu del ter dajanje informacij in sprejemanje odločitev s strani izvajalca so _____.

16. člen

REŠEVANJE SPOROV

Pri tolmačenju te pogodbe in reševanju morebitnih sporov se poleg te pogodbe uporablja tudi celotna razpisna dokumentacija, ki je bila podlaga za sklenitev te pogodbe.

Morebitne spore bodo pogodbene stranke reševale sporazumno. V kolikor sporazum ne bi bil mogoč, bo o sporih iz te pogodbe odločalo stvarno pristojno krajevno sodišče po slovenskem pravu.

17. člen

PRENEHANJE VELJAVNOSTI POGODBE

Pogodba redno preneha veljati z izpolnitvijo vseh obveznosti. Pogodba lahko preneha veljati tudi iz

izrednih razlogov.

V primeru razdrtja pogodbe stranke druga drugi takoj poravnajo vse dolgovano po tej pogodbi, pogodbeno kazen, zamudne obresti in eventualno izkazano škodo. Uveljavljanje pogodbene kazni ne izključuje unovčitve finančnega zavarovanja.

Katerakoli od pogodbenih strank lahko zaradi kršitev pogodbenih obveznosti s strani nasprotne stranke, če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu, odstopi od pogodbe. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo škodo.

V vsakem primeru lahko katera od pogodbenih strank od pogodbe odstopi, s tem da glede na razlog odstopa izbere za nasprotno stran primeren čas ter poravna vse stroške, ki jih s tem povzroči.

18. člen

NIČNOST POGODBE

Pogodba je nična, če kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- ☐ pridobitev posla ali
- ☐ za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- ☐ za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- ☐ za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku ali organizaciji iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

19. člen

SOCIALNA KLAUZULA

Ta pogodba je skladno s 67. členom ZJN-3 sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik ali lastnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca/dobavitelja ali njegovega podizvajalca ali
- če bo naročnik ali lastnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu/dobavitelju ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve (2) kršitvi v zvezi s:
 - plačilom za delo,
 - delovnim časom,
 - počitki,
 - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črnoin za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznaitve naročnika oz. lastnika s kršitvijo bo naročnik oz. lastnik o tem obvestil izvajalca/dobavitelja v desetih (10) dneh. Izvajalec/dobavitelj lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot petnajst (15) dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec/dobavitelj v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev.

Če izvajalec/dobavitelj ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec/dobavitelj zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik oz. lastnik in ne sme biti daljši od petnajst (15) dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe (okvirnega sporazuma).

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila. Če naročnik ali lastnik v roku šestdeset (60) dni od seznaitve s kršitvijo ne bo začel novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti (60.) dan od seznaitve s kršitvijo.

20. člen

KONČNE DOLOČBE

Pogodba začne veljati z dnem podpisa vseh treh pogodbenih strank. Če izvajalec ne predloži pravočasno in skladno s to pogodbo finančnega zavarovanja posla, se šteje, da pogodba ni bila nikoli sklenjena.

Vsaka pogodbeni stranka lahko predlaga spremembe in dopolnitve k tej pogodbi, ki so veljavne le, če so sklenjene v pisni obliki, kot aneks k tej pogodbi.

Pogodba je sestavljena v treh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbeni stranka en podpisan in žigosan izvod.

LASTNIK

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO
OSTROŽNO

OSTROŽNO, dne _____

Predsednik: Andrej Čuček

DOBAVITELJ

V/Na _____, _____

Direktor:

NAROČNIK

GASILSKA ZVEZA CELJE

Predsednik: Sašo Farčnik

Priloga 6

SEZNAM REFERENC

Naročnik referenčnega posla (gasilska enota)	
Predmet referenčnega posla	
Opis nadgradnje (Ustrezno obkrožiti in izpolniti)	Referenčno vozilo je vsebovalo: posadka 1+ _____ REZERVOAR: _____ l vode, kombinirana črpalka DA/NE
Datum dobave	
Kontaktna oseba pri naročniku referenčnega posla, ki lahko potrdi referenco	Ime in priimek: E-pošta: Telefon:

Ponudnik obrazec izpolni v ustreznem številu glede na predložene reference. Naročnik bo upošteval tudi reference, podane na drugih obrazcih, ki vsebujejo vse zahtevane podatke.

Ponudnik za vsako referenco posebej predloži najmanj eno barvno fotografijo izdelanega vozila, navedenega na referenčni izjavi. Fotografija mora prikazovati vozilo iz boka. Na fotografijah mora biti jasno razvidno ime naročnika oziroma uporabnika tega vozila (napis ali znak z imenom na vratih kabine).

Priloga 7

Ponudnik:

IZJAVA O IZROČITVI MENIC Z MENIČNO IZJAVO

Podpisani _____, kot odgovorna oseba ponudnika, izjavljam,

(ime in priimek odgovorne osebe ponudnika)

da bomo v primeru, da bomo izbrani ponudnik v postopku javnega razpisa za oddajo javnega naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi z nazivom **Nakup gasilskega vozila GVC-1, naročnik GZ CELJE**, ki je bil objavljen na portalu javnih naročil dne _____ pod št. objave _____

- ob podpisu pogodbe z naročnikom le-temu izročili podpisano in žigosano menico z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje, za zavarovanje dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, z oznako »brez protesta« in plačljivo na prvi poziv, v višini 10 % pogodbene vrednosti, veljavno do vključno 30 dni dlje, kot bo v pogodbi določen rok za izdelavo gasilskega vozila;

- ob dokončnem prevzemu gasilskega vozila s strani naročnika le-temu izročili bianco podpisano in žigosano menico z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje, zavarovanje za opravo napak v garancijskem roku, z oznako »brez protesta« in plačljive na prvi poziv, v višini 5 % pogodbene vrednosti, veljavno do vključno 15 dni dlje, kot bo v pogodbi naveden garancijski rok za izdelano gasilsko vozilo.

Izjavljam, da smo seznanjeni s tem, da se šteje, da pogodba ni veljavna, v kolikor PGD najkasneje 8 dni po podpisu pogodbe ne izročimo menice z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

S to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo.

kraj: _____ podpis pooblaščenice osebe

datum: _____ žig _____

Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani osebe, ki je podpisnik ponudbe

PODATKI ZA IZDAJO MNENJA O PODVOZJU

Naročnik bo po potrebi (če še ne razpolaga s predhodnim mnenjem GZS za isti tip podvozja) pred podpisom pogodbe pri GZS preveril, ali podvozje, ki ga ponudnik ponuja v okviru svoje ponudbe, ustreza za namen izdelave gasilskega vozila GVC-1. Ponudnik zato izpolni naslednji obrazec:

PODATKI ZA IZDAJO MNENJA O USTREZNOSTI PODVOZJA

(podatki iz potrdila o skladnosti za posamično odobreno vozilo)

1.	Tip gasilskega vozila po tipizaciji GZS v katerega se bo predelalo izbrano vozilo (GVM-1, GV-1, PV-1, GVC-1,)	GVC-1	
2.	Znamka vozila D.1		
3.	Komercialna oznaka vozila D.3		
4.	Leto izdelave podvozja D.5		
5.	Kategorija in vrsta vozila J (osebni avtomobil, kombi, furgon, enojna kabina + šasija, ...)		
6.	Število sedežev (vključno z vozniškim) S.1		
7.	Največja tehnično dovoljena masa vozila [kg] F.1		
8.	Masa vozila [kg] G		
9.	Dolžina vozila [mm] Y.1		
10.	Širina vozila [mm] Y.2		
11.	Višina vozila [mm] Y.3		
12.	Medosje [mm] M		
13.	Ali so zadaj dvojna kolesa (obkroži)	DA	NE
14.	Nazivna moč motorja [kW] P.1.2		
15.	Barva vozila (RAL 3000 ali RAL 3024) R		
16.	Pogon 4x2, 4x4, 6x6, ...		
17.	Ali obstaja odgon za črpalko (obkroži)	DA	NE
18.	Dovoljena moč na odgonu [kW]		
19.	Ali je odgon možno uporabljati trajno (obkroži)	DA	NE

Priloga 9a**IZJAVA O LASTNIŠKIH DELEŽIH**

Skladno z določili 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije spodaj podpisani zakoniti zastopnik gospodarskega subjekta:

- izjavljam, da so družbeniki gospodarskega subjekta (podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu gospodarskega subjekta, vključno z udeležbo tihih družbenikov):

Ime in priimek ali Firma in sedež pravne osebe	Naslov prebivališča ali Davčna in matična številka	Delež lastništva ali Delež lastništva gospodarskega subjekta

- izjavljam, da so gospodarski subjekti, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z gospodarskim subjektom.

Firma in sedež	Davčna in matična številka	Delež lastništva gospodarskega subjekta

oziroma v kolikor v zgornji tabeli ni naveden noben gospodarski subjekt izjavljam, da ne obstajajo gospodarski subjekti, ki se skladno z določili zakona, ki ureja gospodarske družbe, štejejo za povezane družbe z gospodarskim subjektom.

Kraj in datum:

Ime in priimek: _____

(žig in podpis)

OPOMBA: V primeru skupnega nastopa več partnerjev, mora vsak izmed partnerjev predložiti to izjavo.

Priloga 9b

IZJAVA po 35. členu ZIntPK

V postopku za izvedbo javnega naročila za **nakup gasilskega vozila GVC-1**, naročnik **GZ CELJE**

(NAVEDBA IMENA IN PRIIMKA FIZIČNE OSEBE¹ ALI ODGOVORNE OSEBE² POSLOVNEGA SUBJEKTA)

izjavljam, da poslovni subjekt **(NAVEDBA POSLOVNEGA SUBJEKTA³)** ni / nisem povezan s funkcionarjem in po mojem vedenju ni / nisem povezan z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/2020, ZIntPK).

1. odstavek 35. člena ZIntPK:

Organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ali izvaja postopek podeljevanja koncesij ali drugih oblik javno-zasebnega partnerstva, ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, sklepati javno-zasebnih partnerstev ali podeliti posebnih ali izključnih pravic subjektom, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član:

- udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali
- neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanovitelskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

Kraj in datum:

Podpis fizične/odgovorne osebe:

.....

.....

¹ Navedba mora vsebovati ime in priimek fizične osebe, naslov stalnega bivališča ter podatek, s katerim je fizično osebo mogoče jasno identificirati (npr. EMŠO).

² Navedba mora vsebovati ime in priimek odgovorne osebe, naslov stalnega bivališča ter podatek, s katerim je odgovorno osebo mogoče jasno identificirati (npr. EMŠO).

³ Navedba poslovnega subjekta mora vsebovati naziv poslovnega subjekta, naslov poslovnega subjekta ter podatek, s katerim je mogoče poslovni subjekt jasno identificirati (npr. matična številka poslovnega subjekta).