ZKAZ POŽARNE VARNOSTI št. izkaza 19-2022-PZI-PŽ-I

PODATKI O OBJEKTU

Projektni naziv in klasifikacija (CC-SI) objekta: **GARAŽNA HIŠA**

Klasifikacija celotnega objekta: 1240 Garažne stavbe (100 %)
Klasifikacija dela objekta garažna stavba: 1240 Garažne stavbe (66 %)
Klasifikacija dela objekta pokrita tržnica: 12301 Trgovske stavbe (34 %)

Lokacija objekta (naslov / parcelna številka in k.o. zemljišča): **Lukovica, 1225 Lukovica, parc. št. 1/1, 1/8, 1/9, 2/3, 2/4, 2/5, 2/7, 153/1, 167/26, 670, ves k.o. 1933 – Lukovica.**

Podatki o **zasnovi** ali študiji – ustrezno obkroži (projektant, odg. projektant, identifikacijska številka IZS/ZAPS in datum izdelave):

Mia CRNIČ, univ.dipl.inž.arh., ZAPS A-1743, december 2022.

Podatki o izkazu požarne varnosti faza PID (projektant, odg. projektant, identifikacijska številka IZS/ZAPS, datum izdelave):

POŽARNOVARNOSTNI UKREPI

	Načrtovani ukrepi (PGD)	**Izvedeni ukrepi (PID)**		
		Ukrep / zahteva	**Datum in podpis**	**Opombe** (povzetek sprememb in dokazila o ustreznosti izvedbe)
Širjenja požara na sosednje objekte				
Zahteve za zunanje stene, fasade, strope in strešno kritino oziroma druge požarne ločitve med objekti	**A1, A2**			
Nosilnost konstrukcije ter širjenja ognja po stavbi				
Zahteve za požarno odpornost nosilne konstrukcije objekta	**REI 60**			
Zahteve za razdelitev objekta v požarne sektorje s požarnimi obremenitvami požarnih sektorjev in površinami požarnih sektorjev	**1 požarni sektor**			
Zahteve za požarne odpornosti na mejah požarnih sektorjev (stene, stropi, odprtine, preboji za inštalacije, parapeti, fasade, zaščite zunanjih požarnih	/			

stopnišč, ipd.)				
Zahteve za obložne materiale in druge vgrajene materiale v objektu, kot so npr. talne, stenske in stropne obloge	/			

Širjenja dima po objektu in prezračevanje				
Zahteve za razdelitev objekta v dimne sektorje, s seznamom in površinami dimnih sektorjev in opisom dimnih zaves	/			
Zahteve za odvod dima in toplote in površine za oddimljanje	/			
Zahteve za kontrolo dima (npr. naprave za kontrolo dima v požarnih stopniščih)	/			
Zahteve za prezračevalne sisteme (požarna odpornost, dimotesnost, vgradnja požarnih loput, krmiljenje prezračevanja ob požaru)	/			

Evakuacijske poti				
Predvideno največje število oseb, ki se lahko hkrati zadržujejo v objektu in posameznih prostorih	**6**			
Zbirno mesto (zahteve za lokacijo)	/			
Zahteve za evakuacijske izhode na varno mesto (seznam izhodov z lokacijami in dimenzijami, posebnosti glede odpiranja)	**3**			
Zahteve za nezaščitene dele evakuacijske poti (največje dovoljene dolžine in širine)	/			
Zahteve za zaščitene dele evakuacijske poti (lokacija, zahtevana širina in največje dovoljene dolžine)	/			
Zahteve za označitev in osvetlitev evakuacijskih poti	/			

Zahteve za evakuacijo povezane z dvigali	/			

Odkrivanje požara in alarmiranje				
Načini odkrivanja požara (stalna prisotnost - organizacijski ukrepi / sistemi za avtomatsko odkrivanje požara)	/			
Alarmiranje (stalna prisotnost - organizacijski ukrepi/ avtomatsko alarmiranje z zvočnim, govornim ali svetlobnim sporočanjem, prenos alarma na stalno zasedeno mesto)	/			

ODMIKI OBJEKTA GARAŽNE HIŠE OD SOSEDNJIH ZEMLJIŠČ

k. o. parc. št.	odmik v m (0,0)
1933 - Lukovica 1/1	19,3 m
1933 - Lukovica 1/2	28,6 m
1933 - Lukovica 2/6	6,3 m
1933 - Lukovica 2/8	19,3 m
1933 - Lukovica 167/27	3,1 m
1933 - Lukovica 167/5	5,7 m
1933 - Lukovica 154/1	9,9 m
1933 - Lukovica 670	1,4 m

ODMIKI OBJEKTA GARAŽNE HIŠE OD SOSEDNJIH OBJEKTOV

k. o. parc. št.	odmik v m (0,0)
objekt A na 1933 - Lukovica 154/1	26,2 m
objekt B na 1933 - Lukovica 3/2	8,7 m
objekt C na 1933 - Lukovica 1/8, 2/3	5,5 m
objekt D na 1933 - Lukovica 153/2	18,0 m

ODMIKI OPORNEGA ZIDU 1 OD SOSEDNJIH ZEMLJIŠČ

k. o. parc. št.	odmik v m (0,0)
1933 - Lukovica 670	0,0 m

ODMIKI OPORNEGA ZIDU 2 OD SOSEDNJIH ZEMLJIŠČ

k. o. parc. št.	odmik v m (0,0)
1933 - Lukovica 670	0,0 m
1933 - Lukovica 154/1	1,6 m

Energijsko napajanje in krmiljenje naprav in sistemov za požarno varnost in krmiljenje				
Zahteve za rezervno energijsko napajanje sistemov in naprav za požarno varnost v objektu (čas zagotavljanja napajanja, požarna zaščita, požarna odpornost kablov ali kinet)	/			
Zahteve za aktivacije in deaktivacije naprav in sistemov (ročno ali avtomatsko preko požarne centrale, možnost ponovnega ročnega vklopa in druge zahteve za krmiljenja za gasilce)	/			

Naprave in sistemi za gašenje ter zahteve za gasilce				
Zunanja hidrantna mreža – slepi cevovodi, krožna mreža: Zahtevana oskrba z vodo (viri vode za gašenje, kapaciteta in trajanje, število in zahteve za izvedbo zunanjih in notranjih hidrantov	Obstoječa hidrantna mreža – razvod po cesti			
Zahteve za gasilne sisteme (lokacija, gasilo, način aktiviranja, karakteristične zahteve za gašenje)	1 gasilni aparat - v tehničnem prostoru			
Zahteve za dovozne poti ter delovne in postavitvene površine	1 dostop, del. površina na dovozu			
Zahteve za gasilsko dvigalo (mesto vstopa za gasilce, dimenzije dvigala, zahteva za nadtlačno kontrolo, ipd..)	/			

Inštalacije, ki vplivajo na požarno varnost				
Zahteve za inštalacije vnetljivih plinov in tekočin	/			
Zahteve glede kurilnih in dimovodnih naprav in skladiščenja goriva	/			

Zahteve glede protieksplozijske zaščite	/			
Zahteve glede strelovodnih in energetskih naprav	/			

OPOMBE:
V vrsticah izkaza požarne varnosti morajo biti glede na požarne značilnosti objekta povzeti vsi ukrepi, ki so določeni v elaboratu. V ta namen se v tabelo po potrebi uvrsti dodatne vrstice z zahtevanimi ukrepi. Če ukrep ni zahtevan, se vrstica v izkazu označi z znakom »/«.

Navedbe v vodilnem stolpcu se ne smejo spreminjati, širina in višina ter format tabele pa se smiselno prilagodi zapisu vsebine.

Odgovorni projektant v vsaki celici stolpca »Izvedeni ukrepi PID/datum in podpis« z lastnoročnim podpisom in datumom potrdi, da je ukrep ustrezno izveden.