F1.1 OBČINSKA ST. FKD-N THERMAL 20cm

FASADA

2 POLNA OPEKA 45-50cm PJK1-0.5
- APNENA MALTA 3cm
- POLNA OPEKA 39-44cm
- CEMENTNA MALTA 3cm

F3 POROBETON 32cm N2-C-S.
- APNENA MALTA 3cm
- POROBETON 26cm
- CEMENTNA MALTA 3cm

OZ.

dodana sestava na območju podaje:

-JUBIZOL LEPILNA MALTA UNIMOOL FIX WHITE
-IZOL PLOŠČE KI FKD-N THERMAL 20cm, λ=0,034 W/mK + SIDRA
-JUBIZOL LEPILNA MALTA UNIMOOL FIX WHITE
-JUBIZOL FASADNA MREŽICA 160 G
-JUBIZOL UNIGRUND V ODTENKU ČMELJČE BARVI OMETA
-ZAKLJUČNI OMET PO SISTEMU JUBIZOL SILICONE FINISH S 1,5 mm

PRI VHODU V OBČINSKO STAVBO

F1.2 OBČINSKA ST. FKD-N THERMAL 10cm

FASADA

F2 POLNA OPEKA 45-50cm PJK1-0.5
- APNENA MALTA 3cm
- POLNA OPEKA 39-44cm
- CEMENTNA MALTA 3cm

dodana sestava na območju podaje:

-JUBIZOL LEPILNA MALTA UNIMOOL FIX WHITE
-IZOL PLOŠČE KI FKD-N THERMAL 10cm, λ=0,034 W/mK + SIDRA
-JUBIZOL LEPILNA MALTA UNIMOOL FIX WHITE
-JUBIZOL FASADNA MREŽICA 160 G
-JUBIZOL UNIGRUND V ODTENKU ČMELJČE BARVI OMETA
-ZAKLJUČNI OMET PO SISTEMU JUBIZOL SILICONE FINISH S 1,5 mm

F1.3 ATIKA KAMENA VOLNA 10cm

FASADA

-JUBIZOL FASADNA MREŽICA 160 G
-JUBIZOL LEPILNA MALTA UNIMOOL FIX WHITE
-IZOL PLOŠČE KI FKD-N THERMAL 10cm, λ=0,034 W/mK
V VIŠINI 100cm
-JUBIZOL LEPILNA MALTA UNIMOOL FIX WHITE

dodana sestava na območju podaje:

F1 KAMEN 50-100cm PJK1,K2-T.O.
- APNENA MALTA 3cm
- KAMEN 44-94cm
- CEMENTNA MALTA 3cm

OZ.

F3 POROBETON 32cm N2-O.S.
- APNENA MALTA 3cm
- POROBETON 26cm
- CEMENTNA MALTA 3cm

TRŠKI DVOREC: V VIŠINI DO 1,00m NA NOTRANJI STRANI ZUNANJIH ZIDOV TER PRI VZHODNEM ZIDU OB OSI 6.

OBČINSKA STAVBA: V VIŠINI 1,00m NA ČELNIH ZIDOVIH TER PRI VZHODNEM ZIDU OB OSI 9.

S1 OBČINSKA ST. UNIFIT 035 30cm

S2 TLA PROTI NEOGREVANEMU PODSTREŠJU-0.5
- OPEČNA KRITINA BOBROVEC RDEČE BARVE odstraniti
- LESENA STREŠNA KONSTRUKCIJA
- ZRAČNI SLOJ

dodana sestava na območju podaje:

-TI. STEKLENA VOLNA KI UNIFIT 035, 30cm (20+10), λ=0,035 W/mK
-PARNA ZAPORA HOMESEAL LDS 100

- STEKLENA VOLNA 15cm odstraniti
- LESENE DESKE 2,0cm
- MAVČNOKARTONSKE PLOŠČE DO 15mm

SERVISNA POT

S2 OBČINSKA ST. UNIFIT 035 30cm

S2 TLA PROTI NEOGREVANEMU PODSTREŠJU-0.5
- OPEČNA KRITINA BOBROVEC RDEČE BARVE odstranili
- LESENA STREŠNA KONSTRUKCIJA
- ZRAČNI SLOJ

dodana sestava na območju podaje:

-OSB PLOŠČE δ=80cm, REVIZIJSKA POT NA PODKONSTRUKCIJI IZ LESENIH MORALOV 10/10cm, RAZMIK MED MORALI 60cm, PRAVOKOTNO NA SMER MORALI 10/10cm, V RASTRU 125cm (OZ. NA 1/2 DOLŽINE ENE PLOŠČE)
-TI. STEKLENA VOLNA KI UNIFIT 035, 30cm (20+10), λ=0,035 W/mK
-PARNA ZAPORA HOMESEAL LDS 100

- STEKLENA VOLNA 15cm odstraniti
- LESENE DESKE 2,0cm
- MAVČNOKARTONSKE PLOŠČE DO 15mm

S5 TRŠKI DVOREC POŠEVNI STROP UNIFIT 035 30cm

S5 POŠEVNI STROP STREŠČA-T.O.
- OBSTOJEČ SESTAV STROPA PROTI STREHI

dodana sestava na območju podaje:

-TI. STEKLENA VOLNA KI UNIFIT 035, 30cm (14+16), λ=0,035 W/mK
-MAVČNOKARTONSKA PLOŠČA KOT STROPNA OBLOGA
-BRVIŠČNIK, KITANO

F2.1 OBČINSKA ST. COKL EPS F SO PREMIUM 0.36 20cm

2 POLNA OPEKA 45-50cm PJK1-0.5
- APNENA MALTA 3cm
- POLNA OPEKA 39-44cm
- CEMENTNA MALTA 3cm

dodana sestava na območju podaje:

-OSNOVNI PREMAZ FRAGMAT IBITOL NA ČISTO PODLAGO
(PO POTREBI ZIDARSKA IZRAVNAVA) DO VIŠINE 50cm NAD TERENOM
-HIDROIZOLACIJSKI BITUMENSKI TRAK FRAGMAT IZOTEKT V4
DO VIŠINE 50cm NAD TERENOM
-JUBIZOL LEPILNA MALTA STRONG FIX ali LEPILNA PU PENA
-JUBIZOL EPS F SO PREMIUM 20cm λ=0,036 W/mK
-JUBIZOL LEPILNA MALTA STRONG FIX
-JUBIZOL FASADNA MREŽICA 160 G
-HYDROSOL SUPERFLEX 2K
-JUBIZOL UNIGRUND V ODTENKU ČMELJČE BARVI OMETA
-TANKOSLOJNI ZAKLJUČNI OMET
PO SISTEMU JUBI SILICONE FINISH S 1,5mm

PRI VHODU V OBČINSKO STAVBO

F2.2 OBČINSKA ST. COKL EPS F SO PREMIUM 0.36 10cm

F2 POLNA OPEKA 45-50cm PJK1-0.5
- APNENA MALTA 3cm
- POLNA OPEKA 39-44cm
- CEMENTNA MALTA 3cm

dodana sestava na območju podaje:

-OSNOVNI PREMAZ FRAGMAT IBITOL NA ČISTO PODLAGO
(PO POTREBI ZIDARSKA IZRAVNAVA) DO VIŠINE 50cm NAD TERENOM
-HIDROIZOLACIJSKI BITUMENSKI TRAK FRAGMAT IZOTEKT V4
DO VIŠINE 50cm NAD TERENOM
-JUBIZOL LEPILNA MALTA STRONG FIX ali LEPILNA PU PENA
-JUBIZOL EPS F SO PREMIUM 10cm λ=0,036 W/mK
-JUBIZOL LEPILNA MALTA STRONG FIX
-JUBIZOL FASADNA MREŽICA 160 G
-HYDROSOL SUPERFLEX 2K
-JUBIZOL UNIGRUND V ODTENKU ČMELJČE BARVI OMETA
-TANKOSLOJNI ZAKLJUČNI OMET
PO SISTEMU JUBI SILICONE FINISH S 1,5mm

F2.3 OBČINSKA ST. ODBOJ EPS F SO PREMIUM 0.36 20cm

F2 POLNA OPEKA 45-50cm PJK1-0.5
- APNENA MALTA 3cm
- POLNA OPEKA 39-44cm
- CEMENTNA MALTA 3cm

dodana sestava na območju podaje:

-OSNOVNI PREMAZ FRAGMAT IBITOL NA ČISTO PODLAGO
(PO POTREBI ZIDARSKA IZRAVNAVA) DO VIŠINE 50cm NAD STREHO VHODA
-HIDROIZOLACIJSKI BITUMENSKI TRAK FRAGMAT IZOTEKT V4
DO VIŠINE 50cm NAD STREHO VHODA
-JUBIZOL LEPILNA MALTA STRONG FIX ali LEPILNA PU PENA
-JUBIZOL EPS F SO PREMIUM 20cm λ=0,036 W/mK
-JUBIZOL LEPILNA MALTA STRONG FIX
-JUBIZOL FASADNA MREŽICA 160 G
-HYDROSOL SUPERFLEX 2K
-JUBIZOL UNIGRUND V ODTENKU ČMELJČE BARVI OMETA
-TANKOSLOJNI ZAKLJUČNI OMET
PO SISTEMU JUB SILICONE FINISH S 1,5mm

S3 TRŠKI DVOREC UNIFIT 035 30cm

S1 TLA PROTI NEOGREVANEMU PODSTREŠJU-T.O.
- OPEČNA KRITINA BOBROVEC RDEČE BARVE
- LESENA STREŠNA KONSTRUKCIJA
- ZRAČNI SLOJ

dodana sestava na območju podaje:

-TI. STEKLENA VOLNA KI UNIFIT 035, 30cm (14+16), λ=0,035 W/mK
-PARNA ZAPORA HOMESEAL LDS 100

- OPEČNA KRITINA BOBROVEC RDEČE BARVE
- LESENE DESKE 2,0cm
- PEŠČENO NASUTJE 35cm
- LESENE DESKE 2,0cm
- MAVČNA MALTA NA TRSKI 3cm
- SPUŠČEN STROP – MKP, različne debeline

SERVISNA POT

S4 TRŠKI DVOREC UNIFIT 035 30cm

S1 TLA PROTI NEOGREVANEMU PODSTREŠJU-T.O.
- OPEČNA KRITINA BOBROVEC RDEČE BARVE
- LESENA STREŠNA KONSTRUKCIJA
- ZRAČNI SLOJ

dodana sestava na območju podaje:

-OSB PLOŠČE δ=80cm, REVIZIJSKA POT NA PODKONSTRUKCIJI IZ LESENIH MORALOV 10/10cm, RAZMIK MED MORALI 60cm, PRAVOKOTNO NA SMER MORALI 10/10cm, V RASTRU 125cm (OZ. NA 1/2 DOLŽINE ENE PLOŠČE)
-TI. STEKLENA VOLNA KI UNIFIT 035, 30cm (14+16), λ=0,035 W/mK
-PARNA ZAPORA HOMESEAL LDS 100

- POLNA OPEKA 12cm
- LESENE DESKE 2,0cm
- PEŠČENO NASUTJE 35cm
- LESENE DESKE 2,0cm
- MAVČNA MALTA NA TRSKI 3cm
- SPUŠČEN STROP – MKP, različne debeline

S6 TRŠKI DVOREC RAVNA STREHA IZZIDEK

dodana sestava na območju podaje:

-PLOČEVINASTA KRITINA + LOČILNI SLOJ FALCA 160 g/m2
-PAROPREPUSTNA FOLIJA
-OSB PLOŠČE 25mm
-TI. EPS 100 V NAKLONU, min 10cm, λ=0,036 W/mK
-TI. EPS 100, 20cm, λ=0,036 W/mK
-BITABIT AL V4, PARNA ZAPORA
-BITOL HS

SKRAJNI STROP IZZIDKA-T.O.
- OBSTOJEČ SESTAV STROPA PROTI STREHI

F3.1 OBČINSKA ST. PODZIDEK EPS F SO PREMIUM 0.36 20cm

2 POLNA OPEKA 45-50cm PJK1-0.5
- APNENA MALTA 3cm
- POLNA OPEKA 39-44cm
- CEMENTNA MALTA 3cm

dodana sestava na območju podaje:

-OSNOVNI PREMAZ FRAGMAT IBITOL NA ČISTO PODLAGO
(PO POTREBI ZIDARSKA IZRAVNAVA) DO VIŠINE 50cm NAD TERENOM
-HIDROIZOLACIJSKI BITUMENSKI TRAK FRAGMAT IZOTEKT V4
DO VIŠINE 50cm NAD TERENOM
-JUBIZOL LEPILNA MALTA STRONG FIX ali LEPILNA PU PENA
-JUBIZOL EPS F SO PREMIUM 20cm λ=0,036 W/mK
-JUBIZOL LEPILNA MALTA STRONG FIX
-JUBIZOL FASADNA MREŽICA 160 G
-HYDROSOL SUPERFLEX 2K
-GUMIRASTA FOLIJA

PRI VHODU V OBČINSKO STAVBO

F3.2 OBČINSKA ST. PODZIDEK EPS F SO PREMIUM 0.36 10cm

F2 POLNA OPEKA 45-50cm PJK1-0.5
- APNENA MALTA 3cm
- POLNA OPEKA 39-44cm
- CEMENTNA MALTA 3cm

dodana sestava na območju podaje:

-OSNOVNI PREMAZ FRAGMAT IBITOL NA ČISTO PODLAGO
(PO POTREBI ZIDARSKA IZRAVNAVA) DO VIŠINE 50cm NAD TERENOM
-HIDROIZOLACIJSKI BITUMENSKI TRAK FRAGMAT IZOTEKT V4
DO VIŠINE 50cm NAD TERENOM
-JUBIZOL LEPILNA MALTA STRONG FIX ali LEPILNA PU PENA
-JUBIZOL EPS F SO PREMIUM 10cm λ=0,036 W/mK
-JUBIZOL FASADNA MREŽICA 160 G
-HYDROSOL SUPERFLEX 2K
-GUMIRASTA FOLIJA

±0,00 = 177,50 mnv = kota obstoječega finalnega tlaka v pritličju občinske stavbe
IZVAJALEC MORA MERE PREVERITI NA LIČU MESTA

SESTAVA KONSTRUKCIJ - NOVO STANJE

M 1:100

MV BIRO

	PROJEKTANT: MV BIRO, Marija Vahušič s.p., Lapajnetova ul. 4, 8270 Krško
	INVESTITOR: OBČINA SEVNICA, GLAVNI TRG 19a, 8290 SEVNICA
ŠTEVILKA PROJEKTA: 25/04/04	OBJEKT: ENERGETSKA PRENOVA OBČINSKE STAVBE na naslovu GLAVNI TRG 19a, 8290 SEVNICA in DELNA ENERGETSKA PRENOVA TRŠKEGA DVORCA na naslovu GLAVNI TRG 19, 8290 SEVNICA
VRSTA PROJ. DOKUM.: PZI	
VSEBINA NAČRTA: TEHNIČNI PRIKAZI	LOKACIJA OBJEKTA: parc. št. 29/6, 29/14 k.o. 1379-Sevnica
DATUM: APRIL 2025	VODJA PROJEKTIRANJA: Marija Vlahušič, inž. gradb.
ŠTUDIJA: N.O	ID. ŠTEVILKA PRI IZS: IZS G-9073