

**J**

3~ 50 Hz, 24 kV, 630 A

-Q8  
24 kV, 630 A

-Q1  
24 kV, 630 A

-P1-3

-T 1-3

-F1-3  
In=10 kA  
Uc=24 kV

-P4

-S205

-P5  
WiC1-2  
(xx A)

-Q1  
24 kV, 200 A

-T 4-6  
WiC1-W2  
16-56 A

-P1-3

-T1-3

-P4

3x NA2XS(F)ZY 1x70 RM/16 12/20kV

**T**

-T1  
210/42 kV  
1000 kVA  
Dyn 5

R.I.S.

Analizator  
- P1

-H1  
60 W (LED, E27)  
Razsvetljava TR prostor

S1

-H1  
60 W (LED, E27)  
Razsvetljava NN prostor

S1

MERILNA OMARICA

-P1

-P2

-X1

-F1  
3 6 A

-FS2  
Uc ≥ 275 V  
In ≥ 5 kA  
(tip T3)

-FS1  
32 A

-F105  
10 A

Analizator - napajanje

-X1

-F104  
10 A

Analizator - meritve nap.

-F103  
10 A

Razsvetljava

-F102  
16 A

Vtičnica

-X101

-F101  
6 A

Zaščita

-F201

-Q1  
1600 A

L1,L2,L3; 400/230 V; 50 Hz; 3xEcu 100×10 mm

PEN: ECu 80×10 mm

F1 NH 2 XX A I-01

F2 NH 2 XX A I-02

F3 NH 2 XX A I-03

F4 NH 2 XX A I-04

F5 NH 2 XX A I-05

F6 NH 2 XX A I-06

F7 NH 2 XX A I-07

F8 NH 2 XX A I-08

F9 NH 2 XX A I-09

F10 NH 2 XX A I-10

F11 NH 2 XX A I-11

F12 NH 2 XX A I-12

F13 NH 2 XX A I-13

F14 NH 2 XX A I-14

F15 NH 2 XX A I-15

-FS1  
NH 00  
160 A

-FS2  
Uc ≥ 275 V  
Iimp ≥ 12,5 kA  
(tip T1+T2)

Predmet naročila