IZSTOPNA JAMA "3"
KT 92,37; KDG 87,23;
K_{DG} 86,68
A_{DJ} 5,78m, B_{DJ} 6,78 m
JEKLENI RAZPIRALNI
OPAŽ, H_{DJ} 5,69 m

MIKROTUNELING; L=697 m; AB DN2000; i=0,2%; H=5,10 DO 7,40m

RAZBREMENILNIK VIŠOKIH
VOD "RVV-SOČA"
AB DIM 7.3x5,6N(2-25-2,35)
KP 92,48
KPR 88,86
KV 88,03
KID 87,98
KIR 87,26

IZSTOPNA JAMA "2"
KT 92,40; KDG 84,62;
K_{DG} 84,12
A_{DJ} 6,78m, B_{DJ} 6,78 m
VAROVANJE JAME Z
RAZPRTIMI JEKLENIMI
ZAGATNICAMI, H_{DJ} 8,28 m

MIKROTUNELING; L=233 m; AB DN2000; i=0,45%; H=7,40 DO 7,70m

MIKROTUNELING; L=439 m; AB DN2200; i=0,87%; H=_8,23 DO 12,2m

IZPUST V ODPRTI JAREK
KT 83,00; KDG 79,34;
KDGJ 78,84; D_{DJ} 10, m
VAROVANJE GRADBENE JAME
Z JEKLENIMIO ZAGATNICAMI,
H_{DJ} 3,10 DO 6,66 m
IZSOPNA JAMA "5"

MIKROTUNELING; L=85 m; AB DN2200; i=0,87%; H=8,2 DO 12,22m

VSOPNA JAMA "1"
VRTANJE V DVE SMERI
KT 91,20; KDG 80,80;
KDGJ 80,20 D_{DJ} 10, m
AB PILOTI Ø80cm, H_{DJ} 10,9m

VSOPNA JAMA "2"
VRTANJE V TRI SMERI
KT 92,99; KDG 84,71;
KDGJ 85,21
D_{DJ} 10,0 m
AB PILOTI Ø80cm, H_{DJ} 7,7m

IZSTOPNA JAMA "4"
KT 96,90; KDG 88,95;
K_{DG} 88,45
A_{DJ} 6,35m, B_{DJ} 4,60 m
VAROVANJE JAME Z
RAZPRTIMI JEKLENIMI
ZAGATNICAMI, H_{DJ} 8,45 m

KANAL "BCs" -
ODSEK IZ GRP;
L=344m

METERNI KANAL "4S" PE R; L=141m

MIKROTUNELING - "4S" PE R; L=141m

R. Idrija

R. Idrija

Kidričeva ulica

LEGENDA-KOMUNALNE NAPRAVE
OBSTOJEČE STANJE

- OBSTOJEČI VODOVOD
- OBSTOJEČA METEORNA KANALIZACIJA
- OBSTOJEČA MEŠANA KANALIZACIJA
- OBSTOJEČA FEKALNA KANALIZACIJA
- JAVNA RAZSVETLJAVA
- PLINOVOD NIZKOTLAČNI
- PLINOVOD SREDNJETLAČNI
- PLINOVOD VISOKOTLAČNI
- ELEKTROENERGETSKI VOD NIZKE NAPETOSTI-NADZEMNO
- ELEKTROENERGETSKI VOD SREDNJE NAPETOSTI-PODZEMNO
- ELEKTROENERGETSKI VOD VISOKE NAPETOSTI-NADZEMNO
- JAVNA RAZSVETLJAVA
- KABELSKA TV
- PODZEMNI TK VOD (TK-P)
- VRODOVOD

LEGENDA-KOMUNALNE NAPRAVE
PROJEKTIRANO STANJE

- NAČRTOVANI KANAL IZ KANALET
- NAČRTOVANI KANAL
- NAČRTOVANI JAREK
- ODVODNA ZBIRKA V SOČO
- KANALIZACIJA PVC CEVI
- DEVIACIJA AB CEVI
- DEVIACIJA VODOVODA KODULARNA LITINA
- PREMERI VODOVOD DN 100 DO DN 200
- PREMERI VODOVOD N.L. DN300 (IN PREDMET PROJEKTA)
- TK KANALIZACIJA (GRATIS)
- TK KANALIZACIJA (TELEKOM)
- KA-TE
- ELKTRO KABELSKA KANALIZACIJA
- DEVIACIJA PLINA 4,0 bar, ⌀ DN100
- DEVIACIJA PLINA 4,0 bar, ⌀ DN100
- NAČRTOVANA REKONSTRUKCIJA PROMAJAVSKE CESTE
- NAČRTOVANI MIKROTUNELING

spremememba:	opis spremembe:	datum:	podpis:

investitor:	RS, Ministrstvo za naravne vire in prostor DIREKCIJA RS ZA VODE Mariborska cesta 88, 3000 Celje	lokacija:	Nova Gorica		
naročnik:	MESTNA OBČINA NOVA GORICA Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica				
	Financira Evropska unija NextGenerationEU NOO NAČRT ZA OKREVANJE IN ODPORNOST	objekt:	Ukrepi za zagotavljanje poplavne varnosti širšega območja naselja Nova Gorica - odvodnik v Soči		
projektant:	SPIT GRADBENI INŽENIRING d.o.o. Vojkova cesta 19, Solkan IDENT. ŠT.: IZS - 0893	opis risbe:	GRADBENA SITUACIJA - ODVODNIK ZBDVS V SOČO, KANAL BCs VARIANTA IZVEDBE Z METODO MIKROTUNELING		
	ime in priimek:	id. št. IZS	podpis:	vrsta načrta:	0/2 - NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ
Vodja projekta	mag. Miran Lozej univ. dipl. inž. grad.	G-0378			
Pooblaščeni inženir	mag. Muriz Kadribašić univ. dipl. inž. grad.	G-3484		faza projekta: DGD; merilo: 1:1000; datum: nov. 2022 dopoln. marec 2024	
Obdelal				št. projekta: 014-36/22; št. načrta: 014-36/22; šifra CC: 2223	
Avtor risbe:	SPIT d.o.o. Nova Gorica			ident. št. risbe: 014-36/22-7; št. priloge: 7	
Št. odseka:	arhivska št.:	faza/objekt: 009.2258		šifra risbe: G.302	črtna koda: