

**BF****Sofinancira  
Evropska unija****SKUPNA  
KMETIJSKA  
POLITIKA****TEHNIČNE SPECIFIKACIJE****Traktor, 175 KM**

Traktor, 175 KM mora dosežati minimalne tehnične specifikacije ali boljše:

- Jeklen samonosni okvir traktorja
- Motor 4 cilindrov prostornine vsaj 4,5 l
- Moč motorja vsaj 175 Km
- Medosna razdalja med 2.500 do 2.600 mm
- Traktor pripravljen na navigacijo - senzorji kota koles, elektro-hidravlično gnana volanska glava
- Max dovoljene skupne mase vsaj 10.400 kg
- Brezstopenjski menjalnik 50 km/h
- Komfortna kabina (Vsaj 3,3 m<sup>3</sup>)
- Multifunkcijska ročica za upravljanje funkcij traktorja in ostalih funkcij
- Hidravlično vzmetenje kabine
- Sedež z zračnim vzmetenjem, ogrevanjem, bočno in ledveno oporo
- Ogledala teleskopska s širokokotno funkcijo
- Standardni radio (AM/FM)
- 5 stebrna kabina
- Vzmetena prednja prema z pogonom 4WD in zavorami
- Fiksna platišča
- Zadnje pneumatike vsaj 600/65R38
- Sprednje pneumatike vsaj 540/65R24
- Sredinska hidravlična roka z vodenjem iz kabine (kat. 3)
- Dvižne roke s kavlji – kat. 3N
- Stabilizatorji – avtomatski + zapora
- Zadnji PTO 540/540E/1000
- Hidravlična črpalka vsaj 110 l/min
- 4 x par elektroventilov
- 10.1" HD ekran na dotik za upravljanje
- Omogoča natančno upravljanje strojev, voznega parka in podatkov iz namiznega računalnika ali tabličnega računalnika in pomoč uporabniku traktorja
- Sistem za gretje goriva (12 V)
- Rezervoar za gorivo vsaj 195 l
- Električni joystick z možnostjo konfiguracije vseh funkcij traktorja in spreminjanja smeri
- Hladilni pedal na levi strani
- Priključek za stisnjen zrak na stopnicah
- Pnevmatska zavorna naprava – 2-linijski sistem
- Razširjeni blatniki – enodelni, stranski in zadnji
- Sprednji blatniki – vrtljivi
- Svetlobni paket vsaj 14 delovnih luči - Opozorilna rotacijska luč na strehi kabine
- Delovne luči na sredinski liniji kabine – levo in desno
- Avtomatski priklop 38 mm z 9-stopenjsko vodilno letvijo
- Upravljanje Hidravlike in SCV ventilov na blatnikih
- Sprednja hidravlika (4 t), s pozicijskim nadzorom
- Sprednji PTO – rotacija v smeri vožnje
- Priprava za Power Beyond zadaj (brez spojk, z zapiranjem)



**BF**



**Sofinancira  
Evropska unija**



**SKUPNA  
KMETIJSKA  
POLITIKA**

— *Dodatni par SCV ventilov spredaj - Priprava za povratni vod*