

Številka: 126/2025

**RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO
NAROČILO:****Dobava tehnično-reševalnega vozila z dvigalom
Oznaka javnega naročila: JN-03/2025**

Naročnik v skladu z določili Zakona o javnem naročanju, (Ur. l. RS št. 91/2015 in spremembe, v nadaljevanju ZJN-3) vabi vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudb. Za oddajo naročila se v skladu s 40. členom ZJN-3 izvede odprti postopek. Naročnik bo na podlagi pogojev in meril, navedenih v tej razpisni dokumentaciji, izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo o predmetu javnega naročila.

PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je **dobava tehnično-reševalnega vozila z dvigalom**. Izbrani izvajalec bo za naročnika dobavil podvozje, na njem izvedel predelave, skladno s tehničnimi specifikacijami, in v vozilo vgradil opremo, za katero je v tej razpisni dokumentaciji določeno, da jo dobavi ponudnik.

NAVODILA ZA SESTAVO PONUDBE

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu s to razpisno dokumentacijo ter morajo izpolnjevati vse pogoje za udeležbo na tem javnem naročilu. Obseg razpisanih del je razviden iz tehničnega dela razpisne dokumentacije (Priloga 4).

Ponudbene cene morajo biti izražene v evrih (€) z besedo in številko in morajo vključevati vse elemente iz katerih so sestavljene, tudi davke in morebitne popuste. V primeru, da ponudnik daje popust, mora le tega navesti v ponudbenem predračunu in upoštevati v končni skupni ponudbeni ceni. Popusti, ki ne bodo navedeni v ponudbenem predračunu in upoštevani v končni skupni ponudbeni ceni, se ne bodo upoštevali. Cene morajo zajemati vse stroške, ki jih bo ponudnik imel z realizacijo naročila. Cene za izvedbo razpisanih del morajo biti fiksne za čas trajanja pogodbe. Veljavni davek na dodano vrednost mora biti prikazan posebej, v skladu z obrazcem predračuna. Cena velja **fco naročnik**. Ponudnik mora končno ponudbeno ceno navesti v obrazcu Predračun, ker bo samo ta cena upoštevana pri razvrščanju po merilih za ocenjevanje ponudbe.

Ponudba mora biti veljavna najmanj 2 meseca od roka za prejem ponudb, kar ponudnik potrdi s podpisom obrazca »Izjava«.

Alternativne in variantne ponudbe niso dopustne. Vsak ponudnik lahko predloži oziroma nastopa le v eni ponudbi. Če ponudnik nastopa v več kot eni ponudbi, ne glede na to, ali samostojno ali kot partner, se izločijo in zavrnejo vse ponudbe, v katerih nastopa.

Ponudba s podizvajalcem

Ponudnik lahko odda ponudbo skupaj s podizvajalci, pri čemer v celoti odgovarja naročniku za izvedbo naročila.

V ponudbi morajo biti navedeni vsi podizvajalci (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun podizvajalca, kontaktni podatki ter zakoniti zastopnik). Navedeno mora biti, kateri del javnega naročila prevzema ponudnik kot glavni ponudnik, in kateri del javnega naročila prevzemajo navedeni podizvajalci ter vrsta del oz. del naročila, ki jih bodo izvajali podizvajalci ter predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe del, ki jih prevzemajo podizvajalci.

Pri predlaganih podizvajalcih ne smejo obstajati izključitveni razlogi iz te dokumentacije, registrirani morajo biti tudi za opravljanje dejavnosti za dela, ki jih bodo izvajali.

Ponudnik mora v ESPD navesti vse podizvajalce in tudi zanje predložiti izpolnjene obrazce ESPD.

Skupna ponudba

Skupna ponudba je ponudba, v kateri enakopravno nastopa več izvajalcev skupaj (v nadaljevanju: partnerji), pri čemer je eden izmed izvajalcev vodilni partner. Vodilni partner je gospodarski subjekt v partnerski ponudbi, ki bo v primeru pridobitve posla, od naročnika prejemal obveznosti, navodila in plačila v imenu in na račun partnerjev. Vsi partnerji solidarno odgovarjajo naročniku za izvedbo javnega naročila v celoti. Partnerji, ki niso hkrati vodilni partner, so gospodarski subjekti, ki v primeru pridobitve posla, obveznosti iz posla izvajajo posredno preko navodil vodilnega partnerja. V skupni ponudbi mora biti jasno razvidno, katera dela prevzema vsak izmed partnerjev. V primeru, da skupina izvajalcev nastopa s skupno ponudbo, mora že k ponudbi predložiti pogodbo o skupni izvedbi naročila, ki natančno opredeli naloge in odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.

Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo izpolniti ESPD posamično, v njem pa navedejo vse, ki bodo sodelovali pri tej ponudbi.

VSEBINA PONUDBE

Ponudba mora vsebovati naslednje obrazce:

1. izpolnjen obrazec Priloga 1: Podatki ponudnika;
2. izpolnjen obrazec Priloga 1a, če ponudnik ne nastopa s podizvajalci;
3. izpolnjen obrazec Priloga 1b, če ponudnik nastopa s podizvajalci,
4. Pogodba o skupni izvedbi javnega naročila, če ponudnik nastopa s partnerjem;
5. izpolnjen in podpisan obrazec Priloga 2: Predračun;
6. izpolnjen in podpisan obrazec Priloga 3: Izjava;
7. izpolnjen obrazec ESPD;
8. tehnične specifikacije ponujenega vozila, v katerem ponudnik opiše ponujeno vozilo, vgrajeno opremo ter tehnične rešitve in predelave vozila;
9. izpolnjen in parafiran vzorec pogodbe (priloga 5);
10. izjavo da bo ponudnik izdal finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ter za odpravo napak v garancijskem roku (vzorec v prilogi 6);
11. izpolnjen in podpisan obrazec Izjava o lastniških deležih ter Izjavo po 35. členu ZIntPK v prilogi 7a-7b;
12. prospekti, katalogi in druga tehnična dokumentacija, iz katere so razvidne tehnične karakteristike ponujenega vozila in predelave;
13. druge listine, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji in dokazujejo predloženo ponudbo,

Ponudba mora biti izdelana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Ponudniki morajo izjave predložiti brez

dodatnih pogojev. Vse priloge morajo biti izpolnjene in podpisane s strani ponudnika (zakonitega zastopnika ali pooblaščen osebe s priloženim pooblastilom), razen prilog, ki jih izpolnijo in podpišejo samo tisti ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci.

Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo.

Na poziv naročnika bo moral izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila, v roku osmih dni od prejema poziva, posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikov in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

OBRAZEC ESPD

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki jih predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Ponudnik naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/_ESPD/ in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik v sistemu e-JN naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik v sistemu e-JN naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnike v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

OBRAZEC PREDRAČUN

Ponudnik mora v Predračunu ponujati vse pozicije, ob upoštevanju tehničnih specifikacij, ki so del razpisne dokumentacije. Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna.

Ponudnik izpolni vse postavke v Predračunu, in sicer na največ dve decimalni mesti.

V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno.

Ponujena cena z DDV mora zajemati vse popuste in stroške (dobave blaga, špeditorske, prevozne, carinske ter vse morebitne druge stroške...).

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3.

Ponudnik v sistemu e-JN predračun naloži v razdelek »Predračun« v .pdf datoteki.

JEZIK PONUDBE

Ponudnik predloži ponudbo in dokumentacijo, ki se na ponudbo nanaša, v slovenskem jeziku (razen dela, ki se nanaša na tehnične značilnosti, kakovost in tehnično dokumentacijo, kot so na primer prospekti, propagandni ter tehnični material in drugo, kar je lahko predloženo v angleškem jeziku).

Potrdila tujih organov se predložijo v izvirniku, ki mu je priložen overjen prevod v slovenski jezik.

Če bo naročnik ob pregledu in ocenjevanju ponudb ocenil, da je potrebno del ponudbe, ki se nanaša na tehnične značilnosti, kakovost in tehnično dokumentacijo in ni predložen v slovenskem jeziku, uradno prevesti v slovenski jezik, bo to zahteval in ponudniku določil ustrezeni rok. Stroške prevoda nosi ponudnik. Za tolmačenje vsebine ponudbe se upošteva besedilo ponudbe v slovenskem jeziku oziroma uraden prevod ponudbe v slovenski jezik.

STROŠKI PONUDBE

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. V primeru, da naročnik postopka ne zaključi z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma z najugodnejšim ponudnikom ne sklene pogodbe, naročnik ponudnikom odškodninsko ne odgovarja za stroške v zvezi s pripravo ponudbe. Izključena je tudi odškodninska odgovornost naročnika na podlagi 20. člena Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, in spremembe; v nadaljevanju: OZ) za primer, če naročnik postopka ne bo zaključil z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma če z izbranim ponudnikom ne bo sklenil pogodbe zaradi neizpolnitve podlag za oddajo ali realizacijo predmeta javnega naročila.

DODATNE INFORMACIJE

Ponudniki lahko dobijo informacije v zvezi z izdelavo ponudbe in pojasnila k razpisni dokumentaciji preko portala javnih naročil na naslovu www.enarocanje.si pri objavi predmetnega javnega naročila, kjer bodo objavljeni vsi odgovori na vprašanja, pojasnila in morebitne dopolnitve razpisne dokumentacije. Komunikacija s ponudniki o posameznih vprašanjih glede vsebine naročila in priprave ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil.

Ponudnik lahko zahteva dodatna pojasnila preko portala javnih naročil.

Naročnik sme v skladu z 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji. Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil.

PREDLOŽITEV PONUDB

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je objavljen na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>. Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen OZ). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN <https://ejn.gov.si/eJN2>. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN in se bo začelo **eno uro po roku za prejem ponudb**, na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.

DOKAZOVANJE IZPOLNJEVANJA POGOJEV

Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev mora ponudnik priložiti dokazila, ki so navedena pri vsakem od zahtevanih pogojev. Obrazci izjav ponudnika so del razpisne dokumentacije. Izjave ponudnika morajo biti pisne ter podpisane s strani odgovorne osebe ponudnika in žigosane. Dokumenti morajo odražati aktualno stanje pri ponudniku.

Naročnik bo namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, v skladu z 79. členom ZJN-3 sprejel ESPD, ki predstavlja lastno izjavo, v zvezi z izpolnjevanjem posameznih pogojev za sodelovanje pri tem javnem naročilu. Gospodarski subjekt mora v obrazcu ESPD navesti vse informacije, na podlagi katerih bo naročnik potrdila ali druge informacije pridobil v nacionalni bazi podatkov, ter v tem obrazcu podati soglasje, da dokazila pridobi naročnik.

Gospodarski subjekt lahko dokazila o neobstoju razlogov za izključitev in dokazila o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje predloži tudi sam. Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti predloženih dokazil pri podpisniku le-teh.

V kolikor ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevnih dokumentov, ker država v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če pa ta v državi v kateri ima ponudnik svoj sedež ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

RAZLOGI ZA IZKJUČITEV:

Naročnik bo izključil gospodarski subjekt v primeru obstoja kateregakoli od primerov, navedenih v nadaljevanju. Naročnik bo v skladu z osmim odstavkom 75. člena ZJN-3 iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt (ponudnika, ponudnika v skupni ponudbi, podizvajalca), če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev:

1. Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je član upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, je bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 in od datuma izreka pravnomočne sodbe do trenutka preverjanja še ni preteklo pet let, oziroma če je v sodbi določeno daljše trajanje izključitve od pet let, če še ni preteklo obdobje, ki ga določa sodba. Ne glede na navedeno lahko gospodarski subjekt naročniku v skladu z devetim odstavkom in ob upoštevanju desetega odstavka 75. člena ZJN-3 predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost, kljub obstoju tega izključitvenega razloga.

(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak partner, v primeru ponudbe s podizvajalci pa tudi podizvajalec).

DOKAZILO:

- podpisana Izjava in izpolnjen obrazec ESPD v delu III: Razlogi za izključitev, A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami, *za vse gospodarske subjekte v ponudbi*
- izpolnjena Priloga 3 - pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za vsak gospodarski subjekt v ponudbi in za vse osebe, ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje, odločanje ali nadzor, navedene v obrazcu ESPD).

Ponudnik lahko predloži tudi potrdilo iz kazenske evidence, ki ne sme biti starejše od 3 mesecev od roka za oddajo ponudb. V kolikor ponudnik in vsi njegovi zakoniti zastopniki ne predložijo potrdila iz kazenske evidence, bo naročnik te podatke pridobil sam na podlagi podpisa izjave v Prilogi 3. Ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji in vsi njegovi zakoniti zastopniki morajo za izpolnjevanje pogoja predložiti dokazilo, da niso storili dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali

zapriseženo izjavo ponudnika. Ta izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

2. Gospodarski subjekt na dan oddaje ponudbe ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti 2 v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave ne znaša 50 EUR ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti tudi, če na dan ponudbe **ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja** za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak partner, v primeru ponudbe s podizvajalci pa tudi podizvajalec).

DOKAZILO:

- podpisana Izjava in izpolnjen obrazec ESPD v delu III: Razlogi za izključitev, B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost, za vse gospodarske subjekte v ponudbi. Ponudnik lahko predloži tudi potrdilo FURS. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika. Ta izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

3. Gospodarski subjekt je na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.

(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak partner, v primeru ponudbe s podizvajalci pa tudi podizvajalec).

DOKAZILO:

- podpisana Izjava in izpolnjen obrazec ESPD v delu III: Razlogi za izključitev, D: Nacionalni razlogi za izključitev za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

4. Pristojni subjekt Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pri gospodarskem subjektu ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za katere mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. 2 ZJN-3, 75. člen, 2. odstavek. Ne glede na navedeno lahko gospodarski subjekt naročniku v skladu s sklepom Ustavnega sodišča št. U-I-180/19-17 predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost, kljub obstoju tega izključitvenega razloga.

(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak partner, v primeru ponudbe s podizvajalci

pa tudi podizvajalec).

DOKAZILO:

- podpisana Izjava in izpolnjen obrazec ESPD v delu III: Razlogi za izključitev, D: Nacionalni razlogi za izključitev« *za vse gospodarske subjekte v ponudbi*. Ponudnik lahko predloži potrdilo Inšpektorata RS za delo.

V kolikor je ponudnikov odgovor v tem primeru DA, in uveljavlja popravni mehanizem, v polje »Opišite jih« napiše kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika. Ta izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

5. Ponudnik je uvrščen v **evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije** (Uradni list RS, št. 69/2011 ZintPK-UPB2).

(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak partner, v primeru ponudbe s podizvajalci pa tudi podizvajalec).

DOKAZILO:

- izpolnjen obrazec ESPD v delu III: Razlogi za izključitev, *za vse gospodarske subjekte v ponudbi*.

DRUGI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI PONUDNIK

1. Ponudnik mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik, v primeru ponudbe s podizvajalci pa tudi poddobjatelj.)

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca ESPD. Ponudnik lahko predloži tudi kopijo vpisa v register.

2. Ponudnik s podpisom ponudbe izjavlja, da se strinja in sprejema vsebino pogojev, meril in drugih določil, navedenih v povabilu ter da izpolnjuje pogoje iz 75. člena ZJN-3.

(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik.)

Ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji izpolnjevanje tega pogoja izkaže s podpisom obrazca ESPD.

Ponudnik lahko predloži tudi potrdilo iz kazenske evidence, ki ne sme biti starejše od tridesetih (30) dni od roka za oddajo ponudb. V kolikor ponudnik in vsi njegovi zakoniti zastopniki ne predložijo potrdila iz kazenske evidence, bo naročnik te podatke pridobil sam na podlagi podpisa izjave v Prilogi 3. Ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji in vsi

njegovi zakoniti zastopniki morajo za izpolnjevanje pogoja predložiti dokazilo, da niso storili dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika. Ta izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

3. Ponudnik na dan pred podpisom izjave ni imel dospelih neporavnanih obveznosti, v zadnjih 6 mesecih pred rokom za oddajo ponudb pa ni bil v blokadi.

(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik.)

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca Izjava in predložitvijo obrazca S.BON-1 ali predložitvijo izjav vseh bank, pri katerih ima odprte poslovne račune. *(Potrdilo oz. izjava ne sme biti starejše od tridesetih (30) dni od roka za oddajo ponudb.)*

4. Zoper ponudnika ni bil uveden ali začel postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja.

(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik.)

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca ESPD.

5. Ponudba mora vsebovati vse podatke, ki jih je zahteval naročnik, ponujeno gasilsko vozilo in vsa zahtevana oprema pa mora v celoti ustrezati vsem tehničnim specifikacijam naročnika.

(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik.)

Ponudnik s podpisom in predložitvijo ponudbe potrjuje izpolnjevanje tega pogoja.

7. Ponudnik je v zadnjih petih letih dobavil najmanj 3 istovrstna gasilskih tehnično-reševalna vozila z dvigalom gasilskim enotam na območju EU. Kot istovrstno gasilsko vozilo bo naročnik štel vsa vozila, ki so izdelana po normah, ki jih predvideva tipizacija GZS za vozilo TRV-D. Vrednost vozila je morala znašati vsaj 600.000 EUR brez DDV.

(V primeru partnerske ponudbe morajo partnerji pogoj izpolnjevati kumulativno.)

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca Reference. Referenčni izjavi mora biti priložena najmanj ena barvna fotografija izdelanega vozila, navedenega na referenčni izjavi. Fotografija mora prikazovati vozilo z boka, tako da je jasno razvidno ime naročnika oziroma uporabnika tega vozila (napis ali znak z imenom na vratih kabine). Reference morajo vsebovati tudi kontaktno osebo posameznega naročnika, pri kateri se lahko predložena referenca preveri. V primeru, da ponudnik predloži referenčni posel tujega naročnika, mora biti podpisan referenčni obrazec izpolnjen v slovenskem ali angleškem jeziku, v primeru, da je

referenca v drugem jeziku, pa mora ponudnik izpolnjenemu in podpisanemu referenčnemu obrazcu priložiti overjen prevod v slovenski jezik.

8. Ponudnik bo ob prevzemu izdelanega vozila izvedel ustrezno šolanje na vozilu za uporabnike.

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom in predložitvijo ponudbe.

9. Ponudnik zagotavlja reden servis za izdelano vozilo na lokaciji, ki je v območju Republike Slovenije.

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom in predložitvijo ponudbe.

10. Ponudnik mora predložiti ustrezen originalen S.BON-1 obrazec, ki ne sme biti starejši od 1 meseca od datuma oddaje ponudbe in ki izkazuje, da ima ponudnik na dan izdaje bonitetno oceno od SB1 do vključno SB5. Ponudniki s sedežem v tujini morajo izkazati enakovredno bonitetno oceno bonitetnih agencij Moody's Investors Service (Baa3 ali boljša), Standard&Poor's (BBB- ali boljša), Fitch Ratings (BBB- ali boljša) ali drugo primerljivo oceno finančne institucije, ki uporablja metodologijo Basel II.

(V primeru skupne ponudbe ali ponudbe s podizvajalci morajo ta pogoj izpolnjevati vsi partnerji ali podizvajalci, torej morajo tudi oni predložiti ustrezen originalen S.BON-1 obrazec oz. ustrezno poročilo, izdelano na podlagi metode BASEL II – in morajo prav tako imeti na dan izdaje bonitetno oceno od SB1 do vključno SB5).

11. Izvajalec nadgradnje razpolaga z veljavnimi certifikati ISO 9001, 14001 in 45001 - ZA PROIZVODNJO GASILSKIH NADGRADENJ.

Ponudnik predloži kopije cerifikatov.

MERILO ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA:

1. Ponujena cena v EUR z DDV (max. 90 točk)

Št. točk=najnižja ponujena cena z DDV/ponudnikova ponujena cena z DDV x 90

2. Reference (max 4 točke)

Ponudnik prejme dodatne točke, če je v zadnjih treh letih pred objavo obvestila o naročilu, dobavl podobna vozila gasilskim enotam, ki v RS opravljajo naloge GEŠP (Gasilske enote širšega pomena), pri čemer pogodbena vrednost posameznega dobavljenega vozila ni bila nižja od 600.000 EUR brez DDV.

Za vsako ustrezno dobavljeno vozilo prejme 2 točki, pri čemer je najvišje možno število točk pri tem merilu 4(tudi, če bo ponudnik izkazal več kot 2 referenčni vozili za slovenske GEŠP, bo prejel 4 točke).

3. Oddaljenost servisa (max 6 točk)

Oddaljenost pooblaščenega servisa za nadgradnjo in dvigalo od sedeža naročnika

Ponudnik, ki bo ponudil najbližji pooblaščen servis za nadgradnjo, bo prejel 3 točke. Ponudnik, ki bo ponudil najbližji pooblaščen servis za dvigalo, bo prejel 3 točke.

Ostali ponudniki bodo prejeli ustrezno manjše številko točk - število točk posameznega ponudnika se izračuna po naslednji formuli, ločeno za nadgradnjo in dvigalo:

T..... št. točk posameznega ponudnika

On oddaljenost najbližjega pooblaščenega servisa

O..... oddaljenost ponujenega pooblaščenega servisa posameznega ponudnika

Ponudnik v obrazec Predračun navede naslov pooblaščenega servisa. Razdaljo bo naročnik preveril sam na portalu najdi.si.

V primeru, da se servis ne izvaja na sedežu ponudnika, njegovega partnerja ali podizvajalca, mora ponudnik dokazati pooblastilno razmerje med ponudnikom in lastnikom prostorov na ponujeni lokaciji in s fotografijami prostorov izkazati, da bo servis na ponujeni lokaciji možen, pri čemer mora ponudnik predložiti tudi izjavo vsaj dveh naročnikov, za katera se je v preteklosti že uspešno izvajal servis dvigala, kakršno je ponujeno, oziroma servis tehnično reševalnega vozila z dvigalom, na ponujeni lokaciji.

FINANČNO ZAVAROVANJE

1. Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti:

Izbrani ponudnik bo moral v roku 10 dni po podpisu pogodbe naročniku izročiti izjavo, da bo v primeru, če bo izbran na razpisu, predložil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV, plačljivo na prvi poziv, veljavno do vključno 30 dni dlje, kot bo v pogodbi določen rok za izvedbo naročila.

Finančno zavarovanje naročnik unovči, če ponudnik/izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s sklenjeno pogodbo, v dogovorjenem obsegu, kvaliteti in rokih ali v primeru, da izbrani izvajalec po svoji krivdi odstopi od izvedbe pogodbenih obveznosti in v primeru, da naročnik po krivdi izvajalca odstopi od pogodbe.

V primeru, da se rok za izvedbo naročila podaljša, bo moral ponudnik izročiti naročniku finančno zavarovanje z ustrezno podaljšano veljavnostjo.

2. Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku:

Izbrani ponudnik bo moral ob dokončni predaji izdelanega vozila, naročniku fin. zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, v višini 5% pogodbene vrednosti z DDV, plačljivo na prvi poziv, in veljavnostjo do vključno 15 dni dlje, kot bo v pogodbi naveden garancijski rok za vozilo in vso opremo. V primeru, da se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati tudi rok trajanja finančnega zavarovanja. Brez izročitve finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, se šteje, da prevzem vozila ni izvršen.

PROTIKORUPCIJSKE DOLOČBE

Zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj je naročnik dolžan skladno s 6. odstavkom 14. člena ZIntPK pridobiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če

ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico nepravilnost ponudbe oziroma ničnost pogodbe.

V času postopka javnega naročila naročnik in ponudnik ne smeta začeti in izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbor določene ponudbe. V času izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe naročnik in ponudnik ne smeta začeti dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi začela veljati ali da ne bi bila izpolnjena.

PRAVNO VARSTVO

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo se lahko vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika, pri čemer se lahko zahtevek za revizijo nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi ali razpisni dokumentaciji.

Takso v višini 4.000 evrov mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, številka SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BSLJSI2X; IBAN:SI56011001000358802 – taksa za postopek revizije javnega naročanja, Referenca: 11 16110-7111290-XXXXXXLL (številka objave na portalu in letnica objave).

Zahtevek za revizijo mora biti vložen preko portala eRevizija.

Poveljnik Gasilske brigade Ljubljana

Tomaž Kučič

Priloge:

- priloga 1: obrazec Podatki ponudnika
- priloga 1a: Izjava o nastopanju brez podizvajalcev
- priloga 1b: izjava o nastopanju s podizvajalci
- priloga 2: obrazec Predračun
- priloga 3: obrazec Izjava
- priloga 4: Tehnične zahteve
- priloga 5: vzorec pogodbe
- priloga 6: vzorci izjav
- priloga 7a-7b: Izjava o lastniških deležih in Izjava skladno s 35. Členom ZintPK
- ESPD v .XML obliki

PODATKI PONUDNIKA

1. Osnovni podatki o gospodarskem subjektu

Popoln naziv gospodarskega subjekta:	
Naslov gospodarskega subjekta:	
Matična številka:	
Identifikacijska številka za DDV:	
Pristojni davčni urad:	
Številka transakcijskega računa:	
Telefonska številka:	
Telefaks številka:	
E-pošta:	
Skrbnik pogodbe:	

1.1. Osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem

Zap. št.	Ime in priimek	Naslov	Funkcija
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

1.2. Podpisniki pogodbe z navedbo funkcije ter navedbo ali so samostojni oziroma kolektivni podpisniki

Zap. št.	Ime in priimek	Funkcija	Vrsta podpisnika
1.			
2.			
3.			
4.			

Ponudbo oddajamo:
(označiti z X)

☐ Samostojno

☐ Skupno ponudbo

☐ S podizvajalci

2. SKUPNA PONUDBA

3. (Gospodarski subjekti to točko izpolnijo v primeru, da nastopajo v skupni ponudbi.)

Pri javnem naročilu z oznako _____ sodelujemo naslednji gospodarski subjekti:

a) Naročnik naj v fazi do izdaje odločitve o oddaji naročila vse dokumente naslavlja na en gospodarski subjekt iz skupne ponudbe in sicer: _____
(navesti firmo in naslov gospodarskega subjekta)

b) Naročnik naj v fazi do izdaje odločitve o oddaji naročila vse dokumente naslavlja na vse gospodarske subjekte iz skupne ponudbe*.

* Gospodarski subjekt označi (obkroži, prečrta,...) točko a.) ali točko b.), ter v primeru, da označi točko a.) vpiše zahtevani podatek.

3.1. POSLOVNI PODATKI GOSPODARSKEGA SUBJEKTA IZ SKUPNE PONUDBE

Podatki o gospodarskem subjektu:

(Gospodarski subjekt to točko izpolni v celoti tolikokrat, kolikor je partnerjev v skupni ponudbi.)

Popoln naziv gospodarskega subjekta:	
Naslov gospodarskega subjekta:	
Matična številka:	
Identifikacijska številka za DDV:	
Pristojni davčni urad:	
Številka transakcijskega računa:	
Telefonska številka:	
Telefaks številka:	

E-pošta:	
Kontaktna oseba:	

3.2. Osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem

Zap. št.	Ime in priimek	Naslov	Funkcija
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

3.3. Podpisniki pogodbe z navedbo funkcije ter navedbo ali so samostojni oziroma kolektivni podpisniki

Zap. št.	Ime in priimek	Funkcija	Vrsta podpisnika
1.			
2.			
3.			
4.			

Kraj:
Datum:

Podpisnik:

Podpis:

Priloga 1a

PONUĐNIK

Naziv: _____
Naslov: _____
ID za DDV: _____

IZJAVA

ponudnika, da pri izvedbi naročila ne nastopa s podizvajalcem

Izjavljamo, da pri izvedbi javnega naročila z nazivom **Dobava tehnično-reševalnega vozila z dvigalom** (naročnik GASILSKA BRIGADA LJUBLJANA) **ne bomo** nastopali s podizvajalcem.

PONUĐNIK:
(žig in podpis pooblaščen osebe)

Kraj in datum

PONUDBNIK

Naziv: _____
 Naslov: _____
 ID za DDV: _____

IZJAVA o nastopanju s podizvajalci

Izjavljamo, da bomo javno naročilo z nazivom **Dobava tehnično-reševalnega vozila z dvigalom** (naročnik GASILSKA BRIGADA LJUBLJANA) v _____ % vrednosti celotnega naročila opravili sami.

Opis dela naročila, ki ga bomo izvajali sami:

Pri izvedbi naročila bomo sodelovali z/s _____ (število) **podizvajalci**, in sicer:

1. _____
2. _____

Osnovni podatki o podizvajalcu:

(Gospodarski subjekt to točko v celoti tolikokrat, kolikor je podizvajalcev, ki sodelujejo v ponudbi.)

Popoln naziv podizvajalca:	
Naslov:	
Matična številka:	
Identifikacijska številka za DDV:	
Pristojen davčni urad:	
Številka transakcijskega računa:	
Telefonska številka:	
Telefaks številka:	
E-pošta:	
Kontaktna oseba:	

3.3.1. Osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem

Zap. št.	Ime in priimek	Naslov	Funkcija
1.			

2.			
3.			
4.			
5.			

Podizvajalec ter opis naročila, ki ga bo izvedel
(predmet, količina v %, vrednost, krajin rok izvedbe del):

-
-

Ponudnik (glavni izvajalec) in podizvajalec izjavljata, da:

1. Ponudnik (glavni izvajalec) izjavlja, podizvajalec po potrjuje, da ima ponudnik do podizvajalca poravnane vse nesporne obveznosti v predhodnih postopkih javnega naročanja.
2. Ponudnik (glavni izvajalec) pooblašča naročnika za plačilo opravljenih, oziroma prevzetih del, oziroma dobav, neposredno podizvajalcu na podlagi potrjenega računa. (Pooblastilo za neposredno plačilo podizvajalcu).
3. Podizvajalec soglaša, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca. (Soglasje k neposrednemuplačilu).

- Priloga:

Podizvajalska pogodba, ki vsebuje vse podatke, zahtevane z razpisno dokumentacijo.

PONUĐNIK:
(žig in podpis pooblaščene osebe)
osebe)

PODIZVAJALEC:
(žig in podpis pooblaščene

Kraj in datum:

Kraj in datum

PONUĐNIK

Naziv: _____

Naslov: _____

ID za DDV: _____

PREDRAČUN ŠT.

	Vrednost v EUR
Dobava gasilskega vozila brez DDV	
Vrednost podvozja	
Vrednost izdelave nadgradnje	
Vrednost opreme	
Vrednost 5% DDV	
Vrednost 22% DDV	
Končna cena vozila	

Naslov servisa za nadgradnjo: _____

Naslov servisa za dvigalo: _____

Referenčna vozila, izdelana za GEŠP: _____

Veljavnost ponudbe (minimum dva meseca od datuma za prejem ponudb):

Kraj in datum:

Žig:

Podpis

IZJAVA*

(Izjavo podpišejo ponudniki, ki nastopajo samostojno, ali vsi partnerji v skupnem nastopu)*

Spodaj podpisani, zastopnik/pooblaščenec ponudnika, ki se prijavlja na predmetni razpis za javno naročilo, izjavljam, da smo seznanjeni s pogoji, merili in ostalo vsebino razpisne dokumentacije za navedeno javno naročilo ter jih v celoti sprejemamo.

Izjavljamo, da:

- 1 so vsi podatki, ki smo jih podali v ponudbi, resnični, in da za podane podatke in njihovo resničnost prevzemamo popolno odgovornost.
- 2 ne obstaja noben izmed izključitvenih razlogov za naše kandidiranje pri tem poslu, navedenih v veljavni zakonodaji ali v razpisni dokumentaciji za predmetno javno naročilo.
- 3 v prijavi navajamo samo reference za posle, ki so bili uspešno zaključeni.

S podpisom te izjave posebej potrjujemo tudi izpolnjevanje spodnjih pogojev:

- a. Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3;
- b. Ponudnik je vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.
- c. Zoper ponudnika ni bil uveden ali začel postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja.
- d. Ponudnik ima poravnane vse obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja, prav tako pa nima zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več.
- e. Ponudnik je v zadnjih dveh letih pred objavo predmetnega javnega naročila korektno izpolnjeval pogodbene obveznosti iz pogodb, sklenjenih z naročnikom v okviru javnega naročanja (to pomeni brez zamude pri pogodbenih rokih po krivdi ponudnika, izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti, dobavljeno blago ali opravljena storitev je v celoti ustrezalo zahtevam naročnika, naročnik ni unovčil nobenega finančnega zavarovanja, ipd.).
- f. Ponudniku ni bilo dokazano, da je v zadnjih treh letih storil veliko strokovno napako s področja predmeta javnega naročanja.
- g. Ponudnik na dan oddaje ponudbe ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.
- h. Ponudnik na dan oddaje ponudbe ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011 ZintPK-UPB2).
- i. Ponujeno vozilo in oprema sta nova, ter v celoti ustreza vsem tehničnim specifikacijam naročnika.
- j. Ponudnik zagotavlja reden servis za vozilo na območju Republike Slovenije.
- k. Vozilo bo dobavljeno najkasneje 15.11.2026.

I. S podpisom tega obrazca podpisujemo ponudbo kot celoto.

S podpisom te izjave dovoljujemo, da naročnik te podatke iz uradnih evidenc pridobi sam.

Podpisnik v imenu udeleženca: V/na _____, dne _____

Ime in priimek:

Podpis in žig:

V primeru, če gospodarski subjekti, ki nastopajo v ponudbi (samostojni ponudnik, partnerji v skupni ponudbi ali podizvajalci) ne predložijo potrdil iz kazenske evidence, skladno s pogojem št. 2, morajo izpolniti naslednji obrazec:

1. Spodaj podpisani pooblastitelj, pooblaščen naročnika, da za potrebe izvedbe predmetnega javnega razpisa (naročnika GASILSKA BRIGADA LJUBLJANA) pridobi vse potrebne podatke oz. potrdilo iz kazenske evidence pravnih oseb Ministrstva za pravosodje.

POLNO IME PRAVNE OSEBE: _____

SEDEŽ PRAVNE OSEBE: _____

OBČINA SEDEŽA PRAVNE OSEBE: _____

MATIČNA ŠTEVILKA PRAVNE OSEBE. _____

V/na _____, dne _____

Ime in priimek pooblaščen osebe:

Podpis in žig:

2. Spodaj podpisani zastopniki družbe _____ dovoljujemo naročniku, da lahko za namene izvajanja javnega naročila (naročnik GASILSKA BRIGADA LJUBLJANA) pridobi naše osebne podatke iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za sledeče osebe, pooblaščen za zastopanje: *(obrazec je potrebno izpolniti za vsakega zastopnika družbe posebej)*

EMŠO (obvezen podatek): _____

IME IN PRIIMEK: _____

DATUM ROJSTVA: _____

KRAJ ROJSTVA: _____

OBČINA ROJSTVA: _____

DRŽAVA ROJSTVA: _____

NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA BIVALIŠČA:

(ulica in hišna številka) _____

(poštna številka in pošta) _____

DRŽAVLJANSTVO: _____

MOJE PREJŠNJE OSEBNO IME SE JE GLASILO: _____

V/na _____, dne _____

Podpis: _____

TEHNIČNE ZAHTEVE

1. SPLOŠNI PODATKI

Dimenzije vozila:

- dolžina: do 7.900 mm
- širina: do 2.500 mm
- višina: do 3.400 mm
- skupna teža: do 15.850 kg (s posadko 3 gasilcev)
- največja dovoljena skupna masa 16.800 kg
- medosna razdalja 4.100-4200 mm

2. PODVOZJE

Podvozje: moč motorja 220 kW (299 KM), rezervoar goriva cca 125 l

Porazdelitev osnih obremenitev

- kategorija nosilnosti 16,8 t (6,0/10,8)
- kategorija nosilnosti 16 t (6,0/10,5)

Motor

- motor OM936, R6, 7,7 l, 220 kW (299 KM), 1200 Nm
- OM 936
- izvedba motorja Euro VI, E
- predgretje goriva
- visoko zmogljiva motorna zavora

Sklopka in menjalnik

- sam. menjalnik 6/3, 49-0,65, retarder
- razdelilno gonilo VG 1000-3W/1,61-0,98 vklopljivo
- PTO Chelsea 280/G i=1.02 nizek položaj, direktna črpalka
- NA 870-b/1,7, visoka lega, prirobnica
- pomožni odgon, enojni
- aktiviranje pomožnega pogona z zaporo izbire

Preme in obese

- sprednja prema 6,0 t
- zapora diferenciala na sprednji premi
- zadnja prema, krožn. zobnik 390, hipoidni, 11,0 t

- zapora diferenciala na zadnji premi
- prestavno razmerje preme $i = 5,222$
- sprednje vzmeti 6,1 t, parabolne
- zadnje vzmeti, 10,5 t, parabolne, 1-stopenjske
- stabilizator, pod okvirjem, zadnja prema

Platišča in pnevmatike

- strmoramenska platišča 7.50 x 22.5
- držalo rezervnega kolesa, provizorično
- rezervno kolo/rezervno platišča
- zaščitni pokrov za kolesne matice
- Opustitev, kontrola tlaka v pnevmatikah
- D38M76 10 2x 275/70 R 22,5 Regio Antrieb Continental Hybrid HD3 ALI ENA-KOVREDNO
- D38M76 10 4x 275/70 R 22,5 Regio Antrieb Continental Hybrid HD3 ALI ENA-KOVREDNO
- D38M76 10 1x 275/70 R 22,5 Regio Antrieb Continental Hybrid HD3 ALI ENA-KOVREDNO
- snežne verige Rud Rotogrip na zadnji osi, ali enakovredno.

Okvir in montažni deli za okvir

- predoprema okvirja za montažo stremena
- krmilo ZF 8095
- rezervoar za AdBlue 8 l
- ranžirni tank 20 l, naprava od proizvajalca nadgradnje
- izpušna naprava, gasilsko vozilo
- vlečna sklopka Rockinger ali podobno
- vlečna sklopka TK 226
- ročni vzvod, spodaj, za vlečno sklopko

Zavorni sistem

- bobnasta zavora na sprednji in zadnji premi
- zavora ABS
- ABS, vklopljiv

- elektronska enota za stisnjeni zrak, nizka
- gretje, elektron. enota za stisnjeni zrak
- kontrola kondenzata za sistem stisnjenega zraka
- priključek za polnjenje s stisnjenim zrakom, spredaj
- parkirna zavora, dodatno na sprednji premi

Zunanost kabine

- kratka kabina
- Kabina visoka do 2,30 m,
- uležajenje kabine, zadaj, ojačeno
- hidravlično olje za prekucne naprave, pod -25 stopinj
- sprednje steklo brezbarvno, ogrevano
- svetlobni senzor
- senzor padavin
- strešna lina
- vhod v kabino z dvema stopnicama
- sprednje ogledalo ogrevano
- glavno ogledalo, električno, na voznikovi strani
- senčnik zunaj, transparenten
- zapiralna naprava s centralnim zaklepanjem
- ključ vozila brez transponderja

Notranost kabine

- voznikov nihajni sedež
- sovoznikov nihajni sedež,
- srednji sedež s 3-točkovnim varnostnim pasom
- sedežna prevleka, velur, voznikov sedež
- prevleka iz velurja za sovoznikov sedež, srednji sedež
- gumijasti predpražniki za voznika in sovoznika
- klasični kokpit
- električni pomik oken na obeh straneh
- kamera za vzvratno vožnjo, na koncu vlečnega vozil
- tahometer, opustitev tahografa

- opozorilnik na vzvratno vožnjo
- radio s priključkom USB in Bluetoothom
- vmesnik, uravnavanje voznega parka FMS
- Čitalnik kartic za Truck Data Center
- Truck Data Center 8, osnovna
- predpriprava za čitalnik kartic za Truck Data Cent
- predpriprava za Truck Data Center 8, osnovna
- priklj. mesto 12 V/15 A, za dodatne porabnike
- dodatna vtičnica 12 V/15 A, višina prsi
- USB connection
- avtomatske varovalke
- filter za cvetni prah
- klimatska naprava
- odlagališče, nad vetrobranskim steklom, 1 predal

Elektrika/elektronika

- akumulatorja 2 x 12 V/165 Ah, malo vzdrževanja
- pokrov akumulatorjev
- akumulatorski kabli, podaljšani
- Generator 28 V/100 A
- Generator 28 V/150 A
- PSM 2. generacija
- dodatne funkcije, za proizvajalca nadgradnje
- vtičnica za priklopnik 24 V, 15-polna
- LED luči za dnevno vožnjo
- zaščitna mreža proti kamenju, kovinska, za žaromete
- meglenke, halogenske
- držalo zadnjih luči, za prevoz vozila
- LED konturne luči
- predoprema za vrtečo se signalno luč
- predoprema za dodatne smernike

- omejevalnik hitrosti 120 km/h
- tempomat

Dodatno

- predpis o hrupu po UN-R 51.03 stopnja 2
- torbica s prvo pomočjo
- varnostni trikotnik
- dodaten varnostni trikotnik
- dvigalka na šasiji
- avtomobilsko orodje, razširjeno
- cev za polnjenje pnevmatik, 25 m
- brez držala, cokla
- brez zagozde
- tipska ploščica EU
- inštrument/ploščice/tiskovine slovenski
- vozilo z volanom na levi strani
- vozilo za desni promet

Tip podvozja kot npr. Mercedes Benz, tip Atego 1730 AF 4x4, S-kabina

Ponudnik mora navesti vso opremo s proizvajalčevimi kodami, s katerimi je opremljeno podvozje.

3. KABINA

Posadka vozila mora biti 1+2 (voznik in dva gasilca). Na stropu morajo biti nameščeni kakovostni ročaji za oba sovoznika, za oprijem med vožnjo. Vgrajena mora biti dodatna bralna LED lučka za branje načrtov na sovoznikovi strani. Na zadnjem delu kabine za sedeži naj se uredijo pritrdišča za opremo (ročne svetilke, detektor plinov, za daljinec za vitel in hidravlično dvigalo (v primeru, če ne bo nameščen zadaj v nadgradnji)...).

V kabini mora biti na sredini, v vidnem polju in na dosegu roke voznika, nameščena uporabniška konzola z zaslonom 10" preko katerega se upravlja z elektro opremo vozila ter izvaja kontrola posameznih vgrajenih sistemov. Konzola mora omogočati vklop modrih bliskavic, zvočnih opozorilnih signalov, upravljanje z napravo za preusmeritev prometa, osvetlitvijo kabine in okolice ter upravljanje z bočno osvetlitvijo. Poleg tega morajo biti na zaslonu grafično prikazane razne kontrole: npr. ali so vrata, rolete, dvignjen svetlobni stolp, stopnice v odprtem ali zaprtem položaju (ipd.) in prikaz zaslona vzvratne kamere. Morebitne besedilne oznake in opozorila na zaslonu morajo biti v slovenskem jeziku.

Na sredini mora biti pritrdišče za namestitev tabličnega računalnika Apple iPad Air v zaščitnem ohišju Andres Industries AG aiShell z možnostjo polnjenja tabličnega

računalnika preko priklopa aiShell Car Cradle Connector USB-C. Na primerno mesto se namestijo tudi 1 x 12 V, 2 x USB vtičnice (USB A in C).

Streha kabine mora imeti nameščen okrov iz umetne mase z integriranimi modrimi lučmi. Prostor med kabino in nadgradnjo vozila naj bo zaprt z okrovi iz plastične mase, ter optično čim manjši. Okrov iz umetne mase na strehi in na zadnji strani kabine mora biti rdeče barve RAL 3000.

4. NADGRADNJA

Nadgradnja vozila naj bo izdelana iz aluminijastih profilov, povezanih v stabilno konstrukcijo in aluminijastih plošč (zunaj barvano, znotraj brušeno), rezanih na strojih z računalniškim krmiljenjem. Nadgradnja mora biti izvedena tako, da je torzijska odpornost in z njo povezana deformacija čim manjša.

Nadgradnja naj bo razdeljena na 4 bokse, v katere bo nameščena oprema. Na vsaki strani nadgradnje naj bosta po dve kakovostni aluminijasti roleti. Rolete naj bodo izdelane iz votlih profilov iz eloksiranega aluminija, ki so med seboj povezani s spoji. Med posameznimi profili morajo biti elastična tesnila. Tesnila na spodnjem robu in stranskih vodilih morajo ščititi prostore z opremo pred prahom in vlago. Zapiranje rolet naj bo izvedeno z zunanjim mehanizmom na zapah s pomočjo droga (t.i. barlock), brez ključavnic. V primeru, da je katera izmed rolet odprta, se mora to kot opozorilo prikazati na zaslonu v vozniški kabini.

Prostor pod roletami morajo zapirati pohodni stopnici pod prednjima roletama in pohodna blatnika pod zadnjima roletama. Stopnice in pohodna blatnika se morajo v končnem odprtem položaju odpreti na enako vodoravno višino in skupaj tvorijo celoto ali ležišče. Stopnice in pohodna blatnika morajo biti prekriti s proti drsnim posipom oziroma premazom. Pohodne stopnice in pohodna blatnika morajo imeti pri odprti legi na robovih signalne rumeno utripajoče LED lučke in dodatno še obstojno rumeno refleksno odbojno folijo. Pohodne stopnice in pohodna blatnika morajo pri zaprti legi tesno zapreti vse prostore z opremo. Nosilnost vsake stopnice mora biti vsaj 250 kg.

Na vsaki strani nadgradnje v boksih L1 (levo prvi) in D1 (desno prvi) naj bosta nameščeni po dve preklopni steni za namestitev opreme. V boksu L1 (levo prvi) in D1 (desno prvi) naj bodo nameščena izvlečna vrtljiva vodila. V boksu L2 se oprema lahko namesti tudi na izvlečne predale. Na levi strani pred boksom L1 naj bo vgrajen dodaten prostor za opremo, ki se zapira z vratci. Vsi izvlečni predali, stene in rotirajoči nosilci morajo imeti pri odprti legi utripajoče rumene lučke.

Streha nadgradnje mora biti pohodna, pokrita oziroma premazana s protizdrsko oblogo. Na levi in desni strani nadgradnje morata biti povišana robova z integriranimi LED lučmi za osvetlitev okolice, z lučmi za osvetlitev pohodne strehe in integriranimi modrimi lučmi zadaj. Na zadnji strani nadgradnje morata biti povišan rob, na katerega se namestita dva reflektorja za osvetlitev okolice in napravo za opozarjanje prometa. Dostop do strehe se izvede preko zgibne lestve. Ta naj bo nameščena na desni strani vozila za kabino, gledano v smeri vožnje. Pri izvlečeni legi naj bo lega lestve poševno, kar omogoča varnejše vzpenjanje oziroma sestop. Izvlek lestve mora sprožiti opozorilni optični signal na zaslonu v kabini. Zložena lestev se mora ugrezniti v nadgradnjo, pri tem se mora trdno zasidrati na zgornjem in spodnjem nosilcu. Za lažji prestop na streho morata biti ob lestvi ob strani dva pokončna oprijemalna drogova.

Na strehi nadgradnje naj bosta nameščena dva aluminijasta zaboja za namestitev opreme.

Na vsakem zaboju naj bo pritrdišče za dve stikalni lestvi. Lestve morajo biti trdno nameščene na način, da se pri vožnji ne gibljejo, v skladu z zahtevami proizvajalca lestev, v našem primeru Gunzburger Steightechnik ali enakovredno.

Oprema mora biti nameščena tako, da je ergonomsko dosegljiva in hitro uporabljiva. V ta namen naj ima nadgradnja premične predale, vrtljive stene in zgibne nosilce. Večja in težja oprema mora biti nameščena čim nižje. Premični predali morajo biti izvedeni s pomočjo krogličnih ležajev oz. podobnih vodil. Vse ročice in trakovi, ki so namenjeni odpiranju, morajo biti oranžne barve. V nadgradnji se morajo predvideti tudi mesta (predalčki ali zabojčki) za drobn material in opremo.

Pri namestitvi opreme naj se izdelovalec, kjer je le mogoče, izogiba pritrdjevanju s trakovi (z ježkom, z zaponkami..), prednost naj imajo druge trdnejše in trajnejše rešitve. Naročnik si pridržuje pravico, da pri predhodnem in samem prevzemu zavrne tiste rešitve pritrdjevanja, za katere na podlagi izkušenj oceni, da ne sledijo zgoraj navedenim zahtevam. Izdelovalec mora v takem primeru upoštevati predloge naročnika, brez zahtev po dodatnem plačilu.

Ležišča oziroma pritrdišča opreme v nadgradnji morajo biti označena z ustreznimi grafičnimi simboli ali s slovenskimi napisi. Prav tako morajo biti vsi informacijski in opozorilni napisi ter kratka osnovna navodila za posamezne naprave v slovenskem jeziku.

Nadgradnja ima za potrebe izvleka spredaj in zadaj po dva škopca, največja vlečna sila okrog 80 kN vsak.

5. ELEKTRIČNI AGREGAT

Na odgon vozila mora biti stabilno med okvirjem šasije vgrajen električni agregat nazivne moči 30 kVA, 50 Hz, 400/230 V, IP 54. Opremljen mora biti z avtomatsko frekvenčno oziroma napetostno regulacijo električnega toka. Upravljalna in priključitvena plošča naj bo nameščena v nadgradnji. Poleg vtičnic na priključitveni plošči se v nadgradnjo namesti na primerno mesto v prostora za opremo L1 in D1 po ena vtičnica 400 V in ena vtičnica 230V.

6. SVETLOBNI STOLP

Na primernem mestu se namesti svetlobni stolp s pnevmatskim dvigom Rosenbauer Flexilight ali enakovredno. Pri namestitvi se morajo reflektorji pri spustu ugrezniti v okvir, prav tako pokrov mora omogočati neovirano gibanje po strehi. Skupna višina dvignjenega stolpa, ki se meri od tal, mora biti vsaj 5,5 m. Stolp mora biti vrtljiv, reflektorji mora imeti možnost nagiba in fokusiranja. Na stolpu mora biti nameščenih 8 LED reflektorjev, svetilnosti vsaj 30.000 lumnov. Napajanje reflektorjev mora biti izvedeno preko omrežja vozila 24 V. Varnostni elementi, ki jih mora imeti svetlobni stolp: opozorilo na upravljalnem zaslonu v kabini pri izvlečenem stolpu, samodejni izklop reflektorjev pri spustu in avtomatski spust reflektorjev ob sprostitvi ročne zavore vozila. Kontrola svetlobnega stolpa mora biti s kabelskim upravljalnikom, nameščenim v nadgradnji (spiralni kabel dolžine cca 3 m).

7. ELEKTROOPREMA IN SIGNALIZACIJA NA VOZILU

Nadzor in spremljanje celotnega sistema delovanja nadgradnje vozila mora biti na osnovi

t.i. CAN-BUS tehnologije.

Na sredini kabine morata biti na doseg roke pod stropom montirani 2 mobilni radijski postaji MOTOROLA DM 4601 ali enakovredno (Če to tehnično ne bo izvedljivo, se namesti samo ena mobilna radijska postaja. Ponudnik ponudi dve postaji.). Na strehi kabine morajo biti v GKF poliestrski maski montirane LED modre bliskavice in zvočni opozorilni signali. Zvočni opozorilni signali naj bi bili: pnevmatska sirena proizvajalca MartinHorn po DIN 14610-EG, model št. 2298 GM ali enakovredno, s 4 membranskimi akustičnimi hupami, moči 240 W, z vključenimi standardnimi dodatki in zvočni sistem za javno opozarjanje z elektronskim ojačevalnikom za sirene Federal Signal PA 300-24 MSC ali enakovredno, z mikrofonom in parom zvočnikov. Elektronska sirena mora biti tritonska z govorno napravo. Možnost vklopa intervala sirene mora biti izvedeno pri vklopljenih modrih lučeh. Zvočnike oziroma trompete siren morajo biti ustrezno zaščiteni pred udarci; prav tako se na streho namesti kompresor zračnih siren, v zaprt in prezračevan prostor, dostopen za vzdrževanje. Če je tehnično izvedljivo, se pnevmatske sirene MartinHorn in zvočnik za Federal Signal montira v maski vozila namesto na strehi.

LED utripajoče luči se namestijo:

- 2 LED utripajoči luči, modre barve, morajo biti nameščeni v povišek strehe kabine, ki služi kot estetski zaključek originalne kabine z višino nadgradnje. Povišek naj bo izdelan iz GFK poliestra in je rdeče barve. Luči morajo biti integrirane v obrobo in slediti konturam obrobe. LED utripajoče luči naj bodo podaljšane na stran vozila).
- 2 LED utripajoči luči, modre barve, morata biti nameščeni v zadnjem delu obrobe nadgradnje vozila. (LED utripajoče luči so podaljšane na stran vozila).
- 4 LED utripajoči luči, modre barve, morajo biti nameščeni v maski vozila.
- 2 LED utripajoči luči morata biti nameščeni na sprednjem boku vozila.

Vklop / izklop vseh omenjenih luči mora biti izveden z ustreznim krmiljenjem, z možnostjo posamičnega vklopa / izklopa bliskavic v motorni maski in zadnjih modrih bliskavic. Vse opozorilne luči morajo biti v skladu s homologacijskimi zahtevami oziroma v skladu z ECE predpisi.

Osvetlitev bližnje okolice vozila mora biti izvedena s šestimi LED reflektorji ali LED trakovi, na vsaki strani nadgradnje po tri in dveh svetilk s širokim snopom na zadku vozila za osvetljevanje delovnega področja dvigala. Tudi pohodna streha mora biti osvetljena.

V okrov na strehi kabine naj se v smeri vožnje na sredino namesti – integrira – en ali dva LED reflektorja, skupna svetilnost vsaj 5.000 lm. Prižiganje teh reflektorjev se izvede z dodatnim stikalom na armaturni plošči.

Ob premiku menjalnika v vzvratno prestavo se morajo vključiti smerne utripalke, vsa osvetlitev okolice nadgradnje in akustični signal. Vozilo mora imeti barvno kamero, ki se samodejno vklopi pri vzvratni vožnji, hkrati pa tudi senzorje gibanja zadaj z zvočnim opozorilom v kabini. Vozilo mora imeti vgrajen sistem kamer za 360° nadzor okolice vozila, t.i. Bird's-Eye View, ekran naj bo viden vozniku.

Vozila mora imeti kvalitetno svetlobno napravo v LED tehniki za opozarjanje in preusmerjanje prometa v zadku vozila zgoraj. Naprava mora biti dobro vidna v vseh položajih dvigala. Naprava mora imeti več programov delovanja: od leve proti desni, od desne proti levi, od sredine navzven in utripanje vseh luči. Naprava mora omogočati tudi enostavna besedilna sporočila, ki se pred-programirajo in jih je možno izbirati v kabini na uporabniškem zaslonu. Vklon naprave in smeri utripanja naj bo iz kabine vozila preko uporabniške konzole z zaslonom.

Vse stopnice nadgradnje morajo imeti vgrajene zaščitne utripajoče rumeno-oranžne luči pri odprti legi (obojestransko). Prostori / boksi za opremo morajo biti LED osvetljeni v primeru odpiranja rolet oziroma vrat. Vozilo mora imeti optični opozorilni signal v kabini, če so rolete ali vrata odprta in se navedeno prikaže na uporabniški konzoli z zaslonom. Pohodne stopnice morajo biti izvedene, da jih ni možno odpreti, če niso odprte rolete.

Vse luči so v LED tehniki, pri izbiri je treba upoštevati, da imajo Evropsko homologacijo.

Na primerno mesto v nadgradnji naj se vgradijo polnilci baterij za baterijska orodja in polnilec baterij za daljinca za hidravlično dvigalo. Naprave, ki so priklopljene na polnilec, morajo imeti ločeno elektro vezavo pri mirovanju vozila in kadar je to v obratovanju.

Akumulatorji vozila naj bodo nameščeni na strehi v zaščitnem zaboju, ki mora omogočiti preprost dostop za potrebe servisa in morebitne menjave. Omogočeno mora biti zračenje za izpust škodljivih plinov na prosto, če gre za kislinske akumulatore. Napajanje akumulatorev in ostale opreme se mora izvesti ločeno. V kabino se mora namesti t.i. glavno stikalo, ki bo krmilil odklopno stikalo akumulatorev. To pa ne sme odklopiti polnilcev za opremo oziroma delov opreme, ki potrebujejo polnjenje (baterije, ročne svetilke, bliskavice, detektor plinov ipd).

Na nadgradnji levo spredaj (za kabino) naj se nahaja avtomatski odklopnik za zunanje električno napajanje 230 V. Proizvajalec sistema naj bo predvidoma RettBox ali enakovredno. Sistem naj vsebuje:

- Polnilec LEAB 24 V, 20 A, IP67 ali enakovredno, s temperaturnim senzorjem, razred zaščite 1.
- Odklopni konektor – moški; na vozilu 230 V AC-50 Hz, model ISV, s pnevmatskim priključkom max. 12,5 bar.
- Konektor – ženski; 230 V AC-50 Hz in pnevmatski priključek max. 12,5 bar, vključno s 5 m kombiniranim kablom.
- Start lock sistem; varnostni sistem v primeru, da se priključek RettBox ne odklopi od vozila avtomatsko ob zagonu motorja. V tem primeru je zagon motorja blokirán, sproži se signal – opozorilo v kabini.

Nameščen mora biti varnostni odklopnik preostalega, tako imenovanega okvarjenega toka FI (RCD) za 230 V zunanje napajanje vozila.

Ob zagonu motorja se mora vozilo avtomatsko odklopiti od zunanjih virov energije (elektrika), priključna cev pa se mora iz manevrskega prostora vozila umakniti na želeno

mesto. Napajanje akumulatorjev in ostale opreme mora biti izvedeno ločeno.

Glede na to, da bo v vozilo vgrajen omenjeni 230 V vzdrževalec, morajo biti varovalke vozila, prilagojena tej višji napetosti. Naprave, ki so priklopljene na polnilec, morajo imeti ločeno elektro vezavo pri mirovanju vozila, ki se sklene z elektro shemo vozila, kadar je le to v obratovanju. Vgrajen mora biti rele, ki izklopi porabnike, ki niso potrebni za zagon vozila (kot funkcija varnostno – končnega el. stikala).

V prostor za kabino na levi strani naj se namesti NATO vtičnica za morebitni zagon vozila v primeru praznih akumulatorjev. Poleg je dostavljen kabel dolžine 5 m z NATO priklopom na eni strani in kontaktnimi kleščami, na drugi strani.

Vsa električna napeljava mora biti izvedena v konstrukciji nadgradnje profilov tako, da ni videti kablov in ni izpostavljeno ostrim robovom. Vsi prehodi skozi profile in pločevino morajo biti zaščiteni.

Vsa elektro oprema in signalne naprave mora biti v skladu s cestnoprometnimi predpisi v RS.

8. HIDRAVLIČNO DVIGALO

Hidravlično dvigalo naj bo kot npr. Palfinger, tip PK18502-SH E, ali enakovredno. Zahtevane tehnične značilnosti so naslednje:

8.1. TEHNIČNE LASTNOSTI

- standard dvižne naprave po EN 12999:2011 HC1 HD5/B3
- min. dvižni moment neto 155 kNm
- min. hidravlični doseg 17 m, v vodoravnem položaju
- nosilnost min 1650 kg na 8 m v vodoravnem položaju
- kot obračanja min 420 stopinj
- obračalni moment min 19,5 kNm
- kolenski vzvod na cilindru glavne in pomožne roke za enakomerno in precizno gibanje delovnih cilindrov ter konstantnim dvižnim momentom
- pomožna roka ima možnost dviga 15 stopinj nad glavno roko
- baza dviga s centralnim mazanjem
- teleskopski sistem brez mazanja
- koriščenje povratnega olja pri teleskopih
- elektronsko varovanje pred preobremenitvijo po CE s pokazateljem obremenitve dviga v % max. obremenitve na radijski upravljalni enoti
- sistem aktivnega blaženja sunkov na glavni roki dvigala

- 7 funkcijsko radijsko daljinsko proporcionalno upravljanje z dvema dvo-funkcijskima ročkama in eno sredinsko tri-funkcijsko ročko ter TFT prikazovalnikom naslednjih funkcij: obremenitve dvigala v %, podprtosti dvigala v % izvleka posamezne podporne noge, kakovost radijskega signala, % napolnjenosti baterije, podatkov dvigala (tip, ser.št.), servisnih podatkov (zadnji servis, št. del. ur), podatkov o hidra. tekočini (temperatura, količina), izpisa napake (datum, število,...)
- enota za radijsko upravljanje mora imeti dodatne funkcije, kot vklop/izklop motorja, opozorilno hupo, dvig vrtljajev motorja, pomoč pri pospravljanju dvigala za transport.
- izbira min 4 delovnih hitrosti na radijskem upravljalniku, avtomatski izklop daljinca ob neustreznem radijskem signalu in sunkovitih gibih daljinca ter diagonalni pas in pas okoli hrbta ter dodaten električni kabel na daljincu s konektorjem, ki služi kot podaljšek pri upravljanju (dolžine min 10 m)
- dvigalo mora avtomatsko prilagajati hitrost dvigala glede na obremenitev ter zagotoviti avtomatsko zmanjšanje hitrosti in blago zaustavitev ob dosegu maksimalnega hoda glavne in pomožne roke z vgrajenim sistemom za preprečevanje grobega nihanja dvigala in bremena
- zagotovljena mora biti omejitev delovnega območja dvigala na način, da ni možne poškodbe kabine oziroma nadgradnje vozila
- dvigalo mora imeti sistem, ki omogoča uporabljati dvigalo kot sidrišče za pritrditev osebe pri delu na višini, kjer je omogočena prilagojena hitrost in uporaba samo ene funkcije
- možnost ročnega upravljanja dvigala na desni strani dvigala
- dvigalo mora imeti dva stransko hidravlično izvlekljiva stabilizatorja na širino min. 6,6 m z 10 stopinjskim naklonom na krožniku podporne noge
- libela na obeh upravljaljskih mestih
- standardna električna napetost 24V
- hladilnik hidravličnega olja kapacitete min 8,5 kW s progresivnim hlajenjem, vgrajen na dvigalu
- hidravlični varnostni ventil na cilindrih vrtenja, dvižne, nihajne in teleskopske roke ter blokirni ventil na stabilizatorjih
- KTL ali enakovredno barvanje dvigala po RAL 3000 (gasilska rdeča)
- visokotlačni filter vgrajen na dvigalu
- lastna teža dvigala vključno z podporami in vso zahtevano opremo dvigala brez oljnega rezervoarja in črpalke max. 2.850 kg
- vgradni prostor dvigala: višina dvigala max. 2300 mm, širina max. 2550 mm, dolžina max. 1150 mm

8.2. IZVEDBA

- dvigalo prečno zložljivo, podporne noge obrnjene proti nadgradnji oziroma glede na izvedbo, so le te vrtljive
- roka-krak dvigala naj bo hidravlično zložljiv, prav tako tudi raztegljiv oz. se podaljša
- vsi hidravlični cilindri naj imajo dvojno delovanje
- skrajni del roke naj bo opremljen z snemljivimi masivnim, vrtljivim kavljem nosilnosti min. 8 t, z varovalko proti odpetju

8.3. NAMESTITEV

- dvigalo naj se vgradi na zadnji previs vozila podvozja
- skupna višina vozila in dvigala ne sme presegati 3400 mm, merjeno od tal
- vgradnja mora biti po homologacijskih predpisih ter navodilih za izdelovalca nadgradnje oz. proizvajalca vozila in dvigala
- nadgradnja mora biti vgrajena na podvozje s strani pooblaščenega proizvajalca dvigala, ki ima veljaven standard ISO 9001

8.4. POMOŽNI OKVIR

- pomožni okvir škatlastega profila, ki prenaša vzvojne in upogibne napetosti dvigala
- vsi nosilni vgrajeni deli morajo biti ustrezno površinsko zaščiteni z vročim cinkanjem ali KTL lakirani oziroma iz nerjavnečih materialov
- izdelan mora biti tako, da omogoča namestitvev gasilske nadgradnje
- vsa zaprta ali težko dostopna mesta kjer zaščita z vročim cinkanjem ali KTL ni možna naj bodo barvani z 2K lakom ter dodatno zaščiteni z voskanjem (Dinitrol)
- vpis največje vlečne sile za vse vlečne prikllope v homologacijo vozila
- izdelava se tudi pritrdišče vitla za samoizvleko

8.5. OPREMA DVIGALA

- cevna napeljava za dva priključka (rotator/grabilec) z mono hitro spojko (menjava možna pod pritiskom) na koncu teleskopske roke
- ustrezna hidravlična črpalka s konstantnim pretokom, kot npr. Rexroth ali podobno

- ustrezni jekleni oljni rezervoar s filtrom na povratnem vodu min 140 l kapacitete, vgrajen znotraj nadgradnje
- priborom 8 t vrtljivim kavljem
- hidravlični vitel 24,5 kN (2.500 kg) potezne sile, dolžina vrvi min 65 m, premer min 10 mm po CE ter ustreznim hidravličnim ter elektronskim varovanjem proti preobremenitvi in vsemi spojnimi elementi, vodili in utežjo s sistemom, ki uravnava konstantno oddaljenost, ne glede na premikanje funkcij dvigala
- nadzor podpornih nog po EN12999:2011
- daljinsko upravljanje podpornih nog
- dvižna moč dvigala odvisna od podprtosti dvigala z variabilnim izračunom dvižne sile glede na poljubno podprtost dvigala
- stabilnost dvigala na vozilu mora biti zagotovljena v vsaki situaciji, dvižna moč dvigala v vzdolžni osi nazaj mora biti 100% pri polni podprtosti, v vseh ostalih pozicijah min 90%
- prikaz obremenjenosti in preobremenjenosti na oddajniku z TFT zaslonom
- prikaz podprtosti stabilizatorjev obojestransko na dvigalu
- nadzor ter varovanje transportne pozicije dvigala in podpornih nog s kontrolno lučko v kabini
- nadzor geometrije dvigala ter še posebej navpičnega položaja pri delu z dvigalom
- modul za osebno varnost na dvigalu, krmiljen preko daljinskih komand pri kabelskem upravljalniku
- delo z vitlom v navpičnem položaju dovoljeno samo pod določenimi pogoji
- 2 kosa podloga za podporne noge – min. dimenzij 500 x 500 x 50 mm
- LED opozorilne lučke na vsaki podporni nogi ter osvetlitev ročnega upravljalnega mesta
- LED delovni reflektor nameščen na pomožni roki z ročnim in radijskim vklopom vsaj 4200 lum
- kovinska zaščita batnice cilindra pomožne roke
- sistem za nadzor uporabe dvigala oz. voznega parka preko spletne aplikacije

8.6. DODATNO

- polnilec akumulatorja daljinca 220V, dodatna baterija
- mesta mazanja označena v rumeni barvi RAL 1016 oz. 1018
- zaščita votlih delov izvedena na vseh odprtih in zaprtih jeklenih ceveh na karoseriji, kjer je to potrebno
- zaščita podvozja: poleg osnovne barve mora biti izvedena tudi dodatna zaščita proti koroziji
- Na levi strani vozila se pod dvigalo, na okvir, namesti kovinsko omarico z vrati, dimenzij glede na možnosti prostora, za shranjevanje podlog za podporne noge, opreme za dvigalo...

9. VLEČNI VITEL

Vlečni vitel naj bo kot npr. Rotzler, tip TR 030/7 FIRE, ali enakovredno. Zahtevane tehnične značilnosti so:

9.1. IZVEDBA

- vitel po standardu DIN 14584
- konstantno silo vleka in hitrost ne glede na dolžino jeklenice, ki je navita na bobnu
- dve hitrosti delovanja
- jeklenica se mora brez napetosti navijati na poseben boben (shranjevanje jeklenice)

9.2. VLEČNA SILA

- navlečna sila naprej minimalno 5.000kg (50kN)
- statična sila 60kN
- vlečna sila naprej mora biti konstantna ne glede na število ovojev na bobnu
- navlečna sila nazaj 100kN , statična sila 120kN – uporaba preko izvlačljivega škripca na zadnjem previsu
- varnostni ventil in hidravlična zavora
- jeklenica 13 mm dolžine 90 m z shramba za jeklenico
- izstopno mesto jeklenice spredaj – vlečni kot max. 25°
- izstopno mesto jeklenice zadaj – vlečni kot max. 25°
- max. možni navlečni kot 25 °

- upravljanje proporcionalno preko upravljalne enote z 5 m spiralnega kabla, s prikazom navlečne sile – možnost priklopa spiralnega kabla na zadnjem previsu in v kabini oz. zunanjem delu kabine ter dodatno podaljšanje kabla min. 3 m

9.3. Montaža vitla

- montiran naj bo na zadnji tretjini podvozja vozila, znotraj okvirja
- izstopna točka jeklenice naj bo na sprednjem delu vozila (pred kabino)
- vitel mora omogočiti vleko bremena spredaj in zadaj s podvojeno silo brez prestavljanja jeklenice
- zaključek jeklenice naj bo izveden z jeklenim srčkom in ustreznim kavljem
- navijalna žlebasta cilindrična bobna naj bosta nameščena zadaj (točno pozicijo določi nadgraditelj)
- jeklenica napeljana znotraj šasije mora biti zaščitena v nerjavečih ceveh tako, da ni možna poškodba jeklenice ali delov

9.4. POGON

- hidravlična črpalka in rezervoar od dvigala
- črpalka se mora aktivirati elektro-pnevmatsko v kabini vozila, preklon med dvigalom in vitlom preko 3-potne pipe
- povratni vod hidravličnega olja naj ima filter

9.5. UPRAVLJANJE

- upravljanje naj bo proporcionalno z upravljalno konzolo na spiralnem kablju dolžine cca. 5 m ali več, s prikazom vlečne sile v % maksimalno dovoljene
- priklop oz. vtičnica daljinca vgrajena na previsu ter dodatno v območju kabine
- upravljanje naj bo izvedeno tako, da je možna uporaba samo ene funkcije naenkrat
- prosta jeklenica se mora odvijati ter se odvija samo v primeru, ko je jeklenica pod obremenitvijo sile enega človeka

9.6. JEKLENICA

- jeklenica naj bo vroče pocinkana z vlečnim ušesom - srčika
- minimalna raztrižna sila minimalno 150kN, z a-testom
- dolžina min. 90 m

- premer min. fi 13 mm
- jeklena pletenica in kavelj (vlečno uho) morata imeti ustrezen certifikat po standardu EN10204
- jeklenica v vozilu mora biti zaščitena v nerjaveči cevi
- jeklenica mora biti na začetku in na koncu označena z barvo
- vlečni vitel mora imeti sistem, kateri bo preprečeval zdrs jeklenice iz ležišča v primeru vlečenja bremena do 25 ° izven idealne vlečne linije
- vitel mora biti opremljen z varnostnim sistemom proti popolnem razvitju jeklenice
- izstopno mesto pletenice spredaj mora biti izvedeno z ustreznim vodilom lijakaste izvedbe (kot trobenta)

9.7. DODATNA OPREMA

- dodatne kolesne zagozde 2 kos namenske za delo z vitlom
- dodatni električni kabel na daljincu s konektorjem, ki služi kot podaljšek pri upravljanju (min 3 m)

10. BARVANJE IN OZNAČBE VOZILA

Barva kabine in nadgradnje mora biti rdeča – RAL 3000. Okvir nadgradnje je originalna barva podvozja. Blatniki in odbijači morajo biti grafitno sive barve, prav tako rolete – RAL 7016. Platišča koles so srebrna (oziroma original proizvajalca podvozja). Podvozje in deli nadgradnje in kabine morajo biti zaščiteni proti koroziji. Ponudnik lahko predlaga tudi druge barve posameznih elementov, razen delov, ki so pobarvani v rdečo.

Vozilo naj ima za boljšo vidljivost nalepljene odsevne trakove. Odsevni trakovi za označitev obrisa vozil po ECE 104 na boku naj bodo rumene (limona) barve, zadaj pa rdeče. Zadaj mora biti ravna površina nadgradnje polepljena s poševno tekočo odsevno folijo rdeča / rumena po DIN 14502-3.

Na prvih roletah na levi in desni strani ter na zadnji strani nadgradnje oziroma na dvigalu naj bodo nameščena odsevna znaka – logotip enote naročnika. Logotip oziroma Celotna grafična podoba se dobi na zahtevo na mail tomaz.azbe@gb.ljubljana.si.

Ostalo polepitev oziroma oblikovanje predlaga ponudnik, v ta namen predloži ustrezno risbo ali sliko vozila. Dokončna oblika se uskladi z naročnikom.

11. SPISEK OPREME ZA VOZILO ZA TEHNIČNO REŠEVANJE

11.1 HIDRAVLIČNA OPREMA

- | | |
|--|-------|
| - Hidravlični agregat baterijski Weber Hydraulik Compact Power Unit Smart Compact XL | 1 kos |
| - Hidravlični agregat bencinski Weber Hydraulik V-ECOCOMPACT 3600 | 1 kos |

- Weber Hidravlik COAX cev 10 m (rdeča)	2 kos
- Weber Hidravlik COAX cev 10 m (rumena)	2 kos
- Hidravlično razpiralo Weber Hidravlik SP 60 BS	1 kos
- Hidravlične škarje Weber Hidravlik RSC F7	1 kos
- Hidravlične škarje male Weber Hidravlik S 50	1 kos
- Hidravlično klinasto razpiralo Weber Hidravlik SPK 250 MK2	1 kos
- Hidravlični teleskopski cilinder Weber Hidravlik RZT 2 – 600 RC 7	1 kos
- Hidravlični teleskopski cilinder Weber Hidravlik RZT 2 – 1170	1 kos
- Hidravlični teleskopski cilinder Weber Hidravlik RZT 2-1500 XL	1 kos
- Hidravlični teleskopski cilinder Weber Hidravlik RZT 3-1310 XL	1 kos
- Hidravlični teleskopski cilinder Weber Hidravlik RZ 1-1810 Crossrammer	1 kos
- Baterijsko hidravlično razpiralo Weber Hidravlik SP 50 BS Smart-Force (brez baterije)	1 kos
- Baterijske hidravlične škarje Weber Hidravlik RSU 190 PLUS Smart-Force (brez baterije)	1 kos
- Baterijsko hidravlično kombinirano orodje Weber Hidravlik SPS 400 MK2 Smart-Force (brez baterije)	1 kos
- Verige za razpiralo Weber Hidravlik SP 50	1 grt
- Nastavki za odpiranje vrat za PS 400 MK2	1 grt
- Ročno hidravlično dvigalo »Buffel« 98 kN	2 kos

11.2 OPREMA ZA PROMETNE NESREČE

- Volanska zaščita za Airbag zaščita za voznika za osebna in tovorna vozila v kovčku (Weber Rescue)	1 grt
- Zaščita za Airbag za sovoznika v kovčku (Weber Rescue)	1 grt
- Varovalni ščit Weber Rescue	1 grt
- Pat-Safe Patient Protection Pad Weber Rescue	1 kos
- Komplet zaščite za ostre robove s ponjavo (Dönges 250000)	1 grt
- 10 delni komplet zaščite za ostre robove (Dönges 215155)	1 grt
- Vrvna raglja Rope Ratchet HEAVY Weber Rescue nosilnost 113 kg, 5 m	2 kos
- Rezilo stekla Glas-EX Turbo	1 kos
- Podpore za stabiliziranje vozil Weber Rescue Stab Fast Alu+	1 grt
- Podpore za stabiliziranje vozil Weber Rescue Stab Fast Alu+ XL	2 grt
- Kljuka za vpenjanje Stab-Fast Weber Rescue	3 kos
- Orodje za prometne nesreče v Alu kovčku DIN 14800-VUK s penasto oblogo (Dönges)	1 grt
- Kovček s priborom za stabilizacijo tovarne kabine Weber Rescue	1 grt
- Oporna peta za prag vozila Weber Rescue	1 kos

- Kovinska opora za hidravlični cilinder - potisna plošča za armaturo – zadaj Weber Rescue	1 kos
- Kovinska opora za hidravlični cilinder - potisna plošča za armaturo – spredaj Weber Rescue	1 kos
- Tekstilna opora za cilinder - Weber Rescue Load-Pad	1 kos
- Podložni sistem Weber Stab Pack – Set (600 × 400 × 320 mm - 4 kosi v Eurobox-u)	1 grt
- Alu zaboji podpornega lesa po DIN 14555-3	1 grt
- Leseni tram 120 x 160 x 2000 mm (Dönges)	4 kos
- Leseni plošč 220 x 48 x 2000 mm (Dönges)	4 kos
- Stab-Lock Weber Rescue	2 grt
- Dvojna zagozda za kolo STAB-FIX Weber Rescue	2 kos
- Pritrdilna spona tekstilnih zaščit Weber Rescue	6 kos
- Hitri zatezni trakovi Weber Rescue RESCUE QUICKLOADER tension belts 5 m RQL1000	2 kos
- <u>Varnostni vtič v sili za električna vozila</u>	<u>1 kos</u>
- Aluminijski kovček s pokrovom – prazen (600 x 400 x 150 mm) (Dönges)	2 kos

11.3 OPREMA ZA TEHNIČNO REŠEVANJE

- Priprava za premik vozil Gojak 6200	4 kos
- Baterijski kotni brusilnik M18 FLAG-230 XPDB-0C Milwaukee s priborom (brez baterije)	1 kos
- Rezalna plošča za železo fi 230 x 2,5	3 kos
- Rezalna plošča za beton/kamen fi 230 x 2,5	3 kos
- Diamantna univerzalna rezalna plošča 230 mm, Hilti EQD SPX 230/22 universal	2 kos
- Baterijski vrtalnik Milwaukee FPD3-0X FUEL M18V (brez baterije)	1 kos
- 104-delni set za vrtanje in vijačenje (Makita)	1 grt
- Stopničasti sveder 6-35 mm Milwaukee	1 kom
- Udarni vijačnik Milwaukee FUEL M18V ONEFHIWF34 (brez baterije)	1 kos
- 21-delni set orodja 3/4" BGS TECHNIC	1 grt
- Baterijsko vrtalno kladivo Milwaukee FUEL M18 FHX SDS-Plus 26 mm, s FIXTEC vpenjalno glavo (brez baterije)	1 kos
- Udarni set svedrov SDS-Plus (Hilti TE-CX (12) L9 set)	1 grt
- Udarni set dlet SDS-Plus (Hilti TE-CP 4 komplet)	1 grt
- Milwaukee K 750 S SDS-Max kladivo Kango 1550 W	1 kos
- Premium koničasto dleto dolžina, 360 mm, SDS-Max (Hilti TE-YPX SM)	1 kos
- Ploščato dleto 26 mm, dolžina 360 mm, SDS-Max (Hilti TE-YX FM)	1 kos
- Sveder za vrtalno kladivo 20x320 mm, SDS-MAX (Hilti TE-YX)	1 kos
- Sveder za vrtalno kladivo 25x320 mm, SDS-MAX (Hilti TE-YX)	1 kos

- Sveder za vrtalno kladivo 30x370 mm, SDS-MAX (Hilti TE-YX)	1 kos
- Baterijska krožna žaga za železo Milwaukee FMCS-0X fuel 18V (brez baterije)	1 kos
- Rezervni krožni žagin list za baterijsko krožno žago za železo, 20/150 mm Milwaukee	1 kos
- Baterijska sabljasta žaga lisičji rep, Milwaukee FSX-0X FUEL 18 V (brez baterije)	1 kos
- Weber Rescue VEHICLE RESCUE rezila za žago	1 grt
- 5-delni komplet rezil za rezanje Sawzall Milwaukee	1 grt
- Baterijska kotna brusilka s hitrozatezno matico Milwaukee FHSAG-125 XPDB-0X M18V, 125mm (brez baterije)	1 kos
- 10-delni set rezkalk za kovino 125/1 mm PRO Milwaukee	1 grt
- Diamantna rezalna plošča za kotno brusilko Milwaukee, HUDD 125 x 22.23 mm	1 kos
- Ročna žična potezna naprava MZ 32 po DIN 14800-MZ32 2 zaboja	1 grt
- Pripomoček za izvlačanje sidrišča	1 grt
- Brezkončni dvizni trak, dvoplastni 4t, 4 m, EN 1492-2	4 kos
- Brezkončni dvizni trak, dvoplastni 8t, 6 m, EN 1492-2	4 kos
- Dvizni trak z zankami 4t, 4 m, večplastni, EN 1492-1	4 kos
- Dvizni trak z zankami 8t, 6 m, večplastni, EN 1492-1	4 kos
- Dvodelni povezovalni trak z račno in kavljem, gozdarski, širina 35 mm, 40 kN, 6 m	2 kos
- Dvodelni povezovalni trak z račno in kavljem, gozdarski, širina 50 mm, 40 kN, 8 m	2 kos
- Enostremenska bremenska veriga s kavljem in skrajševalnim kavljem 50-60 kN 3 m	2 kos
- Enostremenska bremenska veriga s kavljem in skrajševalnim kavljem 50-60 kN 4 m	2 kos
- Dvostremenska bremenska veriga s kavljem in skrajševalnim kavljem 50-60 kN 3 m	2 kos
- Trebušasti škopec, oblika A brez matice in varovala, 40 kN	4 kos
- Trebušasti škopec, oblika A brez matice in varovala, 80 kN	4 kos
- Trebušasti škopec, oblika A brez matice in varovala 12 t	4 kos
- Ravni škopec, oblika A brez matice in varovala, 40 kN	4 kos
- Ravni škopec, oblika A brez matice in varovala, 60 kN	4 kos
- Jeklena pletenica za vleko fi 16 mm, 5 m	1 kos
- Rotzler škripec 140 kN	1 kos
- Ročno dvigalo z vzvodom 1600 kg, višina dviga 3 m, čim manjša lastna teža, čim manjše dimenzije (Yale Ratchet lever hoist PT)	1 kos
- Potezni žični škripec 4000 kg z dodatnim kavljem	1 kos
- Reševalna ploščad DIN 14830 (MUNK)	1 kos
- Nastavek za montažo koles na reševalno ploščad (MUNK)	2 kos
- Kolesa za montažo na reševalni podest (MUNK)	4 kos
- Reševalni dvizni trakovi za reševanje velikih živali (Haber-	1 kos

korn)

11.4 ORODJE

- Sekira večja	1 kos
- Sekira mala	1 kos
- Gasilska sekira	1 kos
- Lomilka mala 600 mm	1 kos
- Lomilka 1500	1 kos
- Škarje za okroglo železo, izolirane	1 kos
- Macola 5 kg	1 kos
- Reševalno orodje "Hooligan Tool" Standard (Paratech)	1 kos
- Reševalno orodje "Hooligan Tool" Cutting claw (Paratech)	1 kos
- Škarje za rezanje kablov, na strig, 600 mm, do debeline 27 mm, izolirane do 1000 V, EN 60900	1 kos
- Cevne klešče 2¼", odprtina čeljusti do 50 mm (Dönges)	2 kos
- Ključi za pokrove jaškov	1 par
- Ključ za odpiranje pokrovov jaškov magnetni (220 kg) s klavdivom, antikorozijski magnet	1 kos
- PVC gozdarska zagozda 20 cm	2 kos
- PVC gozdarska zagozda 30 cm	2 kos
- Orodje za gasilce v Alu kovčku DIN 14881-FWka s penasto oblogo (Dönges)	1 grt
- Delovna vrv 30 m v modri vrečki	2 kos
- Gasilski kavelj dvodelni	1 kos
- Cestna metla	2 kos
- Gozdarski cepin	1 kos
- Gozdarska obračalka, Stubai 130 cm	1 kos
- Lopata navadna za pesek	2 kos
- Lopata štiharica	1 kos
- Lopata šafnja	1 kos
- Kramp, lažji cca 1,2 kg	1 kos
- <u>Polipropilenska čreva 3m</u>	<u>2 kos</u>
- <u>Pivniki</u>	<u>1 grt</u>
- Količki leseni za privez čreves	4 kos
- Kolut pocinkane žice	1 kos
- Vile štiri zobe	1 kos
- Vile devet zobe	1 kos
- Komplet potrošnega materiala DIN 14800-VMK v kovčku (Dönges)	1 kos

11.5 NAPRAVE ZA REZANJE

- Motorna žaga Stihl MS 261 37 cm	1 kos
- Komplet orodja za verižno motorno žago	1 grt

- Rezervna veriga za motorno žago 37 cm	1 kos
- Motorna žaga Stihl MS 462 C-M, 50 cm	1 kos
- Komplet orodja za verižno motorno žago	1 grt
- Rezervna veriga za motorno žago 50 cm	1 kos
- Protivrezne hlačnice za gasilce Pfanner Schnittschutzbeinlinge Typ A	2 kos
- Kombinirana kantica za gorivo (5,5l) / olje (2l) z nastavkom za polnjenje goriva in olja	1 kos
- Krožna motorna rezalka Stihl TS 420 350 mm	1 kos
- Komplet orodja za krožno motorno žago	1 grt
- Rezalna plošča za kovino fi 350 mm	5 kos
- Rezalna plošča za beton fi 350 mm	5 kos
- Rezalna plošča diamantne za beton in kamen Rescue Cut II fi 350 mm	3 kos

11.6 ELEKTRIČNE NAPRAVE / RAZSVETLJAVA

- Baterija Milwaukee M18 V	16 kos
- Polnilec za baterije Milwaukee M18 V – 12/24 V	6 kos
- Adapter dolžine min 10 m za neposredno napajanje baterijskega hidravličnega orodja iz 230 V električnega omrežja	1 kos
- Trinožni stativ za reflektor, teleskopsko, iztegnjena višina 1,85 m, z adapterjem DIN 14640 (Karl Meister)	2 kos
- Trinožni stativ za reflektor, teleskopsko, , iztegnjena višina 4,75 m, z adapterjem DIN 14640 (Dönges)	1 kos
- Komplet za stative (vrvice in klini za privez trinožnega stojala) (Dönges)	1 grt
- Prenosni baterijski LED reflektor Scangrip NOVA 4 connect milwaukee (brez baterij)	4 kos
- Napajalnik SCANGRIP CONNECT 230 V za adapter Milwaukee	4 kos
- Mostiček za montažo dveh reflektorjev z dvema adapterjema DIN 14640, 450 mm	1 kos
- Električni podaljšek na kabelski roleti dolžine 50 m - 230V/16A (izhod 3x šuko) DIN 14680 (Dönges)	2 kos
- Električni podaljšek na kabelski roleti dolžine 50 m - 230V-400 V/16A (izhod 3x šuko, 1x CEE 5 polni) DIN 14680 (Dönges)	2 kos
- 10 m podaljšek 230V/16A - DIN VDE 0282 - 4	1 kos
- Prenosna svetilka Adaro Adalit L-3000	2 kos
- Polnilec za prenosno svetilko Adaro Adalit L-3000	2 kos
- Nastavek za svetilko Adalit za upravljanje s prometom	2 kos
- Potopna črpalka Nautilus 4/1	1 kos
- Zaščitno stikalo za potopno črpalko PRCD-S	1 kos
- Tlačna cev B 15 m	2 kos
- Baterijski pihalnik Milwaukee M18 FBL G3-0 (brez baterij)	1 kos

11.7 NAPRAVE ZA DVIGOVANJE / PODPIRANJE / STABILIZIRANJE

- Podpora Quick Lift, nosilnost 55 kN, dimenzija 0,6 – 1 m	2 kos
- Podpora Quick Lift, nosilnost 55 kN, dimenzija 1 – 1,7 m	2 kos
- Podpora Quick Lift, nosilnost 55 kN, dimenzija 1,7-3 m	2 kos
- Dvižna blazina Sava NOVA 21 (40 x 40) 20,5 t	1 kos
- Dvižna blazina Sava NOVA 41 (61 x 61) 51.4 t	1 kos
- Dvižna blazina Sava NOVA 81 (76 x 76) 81.5 t	1 kos
- Reducirni ventil 300 bar z 2 m cevjo	1 kos
- Dvojna kontrolna enota Sava Deadmen 15 bar	1 kos
- Polnilna cev 15 bar 10 m (rdeča, modra, rumena)	3 kos
- Tlačna posoda 6l 300 bar kovinska	4 kos
- Mini dvigovalne blazine Vetter S.Tec v aluminijastem zaboju (blazina V1, blazina V4, blazina V7, tlačna posoda 1l 200 bar, polnilna cev 10 bar 5 m, razdelilec z 2 x po 1 m cevi, dovodni priključek	1 grt
- Dvižna blazina ResQtec NT4 (v kovčku)	4 kos
- ResQtec – Plastični kovček (1kos), Plastični zaboj (1kos), Delovna plošča (2 kos), Talna podloga (2 kos), Regulator z 2 m črno gumijasto dovodno cevjo (1 kos), Dvojni priključek za tlačno posodo (1 kom), Ročni dvojni krmilnik 12 bar (2 kos), Dovodna cev 12 bar / 8 m – rdeča (1 kos), Dovodna cev 12 bar / 8 m – rumena (1 kos), Dovodna cev 12 bar / 8 m – modra (1 kos), Dovodna cev 12 bar / 8 m – zelena (1 kos), Zaporna cev 12 bar / 2 m – rdeča (1 kos), Zaporna cev 12 bar / 2 m – rumena (1 kos), Zaporna cev 12 bar / 2 m – modra (1 kos), Zaporna cev 12 bar / 2 m – zelena (1 kos), Ključ za priključke (1 kos), Vtič za talno podlogo (8 kos), Vtič za delovno ploščo (4 kos), Trdni hitri priključek (4 kos)	1 grt
- Podložne zagozde za vozilo	2 kos
- Podložne zagozde ob uporabi vlečnega vitla, nazobčane spodaj	2 kos
- Podložne plošče za podpore dvigala	2 kos

11.8 DRUGA OPREMA IN ORODJE

- Endoskopska kamera LaserLiner VideoFlex HD Duo 3 m (sprednji/stranski pogled) v plastičnem kovčku	1 kos
- Kovček z elektro orodjem DIN 14885 (Dönges)	1 grt
- Rokavice izolirane elektro CATU, velikost 10 (Dönges)	1 par
- Knipex ključ za stikalno omarico Profi-Key, 90 mm (Dönges)	1 kos
- Zaščitni ribiški škornji visoki z naramnicami, 1xšt.44, 1x št.46	2 kos
- Dereze ICE TRACK 2 x L, 2 x XL	4 kos
- Prestrežno korito iz nerjavnega jekla, 60x40x12 cm, DIN 14060	2 kos
- Posoda kovinska za gorivo 20 l rdeča	1 kos
- Posoda kovinska za gorivo 20 l rumena	1 kos

- Nastavek za točenje goriva z avtomatskim izklopom, Model 5, 10 l (Dönges)	1 kos
- Nastavek za točenje goriva s fleksibilnim izlivom, 10 l (Dönges)	1 kos
- Vlečni drog za vleko kamionov, za sornik 40 mm, vlečna sila min. 80 kN	1 kos
- Vreče za trupla	5 kos
- Hitro postavljivi šotor 3 x 3m (Brimo premium alu)	1 grt
- Kolut cevi za zrak, notranji premer 8mm, avtomatsko navijanje, 10 m, s pištolo za zrak, ki bo stabilno nameščen v nadgradnji	1 grt
- <u>funkcijski brezrokavnik za vodje</u>	<u>1 kos</u>

11.9 OPREMA ZA PRVO POMOČ

- Zajemalna nosila Ultramedic plastična z vratno oporo v zaščitni-transportni vreči	1 kos
- Pas s kovinsko zaponko	4 kos
- Opore za glavo	1 grt
- Pajek za glavo za zajemalna nosila	1 kos
- Reševalna deska Spencer B-bak rumena v zaščitni-transportni vreči	1 kos
- Pas s kovinsko zaponko	4 kom
- Opore za glavo za ravno reševalno desko	1 grt
- Koritasta nosila Ferno model 71 z vratno oporo v zaščitni vreči	1 kos
- Pas s kovinsko zaponko za koritasta nosila Ferno model 71	4 kos
- Imobilizacijska priprava KED PRO	1 kos
- KED PRO Lifting Bridle	1 kos
- Medenični pas Plevic bend Sam sling medium	1 kos
- Kratka deska za iznos (Weber Rescue)	1 kos
- Odeja volnena	2 kos
- <u>Torba s prvo pomočjo garnitura A</u>	<u>1 grt</u>
- <u>Torba s kisikom GBL</u>	<u>1 grt</u>
- <u>Vratne opornice Laerdal Stifneck v torbici</u>	<u>1 grt</u>
- Nitril rokavice velikost L – paket 100 kos	1 kom
- Nitril rokavice velikost XL – paket 100 kos	1 kom
- Nitrilne rokavice - kemijsko odporne L (enkratna uporaba)	1 kom
- Respiratorji FFP3 - EN 149	1 kpl

11.10 REŠEVALNA OPREMA

- Reševalni komplet Rollgliss TOP/R350 ST 3:1 v zaščitni vreči (ročni škripec Rollgliss Handwinch, pritrdišče z zavoro za ročni škripec Rollgliss)	1 grt
- Trinožni aluminijasti nosilec Rollgliss Tripod A100 v zaščitni vreči	1 kos

- <u>Transportna torba z opremo za varno delo na višini - stopnja 2</u>	<u>1 grt</u>
- <u>Transportna vreča - dinamična vrv</u>	<u>1 grt</u>
- <u>Transportna vreča - statična vrv</u>	<u>2 grt</u>
- <u>Torba za reševanje na vodi, 1x L, 1x XL</u>	<u>2 kos</u>
- <u>Izolirni dihalni aparat MSA Auer</u>	<u>2 kos</u>
- <u>Maska za IDA MSA Auer</u>	<u>2 kos</u>
- Reševalni penasti plovec z vrvjo (Lifeguard)	1 kos
- Reševalna vrv 30 m - oranžna vrečka	2 kos
- Stikalna lestev komplet 4 kos	1 grt
- Povezovalni kos za stikalno lestev za A izvedbo	1 kos

11.11 OPREMA ZA ZAVAROVANJE IN GAŠENJE

- Cestni stožci obteženi – 50 cm	6 kos
- Opozorilni trak v plastičnem ohišju	2 kos
- Triopan z napisom GASILCI v zaščitni vrečki 700/700/700 mm	2 kos
- Bliskavica akumulatorska Euro-Blitz compact LED, rumena stekla, s polnilcem za vozilo	2 kos
- Talne opozorilne luči SyncFlare (Dönges)	1 grt
- Požarna odeja velikosti 1,6 × 1,8 m po EN 1869	1 kos
- Ročni gasilni aparat Bioversal 10	2 kos
- <u>Absorbent v vedru</u>	<u>4 kos</u>
- Detektor plinov Dräger X-Am 5600 s senzorji za: CH ₄ , O ₂ , CO, CO ₂ , H ₂ , H ₂ S	1 kos
- Polnilec za detektor plinov Dräger X-Am 5600	1 kos

Opombe:

- Podčrtano opremo zagotovi naročnik, ponudnik zagotovi namestitve v nadgradnji.
- Povsod, kjer je pri opremi naveden proizvajalec in/ali tip opreme, **velja dodatek »ali enakovredno«**. Naročnikova želja je, da se dobavi oprema navedenega proizvajalca, kar ni pa pogoj. Oprema drugega proizvajalca po tehničnih karakteristikah ne sme bistveno odstopati od navedene v razpisni dokumentaciji. To pomeni, da ponujena oprema po tehničnih karakteristikah (teži, dolžini, širini, višini, hitrosti, toplotni prevodnosti, specifični moči, nosilnosti, lastni teži, svetilnosti, hrupu, vibracijam, sesalni in tlačni višini, potezni oz. vlečni sili, strižni in razpiralni ter dvigalni sili itd), ne odstopa več kot 10 % od tehničnih karakteristik zelene opreme, navedene v razpisni dokumentaciji. Ponudnik mora v primeru, da je oprema drugega proizvajalca, mora ponudnik za to opremo v ponudbi navesti tehnične karakteristike, s katerimi bo dokazoval tehnično ustreznost.

12. OSTALE ZAHTEVE

Mobilni servis – ponudnik mora zagotavljati mobilni servis z odzivnim časom 12 ur. Ponudnik predloži fotografije mobilne delavnice in izjavo dveh naročnikov, da je ponudnik s ponujenim mobilnim servisem že opravljal servise na njihovih tehnično-reševalnih vozilih.

Tehnični načrti in izračuni

Ponudniki morajo v ponudbi predložiti:

- tehnično risbo vozila z označenimi glavnimi merami (dolžina, širina, višina, medosje, izstopni koti) ter osnovnimi podatki o vozilu;
- načrte razporeda opreme v nadgradnji v štirih pogledih: levem in desnem pogledu, pogledu z zadnje strani vozila in pogledu odzgoraj;
- načrt (sliko) oziroma predlog lepljenja odsevnih trakov,
- izračun teže vozila in osnih obremenitev, ki mora ločeno prikazovati teže podvozja, nadgradnje in opreme, hkrati pa tudi osne pritiske na posamezne osi. Pri skupni teži vozila se upoštevajo tudi posadka vozila (3 gasilci);
- fotografije tehničnih rešitev za nameščanje opreme v nadgradnjo (za večje, težje in oblikovno zahtevnejše kose).

13. DOBAVA VOZILA

Prvi predhodni prevzem vozila

Prvi predhodni prevzem vozila v trajanju najmanj en delovni dan se izvede pri izdelovalcu nadgradnje, ko je na dobavljenem podvozju izdelana nadgradnja vozila ter nameščeno dvigalo in vitlo (do faze za pričetek nameščanja opreme).

Drugi predhodni prevzem vozila

Drugi predhodni prevzem vozila v trajanju najmanj en delovni dan se izvede pri izdelovalcu nadgradnje, ko je v vozilo nameščeno okrog 3/4 opreme.

Prevzem vozila

Prevzem vozila se izvede pri izdelovalcu nadgradnje. Izdelovalec mora omogočiti prevzem vozila v trajanju ki je potreben za preverjanje pogodbenih obveznosti. V kolikor prevzem vozila ni opravljen v dveh delovnih dneh, se šteje, da prevzem ni bil uspešen. O vzrokih zavrnitve se izdela pisni dokument, ki vsebuje razloge za neuspešen prevzem, morebitne dogovorjene rešitve problemov ter rok za njihovo odpravo. Prav tako se šteje, da prevzem ni bil uspešen, v kolikor ponudnik naročniku ob prevzemu ne izroči popolne prevzemne dokumentacije. Ta obsega: dokumente o podvozju, izjavo o skladnosti celotnega vozila, dokazila o skladnosti s predpisi in standardi, osnovna navodila za uporabo in vzdrževanje vozila ter vseh vgrajenih naprav in nameščene opreme ter drugi dokumenti ki izkazujejo skladnost in tehnično brezhibnost. Vsi dokumenti morajo biti v slovenskem jeziku! Vozilo, nadgradnja in oprema mora ustrezati vsem standardom in tehničnim predpisom v Republiki Sloveniji in EU na dan dobave vozila.

Končni prevzem vozila se skladno z določili vzorca pogodbe izvede pri naročniku.

Testiranje vozila

Po uspešnem prevzemu mora proizvajalec omogočiti in izvesti vse potrebne preizkuse in testiranja, ki definirajo tehnične karakteristike vozila. Testiranja v celoti organizira proizvajalec (osebje, merilna oprema, poligon, porabljena sredstva, transport ipd.) in krije

vse stroške, povezane s temi testiranj. V primeru, da proizvajalec določenih preizkusov ne more izvesti, le-te izvede neodvisna ustanova iz držav EU. Vsi preizkusi in testiranja morajo biti pisno dokumentirani.

Ponudnik mora v ponudbi natančno opredeliti in specificirati vse preizkuse, ki se bodo opravili ob prevzemu vozila. Naročnik lahko za dokazovanje karakteristik vozila zahteva tudi dodatne preizkuse na stroške ponudnika.

V primeru, da so preizkusi neuspešni ali rezultati ne dosegajo zahtevanih oziroma ponujenih karakteristik, se šteje da prevzem ni bil uspešen.

Po uspešnem količinskem in kvalitetskem prevzemu se izdela prevzemni zapisnik, katerega veljavnost se začne z dnem izročitve bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku.

Usposabljanje

Ponudnik mora zagotoviti usposabljanje šestih oseb za uporabo in vzdrževanje vozila pri proizvajalcu nadgradnje in sicer v kraju izdelave vozila v trajanju en delovni dan. Izvede se po uspešnem testiranju vozila in z njim ni povezano. Poleg tega mora zagotoviti usposabljanje za uporabnike v kraju naročnika v štirih zaporednih dnevih, za vsako izmeno posebej, za 10 oseb. Stroški usposabljanja so strošek ponudnika.

14. GARANCIJA

Garancija za podvozje je 3 leta oziroma 250.000 km. Garancija za nadgradnjo (brez opreme) je najmanj 24 mesecev.

VZOREC POGODBE

Gasilska brigada Ljubljana

Vojkova 19

1000 Ljubljana

Davčna št.: SI21654255

Matična št.: 5022711, ki jo zastopa poveljnik Tomaž Kučič

(v nadaljevanju »**naročnik**«)

ter

.....,

matična številka:,

davčna številka:,

TRR:,

ki ga zastopa

(v nadaljevanju »**dobavitelj/izvajalec**«)

Sklepata naslednjo

POGODBO O DOBAVI GASILSKEGA VOZILA

1.člen: PODLAGA POGOBE

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik dne ... na portalu javnih naročil objavil javno naročilo z oznako in izvedel postopek oddaje javnega naročila, na katerem je kot najugodnejšega ponudnika izbral izvajalca.

Ponudbeni stranki na podlagi izvedenega razpisa in odločitve naročnika z dne sklepata to pogodbo.

Razpisna dokumentacija za izvedeno javno naročilo in ponudba izvajalca, izdelana na podlagi te razpisne dokumentacije, je sestavni del pogodbe.

2.člen PREDMET POGODBE

Izvajalec se s to pogodbo obvezuje, da bo za naročnika:

- dobavil vozilo_____in na njem izvedel predelave skladno s tehničnimi specifikaci-

jami,

- dobavi in v nadgradnjo vgradil opremo, za katero je v ponudbi, določeno da jo dobavi izvajalec.

Naročnik se s to pogodbo zavezuje plačati v prejšnjem odstavku navedena dela in opremo.

3.člen POGODBENA CENA

Vrednost pogodbe po predračunu št. z dne znaša brez DDV.

DDV se obračuna po veljavni davčni stopnji v skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo, ki ureja davek na dodano vrednost.

V ceni so upoštevani vsi drugi stroški, povezani z dobavo vozila.

4.člen PLAČILNI POGOJI

Naročnik bo pogodbeno vrednost iz prejšnjega člena plačal v roku 30 dni po prejemu pravilno izstavljenega računa, ki ga izvajalec izda na podlagi prevzemnega zapisnika, katerega je ob izvajalčevi pravilni izpolnitvi podpisal naročnik. Izvajalec računu priloži original prevzemnega zapisnika in vso ostalo potrebno dokumentacijo.

V primeru zamude s plačilom ima izvajalec pravico zaračunati, naročnik pa je dolžan plačati zakonske zamudne obresti.

5.člen: MEDSEBOJNE OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

Naročnik se obvezuje:

- da bo tekoče obveščal izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih del;
- dati na razpolago izvajalcu vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za realizacijo prevzetih del potrebni;
- sodelovati v času izvedbe s pooblaščenim predstavnikom izvajalca;
- varovati poslovno tajnost izvajalca.

Izvajalec se obvezuje:

- v roku 10 dni po podpisu pogodbe s strani naročnika predložiti podpisano in žigosano finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV, veljavno do vključno 30 dni dlje, kot je v pogodbi določen rok za dobavo vozila;
- prevzeta dela izvršiti strokovno pravilno, vestno in kvalitetno v skladu z veljavno zakonodajo, predpisi in pravilniki;
- sodelovati z naročnikom v času izvedbe del;
- pooblaščenim predstavnikom naročnika omogočiti in nuditi pregled opravljenih del na vozilu – nadgradnji v času izdelave po predhodni najavi naročnika (naročnik ima pravico do vsaj 3 obiskov v času predelave vozila) in ob ogledu opravljenih del sestaviti zapisnik z navedbo pripomb naročnika, spremembami tehničnih rešitev, naročenim ali zmanjšanim obsegom del in podobno, ki ga podpišeta pooblaščen predstavnik naročnika in izvajalca;
- sproti popravljati in dopolnjevati projektne rešitve v kolikor se pri izvedbi del izkaže, da so le-te pomanjkljive ali nepravilne;

- na zahtevo naročnika iskati ali proučiti posredovane nove racionalnejše rešitve detajlov.

5.a člen: IZVAJANJE NAROČILA S PODIZVAJALCI

(člen se v pogodbo vključi, če izvajalec nastopa s podizvajalci)

Poleg svojega računa mora izvajalec, če pri izvajanju naročila nastopa s podizvajalci, obvezno priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa, oziroma situacije, neposredno plačuje podizvajalcem.

Z izvajalcem bodo pri izvedbi te pogodbe sodelovali naslednji podizvajalci: _____.

Če izvajalec zamenja podizvajalce ali sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora naročniku v 5 dneh predložiti izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, kopijo pogodbe z novim podizvajalcem, pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del neposredno novemu podizvajalcu in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu. Novega podizvajalca lahko naročnik zavrne, če zanj obstajajo razlogi za izključitev, kot so bili navedeni v razpisni dokumentaciji, ki je bila podlaga za oddajo tega naročila ali če bi to lahko vplival na dokončanje del.

Če podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v skladu z ZJN-3 in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca.

Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije z njegove strani neposredno plačuje podizvajalcu, podizvajalec pa soglaša, da naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika. Izvajalec svojemu računu ali situaciji priloži račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

6.člen DOBAVA

Izvajalec bo naročniku dobavil vozilo, ki je predmet te pogodbe, najkasneje 15.11.2026.

7. člen PREVZEM

Izvajalec mora naročnika o nameravani dobavi (končnem prevzemu) obvestiti najprej po telefonu, nato pa pisno ali preko e-pošte vsaj dva delovna dneva pred nameravano dobavo vozila. Naročnik mora prevzem potrditi najkasneje v enem delovnem dnevu po prejemu obvestila, ter izvršiti pregled in prevzem vozila v roku treh delovnih dni. Naročnik blaga, ki ni bilo najavljeno ali ni bilo najavljeno skladno z zahtevami, ni dolžan sprejeti.

Prevzem vozila se izvede pri ponudniku. Izdelovalec mora omogočiti prevzem vozila v trajanju, ki je potreben za preverjanje pogodbenih obveznosti. V kolikor prevzem ni uspešen, se o vzrokih zavrnitve izdelava pisni dokument, ki vsebuje razloge za neuspešen prevzem, morebitne dogovorjene rešitve problemov ter rok za njihovo odpravo. Prav tako se šteje, da prevzem ni bil uspešen, v kolikor ponudnik naročniku ob prevzemu ne izroči popolne prevzemne dokumentacije. Ta obsega: dokumente o podvozu, izjavo o skladnosti celotnega vozila, dokazila o skladnosti s predpisi in standardi, osnovna navodila za

uporabo in vzdrževanje vozila ter vseh vgrajenih naprav in nameščene opreme ter drugi dokumenti ki izkazujejo skladnost in tehnično brezhibnost. Vsi dokumenti morajo biti v slovenskem jeziku. Vozilo, nadgradnja in oprema mora ustrezati vsem standardom in tehničnim predpisom v Republiki Sloveniji in EU na dan dobave vozila.

Ob prevzemu se sestavi primopredajni zapisnik, ki ga podpišeta pooblaščenca pogodbenih strank. Z dnem podpisa prevzemnega zapisnika je prevzem opravljen.

Dobavitelj mora hkrati z vozilom naročniku ob predaji izročiti še:

- dva izvoda originalnega računa za dobavljeno vozilo;
- pravilno izpolnjeno dobavnico;
- vse tovarne liste od odpravnega do namembnega kraja;
- predpisana potrdila o testiranjih, če so jih za blago po zakonu dolžni predložiti;
- podpisane in potrjene garancijske liste (za tehnično blago);
- tehnično dokumentacijo in navodila za uporabo;
- druge dokumente, kot je opredeljeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

V primeru ugotovljenih napak na vozilu, se le-te zavede v prevzemni zapisnik, prevzem pa se zavrne. Napake mora izvajalec odpraviti na svoj račun v roku, ki bo dogovorjen in potrjen v zapisniku ter obojestransko podpisan. Ta rok pa ne sme biti daljši od sedmih delovnih dni od datuma pregleda blaga.

Vozilo, za katero se bo ugotovilo, da kakorkoli odstopa od navedb v razpisni ali ponudbeni dokumentaciji, ali ni skladno z določili te pogodbe in s specifikacijami, bo zavrnjeno, zaradi česar bo dobavitelj prešel v zamudo. Enako velja, če bo neskladnost ugotovljena za katerikoli dokument, ki bi moral biti voziloma priložen. Zavrnitev bo označena na prevzemnem zapisniku.

Če izvajalec v tem roku ne bo odpravil ugotovljenih napak in pomanjkljivosti na dobavljenem vozilu in če se pogodbeni stranki nista pisno dogovorili za podaljšanje tega roka, bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti.

Naročnik, ki v roku ne prevzame izdelanega vozila, preide v zamudo. Prav tako preide v zamudo naročnik, ki najkasneje v enem delovnem dnevu po dobavi ne podpiše prevzemnega zapisnika.

8.člen POGODBENA KAZEN

V kolikor izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne bo izpolnil v roku, ki je določen v prejšnjem členu in bo zamujal z dobavo, pa to ne bo posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, se mu zaračuna pogodbena kazen v višini 0,5% od pogodbene vrednosti za vsak zamujeni koledarski dan, vendar ne več kot 10% od pogodbene vrednosti. Pogodbena kazen se obračuna s končnim računom.

Pogodbeni stranki soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavil po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

9.člen VIŠJA SILA

Višja sila so vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki jih ni zakrivila nobena od pogodbenih strank, niti jih ni bilo mogoče predvideti v času sklenitve pogodbe, ter bistveno vplivajo na zmožnost ene ali druge pogodbene stranke, da izpolni pogodbene obveznosti oz. so to dogodki, ki jih prizna pristojno sodišče. Izvajalec je dolžan pisno obvestiti naročnika o nastanku višje sile v dveh delovnih dneh po nastanku le-te.

Pogodbeni in plačilni roki se v tem primeru podaljšajo, kar pogodbeni stranki dogovorita z aneksom k tej pogodbi.

10.člen JAMSTVA IN GARANCIJSKE OBVEZNOSTI IZVAJALCA

Izvajalec naročniku jamči:

- da izdelano vozilo deluje brezhibno in nima stvarnih ali pravnih napak;
- da vozilo popolnoma ustreza vsem tehničnim opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki so bila dana v okviru razpisne in ponudbene dokumentacije ali so priloga te pogodbe;
- da bo naročnik pridobil vse pravice, ki so vezane na blago, izvajalec pa bo brezhibno izvrševal vse obveznosti, ki so vezane na blago.

Jamstvo izvajalca za skrite napake na posameznem dobavljenem vozilu velja še 180 dni po prevzemu. Če se v tem roku pri kateremkoli kosu dobavljenega blaga pokažejo zgoraj naštetata odstopanja ali napake, lahko naročnik razdre pogodbo delno ali v celoti.

Za vozilo, ki je predmet te pogodbe, daje izvajalec garancijo za brezhibno tehnično delovanje _____ (garancijski rok). Če je bilo blago v garancijskem roku zamenjano ali bistveno popravljeno, začne teči garancijski rok znova in je izvajalec dolžan izdati nov garancijski list.

11.člen FINANČNO ZAVAROVANJE

V roku 10 dni po podpisu pogodbe mora izvajalec naročniku izročiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, z oznako »brez protesta« in plačljivo na prvi poziv, v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV, veljavno do vključno 30 dni dlje, kot je v pogodbi določen rok za izdelavo vozila. Finančno zavarovanje lahko naročnik unovči pod naslednjimi pogoji:

- če se bo izkazalo, da dobavljen vozilo ni v skladu s pogodbo, zahtevami razpisne dokumentacije ali specifikacijami;
- če bo naročnik pogodbo razdril zaradi kršitev na strani izvajalca;
- če bo naročnik razdril pogodbo zaradi zamude,
- če bo izvajalec kršil zaupnost podatkov.

Predložitev zavarovanja dobre izvedbe posla je pogoj za veljavnost te pogodbe.

Ob prevzemu vozila izvajalec naročniku izroči finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, plačljive na prvi poziv, v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV, veljavno do vključno 15 dni dlje, kot je v pogodbi naveden garancijski rok za dobavljeno vozilo.

Predložitev zavarovanja garancijskih obveznosti je pogoj za veljavnost prevzemnega zapisa. Z dnem predložitve tega finančnega zavarovanja in pod pogojem uspešno zaključnega prevzema se dobavitelj vrne finančno zavarovanje iz prejšnjega odstavka.

12. člen SERVIS IN VZDRŽEVANJE

Servis in rezervni deli vozila za redno vzdrževanje, ki jih zagotovi izvajalec, morajo biti zagotovljeni pri najbližjem pooblaščenem servisu glede na sedež naročnika. Izvajalec se zavezuje, da bo zagotavljal servis in nadomestne dele 10 let od dobave vozil.

Izvajalec se zaveže, da bo za odpravo napake na vozilu v času garancijskega roka nemoteno zagotavljal servis na lastne stroške na lokaciji _____.

Rok za odpravo napak je 7 dni. Za večja popravila lahko stranki uskladita daljši rok odprave napak. Odzivni čas za odpravo napake je en dan, ki se šteje od prejema naročnikovega sporočila o napaki.

Naročnik izvajalcu pošlje sporočilo o napaki po e-pošti, _____, skupaj z nujno potrebnimi podatki za identifikacijo blaga. Vsi transportni in drugi stroški v zvezi z odpravo napake v času garancijskega roka bremenijo izvajalca.

13. člen POOBLAŠČENE OSEBE

Skrbnik pogodbe na strani naročnika je Tomaž Ažbe

Kontaktne podatki: tomaz.azbe@gb.ljubljana.si, 01 234 20 20.

Skrbnik pogodbe na strani izvajalca je _____.

Kontaktne podatki: _____

14. člen REŠEVANJE SPOROV

Pri tolmačenju te pogodbe in reševanju morebitnih sporov se poleg te pogodbe uporablja tudi celotna razpisna dokumentacija, ki je bila podlaga za sklenitev te pogodbe.

Morebitne spore bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. V kolikor sporazum med strankama ne bi bil mogoč, se dogovorita, da bo o sporih iz te pogodbe odločalo stvarno pristojno krajevno sodišče po slovenskem pravu.

15. člen PRENEHANJE VELJAVNOSTI POGODBE

Pogodba redno preneha veljati z izpolnitvijo vseh obveznosti. Pogodba lahko preneha veljati tudi iz izrednih razlogov:

V primeru razdrtja pogodbe stranki druga drugi takoj poravnata vse dolgovano po tej pogodbi, pogodbeno kazen, zamudne obresti in eventualno izkazano škodo. Uveljavljanje pogodbene kazni ne izključuje unovčitve finančnega zavarovanja.

Katerakoli od pogodbenih strank lahko zaradi kršitev pogodbenih obveznosti s strani nasprotne stranke, če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu, odstopi od pogodbe. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo škodo.

V vsakem primeru lahko katera od pogodbenih strank od pogodbe odstopi, s tem da glede na razlog odstopa izbere za nasprotno stran primeren čas ter poravna vse stroške, ki jih s tem povzroči.

16.člen PROTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

Pogodba je nična, če kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla, sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje oziroma opustitev, s katerim je organu ali organizaciji javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku ali organizaciji iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

17.člen SOCIALNA KLAUZULA

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, če bo naročnik seznanjen:

- da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali
- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:
 - plačilom za delo,
 - delovnim časom,
 - počitki,
 - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno,
 - in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,
 - in pod pogojem, da je od seznaitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznaitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v roku 30 dni od seznaitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznaitve s kršitvijo.

V primeru predčasnega prenehanja pogodbe zaradi gornjih vzrokov, naročnik plača izvajalcu izvršena dela in material, istočasno pa ima pravico obračunati izvajalcu od situacij plačilo pogodbene kazni in plačilo za storjeno škodo zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti in unovčiti dane garancije. V primeru, da škodo ni možno ugotoviti, se ta obračuna v višini 10 % od pogodbene vrednosti.

18.člen KONČNE DOLOČBE

Pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank. Če izvajalec ne predloži pravočasno in skladno s to pogodbo finančnega zavarovanje posla, se šteje, da pogodba ni bila nikoli sklenjena.

Vsaka pogodbeni stranka lahko predlaga spremembe in dopolnitve k tej pogodbi, ki so veljavne le, če so sklenjene v pisni obliki, kot aneks k tej pogodbi.

Pogodba je sestavljena v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbeni stranka en podpisan in žigosan.

Datum:

Številka:

**3.4. NAROČNIK
JALEC**

IZVA-

3.5. Gasilska brigada Ljubljana

3.6. Tomaž Kučič, poveljnik

Ponudnik:

IZJAVA O IZROČITVI MENIC Z MENIČNO IZJAVO

Podpisani _____, kot odgovorna oseba ponudnika, izjavljam,

(ime in priimek odgovorne osebe ponudnika)

da bomo v primeru, da bomo izbrani ponudnik v postopku javnega razpisa za oddajo javnega naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi z nazivom **Dobava tehnično-reševalnega vozila z dvigalom, naročnik: Gasilska brigada Ljubljana**, ki je bil objavljen na portalu javnih naročil dne _____ pod št. objave _____

- ob podpisu pogodbe z naročnikom le-temu izročili podpisano in žigosano menico z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje, za zavarovanje dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, z oznako »brez protesta« in plačljivo na prvi poziv, v višini 10 % pogodbene vrednosti, veljavno do vključno 30 dni dlje, kot bo v pogodbi določen rok za izdelavo gasilskega vozila;

- ob dokončnem prevzemu gasilskega vozila s strani naročnika le-temu izročili bianco podpisano in žigosano menico z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje, zavarovanje za opravo napak v garancijskem roku, z oznako »brez protesta« in plačljive na prvi poziv, v višini 5 % pogodbene vrednosti, veljavno do vključno 15 dni dlje, kot bo v pogodbi naveden garancijski rok za izdelano gasilsko vozilo.

Izjavljamo, da smo seznanjeni s tem, da se šteje, da pogodba ni veljavna, v kolikor PGD najkasneje 8 dni po podpisu pogodbe ne izročimo menice z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

S to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo.

kraj: _____ podpis pooblaščen osebe

datum: _____ žig _____

Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani osebe, ki je podpisnik ponudbe

IZJAVA O LASTNIŠKIH DELEŽIH

Zaradi namena iz šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/2011-UPB2), to je zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov, ter skladno s šestim odstavkom 91. člena ZJN-3 kot zakoniti zastopnik ponudnika v postopku javnega naročanja podajam naslednjo izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, ki vključuje podatke o ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in njihovih lastniških deležih.

Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

Podatki o ponudniku	
Polno ime oziroma naziv ponudnika	
Sedež ponudnika	
Matična številka ponudnika	
Davčna številka ponudnika	

Podatki o udeležbi **pravnih** oseb v lastništvu ponudnika:

Št.	Naziv	Sedež	Delež lastništva
1			
2			

Podatki o udeležbi **fizičnih** oseb v lastništvu ponudnika:

Št.	Ime	Priimek	Naslov stalnega prebivališča	Delež lastništva
1				
2				

Podatki o družbah, za katere se po določbah zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom:

Št.	Naziv	Sedež	Vrsta povezave/ Delež lastništva
1			
2			

Datum:

Žig:

Podpis:

OPOMBA: V primeru skupnega nastopa več partnerjev, mora vsak izmed partnerjev predložiti to izjavo.

Priloga 7b

IZJAVA po 35. členu ZIntPK

V postopku za izvedbo javnega naročila za nazivom **Dobava tehnično-reševalnega vozila z dvigalom (Naročnik: Gasilska brigada Ljubljana)**

(NAVEDBA IMENA IN PRIIMKA FIZIČNE OSEBE¹ ALI ODGOVORNE OSEBE² POSLOVNEGA SUBJEKTA)

izjavljam, da poslovni subjekt **(NAVEDBA POSLOVNEGA SUBJEKTA³)** ni / nisem povezan s funkcionarjem in po mojem vedenju ni / nisem povezan z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/2020, ZIntPK).

1. odstavek 35. člena ZIntPK:

Organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ali izvaja postopek podeljevanja koncesij ali drugih oblik javno-zasebnega partnerstva, ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, sklepati javno-zasebnih partnerstev ali podeliti posebnih ali izključnih pravic subjektom, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član:

- udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali
- neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanovitelskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

Kraj in datum:

Podpis fizične/odgovorne osebe:

.....

.....

¹ Navedba mora vsebovati ime in priimek fizične osebe, naslov stalnega bivališča ter podatek, s katerim je fizično osebo mogoče jasno identificirati (npr. EMŠO).

² Navedba mora vsebovati ime in priimek odgovorne osebe, naslov stalnega bivališča ter podatek, s katerim je odgovorno osebo mogoče jasno identificirati (npr. EMŠO)

³ Navedba poslovnega subjekta mora vsebovati naziv poslovnega subjekta, naslov poslovnega subjekta ter podatek, s katerim je mogoče poslovni subjekt jasno identificirati (npr. matična številka poslovnega subjekta)