TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

NAKUP VOZILA ZA URGENTNEGA ZDRAVNIKA-VUZ
Uporabnik: ZD Idrija

Sklop 1
Osnovno vozilo (minimalne zahteve)

1.	Osebno vozilo 4x4 pogon – (stalni ali priklopljiv)
2.	2-prostorski, min. pet sedežev/SUV
3.	Barva: bela
4.	Dizelski/bencinski motor
5.	Hibridni motor MHEV, PHEV ali HEV
6.	Minimalna prostornina motorja: min. 1200 ccm (+/-1%)
7.	Minimalna moč motorja 80Kw (+/-1%)
8.	Menjalnik: avtomatski ali ročni
9.	Centralno zaklepanje z daljinskim upravljanjem
10.	Avtomatska klima
11.	Pasovi (spredaj in zadaj)
12.	Opozorilnik za ne pripet varnostni pas
13.	ABS sistem
14.	ESP sistem
15.	Sistem za pomoč pri speljevanju v klanec
16.	Sistem za nadzor spusta po strmini (opcijsko)
17.	Po višini nastavljiv voznikov sedež
18.	Nastavljiva stranska ogledala
19.	Avtoradio z USB in Bluetooth
20.	Električni pomik stekel
21.	Servo volan
22.	Nastavljiv volanski drog
23.	Sprednje + zadnje meglenke
24.	Tretja zavorna luč
25.	Ogrevanje stekla
26.	Obvezna oprema
27.	Ponudnik je s strani proizvajalca pooblaščen oz. ima z njim urejen pogodbeni odnos za prodajo in vzdrževanje predmeta javnega naročila.
28.	Servis mora biti dostopen naročniku – v radiju 10 km od sedeža ZD Idrija v Idriji. V kolikor ponudnik servisa na taki lokaciji nima, mora v ponudbeno ceno všteti tudi strošek prevzema in dostave vozila na lokacijo naročnika za vse storitve pooblaščenega vzdrževalca (redni servisi, izredni servisi, popravila …).
29.	Ponudnik zagotavlja, da je vozilo iz redne proizvodnje, novo, nerabljeno ter izdelano skladno s tehničnimi predpisi, veljavnimi v EU in Sloveniji.
30.	Garancijski rok najmanj 36 mesecev/100.000 km.

Sklop 2
Predelava osebnega vozila

1.	1x polepitev vozila na rumeno (RAL 1016)
2.	1x izdelava/razrez/polepitev vozila v skladi s Pravilnikom o NMP (Uradni list RS, št. 81/15 in 93/15-popr., priloga 5: Oznake izvajalcev in vozil zunaj bolnišnične službe NMP)
3.	Zunanje oznake se izvede z mikroprizmatično retroreflektivno odsevno folijo v skladu z regulacijo ECE104 (Class C), ki definira odsevnost.
4.	Vsi napisi so zapisani z velikimi tiskanimi črkami pisave ARIAL BLACK
5.	Enoznačna koda vozila, ki jo določi dispečerska služba zdravstva na obeh stranskih površinah vozila bližje sprednjemu delu vozila.
6.	Na zadnjem delu vozila (desno spodaj) mora biti oznaka projekta na podlagi priročnika celostne grafične podobe in pravila za vizualno komuniciranje blagovne znamke NOO (Načrt za okrevanje in odpornost).
7.	Na zadnji del vozila se polepi visoko odsevna folija – dizajn v dogovoru z naročnikom
8.	1x svetlobni blok intervencijskih LED luči na strehi
9.	2x modra LED luč v maski
10.	2x bela LED luč v maski
11.	1x 100 W zvočnik v odbijaču
12.	1x vgradnja 220V priklopa – lokacija vtiča se določi naknadno
13.	1x blokada motorja
14.	1x polnilec 12V
15.	2x vtičnica (12V in USB)
16.	1x vtičnica 220V
17.	Grelec in hladilnik inf. tekočin, zdravil
18.	Odstranitev 2/3 zadnjega sedeža
19.	V prtljažnem prostoru se zagotovijo predelki za:
19.1	1x reanimacijska torba
19.2	1x torba za vratne opornice
19.3	1x torba vakuumske blazine/imobilizacija ekstremitet
19.4	1x torba za kateterizacijo
19.5	1x torba za prenosni kisik (3l)
19.6	1x nosilec defibrilator (za naročnikov defibrilator)
19.7	1x nosilec za aspirator (za naročnikov aspirator)
19.8	1x nosilec za respirator (za naročnikov respirator)
19.9	1x nosilec za perfuzor (za naročnikov perfuzor)
19.10	prenosni UZ

19.11	2x čelada
19.12	Prostor za rokavice
19.13	Prostor za razkuževalnik
19.14	Prostor za koš za igle
19.15	Prostor za koš za smeti
20.	1 x dodatni akumulator
21.	1 x bralna LED luč sovoznik
22.	1 x LED luč v prtljažnem prostoru
23.	Elektro napeljava/polnjenje naprav v nosilcih, ki bodo nameščene v prtljažnem prostoru.
24.	Predelava vozila ne sme vplivati na dostopnost do baterijskega sklopa in glavnih stikal vozila (če je potrebno, se v prtljažnem prostoru zagotovi izvlečno mizo).
25.	Instalacija za informacijsko in telekomunikacijsko opremo
26.	1x montaža ukv postaje (postajo priskrbi naročnik)
27.	UN: vklopno/izklopno stikalo z dobro vidno svetilko zaznavne barve (signalizira vključenost in delovanje), na osrednji konzoli; delovanje se vzpostavi samodejno, ko je stikalo vklopljeno in je priključeno na zunanje, 230 V električno omrežje. Vzpostavljen je varnostni sistem za nadzor zagona motorja.
28.	Pri predelavi se upošteva, da določeno opremo zagotovi naročnik. Izbrani ponudnik mora dobiti prehodno potrditev načrta predelave s strani naročnika.
29.	Garancijski rok najmanj 24 mesecev.
30.	**Predložitev naslednje dokumentacije ob dobavi**: navodila za uporabo in vzdrževanje – v slovenskem jeziku, homologacija.