Razširitev pločnika
poglobljen robnik, taktilne
oznake betonske

Razširitev dostopa asfalt

1062

1064/2

1064/1

1066/2

6/2

Kolesarnica
dim. 4,44 x 2,01m

Betonski drog 29

NN vod v PE HD 110 mm, l=15,23m

Vodovod alkalni DN 32 v PE HD zaščitni cevi DN 90, l=8,30m

R.J. NN
BC fi 80cm, h=1m
Pokrov R.F. 75x0,6m

PMID

PE, DN 40 cm
KP=122,25
KI=KV=121,75
KD=121,25

PE, DN 60cm
KP=120,45
KV=KI=119,95
KD=119,45

PVC DN 160 mm odvodnjava, i=9,30 i=2%

PVC DN 160 mm i=14,44 i=2%

RJ s DN 60 cm
KP= 122,15
KV=121,65
KI=KD=120,42

PLINOVOD OBSTOJEČI

Gradnja 6m3
dim. 2,85 x 1,8m x
hr. 2,05 m = 2,56m
KV=KI=121,95

PVC fi 110 mm
i= 2,7%

Odmik 5 m od gal plinovoda

122.25 mnv

122.15 mnv

122.27 mnv

121.41 mnv

120.90 mnv

120.00 mnv

KOMUNALNI VODI

KANALIZACIJA METEORNA	
KANALIZACIJA FEKALNA	
VODOVOD OBSTOJEČI	
VODOVOD NOV	
PLINOVOD OBSTOJEČI	
NN ELEKTRIČNI VOD	
NAPAJANJE JAVNE RAZSVETLJAVE OBSTOJEČE	
KOTA TEMENA PLINOVODA	120.50
KOTA RAŠČENEGA TERENA	122.32
KOTA ZUNANJE UREDITVE	122.25 mnv

PARCELNE MEJE

PARCELNE MEJE INFORMATIVNE	

TLORIS m 1:125

DOMUS AG, Aleksander Gorjup s.p., Bukovica 77, 5293 Volčja Draga
tel: 064-124-120 e-mail: nejc.gorjup@siol.net

Investitor:	Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica	
Objekt:	Poslovilna vežica pri cerkvi Svete Trojice v Kromberku	
Za gradnjo:	Novogradnja	št. načrta: 8/2022
Načrt:	2 Načrt s področja gradbeništva	faza: PZI
Risba:	Zbirna situacija komunalnih naprav	merilo: 1:100
Vodja projekta:	Aleksander Gorjup, mag. inž. stavb. IZS G-2585	datum: avgust 2025
Odg. projektant:	Aleksander Gorjup, mag. inž. stavb. IZS G-2585	sprememba:
Projektni sodelavec:		list: 2