TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Splošno

S temi tehničnimi značilnostmi in pogoji naročnik določa zahteve, ki jih mora pri dobavi in montaži servisnega dvigala, upoštevati izvajalec. Navedene tehnične značilnosti in pogoji so sestavni del razpisne dokumentacije za izvedbo javnega naročila in tako sestavni del ponudbene dokumentacije ponudnika.

Opis

Naročnik želi z javnim naročilom pridobiti izvajalca za dobavo in montažo dvostebernega elektro hidravličnega dvigala v mehanični delavnici v ACB Vransko in izpostavi Ptuj in elektro hidravličnega škarjastega dvigala v izpostavi Podtabor. Izbrani izvajalec mora dobaviti in montirati takšna dvigala, ki morajo omogočati dvigovanje vozil v različne položaje – višine ob spremenljivih medosnih razdaljah in pogojih. Omogočati morajo dvigovanje lahkih in težkih tovornih vozil na različne višine in vpetja spredaj in zadaj.

Kraj izvedbe

Kraj izvedbe je na lokacijah:

1. Izpostava Ptuj, Zg. Hajdina 103 b, 2288 Hajdina,
2. ACB Vransko, Čeplje 11a, 3305 Vransko,
3. Izpostava Podtabor, Podbrezje brez h.š., 4202 Naklo.

Morebiten ogled lokacij je možen po predhodnem dogovoru. Kontaktni podatki so:

1. Anamaria Hren, anamaria.hren@dars.si,
2. Mitja Stojnšek, mitja.stojnsek@dars.si,
3. Marjan Levstek, marjan.levstek@dars.si.

Garancijski rok

Garancijski rok za vsa izvedena dela je štiriindvajset (24) mesecev od dneva prevzema.

Pogodbeni rok

Rok izvedbe pogodbenih obveznosti je štiri (4) mesece od prejema sklenjene pogodbe.

Tehnična dokumentacija

Pri izvedbi mora izvajalec upoštevati vse varnostne predpise.
Ob končni primopredaji mora izvajalec predložiti:

- načrte oziroma skice izvedenih del,
- navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku,
- varnostna navodila,
- dokazilo pooblaščene organizacije o varnosti vseh naprav v skladu z zakonom o varstvu pri delu (v kolikor je tako dokazilo potrebno zaradi opravljanja dela),
- CE izjava o skladnosti,
- meritve in načrte električnih instalacij,
- dokazilo o pooblaščenem serviserju za dobavljeno dvigalo.

Tehnične zahteve

1. sklop izpostava Ptuj in 2. sklop ACB Vransko

Dvosteberno elektro hidravlično dvigalo:

- dvigalo mora imeti simetrično obliko stebrov,
- max. Višina dvigala 5500 mm,
- dvižna zmogljivost je 8 t,
- Elektricni motor min. 3,0 kW,
- 3 stopenjske teleskopske dvižne roke 900 mm – 2000 mm,
- minimalna višina dviga 2000 mm,
- Uvozna širina med dvižnimi rokam mora biti min. 3m,
- Dvigalo mora imeti varnostno stikalo za izklop v sili,
- Dvigalo mora imeti možnost natančnega pozicioniranja na delovno višino,
- Priloženi nastavki primerni za dvigovanje IVECO vozil,
- Kompleti dvižnih podaljškov dimenzij 60 mm, 120 mm, 180 mm, 240 mm,
- Kontrolna enota na obeh stebrih,
- Na obeh stebrih 2x 230V električni priključek, na glavnem stebru tudi priključek za stisnjen zrak
- pred primopredajo izvedba šolanja zaposlenih v delavnici.

3. sklop izpostava Podtabor

Elektro hidravlično škarjasto dvigalo:

- minimalna nosilnost 3500 kg,
- višina dviga minimalno 1900 mm,
- debelina dvigala do 105 mm,
- dolžina navozne rampe od min. 1400 mm do najmanj 2300 mm,
- minimalna moč motorja 2,2 kW,
- Kataforezna površinska zaščita proti rjavenju,
- varovanje dvigala proti popuščanju z dvojnimi cilindri,
- izvedba dovoda električne energije iz glavne omare v dolžini 30 m,
- pred primopredajo izvedba šolanja zaposlenih v delavnici.

datum: podpis ponudnika: