DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI
DARS d.d.

POGLAVJE 2

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE
in
PONUDBENI PREDRAČUN

za

DOBAVA OPREME ZA DELAVNICE TER VZDRŽEVANJE

(int. ev. št. 000249/2025)

Sklop 1 - Oprema za urejanje rastlin
Sklop 2 - Peskalnik za suhi led
Sklop 3 - Svetilni balon
Sklop 4 - Tester za diagnostiko
Sklop 5 - Oprema za vzdrževanje
Sklop 6 - Naprava za polnjenje in preizkušanja klimatskih naprav (vozila)

I. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

1. Uvod

Družba DARS d.d. išče najugodnejšega dobavitelja za Dobavo opreme za delavnice ter opravljanje vzdrževalnih del. Podroben popis je v ponudbenih predračunih, ki so razdeljeni na sklope. Oprema, ki je predmet tega JN se uporablja pri vsakodnevnih opravilih v delavnicah avtocestnih baz in izpostav ter na območju avtocest in hitrih cest.
Dobavitelj oziroma ponudnik mora ponuditi robustno in kvalitetno opremo za profesionalno uporabo. Za vso opremo, ki jo ponudi mora nuditi najmanj 12 mesečno tovarniško garancijo, katera mora biti ob dobavi izpolnjena in potrjena. Za vso ponujeno opremo morajo biti na razpolago servis in dobavljivi rezervni deli. Spisek opreme in točne količine so podane v ponudbenem predračunu.
Rok trajanja pogodbe je 6 mesecev od podpisa le te.

2. Tehnične lastnosti pozicij iz ponudbenih predračunov.

Javno naročilo je glede na vrsto opreme razdeljeno na 6 sklopov in sicer:
Sklop 1: Oprema za urejanje rastlin
Sklop 2: Peskalnik na suhi led
Sklop 3: Svetilni balon
Sklop 4: Tester za diagnostiko
Sklop 5: Oprema za vzdrževanje
Sklop 6: Naprava za polnjenje in preizkušanje klimatskih naprav (vozila)

<u>Opisi po posameznih sklopih:</u>

Sklop 1: Oprema za urejanje rastlin

1. **Akumulatorska kosilnica na nitko z akumulatorji Husqvarna 535iRXT ali enakovredno**
   Motorna kosa mora biti komfortna, trpežna in zelo močna za košnjo in čiščenje trave, podrasti ter primerna za profesionalno uporabo na področju vzdrževanja krajine, kmetijstva in komunalnih storitev.

   - Motor enosmerni DC brezkrtačni oziroma brushless;
   - Omogočati mora obrate št. o/min na pogonski gredi do 8.000 vrt/min;
   - Dvodelni širok ročaj kateri mora omogočati lažje vodenje kose;
   - Omogočati mora širino košnje do min. 45 cm;
   - Teža (brez akumulatorja in opreme za rezanje) max. 5 kg;
   - Dolžina cevi 1.350 mm do 1500 mm;
   - Nivo tresljajev max. 1,4 m/s^2;
   - Standardna kosilna glava na nitko;
   - Baterija 30VDC do 40V DC Li-ion;
   - Možnost delovanja na manjšo vgradno baterijo in nahrbtno baterijo;
   - Dobava v kompletu z manjšo vgradno baterijo oziroma baterijama ter nahrbtno baterijo in polnilcem 230V/50Hz ter polnilcem katerega se priključi v tovornem vozilu na napajanje 12VDC/24VDC;
   - Visoko vzdržljiva 30 VDC-40VDC nahrbtna baterija, vključno s pasom, s kapaciteto min 30 Ah ter težo max 10kg za daljši čas delovanja za profesionalno uporabo (1KOS);
   - Vzdržljiva vgradna baterija (oziroma 2 odvisno od izvedbe) 30V DC-40V min 6Ah teža max. 1,5kg;
   - Polnilec na omrežni napetosti 230V 50 Hz primeren za polnjenje Vgradnega akumulatorja ter nahrbtnega akumulatorja;
   - Polnilec z možnostjo priključitve na vir 12V DC oziroma 24V DC polnjenje vgradnega akumulatorja ter nahrbtnega akumulatorja.

Komplet katerega izvajalec ponudi zajema (Akumulatorska kosilnica na nitko, vgradni akumulator oziroma 2 odvisno od izvedbe, nahrbtni akumulator, polnilec akumulatorjev na omrežni napetosti 230V ter polnilec akumulatorjev za priključitev v tovornem vozilu z napajanjem 12V DC/24V DC.

2. **Motorna kosa bočna bencinski pogon Husqvarna 535 RXT ali enakovredno**
   Motorna kosa mora biti komfortna, trpežna in zelo močna za košnjo in čiščenje trave, podrasti ter primerna za profesionalno uporabo na področju vzdrževanja krajine, kmetijstva in komunalnih storitev.

   - Delovna prostornina: od 30 do 35 cm^3;
   - Moč KW: od 1,3 do 2 KW;
   - Teža (kg): 6 do 7 kg;
   - Dvodelni ročaj kateri mora omogočati lažje vodenje kose;
   - Komplet mora vsebovati standardno originalno rezalno orodje 3-kraki nož ter originalno glavo za rezalno orodje iz umetne mase (laks);

3. **Verižna motorna žaga Husqvarna 545 ali enakovredno**
   Profesionalna motorna žaga, primerna za kleščenje, nego gozdov ter podiranje tankih in srednje debelih dreves.

   - Delovna prostornina (cm^3) 50 do 55
   - Moč (kW) 2,7-3,5
   - Teža (kg) 4,5-5,5kg
   - Dolžina meča (cm) 32-38cm
   - Nivo vibracij max. levo/desno (m/s^2) 4,6/4,6
   - Magnezijevo ohišje robustno ohišje, ki zagotavlja dolgo življenjsko dobo žage tudi ob rabi v najtežjih delovnih pogojih
   - Kovana motorna gred za maksimalno vzdržljivost v najtežjih pogojih rabe.
   - Prozorno okence za kontrolo količine goriva

4. **Verižna žaga akumulatorska Husqvarna T535iXP ali enakovredno**
   - akumulatorska (baterijska) žaga za profesionalne uporabnike
   - Hitrost verige pri maks. moči: 20 m/s +- 5%
   - Napetost akumulatorja: 36 V +- 5%
   - Tip akumulatorja: Li-Ion
   - Dolžina meča 25 do 35 cm
   - Pritisk hrupa na uporabnikova ušesa: max. 93 dB(A)
   - Motor brez krtačk
   - Učinkovita zavora verige
   - 2x akumulator
   - 1x polnilec akumulatorja na omrežni napetosti 230V/50Hz

5. **Motorna vrtna samohodna kosilnica Husqvarna LC 247S ali enakovredno**
   Zmogljiva bencinska vrtna samohodna kosilnica.

   - Delovna prostornina: od 130 do 150 cm^3
   - Moč KW: od 2 do 2,5 KW
   - Teža 25 do 30 kg
   - Nastavljiva višina košnje; mora omogočati nastavite do min 20mm pa do vsaj 70mm;
   - Širina košnje od 45cm do 50 cm;
   - Načini košnje: pobiranje/ Zadnji izmet;

- Pogonski sistem: samohodna-potisni sistem;
- Velikost košare 50 – 60litrov;
- Teža kosilnice 25-28 kg;

Dobavitelj mora navesti lokacijo servisa na območju Republike Slovenije
Garancija opreme minimalno 12 mesecev
Izdelek mora imeti potrdilo o skladnosti CE

Sklop 2: Naprava za čiščenje z suhim ledom Karcher IB 7/40 Advanced ali enakovredno

1. **Naprava za čiščenje z suhim ledom Karcher IB 7/40 Advanced ali enakovredno**

- Priključna moč: 0,6 kW +- 10%
- Ohišje / ogrodje: Nerjaveče jeklo
- Zračni tlak: 2 – 10 / 0,2 – 1 bar / MPa +- 10%
- Volumski tok zraka: 0,5 – 3,5 m³/min +- 10%
- Emisije zvočnega tlaka maksimalno 99 dB(A)
- Kapaciteta suhega ledu: 15 kg +-10%
- Peleti suhega ledu (premer): 3 mm +- 10%
- Poraba suhega ledu: 15 – 50 kg/h +- 10%
- Napetost: 220 – 240 V, 50Hz, enofazni
- Teža z dodatkov: 93 kg +- 5%
- Teža brez dodatkov 75 kg +-5%
- Mere: (D × Š × V)768 x 510 x 1096 mm +- 5%
- S tipko možnost brezstopenjske regulacije tlaka in količine suhega ledu, zaslonu se prikazujejo vse nastavljene vrednosti
- Možnost pregleda statistične vrednosti, kot so: čas delovanja, povprečno porabo ledu na uro in porabo ledu skupaj
- Praznjenje posode za suh led s pritiskom na gumb katero preprečuje, da bi naprava po končanem delu zmrznila
- Posoda za suhi led iz plastike armirane z steklenimi vlakni kar omogoča optimalno izolacijo suhega ledu brez nastajanja kondenzacijske vode in stroj ne zmrzne
- Vgrajen predal za odlaganje šob in orodja
- Mazivo za navoj šob
- Šoba s ploščatim curkom
- Viličast ključ za menjavo šob
- Razpršilna cev z električnim krmilnim vodom in hitro spojko
- Razpršilna pištola
- Torba za orodje
- Separator ojla in vode

Rok za dobavo je največ 6 mesecev od sklenitve pogodbe.
Dobavitelj mora navesti lokacijo servisa na območju Republike Slovenije
Garancija najmanj 12 mesecev
Izdelek mora imeti potrdilo o skladnosti CE

Sklop 3: Svetilni balon

1. **Svetilni balon**

Zahteve za BALON:

- V najvišji stopnji mora doseči svetilnost najmanj 100000 lumnov ter biti mora cevaste oblike katera omogoča homogeno osvetlitev enakomerno razporejeno v krogu 360° od balona
- Imeti mora vgrajeno varčno LED sijalko oziroma sijalke za osvetlitev z možnostjo zmanjšanja svetilnosti (dimming) v kolikor se ga uporablja v delno zaprtem prostoru

- Življenjska doba žarnice mora biti najmanj 20000 ur
- Višina balona; zahteva se razpon med 4,0m in 5,0m višine
- Biti mora samonapihljiv
- Imeti mora certifikat o skladnosti CE
- Imeti mora zaščitno ponjavo za zaščito svetilnega balona med manipulacijo ter med transportom

Zahteve za VOZIČEK za prevoz agregata in svetilnega balona

- Imeti mora štiri napihljiva gumijasta kolesa
- Imeti mora stabilizatorje proti prevrnitvi-zložljive med transportom
- Imeti mora nožno zavoro
- Zgrajen mora biti za ustrezno nosilnost za agregat ter svetilni balon
- Imeti mora jeklen transportni drog z mehanizmom za dvigovanje in varnostno blokado dvignjenega balona (omogočati mora kontrolirano dvigovanje in spuščanje svetilnega balona med transportno in maksimalno višino)
- Vsi deli morajo biti ustrezno galvansko zaščiteni

Zahteve za AGREGAT

- Imeti mora izhodno moč med 2000W ter 3500W 230V/50Hz
- Imeti mora 2x vtičnice : šuko 220-230V 50Hz (enofazne), vse ustrezne zaščitne elemente in varovalke, da omogoča varno uporabo
- Imeti mora električni zagon
- Imeti mora rezervoar velikosti maksimalno 15 litrov
- Imeti mora zaščito najmanj IP54
- Imeti mora certifikat o skladnosti CE

Ostale zahteve za Svetilni balon z agregatom:

- Ob predaji naprave mora biti dostavljena vsa zakonsko predpisana tehnična dokumentacija (navodilo za uporabo in vzdrževanje)
- Naprava mora imeti priloženo ter ustrezno priključeno opremo, da se jo ob uporabi ustrezno ozemlji in sicer najmanj 8 metrov rumeno zelenega fino žičnega kabla z ustreznim presekom ter sondo, ki se jo zabije v zemljo ter ustrezne ozemljitvene klešče ali pa kakšen drugi primeren sistem, da se jo lahko ozemlji na odbojno ograjo na avtocesti. Priloženi kabel ter sonda in klešče morajo biti ustrezno pritrjeni na napravo.
- Rok za dobavo je največ 6 mesecev od sklenitve pogodbe.
- Dobavitelj mora navesti lokacijo servisa na območju Republike Slovenije
- Garancija najmanj 12 mesecev
- Izdelek mora imeti potrdilo o skladnosti CE

Sklop 4: Tester za diagnostiko

1. **Tester za diagnostiko na tovornih in osebnih vozilih kot npr. Autocom**
    - podatkovna baza za osebna in tovorna vozila, obsežni tehnični podatki za osebna in tovorna vozila
    - možnost večjezične uporabe programa diagnostike, imeti pa mora vsaj slovenski ali hrvaški jezik vmesnika
    - menjava jezika vmesnika enostavna (možnost spremembe jezika ob vsaki uporabi)
    - Diagnostika za osebna in tovorna vozila (podpirati mora najmanj Citroen, Peugeot, Renault, VW grupa, Iveco Daily Cargo Trekker, Renault tovorna vozila, MAN, Mercedes tovorna vozila (tovornjaki in citan) vmesniki za zgoraj navedeno mehanizacijo morajo biti priloženi skupaj z morebitno programsko opremo katera je odklenjena.
    - računalniška enota za izvajanje diagnoze na osebnih in tovornih vozilih, omogoča pregled elektrosistema in napeljave, odkrivanje napak in programiranje, omogoča slikovni prikaz

iskanih priključkov na vozilu in jih pozicionira
- Priloženi kabli za priklop na neuniverzalno opremo (wabco, haldex)
- Priloženi priključki, Iveco, Mercedes, Scania, Man, Volvo, Renault)
- Program za diagnostiko inštaliran na novem osebnem računalniku oziroma tablici robustnejše izvedbe z
  Pripadajočo programsko opremo ter polnilec torba
- povezava s prenosnikom (vključeno v dobavo) preko bluetooth, wi-fi ali USB kabelsko povezavo, jasen in vizualni prikaz trenutnega statusa komunikacije z LED indikatorjem na oddajniku
- nudenje oddaljene pomoči in podpora, izobraževanje v delavnici dobavitelja
- En diagnostični vmesnik kateri podpira tako osebna in tovorna vozila (obd2)
- Sistem deluje nemoteno tudi po izteku (licence) posodobitve. V dobavi je vključena v ponudbeno ceno najmanj 3 letna posodobitev oziroma najmanj 3 letni paket posodobitev.
- Izobraževanje uporabnikov za uporabo najmanj 4 ure naši delavnici v AC bazi Novo mesto, Na Brezovici 25, 8000 Novo mesto.

V ceni mora biti všteta tudi namestitev strojne in programske opreme.
V ceni morajo biti vštete licence in nadgradnje za obdobje 3 leta oziroma 36 mesecev
Rok za dobavo je največ 6 mesecev od sklenitve pogodbe.
Dobavitelj mora navesti lokacijo servisa na območju Republike Slovenije
Garancija najmanj 12 mesecev
Izdelek mora imeti potrdilo o skladnosti CE

Sklop 5: Oprema za vzdrževanje

1. Agregat inverter Honda EU 32 ali enakovredno
   - Tip ENO fazni 230 V/50 Hz EU
   - Maksimalna deklarirana Moč najmanj 3.200 W
   - Vrsta motorja 4-taktni motor
   - Delovna prostornina 130 cm^3 +- 5%
   - Delovna avtonomija minimalno 4,0 h
   - Priklop najmanj 2 x AC 230V, 1 x DC 12V
   - Hrupnost max. 62 dBA
   - Varnostno stikalo za olje
   - Mere (D x Š x V) 570 x 300 x 450 mm +- 5%
   - Teža 26 kg +- 5%

2. Črpalka potopna kot npr. Rosebauer Nautilus 4/1 ali enakovredno
   - Zmogljivost 710 lit/min +- 5% pri 0 bar
   - Zmogljivost 640 lit/min +- 5% pri 0,5 bar
   - Zmogljivost 510 lit/min +- 5% pri 1 bar
   - Zmogljivost 260 lit/min +- 5% pri 1,5 bar
   - Certificirana po standardu DIN 14425
   - Napajanje 1 fazno 230V 50Hz
   - Omogoča prečrpavanje umazane vode z vsebnostjo trdih delcev do velikosti 10 mm
   - Omogoča izčrpavanje vode do 10 mm globine ali manj
   - Teža 23 kg +- 10 %
   - Obratuje lahko postavljena pokonci, položena vodoravno ali popolnoma potopljena
   - Priključni kabel najmanj 3G 1,5
   - Stopnja zaščite črpalke: IP 68
   - Dimenzije: 250 x 455 mm +- 5%

- Iztočna cev B spojka (gasilska cev)

3. Refraktometer za NaCl (natrijev klorid) Kruss HRS28-T ali enakovredno
   - natančnost: ±0.2%Kruss
   - merilno območje za raztopino : 0-28%

4. Vibracijska plošča Scheppack HP 300S ali enakovredno
   - Moč: 6.600 W +-10%
   - Vrsta motorja: štiritaktni
   - Tlačna sila: 30.500 kN +-5%
   - Število udarcev: 4.000 udarcev/min +-5%
   - Hitrost: 25 m/min +-5%
   - Delovna globina: 50 cm +-5%
   - Dimenziji plošče: 730 x 450 mm +-5%
   - Raven zvočnega tlaka: max. 108 dB
   - Dimenzije (d x š x v): 75 x 45 x 100 cm +- 5%
   - Masa: max. 170 kg

   Obseg dobave:
   - Vibrirna plošča
   - Zložljiv ročaj
   - Krmilo
   - Zaščitna površina iz poliuretana ali enakovredno

5. Varilni aparat MIG-MAG Telwin ELECTROMIG 400 ali enakovredno

   - menjava polaritete za MIG-MAG varjenje s plinom ali BRAZING varjenje
   - vizualizacija varilnih parametrov (napetost, tok, hitrost žice) na LCD prikazovalniku
   - nastavitve: čas naraščanja hitrosti žice, elektronska upornost, čas zavžiga žice, čas zapihovanja plina
   - VRD izbira (230V ali 400V)
   - termostatska, prenapetostna, podnapetostna, nadtokovna, motogeneratorska (±15%) zaščita
   - fino nastavljenje dolžine obloka
   - Gorilnik MT36, 3m ali enakovredno
   - Območje regulacije najmanj 20-400A
   - 865x390x915 mm Dimenzije (D,Š,V) +- 5%
   - Teža 42 Kg +- 5%

6. Akumulatorska pištola za pršenje barve Einhell TC-SY 18/60 Li Solo ali enakovredno
   - Pretočna moč 650 g/min+- 5%
   - Prostornina rezervoarja 0.8 l +-10%
   - Teža 1.2 kg +-10 %
   - Napetost akumulatorja: 18 V +- 10%
   - Zmogljivost: 650 ml/min +- 5%
   - Maks. viskoznosti: 60 DIN-sek +- 5%
   - Nadzor zmogljivosti dovajanja barv
   - Snemljiva glava
   - Dobava v kompletu z polnilcem in dvema akumulatorjema
   - Rok za dobavo je največ 6 mesecev od sklenitve pogodbe.
   - Dobavitelj mora navesti lokacijo servisa na območju Republike Slovenije.

- Garancija najmanj 12 mesecev.
- Izdelek mora imeti potrdilo o skladnosti CE

Sklop 6: Naprava za polnjenje in preizkušanje klimatskih naprav

1. Naprava za polnjenje in preizkušanje klimatskih naprav ECOTECHNICS ECK FLAG R134a ali enakovredno
   - avtomatska naprava za polnjenje A/C sistemov za osebna vozila s plinom R134a
   - avtomatske operacije
   - praznjenje in recikliranje plina iz vozila
   - praznjene rabljenega olja dobljenega med plinom
   - nastavljiv čas vakumiranja
   - polnjenje olja
   - polnjenje plina z možnostjo nastavitve količine polnjenja in
   - avtomatsko zaustavitvijo ob koncu operacije
   - baza vozil
   - sistem za dodajanje barvila
   - alarm v primeru previsokega pritiska, prazne jeklenke oz. polne
   - jeklenke
   - servisni alarm (zvočni in vizualni)
   - gretje notranje jeklenke plina
   - opremljen z termo tiskalnikom
   - vgrajen senzor temperature jeklenke
   - vgrajena programska oprema za pranje/čiščenje A/C sistema
   - avtomatsko praznjenje eventuelnega zraka iz sistema
   - vrsta plina: R134a
   - minimalno 7" barvni TOUCHSCREEN prikazovalnik
   - vrsta procedure: avtomatska ali ročna
   - resolucija tehtnice plina 10g
   - resolucija tehtnice olja 5g
   - temp.območje delovanje: minimalno 11/49 °C
   - filtrirni sistem vlage
   - vakumska črpalka: 100 l/min +- 10%
   - hitrost praznjenja: 300g/min v tekoči fazi +-10%
   - notranja jeklenka: 12 l
   - dolžina polnilnih cevi minimalno 3m
   - vgrajen sistem za preizkus tesnosti z dušikom
   - lastna teža: 77kg +- 10%
   - velikost: 66x68x108cm -+ 10%
   - Komplet nastavkov za tovorna vozila Iveco (Daily, Cargo, Trakker), Tovorna in osebna vozila Renault, Tovorna vozila Merceses in Unimog ter MAN TGA tovorna vozila
   - Ves postopek popolnoma avtomatiziran tako, da poteka popolnoma brez nadzora in vmesnih ročnih operacij

Rok za dobavo je največ 6 mesecev od sklenitve pogodbe.
Dobavitelj mora navesti lokacijo servisa na območju Republike Slovenije
Garancija najmanj 12 mesecev
Dobavitelj mora najkasneje v roku enega meseca od dobave zagotoviti izobraževanje ter pridobitev spričevala za serviserje klimatskih naprav v motornih vozilih za 2 osebi (izobraževanje ter pridobitev spričevala mora biti vključeno v ceni naprave)
Izdelek mora imeti potrdilo o skladnosti CE.

3. Kakovost dobavljenega blaga

Vse ponujeno blago mora biti po kakovosti popolnoma enakovredno ali pa boljše od modelov, kateri so zapisani v drugem stolpcu ponudbenega predračuna, tj. izpolnjevati mora vse zgoraj navedene tehnične lastnosti. Za vsaki ponujeni artikel mora ponudnik zapisati proizvajalca ter model katerega je ponudil. Naročnik bo na podlagi tega skrbno preveril tehnično ustreznost ponujenega blaga v primerjavi z referenčnim, kateri so zapisani v postavkah ponudbenega predračuna.

Ponudnik more v zadnji stolpcu ponudbenega predračuna obvezno navesti proizvajalca (znamka) in model ponujenega blaga. V kolikor proizvajalec in model v zadnjem stolpcu ne bosta navedena, se ponudbo izloči kot nedopustno.

4. Lokacije dobave

Lokacija dobave je spodaj naveden seznam avtocestnih baz. Dobava se vrši v delovnih dneh od 7h do 14h.

1. AC baza Postojna, Industrijska cesta 3, 6230 Postojna;
2. AC baza Slovenske Konjice, Tepanje 2a, 3210 Slovenske Konjice;
3. AC baza Ljubljana, Grič 54, 1000 Ljubljana;
4. AC baza Hrušica, Hrušica 224, 4276 Hrušica;
5. AC baza Maribor, Šentiljska cesta 150, 2000 Maribor;
6. AC baza Kozina Obvozna cesta 33, 6240 Kozina
7. AC baza Vransko, Čeplje 11a, 3305 Vransko;
8. AC baza Novo mesto, Na Brezovici 25, 8000 Novo mesto
9. AC baza Murska Sobota, Bakovci, Soboška 50, 9000 Murska Sobota;

Stroški dostave se posebej ne zaračunajo (morajo biti všteti v ceno artiklov v ponudbenem predračunu).

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI
DARS, d. d.

II. PONUDBENI PREDRAČUN

Ponudnik: ……

PONUDBENI PREDRAČUN št. ……

Sklop 1 - Oprema za urejanje rastlin

Zap. št.	Naziv	Kos	Cena/kos	Vrednost	Ponujena oprema (proizvajalec in model)
1.	Akumulatorska kosilnica na nitko z akumulatorji Husqvarna 535iRXT ali enakovredno	6			
2.	Motorna kosa bočna bencinski pogon Husqvarna 535 RXT ali enakovredno	6			
3.	Verižna motorna žaga Husqvarna 545 ali enakovredno	4			
4.	Verižna žaga akumulatorska Husqvarna T535iXP ali enakovredno	2			
5.	Motorna vrtna samohodna kosilnica Husqvarna LC 247S ali enakovredno	3			

Skupaj	
DDV 22 %	
Skupaj z DDV	

Ime in naslov pooblaščenega serviserja:

……

Ponudnik mora navesti naslov pooblaščenega serviserja v RS.

Rok izvedbe pogodbenih obveznosti je šest (6) mesecev od datuma sklenitve pogodbe.

Izjavljamo, da smo ponudili in izpolnili vse pozicije iz predračuna. Nobene od postavk ne ponujamo brezplačno, ni enaka 0 EUR ali neizpolnjena.

Vse cene in vrednosti so izražene v evrih. Cena ne vsebuje DDV. Cene in vrednosti so obračunane in zaokrožene na dve (2) decimalki. V ponudbeni ceni/ME so zajeti vsi stroški v zvezi s predmetom naročila.

Datum: Podpis:

Ponudnik: ……

PONUDBENI PREDRAČUN št. ……

Sklop 2 - Peskalnik za suhi led

Zap. št.	Naziv	Kos	Cena/kos	Vrednost	Ponujena oprema (proizvajalec in model)
1.	D0-Naprava za čiščenje z suhim ledom Karcher IB 7/40 Advanced ali enakovredno	2			

DDV 22 %	
Skupaj z DDV	

Ime in naslov pooblaščenega serviserja:

.....

Ponudnik mora navesti naslov pooblaščenega serviserja v RS.

Rok izvedbe pogodbenih obveznosti je šest (6) mesecev od datuma sklenitve pogodbe.

Izjavljamo, da smo ponudili in izpolnili vse pozicije iz predračuna. Nobene od postavk ne ponujamo brezplačno, ni enaka 0 EUR ali neizpolnjena.

Vse cene in vrednosti so izražene v evrih. Cena ne vsebuje DDV. Cene in vrednosti so obračunane in zaokrožene na dve (2) decimalki. V ponudbeni ceni/ME so zajeti vsi stroški v zvezi s predmetom naročila.

Datum: Podpis:

Ponudnik: ……

PONUDBENI PREDRAČUN št. ……

Sklop 3 - Svetilni balon

Zap. št.	Naziv	Kos	Cena/kos	Vrednost	Ponujena oprema (proizvajalec in model)
1.	DM 49-Svetilni Balon	4			

DDV 22 %	
Skupaj z DDV	

Ime in naslov pooblaščenega serviserja:

……

Ponudnik mora navesti naslov pooblaščenega serviserja v RS.

Rok izvedbe pogodbenih obveznosti je šest (6) mesecev od datuma sklenitve pogodbe.

Izjavljamo, da smo ponudili in izpolnili vse pozicije iz predračuna. Nobene od postavk ne ponujamo brezplačno, ni enaka 0 EUR ali neizpolnjena.

Vse cene in vrednosti so izražene v evrih. Cena ne vsebuje DDV. Cene in vrednosti so obračunane in zaokrožene na dve (2) decimalki. V ponudbeni ceni/ME so zajeti vsi stroški v zvezi s predmetom naročila.

Datum: Podpis:

Ponudnik: ……

PONUDBENI PREDRAČUN št. ……

Sklop 4 - Tester za diagnostiko

Zap. št.	Naziv	Kos	Cena/kos	Vrednost	Ponujena oprema (proizvajalec in model)
1.	Tester za diagnostiko na tovornih in osebnih vozilih kot npr. Autocom	1			

DDV 22 %	
Skupaj z DDV	

Ime in naslov pooblaščenega serviserja:

……

Ponudnik mora navesti naslov pooblaščenega serviserja v RS.

Rok izvedbe pogodbenih obveznosti je šest (6) mesecev od datuma sklenitve pogodbe.

Izjavljamo, da smo ponudili in izpolnili vse pozicije iz predračuna. Nobene od postavk ne ponujamo brezplačno, ni enaka 0 EUR ali neizpolnjena.

Vse cene in vrednosti so izražene v evrih. Cena ne vsebuje DDV. Cene in vrednosti so obračunane in zaokrožene na dve (2) decimalki. V ponudbeni ceni/ME so zajeti vsi stroški v zvezi s predmetom naročila.

Datum: Podpis:

Ponudnik: ……

PONUDBENI PREDRAČUN št. ……

Sklop 5 - Oprema za vzdrževanje

Zap. št.	Naziv	Kos	Cena/kos	Vrednost	Ponujena oprema (proizvajalec in model)
1.	Agregat inverter Honda EU 32 Ali enakovredno	1			
2.	Črpalka potopna kot npr. Rosebauer Nautilus 4/1 ali enakovredno	6			
3.	Refraktometer za NaCl (natrijev klorid) Kruss HRS28-T ali enakovredno	3			
4.	Vibracijska plošča kot npr Scheppack HP 300S	1			
5.	Varilni aparat MIG-MAG Telwin ELECTROMIG 400 ali enakovredno	1			
6.	Akumulatorska pištola za pršenje barve Einhell TC-SY 18/60 Li Solo	2			

Skupaj	
DDV 22 %	
Skupaj z DDV	

Ime in naslov pooblaščenega serviserja:

……

Ponudnik mora navesti naslov pooblaščenega serviserja v RS.

Rok izvedbe pogodbenih obveznosti je šest (6) mesecev od datuma sklenitve pogodbe.

Izjavljamo, da smo ponudili in izpolnili vse pozicije iz predračuna. Nobene od postavk ne ponujamo brezplačno, ni enaka 0 EUR ali neizpolnjena.

Vse cene in vrednosti so izražene v evrih. Cena ne vsebuje DDV. Cene in vrednosti so obračunane in zaokrožene na dve (2) decimalki. V ponudbeni ceni/ME so zajeti vsi stroški v zvezi s predmetom naročila.

Datum: Podpis:

Ponudnik: ……

PONUDBENI PREDRAČUN št. ……

Sklop 6 - Naprava za polnjenje in preizkušanja klimatskih naprav (vozila)

Zap. št.	Naziv	Kos	Cena/kos	Vrednost	Ponujena oprema (proizvajalec in model)
1.	MI 11-Naprava za polnjenje in preizkušanja klimatskih naprav ECOTECHNICS ECK FLAG R134a ali enakovredno	1			

DDV 22 %	
Skupaj z DDV	

Ime in naslov pooblaščenega serviserja:

……

Ponudnik mora navesti naslov pooblaščenega serviserja v RS.

Rok izvedbe pogodbenih obveznosti je šest (6) mesecev od datuma sklenitve pogodbe.

Izjavljamo, da smo ponudili in izpolnili vse pozicije iz predračuna. Nobene od postavk ne ponujamo brezplačno, ni enaka 0 EUR ali neizpolnjena.

Vse cene in vrednosti so izražene v evrih. Cena ne vsebuje DDV. Cene in vrednosti so obračunane in zaokrožene na dve (2) decimalki. V ponudbeni ceni/ME so zajeti vsi stroški v zvezi s predmetom naročila.

Datum: Podpis: