zanka speljana 1m v odtok

zanka speljana 1m v odtok

zanka speljana 1m v odtok

zanka speljana 1m v odtok

zanka speljana 1m v odtok

SPOJNA DOZA za ogrevanje žlebov, IP65.
Prehod dovodnega kabla za zanke ogrevanja žlot v objekt
Predvidena je ustrezna zatesnitev prehoda na streho kot npr. HILTI CP 606 Flexible Firestop Sealant

A1: 594x841
A: 0,5 m²
04.03.2021
Tloris - NN inštalacije_UO_razsvetljava (210504_1).dwg

Projektant:
PROJEKT d.d. NOVA GORICA

Investitor:
Občina Ilirska Bistrica
Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica

Objekt:
Gasilski dom Podgrad

Risba:
TLORIS STREHE - MOČ

Merilo: 1:50

Odgovorni vodja projekta:	Id. št.:
Tomaž Mohorko, u.d.i.a.	ZAPS 1418 A
Odgovorni projektant:	Id. št.:
Dean Božič, u.d.i.e.	IZS E-2040
Sodelavci:	Id. št.:
Andrej Ž., u.d.i.e., Miha K., d.i.e., Neža G., d.i.e., Gregor M. mag.i.e.	

Vrsta projektne dokumentacije:	Številka načrta:	Številka projekta:	Datum:	Spremembe:	Številka lista:
PZI	14331_3/2	14331	januar 2021		3/2.12