Paletni viličar

Osnovni opis

- Način manipulacije – ročno
- Viličar paletne izvedbe z upravljalno ojnico
- Električni pogon 1 ali 2 akumulatorja 2 x 12V
- Elektromotor za premik min. 0,5 kW S2 kratkotrajno delovanje
- Elektromotor za dvig bremena min. 1,5 kW
- Proporcionalna regulacija hitrosti
- Napetost baterijskega sklopa 24 V
- Zmogljivost baterije min. 70 Ah
- Razdalja sprednja / zadnja os 1160 – 1180 mm
- Nosilnost min 1.000 kg
- Max. višina vrha ojnice s spuščenimi ali dvignjenimi vilicami 2100 mm
- Min. višina dviga bremena 1500 mm
- Obračalni polmer max. 1400 mm
- Dimenzije vilic dolžina / širina / debelina 1150x170x60 +/- 10%
- Tipka za počasno vožnjo
- Vgrajen polnilnik akumulatorjev, ki se polni s 230 V vtičnico
- Prikazovalnik izpraznjenosti baterije
- Števec obratovalnih ur
- Varnostna tipka za zaščito voznika
- Teleskopski nosilec z nosilcem vilic ISO
- Predstavitev in preizkus delovanja stroja na predaji in šolanje ob pričetku uporabe na AC bazi prevzema

Ob predaji paletnih viličarjev mora biti dostavljena naslednja tehnična dokumentacija:

- navodila za uporabo in vzdrževanje,
- katalog rezervnih delov oziroma geslo za dostop do kataloga v elektronski obliki
- garancijska knjižica - list,
- CЄ izjava o skladnosti,
- potrdilo o pregledu stroja pred pričetkom uporabe v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu izdano s strani izvajalca z veljavnim dovoljenjem za preglede delovne opreme izdano s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.