TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

1. Predmet naročila/opis predmeta naročila: Dobava podvozja za gasilsko vozilo GVC-1

2. Lokacija dobave: sedež naročnika

3. Roki: rok dobave 150 od podpisa pogodbe

4. Prevzemni pogoji: dobava na sedež naročnika

   Način prevzema blaga: prevzemni zapisnik s priloženo tehnično dokumentacijo:
   - 1.stopenjska homologacija
   - Navodila za uporabo
   - Garancijska izjava
   - Ostala tehnična dokumentacija podvozja.

5. Garancijski roki:

   - 1 leto ali do 150.000 prevoženih km, za pogonski sklop vozila 2 leti ali do prevoženih 300.000 km.

6. Ostale zahteve:

- Vozilo Volvo FL 4x2 R ali enakovredno

- Dimenzije in pogon
  - Medosna razdalja: 3800 mm
  - Moč motorja: 280 KM
  - Menjalnik: 6-stopenjski Allison serije 3000
  - Zavora: Motorna kompresijska in izpušna zavora
  - Pogonska os: Razmerje 4,13
  - Pnevmatika: 305/70 (pogonska os)
  - NDM 18.000 kg
  - Nosilnost prednje osi min. 7.500 kg
  - Nosilnost zadnje osi min. 11.500 kg

- Kolesa in pnevmatike
  - Sprednja pnevmatika: 305/70R22.5
  - Razred kotalnega upora: C
  - Model: Goodyear KMAX S, 3PMSF, regionalni/daljinski prevoz
  - Pogonska pnevmatika: 305/70R22.5
  - Razred kotalnega upora: D
  - Model: Goodyear KMAX D, 3PMSF, regionalni/daljinski prevoz

- Podvozje in okvir
  - Dolžina zadnjega okvirja: 2305 mm
  - Debelina v pasu: 8,0 mm
  - Debelina v prirubnici: 8,0 mm
  - Zadnja zaščita pred podvleko: fiksna, slim, EC-odobrena (R58-3)
  - Nameščena zadnja zaščita pred podvleko
  - Dve vlečni kljuki spredaj
  - Ena vlečna kljuka zadaj (VGHT = pintle hook)

- Rezervoarji in dodatki
  - Desni rezervoar za gorivo: 130 l, plastičen
  - Dvigalka: 10 ton
  - Cev za polnjenje: dolžina 10–20 metrov

- Zavore in varnost
  - Paket EBS Medium
  - Zvočni signal vzvratne vožnje
  - Omejevalnik hitrosti: 115 km/h
  - Tempomat

- Menjalnik in PTO
  - Interval menjave olja: do 80.000 km
  - Hidravlični hladilnik olja menjalnika (voda/olje)
  - Kick-down način menjalnika omogočen
  - 2-cilindrski kompresor 1080 l/min
  - Alternator: 24 V, 130 A, ščetkasti
  - Grelec motornega bloka: 220 V / 0,8 kW
  - PTO z DIN 100 / ISO 7646 prirobnico
  - Zadnji PTO menjalnika Hydrocar: priprava za črpalko, 600 Nm, stranska montaža
  - Navor PTO menjalnika: do 600 Nm

- Kabina – sedeži in udobje
  - Udoben sedež: vzmeten, ogrevan, varnostni pas
  - Standardni sedež: vzmeten, varnostni pas
  - Naslon za roko: na voznikovem in sovoznikovem sedežu
  - Klimatska naprava: ročno upravljanje
  - Pisarna v kabini: pisalna podlaga
  - Tla: gumijasta talna obloga
  - Zgornji sprednji odlagalni predal: visok

- Vetrobransko steklo in streha
  - Ogrevano vetrobransko steklo spredaj
  - Strešno okno: ročno, kovinsko
  - Notranje senčilo (voznikova stran)

- Električna oprema
  - DAB zvočni sistem
  - 24V + 12V vtičnica na armaturni plošči
  - Dodatna 24V vtičnica – priprava v zgornjem sprednjem predalu
  - Strešna antena za CB-radio
  - Predpriprava napeljave za rotacijske luči na strehi

- Zunanjost kabine
  - Zaklep vrat kabine z zunanjim daljinskim upravljanjem
  - Dodatna sprednja stopnica na kabini, zložljiva
  - Ogledala: električno nastavljiva, širokokotna na obeh straneh, bližnji pogled
  - Zunanje senčilo: osnovno

- Bele meglenke, nameščene na kabini

- Barva in karoserija
  - Nestandardna barva kabine: Fire RED
  - Priprava za nadgradnjo karoserije – talna površina kabine

- Dodatno
  - Pisanje dokumentacije – 1. jezik: slovenščina
  - Prva opcija jezika: angleščina
  - Druga opcija jezika: slovenščina
  - Inteligentno opozarjanje na hitrost (naročnina 7 let)
  - Programska oprema – potrebno potrdilo UN-ECE R156
  - Preverjanje zakonodaje omogočeno za naročilo
  - prvostopenjsko homologacijo
  - dostavo vozila na lokacijo pooblaščenega servisa v Sloveniji po izboru kupca
  - pripadajočo dokumentacijo za vozilo
  - trening vožnje
  - obvezno opremo (prva pomoč, gasilni aparat, rezervne žarnice, odsevni jopič)

1. **Ponujeno vozilo mora biti skladno z minimalnimi zahtevami tipizacije Gasilske zveze Slovenije za gasilsko vozilo GVC-1, biti tovarniško novo ter skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije (specifikacija naročila s tehničnimi zahtevami za podvozje in nadgradnjo).**
2. **Zagotovljen mora biti reden servis ponujenega vozila na območju Republike Slovenije. Ponudnik (partner) nudi servis za vozilo še vsaj 10 let po končni dobavi ter zagotavlja rezervne dele še najmanj 10 let po končni dobavi.**

Kraj: (žig) Podpis pooblaščene osebe:

Datum:

_____

Podpis: