TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Ponudnik zagotavlja, da bo dobavil tovorno vozilo s kiper zabojem in dvigalom:

Znamka	
Model	

OSNOVNI PODATKI:
- medosna razdalja 3.300 do 3.500 mm
- skupna masa 7.000 do 7.500 kg
- pnevmatike 205/75 R17,5

MOTOR:
- motor standard vsaj EURO 6E
- elektronski omejevalec hitrosti pri 90 km/h
- zapora diferenciala
- moč motorja najmanj 129 kW

MENJALNIK:
- ročni vklop črpalke
- pogon 4 x 2

ZAVORNI SISTEM:
- ABS z disk zavorami in ESP
- 1 os disk
- motorna zavora
- pnevmatska parkirna zavora

VZMETENJE:
- zadnja os, gonilna, zračno vzmetena

OSTALA OPREMA:
- rezervoar s ključem min. 100 l
- predfilter goriva z grelcem ter izločevalcem vodnega kondenzata
- izpušni lonec zamaknjen, da omogoča spravilo stabilizatorjev dvigala v transportni položaj (brez rotacije stabilizatorjev)
- zajem zraka pod kabino
- sovozniška klop za dve osebi ter možnostjo sklapljanja sredinskega sedeža z integrirano pisalno površino
- zračno vzmeten sedež voznika
- DAB radio
- višinska nastavitev žarometov LED vgrajeni v odbijač ali kabino vozila
- vzvratna ogledala po CEE normi (trojna na desni), ogrevana in ročno nastavljiva zunanja ogledala, ožja (2300 – 2350 mm)
- meglenke
- kratka kabina z nizko streho
- kompaktna tip kabina
- mehansko dviganje kabine
- električni pomik stekel
- daljinsko centralno zaklepanje
- nastavljiv volanski obroč po nagibu in višini
- gumijaste preproge v kabini

- obvezna oprema (gasilni aparat, varnostni trikotnik, komplet prve pomoči, žarnice, prenosna oranžna luč v kabini)
- pripadajoče orodje
- dvigalka min. 6 t
- odbijač
- zunanji senčnik
- klimatska naprava
- video sistem za nadzor območja za vozilom
- rotacijske LED luči na obeh straneh kabine
- zadaj na kabini nameščeni 2 delovni luči
- utripajoče opozorilne svetilke spredaj, v maski in zadaj na vozilu
- digitalni tahograf za 2 voznika
- standardni zadnji odbijač
- vgrajen komunikacijski vmesnik za nadgraditelja
- akumulator
- gumbi za vklop/izklop motorja, vklop/izklop dnevnih luči, vklop/izklop odgona in vklop/izklop varnostnih utripalk, dostopnih s tal

TROSTRANI PREKUCNIK:
- trostrani prekucnik vsaj 3000 x 1800 x 400 mm
- zunanja mera stranic kesona, naj bo ožja od koloteka
- rezervoar za olje se uporabi od dvigala
- stranice (aluminijaste) višine vsaj 400 mm
- odpiranje stranskih stranic navzdol, zadnja ročno navzdol in avtomatsko navzgor
- zadaj stebri kovinski vroče cinkani
- prednja stranica višine vsaj 900 mm
- pod pločevina min. 3 mm
- poviški stranic iz alu profilov, z možnostjo hitre montaže in demontaže, povišek nad zadnjo stranico vpet nihajoče
- kavlji/rinke za pritrditev mreže za pokrivanje tovora
- dva zaboja za orodje max. dimenzij
- konstrukcija vroče cinkana
- zaščita zadnjih luči – mrežasta
- protikorozijska zaščita - barvano

DVIGALO:
- vertikalni doseg dvigala 8,1 m – 8,5 m
- 6-funkcijski krmilni ventil
- radijsko daljinsko upravljanje dvigala (daljinska enota s tipkami; ergonomsko oblikovana daljinska krmilna enota s prikazom obremenitve; vsaj dve hitrosti upravljanja; daljinec, polnilec, dve bateriji, stikalo za vklop/izklop v sili)
- podporne noge z ročnim izvlekom
- možnost ročnega obračanja stabilizatorjev za 180°
- ročni ventil za krmiljenje podpornih nog
- 2 dodatni funkciji na koncu roke dvigala za rotator in grabež
- hitro-spojni priključki za dodatni funkciji
- enostransko ročno/zasilno krmiljenje dvigala
- visokotlačni filter
- vrtljiv kavelj
- zvočni in svetlobni signali v kabini vozila, če je pri transportu dvigalo ostalo odprto oz. podporne noge dvigala niso v transportnem položaju
- hidravlična črpalka ustrezne velikosti
- rezervoar hidravličnega olja ustrezne velikosti
- vijaki za pritrditev dvigala
- podložne plošče za stabilizatorje z nosilci – 2 kosa
- nosilnost na koncu roke min. 540 kg
- teža dvigala max. 900 kg

- kot obračanja min. 380 stopinj
- dvigalo je prečno zložljivo, montirano za kabino vozila
- stabilizatorji dvigala vrtljivi za 180 stopinj za delo preko ovir
- grabež, rotator in obesa:
    - cevi za priključitev

Kraj:

_____

Datum: Žig: Podpis ponudnika:

_____ _____

******Navodilo******
Obrazec mora biti izpolnjen v celoti; datiran, žigosan ter podpisan s strani zakonitega zastopnika ponudnika(pooblaščenca).
OBRAZEC PRILOGA JE OBVEZEN!