TEHNNIČNE SPECIFIKACIJE

1. PREDPISI IN STANDARDI

Za strokovno in kvalitetno izvedbo javnega naročila je ponudnik dolžan upoštevati vse veljavne predpise in sicer:

- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F),
- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja - ZPVPJN (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11, 63/13, 90/14, 60/17 in 72/19),
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US in 18/23 – ZDU-1O),
- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri),
- Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 27/16),
- Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631),
- Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C, 18/21 in 18/23 – ZDU-1O),
- skladno z ostalimi predpisi, ki urejajo področje predmeta javnega naročila.

Izbrani izvajalec bo moral izvesti predmet javnega naročila skladno s to razpisno dokumentacijo in njenimi prilogami ter v skladu z veljavnimi pravilniki, predpisi, standardi ter veljavno zakonodajo v času izvajanja.

2. SPLOŠNE ZAHTEVE

Naročnik pričakuje od ponudnika, da izvrši dela solidno in kvalitetno, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi pri tem pa upošteva zahteve razpisne dokumentacije.

3. OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA IN TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Zahteve naročnika glede tehničnih lastnosti vozila:

OSNOVNI PODATKI:

- medosna razdalja 3.300 do 3.500 mm
- skupna masa 7.000 do 7.500 kg
- pnevmatike 205/75 R17,5

MOTOR:

- motor standard vsaj EURO 6E
- elektronski omejevalec hitrosti pri 90 km/h
- zapora diferenciala
- moč motorja najmanj 129 kW

MENJALNIK:

- ročni vklop črpalke
- pogon 4 x 2

ZAVORNI SISTEM:

- ABS z disk zavorami in ESP
- 1 os disk
- motorna zavora
- pnevmatska parkirna zavora

VZMETENJE:

- zadnja os, gonilna, zračno vzmetena

OSTALA OPREMA:

- rezervoar s ključem min. 100 l
- predfilter goriva z grelcem ter izločevalcem vodnega kondenzata
- izpušni lonec zamaknjen, da omogoča spravilo stabilizatorjev dvigala v transportni položaj (brez rotacije stabilizatorjev)
- zajem zraka pod kabino
- sovozniška klop za dve osebi ter možnostjo sklapljanja sredinskega sedeža z integrirano pisalno površino
- zračno vzmeten sedež voznika
- DAB radio
- višinska nastavitev žarometov LED vgrajeni v odbijač ali kabino vozila
- vzvratna ogledala po CEE normi (trojna na desni), ogrevana in ročno nastavljiva zunanja ogledala, ožja (2300 – 2350 mm)
- meglenke
- kratka kabina z nizko streho
- kompaktna tip kabina
- mehansko dviganje kabine
- električni pomik stekel
- daljinsko centralno zaklepanje
- nastavljiv volanski obroč po nagibu in višini
- gumijaste preproge v kabini
- obvezna oprema (gasilni aparat, varnostni trikotnik, komplet prve pomoči, žarnice, prenosna oranžna luč v kabini)
- pripadajoče orodje
- dvigalka min. 6 t
- odbijač
- zunanji senčnik
- klimatska naprava
- video sistem za nadzor območja za vozilom
- rotacijske LED luči na obeh straneh kabine
- zadaj na kabini nameščeni 2 delovni luči
- utripajoče opozorilne svetilke spredaj, v maski in zadaj na vozilu
- digitalni tahograf za 2 voznika
- standardni zadnji odbijač
- vgrajen komunikacijski vmesnik za nadgraditelja
- akumulator
- gumbi za vklop/izklop motorja, vklop/izklop dnevnih luči, vklop/izklop odgona in vklop/izklop varnostnih utripalk, dostopnih s tal

TROSTRANI PREKUCNIK:

- trostrani prekucnik vsaj 3000 x 1800 x 400 mm
- zunanja mera stranic kesona, naj bo ožja od koloteka
- rezervoar za olje se uporabi od dvigala
- stranice (aluminijaste) višine vsaj 400 mm
- odpiranje stranskih stranic navzdol, zadnja ročno navzdol in avtomatsko navzgor
- zadaj stebri kovinski vroče cinkani
- prednja stranica višine vsaj 900 mm
- pod pločevina min. 3 mm
- poviški stranic iz alu profilov, z možnostjo hitre montaže in demontaže, povišek nad zadnjo stranico vpet nihajoče
- kavlji/rinke za pritrditev mreže za pokrivanje tovora
- dva zaboja za orodje max. dimenzij
- konstrukcija vroče cinkana

- zaščita zadnjih luči – mrežasta
- protikorozijska zaščita - barvano

DVIGALO:
- vertikalni doseg dvigala 8,1 m – 8,5 m
- 6-funkcijski krmilni ventil
- radijsko daljinsko upravljanje dvigala (daljinska enota s tipkami; ergonomsko oblikovana daljinska krmilna enota s prikazom obremenitve; vsaj dve hitrosti upravljanja; daljinec, polnilec, dve bateriji, stikalo za vklop/izklop v sili)
- podporne noge z ročnim izvlekom
- možnost ročnega obračanja stabilizatorjev za 180°
- ročni ventil za krmiljenje podpornih nog
- 2 dodatni funkciji na koncu roke dvigala za rotator in grabež
- hitro-spojni priključki za dodatni funkciji
- enostransko ročno/zasilno krmiljenje dvigala
- visokotlačni filter
- vrtljiv kavelj
- zvočni in svetlobni signali v kabini vozila, če je pri transportu dvigalo ostalo odprto oz. podporne noge dvigala niso v transportnem položaju
- hidravlična črpalka ustrezne velikosti
- rezervoar hidravličnega olja ustrezne velikosti
- vijaki za pritrditev dvigala
- podložne plošče za stabilizatorje z nosilci – 2 kosa
- nosilnost na koncu roke min. 540 kg
- teža dvigala max. 900 kg
- kot obračanja min. 380 stopinj
- dvigalo je prečno zložljivo, montirano za kabino vozila
- stabilizatorji dvigala vrtljivi za 180 stopinj za delo preko ovir
- grabež, rotator in obesa:
    - cevi za priključitev

GARANCIJA:
- garancija na vozilo: najmanj 12 mesecev
- splošna garancija za dvigalo: najmanj 24 mesecev (vključene tudi hidravlične cevi, tesnila na cilindrih, obrabni deli kot so vodila, itd.)
- garancija na konstrukcijske dele dvigala: najmanj 60 mesecev

Vozilo mora biti izdelan v skladu z veljavnimi predpisi RS oz. direktivami EU.

Ponudnik mora v ponudbi predložiti:
- katalog ponujenega tovornega vozila s kiper zabojem
- katalog ponujenega dvigala
- tehnične risbe:
    - tovornega vozila s kiper zabojem in
    - dvigala

  z navedenimi merami, osnimi obremenitvami, notranjost vozila in ostalimi karakteristikami

Izbrani ponudnik bo moral ob dobavi oziroma dokončnem prevzemu predmeta javnega naročila izročiti naročniku vse potrebne dokumente in potrdila, ki so potrebni za registracijo vozila, ateste, certifikate o ustreznosti vozila in ostale dokumente, zahtevane v tej dokumentaciji.

Izbrani ponudnik bo moral naročniku izročiti:
- dokument o homologaciji,
- vse ostale dokumente, potrebne za takojšnjo registracijo vozila,
- izjava o skladnosti,
- navodila za vzdrževanje in obratovanje vozila v slovenskem jeziku in servisno knjižico,
- tehnično dokumentacijo z vsemi tehničnimi podatki, vse v slovenskem jeziku,

- navodila za vozno osebje in šolanje za strojnika,
- ostale dokumente, ki se nanašajo na vozilo in vgrajeno opremo,
- podatke o pooblaščenem serviserju za vozilo na območju Slovenije,
- ostale dokumente, ki se nanašajo na vozilo, ki jih zahteva naročnik oziroma zakonodaja.

Vsa vgrajena oprema mora imeti ustrezne ateste in deklaracije v skladu s predpisi, ki veljajo v Republiki Sloveniji.

GARANCIJSKI TER SERVISNI POGOJI

Naročnik zahteva za ponujeno vozilo splošni garancijski rok najmanj 12 mesecev. V splošni garancijski rok je všteta tudi vsa vgrajena oprema.
Za dvigalo pa naročnik zahteva splošni garancijski rok najmanj 24 mesecev (vključene tudi hidravlične cevi, tesnila na cilindrih, obrabni deli kot so vodila, itd.) ter garancijo na konstrukcijske dele dvigala najmanj 60 mesecev.
Ponudnik lahko ponudi daljše garancijske roke od zahtevanih, ne more pa ponuditi krajših garancijskih rokov od zahtevanih. Garancijski roki začnejo teči z dnem dokončnega in uspešnega prevzema s strani naročnika.

Ponudnik mora zagotavljati:

- servisno službo za redno servisiranje ali popravilo v času garancijskega roka. V primeru, da ponudnik sam ne izvaja servisnih storitev, mora zagotoviti ustrezen pooblaščen servis. Servisna služba mora biti zagotovljena na območju Slovenije, zaželeno je čim bližje lokaciji naročnika;
- bo zagotavljal nemoteno preskrbo z rezervnimi deli najmanj 10 let od dneva dobave.