



SLOVENSKE ŽELEZNICE - INFRASTRUKTURA D.O.O. Sekcija za Gradbeno dejavnost Pisarna Celje Ulica XIV. divizije 2, 3000 Celje		SPLOŠNI TEHNIČNI PODATKI ZA NAROČILO KRETNICE – SGD CE / 1	
1.	Tip kretnice	60E1 - 200 – 7°30	
2.	Osnovna dolžina kretnice	26,22 m	
3.	Smer / skica smernih podatkov	LEVA, enojna navadna	
4.	Dobava	Kompletna kretnica zvezana na lesenih pragih z jeklenim votlim pragom na območju kretniškega zapaha in nosilcem pogona	
5.	Podaljšanje kretnice	Osnovno dolžino kretnice je potrebno podaljšati za 600 mm na začetku kretnice (ZKr) in 600 mm na koncu kretnice (KKr)	
6.	Tip srca	Mangansko monoblok - utrjeno	
7.	Pragi - material	Leseni pragi (impregnacija-alternativna zaščita)	
8.	Dodatek na spodnji strani praga	/	
9.	Dobava pragov pred začetkom kretnic	V skladu z montažnim načrtom kretnice	
10.	Dobava pragov za KKR v 'premo'	V skladu z montažnim načrtom kretnice do praga dolžine 2,6 m; zadnji dobavljeni prag ima podložni plošči z nagibom 1:40	
11.	Dobava pragov za KKR v 'odklon' (R)	V skladu z montažnim načrtom kretnice, podložne plošče so brez nagiba	
12.	Pritrditev	Pandrol e-sponka	
13.	Izolacija zveznih drogov	Na sredini	
14.	Prestavljanje kretnice / lega pogona	Elektro hidravlični motor / desno	
15.	Stran kretniškega postavljalja / dobava	Se ne dobavi	
16.	Drugi zapah	/	
17.	Zaščita zapahov	Dobavi se zaščita zapahov (nad levim in desnim vklopnikom in znotraj menjala nad zveznim drogom). Celotna zaščita naj bo iz pocinkane pločevine debeline min. 2,5 mm, pokrovi iz rebraste pocinkane pločevine debeline min. 2,5 mm.	
18.	Oblika in način osvetlitve lika / dobava	Se ne dobavi	
19.	Geometrija tira izven kretnice za KKR	V odklon se nadaljuje radij r = 200 m	
20.	-	-	
21.	Naročeno kosov	1	
OPOMBE: <ul style="list-style-type: none"> • dobaviti spojke in spojne vijake, • dobaviti 2 lepljena izolirana stika vgrajena v kretnico, • skico kretnice s položajem izoliranih stikov posredujemo naknadno. 			
22.	Namembna postaja: Zidani Most	Kraj razklada: Železniška postaja Sevnica, Savska cesta 13, 8290 Sevnica	
23.	Za kretnico št.: 14	Kontaktna oseba za razklad: Igor Stegne telefon: 00/386/ 41 558 893	
Kraj: Maribor	Datum: oktober 2025	Sestavil: Danijel Knuplež	Naročnik: višji strokovni sodelavec Miroslav Sopčič  

SLOVENSKE ŽELEZNICE - INFRASTRUKTURA D.O.O. Sekcija za Gradbeno dejavnost Pisarna Celje Ulica XIV. divizije 2, 3000 Celje		SPLOŠNI TEHNIČNI PODATKI ZA NAROČILO KRETNICE – SGD CE / 2	
1.	Tip kretnice	60E1 - 300 – 6°	
2.	Osnovna dolžina kretnice	33,23 m	
3.	Smer / skica smernih podatkov	DESNA, enojna navadna	
4.	Dobava	Kompletna kretnica zvezana na lesenih pragih z jeklenim votlim pragom na območju kretniškega zapaha z nosilcem pogona in nosilcem postavljalja	
5.	Podaljšanje kretnice	Osnovno dolžino kretnice je potrebno podaljšati za 600 mm na začetku kretnice (ZKr)	
6.	Tip srca	Mangansko monoblok - utrjeno	
7.	Pragi - material	Leseni pragi (impregnacija-alternativna zaščita)	
8.	Dodatek na spodnji strani praga	/	
9.	Dobava pragov pred začetkom kretnic	V skladu z montažnim načrtom kretnice	
10.	Dobava pragov za KKR v 'premo'	Se ne dobavi	
11.	Dobava pragov za KKR v 'odklon' (R)	Se ne dobavi	
12.	Pritrditev	Pandrol e-sponka	
13.	Izolacija zveznih drogov	Na sredini, drugega zveznega droga ni	
14.	Prestavljanje kretnice / lega pogona	Centralno, hidravlični motor / levo	
15.	Stran kretniškega postavljalja / dobava	Levo/ dobavi se nosilec kr. postavljalja in kr. postavljaljo brez uteži	
16.	Drugi zapah	/	
17.	Zaščita zapahov	Dobavi se zaščita zapahov (nad levim in desnim vklopnikom in znotraj menjala nad zveznim drogom). Celotna zaščita naj bo iz pocinkane pločevine debeline min. 2,5 mm, pokrovi iz rebraste pocinkane pločevine debeline min. 2,5 mm.	
18.	Oblika in način osvetlitve lika / dobava	Lik H oblike z odsevnimi elementi / se dobavi	
19.	Nadvišanje v kretnici	/	
20.	Geometrija tira izven kretnice za KKR	Prema	
21.	Naročeno kosov	1	
OPOMBE: <ul style="list-style-type: none"> • dobaviti spojke in spojne vijake, • dobaviti 2 lepljena izolirana stika vgrajena v kretnico 			
22.	Namembna postaja: Zidani Most	Kraj razklada: Železniška postaja Sevnica, Savska cesta 13, 8290 Sevnica	
23.	Za kretnico št.: 22	Kontaktna oseba za razklad: Igor Stegne telefon: 00/386/ 41 558 893	
Kraj: Maribor	Datum: oktober 2025	Sestavil: Danijel Knuplež	Naročnik: višji strokovni sodelavec Miroslav Sopčič

SLOVENSKE ŽELEZNICE - INFRASTRUKTURA D.O.O. Sekcija za Gradbeno dejavnost Pisarna Celje Ulica XIV. divizije 2, 3000 Celje		SPLOŠNI TEHNIČNI PODATKI ZA NAROČILO KRETNICE – SGD CE / 3	
1.	Tip kretnice	60E1 - 300 – 6°	
2.	Osnovna dolžina kretnice	33,23 m	
3.	Smer / skica smernih podatkov	LEVA, enojna navadna	
4.	Dobava	Kompletna kretnica zvezana na lesenih pragih z jeklenim votlim pragom na območju kretniškega zapaha z nosilcem pogona in nosilcem postavljalja	
5.	Podaljšanje kretnice	Osnovno dolžino kretnice je potrebno podaljšati za 600 mm na začetku kretnice (ZKr) in 600 mm na koncu kretnice (KKr)	
6.	Tip srca	Mangansko monoblok - utrjeno	
7.	Pragi - material	Leseni pragi (impregnacija-alternativna zaščita)	
8.	Dodatek na spodnji strani praga	/	
9.	Dobava pragov pred začetkom kretnic	V skladu z montažnim načrtom kretnice	
10.	Dobava pragov za KKR v 'premo'	Se ne dobavi	
11.	Dobava pragov za KKR v 'odklon' (R)	Se ne dobavi	
12.	Pritrditev	Pandrol e-sponka	
13.	Izolacija zveznih drogov	Na sredini, drugega zveznega droga ni	
14.	Prestavljanje kretnice / lega pogona	Centralno, hidravlični motor / levo	
15.	Stran kretniškega postavljalja / dobava	Levo/ dobavi se nosilec kr. postavljalja in kr. postavljaljo brez uteži	
16.	Drugi zapah	/	
17.	Zaščita zapahov	Dobavi se zaščita zapahov (nad levim in desnim vklopnikom in znotraj menjala nad zveznim drogom). Celotna zaščita naj bo iz pocinkane pločevine debeline min. 2,5 mm, pokrovi iz rebraste pocinkane pločevine debeline min. 2,5 mm.	
18.	Oblika in način osvetlitve lika / dobava	Lik H oblike z odsevnimi elementi / se dobavi	
19.	Nadvišanje v kretnici	/	
20.	Geometrija tira izven kretnice za KKR	Prema	
21.	Naročeno kosov	1	
OPOMBE: <ul style="list-style-type: none"> • dobaviti spojke in spojne vijake, • dobaviti 2 lepljena izolirana stika vgrajena v kretnico 			
22.	Namembna postaja: Zidani Most	Kraj razklada: Železniška postaja Sevnica, Savska cesta 13, 8290 Sevnica	
23.	Za kretnico št.: 25	Kontaktna oseba za razklad: Igor Stegne telefon: 00/386/ 41 558 893	
Kraj: Maribor	Datum: oktober 2025	Sestavil: Danijel Knuplež	Naročnik: višji strokovni sodelavec Miroslav Sopčič 