

Številka: 166/2025

**RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO
NAROČILO:****Dobava vozila za gašenje in reševanje
Oznaka javnega naročila: JN-05/2025**

Naročnik v skladu z določili Zakona o javnem naročanju, (Ur. l. RS št. 91/2015 in spremembe, v nadaljevanju ZJN-3) vabi vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudb. Za oddajo naročila se v skladu s 40. členom ZJN-3 izvede odprti postopek. Naročnik bo na podlagi pogojev in meril, navedenih v tej razpisni dokumentaciji, izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo o predmetu javnega naročila.

PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je **dobava vozila za gašenje in reševanje**. Izbrani izvajalec bo za naročnika dobavil podvozje, na njem izvedel predelave, skladno s tehničnimi specifikacijami, in v vozilo vgradil opremo, za katero je v tej razpisni dokumentaciji določeno, da jo dobavi ponudnik.

NAVODILA ZA SESTAVO PONUDBE

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu s to razpisno dokumentacijo ter morajo izpolnjevati vse pogoje za udeležbo na tem javnem naročilu. Obseg razpisanih del je razviden iz tehničnega dela razpisne dokumentacije (Priloga 4).

Ponudbene cene morajo biti izražene v evrih (€) z besedo in številko in morajo vključevati vse elemente iz katerih so sestavljene, tudi davke in morebitne popuste. V primeru, da ponudnik daje popust, mora le tega navesti v ponudbenem predračunu in upoštevati v končni skupni ponudbeni ceni. Popusti, ki ne bodo navedeni v ponudbenem predračunu in upoštevani v končni skupni ponudbeni ceni, se ne bodo upoštevali. Cene morajo zajemati vse stroške, ki jih bo ponudnik imel z realizacijo naročila. Cene za izvedbo razpisanih del morajo biti fiksne za čas trajanja pogodbe. Veljavni davek na dodano vrednost mora biti prikazan posebej, v skladu z obrazcem predračuna. Cena velja **fco naročnik**. Ponudnik mora končno ponudbeno ceno navesti v obrazcu Predračun, ker bo samo ta cena upoštevana pri razvrščanju po merilih za ocenjevanje ponudbe.

Ponudba mora biti veljavna najmanj 2 meseca od roka za prejem ponudb, kar ponudnik potrdi s podpisom obrazca »Izjava«.

Alternativne in variantne ponudbe niso dopustne. Vsak ponudnik lahko predloži oziroma nastopa le v eni ponudbi. Če ponudnik nastopa v več kot eni ponudbi, ne glede na to, ali samostojno ali kot partner, se izločijo in zavrnejo vse ponudbe, v katerih nastopa.

Ponudba s podizvajalcem

Ponudnik lahko odda ponudbo skupaj s podizvajalci, pri čemer v celoti odgovarja naročniku za izvedbo naročila.

V ponudbi morajo biti navedeni vsi podizvajalci (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun podizvajalca, kontaktni podatki ter zakoniti zastopnik). Navedeno mora biti, kateri del javnega naročila prevzema ponudnik kot glavni ponudnik, in kateri del javnega naročila prevzemajo navedeni podizvajalci ter vrsta del oz. del naročila, ki jih bodo izvajali podizvajalci ter predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe del, ki jih prevzemajo podizvajalci.

Pri predlaganih podizvajalcih ne smejo obstajati izključitveni razlogi iz te dokumentacije, registrirani morajo biti tudi za opravljanje dejavnosti za dela, ki jih bodo izvajali.

Ponudnik mora v ESPD navesti vse podizvajalce in tudi zanje predložiti izpolnjene obrazce ESPD.

Skupna ponudba

Skupna ponudba je ponudba, v kateri enakopravno nastopa več izvajalcev skupaj (v nadaljevanju: partnerji), pri čemer je eden izmed izvajalcev vodilni partner. Vodilni partner je gospodarski subjekt v partnerski ponudbi, ki bo v primeru pridobitve posla, od naročnika prejemal obveznosti, navodila in plačila v imenu in na račun partnerjev. Vsi partnerji solidarno odgovarjajo naročniku za izvedbo javnega naročila v celoti. Partnerji, ki niso hkrati vodilni partner, so gospodarski subjekti, ki v primeru pridobitve posla, obveznosti iz posla izvajajo posredno preko navodil vodilnega partnerja. V skupni ponudbi mora biti jasno razvidno, katera dela prevzema vsak izmed partnerjev. V primeru, da skupina izvajalcev nastopa s skupno ponudbo, mora že k ponudbi predložiti pogodbo o skupni izvedbi naročila, ki natančno opredeli naloge in odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.

Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo izpolniti ESPD posamično, v njem pa navedejo vse, ki bodo sodelovali pri tej ponudbi.

VSEBINA PONUDBE

Ponudba mora vsebovati naslednje obrazce:

1. izpolnjen obrazec Priloga 1: Podatki ponudnika;
2. izpolnjen obrazec Priloga 1a, če ponudnik ne nastopa s podizvajalci;
3. izpolnjen obrazec Priloga 1b, če ponudnik nastopa s podizvajalci,
4. Pogodba o skupni izvedbi javnega naročila, če ponudnik nastopa s partnerjem;
5. izpolnjen in podpisan obrazec Priloga 2: Predračun;
6. izpolnjen in podpisan obrazec Priloga 3: Izjava;
7. izpolnjen obrazec ESPD;
8. tehnične specifikacije ponujenega vozila, v katerem ponudnik opiše ponujeno vozilo, vgrajeno opremo ter tehnične rešitve in predelave vozila;
9. izpolnjen in parafiran vzorec pogodbe (priloga 5);
10. izjavo da bo ponudnik izdal finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ter za odpravo napak v garancijskem roku (vzorec v prilogi 6);
11. izpolnjen in podpisan obrazec Izjava o lastniških deležih ter Izjavo po 35. členu ZIntPK v prilogi 7a-7b;
12. prospekti, katalogi in druga tehnična dokumentacija, iz katere so razvidne tehnične karakteristike ponujenega vozila in predelave;
13. druge listine, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji in dokazujejo predloženo ponudbo,

Ponudba mora biti izdelana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Ponudniki morajo izjave predložiti brez

dodatnih pogojev. Vse priloge morajo biti izpolnjene in podpisane s strani ponudnika (zakonitega zastopnika ali pooblaščen osebe s priloženim pooblastilom), razen prilog, ki jih izpolnijo in podpišejo samo tisti ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci.

Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo.

Na poziv naročnika bo moral izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila, v roku osmih dni od prejema poziva, posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikov in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

OBRAZEC ESPD

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki jih predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Ponudnik naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/_ESPD/ in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik v sistemu e-JN naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik v sistemu e-JN naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnike v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

OBRAZEC PREDRAČUN

Ponudnik mora v Predračunu ponujati vse pozicije, ob upoštevanju tehničnih specifikacij, ki so del razpisne dokumentacije. Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna.

Ponudnik izpolni vse postavke v Predračunu, in sicer na največ dve decimalni mesti.

V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno.

Ponujena cena z DDV mora zajemati vse popuste in stroške (dobave blaga, špeditorske, prevozne, carinske ter vse morebitne druge stroške...).

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3.

Ponudnik v sistemu e-JN predračun naloži v razdelek »Predračun« v .pdf datoteki.

JEZIK PONUDBE

Ponudnik predloži ponudbo in dokumentacijo, ki se na ponudbo nanaša, v slovenskem jeziku (razen dela, ki se nanaša na tehnične značilnosti, kakovost in tehnično dokumentacijo, kot so na primer prospekti, propagandni ter tehnični material in drugo, kar je lahko predloženo v angleškem jeziku).

Potrdila tujih organov se predložijo v izvirniku, ki mu je priložen overjen prevod v slovenski jezik.

Če bo naročnik ob pregledu in ocenjevanju ponudb ocenil, da je potrebno del ponudbe, ki se nanaša na tehnične značilnosti, kakovost in tehnično dokumentacijo in ni predložen v slovenskem jeziku, uradno prevesti v slovenski jezik, bo to zahteval in ponudniku določil ustrezeni rok. Stroške prevoda nosi ponudnik. Za tolmačenje vsebine ponudbe se upošteva besedilo ponudbe v slovenskem jeziku oziroma uraden prevod ponudbe v slovenski jezik.

STROŠKI PONUDBE

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. V primeru, da naročnik postopka ne zaključi z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma z najugodnejšim ponudnikom ne sklene pogodbe, naročnik ponudnikom odškodninsko ne odgovarja za stroške v zvezi s pripravo ponudbe. Izključena je tudi odškodninska odgovornost naročnika na podlagi 20. člena Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, in spremembe; v nadaljevanju: OZ) za primer, če naročnik postopka ne bo zaključil z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma če z izbranim ponudnikom ne bo sklenil pogodbe zaradi neizpolnitve podlag za oddajo ali realizacijo predmeta javnega naročila.

DODATNE INFORMACIJE

Ponudniki lahko dobijo informacije v zvezi z izdelavo ponudbe in pojasnila k razpisni dokumentaciji preko portala javnih naročil na naslovu www.enarocanje.si pri objavi predmetnega javnega naročila, kjer bodo objavljeni vsi odgovori na vprašanja, pojasnila in morebitne dopolnitve razpisne dokumentacije. Komunikacija s ponudniki o posameznih vprašanjih glede vsebine naročila in priprave ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil.

Ponudnik lahko zahteva dodatna pojasnila preko portala javnih naročil.

Naročnik sme v skladu z 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji. Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil.

PREDLOŽITEV PONUDB

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je objavljen na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>. Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen OZ). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN <https://ejn.gov.si/eJN2>. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN in se bo začelo **eno uro po roku za prejem ponudb**, na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.

DOKAZOVANJE IZPOLNJEVANJA POGOJEV

Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev mora ponudnik priložiti dokazila, ki so navedena pri vsakem od zahtevanih pogojev. Obrazci izjav ponudnika so del razpisne dokumentacije. Izjave ponudnika morajo biti pisne ter podpisane s strani odgovorne osebe ponudnika in žigosane. Dokumenti morajo odražati aktualno stanje pri ponudniku.

Naročnik bo namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, v skladu z 79. členom ZJN-3 sprejel ESPD, ki predstavlja lastno izjavo, v zvezi z izpolnjevanjem posameznih pogojev za sodelovanje pri tem javnem naročilu. Gospodarski subjekt mora v obrazcu ESPD navesti vse informacije, na podlagi katerih bo naročnik potrdila ali druge informacije pridobil v nacionalni bazi podatkov, ter v tem obrazcu podati soglasje, da dokazila pridobi naročnik.

Gospodarski subjekt lahko dokazila o neobstoju razlogov za izključitev in dokazila o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje predloži tudi sam. Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti predloženih dokazil pri podpisniku le-teh.

V kolikor ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevnih dokumentov, ker država v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če pa ta v državi v kateri ima ponudnik svoj sedež ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

RAZLOGI ZA IZKJUČITEV:

Naročnik bo izključil gospodarski subjekt v primeru obstoja kateregakoli od primerov, navedenih v nadaljevanju. Naročnik bo v skladu z osmim odstavkom 75. člena ZJN-3 iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt (ponudnika, ponudnika v skupni ponudbi, podizvajalca), če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev:

1. Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je član upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, je bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 in od datuma izreka pravnomočne sodbe do trenutka preverjanja še ni preteklo pet let, oziroma če je v sodbi določeno daljše trajanje izključitve od pet let, če še ni preteklo obdobje, ki ga določa sodba. Ne glede na navedeno lahko gospodarski subjekt naročniku v skladu z devetim odstavkom in ob upoštevanju desetega odstavka 75. člena ZJN-3 predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost, kljub obstoju tega izključitvenega razloga.

(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak partner, v primeru ponudbe s podizvajalci pa tudi podizvajalec).

DOKAZILO:

- podpisana Izjava in izpolnjen obrazec ESPD v delu III: Razlogi za izključitev, A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami, *za vse gospodarske subjekte v ponudbi*
- izpolnjena Priloga 3 - pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za vsak gospodarski subjekt v ponudbi in za vse osebe, ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje, odločanje ali nadzor, navedene v obrazcu ESPD).

Ponudnik lahko predloži tudi potrdilo iz kazenske evidence, ki ne sme biti starejše od 3 mesecev od roka za oddajo ponudb. V kolikor ponudnik in vsi njegovi zakoniti zastopniki ne predložijo potrdila iz kazenske evidence, bo naročnik te podatke pridobil sam na podlagi podpisa izjave v Prilogi 3. Ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji in vsi njegovi zakoniti zastopniki morajo za izpolnjevanje pogoja predložiti dokazilo, da niso storili dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali

zapriseženo izjavo ponudnika. Ta izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

2. Gospodarski subjekt na dan oddaje ponudbe ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti 2 v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave ne znaša 50 EUR ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti tudi, če na dan ponudbe **ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja** za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak partner, v primeru ponudbe s podizvajalci pa tudi podizvajalec).

DOKAZILO:

- podpisana Izjava in izpolnjen obrazec ESPD v delu III: Razlogi za izključitev, B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost, za vse gospodarske subjekte v ponudbi. Ponudnik lahko predloži tudi potrdilo FURS. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika. Ta izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

3. Gospodarski subjekt je na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.

(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak partner, v primeru ponudbe s podizvajalci pa tudi podizvajalec).

DOKAZILO:

- podpisana Izjava in izpolnjen obrazec ESPD v delu III: Razlogi za izključitev, D: Nacionalni razlogi za izključitev za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

4. Pristojni subjekt Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pri gospodarskem subjektu ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za katere mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. 2 ZJN-3, 75. člen, 2. odstavek. Ne glede na navedeno lahko gospodarski subjekt naročniku v skladu s sklepom Ustavnega sodišča št. U-I-180/19-17 predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost, kljub obstoju tega izključitvenega razloga.

(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak partner, v primeru ponudbe s podizvajalci

pa tudi podizvajalec).

DOKAZILO:

- podpisana Izjava in izpolnjen obrazec ESPD v delu III: Razlogi za izključitev, D: Nacionalni razlogi za izključitev« *za vse gospodarske subjekte v ponudbi*. Ponudnik lahko predloži potrdilo Inšpektorata RS za delo.

V kolikor je ponudnikov odgovor v tem primeru DA, in uveljavlja popravni mehanizem, v polje »Opišite jih« napiše kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika. Ta izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

5. Ponudnik je uvrščen v **evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije** (Uradni list RS, št. 69/2011 ZintPK-UPB2).

(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak partner, v primeru ponudbe s podizvajalci pa tudi podizvajalec).

DOKAZILO:

- izpolnjen obrazec ESPD v delu III: Razlogi za izključitev, *za vse gospodarske subjekte v ponudbi*.

DRUGI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI PONUDNIK

1. Ponudnik mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik, v primeru ponudbe s podizvajalci pa tudi podizvajatelj.)

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca ESPD. Ponudnik lahko predloži tudi kopijo vpisa v register.

2. Ponudnik s podpisom ponudbe izjavlja, da se strinja in sprejema vsebino pogojev, meril in drugih določil, navedenih v povabilu ter da izpolnjuje pogoje iz 75. člena ZJN-3.

(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik.)

Ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji izpolnjevanje tega pogoja izkaže s podpisom obrazca ESPD.

Ponudnik lahko predloži tudi potrdilo iz kazenske evidence, ki ne sme biti starejše od tridesetih (30) dni od roka za oddajo ponudb. V kolikor ponudnik in vsi njegovi zakoniti zastopniki ne predložijo potrdila iz kazenske evidence, bo naročnik te podatke pridobil sam na podlagi podpisa izjave v Prilogi 3. Ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji in vsi

njegovi zakoniti zastopniki morajo za izpolnjevanje pogoja predložiti dokazilo, da niso storili dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika. Ta izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

3. Ponudnik na dan pred podpisom izjave ni imel dospelih neporavnanih obveznosti, v zadnjih 6 mesecih pred rokom za oddajo ponudb pa ni bil v blokadi.

(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik.)

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca Izjava in predložitvijo obrazca S.BON-1 ali predložitvijo izjav vseh bank, pri katerih ima odprte poslovne račune. *(Potrdilo oz. izjava ne sme biti starejše od tridesetih (30) dni od roka za oddajo ponudb.)*

4. Zoper ponudnika ni bil uveden ali začel postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja.

(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik.)

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca ESPD.

5. Ponudba mora vsebovati vse podatke, ki jih je zahteval naročnik, ponujeno gasilsko vozilo in vsa zahtevana oprema pa mora v celoti ustrezati vsem tehničnim specifikacijam naročnika.

(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik.)

Ponudnik s podpisom in predložitvijo ponudbe potrjuje izpolnjevanje tega pogoja.

6. Ponudnik je v zadnjih treh letih dobavil najmanj 3 istovrstna vozila gasilskim enotam na območju EU. Kot istovrstno gasilsko vozilo bo naročnik štel vsa vozila z naslednjimi lastnostmi:

- Gasilska črpalka s pretokom vsaj 3000 l/min pri 10 bar,
- Rezervoar za vodo z vsaj 4000 l
- Elektronsko krmiljen vodni monitor s pretokom vsaj 2500l/min pri 10 bar – upravljanje s krmilno ročico iz kabine
- Svetlobni stolp s svetilnostjo 30.000 lumnov ter možnostjo vrtenja in nagiba.
- Vrednost vozila je znašala vsaj 400.000 EUR brez DDV.

(V primeru partnerske ponudbe morajo partnerji pogoj izpolnjevati kumulativno.)

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca Reference. Referenčni izjavi mora biti priložena najmanj ena barvna fotografija izdelanega vozila, navedenega na referenčni izjavi. Fotografija mora prikazovati vozilo z boka, tako da je jasno razvidno ime naročnika

oziroma uporabnika tega vozila (napis ali znak z imenom na vratih kabine). Reference morajo vsebovati tudi kontaktno osebo posameznega naročnika, pri kateri se lahko predložena referenca preveri. V primeru, da ponudnik predloži referenčni posel tujega naročnika, mora biti podpisan referenčni obrazec izpolnjen v slovenskem ali angleškem jeziku, v primeru, da je referenca v drugem jeziku, pa mora ponudnik izpolnjenemu in podpisanemu referenčnemu obrazcu priložiti overjen prevod v slovenski jezik.

8. Ponudnik bo ob prevzemu izdelanega vozila izvedel ustrezno šolanje na vozilu za uporabnike.

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom in predložitvijo ponudbe.

9. Ponudnik zagotavlja reden servis za izdelano vozilo na lokaciji, ki je v območju Republike Slovenije.

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom in predložitvijo ponudbe.

10. Ponudnik mora predložiti ustrezen originalen S.BON-1 obrazec, ki ne sme biti starejši od 1 meseca od datuma oddaje ponudbe in ki izkazuje, da ima ponudnik na dan izdaje bonitetno oceno od SB1 do vključno SB5. Ponudniki s sedežem v tujini morajo izkazati enakovredno bonitetno oceno bonitetnih agencij Moody's Investors Service (Baa3 ali boljša), Standard&Poor's (BBB- ali boljša), Fitch Ratings (BBB- ali boljša) ali drugo primerljivo oceno finančne institucije, ki uporablja metodologijo Basel II.

(V primeru skupne ponudbe ali ponudbe s podizvajalci morajo ta pogoj izpolnjevati vsi partnerji ali podizvajalci, torej morajo tudi oni predložiti ustrezen originalen S.BON-1 obrazec oz. ustrezno poročilo, izdelano na podlagi metode BASEL II – in morajo prav tako imeti na dan izdaje bonitetno oceno od SB1 do vključno SB5).

11. Izvajalec nadgradnje razpolaga z veljavnimi certifikati ISO 9001, 14001 in 45001 - ZA PROIZVODNJO GASILSKIH NADGRADENJ.

Ponudnik predloži kopije certifikatov.

MERILO ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA:

1. Ponujena cena v EUR z DDV (max. 93 točk)

Št. točk=najnižja ponujena cena z DDV/ponudnikova ponujena cena z DDV x 93

2. Reference (max 4 točke)

Ponudnik prejme dodatne točke, če je v zadnjih treh letih pred objavo obvestila o naročilu, dobavil podobna vozila gasilskim enotam, ki v RS opravljajo naloge GEŠP (Gasilske enote širšega pomena).

Za vsako ustrezno dobavljeno vozilo prejme 2 točki, pri čemer je najvišje možno število točk pri tem merilu 4 (tudi, če bo ponudnik izkazal več kot 2 referenčni vozili za slovenske GEŠP, bo prejel 4 točke).

3. Oddaljenost servisa (max 3 točke)

Oddaljenost pooblaščenega servisa za nadgradnjo od sedeža naročnika

Ponudnik, ki bo ponudil najbližji pooblaščen servis za vozilo, bo prejel 3 točke.

Ostali ponudniki bodo prejeli ustrezno manjše število točk - število točk posameznega ponudnika se izračuna po naslednji formuli:

T..... št. točk posameznega ponudnika

On oddaljenost najbližjega pooblaščenega servisa

O..... oddaljenost ponujenega pooblaščenega servisa posameznega ponudnika

Ponudnik v obrazec Predračun navede naslov pooblaščenega servisa. Razdaljo bo naročnik preveril sam na portalu najdi.si.

V primeru, da se servis ne izvaja na sedežu ponudnika, njegovega partnerja ali podizvajalca, mora ponudnik dokazati pooblastilno razmerje med ponudnikom in lastnikom prostorov na ponujeni lokaciji in s fotografijami prostorov izkazati, da bo servis na ponujeni lokaciji možen, pri čemer mora ponudnik predložiti tudi izjavo vsaj dveh naročnikov, za katera se je v preteklosti že uspešno izvajal servis vozila na ponujeni lokaciji.

FINANČNO ZAVAROVANJE

1. Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti:

Izbrani ponudnik bo moral v roku 10 dni po podpisu pogodbe naročniku izročiti izjavo, da bo v primeru, če bo izbran na razpisu, predložil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV, plačljivo na prvi poziv, veljavno do vključno 30 dni dlje, kot bo v pogodbi določen rok za izvedbo naročila.

Finančno zavarovanje naročnik unovči, če ponudnik/izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s sklenjeno pogodbo, v dogovorjenem obsegu, kvaliteti in rokih ali v primeru, da izbrani izvajalec po svoji krivdi odstopi od izvedbe pogodbenih obveznosti in v primeru, da naročnik po krivdi izvajalca odstopi od pogodbe.

V primeru, da se rok za izvedbo naročila podaljša, bo moral ponudnik izročiti naročniku finančno zavarovanje z ustrezno podaljšano veljavnostjo.

2. Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku:

Izbrani ponudnik bo moral ob dokončni predaji izdelanega vozila, naročniku fin. zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, v višini 5% pogodbene vrednosti z DDV, plačljivo na prvi poziv, in veljavnostjo do vključno 15 dni dlje, kot bo v pogodbi naveden garancijski rok za vozilo in vso opremo. V primeru, da se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati tudi rok trajanja finančnega zavarovanja. Brez izročitve finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, se šteje, da prevzem vozila ni izvršen.

PROTIKORUPCIJSKE DOLOČBE

Zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj je naročnik dolžan skladno s 6. odstavkom 14. člena ZIntPK pridobiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede

na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico nepravilnost ponudbe oziroma ničnost pogodbe.

V času postopka javnega naročila naročnik in ponudnik ne smeta začeti in izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbor določene ponudbe. V času izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe naročnik in ponudnik ne smeta začeti dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi začela veljati ali da ne bi bila izpolnjena.

PRAVNO VARSTVO

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo se lahko vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika, pri čemer se lahko zahtevek za revizijo nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi ali razpisni dokumentaciji.

Takso v višini 4.000 evrov mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, številka SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BSLJSI2X; IBAN:SI56011001000358802 – taksa za postopek revizije javnega naročanja, Referenca: 11 16110-7111290-XXXXXXLL (številka objave na portalu in letnica objave).

Zahtevek za revizijo mora biti vložen preko portala eRevizija.

Poveljnik Gasilske brigade Ljubljana
Tomaž Kučič

Priloge:

- priloga 1: obrazec Podatki ponudnika
- priloga 1a: Izjava o nastopanju brez podizvajalcev
- priloga 1b: izjava o nastopanju s podizvajalci
- priloga 2: obrazec Predračun
- priloga 3: obrazec Izjava
- priloga 4: Tehnične zahteve
- priloga 5: vzorec pogodbe
- priloga 6: vzorci izjav
- priloga 7a-7b: Izjava o lastniških deležih in Izjava skladno s 35. Členom ZintPK
- ESPD v .XML obliki

PODATKI PONUDNIKA

1. Osnovni podatki o gospodarskem subjektu

Popoln naziv gospodarskega subjekta:	
Naslov gospodarskega subjekta:	
Matična številka:	
Identifikacijska številka za DDV:	
Pristojni davčni urad:	
Številka transakcijskega računa:	
Telefonska številka:	
Telefaks številka:	
E-pošta:	
Skrbnik pogodbe:	

1.1. Osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem

Zap. št.	Ime in priimek	Naslov	Funkcija
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

1.2. Podpisniki pogodbe z navedbo funkcije ter navedbo ali so samostojni oziroma kolektivni podpisniki

Zap. št.	Ime in priimek	Funkcija	Vrsta podpisnika
1.			
2.			
3.			
4.			

Ponudbo oddajamo:
(označiti z X)

☐ Samostojno

☐ Skupno ponudbo

☐ S podizvajalci

2. SKUPNA PONUDBA

3. (Gospodarski subjekti to točko izpolnijo v primeru, da nastopajo v skupni ponudbi.)

Pri javnem naročilu z oznako _____ sodelujemo naslednji gospodarski subjekti:

a) Naročnik naj v fazi do izdaje odločitve o oddaji naročila vse dokumente naslavlja na en gospodarski subjekt iz skupne ponudbe in sicer: _____
(navesti firmo in naslov gospodarskega subjekta)

b) Naročnik naj v fazi do izdaje odločitve o oddaji naročila vse dokumente naslavlja na vse gospodarske subjekte iz skupne ponudbe*.

* Gospodarski subjekt označi (obkroži, prečrta,...) točko a.) ali točko b.), ter v primeru, da označi točko a.) vpiše zahtevani podatek.

3.1. POSLOVNI PODATKI GOSPODARSKEGA SUBJEKTA IZ SKUPNE PONUDBE

Podatki o gospodarskem subjektu:

(Gospodarski subjekt to točko izpolni v celoti tolikokrat, kolikor je partnerjev v skupni ponudbi.)

Popoln naziv gospodarskega subjekta:	
Naslov gospodarskega subjekta:	
Matična številka:	
Identifikacijska številka za DDV:	
Pristojni davčni urad:	
Številka transakcijskega računa:	
Telefonska številka:	
Telefaks številka:	
E-pošta:	

Kontaktna oseba:	
------------------	--

3.2. Osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem

Zap. št.	Ime in priimek	Naslov	Funkcija
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

3.3. Podpisniki pogodbe z navedbo funkcije ter navedbo ali so samostojni oziroma kolektivni podpisniki

Zap. št.	Ime in priimek	Funkcija	Vrsta podpisnika
1.			
2.			
3.			
4.			

Kraj:
Datum:

Podpisnik:

Podpis:

PONUĐNIK

Naziv: _____

Naslov: _____

ID za DDV: _____

IZJAVA

ponudnika, da pri izvedbi naročila ne nastopa s podizvajalcem

Izjavljamo, da pri izvedbi javnega naročila z nazivom **Dobava vozila za gašenje in reševanje**(naročnik GASILSKA BRIGADA LJUBLJANA) **ne bomo** nastopali s podizvajalcem.

PONUĐNIK:

(žig in podpis pooblaščne osebe)

Kraj in datum

PONUĐNIK

Naziv: _____
 Naslov: _____
 ID za DDV: _____

IZJAVA o nastopanju s podizvajalci

Izjavljamo, da bomo javno naročilo z nazivom **Dobava vozila za gašenje in reševanje** (naročnik GASILSKA BRIGADA LJUBLJANA) v _____ % vrednosti celotnega naročila opravili sami.

Opis dela naročila, ki ga bomo izvajali sami:

Pri izvedbi naročila bomo sodelovali z/s _____ (število) **podizvajalci**, in sicer:

1. _____
2. _____

Osnovni podatki o podizvajalcu:

(Gospodarski subjekt to točko v celoti tolikokrat, kolikor je podizvajalcev, ki sodelujejo v ponudbi.)

Popoln naziv podizvajalca:	
Naslov:	
Matična številka:	
Identifikacijska številka za DDV:	
Pristojen davčni urad:	
Številka transakcijskega računa:	
Telefonska številka:	
Telefaks številka:	
E-pošta:	
Kontaktna oseba:	

3.3.1. Osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem

Zap. št.	Ime in priimek	Naslov	Funkcija
1.			

2.			
3.			
4.			
5.			

Podizvajalec ter opis naročila, ki ga bo izvedel
(predmet, količina v %, vrednost, krajin rok izvedbe del):

-
-

Ponudnik (glavni izvajalec) in podizvajalec izjavljata, da:

1. Ponudnik (glavni izvajalec) izjavlja, podizvajalec po potrjuje, da ima ponudnik do podizvajalca poravnane vse nesporne obveznosti v predhodnih postopkih javnega naročanja.
2. Ponudnik (glavni izvajalec) pooblašča naročnika za plačilo opravljenih, oziroma prevzetih del, oziroma dobav, neposredno podizvajalcu na podlagi potrjenega računa. (Pooblastilo za neposredno plačilo podizvajalcu).
3. Podizvajalec soglaša, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca. (Soglasje k neposrednemuplačilu).

- Priloga:

Podizvajalska pogodba, ki vsebuje vse podatke, zahtevane z razpisno dokumentacijo.

PONUĐNIK:
(žig in podpis pooblaščene osebe)
osebe)

PODIZVAJALEC:
(žig in podpis pooblaščene

Kraj in datum:

Kraj in datum

Priloga 2

PONUĐNIK

Naziv: _____

Naslov: _____

ID za DDV: _____

PREDRAČUN ŠT.

	Vrednost v EUR
Dobava gasilskega vozila brez DDV	
Vrednost podvozja	
Vrednost izdelave nadgradnje	
Vrednost opreme	
Vrednost 5% DDV	
Vrednost 22% DDV	
Končna cena vozila	

Naslov servisa za vozilo: _____

Referenčna vozila, izdelana za GEŠP: _____

Veljavnost ponudbe (minimum dva meseca od datuma za prejem ponudb):

Kraj in datum:

Žig:

Podpis

IZJAVA*

(Izjavo podpišejo ponudniki, ki nastopajo samostojno, ali vsi partnerji v skupnem nastopu)*

Spodaj podpisani, zastopnik/pooblaščenec ponudnika, ki se prijavlja na predmetni razpis za javno naročilo, izjavljam, da smo seznanjeni s pogoji, merili in ostalo vsebino razpisne dokumentacije za navedeno javno naročilo ter jih v celoti sprejemamo.

Izjavljamo, da:

- 1 so vsi podatki, ki smo jih podali v ponudbi, resnični, in da za podane podatke in njihovo resničnost prevzemamo popolno odgovornost.
- 2 ne obstaja noben izmed izključitvenih razlogov za naše kandidiranje pri tem poslu, navedenih v veljavni zakonodaji ali v razpisni dokumentaciji za predmetno javno naročilo.
- 3 v prijavi navajamo samo reference za posle, ki so bili uspešno zaključeni.

S podpisom te izjave posebej potrjujemo tudi izpolnjevanje spodnjih pogojev:

- Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3;
- Ponudnik je vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.
- Zoper ponudnika ni bil uveden ali začel postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja.
- Ponudnik ima poravnane vse obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja, prav tako pa nima zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več.
- Ponudnik je v zadnjih dveh letih pred objavo predmetnega javnega naročila korektno izpolnjeval pogodbene obveznosti iz pogodb, sklenjenih z naročnikom v okviru javnega naročanja (to pomeni brez zamude pri pogodbenih rokih po krivdi ponudnika, izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti, dobavljeno blago ali opravljena storitev je v celoti ustrezalo zahtevam naročnika, naročnik ni unovčil nobenega finančnega zavarovanja, ipd.).
- Ponudniku ni bilo dokazano, da je v zadnjih treh letih storil veliko strokovno napako s področja predmeta javnega naročanja.
- Ponudnik na dan oddaje ponudbe ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.
- Ponudnik na dan oddaje ponudbe ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011 ZintPK-UPB2).
- Ponujeno vozilo in oprema sta nova, ter v celoti ustreza vsem tehničnim specifikacijam naročnika.
- Ponudnik zagotavlja reden servis za vozilo na območju Republike Slovenije.

S podpisom tega obrazca podpisujemo ponudbo kot celoto.

S podpisom te izjave dovoljujemo, da naročnik te podatke iz uradnih evidenc pridobi sam.

Podpisnik v imenu udeleženca: V/na _____, dne _____

Ime in priimek:

Podpis in žig:

V primeru, če gospodarski subjekti, ki nastopajo v ponudbi (samostojni ponudnik, partnerji v skupni ponudbi ali podizvajalci) ne predložijo potrdil iz kazenske evidence, skladno s pogojem št. 2, morajo izpolniti naslednji obrazec:

1. Spodaj podpisani pooblastitelj, pooblaščen naročnika, da za potrebe izvedbe predmetnega javnega razpisa (naročnika GASILSKA BRIGADA LJUBLJANA) pridobi vse potrebne podatke oz. potrdilo iz kazenske evidence pravnih oseb Ministrstva za pravosodje.

POLNO IME PRAVNE OSEBE: _____

SEDEŽ PRAVNE OSEBE: _____

OBČINA SEDEŽA PRAVNE OSEBE: _____

MATIČNA ŠTEVILKA PRAVNE OSEBE: _____

V/na _____, dne _____

Ime in priimek pooblaščen osebe:

Podpis in žig:

2. Spodaj podpisani zastopniki družbe _____ dovoljujemo naročniku, da lahko za namene izvajanja javnega naročila (naročnik GASILSKA BRIGADA LJUBLJANA) pridobi naše osebne podatke iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za sledeče osebe, pooblaščen za zastopanje: *(obrazec je potrebno izpolniti za vsakega zastopnika družbe posebej)*

EMŠO (obvezen podatek): _____

IME IN PRIIMEK: _____

DATUM ROJSTVA: _____

KRAJ ROJSTVA: _____

OBČINA ROJSTVA: _____

DRŽAVA ROJSTVA: _____

NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA BIVALIŠČA:

(ulica in hišna številka) _____

(poštna številka in pošta) _____

DRŽAVLJANSTVO: _____

MOJE PREJŠNJE OSEBNO IME SE JE GLASILO: _____

V/na _____, dne _____

Podpis: _____

TEHNIČNE ZAHTEVE

1. SPLOŠNI PODATKI

Dimenzije vozila:

- dolžina: do 7.900 mm
- širina: do 2.500 mm
- višina: do 3.430 mm
- skupna teža: do 16.300 kg (s posadko 3 gasilcev)

2. PODVOZJE

Podvozje: 4x4 pogon, moč motorja 220 kW (299 KM), predvideno medosje 4,10-4,20 m, največja dovoljena skupna masa 16.800 kg, rezervoar goriva cca 125 l, snežne verige Rud Rotogrip na zadnji osi, ali enakovredno (kot npr. Mercedes Benz, tip Atego 1730 AF 4x4)

Barvanje: kabina rdeča, odbijači, blatniki in rolete grafitno sivi, kolesni obroči original proizvajalec, predvidoma srebrni.

Izvedba šasije

- medosna razdalja 4.100-4200 mm

Porazdelitev osnih obremenitev

- kategorija nosilnosti 16,8 t (6,0/10,8)
- kategorija nosilnosti 16 t (6,0/10,5)

Motor

- motor OM936, R6, 7,7 l, 220 kW (299 KM), 1200 Nm
- OM 936
- izvedba motorja Euro VI, E
- predgretje goriva
- visoko zmogljiva motorna zavora

Sklopka in menjalnik

- sam. menjalnik 6/3, 49-0,65, retarder Allison ali enakovr.
- razdelilno gonilo VG 1000-3W/1,61-0,98 vklopljivo

- PTO Chelsea 280/G $i=1.02$ nizek položaj, direktna črpalka
- NA 870-b/1,7, visoka lega, prirobnica
- pomožni odgon, enojni
- aktiviranje pomožnega pogona z zaporo izbire

Preme in obese

- sprednja prema 6,0 t
- zapora diferenciala na sprednji premi
- zadnja prema, krožn. zobnik 390, hipoidni, 11,0 t
- zapora diferenciala na zadnji premi
- prestavno razmerje preme $i = 5,222$
- sprednje vzmeti 6,1 t, parabolne
- zadnje vzmeti, 10,5 t, parabolne, 1-stopenjske
- stabilizator, pod okvirjem, zadnja prema

Platišča in pnevmatike

- strmoramenska platišča 7.50 x 22.5
- držalo rezervnega kolesa, provizorično
- rezervno kolo/rezervno platišča
- Pnevmatike na zahtevo stranke, FA
- Pnevmatike na zahtevo stranke, RA
- zaščitni pokrov za kolesne matice
- Opustitev, kontrola tlaka v pnevmatikah
- 1.A. D38M76 10 2x 275/70 R 22,5 Regio Antrieb Continental Hybrid HD3 ali enakovr.
- 2.A. D38M76 10 4x 275/70 R 22,5 Regio Antrieb Continental Hybrid HD3 ali enakovr.
- Rez. D38M76 10 1x 275/70 R 22,5 Regio Antrieb Continental Hybrid HD3 ali enakovr.

Okvir in montažni deli za okvir

- predoprema okvirja za montažo stremena
- Ckrnilo ZF 8095
- rezervoar za AdBlue 8 l
- ranžirni tank 20 l, naprava od proizvajalca nadgradnje
- rezervoar AdBlue nad okvirjem, desno zunaj za kabino

- izpušna naprava, gasilsko vozilo
- vlečna sklopka Rockinger ali enakovr.
- vlečna sklopka TK 226

Zavorni sistem

- bobnasta zavora na sprednji in zadnji premi
- zavora ABS
- ABS, vklopljiv
- elektronska enota za oskrbo s stisnjenim zrakom, srednja
- gretje, elektron. enota za stisnjeni zrak
- kontrola kondenzata za sistem stisnjenega zraka
- priključek za polnjenje s stisnjenim zrakom, spredaj
- parkirna zavora, dodatno na sprednji premi

Zunanost kabine

- kratka kabina S
- 2,30 m, tunel
- uležajenje kabine, zadaj, ojačeno
- hidravlično olje za prekucne naprave, pod -25 stopinj
- sprednje steklo brezbarvno, ogrevano
- svetlobni senzor
- senzor padavin
- strešna lina
- vhod v kabino z dvema stopnicama
- sprednje ogledalo ogrevano
- glavno ogledalo, električno, na voznikovi strani
- senčnik zunaj, transparenten
- zapiralna naprava s centralnim zaklepanjem
- ključ vozila brez transponderja

Notranjost kabine

- voznikov nihajni sedež, Komfort

- sovoznikov nihajni sedež, Komfort
- srednji sedež s 3-točkovnim varnostnim pasom
- sedežna prevleka, velur, voznikov sedež
- prevleka iz velurja za sovoznikov sedež, srednji sedež
- gumijasti predpražniki za voznika in sovoznika
- klasični kokpit
- električni pomik oken na obeh straneh
- kombinirani inštrument, 12,7 cm, z videofunkcijami
- kamera za vzvratno vožnjo, na koncu vlečnega vozil
- tahometer, opustitev tahografa
- opozorilnik na vzvratno vožnjo
- radio s priključkom USB in Bluetoothom
- vmesnik, uravnavanje voznega parka FMS
- Čitalnik kartic za Truck Data Center
- Truck Data Center 8, osnovna
- predpriprava za čitalnik kartic za Truck Data Cent
- predpriprava za Truck Data Center 8, osnovna
- priklj. mesto 12 V/15 A, za dodatne porabnike
- dodatna vtičnica 12 V/15 A, višina prsi
- USB connection
- avtomatske varovalke
- filter za cvetni prah
- klimatska naprava
- odlagališče, nad vetrobranskim steklom, 1 predal

Elektrika/elektronika

- akumulatorja 2 x 12 V/165 Ah, malo vzdrževanja
- pokrov akumulatorjev
- akumulatorski kabli, podaljšani
- Generator 28 V/100 A
- Generator 28 V/150 A

- PSM 2. generacija
- dodatne funkcije, za proizvajalca nadgradnje
- vtičnica za priklopnik 24 V, 15-polna
- LED luči za dnevno vožnjo
- zaščitna mreža proti kamenju, kovinska, za žaromete
- meglenke, halogenske
- držalo zadnjih luči, za prevoz vozila
- LED konturne luči
- predoprema za vrtečo se signalno luč
- predoprema za dodatne smernike
- omejevalnik hitrosti 120 km/h
- tempomat
- Opustitev paketa z asistenco
- Opustitev predpriprave za alkotest z blokado motor

Dodatno

- predpis o hrupu po UN-R 51.03 stopnja 2
- torbica s prvo pomočjo
- varnostni trikotnik
- dodaten varnostni trikotnik
- dvigalka na šasiji
- avtomobilsko orodje, razširjeno
- cev za polnjenje pnevmatik, 25 m
- brez držala, cokla
- brez zagozde
- garancija ATS po AGB, 3 leta/250.000 km
- oznaka tipa glede na kategorijo mase
- tipska ploščica EU
- inštrument/ploščice/tiskovine slovenski
- vozilo z volanom na levi strani
- vozilo za desni promet

Ponudnik mora navesti vso opremo s proizvajalčevimi kodami, s katerimi je opremljeno podvozje.

Možne so dodatne kode po izbiri proizvajalca nadgradnje. Spremembe glede na zgornje zahteve naročnika so možne.

(kot npr. Mercedes Benz, tip Atego 1730 AF 4x4)

3. KABINA

Posadka vozila mora biti 1+2 (voznik in dva gasilca). Na stropu morajo biti nameščeni kakovostni ročaji za oba sovoznika, za oprijem med vožnjo. Vgrajena mora biti dodatna bralna LED lučka za branje načrtov na sovoznikovi strani. Na zadnjem delu kabine za sedeži naj se uredijo pritrdišča za opremo (ročne svetilke, detektor plinov, termokamera ...).

V kabini mora biti na sredini pod stropom, v vidnem polju in na doseg roke voznika, nameščena uporabniška konzola z zaslonom 10" preko katerega se upravlja z elektro opremo vozila ter izvaja kontrola posameznih vgrajenih sistemov. Konzola mora omogočati vklop modrih bliskavic, zvočnih opozorilnih signalov, upravljanje z napravo za preusmeritev prometa, osvetlitvijo kabine in okolice ter upravljanje z bočno osvetlitvijo. Poleg tega morajo biti na zaslonu grafično prikazane razne kontrole: npr. ali so vrata, rolete, dvignjen svetlobni stolp, stopnice v odprtem ali zaprtem položaju (ipd.) in prikaz zaslona vzvratne kamere. Morebitne besedilne oznake in opozorila na zaslonu morajo biti v slovenskem jeziku.

Na sredini mora biti pritrdišče za namestitev tabličnega računalnika (kot npr. Apple iPad Air v zaščitnem ohišju Andres Industries AG aiShell) z možnostjo polnjenja tabličnega računalnika preko priklopa aiShell Car Cradle Connector USB-C.

Na ustreznem mestu v kabini se namesti krmilno palico za krmiljenje topa.

Streha kabine mora imeti nameščen okrov iz umetne mase z integriranimi modrimi lučmi. Omogočen mora biti enostaven dostop za vzdrževanje in morebitno zamenjavo modrih luči. Prostor med kabino in nadgradnjo vozila naj bo zaprt z okrovi iz plastične mase, ter optično čim manjši. Okrov iz umetne mase na strehi in na zadnji strani kabine mora biti rdeče barve RAL 3000.

4. NADGRADNJA

Pomožni kovinski okvir za nadgradnjo naj bo izdelan iz dveh vzdolžnih nosilcev, ki sta med seboj prečno povezana. Nanj so privarjena pritrdišča za nadgradnjo (oprema) ter nosilci za vpetje kardanskega pogona črpalke, črpalke in rezervoarja za vodo. Pomožni okvir naj bo preko elastičnih elementov pritrjen na podvozje vozila. Celotno podvozje vozila mora biti zaščiteno z brizgano zaščito proti koroziji.

Nadgradnja vozila naj bo izdelana iz aluminijastih profilov, povezanih v stabilno konstrukcijo in zaprta z Al pločevino. Izvedena je lahko tudi kot samonosna aluminijasta konstrukcija (brez cevne ogrodja) ali temu podoben tehnoloških sistem. Nadgradnja mora biti izvedena tako, da je torzijska odpornost in z njo povezana deformacija čim manjša. Rezervoar vode je vzdolžno postavljen glede na smer vožnje na sredini nadgradnje. Levo in desno je prostor za namestitev opreme, zaprt s po 4. kvalitetnimi Al roletami na vsaki strani, zadaj pa zaprt z dvižnimi vrati z integrirano roletom (velikost odprtine rolete naj bo tolikšna, da je moč upravljati s črpalko pri zaprtih vratih). Rolete naj bodo izdelane iz votlih profilov iz eloksiranega aluminija, ki so med seboj povezani s spoji. Med posameznimi profili morajo biti elastična tesnila. Tesnila na spodnjem robu in stranskih vodilih morajo ščititi prostore z opremo pred prahom in vlago. Zapiranje rolet naj bo

izvedeno z zunanjim mehanizmom na zapah s pomočjo droga (t.i. barlock), brez ključavnic. V primeru, da je katera izmed rolet odprta, se mora to kot opozorilo prikazati na zaslonu v vozniški kabini.

Prostor pod roletami morajo zapirati pohodne stopnice pod vsako roletami in tudi pri roletah nad zadnjimi kolesi (pohodna blatnika). Stopnice in pohodna blatnika se morajo v končnem odprtem položaju odpreti na enako vodoravno višino in skupaj tvorijo celoto ali ležišče. Stopnice in pohodna blatnika morajo biti prekriti s proti drsnim posipom oziroma premazom. Pohodne stopnice in pohodna blatnika morajo imeti pri odprti legi na robovih signalne rumeno utripajoče LED lučke in dodatno še obstojno rumeno refleksno odbojno folijo. Pohodne stopnice in pohodna blatnika morajo pri zaprti legi tesno zapreti vse prostore z opremo. Nosilnost vsake stopnice mora biti vsaj 250 kg.

Notranjost nadgradnje naj bo oblečena v gladke plošče iz eloksiranega ali brušenega aluminija. Notranjost nadgradnje je tako kovinske ali sive barve. Streha nadgradnje mora biti pohodna, premazana s proti drsno oblogo. Na levi in desni strani nadgradnje sta povišana robova z LED integriranimi reflektorji za osvetlitev okolice, z LED lučmi za osvetlitev pohodne strehe in z integriranimi modrimi lučmi. Zadaaj se morata nahajati tudi dva reflektorja za osvetlitev okolice, usmerjevalna tabla in kamera za vzvratno vožnjo. Dostop do strehe je preko zgibne lestve in ročajev za lažji prestop na streho. Lestev je nameščena zadaj na desni strani vozila, gledano v smeri vožnje. Pri izvlečeni legi naj bo lega lestve poševno, kar omogoča varnejše vzpenjanje oziroma sestop. Zložena se mora ugrezniti v nadgradnjo, pri tem se mora trdno zasidrati na zgornjem in spodnjem nosilcu.

Na strehi se na levi strani izdelata pritrdišče za dvodelno aluminijasto lestev. Na desni se namesti vodotesen in prezračevan zaboj za opremo. Na pokrov zaboja se namesti sestavljena stikalna lestev, spuščanje na tla se izvede preko preklopnega mehanizma z valjčki, da se prepreči poškodbe zadnjega roba nadgradnje oziroma ročajev lestve za dostop na streho. Obe lestvi morata biti trdno nameščeni na način, da se pri vožnji ne gibljeta, v skladu z zahtevami proizvajalca lestev, v našem primeru MUNK. Na strehi se izdelata tudi pritrdišče A - povezovalni del za stikalno lestev.

Nadgradnja naj ima eno hitro napadalno napravo – navijak, ki naj bo nameščen zadaj nad črpalko. Visokotlačna cev navijaka mora imeti dolžino vsaj 60 m in notranji premer 25 mm. Cev mora biti ob izvleku vodena v vseh smereh s pomočjo izvlečnega okvirja z vrtljivimi valjčki. Pogon bobna je elektromotoren, z možnostjo tudi ročnega navijanja v primeru okvare. Revolverski tip VT ročnika naj bo predvidoma NePiRo Ergo ali enakovredno. Ročnik mora imeti tudi nastavek za težko peno. Namestitev ročnika mora biti na način, da je dostop do krmilja črpalke neoviran. Za zaščito opreme pred umazanijo ter vodo mora biti pod navijakom nameščena zaščita v obliki korita z odvajanjem vode na prosto.

Nadgradnja ima za potrebe izvleka spredaj in zadaj po dva škopca, največja vlečna sila okrog 80 kN vsak.

Oprema mora biti nameščena tako, da je ergonomsko dosegljiva in hitro uporabljiva. Večja in težja oprema naj bo nameščena čim nižje. V primeru, da je taka oprema nameščena spodaj v nadgradnji, naj bo na vertikalno rotirajočih nosilcih ali izvlečnih saneh, da jo je moč neovirano uporabiti pri odprtih pohodnih stopnicah. Predvidoma naj bo zaradi boljšega izkoristka in lažje dosegljivosti oprema v sprednjem delu nadgradnje levo in desno nameščena na vrtljivih stenah. Pri namestitvi opreme naj se izdelovalec, kjer je le mogoče, izogiba pritrdjevanju s trakovi (z ježkom, z zaponkami..), prednost naj imajo druge trdnejše in trajnejše rešitve. Naročnik si pridržuje pravico, da pri predhodnem in samem prevzemu zavrne tiste rešitve pritrdjevanja, za katere na podlagi izkušenj

oceni, da ne sledijo zgoraj navedenim zahtevam. Izdelovalec mora v takem primeru upoštevati predloge naročnika, brez zahtev po dodatnem plačilu.

Ležišča oziroma pritrdišča opreme v nadgradnji morajo biti označena z ustreznimi grafičnimi simboli, v nasprotnem primeru pa s slovenski napisi. Prav tako morajo biti vsi informacijski in opozorilni napisi, ter kratka osnovna navodila za rokovanje in varno delo s posameznimi napravami obvezno v slovenskem jeziku. Vsak prostor za opremo posebej se opremi s prozorno PVC »srajčko«, ki služi za namestitev seznama opreme v tem prostoru.

5. REZERVOAR ZA VODO

Kapaciteta rezervoarja za vodo je 5000 l (+/- 3%). Izdelan naj bo iz poliestrskih smol, ojačenih s steklenimi vlakni oziroma iz drugih umetnih (polimernih) materialov. Postavljen je vzdolžno glede na smer vožnje. Imeti mora zadostno število vzdolžnih in prečnih prekatov, ki preprečujejo prekomerno prelivanje in s tem povezano nagibanje vozila. Za polnjenje rezervoarja morata biti zadaj nameščena dva polnilna: eden polnilni priklop velikosti Storz B-75, zaprt s slepo spojko in eden polnilni priklop velikosti Storz A-110 z preходом na Storz B-75, zaprt z slepo spojko. V kolikor je za polnjenje rezervoarja določena omejitev tlaka, mora ponudnik fiksno vgraditi omejilec tlaka, ki je ustrezno nastavljen na največjo dovoljeno vrednost. Preko polnilnih priklpov je mogoče polniti rezervoar ali dobaviti vodo na centralno vodno os črpalke. Vsak polnilni priklop mora imeti proti povratni ventil in vgrajeno zaščitno mrežico, ki jo je mogoče odstraniti in očistiti. Rezervoar mora imeti avtomatsko regulacijo nivoja vode v rezervoarju pri polnjenju iz zunanjega vira (pri nivoju vode cca ¾ kapacitete rezervoarja), seveda tudi z možnostjo popolne napolnitve. Na levi in desni strani nadgradnje morata biti nameščena optična pokazatelja količine vode v rezervoarju, izdelana iz LED luči različnih barv. Na zgornji strani mora imeti rezervoar ustrezno loputo za dostop v notranjost, v primeru popravil.

6. REZERVOAR ZA PENILO

Rezervoar za penilo, velikosti 200 l (+/- 1%), mora biti izdelan iz kislinsko odpornih materialov. Za polnjenje ali praznjenje rezervoarja mora biti nameščen polnilni priklop velikosti Storz 38 (viton tesnilo), zaprt s slepo spojko.

7. ČRPALKA

Črpalka mora biti izdelana in preizkušena v skladu s standardoma SIST EN 1028-1 in SIST EN 1028-2. Oznaka je FPN 10-3000 in FPH 40-400. Pogon črpalke je izveden preko hlajenega izvoda iz menjalnika podvozja s pomočjo kardanskih prenosov. Nameščena je v zadnjem delu vozila, za rezervoarjem vode. Izvedba črpalke je centrifugalna. Vklp črpalke mora biti možen iz vozniške kabine in iz prostora, kjer je nameščena črpalka. Biti mora avtomatiziran: aktiviranje sklopke, vklp pogona črpalke in odpiranje ventila rezervoarja vode. Deli črpalke, ki pridejo v stik z vodo in/ali s penilnim sredstvom, morajo biti izdelani iz korozijsko odpornih materialov ali delov, prevlečenih s protikorozijskimi materiali. Črpalka mora imeti avtomatsko sesalno napravo za odzračevanje v primeru oskrbovanja z vodo iz zunanjega vira. Za priključitev sesalnih cevi za vodo mora imeti črpalka priključek s premerom Storz 110 mm, zaprt s slepo spojko. Za sesanje penilnega sredstva iz zunanjega vira pa mora imeti črpalka priklop Storz 38, prav tako zaprt s slepo spojko. Polnjenje rezervoarja penila je preko priklopa Storz 38 zadaj. Tlačnih izhodov iz črpalke je šest: štirje velikosti 75 mm (Storz B), po dva na vsaki strani zadaj (levo in desno), eden velikosti 75 mm (Storz B) preko cevi napeljan od črpalke v sprednji odbijač, in en visokotlačni izhod, povezan s hitro

napadalno napravo (navijakom). Na zadnji strani vozila naj bo tudi fi 25 cev z ventilom, s spojko D na koncu in povezana z rezervoarjem vozila.

Črpalka mora imeti avtomatski sistem regulacije vrtljajev motorja vozila za vzdrževanje konstantnega tlaka vode na tlačnem izhodu neodvisno od odjemne količine. Črpalka oziroma ohišje črpalke mora imeti omogočeno gretje / hlajenje (v primeru ekstremnih pogojev) s hladilno tekočino motorja podvozja. Črpalka ter pripadajoči cevni sistem morajo imeti možnost popolne izpraznitve vode (za zimski čas). Prav tako mora biti omogočeno izpiranje črpalke in vseh cevovodov, ki pridejo v stik z penilnim sredstvom. Črpalka mora imeti sistem termične zaščite, ki pri prekomerno povišani temperaturi, ki bi škodila črpalki, sproži akustični signal in spusti vodo bodisi v rezervoar ali na prosto (v primeru, kadar se uporablja penilno sredstvo). Predvidoma naj ima črpalka ročno upravljanje za preklap med nizkim in visokim tlakom, za odpiranje tlačnih izhodov. Vse ostale funkcije se upravljajo daljinsko na upravljalno/krmilni omarici - plošči. Te so: vklop/izklop črpalke, nastavitev vrtljajev motorja, avtomatsko vzdrževanje vrtljajev motorja za stalni tlak, ročna in avtomatska regulacija nivoja vode v rezervoarju vode, vklop/izklop električnega generatorja in funkcije za upravljanje s svetlobnim stolpom (dvig/spust, vklop žarometov). Kontrolna plošča črpalke mora imeti pokazatelje: manovakuometer, manometer za nizki tlak, manometer za visoki tlak, merilnik količine vode v rezervoarju, kazalnik temperature motorja, števec obratovalnih ur ter ostale indikatorje, ki kažejo funkcije delovanja črpalke in opozarjajo upravljalca na nepredvidena stanja. Kontrolna plošča mora imeti nočno osvetlitev. Besedilne oznake in opozorila morajo biti v slovenskem jeziku. Črpalka mora biti protihrupno in atmosfersko zaščitena s pokrovom, vendar dostopna za obratovanje v sili in za vzdrževalna dela. Prav tako mora biti omogočen enostaven dostop za vzdrževanje in popravila tudi z leve in desne strani nadgradnje. Tlačni izlivi morajo biti barvno označeni: normalni tlak – zelena barva, visoki tlak – vijolična barva, penilo – rumena barva. Polnilni priklopi za vodo – modra barva.

8. DOZATOR PENILA

Izdelan naj bo po metodi mešanja Fix-mix t.i. okrog črpalke, brez dodatne črpalke za penilno sredstvo. Sistem lahko proizvede zadostne količine mešanice penilnega sredstva in vode ob popolni obremenitvi črpalke pri najvišjem mešalnem razmerju. Sistem za doziranje penilnega sredstva (penila) mora biti izveden tako, da je omogočeno točno določeno mešanje deleža vode in penila, neodvisno od tlaka ali pretoka vode. Dozator mora biti vgrajen na črpalko. Sistem doziranja na normalnem tlaku naj bo stopenjski, z nastavitvijo treh dodatnih stopenj: 1 %, 2 % in 3 %. Dozator mora biti nastavljen na penilo proizvajalca, ki ga buporablja naročnik (TOWALEX Plurex MD3 high expansion foam 3 % EN1568 – brez fluora). Vzorec penila za testiranja pri prevzemu vozila zagotovi ponudnik v količini, ki je potrebna za sam test.

9. GASILNI TOP

Nad kabino vozila se namesti strešni vodni monitor Rosenbauer RM 25 C ali enakovredno, z nastavitvijo pretoka med 1000 – 2500 l/min. Vodni top naj bo primeren za gašenje z vodo in z težko peno ter ima oscilacijsko funkcijo. Krmiljenje naj bo izvedeno elektronsko z krmilno palico v kabini vozila in z daljinskim upravljalcem zunaj vozila. V primeru odpovedi električnega sistema je možno top upravljati ročno z vrtenjem vreten.

Doseg polnega vodnega curka naj bo vsaj: 60 m (voda ali pena).

Napeljava za napajanje gasilnega topa je speljana na streho vozila in ne poteka skozi rezervoar

vozila. Vkllop in priprava topa na gašenje je možen na logični upravljalni konzoli v kabini vozila. Vodni top se namesti nad kabino vozila, v višini mesta strešnega okna šasije.

Slika 1: Primer montaže gasilnega topa kot ga želi naročnik



10. GENERATOR ELEKTRIČNE ENERGIJE

Generator naj bo postavljen na rotirajočem nosilcu. Agregat je možno tudi sneti in prenesti iz vozila. Lokacija vgradnje je na levi strani spredaj. Vgrajeni agregat naj bo EISEMANN DIN BSKA 9 EV Silent (9 kVA, 230V/400V, IP 44, daljinski elektro zagon, po DIN 14685) ali enakovredno. Za agregat je potrebno izvesti napajanje za vzdrževanje akumulatorja preko kabla. V primeru, da dobavitelj ne razpolaga z omenjenim priključkom lahko na agregat in kabel montira drug hitro razklopni priključek napajanja.

11. SVETLOBNI STOLP

Na primernem mestu se namesti svetlobni stolp s pnevmatskim dvigom Rosenbauer Flexilight ali enakovredno. Pri namestitvi se morajo reflektorji pri spustu ugrezniti v okvir, prav tako mora pokrov omogočati neovirano gibanje po strehi. Skupna višina dvignjenega stolpa, ki se meri od tal, mora biti vsaj 5,5 m. Stolp mora biti vrtljiv, reflektorji mora imeti možnost nagiba in fokusiranja. Na stolpu mora biti nameščenih 8 LED reflektorjev, svetilnosti vsaj 48.000 lumnov. Napajanje reflektorjev mora biti izvedeno preko omrežja vozila 24 V. Varnostni elementi, ki jih mora imeti svetlobni stolp: opozorilo na upravljalnem zaslonu v kabini pri izvlečenem stolpu, samodejna zaustavitev stolpa, če zadane ob oviro, samodejni izklop reflektorjev pri spustu in avtomatski spust reflektorjev ob sprostitvi ročne zavore vozila. Kontrola svetlobnega stolpa mora biti s kabelskim upravljalnikom, nameščenim v nadgradnji (spiralni kabel dolžine cca 3 m).

12. ELEKTROOPREMA IN SIGNALIZACIJA NA VOZILU

Nadzor in spremljanje celotnega sistema delovanja nadgradnje vozila mora biti na osnovi t.i. CAN-BUS tehnologije.

Na sredini kabine morata biti na doseg roke pod stropom montirana 1 mobilna radijska postaja MOTOROLA DM 4601 ali enakovr. Na strehi kabine morajo biti v GKF poliestrski maski montirane LED modre bliskavice in zvočni opozorilni signali. Zvočni opozorilni signali morajo biti: pnevmatska sirena proizvajalca MartinHorn ali enakovredno, po DIN 14610-EG, model št. 2298 GM s 4 membranskimi akustičnimi hupami, moči 240 W, z vključenimi standardnimi dodatki ali

enakovredno in zvočni sistem za javno opozarjanje z elektronskim ojačevalnikom za sirene Federal Signal PA 300-24 MSC, z mikrofonom in parom zvočnikov ali enakovredni Elektronska sirena mora biti tritonska z govorno napravo. Možnost vklopa intervala sirene mora biti izvedeno pri vklopljenih modrih lučeh. Zvočnike oziroma trompete siren morajo biti ustrezno zaščiteni pred udarci; prav tako se na streho namesti kompresor zračnih siren, v zaprt in prezračevan prostor, dostopen za vzdrževanje (če je tehnično izvedljivo, se pnevmatske sirene MartinHorn in zvočnik za Federal Signal montira v maski vozila namesto na strehi).

LED utripajoče luči se namestijo:

- 2 LED utripajoči luči, modre barve, morajo biti nameščeni v povišek strehe kabine. (Povišek – obroba originalne kabine služi kot estetski zaključek kabine z višino nadgradnje). Povišek naj bo izdelan iz GFK poliestra in je rdeče barve. Luči morajo biti integrirane v obrobo in slediti konturam obrobe. LED utripajoče luči naj bodo podaljšane na stran vozila).
- 2 LED utripajoči luči, modre barve, morata biti nameščeni v zadnjem delu obrobe nadgradnje vozila. (LED utripajoče luči so podaljšane na stran vozila).
- 4 LED utripajoči luči, modre barve, morajo biti nameščeni v maski vozila.
- 2 LED utripajoči luči morata biti nameščeni na sprednjem boku vozila.
- Neprekinjen LED utripajoči trak po celotni dolžini nadgradnje – levo in desno.

Vklop / izklop vseh omenjenih luči mora biti izveden z ustreznim krmiljenjem, z možnostjo posamičnega vklopa / izklopa bliskavic v motorni maski in zadnjih modrih bliskavic. Vse opozorilne luči morajo biti v skladu s homologacijskimi zahtevami oziroma v skladu z ECE predpisi.

Osvetlitev bližnje okolice vozila mora biti izvedena z ustreznim številom LED reflektorji ali LED trakovi, na vsaki strani nadgradnje po tri in dveh svetilk s širokim snopom na zadku vozila. Tudi pohodna streha mora biti ustrezno osvetljena.

V okrov na strehi kabine naj se v smeri vožnje na sredino namesti – integrira – en ali dva LED reflektorja, skupna svetilnost vsaj 5.000 lm. Prižiganje teh reflektorjev se izvede z dodatnim stikalom na armaturni plošči.

Ob premiku menjalnika v vzvratno prestavo se morajo vključiti smerne utripalke, vsa osvetlitev okolice nadgradnje in akustični signal. Vozilo mora imeti barvno kamero, ki se samodejno vklopi pri vzvratni vožnji, hkrati pa tudi senzorje gibanja zadaj z zvočnim opozorilom v kabini. Vozilo mora imeti vgrajen sistem kamer za 360° nadzor okolice vozila, t.i. Bird's-Eye View, ekran naj bo viden vozniku.

Vozila mora imeti kvalitetno svetlobno napravo v LED tehniki za opozarjanje in preusmerjanje prometa v zadku vozila zgoraj. Naprava mora imeti več programov delovanja: od leve proti desni, od desne proti levi, od sredine navzven in utripanje vseh luči. Naprava mora omogočati tudi enostavna besedilna sporočila, ki se pred-programirajo in jih je možno izbirati v kabini na uporabniškem zaslonu. Vklop naprave in smeri utripanja naj bo iz kabine vozila preko uporabniške konzole z zaslonom.

Vse stopnice, vrtljive stene, izvlečne stene, izvlečni predali in podesti nadgradnje morajo imeti vgrajene zaščitne utripajoče rumeno-oranžne luči pri odprti legi (obojestransko). Prostori / boksi za opremo morajo biti LED osvetljeni v primeru odpiranja rolet oziroma vrat. Vozilo mora imeti optični opozorilni signal v kabini, če so rolete ali vrata odprta in se navedeno prikaže na uporabniški konzoli z zaslonom. Pohodne stopnice morajo biti izvedene, da jih ni možno odpreti, če

niso odprte rolete.

Vse luči so v LED tehniki, pri izbiri je treba upoštevati, da imajo Evropsko homologacijo.

V prvem desnem boksu naj bosta nameščeni dve vtičnici 230V, vezani na elektro agregat.

Na primerno mesto v nadgradnji naj se vgradijo polnilci baterij za baterijska orodja in opremo. Naprave, ki so priklopljene na polnilec, morajo imeti ločeno elektro vezavo pri mirovanju vozila in kadar je to v obratovanju.

Akumulatorji se namestijo v zaprt zaščiten prostor, ki mora omogočiti preprost dostop za potrebe servisa in morebitne menjave. Omogočeno mora biti zračenje za izpust škodljivih plinov na prosto, če gre za kislinske akumulatore. Napajanje akumulatorjev in ostale opreme se mora izvesti ločeno. V kabino se mora namesti t.i. glavno stikalo, ki bo krmilil odklopno stikalo akumulatorjev. To pa ne sme odklopiti polnilcev za opremo oziroma delov opreme, ki potrebujejo polnjenje (baterije, ročne svetilke, bliskavice, ipd).

Na nadgradnji levo spredaj (za kabino), naj se namesti priklop za avtomatski 230V odklopnik sistema za oskrbo vozila z zunanjim virom energije. Ker bo v vozilo vgrajen omenjeni 230V vzdrževalec, morajo biti varovalke vozila prilagojena tej višji napetosti. Proizvajalec sistema je predvidoma RettBox ali enakovredno, sistem vsebuje: odklopni moški konektor; na vozilu 230 V AC-50 Hz, model ISV, s pnevmatskim priključkom max. 12,5 bar, ženski konektor; 230 V AC-50 Hz + pnevmatski priključek max. 12,5 bar, vključno z 5m kombiniranim kablom, polnilec LEAB 24V, 20A, IP67, s temperaturnim senzorjem, razred zaščite 1, Start lock sistem; Varnostni sistem v primeru, da se priključek RettBox ne odklopi od vozila avtomatsko ob zagonu motorja – v tem primeru je zagon motorja blokiran, sproži se signal – opozorilo v kabini. Naprave ki so priklopljene na polnilec morajo imeti ločeno elektro vezavo pri mirovanju vozila, katera se sklene z elektro shemo vozila kadar je le to v obratovanju. Nameščen mora biti varnostni odklopnik preostalega, tako imenovanega okvarjenega toka FI (RCD) za 230 V zunanje napajanje vozila. Vgrajen mora biti rele, ki izklopi porabnike, ki niso potrebni za zagon vozila (kot funkcija varnostnega – končnega el. stikala). Nameščena mora biti zaščita pred prenapetostjo z vizualno in zvočno indikacijo v voznikovi kabini, ko napetost akumulatorskih baterij pade pod kritično raven.

Na primerni prostor naj se namesti NATO vtičnica za morebitni zagon vozila v primeru praznih akumulatorjev. Poleg je dostavljen kabel dolžine 5 m z NATO priklopom na eni strani in kontaktnimi kleščami, na drugi strani.

Vsa razsvetljava na vozilu mora biti zaščiten proti udarcem z zaščitno mrežico ali z drugo ustrezno konstrukcijsko rešitvijo.

Upravljanje z elektroopremo vozila, kontrola posameznih sistemov vozila ter kontrola gasilnih sredstev (vode, penila) je iz kabine s pomočjo uporabniškega zaslona. Ta mora tako omogočati vklop modrih luči ter zvočnih opozorilnih signalov, upravljanje z napravo za preusmeritev prometa, z osvetlitvijo kabine ter okolice ter upravljanje z bočno osvetlitvijo. Poleg tega mora biti na zaslonu grafično prikazana kontrola, ali so vrata, rolete, lestev, stopnice in zadnja vrata v odprtem ali zaprtem položaju. Sistem mora voznika pred pričetkom vožnje opozoriti z zvočnim signalom, tekstovnim in grafičnim obvestilom, če so odprta vrata oz. rolete, če je izvlečen svetlobni stolp, ali če je vklopljen odgon črpalke. Besedilne oznake in opozorila na zaslonu morajo biti v slovenskem jeziku.

Vsa električna napeljava mora biti izvedena v konstrukciji nadgradnje profilov tako, da ni videti kablov in ni izpostavljeno ostrim robovom. Vsi prehodi skozi profile in pločevino morajo biti zaščiteni.

Vsa elektro oprema in signalne naprave mora biti v skladu s cestnoprometnimi predpisi v RS.

13. DRUGA OPREMA

Na zadnji levi strani nadgradnje nad registracijsko tablico, mora biti nameščen nosilec za tablo za nadzor IDA model Dräger REGIS 300 ali enakovredno. Nameščen mora biti na način, da je pritrdjevanje ploščič na tablo neovirano. Pod pritrdiščem se montira plastični okvir za registracijsko tablico vozila.

Na zadnjem desnem delu nadgradnje, se namesti pribor za umivanje rok (pipa z ventilom - voda iz rezervoarja vozila), podajalnik papirnatih brisač, dozator tekočega mila in navijak s kompresorsko cevjo in pnevmatsko pištolo (10m cevi). Priklopljena mora biti direktno od razdelilca zraka za sušilec zraka zaradi večjega tlaka. Pred navijakom mora biti kroglični ventil za primer okvare.

14. OPREMA

OKVIRNI SPISEK OPREME ZA VGR – VOZ 4			
ZAŠČITNA OPREMA			
	<u>Izolirni dihalni aparat MSA AirMaxx</u>	<u>2 kos</u>	
	<u>Maska za IDA G1</u>	<u>4 kos</u>	
	<u>T kos za montažo dveh jeklenk MSA</u>	<u>2 kos</u>	
	<u>Rezervna jeklenka za IDA 6,8l, 300 bar</u>	<u>2 kos</u>	
	Set rezervnih oblačil Comazo ali enakovr. 1x L, 1 x XL, 1 x XXL	3 kos	
	Respiratorji za prašne delce po EN 149, FFP3 – paket 20 kos	1 kom	
	Rokavice Nitril ali enakovr.za enkratno uporabo velikost L – paket	1 grt	
	Rokavice Neo Nitril ali enakovr. za enkratno uporabo velikost L – paket	1 grt	
CEVI, ARMATURE IN PRIBOR			
	VT ročnik Nepiro Ergo Rosenbauer (na navijaku) ali enakovr.	1 kos	
	Nastavek za težko peno za VT ročnik Nepiro Rosenbauer ali enakovr.	1 kos	
	<u>Hidrantni nastavek za talne hidrante 2B</u>	<u>1 kos</u>	
	Univerzalni ključ za nadtalne hidrante B	1 kos	
	<u>Ključ za odpiranje talnih hidrantov Q34 mm in adapter- nastavek za manjše ventile</u>	<u>1 grt</u>	
	Kavelj za odpiranje jaškov z verigo	1 kos	
	Magnetni ključ s kladivom MK250 Flex - Ø100 ali enakovr.	1 kos	
	Tlačna cev VT fi 38 MS 15 m Haberkorn Ribbflex ali enakovr.	4 kos	
	Tlačna cev C 15 m Haberkorn Ribbflex ali enakovr.	13 kos	
	Tlačna cev B 15 m Haberkorn Ribbflex ali enakovr.	19 kos	
	Košara za tlačne cevi C po DIN 14827	4 kos	
	Košara za tlačne cevi B po DIN 14827	4 kos	

	Prenosna dimna zavesa RSS F 70 PRO	1 kos	
	Omejilec tlaka B	1 kos	
	Zaporni ventil C	2 kos	
	Zaporni ventil B	2 kos	
	Vodni ščit C	1 kos	
	Turbo ročnik C Rosenbauer RTE FX 400 ali enakovr.	3 kos	
	Nastavek za težko peno za ročnik Rosnbauer RTE FX 400 ali enakovr.	1 kos	
	Nastavek za srednjo peno za ročnik Rosnbauer RTE FX 400 ali enakovr.	1 kos	
	Turbo ročnik B Rosenbauer RTE FX 750 ali enakovr.	1 kos	
	Oporno koleno B	1 kos	
	Trojak B/CBC	2 kos	
	Kombinirani ročnik za težko/srednjo peno 400 l/min	1 kos	
	Prehodna spojka A/B	1 kos	
	Prehodna spojka B/C	3 kos	
	prehodna spojka C/D	1 kos	
	Ključ za spojke ABC	5 kos	
	ključ za spojke VT	2 kos	
	<u>Cevna obveza VT</u>	<u>2 kos</u>	
	<u>Cevna obveza C</u>	<u>2 kos</u>	
	<u>Cevna obveza B</u>	<u>2 kos</u>	
	Cevni pritrdilec	2 kos	
	Prenosni vodni monitor POK POKET 1500 ali enakovr.	1 kos	
	Nastavek za težko peno za šoba Turbokador 1500 ali enakovr.	1 kos	
	Sesalna cev za penilo s spojko VT fi 38 MS, 1,5 m gibljive + 1 m nerjavne cevi		
DRUGA OPREMA ZA GAŠENJE			
	<u>Ročni gasilni aparat Bioversal 10</u>	1 kos	
	Ročni gasilni aparat S-9	1 kos	
	Ročni gasilni aparat CO ₂ -5	2 kos	
	Prevozni gasilni aparat na prah ABC 50 kg	1 kos	
NAPRAVE ZA PREZRAČEVANJE			
	Bencinski prezračevalnik Leader MT 280 ali enakovr.	1 kos	
	Izpušna rebrasta cev za bencinski prezračevalnik	1 kos	
	Baterijski nadtladni prezračevalnik Ledaer BatFan 3 Li+ ali enakovr.	1 kos	
	Polnilec za baterijski nadtladni prezračevalnik Ledaer BatFan 3 Li+	1 kos	
	Baterije za baterijski prezračevalnik Ledaer BatFan 3 Li+	1 kos	
	Cev za prezračevanje za nadtladni prezračevalnik Ledaer BatFan 3 Li+, 5m	2 kos	
	<u>Dimovlek Ram Fan EFi150xx (1.5 hp)</u>	<u>1 kos</u>	

	<u>Cev za dimovlek Ram Fan EFi150xx (1.5 hp)</u>	<u>3 kos</u>	
	<u>Drog za obešanje cevi dimovleka v zgornji del podboja vrat</u>	<u>1 kos</u>	
	<u>Bremenski trak za obešanje cevi dimovleka v zgornji del podboja vrat</u>	<u>1 kos</u>	
ORODJE			
	Sekira večja	1 kos	
	Gasilska sekira	1 kos	
	Lomilka mala 600 mm	1 kos	
	Lomilka 1500	1 kos	
	Škarje za okroglo železo, izolirane	1 kos	
	Macola 5 kg	1 kos	
	Reševalno orodje "Hooligan Tool" standard (Dönges) ali enakovr.	2 kos	
	Kramp, lažji cca 1,2 kg	1 kos	
	Jeklena pletenica 40 kN 5 m v ALU škatli	1 grt	
	Orodje za gasilce v Alu kovčku DIN 14881-FWka s penasto oblogo (Dönges ali enakovr.)	1 grt	
	PVC gozdarska zagozda 20 cm	2 kos	
	Gasilski kavelj dvodelni	1 kos	
	Cestna metla	1kos	
	Gozdarski cepin	1 kos	
	Lopata navadna za pesek	1 kos	
	<u>Lopata štiharica</u>	<u>1 kos</u>	
	Lopata šaflija	1 kos	
	Kramp	1 kos	
	Vile 4 zobe	1 kos	
	Vile 9 zobe	1 kos	
	Kopača dvozoba	2 kos	
	Kopača štirizoba	1 kos	
NAPRAVE ZA REZANJE			
	Motorna žaga Stihl MS 362C 37 cm ali enakovr.	1 kos	
	Komplet orodja za motorno žago	1 grt	
	Rezervna veriga za motorno žago 37 cm	1 kos	
	Baterijska motorna žaga Milwaukee FUEL M18 FTHCHS30 z zgornjim ročajem in s 30 cm mečem za delo na višini (brez baterije) ali enakovr.	1 kos	
	Protivrezne hlačnice za gasilce Pfanner Schnittschutzbeinlinge Typ A ali enakovr.	1 kos	
	Rezervna veriga za motorno žago 30 cm	1 kos	
	Kombinirana kantica za gorivo (5,5l) / olje (2l) z nastavki za hitro polnjenje	1 kos	
	Krožna motorna žaga Stihl TS 420 350 mm ali enakovr.	1 kos	
	Komplet orodja za krožno motorno žago	1 grt	
	Rezalna plošča za kovino fi 350 mm	3 kos	
	Rezalna plošča za beton fi 350 mm	3 kos	

	Rezalna plošča diamantne za beton in kamen Rescue Cut fi 350 mm ali enakovr.	2 kos	
ELEKTRIČNE NAPRAVE / RAZSVETLJAVA			
	Termovizijska kamera Flir K85 ali enakovr.	1 kos	
	Polnilec za termovizijsko kamero Flir K85 za montažo v vozilo	1 kos	
	Rezervna baterija za termovizijsko kamero K85	1 kos	
	Nosilec za nošenje z navijalno vrvico za termovizijsko kamero K85	1 kos	
	Detektor plinov Dräger X-Am 2500 ali enakovr. s senzorji za: CH ₄ , O ₂ , CO, CO ₂	1 kos	
	Polnilec za detektor plinov Dräger X-Am 2500 12/24 V ali enakovr.	1 kos	
	Rezervna baterija Milwaukee 24 V M18 V 6 Ah ali enakovr.	5 kos	
	Polnilec za baterije Milwaukee 24 V M18 V ali enakovr.	3 kos	
	Sesalnik za suho/mokro sesanje Kärcher NT 50/1 Mwf ali enakovr. s pripadajočo opremo	1 grt	
	Elektro agregat naj bo EISEMANN DIN BSKA 9 EV Silent ali enakovr. (9 kVA, 230V/400V, IP 44, daljinski elektro zagon, po DIN 14685)	1 kos	
	Izpušna rebrasta cev za elektro agregat	1 kos	
	<u>Trinožni stativ za reflektor, teleskopsko, , iztegnjena višina 1,8 m, z adapterjem DIN 14640 (Dönges)</u>	<u>1 kos</u>	
	Prenosni baterijski LED reflektor Scangrip NOVA 4 connect milwaukee (brez baterij) ali enakovr.	2 kos	
	Napajalnik SCANGRIP CONNECT 230 V za adapter Milwaukee	2 kos	
	Mostiček za montažo dveh reflektorjev z dvema adapterjema DIN 14640, 450 mm	1 kos	
	Električni podaljšek na kabelski roletki dolžine 50 m - 230V/16A (izhod 3x šuko) DIN 14680 (Dönges)	2 kos	
	<u>Električni podaljšek na kabelski roletki dolžine 50 m - 230V-400 V/16A (izhod 3x šuko, 1x CEE 5 polni) DIN 14680 (Dönges)</u>	<u>1 kos</u>	
	Prenosna svetilka Adaro Adalit L-3000 ali enakovr.	2 kos	
	Polnilec za svetilko Adalit za montažo v vozilo	2 kos	
	Nastavek za svetilko Adalit za upravljanje s prometom	2 kos	
	Potopna črpalka Nautilus 4/1 ali enakovr.	1 kos	
	Zaščitno stikalo za potopno črpalko PRCD-S 230 V / 16 A	1 kos	
DRUGA OPREMA IN ORODJE			
	Tabla za spremljanje nosilcev IDA Draeger Regis ali enakovr.	1 kos	
	Cevni most, gumiran, zložljiv (Crocodile ali enakovr.), za 2 B cevi	4 kos	
	Kovček z elektro orodjem DIN 14885 (Dönges ali enakovr.) s penastim vložkom	1 grt	
	Rokavice izolirane elektro CATU, velikost 10 (Dönges ali enakovr.)	1 par	
	Knipex ključ za stikalno omarico Profi-Key, 90 mm (Dönges ali enakovr.)	1 kos	
	Priprava za premik vozil Gojak 6200 ali enakovr.	4 kos	
	Zaščitni ribiški škornji visoki z naramnicami, 1xšt.44, 1x št.46	2 kos	

	Posoda kovinska za gorivo 20 l rdeča	1 kos	
	<u>Posoda kovinska za gorivo 20 l rumena</u>	<u>1 kos</u>	
	Nastavek za točenje goriva z avtomatskim izklopom, Model 5, 10 l (Dönges ali enakovr.)	1 kos	
	Nastavek za točenje goriva s fleksibilnim izlivom, 10 l (Dönges ali enakovr.)	1 kos	
OPREMA ZA PRVO POMOČ			
	Zajemalna nosila Ultramedic ali enakovr. plastična z vratno oporo v zaščitni vreči	1 kos	
	Pas s kovinsko zaponko za zajemalna nosila	4 kos	
	Opore za glavo za zajemalna nosila	1 grt	
	Pajek za glavo za zajemalna nosila	1 kos	
	<u>Odeja volnena</u>	<u>1 kos</u>	
	<u>Torba s prvo pomočjo garnitura A (550 x 430 x 250 mm)</u>	<u>1 grt</u>	
	<u>Torba z opremo za kisik, 460 x 150 x 200 (500 x 230 x 180 mm)</u>	<u>1 grt</u>	
	<u>Vratne opornice Laerdal Stifneck v torbici (650 x 250 x 80 mm)</u>	<u>1 grt</u>	
REŠEVALNA OPREMA			
	<u>Transportna torba z opremo za varno delo na višini - stopnja 2 (650 x 400 x 250 mm)</u>	<u>1 grt</u>	
	<u>Transportna vreča - dinamična vrv (450 x 250 x 250 mm)</u>	<u>1 grt</u>	
	<u>Transportna vreča - statična vrv (450 x 250 x 250 mm)</u>	<u>2 grt</u>	
	Torba za varovalno skupino MSA ali enakovr. z reducirnim ventilom MSA povezanega s cevjo z manometrom in dvema srednjetačnima priključkoma, pljučni avtomat MSA M1 s 1500 mm priključno cevjo, trak z vponko	1 grt	
	Nosila Spencer model Total Kon v zaščitni torbi ali enakovr.	1 kom	
	<u>Maska za IDA G1 za torbo za varovalno skupino MSA</u>	<u>1 kos</u>	
	Reševalna kapuca MSA, RespiHood, v torbici ali enakovr.	2 kos	
	Reševalna kapuca MSA, RespiHood, v torbici za v torbo za varovalno skupino MSA ali enakovr.	1 kos	
	Gasilska preiskovalna vrv v torbici Courant POLARIS, 100 m ali enakovr.	2 kos	
	Reševalna vrv 30 m - oranžna vrečka	2 kos	
	Delovna vrv 30 m - modra vrečka	2 kos	
	Dvodelna lestev po DIN EN 1147, 2 x 17 prečk (MUNK ali enakovr.)	1 kos	
	Stikalna lestev komplet 4 kos po DIN EN 1147	1 grt	
	Povezovalni kos za stikalno lestev za A izvedbo	1 kos	
	T3 del za stikalno lestev po DIN EN 1147	1 kos	
OPREMA ZA ZAVAROVANJE			
	Cestni stožci obteženi - 50 cm	6 kos	
	Opozorilni trak v plastičnem ohišju 500 m	2 kos	
	Triopan z napisom GASILCI v zaščitni vrečki 700/700/700 mm	2 kos	

	Bliskavica akumulatorska Euro-Blitz compact LED, rumena stekla, s polnilcem za vozilo 24/12 V ali enakovr.	2 kos	
	Talne opozorilne luči SyncFlare (Dönges) ali enakovr.	1 grt	
	Požarna odeja velikosti 1,6 × 1,8 m po EN 1869	1 kos	
	Jeklene palice za pritrjevanje opozorilnega traku fi 12, 120 cm	6 kos	
	Podstavki za jeklene palice za postavljanje na asfaltu oz. drugi trdi površini	6 kos	

Opomba:

- Podčrtano opremo zagotovi naročnik, ponudnik zagotovi namestitve v nadgradnji.
- Povsod, kjer je pri opremi naveden proizvajalec in/ali tip opreme, velja dodatek »ali enakovredno«. Naročnikova želja je, da se dobavi oprema navedenega proizvajalca, kar ni pa pogoj. Oprema drugega proizvajalca po tehničnih karakteristikah ne sme bistveno odstopati od navedene v razpisni dokumentaciji. To pomeni, da ponujena oprema po tehničnih karakteristikah (teži, dolžini, širini, višini, hitrosti, toplotni prevodnosti, specifični moči, nosilnosti, lastni teži, svetilnosti, hrupu, vibracijam, sesalni in tlačni višini, potezni oz. vlečni sili, strižni in razpiralni ter dvigalni sili itd), ne odstopa več kot 10 % od tehničnih karakteristik želene opreme, navedene v razpisni dokumentaciji. Ponudnik mora v primeru, da je oprema drugega proizvajalca, mora ponudnik za to opremo v ponudbi navesti tehnične karakteristike, s katerimi bo dokazoval tehnično ustreznost.

Smernice za razpored opreme v vozilu:

- Bencinski nadtlačni ventilator se namestiti v desni box, na izvlečne sani;
- Elektro agregat naj bo v levem boxu spodaj;
- Prenosna dimna zavesa naj bo pripeta na prvo košaro za cevi C;
- Za en Turbo ročnik C z 2 x C cevema, ki se ga zloženi na t.i. ameriški način se predvidi poseben prostor v boksu, kjer bodo cevne C košare;
- Trojak B-CBC skupaj z dvema tlačnima cevema namestiti 1x levo in 1x desno zadaj ob tlačnem izlivu; vsako cev namestiti na perforirano izvlečno polico;
- V primeru ležeče namestitve košar za cevi morajo biti le-te ploskovno podprte, ne samo na robovih;
- Rezervno kolo se ne namešča na vozilo, predvidi se samo transport do naročnika.

15. OSTALE ZAHTEVE

Barvanje, označbe

Barva kabine in nadgradnje je rdeča RAL 3000, okvir nadgradnje je originalna barva podvozja, blatniki in odbijači grafitno sivi, prav tako rolete in vmesna blenda med kabino in nadgradnjo, platišča koles srebrna (oziroma original proizvajalca podvozja), Ponudnik lahko predlaga tudi druge barve posameznih elementov, razen delov ki so pobarvani v rdečo.

Vozilo naj ima za boljšo vidljivost nalepljene odsevne trakove. Odsevni trakovi za označitev obrisa vozil po ECE 104 na boku naj bodo rumene (limona) barve, zadaj pa rdeče. Zadaj mora biti ravna

površina nadgradnje polepljena s poševno tekočo odsevno folijo rdeča/rumena po DIN 14502-3.

Na roletah nad zadnjimi kolesi sta na levi in desni strani nameščena odsevna znaka - t.i. CGP (celostna grafična podoba - logo) enote naročnika. CGP se dobi na zahtevo na mail tomaz.azbe@gb.ljubljana.si.

Ostalo polepitev oziroma oblikovanje predlaga ponudnik, v ta namen predloži ustrezno risbo ali sliko vozila. Dokončno obliko se uskladi z naročnikom.

Tehnični načrti in izračuni

Ponudniki morajo v ponudbi predložiti:

- tehnično risbo vozila z označenimi glavnimi merami (dolžina, širina, višina, medosje, izstopni koti) ter osnovnimi podatki o vozilu;
- načrte razporeda opreme v nadgradnji v štirih pogledih: levem in desnem pogledu, pogledu z zadnje strani vozila in pogledu odzgoraj;
- načrt (sliko) oziroma predlog lepljenja odsevnih trakov,
- izračun teže vozila in osnih obremenitev, ki mora ločeno prikazovati teže podvozja, nadgradnje, rezervoarjev, opreme in gasilnih sredstev, hkrati pa tudi osne pritiske na posamezne osi. Pri skupni teži vozila se upoštevajo vsa gasilna sredstva in posadka vozila (3 gasilcev);
- fotografije tehničnih rešitev za nameščanje opreme v nadgradnjo (za večje, težje in oblikovno zahtevnejše kose).

16. DOBAVA VOZILA

Prvi predhodni prevzem vozila

Prvi predhodni prevzem vozila v trajanju najmanj en delovni dan se izvede pri izdelovalcu nadgradnje, ko je na dobavljenem podvozju izdelana nadgradnja vozila ter vgrajeni stabilni sistemi, kot so črpalka, gasilni top in svetlobni stolp.

Drugi predhodni prevzem vozila

Drugi predhodni prevzem vozila v trajanju najmanj en delovni dan se izvede pri izdelovalcu nadgradnje, ko je v vozilo nameščeno okrog 3/4 opreme.

Prevzem vozila

Prevzem vozila se izvede pri izdelovalcu nadgradnje. Izdelovalec mora omogočiti prevzem vozila v trajanju ki je potreben za preverjanje pogodbenih obveznosti. V kolikor prevzem vozila ni opravljen v dveh delovnih dneh, se šteje, da prevzem ni bil uspešen. O vzrokih zavrnitve se izdela pisni dokument, ki vsebuje razloge za neuspešen prevzem, morebitne dogovorjene rešitve problemov ter rok za njihovo odpravo. Prav tako se šteje, da prevzem ni bil uspešen, v kolikor ponudnik naročniku ob prevzemu ne izroči popolne prevzemne dokumentacije. Ta obsega: dokumente o podvozju, izjavo o skladnosti celotnega vozila, dokazila o skladnosti s predpisi in standardi, osnovna navodila za uporabo in vzdrževanje vozila ter vseh vgrajenih naprav in nameščene opreme ter drugi dokumenti ki izkazujejo skladnost in tehnično brezhibnost. Vsi dokumenti morajo biti v slovenskem jeziku! Vozilo, nadgradnja in oprema mora ustrezati vsem standardom in tehničnim predpisom v Republiki Sloveniji in EU na dan dobave vozila.

Testiranje vozila

Po uspešnem prevzemu mora proizvajalec omogočiti in izvesti vse potrebne preizkuse in testiranja, ki definirajo tehnične karakteristike vozila. Testiranja v celoti organizira proizvajalec (osebje, merilna oprema, poligon, porabljena sredstva, transport ipd.) in krije vse stroške, povezane s temi testiranj. V primeru, da proizvajalec določenih preizkusov ne more izvesti, le-te izvede neodvisna ustanova iz držav EU. Vsi preizkusi in testiranja morajo biti pisno dokumentirani.

Ponudnik mora v ponudbi natančno opredeliti in specificirati vse preizkuse, ki se bodo opravili ob prevzemu vozila. Naročnik lahko za dokazovanje karakteristik vozila zahteva tudi dodatne preizkuse na stroške ponudnika.

V primeru, da so preizkusi neuspešni ali rezultati ne dosegajo zahtevanih oziroma ponujenih karakteristik, se šteje da prevzem ni bil uspešen.

Po uspešnem količinskem in kvalitetnem prevzemu se izdela prevzemni zapisnik, katerega veljavnost se začne z dnem izročitve bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku.

Usposabljanje

Proizvajalec nadgradnje mora zagotoviti usposabljanje šestih oseb za uporabo in vzdrževanje vozila v kraju izdelave vozila v trajanju en delovni dan. Izvede se po uspešnem testiranju vozila in z njim ni povezano. Poleg tega mora zagotoviti usposabljanje za uporabnike v kraju naročnika v štirih zaporednih dnevih, za vsako izmeno posebej, za 10 oseb.

17. GARANCIJA

Garancija za podvozje je 3 leta oziroma 250.000 km. Garancija za nadgradnjo (brez opreme) je najmanj 24 mesecev. Ponudnik lahko ponudi tudi daljše garancijske dobe, v skladu z merili za ocenjevanje ponudb.

18. ROK DOBAVE: 18 mesecev po podpisu pogodbe

VZOREC POGODBE

Gasilska brigada Ljubljana

Vojkova 19

1000 Ljubljana

Davčna št.: SI21654255

Matična št.: 5022711, ki jo zastopa poveljnik Tomaž Kučič

(v nadaljevanju »**naročnik**«)

ter

.....,

matična številka:,

davčna številka:,

TRR:,

ki ga zastopa

(v nadaljevanju »**dobavitelj/izvajalec**«)

Sklepata naslednjo

POGODBO O DOBAVI GASILSKEGA VOZILA

1.člen: PODLAGA POGOBE

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik dne ... na portalu javnih naročil objavil javno naročilo z oznako in izvedel postopek oddaje javnega naročila, na katerem je kot najugodnejšega ponudnika izbral izvajalca.

Ponudbeni stranki na podlagi izvedenega razpisa in odločitve naročnika z dne sklepata to pogodbo.

Razpisna dokumentacija za izvedeno javno naročilo in ponudba izvajalca, izdelana na podlagi te razpisne dokumentacije, je sestavni del pogodbe.

2.člen PREDMET POGODBE

Izvajalec se s to pogodbo obvezuje, da bo za naročnika:

- dobavil vozilo_____in na njem izvedel predelave skladno s tehničnimi specifikaci-

jami,

- dobavi in v nadgradnjo vgradil opremo, za katero je v ponudbi, določeno da jo dobavi izvajalec.

Naročnik se s to pogodbo zavezuje plačati v prejšnjem odstavku navedena dela in opremo.

3.člen POGODBENA CENA

Vrednost pogodbe po predračunu št. z dne znaša brez DDV.

DDV se obračuna po veljavni davčni stopnji v skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo, ki ureja davek na dodano vrednost.

V ceni so upoštevani vsi drugi stroški, povezani z dobavo vozila.

4.člen PLAČILNI POGOJI

Naročnik bo pogodbeno vrednost iz prejšnjega člena plačal v roku 30 dni po prejemu pravilno izstavljenega računa, ki ga izvajalec izda na podlagi delnega ali končnega prevzemnega zapisnika, katerega je ob izvajalčevi pravilni izpolnitvi podpisal naročnik (največ trije obroki - predvidoma: po dobavi podvozja, po dobavi opreme in ostalo po končnem prevzemu). Izvajalec računu priloži original prevzemnega zapisnika in vso ostalo potrebno dokumentacijo.

V primeru zamude s plačilom ima izvajalec pravico zaračunati, naročnik pa je dolžan plačati zakonske zamudne obresti.

5.člen: MEDSEBOJNE OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

Naročnik se obvezuje:

- da bo tekoče obveščal izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih del;
- dati na razpolago izvajalcu vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za realizacijo prevzetih del potrebni;
- sodelovati v času izvedbe s pooblaščenim predstavnikom izvajalca;
- varovati poslovno tajnost izvajalca.

Izvajalec se obvezuje:

- v roku 10 dni po podpisu pogodbe s strani naročnika predložiti podpisano in žigosano finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV, veljavno do vključno 30 dni dlje, kot je v pogodbi določen rok za dobavo vozila;
- prevzeta dela izvršiti strokovno pravilno, vestno in kvalitetno v skladu z veljavno zakonodajo, predpisi in pravilniki;
- sodelovati z naročnikom v času izvedbe del;
- pooblaščenim predstavnikom naročnika omogočiti in nuditi pregled opravljenih del na vozilu – nadgradnji v času izdelave po predhodni najavi naročnika (naročnik ima pravico do vsaj 3 obiskov v času predelave vozila) in ob ogledu opravljenih del sestaviti zapisnik z navedbo pripomb naročnika, spremembami tehničnih rešitev, naročenim ali zmanjšanim obsegom del in podobno, ki ga podpišeta pooblaščen predstavnik naročnika in izvajalca;

- sproti popravljati in dopolnjevati projektne rešitve v kolikor se pri izvedbi del izkaže, da so le-te pomanjkljive ali nepravilne;
- na zahtevo naročnika iskati ali proučiti posredovane nove racionalnejše rešitve detajlov.

5.a člen: IZVAJANJE NAROČILA S PODIZVAJALCI

(člen se v pogodbo vključi, če izvajalec nastopa s podizvajalci)

Poleg svojega računa mora izvajalec, če pri izvajanju naročila nastopa s podizvajalci, obvezno priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa, oziroma situacije, neposredno plačuje podizvajalcem.

Z izvajalcem bodo pri izvedbi te pogodbe sodelovali naslednji podizvajalci: _____.

Če izvajalec zamenja podizvajalce ali sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora naročniku v 5 dneh predložiti izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, kopijo pogodbe z novim podizvajalcem, pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del neposredno novemu podizvajalcu in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu. Novega podizvajalca lahko naročnik zavrne, če zanj obstajajo razlogi za izključitev, kot so bili navedeni v razpisni dokumentaciji, ki je bila podlaga za oddajo tega naročila ali če bi to lahko vplival na dokončanje del.

Če podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v skladu z ZJN-3 in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca.

Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije z njegove strani neposredno plačuje podizvajalcu, podizvajalec pa soglaša, da naročnik namesto ponudnika poravnava podizvajalčevo terjatev do ponudnika. Izvajalec svojemu računu ali situaciji priloži račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

6.člen DOBAVA

Izvajalec bo naročniku dobavil vozilo, ki je predmet te pogodbe, najkasneje.

7. člen PREVZEM

Izvajalec mora naročnika o nameravani dobavi (končnem prevzemu) obvestiti najprej po telefonu, nato pa pisno ali preko e-pošte vsaj dva delovna dneva pred nameravano dobavo vozila. Naročnik mora prevzem potrditi najkasneje v enem delovnem dnevu po prejemu obvestila, ter izvršiti pregled in prevzem vozila v roku treh delovnih dni. Naročnik blaga, ki ni bilo najavljeno ali ni bilo najavljeno skladno z zahtevami, ni dolžan sprejeti.

Prevzem vozila se izvede pri ponudniku. Izdelovalec mora omogočiti prevzem vozila v trajanju, ki je potreben za preverjanje pogodbenih obveznosti. V kolikor prevzem ni uspešen, se o vzrokih zavrnitve izdelava pisni dokument, ki vsebuje razloge za neuspešen prevzem, morebitne dogovorjene rešitve problemov ter rok za njihovo odpravo. Prav tako se šteje, da prevzem ni bil uspešen, v kolikor ponudnik naročniku ob prevzemu ne izroči

popolne prevzemne dokumentacije. Ta obsega: dokumente o podvozju, izjavo o skladnosti celotnega vozila, dokazila o skladnosti s predpisi in standardi, osnovna navodila za uporabo in vzdrževanje vozila ter vseh vgrajenih naprav in nameščene opreme ter drugi dokumenti ki izkazujejo skladnost in tehnično brezhibnost. Vsi dokumenti morajo biti v slovenskem jeziku. Vozilo, nadgradnja in oprema mora ustrezati vsem standardom in tehničnim predpisom v Republiki Sloveniji in EU na dan dobave vozila.

Ob prevzemu se sestavi primopredajni zapisnik, ki ga podpišeta pooblaščenca pogodbenih strank. Z dnem podpisa prevzemnega zapisnika je prevzem opravljen.

Dobavitelj mora hkrati z vozilom naročniku ob predaji izročiti še:

- dva izvoda originalnega računa za dobavljeno vozilo;
- pravilno izpolnjeno dobavnico;
- vse tovarne liste od odpravnega do namembnega kraja;
- predpisana potrdila o testiranjih, če so jih za blago po zakonu dolžni predložiti;
- podpisane in potrjene garancijske liste (za tehnično blago);
- tehnično dokumentacijo in navodila za uporabo;
- druge dokumente, kot je opredeljeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

V primeru ugotovljenih napak na vozilu, se le-te zavede v prevzemni zapisnik, prevzem pa se zavrne. Napake mora izvajalec odpraviti na svoj račun v roku, ki bo dogovorjen in potrjen v zapisniku ter obojestransko podpisan. Ta rok pa ne sme biti daljši od sedmih delovnih dni od datuma pregleda blaga.

Vozilo, za katero se bo ugotovilo, da kakorkoli odstopa od navedb v razpisni ali ponudbeni dokumentaciji, ali ni skladno z določili te pogodbe in s specifikacijami, bo zavrnjeno, zaradi česar bo dobavitelj prešel v zamudo. Enako velja, če bo neskladnost ugotovljena za katerikoli dokument, ki bi moral biti voziloma priložen. Zavrnitev bo označena na prevzemnem zapisniku.

Če izvajalec v tem roku ne bo odpravil ugotovljenih napak in pomanjkljivosti na dobavljenem vozilu in če se pogodbeni stranki nista pisno dogovorili za podaljšanje tega roka, bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti.

Naročnik, ki v roku ne prevzame izdelanega vozila, preide v zamudo. Prav tako preide v zamudo naročnik, ki najkasneje v enem delovnem dnevu po dobavi ne podpiše prevzemnega zapisnika.

8.člen POGODBENA KAZEN

V kolikor izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne bo izpolnil v roku, ki je določen v prejšnjem členu in bo zamujal z dobavo, pa to ne bo posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, se mu zaračuna pogodbena kazen v višini 0,5% od pogodbene vrednosti za vsak zamujeni koledarski dan, vendar ne več kot 10% od pogodbene vrednosti. Pogodbena kazen se obračuna s končnim računom.

Pogodbeni stranki soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavil po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

9.člen VIŠJA SILA

Višja sila so vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki jih ni zakrivila nobena od pogodbenih strank, niti jih ni bilo mogoče predvideti v času sklenitve pogodbe, ter bistveno vplivajo na zmožnost ene ali druge pogodbene stranke, da izpolni pogodbene obveznosti oz. so to dogodki, ki jih prizna pristojno sodišče. Izvajalec je dolžan pisno obvestiti naročnika o nastanku višje sile v dveh delovnih dneh po nastanku le-te.

Pogodbeni in plačilni roki se v tem primeru podaljšajo, kar pogodbeni stranki dogovorita z aneksom k tej pogodbi.

10.člen JAMSTVA IN GARANCIJSKE OBVEZNOSTI IZVAJALCA

Izvajalec naročniku jamči:

- da izdelano vozilo deluje brezhibno in nima stvarnih ali pravnih napak;
- da vozilo popolnoma ustreza vsem tehničnim opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki so bila dana v okviru razpisne in ponudbene dokumentacije ali so priloga te pogodbe;
- da bo naročnik pridobil vse pravice, ki so vezane na blago, izvajalec pa bo brezhibno izvrševal vse obveznosti, ki so vezane na blago.

Jamstvo izvajalca za skrite napake na posameznem dobavljenem vozilu velja še 180 dni po prevzemu. Če se v tem roku pri kateremkoli kosu dobavljenega blaga pokažejo zgoraj naštetata odstopanja ali napake, lahko naročnik razdre pogodbo delno ali v celoti.

Za vozilo, ki je predmet te pogodbe, daje izvajalec garancijo za brezhibno tehnično delovanje _____ (garancijski rok). Če je bilo blago v garancijskem roku zamenjano ali bistveno popravljeno, začne teči garancijski rok znova in je izvajalec dolžan izdati nov garancijski list.

11.člen FINANČNO ZAVAROVANJE

V roku 10 dni po podpisu pogodbe mora izvajalec naročniku izročiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, z oznako »brez protesta« in plačljivo na prvi poziv, v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV, veljavno do vključno 30 dni dlje, kot je v pogodbi določen rok za izdelavo vozila. Finančno zavarovanje lahko naročnik unovči pod naslednjimi pogoji:

- če se bo izkazalo, da dobavljen vozilo ni v skladu s pogodbo, zahtevami razpisne dokumentacije ali specifikacijami;
- če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani izvajalca;
- če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi zamude,
- če bo izvajalec kršil zaupnost podatkov.

Predložitev zavarovanja dobre izvedbe posla je pogoj za veljavnost te pogodbe.

Ob prevzemu vozila izvajalec naročniku izroči finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, plačljive na prvi poziv, v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV, veljavno do vključno 15 dni dlje, kot je v pogodbi naveden garancijski rok za dobavljeno vozilo. Predložitev zavarovanja garancijskih obveznosti je pogoj za veljavnost prevzemnega zapisa. Z dnem predložitve tega finančnega zavarovanja in pod pogojem uspešno zaključnega prevzema se dobavitelju vrne finančno zavarovanje iz prejšnjega odstavka.

12. člen SERVIS IN VZDRŽEVANJE

Servis in rezervni deli vozila za redno vzdrževanje, ki jih zagotovi izvajalec, morajo biti zagotovljeni pri najbližjem pooblaščenem servisu glede na sedež naročnika. Izvajalec se zavezuje, da bo zagotavljal servis in nadomestne dele 10 let od dobave vozil.

Izvajalec se zaveže, da bo za odpravo napake na vozilu v času garancijskega roka nemoteno zagotavljal servis na lastne stroške na lokaciji _____.

Rok za odpravo napak je 7 dni. Za večja popravila lahko stranki uskladita daljši rok odprave napak. Odzivni čas za odpravo napake je en dan, ki se šteje od prejema naročnikovega sporočila o napaki.

Naročnik izvajalcu pošlje sporočilo o napaki po e-pošti, _____, skupaj z nujno potrebnimi podatki za identifikacijo blaga. Vsi transportni in drugi stroški v zvezi z odpravo napake v času garancijskega roka bremenijo izvajalca.

13. člen POOBLAŠČENE OSEBE

Skrbnik pogodbe na strani naročnika je Tomaž Ažbe

Kontaktne podatki: tomaz.azbe@gb.ljubljana.si, 01 234 20 20.

Skrbnik pogodbe na strani izvajalca je _____.

Kontaktne podatki: _____

14. člen REŠEVANJE SPOROV

Pri tolmačenju te pogodbe in reševanju morebitnih sporov se poleg te pogodbe uporablja tudi celotna razpisna dokumentacija, ki je bila podlaga za sklenitev te pogodbe.

Morebitne spore bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. V kolikor sporazum med strankama ne bi bil mogoč, se dogovorita, da bo o sporih iz te pogodbe odločalo stvarno pristojno krajevno sodišče po slovenskem pravu.

15. člen PRENEHANJE VELJAVNOSTI POGODBE

Pogodba redno preneha veljati z izpolnitvijo vseh obveznosti. Pogodba lahko preneha veljati tudi iz izrednih razlogov:

V primeru razdrta pogodbe stranki druga drugi takoj poravnata vse dolgovano po tej pogodbi, pogodbeno kazen, zamudne obresti in eventualno izkazano škodo. Uveljavljanje pogodbene kazni ne izključuje unovčitve finančnega zavarovanja.

Katerakoli od pogodbenih strank lahko zaradi kršitev pogodbenih obveznosti s strani nasprotne stranke, če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu, odstopi od pogodbe. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo škodo.

V vsakem primeru lahko katera od pogodbenih strank od pogodbe odstopi, s tem da glede na razlog odstopa izbere za nasprotno stran primeren čas ter poravna vse stroške, ki jih s tem povzroči.

16.člen PROTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

Pogodba je nična, če kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla, sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje oziroma opustitev, s katerim je organu ali organizaciji javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku ali organizaciji iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

17.člen SOCIALNA KLAUZULA

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, če bo naročnik seznanjen:

- da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali
- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:
 - plačilom za delo,
 - delovnim časom,
 - počitki,
- opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno,
- in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,
- in pod pogojem, da je od seznaitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznaitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v roku 30 dni od seznaitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznaitve s kršitvijo.

V primeru predčasnega prenehanja pogodbe zaradi gornjih vzrokov, naročnik plača izvajalcu izvršena dela in material, istočasno pa ima pravico obračunati izvajalcu od situacij plačilo pogodbene kazni in plačilo za storjeno škodo zaradi neizpolnjevanja pogodbenih

obveznosti in unovčiti dane garancije. V primeru, da škodo ni možno ugotoviti, se ta obračuna v višini 10 % od pogodbene vrednosti.

18.člen KONČNE DOLOČBE

Pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank. Če izvajalec ne predloži pravočasno in skladno s to pogodbo finančnega zavarovanja posla, se šteje, da pogodba ni bila nikoli sklenjena.

Vsaka pogodbeni stranka lahko predlaga spremembe in dopolnitve k tej pogodbi, ki so veljavne le, če so sklenjene v pisni obliki, kot aneks k tej pogodbi.

Pogodba je sestavljena v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbeni stranka en podpisan in žigosan.

Datum:

Številka:

NAROČNIK

Gasilska brigada Ljubljana

Tomaž Kučič, poveljnik

IZVAJALEC

Ponudnik:

IZJAVA O IZROČITVI MENIC Z MENIČNO IZJAVO

Podpisani _____, kot odgovorna oseba ponudnika, izjavljam,

(ime in priimek odgovorne osebe ponudnika)

da bomo v primeru, da bomo izbrani ponudnik v postopku javnega razpisa za oddajo javnega naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi z nazivom **DOBAVA VOZILA ZA GAŠENJE IN REŠEVANJE, naročnik: Gasilska brigada Ljubljana**, ki je bil objavljen na portalu javnih naročil dne _____ pod št. objave _____

- ob podpisu pogodbe z naročnikom le-temu izročili podpisano in žigosano menico z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje, za zavarovanje dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, z oznako »brez protesta« in plačljivo na prvi poziv, v višini 10 % pogodbene vrednosti, veljavno do vključno 30 dni dlje, kot bo v pogodbi določen rok za izdelavo gasilskega vozila;

- ob dokončnem prevzemu gasilskega vozila s strani naročnika le-temu izročili bianco podpisano in žigosano menico z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje, zavarovanje za opravo napak v garancijskem roku, z oznako »brez protesta« in plačljive na prvi poziv, v višini 5 % pogodbene vrednosti, veljavno do vključno 15 dni dlje, kot bo v pogodbi naveden garancijski rok za izdelano gasilsko vozilo.

Izjavljamo, da smo seznanjeni s tem, da se šteje, da pogodba ni veljavna, v kolikor PGD najkasneje 8 dni po podpisu pogodbe ne izročimo menice z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

S to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo.

kraj: _____ podpis pooblaščenice osebe

datum: _____ žig _____

Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani osebe, ki je podpisnik ponudbe

IZJAVA O LASTNIŠKIH DELEŽIH

Zaradi namena iz šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/2011-UPB2), to je zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov, ter skladno s šestim odstavkom 91. člena ZJN-3 kot zakoniti zastopnik ponudnika v postopku javnega naročanja podajam naslednjo izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, ki vključuje podatke o ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in njihovih lastniških deležih.

Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

Podatki o ponudniku	
Polno ime oziroma naziv ponudnika	
Sedež ponudnika	
Matična številka ponudnika	
Davčna številka ponudnika	

Podatki o udeležbi **pravnih** oseb v lastništvu ponudnika:

Št.	Naziv	Sedež	Delež lastništva
1			
2			

Podatki o udeležbi **fizičnih** oseb v lastništvu ponudnika:

Št.	Ime	Priimek	Naslov stalnega prebivališča	Delež lastništva
1				
2				

Podatki o družbah, za katere se po določbah zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom:

Št.	Naziv	Sedež	Vrsta povezave/ Delež lastništva
1			
2			

Datum:

Žig:

Podpis:

OPOMBA: V primeru skupnega nastopa več partnerjev, mora vsak izmed partnerjev predložiti to izjavo.

IZJAVA po 35. členu ZIntPK

V postopku za izvedbo javnega naročila za nazivom **Dobava vozila za gašenje in reševanje (Naročnik: Gasilska brigada Ljubljana)**

(NAVEDBA IMENA IN PRIIMKA FIZIČNE OSEBE¹ ALI ODGOVORNE OSEBE² POSLOVNEGA SUBJEKTA)

izjavljam, da poslovni subjekt **(NAVEDBA POSLOVNEGA SUBJEKTA³)** ni / nisem povezan s funkcionarjem in po mojem vedenju ni / nisem povezan z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/2020, ZIntPK).

1. odstavek 35. člena ZIntPK:

Organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ali izvaja postopek podeljevanja koncesij ali drugih oblik javno-zasebnega partnerstva, ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, sklepati javno-zasebnih partnerstev ali podeliti posebnih ali izključnih pravic subjektom, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član:

- udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali
- neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanovitelskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

Kraj in datum:

Podpis fizične/odgovorne osebe:

.....

.....

¹ Navedba mora vsebovati ime in priimek fizične osebe, naslov stalnega bivališča ter podatek, s katerim je fizično osebo mogoče jasno identificirati (npr. EMŠO).

² Navedba mora vsebovati ime in priimek odgovorne osebe, naslov stalnega bivališča ter podatek, s katerim je odgovorno osebo mogoče jasno identificirati (npr. EMŠO)

³ Navedba poslovnega subjekta mora vsebovati naziv poslovnega subjekta, naslov poslovnega subjekta ter podatek, s katerim je mogoče poslovni subjekt jasno identificirati (npr. matična številka poslovnega subjekta)