REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE

Sektor območja spodnje Save

Novi trg 9, 8000 Novo mesto

T: 07 391 76 20
E: gp.drsv-nm@gov.si
www.dv.gov.si

SEL_00004082

SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA d.o.o.
Prejeto: 03 -09- 2025
Org. en. | Številka | Priloga

Številka: 35507-1343/2025-2
Datum: 02. 09. 2025

Direkcija Republike Slovenije za vode (v nadaljevanju: upravni organ), izdaja na podlagi tretjega odstavka 153. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15, 65/20, 35/23 – odl. US, 78/23 – ZUNPEOVE in 52/24 – odl. US; v nadaljevanju: ZV-1), v upravnem postopku izdaje vodnega soglasja, na zahtevo, ki jo je vložila investitor Savske elektrarne Ljubljana d.o.o., Gorenjska cesta 46, 1215 Medvode, naslednje

V O D N O S O G L A S J E

I.

Investitor Savske elektrarne Ljubljana d.o.o., Gorenjska cesta 46, 1215 Medvode, dobi vodno soglasje za popravilo zavarovanja leve brežine akumulacijskega bazena HE Vrhovo v Radečah na odseku dolvodno pod jeklenim mostom, km Save 783+623 v dolžini cca 110 m , na zemljišču s parc. št. 287/1, 287/2, 575/2, 575/4 in 575/5 – K.O. 1861 Obrežje, k projektnim rešitvam, ki so prikazane v dokumentaciji:

- PZI - Popravilo zavarovanja leve brežine akumulacijskega bazena HE Vrhovo v Radečah – odsek dolvodno od železnega mostu, št. projekta: 240-VGU/25, datum: julij 2025, izdelovalec: Biro Kepa d.o.o.

pod naslednjimi **p o g o j i:**

1. Predvidene posege je potrebno izvajati v skladu s priloženo dokumentacijo.
2. V času izvajanja posegov je stranka dolžna zagotoviti varnostne ukrepe in tako organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaženje voda in izlitje nevarnih tekočin na prosto.
3. Po končanju del je potrebno odstraniti vse ostanke začasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete površine je potrebno sanirati in krajinsko ustrezno urediti oziroma vzpostaviti prvotno stanje.
4. Prepovedano je odlaganje viškov zemeljskega in drugih materialov v struge, na brežine in priobalna zemljišča bližnjih vodotokov in odvodnikov ter nekontrolirano po terenu.
5. Med izvedbo del je potreben geomehanski nadzor, ki bo podal morebitne dodatne ukrepe glede na dejansko stabilnost. V kolikor se tekom izvajanja del/gradnje ugotovi, da predlagani ukrepi, podani PZI, ne zagotavljajo stabilnosti, je potrebno zagotoviti dodatno zaščito, ki jo določi geomehanik.
6. Vsaj pet delovnih dni pred pričetkom del s katerimi se posega na vodno zemljišče je potrebno o delih obvestiti DRSV – Sektor območja spodnje Save. Dela je potrebno izvesti ob prisotnosti predstavnika DRSV oz. koncesionarja.

II.

Vodno soglasje preneha veljati, če v dveh letih od dneva, ko je postalo dokončno, ni bila začeta gradnja iz I. točke izreka.

III.

Posebnih stroškov postopka ni bilo.

Obrazložitev

Investitor Savske elektrarne Ljubljana d.o.o., Gorenjska cesta 46, 1215 Medvode, je z vlogo z dne 6. 8. 2025, podal pri upravnem organu zahtevo za izdajo vodnega soglasja za popravilo zavarovanja leve brežine akumulacijskega bazena HE Vrhovo v Radečah na odseku dolvodno pod jeklenim mostom, km Save 783+623 v dolžini cca 110m.

Vlogi je bila priložena v izreku navedena projektna dokumentacija. V 150. členu ZV-1 je določeno, da se poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodni režim ali stanje voda, lahko izvede samo na podlagi vodnega soglasja.

V postopku je bilo ugotovljeno, da je investitorka predložila vso dokumentacijo v skladu z določili ZV-1 in na tej podlagi sprejetega Pravilnik o vsebini vlog za pridobitev projektnih pogojev in pogojev za druge posege v prostor ter o vsebini vloge za izdajo vodnega soglasja (Ur. l. RS, št. 25/09; v nadaljevanju: Pravilnik o vsebini vloge).

Predmet posega je popravilo zavarovanja leve brežine akumulacijskega bazena HE Vrhovo v Radečah. Skladno s sklenjeno koncesijsko pogodbo, je koncesionar dolžan zagotoviti zavarovanje zemljišč, objektov, naprav in drugih dobrin pred škodljivimi posledicami delovanja HE. Izhodiščne podlage in elementi oblikovanja brežine so vzeti iz projekta izvedenih del „Zavarovanje levega brega Save od km 782+493 do km 783+623 (km ceste 0+150 do km 0+800), št. proj. C-304/c, VGI Ljubljana z dne junij 1994".

Za popravilo poškodovane brežine se na dolvodno od železnega mostu v dolžini cca 110m odstrani dotrajane pilote in lesene brune. Pred novim zavarovanjem brežine se obstoječe kamnito zavarovanje odstrani in oblikuje brežina v naklonu 1:1,5-2,0. Brežina v naklonu 1:1,5 se oblikuje dolvodno pod profilom P7. Gorvodno do profila P0 se oblikuje brežina v naklonu 1:1,7-2,0. Dolvodno pod železnim mostom se del stabilnega zavarovanja le dopolni s posameznimi kamni deb.40-60cm. Na ostalem odseku se obstoječi kamen uporabi pri zavarovanju brežine. V vznožju brežine, kjer je večja erozija brežine se do kote 187m n.v. poškodovano brežino zavaruje s kamni debeline 60-80cm. Kamen se z delovne berme, ki se gradi min. na koti 188,5m n.v., nariva do dna pretočnega prereza. Nad koto spuščene gladine na koti 187m n.v. se na brežino položi netkani geotekstil (300g/m2) in založi s kamni debeline 40-60cm. Površino brežine se pred polaganjem geotekstila poravna in odstrani ostre predmete (kamni, veje ipd.), da se prepreči poškodbe geotekstila. Geotekstil se polaga od spodaj navzgor po brežini, da voda ne dviga preklopov. Minimalni preklop med pasovi geotekstila naj bo min. 50 cm ali več zaradi dinamične obremenitve (nihanje gladine, valovanje). Geotekstil se na vrhu brežine zaviha v sidrni jarek (dimenzije cca 30 x 30 cm) in nato zasuje z zemljo ali gramozom. S polaganjem geotekstila pod skalometnimi zaščitami brežin dosežemo preprečevanje interne erozije med materiali z različnimi karakteristikami. Za preprečitev porušitve večjega odseka zavarovanja se po brežini v prerezu P2 in P5 zgradi kamnito betonska greda. Greda je grajena iz kamnov debeline 40-80cm, ki so med seboj povezani z betonom. Greda je širine min.2,0m. Za betoniranje pod vodo se uporabi beton C35/45 z dodatki za preprečevanje izpiranja (npr. rescon t, proizvajalca MAPEI) in agregatom do 16mm. Beton C35/45 se vgrajuje z betonsko črpalko in s pomočjo cevi.

DRSV, Sektor območja spodnje Save k predmetni gradnji predhodno ni izdal projektnih pogojev.

Na podlagi navedene dokumentacije in vpogleda v Vodni kataster je bilo ugotovljeno, da se območje posega ne nahaja na erozijskem območju ali plazljivem območju. Predviden poseg se nahaja na vodnem in priobalnem zemljišču. Skladno s 37. členom ZV-1, na vodnem in priobalnem zemljišču (zunanja meja priobalnih zemljišč sega na vodah I. reda 15 metrov od meje vodnega zemljišča znotraj naselja), ni dovoljeno posegati v prostor, razen za gradnjo objektov, potrebnih za rabo voda (HE Vrhovo).

Upravni organ ugotavlja, da je gradnja skladna z določili ZV-1 in na njegovi podlagi sprejetimi podzakonskimi predpisi, in sicer pod pogoji, navedenimi v I. točki izreka tega vodnega soglasja.

Točka II. izreka je utemeljena v dvanajstem odstavku 153. člena ZV-1, pri čemer se vodno soglasje lahko podaljša na zahtevo investitorja, ki jo lahko poda tri mesece pred prenehanjem njegove veljavnosti. Vodno soglasje se lahko podaljša za največ dve leti, če so izpolnjeni pogoji, ki so ob vložitvi zahteve za podaljšanje vodnega soglasja predpisani za njegovo pridobitev (trinajsti odstavek 153. člena ZV-1).

V skladu z določili petega odstavka 213. člena v povezavi s 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb) je bilo treba odločiti tudi o stroških upravnega postopka. Ker posebnih stroškov postopka ni bilo, je bilo odločeno, kot izhaja iz III. točke izreka.

Ta odločba je prosta upravne takse na podlagi 35. točke 28. člena Zakonu o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš in 189/20 – ZFRO; v nadaljevanju: ZUT).

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na Ministrstvo za naravne vire in prostor v roku 15 dni od dneva vročitve te odločbe. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Direkciji Republike Slovenije za vode, Mariborska cesta 88, 3000 Celje. V skladu s 35. točko 28. člena ZUT se za pritožbo upravna taksa ne plača.

Postopek vodila:
Petra Klavžar Jamnik, univ. dipl. inž. kraj. arh.
podsekretarka

Vodja sektorja območja spodnje Save:
Alenka Kotar, univ. dipl. inž. grad.

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
REPUBLIKA SLOVENIJA
DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE
Celje

Vročiti:
- Savske elektrarne Ljubljana d.o.o., Gorenjska cesta 46, 1215 Medvode
- info@sel.si

Vložiti:
- Vodna knjiga